

C

R29-CA-PR03

RUC# 0990868107001

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD



FICHA TECNICA

FECHA: 22/01/2020
 CLIENTE: TRILEX
 MATERIAL: POLIPROPILENO
 PRESENTACION: BLANCO NORMAL
 MEDIDA: 60X95
 IMPRESIÓN: TRILEX

Materia Prima y Aditivos

SACOLPLAST, utiliza materias primas: POLIPROPILENO, CARBONATO DE CALCIO, MASTERBATCHES (**MATERIA PRIMA UTILIZADA:** ESSENTIA 87%, **PIGMENTO:** MASTERBACH BLANCO 7035 - 3%, **CARBONATO CALCIO:** COMAI 707 - 10%). Aprobadas para la elaboración de productos en contacto directo con alimentos. Nuestro proceso de fabricación es controlado por personal calificado garantizando que nuestro producto no tenga manchas, objetos extraños o materiales contaminantes. Las características físicas dependen de los requerimientos del cliente, según los cuales se realizarán las pruebas necesarias y éstas pueden incluir: pigmentación, peso, elongación, entre otras.

TIPO DE CORTE: CALIENTE

CARACTERISTICA GENERALES

PROPIEDADES		ESPECIFICACIONES			RESULTADOS	
		TOLERANCIA	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO DE LA MUESTRA	
ANCHO	60	+/-1	CM	61	59	60
LARGO	95	+/-1	CM	96	94	95
PESO TECNICO	68	+/-2	%	69,36	66,64	68
FECHA DE PRODUCCION	22/01/2020					
GRAMO/METROS ²	55	+/-1,5	%	55,83	54,18	55
# CINTAS URDIMBRE EN 10 CM	30	+/-1,5	%	30,45	29,55	30
# CINTAS TRAMA EN 10 CM	30	+/-1,5	%	30,45	29,55	30
ANCHO DE CINTA URDIMBRE	3,3	+/-1,5	%	3,35	3,25	3,3
ANCHO DE CINTA TRAMA	3,3	+/-1,5	%	3,35	3,25	3,3
PESO LAMINACION GR/M ²	0	+/-1,5	%	0,00	0,00	0
DENIER TRAMA	710	+/-1,5	%	720,65	699,35	710
DENIER URDIMBRE	710	+/-1,5	%	720,65	699,35	710
RESISTENCIA CINTA TRAMA	5	+/-20	%	6,00	4,00	5
RESISTENCIA CINTA URDIMBRE	5	+/-20	%	6,00	4,00	5
ENLOGACION CINTA: TRAMA	25	+/-15	%	28,75	21,25	25
ENLOGACION CINTA: URDIMBRE	25	+/-15	%	28,75	21,25	25
CONTRACCION DE CINTA	7	+/-1,5	%	7,11	6,90	7
FUELLE	SI					

ANALISIS DE PRUEBA DE CAIDA

Numero de Muestra	# de Lanzamiento	Altura del lanzamiento	Evaluacion
Muestra 3	3	3 mt	Cumple

OBSERVACIONES: EL producto cumple con las especificaciones de elaboracion.

ELABORADO POR:
 SR. EDWIN
 BERMELLO
 GERENTE DE PLANTA

SACOLPLAST S.A.

 FIRMA AUTORIZADA

