

## CERTIFICADO DE CALIDAD

### DATOS COMERCIALES

CLIENTE : Agroganadera San Jose Obrero S A  
 PRODUCTO : BiflexTreebags6Sk 32x72x0.5  
 MEDIDAS : 32x72x0.5  
 LOTE : P33005665  
 FECHA : 19/5/2020

### PARÁMETROS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS (ASTM D882)	NOMINAL	TOLERANCIAS
	plg	plg
ANCHO / WIDTH	32	± 0.5
LARGO / LENGTH	72	± 1.5
	mils	mils
ESPESOR / THICKNESS	0.5	± 0.1
	mm	mm
DIÁMETRO PERFORACIÓN	6	± 0.1
	g	%
PESO / WEIGHT	34.7	±3.5

MATERIA PRIMA : LLDPE/LDPE  
 COLOR : Verde  
 IMPRESIÓN : N/A  
 BLOQUEO : Ninguno  
 RESISTENCIA AL RASGADO : Muy buena  
 FRECUENCIA DE INSPECCIÓN : Cada rollo, cada hora

### PRUEBAS DE LABORATORIO

#### IMPACTO AL DARDO (ASTM D1709 MÉTODO A)


Sentido de Extrusión : > 60 g  
 Contrario al Sentido de Extrusión : > 60 g

#### PORCENTAJE DE ELONGACIÓN (ASTM D882)

Sentido de Extrusión : > 350%  
 Contrario al Sentido de Extrusión : > 420%

#### VARIOS

% I.A. Bifentrina : 0.1%  
 Tiempo vida útil : 18 meses (Noviembre 2021)



Francisco Cuesta  
 Jefe de Calidad  
 Industrial y Comercial Trilex

## CERTIFICADO DE CALIDAD

### DATOS COMERCIALES

CLIENTE : Agroganadera San Jose Obrero S A  
 PRODUCTO : BiflexTreebags6Sk 32x72x0.5 IB  
 MEDIDAS : 32x72x0.5  
 LOTE : P33005667  
 FECHA : 14/5/2020

### PARÁMETROS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS (ASTM D882)	NOMINAL	TOLERANCIAS
	plg	plg
ANCHO / WIDTH	32	± 0.5
LARGO / LENGTH	72	± 1.5
	mils	mils
ESPESOR / THICKNESS	0.5	± 0.1
	mm	mm
DIÁMETRO PERFORACIÓN	6	± 0.1
	g	%
PESO / WEIGHT	34.7	±3.5

MATERIA PRIMA : LLDPE/LDPE  
 COLOR : Verde  
 IMPRESIÓN : Isla Bonita  
 BLOQUEO : Ninguno  
 RESISTENCIA AL RASGADO : Muy buena  
 FRECUENCIA DE INSPECCIÓN : Cada rollo, cada hora

### PRUEBAS DE LABORATORIO

#### IMPACTO AL DARDO (ASTM D1709 MÉTODO A)


Sentido de Extrusión : > 60 g  
 Contrario al Sentido de Extrusión : > 60 g

#### PORCENTAJE DE ELONGACIÓN (ASTM D882)

Sentido de Extrusión : > 350%  
 Contrario al Sentido de Extrusión : > 420%

#### VARIOS

% I.A. Bifentrina : 0.1%  
 Tiempo vida útil : 18 meses (Noviembre 2021)



Francisco Cuesta  
 Jefe de Calidad  
 Industrial y Comercial Trilex

## CERTIFICADO DE CALIDAD

### DATOS COMERCIALES


CLIENTE : Agroganadera San Jose Obrero S A  
PRODUCTO : Isla Bonita Paraguay V2  
MEDIDAS : 29.5 mm x 25 mm  
LOTE : E61022077  
FECHA : 1/5/2020

### PARÁMETROS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	NOMINAL	TOLERANCIAS
	mm	mm
ANCHO / WIDTH	29.5	± 0.2
LARGO / LENGTH	25.0	± 0.2

MATERIA PRIMA : Etiqueta de papel  
IMPRESIÓN : Isla Bonita  
FRECUENCIA DE INSPECCIÓN : Cada rollo, cada hora

Tiempo vida útil : 18 meses (Octubre 2021)  
Se debe mantener refrigerado



Francisco Cuesta  
Jefe de Calidad  
Industrial y Comercial Trilex

## CERTIFICADO DE CALIDAD

### DATOS COMERCIALES

CLIENTE : Agroganadera San Jose Obrero S A  
 PRODUCTO : Durflex Clorpirifos 1% 32x2x3  
 MEDIDAS : 32x2x3  
 LOTE : C41002562  
 FECHA : 6/6/2020

### PARÁMETROS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS (ASTM D882)	NOMINAL	TOLERANCIAS
	plg	plg
ANCHO / WIDTH	32	± 0.5
LARGO / LENGTH	2	± 1.5
	mils	mils
ESPESOR / THICKNESS	3.0	± 0.1
	mm	mm
DIÁMETRO PERFORACIÓN	10	± 0.1
	g	%
PESO / WEIGHT	5.8	±0.6

MATERIA PRIMA : LLDPE/LDPE  
 COLOR : Azul  
 IMPRESIÓN : N/A  
 BLOQUEO : Ninguno  
 RESISTENCIA AL RASGADO : Muy buena  
 FRECUENCIA DE INSPECCIÓN : Cada rollo, cada hora

### PRUEBAS DE LABORATORIO

#### IMPACTO AL DARDO (ASTM D1709 MÉTODO A)

Sentido de Extrusión : > 60 g  
 Contrario al Sentido de Extrusión : > 60 g

#### PORCENTAJE DE ELONGACIÓN (ASTM D882)

Sentido de Extrusión : > 350%  
 Contrario al Sentido de Extrusión : > 420%

#### VARIOS

% I.A. Clorpirifos : 1.0%  
 Tiempo vida útil : 18 meses (Noviembre 2021)



Francisco Cuesta  
 Jefe de Calidad  
 Industrial y Comercial Trilex