

CERTIFICADO DE CALIDAD

DATOS COMERCIALES

CLIENTE : Agroganadera San Jose Obrero S A
 PRODUCTO : BiflexTreebags10Sk 32x72x0.5
 MEDIDAS : 32x72x0.5
 LOTE : P33005706
 FECHA : 8/6/2020

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS (ASTM D882)	NOMINAL	TOLERANCIAS
	plg	plg
ANCHO / WIDTH	32	± 0.5
LARGO / LENGTH	72	± 1.5
	mils	mils
ESPESOR / THICKNESS	0.5	± 0.1
	mm	mm
DIÁMETRO PERFORACIÓN	10	± 0.1
	g	%
PESO / WEIGHT	34.7	±3.5

MATERIA PRIMA : LLDPE/LDPE
 COLOR : Verde
 IMPRESIÓN : N/A
 BLOQUEO : Ninguno
 RESISTENCIA AL RASGADO : Muy buena
 FRECUENCIA DE INSPECCIÓN : Cada rollo, cada hora

PRUEBAS DE LABORATORIO

IMPACTO AL DARDO (ASTM D1709 MÉTODO A)


Sentido de Extrusión : > 60 g
 Contrario al Sentido de Extrusión : > 60 g

PORCENTAJE DE ELONGACIÓN (ASTM D882)

Sentido de Extrusión : > 350%
 Contrario al Sentido de Extrusión : > 420%

VARIOS

% I.A. Bifentrina : 0.1%
 Tiempo vida útil : 18 meses (Noviembre 2021)



Francisco Cuesta
 Jefe de Calidad
 Industrial y Comercial Trilex

CERTIFICADO DE CALIDAD

DATOS COMERCIALES

CLIENTE : Agroganadera San Jose Obrero (Paraguay)
 PRODUCTO : BiflexTreebags10Sk 32x72x0.5IB
 MEDIDAS : 32x72x0.5
 LOTE : P33005707
 FECHA : 9/6/2020

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS (ASTM D882)	NOMINAL	TOLERANCIAS
	plg	plg
ANCHO / WIDTH	32	± 0.5
LARGO / LENGTH	72	± 1.5
	mils	mils
ESPESOR / THICKNESS	0.5	± 0.1
	mm	mm
DIÁMETRO PERFORACIÓN	10	± 0.1
	g	%
PESO / WEIGHT	34.7	±3.5

MATERIA PRIMA : LLDPE/LDPE
 COLOR : Verde
 IMPRESIÓN : Isla Bonita
 BLOQUEO : Ninguno
 RESISTENCIA AL RASGADO : Muy buena
 FRECUENCIA DE INSPECCIÓN : Cada rollo, cada hora

PRUEBAS DE LABORATORIO

IMPACTO AL DARDO (ASTM D1709 MÉTODO A)


Sentido de Extrusión : > 60 g
 Contrario al Sentido de Extrusión : > 60 g

PORCENTAJE DE ELONGACIÓN (ASTM D882)

Sentido de Extrusión : > 350%
 Contrario al Sentido de Extrusión : > 420%

VARIOS

% I.A. Bifentrina : 0.1%
 Tiempo vida útil : 18 meses (Diciembre 2021)



Francisco Cuesta
 Jefe de Calidad
 Industrial y Comercial Trilex

CERTIFICADO DE CALIDAD

DATOS COMERCIALES

CLIENTE : Agroganadera San Jose Obrero S A
 PRODUCTO : BiflexTreebags6Sk 32x72x0.5
 MEDIDAS : 32x72x0.5
 LOTE : P33005665
 FECHA : 19/5/2020

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS (ASTM D882)	NOMINAL	TOLERANCIAS
	plg	plg
ANCHO / WIDTH	32	± 0.5
LARGO / LENGTH	72	± 1.5
	mils	mils
ESPESOR / THICKNESS	0.5	± 0.1
	mm	mm
DIÁMETRO PERFORACIÓN	6	± 0.1
	g	%
PESO / WEIGHT	34.7	±3.5

MATERIA PRIMA : LLDPE/LDPE
 COLOR : Verde
 IMPRESIÓN : N/A
 BLOQUEO : Ninguno
 RESISTENCIA AL RASGADO : Muy buena
 FRECUENCIA DE INSPECCIÓN : Cada rollo, cada hora

PRUEBAS DE LABORATORIO

IMPACTO AL DARDO (ASTM D1709 MÉTODO A)

Sentido de Extrusión : > 60 g
 Contrario al Sentido de Extrusión : > 60 g

PORCENTAJE DE ELONGACIÓN (ASTM D882)

Sentido de Extrusión : > 350%
 Contrario al Sentido de Extrusión : > 420%

VARIOS

% I.A. Bifentrina : 0.1%
 Tiempo vida útil : 18 meses (Noviembre 2021)



Francisco Cuesta
 Jefe de Calidad
 Industrial y Comercial Trilex

CERTIFICADO DE CALIDAD

DATOS COMERCIALES

CLIENTE : Agroganadera San Jose Obrero S A
 PRODUCTO : Durflex Clorpirifos 1% 32x2x3
 MEDIDAS : 32x2x3
 LOTE : C41002543
 FECHA : 13/5/2020

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS (ASTM D882)	NOMINAL	TOLERANCIAS
	plg	plg
ANCHO / WIDTH	32	± 0.5
LARGO / LENGTH	2	± 1.5
	mils	mils
ESPESOR / THICKNESS	3.0	± 0.1
	mm	mm
DIÁMETRO PERFORACIÓN	10	± 0.1
	g	%
PESO / WEIGHT	5.8	±0.6

MATERIA PRIMA : LLDPE/LDPE
 COLOR : Azul
 IMPRESIÓN : N/A
 BLOQUEO : Ninguno
 RESISTENCIA AL RASGADO : Muy buena
 FRECUENCIA DE INSPECCIÓN : Cada rollo, cada hora

PRUEBAS DE LABORATORIO

IMPACTO AL DARDO (ASTM D1709 MÉTODO A)


Sentido de Extrusión : > 60 g
 Contrario al Sentido de Extrusión : > 60 g

PORCENTAJE DE ELONGACIÓN (ASTM D882)

Sentido de Extrusión : > 350%
 Contrario al Sentido de Extrusión : > 420%

VARIOS

% I.A. Clorpirifos : 1.0%
 Tiempo vida útil : 18 meses (Noviembre 2021)



Francisco Cuesta
 Jefe de Calidad
 Industrial y Comercial Trilex