

**CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E  
INGENIERÍAS (CUCEI)**

**DIVISIÓN DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN**

**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMPUTACIONALES**

**Carrera:** Ingeniería en Computación

**Nombre Materia:** Seminario de Solución de Problemas de  
Sistemas Operativos

**Profesor:** Valdés López Julio Esteban

**SECCIÓN:** Do8

**Nombre alumno:** López Arellano Ricardo David

**CODIGO:** 217136143



**Práctica 5**

**Fecha de entrega:** 24/03/2023

# CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN:</b> .....	<b>3</b>
<b>CAPTURAS DE PANTALLA:</b> .....	<b>3</b>
<b>CÓDIGO FUENTE:</b> .....	<b>5</b>
<b>CONCLUSIÓN:</b> .....	<b>21</b>

# INTRODUCCIÓN:

Todos los algoritmos se pueden ejecutar como un proceso por lotes. Es decir, que se pueden ejecutar utilizando no sólo un único conjunto de insumos, sino varios de ellos y ejecutar el algoritmo tantas veces sea necesario. Esto es útil al procesar grandes cantidades de datos, ya que no es necesario poner en marcha el algoritmo muchas veces desde la caja de herramientas.

## CAPTURAS DE PANTALLA:

Esta es la pantalla principal de la práctica, aquí ingresamos los números de procesos que necesitamos:

The screenshot shows the main interface of a Round Robin simulation. At the top, it displays the title 'P.5: Simulación de procesamiento Round Robin' and the names of the student and professor. Below this, there are input fields for the number of processes and the quantum value. A table at the bottom shows the status of processes, including those ready, in execution, terminated, and blocked.

Procesos Listos			Proceso en Ejecucion		Procesos Terminados		
ID	Tiempo Max. Estimado	Tiempo Ejecucion			ID	Operacion	Resultado

  

Procesos Bloqueados	
ID	Tiempo de bloqueo

Por ejemplo ingresamos 5 procesos y 6 en el valor de Quantum y presionamos continuar:

This close-up shows the input fields where the user enters the number of processes (5) and the quantum value (6). The 'Ingresar' button is also visible.

A continuación se ingresarán automáticamente procesos al azar:

Procesos Nuevos: 2			Proceso en Ejecucion		Procesos Terminados	
Procesos Listos			ID: 1		ID	
ID	Tiempo Max. Estimado	Tiempo Ejecucion	Operacion: 83/46		Operacion	Resultado
2	10	0	Tiempo Max. Estimado: 14			
3	10	0	Tiempo Restante: 11			
			Tiempo Transcurrido: 3			

Si presionamos la tecla “p” se pausará el programa y se mostrará así:

Procesos Nuevos: 2			PAUSE		Procesos Terminados	
Procesos Listos			Proceso en Ejecucion		ID	
ID	Tiempo Max. Estimado	Tiempo Ejecucion	ID: 1		Operacion	Resultado
2	10	0	Operacion: 83/46			
3	10	0	Tiempo Max. Estimado: 14			
			Tiempo Restante: 2			
			Tiempo Transcurrido: 12			

Para reanudar los procesos presionamos la tecla “c”:

Procesos Nuevos: 1			Proceso en Ejecucion		Procesos Terminados	
Procesos Listos			ID: 2		ID	
ID	Tiempo Max. Estimado	Tiempo Ejecucion	Operacion: 41+89		Operacion	Resultado
3	10	0	Tiempo Max. Estimado: 10		1	83/46
4	16	0	Tiempo Restante: 8			1.8
			Tiempo Transcurrido: 2			

Si presionamos la tecla “e” el proceso se marcará como bloqueado y se brincará mandará a la tabla de bloqueados:

Procesos Nuevos: 0			PROCESO BLOQUEADO		Procesos Terminados	
Procesos Listos			Proceso en Ejecucion		ID	
ID	Tiempo Max. Estimado	Tiempo Ejecucion	ID: 4		Operacion	Resultado
5	12	0	Operacion: 17+39			
			Tiempo Max. Estimado: 16			
			Tiempo Restante: 12			
			Tiempo Transcurrido: 4			
Procesos Bloqueados						
ID	Tiempo de bloqueo					
3	4					

Procesos Terminados		
ID	Operacion	Resultado
1	76+13	89
2	56*72	ERROR

ID	Estado	Operacion	T. Max Estimado	T. Restante	T. Llegada	T. Finalización	T. Retorno	T. Espera	T. Servicio	T. Respuesta
5	EJECUCION	93*89	9	4	20	NULL	NULL	23	5	9
9	NUEVO	15+43	14	14	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL
10		66+55	14	14	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL
8		85+97	9	9	45	NULL	NULL	3	0	NULL
7	BLOQUEADO	43+61	16	14	39	NULL	NULL	7	2	5
1	TERMINADO	76+13	18	0	0	18	18	0	18	0
2	TERMINADO	56*72	9	8	0	19	19	18	1	18
3	TERMINADO	79%19	10	0	1	38	37	27	10	18
6	TERMINADO	35/77	12	12	38	38	0	0	0	0
4	TERMINADO	1*42	18	10	18	44	26	18	8	9

Tiempo Global: 48 segundos

Procesos Nuevos: 0

Quantum: 6

Procesos Listos

ID	Tiempo Max. Estimado	Tiempo Ejecucion
3	84+51	ERROR
1	93+33	3069
4	97+28	125
5	73+57	4161
2	57+90	147
6	26+88	ERROR

Proceso en Ejecucion

ID: 6

Operacion: 26+88

Tiempo Max. Estimado: 18

Tiempo Restante: 12

Tiempo Transcurrido: 6

Quantum: 5

Procesos Terminados

ID	Operacion	Resultado
3	84+51	ERROR
1	93+33	3069
4	97+28	125
5	73+57	4161
2	57+90	147
6	26+88	ERROR

Procesos Bloqueados

ID	Tiempo de bloqueo
3	84+51
1	93+33
4	97+28
5	73+57
2	57+90
6	26+88

Informacion Final

ID	Operación	Resultado	T.Max Estimado	T.Llegada	T.Finalización	T.Retorno	T.Respuesta	T.Espera	T.Servicio
3	84+51	ERROR	10	1	13	12	9	9	3
1	93+33	3069	9	0	22	22	0	13	9
4	97+28	125	11	14	44	30	6	19	11
5	73+57	4161	11	22	49	27	5	16	11
2	57+90	147	17	0	56	56	4	39	17
6	26+88	ERROR	18	44	57	13	5	7	6

Tiempo Global: 57 segundos

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
```

```

<link rel="stylesheet" href="css/normalize.css">
<link rel="stylesheet" href="css/styles.css">

<title>Simulacion de procesamiento por lotes</title>

</head>
<body>
  <header>
    <h1>P.2: Simular el comportamiento de la Multiprogramación en un
proceso por lotes</h1>
    <p>Alumno: <span>Ricardo David López Arellano</span></p>
    <p>Profesor: <span>Valdes López Julio Esteban</span></p>
    <p>Materia: <span>Seminario de Solución de Problemas de Sistemas
operativos</span></p>
    <p>Sección: <span>D08</span></p>
  </header>
  <div class="Nproceso">

    <form class="formulario" action="">
      <fieldset>
        <center><legend>NÚMERO DE PROCESOS: </legend></center>
        <label for="procesos">Ingrese los procesos que requiera:
</label>
        <input type="num" id="procesos" required>
      </fieldset>
    </form>
    <center><input class='boton' type="submit" id="ingresar"
value="Continuar"></center>
    <div id="errores" class='alerta'>
    </div>
  </div>
  <div class="contenedor">
    <div>
      <p id="lotePendientes"></p>
      <!--Lote en Proceso-->
      <h2>Lote en Proceso</h2>
      <table class="tabla">
        <thead>
          <th>Lote</th>
          <th>ID</th>
          <th>Tiempo Máximo Estimado</th>
        </thead>
        <tbody id="loteProceso">

        </tbody>
      </table>
    </div>
    <!-- Proceso en Ejecucion -->
  </div>

```

```

        <p class='alerta'></p>
        <h2>Proceso en Ejecución</h2>
        <div id="procesoEjecucion" class="proceso">

            </div>
        </div>
        <div>
            <h2>Procesos Terminados</h2>
            <table class="tabla">
                <thead>
                    <th>Lote</th>
                    <th>ID</th>
                    <th>Operacion</th>
                    <th>Resultado</th>
                </thead>
                <tbody id="procesoTerminado">

                    </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
    <!-- <p>Press inside this IFrame first to focus it, then try pressing
keys on the keyboard.</p> -->
    <p id="log"></p> -->
    <footer>
        <p id="tiempoTotal" class="ttotal"></p>
    </footer>

    <!-- <script type="module" src="js/app.js"></script> -->
    <script src="node_modules/advanced-timer/src/main.js"></script>
    <script src="js/Proceso.js"> </script>
    <script src="js/index.js"> </script>
</body>
</html>

```

## Normalize.css:

```

/*LOPEZ ARELLANO RICARDO DAVID*/

html {
    line-height: 1.15; /* 1 */
    -webkit-text-size-adjust: 100%; /* 2 */
}

body {
    margin: 0;
}

```

```

main {
  display: block;
}

h1 {
  font-size: 2em;
  margin: 0.67em 0;
}

hr {
  box-sizing: content-box; /* 1 */
  height: 0; /* 1 */
  overflow: visible; /* 2 */
}

pre {
  font-family: monospace, monospace; /* 1 */
  font-size: 1em; /* 2 */
}

a {
  background-color: transparent;
}

abbr[title] {
  border-bottom: none; /* 1 */
  text-decoration: underline; /* 2 */
  text-decoration: underline dotted; /* 2 */
}

b,
strong {
  font-weight: bolder;
}

code,
kbd,
samp {
  font-family: monospace, monospace; /* 1 */
  font-size: 1em; /* 2 */
}

small {
  font-size: 80%;
}

sub,
sup {
  font-size: 75%;
}

```



```

    line-height: 0;
    position: relative;
    vertical-align: baseline;
}

sub {
    bottom: -0.25em;
}

sup {
    top: -0.5em;
}

img {
    border-style: none;
}

button,
input,
optgroup,
select,
textarea {
    font-family: inherit; /* 1 */
    font-size: 100%; /* 1 */
    line-height: 1.15; /* 1 */
    margin: 0; /* 2 */
}

button,
input { /* 1 */
    overflow: visible;
}

button,
select { /* 1 */
    text-transform: none;
}

button,
[type="button"],
[type="reset"],
[type="submit"] {
    -webkit-appearance: button;
}

button::-moz-focus-inner,
[type="button"]::-moz-focus-inner,
[type="reset"]::-moz-focus-inner,
[type="submit"]::-moz-focus-inner {

```

```

border-style: none;
padding: 0;
}

button:-moz-focusring,
[type="button"]:-moz-focusring,
[type="reset"]:-moz-focusring,
[type="submit"]:-moz-focusring {
    outline: 1px dotted ButtonText;
}

fieldset {
    padding: 0.35em 0.75em 0.625em;
}

legend {
    box-sizing: border-box; /* 1 */
    color: inherit; /* 2 */
    display: table; /* 1 */
    max-width: 100%; /* 1 */
    padding: 0; /* 3 */
    white-space: normal; /* 1 */
}

progress {
    vertical-align: baseline;
}

textarea {
    overflow: auto;
}

[type="checkbox"],
[type="radio"] {
    box-sizing: border-box; /* 1 */
    padding: 0; /* 2 */
}

[type="number"]::-webkit-inner-spin-button,
[type="number"]::-webkit-outer-spin-button {
    height: auto;
}

[type="search"] {
    -webkit-appearance: textfield; /* 1 */
    outline-offset: -2px; /* 2 */
}

[type="search"]::-webkit-search-decoration {

```

```

    -webkit-appearance: none;
}

::-webkit-file-upload-button {
    -webkit-appearance: button; /* 1 */
    font: inherit; /* 2 */
}

details {
    display: block;
}

summary {
    display: list-item;
}

template {
    display: none;
}

[hidden] {
    display: none;
}

```

## Styles.css:

```

/*LOPEZ ARELLANO RICARDO DAVID*/
@import
url("https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700,900");
html{
    line-height:1.15;
    -webkit-text-size-adjust:100%
}

header{
    background-color: rgb(54, 54, 54);
    padding: 1rem 0 3rem 0;
    text-align: center;
}

body{
    margin: 0;
    font-family: 'Lato', sans-serif;
    background-color: rgb(147, 232, 253);
}

h1, h2, p, span{
    text-align: center;
    color: rgb(0, 0, 0);
}

```

```

span{
  font-weight: 900;
}

.Nproceso{
  width: 95%;
  max-width: 120rem;
  margin: 0 auto;
}

.formulario{
  color: rgb(0, 0, 0);
}

.formulario legend{
  font-size: 1.2rem;
  font-weight: 700;
}

.formulario label{
  margin-top: 1rem;
  font-weight: 700;
  text-transform: uppercase;
  display: block;
}

.formulario input:not([type="submit"]){
  padding: .5rem;
  display: block;
  width: 99%;
  background-color: white;
  border: 2px solid black;
  border-radius: .5rem;
}

.boton{
  background-color: rgb(0, 0, 0);
  color: white;
  text-decoration: none;
  font-weight: 700;
  padding: 1rem 3rem;
  text-align: center;
  margin-top: .5rem;
  display: inline-block;
  border: none;
  cursor: pointer;
}

```

```

.boton:hover{
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.87);
}

.contenedor{
  display:grid;
  gap: 3rem;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}

.tabla {
  width: 80%;
  border-spacing: 0;
  margin: 0 auto;
  color: rgb(0, 0, 0);
}

.tabla thead{
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.87);
}

.tabla td{
  margin-left: 1rem;
  text-align: center;
}

.tttotal{

  margin-top: 2rem;
  font-size: 1.2rem;
  text-align: center;
}

.alerta{
  width: auto;
  background-color: rgb(139, 11, 11);
}

footer{
  padding: 1rem 0 3rem 0;
  background-color: rgb(147, 232, 253);
}

```

## Index.js:

```

//LOPEZ ARELLANO RICARDO DAVID

// Cronómetros
const GLOBAL_TIMER = new Timer(1000);

```

```

const PROCESS_TIMER = new Timer(1000);

// Lista de procesos
let lotes= [];

// Detener proceso en ejecución
let abortController;
let abortSignal;

let pause;
let numeroLote = 0;
let numeroProcesos = 0;

let loteActual;
let proceso;

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(){
    addEventListener();
});

function addEventListener(){
    const botonIngresar = document.querySelector('#ingresar');
    botonIngresar.addEventListener('click', ObtenerNumeroProcesos);

    document.addEventListener('keydown', (e)=>{
        const alerta = document.querySelector('.alerta');
        switch(e.key){
            case 'e':
                console.log('error');
                if(!pause){
                    abortController.abort();
                    proceso.resultado = 'ERROR';
                    loteActual.shift();
                    ProcesosTerminados();
                }
                break;
            case 'i':
                alerta.innerHTML = `PROCESO INTERRUPIDO`;
                console.log('interrupcion');
                if(!pause && loteActual.length > 1){
                    abortController.abort();
                    loteActual.push(loteActual.shift());
                    actualizarTabla();
                }
                break;
            case 'p':
                alerta.innerHTML = `PAUSE`;
                console.log('Pause');

```

```

        pause = true;
        GLOBAL_TIMER.pause();
        PROCESS_TIMER.pause();
        break;
    case 'c':
        alerta.innerHTML = ``;
        console.log('Continua');
        pause = false;
        GLOBAL_TIMER.resume();
        PROCESS_TIMER.resume();
        break;
    }
});
}

function ObtenerNumeroProcesos(){
    const procesos = Number(document.querySelector('#procesos').value);
    //Valida si es un numero mayor a 0
    if(procesos){
        ingresarProceso(procesos);
    }else{
        alert('Debe ser un numero mayor a 0');
    }
}

function crearProcesos(id){
    const nombres = ['David', 'Karla', 'Esteban', 'Julio',
'Ricardo','Carlos','Juan','Benito'];
    const nombre = nombres[randomNumber(0, 8)];
    const tiempo = randomNumber(7, 18);
    const operacion = generarOperacion();

    const errores = validar(operacion);

    if(isEmpty(errores)){
        const proceso = new Proceso(id, nombre, tiempo, operacion);
        proceso.RealizarOperacion();
        return proceso;
    }
    else{
        crearProcesos(id);
    }
}

function ingresarProceso(procesos){
    let lote = [];
    for(let i = 0; i<procesos; i++){
        const proceso = crearProcesos(i+1);
    }
}

```

```

        lote.push(proceso);
    }
    dividirLotes(lote);
    run();
}

function generarOperacion(){
    let operacion;
    const operado1 = randomNumber();
    const operado2 = randomNumber();
    switch(randomNumber(1, 6)){
        case 1:
            operacion = '+'
            break;
        case 2:
            operacion = '-'
            break;
        case 3:
            operacion = '/'
            break;
        case 4:
            operacion = '*'
            break;
        case 5:
            operacion = '%'
            break;
        case 6:
            operacion = 'x'
            break;
    }
    return `${operado1}${operacion}${operado2}`;
}

async function run(){
    abortController = new AbortController();
    GLOBAL_TIMER
        .action(t => {
            let m = Math.floor(t.currentCycle / 60);
            let s = Math.floor(t.currentCycle % 60);
            document.getElementById('tiempoTotal').innerHTML = `Tiempo
Global: <span>${checkTime(m)} : ${checkTime(s)}</span> minutos`;
        })
        .start();
    await ejecutar();

    console.log('termine');

    GLOBAL_TIMER.destroy();
    PROCESS_TIMER.destroy();
}

```



```

}

async function ejecutar(){
  const tablaProceso = document.querySelector('#loteProceso');
  //Lotes
  // for(const lote of lotes){
  while(lotes.length){
    loteActual = lotes.shift();
    document.getElementById('lotePendientes').innerHTML = `Lotes
Pendientes: ${lotes.length}`;
    numeroLote++;
    // for(proceso of lote){
    while(loteActual.length){
      actualizarTabla();
      abortController = new AbortController();
      abortSignal = abortController.signal;
      proceso = loteActual[0];
      actualizarPoceso();
      try{
        await procesoEjecucion(abortSignal);
        ProcesosTerminados();
      }catch(err){
        console.warn(err);
        continue
      }finally{
        PROCESS_TIMER.reset();
        delete abortController;
      }
      loteActual.shift();
    }
    tablaProceso.innerHTML = ``;
  }
}

async function procesoEjecucion(signal){
  const tiempos = document.querySelectorAll('#tiempo');
  let i = 0;
  return new Promise((resolve, reject)=>{
    PROCESS_TIMER
      .action(t => {
        tiempos[0].innerHTML = `Tiempo Trascurrido: <span>${i}
segundos</span>`;
        tiempos[1].innerHTML = `Tiempo Restante:
<span>${proceso.tiempoEstimado - i} segundos </span>`;
        ++i;
      })
      .repeat((proceso.tiempoEstimado - i))
      .done(resolve)
      .start();
  });
}

```

```

        signal.addEventListener('abort', (error) => {
            PROCESS_TIMER.reset();
            PROCESS_TIMER.stop();
            reject(error);
        });
    });
}

function actualizarTabla(){
    const tablaProceso = document.querySelector('#loteProceso');
    tablaProceso.innerHTML = ``;
    for(const process of loteActual){
        const row = document.createElement('TR');
        row.innerHTML = `
            <td>${numeroLote}</td>
            <td>${process.id}</td>
            <td>${process.tiempoEstimado}</td>
        `;
        tablaProceso.appendChild(row);
    }
}

function ProcesosTerminados(){
    const alert = document.querySelector('.alerta');
    const tbody = document.querySelector('#procesoTerminado');
    const row = document.createElement('TR');
    alert.innerHTML = ``;
    row.innerHTML = `
        <td>${numeroLote}</td>
        <td>${proceso.id}</td>
        <td>${proceso.operacion}</td>
        <td>${proceso.resultado}</td>
    `;
    tbody.appendChild(row);
}

function actualizarPoceso(){
    const divProceso = document.querySelector('#procesoEjecucion');
    divProceso.innerHTML = `
        <p>ID: <span>${proceso.id}</span></p>
        <p>Nombre: <span>${proceso.nombre}</span></p>
        <p>Operacion: <span>${proceso.operacion}</span></p>
        <p>Tiempo Max. Estimado:
    <span>${proceso.tiempoEstimado}</span></p>
        <p id = "tiempo"></p>
        <p id = "tiempo"></p>
    `;
}

```

```

function dividirLotes(lote){
  for (let i = 0; i < lote.length; i+=3){
    const pedazo = lote.slice(i, i + 3);
    lotes.push(pedazo);
  }
}

function IsValidDivision(operacion){ //2/2
  const operador = operacion.match('[+-%\*x]{1,1}') //Obtiene
operacion +, -, *, /, %
  if( operador[0] === '/' || operador [0] === '%' ){
    const operando = validarOperando(operacion, operador);
    if(operando === '0'){
      return false;
    }
  }
  return true
}

//Obtiene los dos operandos y retorna el segundo para despues validar si
es 0
function validarOperando (operacion, operando){
  const operandos = operacion.split(operando);
  return operandos[1];
}

function validar(operacion){
  let errores = []
  if(!IsValidDivision(operacion))
    errores.push('El formato de Division o Residuo no es valido.');
```

return errores;

```

}

function isEmpty(array){
  return array.length === 0;
}

function randomNumber(min = 0, max=100){
  return Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;
}

const checkTime = (int) => {
  if (int < 10) { int = '0' + int };
  return int;
}

```

## Proceso.js:

```
// Declaramos la clase
function Proceso(id, nombre, tiempoEstimado, operacion){
    //Operacion resultado operacion y resultado

    this.resultado;
    this.operador;
    this.operandos = [];

    //Atributos
    this.id = id;
    this.nombre = nombre;
    this.tiempoEstimado = tiempoEstimado;
    this.operacion = operacion;

    this.ToString = function(){
        return `Datos del Proceso: ${this.id}, ${this.nombre},
        ${this.tiempoEstimado}, ${this.operacion} = ${this.resultado}`;
    }

    this.ObtenerOperador = function(){
        this.operador = this.operacion.match('[+-%\*x]{1,1}');
    }

    this.ObtenerOperandos = function(){
        const operando = this.operacion.split(this.operador);
        for(let i=0 ; i<2; i++){
            this.operandos[i] = parseInt(operando[i]);
        }
    }

    this.RealizarOperacion = function(){
        this.ObtenerOperador();
        this.ObtenerOperandos();

        switch(this.operador[0]){
            case '+':
                this.resultado = this.operandos[0] +
this.operandos[1];
                break;
            case '-':
                this.resultado = this.operandos[0] -
this.operandos[1];
                break;
            case '/':
                try{
```

```

        this.resultado = Math.round((this.operandos[0] /
this.operandos[1]) * 100) /100;
    }catch(error){
        alert('Agregaste una division entre 0')
        console.log(error);
    }
    break;
    case '*':
        this.resultado = this.operandos[0] *
this.operandos[1];
        break;
    case 'x':
        this.resultado = this.operandos[0] *
this.operandos[1];
        break;
    case '%':
        this.resultado = Math.round((this.operandos[0] %
this.operandos[1]) * 100) /100
        break;
    }
}
}
}

```

## Prueba.js:

```

const log = document.getElementById('log');

document.addEventListener('keypress', logKey);

function logKey(e) {
    log.textContent += ` ${e.code}`;
}

```

## CONCLUSIÓN:

En conclusión a esta práctica puedo decir que no fue tan complicada ya que es la continuación de una práctica anterior y solo tuve que implementarle nuevas teclas y la función para que vaya agregando procesos conforme le vayamos indicando al programa.

Lo que podría ser lo más complicado de la práctica es hacer lo de los contadores ya que todo el tiempo este uno detrás del otro consecutivamente sin que paren, de ahí en más es como hacer una calculadora que te va midiendo el tiempo en que ejecuta sus acciones.