

# Lambda-calcul

## Introduction à la sémantique formelle

David Blunier · Université de Poitiers L3 · Printemps 2025



## Vers un système compositionnel

- Rappelez-vous de notre introduction que notre but est de développer une sémantique compositionnelle pour les langues naturelles.
- Une sémantique compositionnelle est un système formel permettant d'attribuer une signification à chaque constituant atomique de la phrase, qui reste la même quelle que soit la complexité de la structure dans laquelle il est utilisé.

## Vers un système compositionnel

- Aujourd'hui nous allons apprendre à maîtriser l'outil formel le plus puissant à cette fin: le **lambda-calcul**.
- Le lambda-calcul va nous permettre de développer un nouveau langage, L-lambda (LL), basé sur LPred.
- Ce nouveau langage nous permettra de créer un système (quasi-)complètement compositionnel.

## Le problème avec LPred

- Considérons une phrase simple du français:

$[_{NP} \text{ Selina } [_{VP} [_{V} \text{ aime} ] [_{NP} \text{ Fido}]]]$

- Grâce à LPred, nous pouvons assigner une dénotation aux constituants suivants:

$\llbracket s \rrbracket^{M,g} = \text{Selina}$

$\llbracket f \rrbracket^{M,g} = \text{Fido}$

$\llbracket aime(s, f) \rrbracket^{M,g} = \text{Selina aime Fido}$

## Le problème avec LPred

- Problème: comment faisons-nous pour représenter le syntagme verbal VP *aime Fido*?

$[_{NP} \text{ Selina } [_{VP} [_{V} \text{ aime} ] [_{NP} \text{ Fido}]]]$

## Le problème avec LPred

- Nous ne pouvons pas écrire la chose suivante, car ce n'est pas une formule bien formée de LPred:

| 🧠  $\llbracket aime(x, f) \rrbracket^{M,g} = ?$

Même si la fonction d'assignation  $g$  était définie pour  $x$ , alors cette expression serait équivalente à

| 🧠  $\llbracket \exists x. aime(x, f) \rrbracket^{M,g}$

Or, la signification de ceci est *quelqu'un aime Fido*, non pas *aime Fido*!

## Le problème avec LPred

- Intuitivement, on aimerait représenter *aime Fido* d'une façon analogue à *aime*, i.e. comme un prédicat binaire dont seul un argument a été saturé:

$$\textit{aime}(\quad, f)$$

- Or, c'est exactement ce que le lambda-calcul va nous permettre de faire grâce à l'introduction d'un nouvel outil: **la fonction lambda**.

## La fonction lambda

- La **fonction lambda**, également appelée **abstracteur lambda** ou **lambda-abstracteur**, est un élément nous permettant d'introduire une variable en tant qu'argument d'un prédicat "non-saturé", i.e. vide, afin de la lier.

$$\lambda x. aime(x, f)$$

- Comme toutes les variables doivent être liées (dans LL comme dans LPred), le résultat est une structure interprétable!
- La formule finale ici peut se lire "la fonction caractéristique de l'ensemble des éléments (dans  $M$ ) qui aiment Fido", i.e., n'importe quel  $x$  tel que  $x$  aime Fido, ce qui est (intuitivement) la signification de notre VP!



## La fonction lambda

$$\lambda x. aime(x, f)$$

- Plus techniquement, cette formule dénote une **fonction d'un individu à une valeur de vérité**, une fonction dont la valeur sera de 1 (vraie) ssi cet individu aime Fido.
- C'est ce que l'on appelle la "fonction caractéristique de l'ensemble" de tous les individus qui aiment Fido.

## La fonction lambda ( $\lambda$ )

- À l'aide de  $\lambda$ , nous pouvons également exprimer la signification d'éléments qui semblent ne pas avoir de signification autre que logique (i.e., ne renvoient ni à des individus, ni à des prédicats), comme *tout*.
- Intuitivement, la dénotation de *tout* semble être ceci:

$$\llbracket tout \rrbracket^{M,g} = \forall x. \quad (x)$$

Où l'espace blanc indique que cette position doit être remplie par un prédicat.

## La fonction lambda ( $\lambda$ )

- Nous pouvons capturer la signification de *tout* en effectuant une lambda-abstraction sur des **prédicats**.
- Voici par exemple l'entrée lexicale (= la dénotation) de *tout* (adverbe):

$$\llbracket tout \rrbracket^{M,g} = \lambda P. \lambda Q. \forall (x). [P(x) \rightarrow Q(x)]$$

"La fonction caractéristique de l'ensemble des prédicats  $P$  et  $Q$  telle que pour tout  $x$ , si  $P(x)$ , alors  $Q(x)$ ".

## La fonction lambda ( $\lambda$ )

- Ceci est une nouveauté de LL par rapport à LPred:
- Dans LPred, nous n'avons que des **variables d'individus**  $x, y, z \dots$
- Dans LL, nous avons également des **variables de prédicats**  $P, Q \dots$
- Ceci nous permet d'identifier LL comme une logique **d'ordre supérieur** (*higher-order logic*).

## Quelques applications

- Grâce à notre nouvel outil, nous pouvons représenter beaucoup d'expressions complexes des langues naturelles. Voici quelques exemples:

$\llbracket \text{vapoteur} \rrbracket^{M,g} = \lambda x. \text{vapote}(x)$  = l'ensemble des individus qui vapotent.

$\llbracket \text{non-vapoteur} \rrbracket^{M,g} = \lambda x. \neg \text{vapote}(x)$  = les non-vapoteurs.

$\llbracket \text{tous} \rrbracket^{M,g} = \lambda P. \lambda Q. \forall x. [P(x) \rightarrow Q(x)]$  = l'ensemble des choses possédant les propriétés  $P$  et  $Q$ .

$\llbracket \text{tous les vapoteurs} \rrbracket^{M,g} = \lambda Q. \forall x. \text{vapote}(x) \rightarrow Q(x)$  = tous les vapoteurs.

$\llbracket \text{tous les vapoteurs sont dehors} \rrbracket^{M,g} = \forall x. \text{vapote}(x) \rightarrow \text{dehors}(x)$

## Application de la fonction $\lambda$

- Tout comme dans LPred, nous indiquons l'argument auquel la fonction s'applique entre parenthèses, à droite. Ainsi

$$[\lambda x. aime(x, f)](s)$$

Dans notre modèle équivaut à appliquer la fonction *aime Fido* à l'individu Selina.

- Une fois la fonction appliquée, cette formule devient équivalente à:

$$aime(s, f)$$

- On appelle **lambda-conversion** ( $\lambda$ -conversion) l'application de cette fonction.

# Application de la fonction $\lambda$

## $\lambda$ -conversion

Pour toute variable  $x$  et expression  $\alpha$ ,

$$[\lambda x....x...](\alpha) \equiv \alpha$$

- Ainsi, les expressions suivantes sont équivalentes:

$$[\lambda x.heureux(x)](s) \equiv heureux(s)$$

$$[\lambda x.[heureux(x) \wedge chat(x)]](s) \equiv heureux(s) \wedge chat(s)$$

## Corps de la fonction $\lambda$

- Dans toute expression de la forme  $\lambda x.\phi$ , la partie  $\phi$  désigne la **portée** de l'expression  $\lambda$ , c'est-à-dire la valeur de la fonction étant donné un argument: c'est ce que l'on appelle le **corps de la fonction**.
- Ainsi, dans l'expression

$$\lambda x. aime(s, x)$$

le corps de la fonction est  $aime(s, x)$ , l'ensemble des individus aimés par Selina.



## Exercice

- Identifiez le corps des fonction suivantes:

$\lambda x. \text{sympa}(x)$

$\lambda x. x$

$\lambda y. \lambda x. [\text{aime}(x, y) \vee \text{aime}(y, x)]$

$\lambda z. \lambda y. \lambda x. \text{entre}(x, y, z)$

## Exercice

- Lorsque c'est possible, appliquez une  $\lambda$ -conversion aux fonction suivantes:

$[\lambda x.x](f)$

$[\lambda P.P](homme)$

$[\lambda x.P(x)](f)$

$[\lambda y.\lambda x.R(y, x)](f)$

$[\lambda x.R(y, s)](f)$

$[\lambda P.\exists x.P(x)](homme)$

$[\lambda P.\forall x.P(x)](mortel)$

## Exercice

- Lorsque c'est possible, appliquez une  $\lambda$ -conversion aux fonction suivantes:

$$[\lambda x.x](f) \equiv f$$

$$[\lambda P.P](homme) \equiv homme$$

$$[\lambda x.P(x)](f) \equiv P(f)$$

$$[\lambda y.\lambda x.R(y, x)](f) \equiv \lambda x.R(f, x) \text{ (via alpha-conversion )}$$

$$[\lambda x.R(y, s)](f) : \text{pas de r\u00e9duction possible (la variable } x \text{ n'est pas li\u00e9e)}$$

$$[\lambda P.\exists x.P(x)](homme) \equiv \exists x.homme(x)$$

$$[\lambda P.\forall x.P(x)](mortel) \equiv \forall x.mortel(x)$$