

HYPER GALAXY

CONTINUACAO COMPLETA DO MASTER PROMPT

Checkpoints 2 e 3, acabamento final, plataforma SaaS e producao

COMO USAR ESTE PDF

Anexe este arquivo ao Codex depois da aprovacao do Checkpoint 1. Instrua o Codex a ler o documento integralmente e executar somente o checkpoint autorizado. Cada checkpoint e bloqueante: nao avance sem aprovacao visual, build valido e relatorio preenchido.

Mensagem curta para o Codex

Leia integralmente o PDF HYPERGALAXY_CONTINUACAO_COMPLETA.pdf.
Considere-o complemento obrigatorio do HYPERGALAXY_FROM_SCRATCH_MASTER_SPEC.md.
Execute somente o checkpoint que eu autorizar explicitamente.
Nao antecipe fases, nao faca deploy e nao misture checkpoints.

Versao: 1.0 - 16/06/2026

Repositorio oficial: DavidBudeli/hypergalaxysiteofc

Regras globais

Estas regras continuam valendo em todos os checkpoints seguintes.

- Use <https://www.helloupdigital.com/> como referencia principal de ritmo, composicao, motion e interatividade, sem copiar marca, texto, imagens, assets ou codigo proprietario.
- A identidade final deve ser Hyper Galaxy: preto cosmico, branco, cinza, roxo estrategico, azul e acentos variados.
- Nao transformar o site em uma pagina totalmente roxa.
- Nao usar dashboard, tabelas ou cards SaaS genericos como substituto de experiencia.
- Nao usar video de fundo, galáxia em wallpaper, portal cinematografico ou WebGL pesado para esconder falta de UX.
- Nao criar planetas como circulos CSS, bolas lisas, gradientes simples ou a mesma textura com hue-rotate.
- Toda animacao precisa conduzir, revelar, confirmar, conectar ou criar curiosidade.
- Desktop e mobile devem ser projetados separadamente, mantendo a mesma identidade e qualidade.
- Nao inventar metricas, clientes, cases, depoimentos ou resultados comerciais.
- Dados de demonstracao devem ser identificados claramente como demonstracao.
- Nao executar mais de um checkpoint sem aprovacao explicita.
- Nao fazer merge na main, deploy, DNS ou alteracoes de producao sem autorizacao.

Fluxo de branches recomendado

Estrutura

```
main
-> feat/checkpoint-1-experience
-> feat/checkpoint-2-sections
-> feat/checkpoint-3-ecosystem
-> feat/checkpoint-4-final-polish
-> feat/saas-foundation
-> feat/saas-dashboard
-> feat/ai-marketplace
-> release/production
```

Bloqueio de inicio

Antes de iniciar qualquer novo checkpoint, o Codex deve executar:

```
git branch --show-current
git status
git log -1 --oneline
npm run lint
npm run build
```

Se a arvore estiver suja, a branch estiver incorreta ou o build falhar, interromper e corrigir antes de continuar.

CHECKPOINT 2

Reveal, apresentacao, marquee, metricas e servicos

PRE-CONDICAO

Checkpoint 1 aprovado visualmente: preloader, handoff, header, hero, planetas, cursor, primeira transicao e mobile da hero. Nao iniciar se os planetas ainda parecerem bolas ou se o handoff estiver quebrado.

2.1 Objetivo

Construir a segunda metade da experiencia inicial mantendo o ritmo da referencia: mudanca forte de composicao, fundo, tipografia e interacao. Este checkpoint nao deve introduzir marketplace completo, Nova completa ou dashboard real.

2.2 Branch e seguranca

```
git checkout main
git pull origin main
git checkout -b feat/checkpoint-2-sections
```

- Se o Checkpoint 1 ainda estiver em PR nao mesclada, criar a branch a partir da branch aprovada do Checkpoint 1, nao da main antiga.
- Nao apagar relatorios ou assets do Checkpoint 1.
- Nao alterar o sistema planetario aprovado sem motivo documentado.

2.3 Transicao hero -> reveal

A transicao criada no Checkpoint 1 deve desembocar em uma segunda regio de alto contraste. Ela nao pode terminar em um bloco comum.

- Concluir a expansao radial e o sweep sem flash branco ou corte seco.
- Fazer o planeta ativo atravessar a transicao ou se dissolver em uma mascara coerente.
- Migrar o fundo de preto para branco quente, lavanda muito clara ou grafite claro.
- Reduzir temporariamente a densidade visual para criar pausa apos a hero.
- Manter continuidade sonora apenas se existir opcao explicita e mutada por padrao; nao adicionar audio automaticamente.

2.4 Regiao Reveal - transformacao operacional

Copy base

```
SEU PROXIMO
NIVEL ESTA
AQUI DENTRO.
```

```
Da operacao manual ao ecossistema inteligente.
Arraste para revelar.
```

Estrutura visual

- Secao com altura entre 100vh e 140vh no desktop, conforme a auditoria da referencia.
- Camada A representa operacao fragmentada: tarefas manuais, planilhas, mensagens dispersas e processos repetitivos.
- Camada B representa operacao Hyper Galaxy: agentes, automacoes, dados conectados e acompanhamento em tempo real.

- Não usar screenshots de ferramentas reais sem permissão.
- Criar composições originais, abstratas e legíveis.
- A comparação deve funcionar mesmo sem motion, preservando semântica e acessibilidade.

Interacao desktop

- Mascara circular ou organicamente arredondada acompanha o cursor com interpolacao.
- O usuario tambem pode arrastar um controle visivel para comparar os dois estados.
- O custom cursor muda para REVELAR ou ARRASTAR.
- A mascara nao deve causar repaint excessivo; priorizar transform, clip-path ou mask otimizada.
- Adicionar instrucao visivel e acessivel. Não depender de descoberta acidental.

Interacao mobile

- Usar swipe horizontal ou controle de comparacao acessivel.
- Não depender de hover.
- Oferecer botoes Antes e Depois como alternativa.
- Evitar sticky longo que prenda o scroll.
- Manter o texto principal legível sem sobreposicao.

2.5 Apresentacao da empresa

MAIS QUE UMA SOFTWARE HOUSE

SOMOS A EQUIPE
DE TECNOLOGIA
DA SUA OPERACAO.

Criamos software, agentes inteligentes e automacoes conectados as necessidades reais de cada negocio.

CONHECER SOLUCOES ->
INICIAR PROJETO

- Composicao editorial assimetrica.
- Headline em grande escala; paragrafo curto e no maximo dois CTAs.
- Nova pode aparecer como pequeno detalhe orientador, não como protagonista completa.
- Usar mudanca de alinhamento em relacao a hero para criar ritmo.
- Não usar grid de tres cards nesta regioao.

2.6 Marquee de tecnologias e integracoes

Exibir somente tecnologias ou integracoes realmente planejadas. Não apresentar marcas como clientes.

OPENAI / NEXT.JS / TYPESCRIPT / NODE.JS / PYTHON / POSTGRESQL / SUPABASE / DOCKER /
VERCEL / HOSTINGER / WHATSAPP / TELEGRAM

- Movimento continuo moderado, sem velocidade excessiva.
- Pausar no hover e quando estiver fora da viewport.
- Respeitar prefers-reduced-motion.
- Criar bordas e espacamento editorial, não uma faixa publicitaria generica.
- No mobile, reduzir quantidade simultanea de itens e velocidade.

2.7 Metricas e capacidades

NAO INVENTAR DADOS

Não usar numeros de clientes, faturamento, horas economizadas, automacoes executadas ou disponibilidade contratual sem fonte verificavel. Enquanto não houver dados reais, usar capacidades qualitativas ou demonstracoes identificadas.

24/7
AGENTES DISPONIVEIS

1

ECOSSISTEMA CONECTADO

API
INTEGRACOES ABERTASCLOUD
INFRAESTRUTURA ESCALAVEL

- Numeros e palavras grandes ocupando a viewport.
- Nao usar pequenos cards de dashboard.
- Alternar alinhamentos e fundos.
- Usar counters apenas para valores verdadeiros.
- Criar transicoes entre metricas com texto, mascara ou mudanca de escala.

2.8 Servicos com flip e reveal

O QUE
CONSTRUIMOS.

Passe o cursor para descobrir. Toque para revelar.

No.	Servico	Descricao inicial
01	Desenvolvimento de Software	Sistemas web, plataformas internas e produtos digitais sob medida.
02	Agentes de IA	Agentes especializados para atendimento, vendas, juridico, clinicas e operacoes.
03	Automacao	Fluxos que conectam dados, mensagens, tarefas e sistemas.
04	Plataformas SaaS	Produtos recorrentes com arquitetura preparada para operacao e crescimento.
05	Cloud e Infraestrutura	Ambientes de deploy, observabilidade, seguranca e escalabilidade.
06	APIs e Integracoes	Conexao entre sistemas, canais, pagamentos e ferramentas de negocio.

Comportamento dos cards

- Frente: numero, titulo, composicao visual, cor e indicacao de interacao.
- Verso: descricao curta, aplicacao pratica, tecnologias e CTA.
- Desktop: flip real ou reveal estrutural; nao apenas translateY.
- Mobile: primeiro toque revela; segundo toque abre o destino; manter botao explicito.
- Cada card deve ter composicao e cor propria.
- Nao deixar todos os cards roxos.
- Nao utilizar imagens ou assets da Up Digital.

Paleta sugerida dos servicos

Servico	Base	Acento
Software	Warm White	Hyper Purple
Agentes IA	Graphite	Magenta
Automacao	Orange tint	Orange
SaaS	Ice Blue tint	Electric Blue
Cloud	Deep Space	Teal
APIs	Lavender tint	Purple/Blue

2.9 Mobile do Checkpoint 2

- Reveal por swipe e botoes alternativos.
- Headline grande, sem corte ou overflow.
- Marquee reduzido e pausavel.
- Metricas empilhadas com mudancas de fundo.
- Cards de servico com estado revelado por toque.
- Nenhuma interacao essencial dependente de hover.
- Nenhuma rolagem horizontal acidental.
- Touch targets minimos de 44 px.

2.10 Validacao e entrega

Status	Critério
[]	Transicao da hero para o reveal funciona sem corte.
[]	Reveal funciona com mouse, drag, teclado e toque.
[]	Apresentacao da empresa possui ritmo editorial e pouco texto.
[]	Marquee identifica tecnologias, nao clientes.
[]	Metricas nao inventam dados.
[]	Cards possuem frente e verso reais.
[]	Mobile nao depende de hover.
[]	Nenhum erro no console.
[]	Nenhum asset 404.
[]	Sem overflow horizontal nos seis viewports.
[]	Lighthouse desktop >= 90 e mobile >= 75.

Finalizacao Git

```
npm run lint
npm run build

git add .
git commit -m "Build Hyper Galaxy interactive service experience"
git push -u origin feat/checkpoint-2-sections
```

Parar e aguardar aprovacao. Nao iniciar Checkpoint 3 automaticamente.

CHECKPOINT 3

Agent Core, marketplace, plataforma, Nova e fechamento

PRE-CONDICAO

Checkpoint 2 aprovado em desktop e mobile. Reveal, marquee, metricas e servicos precisam estar concluidos e sem placeholders visuais.

3.1 Objetivo

Concluir a homepage publica com as areas de maior exploracao e conversao: objeto central, marketplace por drag, preview progressivo da plataforma, diferenciais, Nova, CTA final e footer.

3.2 Branch

```
git checkout <branch-aprovada-do-checkpoint-2>
git pull
git checkout -b feat/checkpoint-3-ecosystem
```

3.3 Objeto central - Agent Core

AGENT CORE

UM NUCLEO.
MULTIPLoS AGENTES.
UMA OPERACAO CONECTADA.

Direcao visual

- Criar objeto original da Hyper Galaxy, sem copiar o pod ou objeto da referencia.
- Pode representar uma capsula, cofre, nucleo energetico ou gateway de agentes.
- Deve funcionar como ponte entre servicos e marketplace.
- Nao usar dashboard ou janela de software como objeto central.
- Nao depender de WebGL; preferir SVG, camadas DOM e imagens transparentes.

Interacao

- Reagir ao cursor e a profundidade de forma moderada.
- Abrir ou expandir ao clique/toque.
- Revelar categorias de agentes.
- Mostrar feedback visual imediato.
- Conduzir o usuario ao marketplace.
- Ter estado acessivel por teclado.

3.4 Marketplace de agentes com drag

AGENTES QUE
TRABALHAM COM VOCE.

Arraste para explorar.

No.	Agente	Funcao publica
01	Atendimento IA	Atendimento e triagem multicanal.
02	SDR IA	Qualificacao, follow-up e apoio comercial.
03	Juridico IA	Organizacao, triagem e apoio documental.
04	Clinicas IA	Agendamento, orientacao e relacionamento.
05	Financeiro IA	Cobrancas, alertas e apoio operacional.
06	Desenvolvedor IA	Apoio a codigo, documentacao e qualidade.
07	WhatsApp IA	Conversas automatizadas com contexto.
08	Automacao IA	Execucao e monitoramento de fluxos.

Requisitos do rail

- Drag real com mouse.
- Swipe real no mobile.
- Momentum e inercia controlados pelos motion tokens.
- Snap calculado sem autoplay.
- Card ativo maior e com maior contraste.
- Proximo item parcialmente visivel.
- Contador 01/08.
- Barra de progresso.
- Cursor ARRRASTE no desktop.
- Suporte a teclado com setas.
- Nao usar biblioteca de carrossel que impeça controlar a fisica.

Conteudo de cada card

- Indice.
- Nome.
- Categoria.
- Descricao curta.
- Status claramente marcado como demonstracao quando ainda nao for real.
- Integracoes previstas.
- CTA para detalhes ou solicitar ativacao.
- Asset proprio e nitido.

3.5 Preview progressivo da plataforma

A homepage pode demonstrar a futura plataforma, mas nao deve fingir que dados de usuario, faturas, tickets ou agentes estao funcionais se o backend ainda nao existir.

TUDO O QUE SUA OPERACAO PRECISA.
EM UM SO LUGAR.

Storytelling sugerido

Etapa	Modulo	Demonstracao
1	Agentes	Catalogo e status de agentes contratados.
2	Servicos	Servicos ativos, escopo e acompanhamento.
3	Projetos	Etapas, entregas e progresso.
4	Tickets	Abertura, prioridade e historico.
5	Financeiro	Proxima fatura, vencimento e documentos.
6	Automacoes	Fluxos, execucoes e alertas.
7	Notificacoes	Atualizacoes importantes da conta.

- Usar sticky storytelling com duracao limitada.
- Revelar um modulo por vez.
- Manter texto e UI legiveis.
- Nao mostrar dezenas de widgets simultaneamente.
- Marcar dados como Preview ou Demonstracao quando necessario.
- No mobile, converter sticky longo em sequencia vertical ou cards swipeaveis.

3.6 Diferenciais tipograficos

```
AI-FIRST
Inteligencia incorporada desde a arquitetura.

24 / 7
Agentes preparados para operar continuamente.

CONNECTED
Sistemas, dados e automacoes no mesmo ecossistema.

CUSTOM
Tecnologia construida para cada operacao.

CLOUD
Infraestrutura pronta para crescer.
```

- Cada diferencial deve ter composicao propria.
- Alternar fundo, alinhamento e direcao de movimento.
- Nao criar cinco cards identicos.
- Evitar claims absolutos sem comprovacao.
- Usar motion curto e legivel.

3.7 Nova - assistente Hyper Galaxy

```
CONHECA NOVA,
SUA ASSISTENTE
HYPER GALAXY.
```

Asset e identidade

- Nova deve ser original, em alta resolucao e com fundo transparente.
- Nao reutilizar personagem, pose, animacao ou composicao da referencia.
- Nao colocar Nova dentro de quadrado preto.
- Criar versoes desktop e mobile.
- Registrar resolucao e peso no ASSET_AUDIT.

Comportamento publico

- Movimento de visor ou olhar.
- Blink discreto.
- Flutuacao leve.
- Status online.
- Mensagem contextual.
- Demonstracao curta de conversa.
- CTA para conhecer agentes ou abrir uma demo.
- Nao afirmar que o chat esta conectado a OpenAI antes da integracao real.

3.8 CTA final

```
VAMOS CONSTRUIR
O QUE VEM DEPOIS.

INICIAR PROJETO
ACESSAR PLATAFORMA
```

- Tipografia gigante.
- Retorno visual de um planeta ou do Agent Core.
- Marquee final moderado.
- Transicao suave para o footer.
- Dois CTAs claros.
- Nao terminar em bloco SaaS generico.

3.9 Footer

Criar footer funcional, compacto e coerente com a experiencia.

- Marca Hyper Galaxy.
- Navegacao principal.
- Contato.
- Redes sociais reais.
- Politica de privacidade e termos como rotas preparadas, sem texto juridico inventado.
- Idioma.
- Copyright dinamico.
- Sem mapa de links excessivo.

3.10 Mobile do Checkpoint 3

- Agent Core por toque, sem hover obrigatorio.
- Marketplace por swipe com snap.
- Preview da plataforma convertido em sequencia curta.
- Diferenciais em blocos de alto contraste.
- Nova em composicao propria, sem imagem cortada.
- CTA final visivel e sem sobreposicao.
- Footer legivel e compacto.
- Sem scroll horizontal acidental.

3.11 Validacao e commit

Status	Cr�terio
[]	Agent Core tem identidade original e interacao funcional.
[]	Marketplace possui drag, swipe, momentum, snap, contador e progresso.
[]	Nenhum autoplay retira controle do usuario.
[]	Preview da plataforma deixa claro o que e demonstracao.
[]	Diferenciais nao sao cards repetidos.
[]	Nova esta nitida, transparente e funcional.
[]	CTA final encerra a narrativa.
[]	Footer contem apenas informacao verdadeira.
[]	Desktop e mobile sem erros de console ou overflow.
[]	Lighthouse atende as metas.

```
npm run lint
npm run build

git add .
git commit -m "Complete Hyper Galaxy public ecosystem experience"
git push -u origin feat/checkpoint-3-ecosystem
```

Parar e aguardar aprovacao da homepage completa.

CHECKPOINT 4

Acabamento final, i18n, acessibilidade e release da homepage

4.1 Objetivo

Refinar a homepage completa como um sistema unico. Este checkpoint nao deve adicionar novas grandes secoes. Ele corrige ritmo, consistencia, copy, responsividade, acessibilidade, SEO, performance e preparacao de release.

4.2 Auditoria de ritmo da pagina

- Revisar a sequencia de fundos: preto, claro, grafite, cor, preto.
- Evitar duas secoes seguidas com o mesmo layout.
- Verificar pausas visuais entre regioes densas.
- Reduzir animacoes repetidas.
- Garantir que cada secao tenha uma interacao principal propria.
- Conferir se o usuario sempre percebe o proximo destino.
- Remover elementos decorativos que nao melhoram UX.

4.3 Copy final

Revisar toda a copy em PT-BR antes de traduzir.

- Eliminar textos genericos como revolucionamos, potencializamos ou solucoes inovadoras sem contexto.
- Preferir frases curtas, concretas e verificaveis.
- Manter headlines editoriais e descricoes objetivas.
- Nao usar Hyper Galaxy OS.
- Usar Hyper Galaxy, Hyper Galaxy Cloud, Hyper Galaxy Platform e Hyper Galaxy Marketplace conforme o contexto.
- Nao inventar cases, clientes, metricas ou depoimentos.

4.4 Internacionalizacao PT-BR / EN-US

- Implementar dicionarios tipados.
- Nao duplicar componentes por idioma.
- Ajustar quebras de linha das headlines por idioma.
- Persistir idioma escolhido.
- Usar portugues como padrao inicial, salvo decisao contraria.
- Atualizar metadata, aria-labels, menus e textos alternativos.
- Nao usar traducao automatica sem revisao.

```
src/i18n/  
  pt-BR.ts  
  en-US.ts  
  index.ts
```

4.5 Acessibilidade

- Navegacao completa por teclado.
- Focus visible coerente.
- Planetas e cards como elementos interativos semanticamente corretos.
- Alternativas para hover, drag e motion.
- prefers-reduced-motion respeitado.
- Contraste WCAG adequado.
- Landmarks e headings em ordem.
- Alt text descritivo em assets relevantes.
- Decoracoes com aria-hidden.
- Dialogos com foco preso e retorno de foco.

4.6 SEO e metadata

Title: Hyper Galaxy - Software, IA, Automacao e Cloud
Description: Software, agentes de IA, automacao e infraestrutura cloud para operacoes que querem crescer.
Canonical: <https://hypergalaxy.cloud>

- Open Graph com asset proprio.
- Twitter card.
- Favicon e app icons.
- robots.txt.
- sitemap.xml.
- JSON-LD apenas com dados reais.
- Nao publicar endereco, telefone, avaliacao ou clientes inventados.

4.7 Performance final

- Revisar bundles e imports.
- Lazy load abaixo da dobra.
- Pausar loops fora da viewport.
- Preload somente fontes e assets acima da dobra.
- Evitar hidratar componentes estaticos desnecessariamente.
- Otimizar imagens e sizes.
- Remover codigo morto e placeholders.
- Medir INP, LCP, CLS e TBT.

4.8 Testes visuais e navegacao

```
tests/visual/homepage.spec.ts
tests/e2e/navigation.spec.ts
tests/e2e/interactions.spec.ts
```

- Capturar preloader em 25%, 75% e handoff.
- Capturar hero inicial e apos entrada.
- Testar hover e clique nos planetas.
- Testar reveal.
- Testar flip cards.
- Testar drag marketplace.
- Testar menu mobile.
- Falhar se houver erro de console ou asset 404.

4.9 Relatorio de paridade

Area	Nota minima
Preloader e handoff	9/10
Hero e composicao	9/10
Planetas e assets	9/10
Motion e cursor	8.5/10
Reveal	8.5/10
Servicos	8.5/10
Marketplace	8.5/10
Nova	8/10
Mobile	8.5/10
Performance	8/10
Identidade Hyper Galaxy	9/10

4.10 Merge controlado

```
git checkout -b feat/checkpoint-4-final-polish
# executar acabamento e validacao

npm run lint
npm run build

git add .
git commit -m "Polish Hyper Galaxy public experience"
git push -u origin feat/checkpoint-4-final-polish
```

Abrir PR para main. Nao fazer merge automatico. Anexar screenshots, videos, Lighthouse, limitacoes e plano de rollback.

CHECKPOINT 5

Fundacao SaaS - autenticacao, banco e seguranca

FASE SEPARADA

Nao iniciar esta fase antes de a homepage estar aprovada e estável na main. A aplicacao SaaS deve ser tratada como produto, nao como secao visual da homepage.

5.1 Objetivo

Criar a fundacao da plataforma autenticada da Hyper Galaxy para clientes acessarem servicos, projetos, tickets, faturas, agentes e notificacoes.

5.2 Arquitetura recomendada

- Next.js App Router.
- Supabase para PostgreSQL, Auth, Storage e RLS, apos configuracao explicita do projeto.
- Rotas publicas separadas das rotas autenticadas.
- Camada de repositorios ou services para evitar acoplamento direto da UI ao banco.
- Validacao de entrada no servidor.
- Segredos somente no servidor.
- Nada de service role no cliente.

5.3 Rotas planejadas

```
app/  
  (marketing)/  
  (auth)/  
    login/  
    recuperar-senha/  
  (platform)/  
    dashboard/  
    services/  
    projects/  
    tickets/  
    billing/  
    agents/  
    notifications/  
    profile/
```

5.4 Modelo de dados inicial

Tabela	Finalidade
profiles	Usuario, nome, avatar, contato, locale.
organizations	Conta cliente/empresa.
organization_members	Vinculo, papel e status.
services	Catalogo de servicos.
customer_services	Servicos contratados por organizacao.
projects	Projetos, etapa, progresso e datas.
project_updates	Historico e comunicacoes.
tickets	Solicitacoes de suporte.

Tabela	Finalidade
ticket_messages	Mensagens e anexos.
invoices	Faturas, vencimento, status e documento.
agents	Catalogo de agentes.
customer_agents	Agentes ativados para a organizacao.
agent_usage	Uso agregado e limites.
notifications	Notificacoes do usuario.
audit_logs	Eventos sensiveis e operacionais.

5.5 Papeis e permissoes

Papel	Escopo
platform_admin	Administracao global da Hyper Galaxy.
support_agent	Tickets e comunicacao de suporte.
billing_agent	Faturas e informacoes financeiras.
organization_owner	Responsavel pela conta cliente.
organization_admin	Gestao da organizacao sem controles globais.
organization_member	Acesso limitado aos modulos autorizados.

Aplicar RLS por organizacao. Nenhum cliente pode consultar dados de outra organizacao.

5.6 Autenticacao

- Login por email e senha.
- Recuperacao de senha.
- Verificacao de email, se habilitada.
- Sessao segura e renovacao correta.
- Middleware apenas como camada adicional; autorizacao real no servidor e banco.
- Estados de loading e erro claros.
- Nao implementar login falso somente visual.

5.7 Migracoes e seeds

- Criar migracoes versionadas.
- Criar seed apenas com dados de demonstracao identificados.
- Nao commitar chaves reais.
- Criar .env.example.
- Documentar restauracao e rollback.
- Testar RLS com duas organizacoes distintas.

5.8 Validacao da fundacao

Status	Critério
[]	Usuario consegue criar sessao e sair.
[]	Rotas privadas redirecionam sem sessao.
[]	RLS bloqueia dados de outra organizacao.
[]	Nenhuma chave sensivel aparece no bundle cliente.
[]	Migracoes podem ser executadas em banco limpo.

Status	Critério
[]	Seed e claramente de demonstracao.
[]	Build e lint passam.

CHECKPOINT 6

Plataforma do cliente - dashboard, servicos, projetos, tickets e billing

6.1 Dashboard inicial

- Proxima fatura e vencimento.
- Servicos ativos.
- Projetos em andamento.
- Tickets abertos e ultima atualizacao.
- Agentes ativos.
- Notificacoes recentes.
- Atalhos principais.

Nao usar dados falsos como se fossem reais. Estados vazios devem orientar o usuario.

6.2 Servicos

- Lista de servicos contratados.
- Status, escopo, responsavel e documentos.
- Historico de atualizacoes.
- CTA para solicitar alteracao ou novo servico.
- Acesso limitado pela organizacao.

6.3 Projetos

- Progresso por etapas.
- Entregas e datas.
- Atualizacoes.
- Arquivos.
- Responsaveis.
- Nenhuma promessa de prazo sem dado cadastrado.

6.4 Tickets

O fluxo de tickets deve atender o requisito de o cliente abrir solicitacoes e a equipe Hyper Galaxy receber notificacao por email.

- Criar ticket com assunto, categoria, prioridade, descricao e anexos.
- Criar thread de mensagens.
- Status: aberto, em andamento, aguardando cliente, resolvido, fechado.
- Registrar timestamps e autor.
- Enviar notificacao por email atraves de adaptador de provedor transacional configurado por variavel de ambiente.
- Nao expor email interno no cliente quando desnecessario.
- Fila de reenvio ou log de falha de notificacao.
- Protecao contra spam e abuso.

6.5 Billing

- Exibir proxima fatura.
- Vencimento.
- Valor.
- Status.
- Documento ou link de pagamento quando disponivel.
- Historico de faturas.
- Nao processar pagamentos diretamente antes de integrar provedor aprovado.
- Tratar informacoes financeiras no servidor.

6.6 Notificacoes

- Central de notificacoes.
- Lido/nao lido.
- Links para o recurso relacionado.
- Preferencias de notificacao.
- Nao depender somente de email.

6.7 UX da plataforma

- A plataforma autenticada deve ser mais funcional e calma que a homepage.
- Manter identidade Hyper Galaxy sem excesso de motion.
- Motion apenas para feedback, transicoes e orientacao.
- Mobile-first para tarefas comuns.
- Acessibilidade e estados vazios completos.
- Skeletons sem layout shift.

CHECKPOINT 7

Marketplace e integracao de agentes de IA

7.1 Catalogo real

- Categorias.
- Busca e filtros.
- Pagina de detalhes.
- Integracoes suportadas.
- Status: disponivel, beta, sob consulta, ativo.
- Preco ou modelo comercial somente quando definido.
- Solicitacao de ativacao.

7.2 Ciclo de ativacao

1. Cliente solicita o agente.
2. Equipe recebe solicitacao.
3. Escopo e integracoes sao definidos.
4. Credenciais e dados sao configurados no servidor.
5. Agente e ativado para a organizacao.
6. Uso e status aparecem no painel.

7.3 OpenAI e seguranca

- Chamadas somente pelo servidor.
- Chaves nunca no browser.
- Limites por organizacao.
- Logs sem armazenar dados sensiveis desnecessarios.
- Politica de retencao definida.
- Protecao contra prompt injection em ferramentas e dados externos.
- Permissoes minimas para actions e integracoes.
- Fallback e tratamento de indisponibilidade.
- Custos monitorados.
- Nao apresentar o agente como autonomo em funcoes que exigem revisao humana.

7.4 Uso e observabilidade

- Status do agente.
- Ultima atividade.
- Uso agregado.
- Limites.
- Erros e alertas operacionais.
- Sem expor prompts internos ou segredos.

CHECKPOINT 8

Producao, Hostinger, dominios e rollback

8.1 Pre-condicoes

- Homepage aprovada e mesclada.
- Plataforma testada.
- Migracoes revisadas.
- Variaveis de ambiente documentadas.
- Backups e rollback definidos.
- Nenhum segredo no Git.
- Politicas e termos revisados quando aplicavel.

8.2 Estrutura de dominios

```
hypergalaxy.cloud      -> site institucional
app.hypergalaxy.cloud  -> plataforma do cliente
api.hypergalaxy.cloud  -> API, se separada
docs.hypergalaxy.cloud -> documentacao futura
hypergalaxy.com.br     -> redirecionamento ou experiencia brasileira
```

Nao alterar DNS sem aprovacao explicita.

8.3 Configuracao Hostinger

```
Framework: Next.js
Node.js: 22.x ou versao suportada pelo projeto
Root directory: ./
Install: npm ci
Build: npm run build
Start: npm run start -- -p $PORT
```

Confirmar a documentacao atual da Hostinger no momento do deploy. Nao assumir configuracao antiga sem verificacao.

8.4 Variaveis de ambiente

```
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://hypergalaxy.cloud
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://app.hypergalaxy.cloud
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=
OPENAI_API_KEY=
SUPPORT_EMAIL_TO=
EMAIL_PROVIDER_API_KEY=
```

Nao commitar valores reais. Separar variaveis publicas e privadas corretamente.

8.5 Release e rollback

- Criar branch release/production.
- Executar lint, build, testes, Lighthouse e smoke tests.
- Criar tag versionada.
- Registrar commit de producao.
- Definir commit de rollback.
- Validar homepage, login, tickets, billing e marketplace apos deploy.
- Monitorar logs e erros.
- Nao fazer alteracoes emergenciais diretamente na producao sem commit.

8.6 Smoke test de producao

Status	Critério
[]	Homepage carrega sem erro.
[]	Preloader nao fica preso.
[]	Navegacao funciona.
[]	PT-BR/EN-US funciona.
[]	Login e logout funcionam.
[]	Usuario nao acessa outra organizacao.
[]	Ticket pode ser criado.
[]	Email de ticket e registrado/enviado.
[]	Proxima fatura aparece quando cadastrada.
[]	Marketplace abre detalhes.
[]	Nenhuma chave aparece no browser.
[]	Console sem erros criticos.
[]	Assets sem 404.
[]	Mobile sem overflow.

Comandos curtos para cada etapa

Use uma mensagem curta e anexe este PDF. Não cole todo o conteúdo no chat do Codex.

Iniciar Checkpoint 2

Leia integralmente HYPERGALAXY_CONTINUACAO_COMPLETA.pdf.
Execute somente o CHECKPOINT 2.
Não inicie o Checkpoint 3.
Pare após lint, build, relatório, screenshots, vídeos e push da branch.

Iniciar Checkpoint 3

Leia integralmente HYPERGALAXY_CONTINUACAO_COMPLETA.pdf.
Execute somente o CHECKPOINT 3, partindo da versão aprovada do Checkpoint 2.
Não inicie acabamento final, SaaS ou deploy.
Pare após validação e push da branch.

Iniciar Checkpoint 4

Leia integralmente HYPERGALAXY_CONTINUACAO_COMPLETA.pdf.
Execute somente o CHECKPOINT 4.
Não faça merge automático nem deploy.
Abra PR com relatórios e aguarde aprovação.

Iniciar fundação SaaS

Leia integralmente HYPERGALAXY_CONTINUACAO_COMPLETA.pdf.
Execute somente o CHECKPOINT 5.
Não implemente dashboard completo nem agentes reais ainda.
Pare após schema, auth, RLS, migrações, testes e relatório de segurança.

Iniciar plataforma do cliente

Leia integralmente HYPERGALAXY_CONTINUACAO_COMPLETA.pdf.
Execute somente o CHECKPOINT 6.
Use dados reais ou estados vazios; não simule funcionalidade como concluída.
Pare após testes e validação.

Iniciar marketplace IA

Leia integralmente HYPERGALAXY_CONTINUACAO_COMPLETA.pdf.
Execute somente o CHECKPOINT 7.
Não exponha chaves e não ative ações sensíveis sem revisão.
Pare após testes de segurança, uso e limites.

Preparar produção

Leia integralmente HYPERGALAXY_CONTINUACAO_COMPLETA.pdf.
Execute somente o CHECKPOINT 8.
Não altere DNS nem faça deploy sem minha aprovação explícita.
Primeiro entregue plano, preflight, variáveis necessárias e rollback.

Criterio final de sucesso

A Hyper Galaxy deve combinar a energia, o ritmo e a qualidade interativa da referencia com uma identidade propria, produto real e arquitetura segura. O resultado nao pode ser uma copia superficial, uma landing page SaaS generica ou um fundo espacial com pequenos efeitos. A homepage precisa ser memoravel; a plataforma precisa ser funcional; o backend precisa ser seguro; a producao precisa ser reversivel.