

FICHA TÉCNICA

DAIRYTECH®

Tipo químico o categoría: Detergente alcalino clorado

Código técnico: INO-LI310

Línea: Higiene industrial alimentaria

Uso principal: Limpieza alcalina clorada de equipos, superficies y sistemas en industria láctea

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

DAIRYTECH® es un detergente alcalino clorado de alta eficacia, formulado específicamente para la limpieza de equipos, superficies y sistemas en la industria láctea. Su combinación de agentes alcalinos, cloro activo y secuestrantes permite remover eficazmente grasas, proteínas, residuos lácteos y suciedad orgánica adherida.

Su formulación proporciona acción detergente y oxidante, favoreciendo la eliminación de residuos difíciles en equipos de proceso lácteo, especialmente en operaciones de limpieza donde se requiere una acción alcalina reforzada con cloro activo.

2. APLICACIONES

Sectores de uso:

- Industria láctea
- Equipos de procesamiento de leche
- Tanques y sistemas de producción
- Áreas de producción y envasado
- Programas de limpieza industrial

Superficies de aplicación:

- Equipos de acero inoxidable
- Mesas de trabajo
- Tanques y tuberías
- Superficies resistentes a productos alcalinos clorados

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Alta remoción de proteínas y grasas lácteas
- Acción oxidante por contenido de cloro activo
- Excelente limpieza de residuos orgánicos
- Fácil enjuague
- Alto rendimiento en dilución
- Apto para programas de limpieza en industria láctea
- Buen desempeño en superficies y equipos con suciedad láctea adherida

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Agentes alcalinos	Remoción de grasas y proteínas	4,00 – 6,00 %
Cloro activo disponible	Acción oxidante y limpieza profunda	0,90 – 1,20 %
Secuestrantes/ coadyuvantes	Control de dureza y mejora del desempeño	0,30 -1,00 %

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente amarillento
Olor	Característico a cloro
pH (producto puro)	13,00 - 13,60
Densidad a 25 °C	1,07 - 1,12 g/mL
Tipo de espuma	Baja a mínima
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN	Dosis orientativa
Ligera	0.5–1.0 %	5–10 mL/L de agua
Media	1.0–3.0 %	10–30 mL/L de agua
Pesada	3.0–5.0 %	30–50 mL/L de agua

Nota: La dosificación final debe ajustarse según el nivel de suciedad, la temperatura de uso, el método de aplicación y el tiempo de contacto.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Diluir el producto en agua según el nivel de suciedad.
- Aplicar mediante circulación, pulverización o cepillado, según el proceso.
- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
- No permitir que la solución se seque sobre la superficie en aplicaciones manuales.
- Enjuagar con abundante agua, preferiblemente potable en superficies vinculadas al proceso alimentario.
- Verificar compatibilidad del material antes de aplicaciones prolongadas o repetidas.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- acero inoxidable
- cerámica
- plásticos industriales resistentes a soluciones alcalinas cloradas.

No se recomienda su uso sobre aluminio, cobre, latón u otros metales sensibles al cloro y a la

alcalinidad.

9. TEMPERATURA DE USO

20-35°C

No exceder 40 °C, para evitar degradación del cloro activo y pérdida de estabilidad del producto.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto alcalino clorado.
- Puede causar quemaduras en piel y daño ocular grave, según concentración y clasificación SDS.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y ropa de protección.
- Evitar inhalación de vapores o nieblas.
- No mezclar con ácidos ni amoníaco ni otros productos incompatibles.
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 25 °C.
- Mantener separado de ácidos y otras sustancias incompatibles.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

6 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento y sujeto al mantenimiento del contenido de cloro activo.

13. PRESENTACIÓN

Bidón de 10 L

Bidón de 20 L

Bidón de 30 L

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar sobre superficies sensibles al cloro o a la alcalinidad.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota.- La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso y superficie de aplicación.