

FICHA TÉCNICA

ACIDKLEAN®

Tipo químico o categoría: Desincrustante ácido

Código técnico: INO-AC330

Línea: Higiene industrial alimentaria

Uso principal: Remoción de incrustaciones minerales y residuos inorgánicos en equipos y sistemas de la industria láctea y de bebidas

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

ACIDKLEAN® es un desincrustante ácido de alta eficacia, formulado para la remoción de incrustaciones minerales, piedra de leche, sales de calcio y magnesio, depósitos calcáreos y residuos inorgánicos en equipos y superficies de la industria láctea y de bebidas. Su sistema de ácidos y tensioactivo de baja espuma está diseñado para actuar sobre depósitos minerales adheridos, facilitando su desprendimiento y favoreciendo la recuperación de condiciones higiénicas en los equipos de proceso.

Es un producto recomendado como complemento dentro de programas de limpieza alcalina y ácida en operaciones industriales de higiene técnica.

2. APLICACIONES

Sectores de uso

- Industria láctea
- Industria de bebidas
- Tanques y tuberías
- Intercambiadores de calor
- Equipos de proceso

Superficies y sistemas de aplicación:

- Equipos de acero inoxidable
- Sistema CIP
- Superficies resistentes a productos ácidos

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Alta remoción de incrustaciones minerales
- Ayuda a eliminar piedra de leche
- Favorece la remoción de depósitos calcáreos y sales adheridas
- Fácil enjuague
- Baja formación de espuma
- Apto para limpieza técnica e industrial
- Complemento ideal para programas de limpieza alcalina

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Ácidos inorgánicos / orgánicos	Desincrustación y remoción de sales minerales	18,00 – 22,00 %
Tensioactivo no ionico low foam	Humectación y mejora de contacto	0,20 – 1,00 %
Agua y coadyuvantes de formulación	Vehículo y soporte funcional	Balance ¿

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISCOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente
Olor	Característico a acido
pH (producto puro)	0,80 – 1,50
Densidad a 25 °C	1,08 - 1,13 g/mL
Espuma	Baja
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN	DOSIS ORIENTATIVA
Ligera	0,50 – 1,00 %	5–10 mL/L de agua
Media	1,00 – 2,00 %	10–20 mL/L de agua
Pesada	2,00 – 5,00 %	20–50 mL/L de agua

Nota: La concentración de uso debe ajustarse según el nivel de incrustación, la temperatura de trabajo, el tiempo de contacto y el método de aplicación.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Diluir el producto en agua según el nivel de incrustación.
- Aplicar mediante circulación, inmersión o cepillado, según el proceso.
- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
- No dejar la solución en contacto estático con la superficie por tiempos prolongados.
- Enjuagar completamente con abundante agua, preferiblemente potable en superficies vinculadas al proceso alimentario.
- Verificar previamente la compatibilidad del material antes de aplicaciones repetidas o prolongadas.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- Acero inoxidable
- plásticos industriales resistentes a productos ácidos
- superficies resistentes a medios ácidos, cuando se utiliza en las concentraciones

recomendadas

No se recomienda su uso sobre aluminio, cobre, latón, hierro zincado/galvanizado u otros materiales sensibles a ácidos. En caso de duda, realizar una prueba previa sobre el material.

9. TEMPERATURA DE USO

20-60°C

La temperatura debe ajustarse según el nivel de incrustación, el sistema de limpieza y la compatibilidad del material.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto ácido corrosivo.
- Puede causar irritación severa o quemaduras, según concentración y clasificación SDS.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y ropa de protección.
- Evitar inhalación de vapores o nieblas.
- No mezclar con productos alcalinos, clorados ni otros productos incompatibles.
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener preferentemente entre 10 y 30 °C.
- Mantener separado de productos incompatibles.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13. PRESENTACIÓN

Bidón de 10 L

Bidón de 20 L

Bidón de 30 L

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar sobre superficies sensibles a productos ácidos.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota.- La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso y superficie de aplicación.