

FICHA TÉCNICA

CHLORFORCE®

Tipo químico o categoría: Detergente alcalino clorado de alta fuerza

Código técnico: INO-SAN120

Línea: Higiene industrial alimentaria

Uso principal: Limpieza alcalina clorada intensiva para remoción de grasas, proteínas y suciedad pesada en industrias cárnicas y avícolas

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

CHLORFORCE® es un detergente alcalino clorado de alta fuerza, formulado para la limpieza intensiva de superficies, equipos y áreas de proceso en industrias cárnicas y avícolas con alta carga orgánica. Su combinación de agentes alcalinos, cloro activo, secuestrantes y tensioactivos permite remover eficazmente grasas, proteínas y suciedad adherida de difícil remoción.

Su formulación está diseñada para aplicaciones de limpieza pesada donde se requiere una acción detergente y oxidante reforzada, con formación de espuma adecuada para mejorar el tiempo de contacto sobre superficies verticales y zonas de difícil acceso.

2. APLICACIONES

Sectores de uso

- Industria cárnica
- Industria avícola
- Áreas de faenado
- Áreas de producción y empaque
- Zonas de lavado y limpieza industrial

Superficies de aplicación:

- Equipos de acero inoxidable
- Mesas de trabajo
- Pisos industriales
- Paredes lavables
- Superficies resistentes a productos alcalinos clorados

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Alta remoción de proteínas y grasas
- Acción oxidante reforzada
- Eficaz en suciedad pesada
- Buen desempeño en limpieza de áreas con alta carga orgánica
- Fácil enjuague
- Apto para programas de higiene industrial en condiciones exigentes

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Agentes alcalinos	Remoción de grasas y proteínas	4,50 – 6,50 %
Cloro activo disponible	Acción oxidante	1,40 – 1,80 %
Tensioactivos espumantes	Estabilidad y desempeño	2,50 – 3,50 %
Secuestrantes/ coadyuvantes	Estabilidad y mejora del desempeño	0,50 – 1,00 %

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente amarillento
Olor	Característico a cloro
pH (producto puro)	13,00 - 13,60
Densidad a 25 °C	1,08 – 1,13 g/mL
Espuma	Media a alta
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN	Dosis orientativa
Ligera	1,00 – 2,00 %	10–20 mL/L de agua
Media	3,00 – 5,00 %	30–50 mL/L de agua
Pesada	5,00 – 10,00 %	50–100 mL/L de agua

Nota: La dosificación final debe ajustarse según la carga orgánica, el método de aplicación, el tiempo de contacto y la temperatura de uso.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Diluir el producto en agua según el nivel de suciedad.
- Aplicar mediante espuma, pulverización o cepillado.
- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
- No permitir que la solución se seque sobre la superficie.
- Enjuagar con abundante agua, preferiblemente potable en superficies vinculadas al proceso alimentario.
- Verificar compatibilidad del material antes de aplicaciones prolongadas o repetidas.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con

- Acero inoxidable
- Cerámica
- plásticos industriales resistentes a soluciones alcalinas cloradas.

- No se recomienda su uso sobre aluminio, cobre, latón u otros metales sensibles al cloro o a la alcalinidad.

9. TEMPERATURA DE USO

20–35 °C

No exceder 40 °C, para evitar degradación del cloro activo y pérdida de estabilidad del producto.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto alcalino clorado corrosivo.
- Puede causar quemaduras en piel y daño ocular grave, según concentración y clasificación SDS.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y ropa de protección.
- Evitar inhalación de vapores o nieblas.
- No mezclar con ácidos, amoníaco ni otros productos incompatibles.
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 25 °C.
- Mantener separado de ácidos y otras sustancias incompatibles.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

6 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento y sujeto al mantenimiento del contenido de cloro activo

13. PRESENTACIÓN

Bidón de 10 L.

Bidón de 20 L.

Bidón de 30 L.

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar sobre superficies sensibles al cloro o a la alcalinidad.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota.- La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso y superficie de aplicación.