

FICHA TÉCNICA

INOGREASE®

Tipo químico o categoría: Desengrasante alcalino institucional

Código técnico: INO-INS410

Línea: Institucional

Uso principal: Limpieza alcalina desengrasante para cocinas institucionales, restaurantes y áreas de preparación de alimentos

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

INOGREASE® es un desengrasante alcalino formulado para la limpieza de superficies, equipos y áreas de trabajo en cocinas institucionales, restaurantes y zonas de preparación de alimentos. Su combinación de agentes alcalinos, tensioactivo no iónico de baja espuma y solvente hidrosoluble compatible permite remover eficazmente grasas, aceites, suciedad orgánica y residuos adheridos de origen alimentario.

Está diseñado para ofrecer acción rápida, buen poder desengrasante y fácil enjuague en operaciones de higiene institucional, especialmente en superficies con acumulación de grasa y suciedad difícil.

2. APLICACIONES

Sectores de uso

- Restaurantes
- Cocinas institucionales
- Áreas de preparación de alimentos
- Áreas de lavado
- Programas de limpieza institucional

Superficies de aplicación

- Campanas y extractores
- Mesones de trabajo
- Pisos lavables
- Paredes lavables
- Equipos y superficies resistentes a productos alcalinos

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Alto poder desengrasante
- Rápida acción sobre grasas y suciedad adherida
- Buen poder humectante y emulsificante
- Fácil enjuague
- Alto rendimiento en dilución
- Apto para limpieza institucional y de cocinas

- Buen desempeño en limpieza manual, pulverización o cepillado

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Agentes alcalinos	Desengrase y remoción de suciedad orgánica	4,00 – 5,50 %
Tensioactivos no ionico low foam	Emulsificación y limpieza Emulsificación, humectación y limpieza	1,00 – 2,00 %
Solvente hidrosoluble / coadyuvante desengrasante	Mejora del desempeño Refuerzo de acción sobre grasas y aceites	0,50 – 1,00 %
Fragancia	Acondicionamiento sensorial	0,00 – 0,50

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente amarillo
Olor	Característico
pH (producto puro)	12,80 – 13,40
Densidad a 25 °C	1,05 – 1,10 g/mL
Tipo de espuma	Baja a moderada
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN	Dosis orientativa
Ligera	1,00 – 2,00 %	10–20 mL/L de agua
Media	2,00 – 5,00 %	20–50 mL/L de agua
Pesada	5,00 – 10,00 %	50–100 mL/L de agua

Nota: La concentración de uso debe ajustarse según el nivel de grasa, el método de aplicación, el tiempo de contacto y la temperatura de uso.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Diluir el producto en agua según el nivel de suciedad.
- Aplicar mediante pulverización, cepillado, esponja o limpieza manual, según la superficie.
- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
- Frotar si es necesario en zonas con grasa adherida.
- No permitir que la solución se seque sobre la superficie.
- Enjuagar con abundante agua, especialmente en superficies vinculadas a la preparación de alimentos.
- Verificar previamente la compatibilidad del material antes de aplicaciones repetidas o

prolongadas.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- Acero inoxidable
- plásticos industriales compatibles.

No se recomienda su uso sobre aluminio, cobre, latón u otros metales sensibles a productos alcalinos.

9. TEMPERATURA DE USO

20–45 °C. No exceder 50 °C sin validación previa.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto alcalino de uso institucional e industrial.
- Puede causar irritación severa o un efecto mayor según concentración y clasificación SDS.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y protección adecuada.
- Evitar inhalación de vapores o nieblas.
- No mezclar con ácidos ni otros productos incompatibles.
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Mantener separado de ácidos y otras sustancias incompatibles.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13. PRESENTACIÓN

Bidón de 10 L

Bidón de 20 L

Bidón de 30 L

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente institucional e industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar sobre superficies sensibles a productos alcalinos.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota.- La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso

institucional e industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso y superficie de aplicación.



DEPARTAMENTO TECNICO