

FICHA TÉCNICA

INOMULTI PRO®

Tipo químico o categoría: Limpiador multiuso neutro

Código técnico: INO-INS440

Línea: Institucional

Uso principal: Limpieza diaria de superficies lavables en oficinas, hoteles e instalaciones institucionales

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

INOMULTI PRO® es un limpiador multiuso neutro formulado para la limpieza diaria de superficies lavables en oficinas, hoteles e instalaciones institucionales. Su formulación combina tensioactivos, coadyuvantes funcionales y aditivos sensoriales para favorecer la remoción de suciedad ligera a moderada, dejando las superficies limpias y con olor agradable.

Está diseñado para aplicaciones de mantenimiento diario en ambientes institucionales, donde se requiere buena compatibilidad con múltiples superficies, fácil aplicación y enjuague sencillo cuando corresponda.

2. APLICACIONES

Sectores de uso

- Oficinas
- Hoteles
- Recepciones
- Baños
- Áreas institucionales
- Superficies generales

Superficies de aplicación

- Mesas y escritorios
- Mostradores
- Pisos lavables
- Paredes lavables
- Superficies duras no porosas
- Otras superficies lavables compatibles

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Limpieza diaria eficaz
- Compatible con múltiples superficies
- Olor agradable
- Fácil aplicación

- pH cercano a neutro
- fácil enjuague cuando se requiera
- Apto para mantenimiento institucional diario

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Tensioactivos aniónicos y no iónicos	Limpieza, humectación y remoción de suciedad	3,00 – 5,00 %
Coadyuvantes/ humectantes	Mejora del desempeño y compatibilidad de uso	1,00 – 2,50 %
Secuestrante / regulador de formulación	Mejora de estabilidad y desempeño en agua	0,50 – 1,00 %
Fragancia / conservante	Estabilidad sensorial y conservación	0,10 – 0,50
Colorante*	Identificación visual	0,00 – 0,20

*Opcional según versión comercial.

Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente
Olor	Característico
pH (producto puro)	6.8-7.5
Densidad a 25 °C	1,00 – 1,04 g/mL
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. Dosificación recomendada

Nivel de suciedad	Dilución	DOSIS ORIENTATIVA
Ligera	0,50 – 1,00 %	5–10 mL/L de agua
Media	1,00 – 2,00 %	10–20 mL/L de agua
Pesada	2,00 – 3,00 %	20–30 mL/L de agua

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Diluir el producto en agua según el nivel de suciedad.
- Aplicar mediante pulverización, paño, mopa o esponja, según la superficie.
- Frotar si es necesario.
- Retirar la suciedad y dejar secar o enjuagar si el proceso lo requiere.
- En superficies delicadas o no validadas, realizar una prueba previa.

8. Compatibilidad de material

Compatible con:

Superficies lavables y materiales comúnmente usados en ambientes institucionales, incluyendo

acero inoxidable, cerámica, plásticos y otras superficies duras no porosas.
Se recomienda realizar prueba previa en materiales delicados o no validados.

9. Temperatura de uso

20 40°C

10. Medidas de seguridad

- Evitar el contacto con los ojos.
- Utilizar guantes cuando se manipule a escala de limpieza institucional.
- No mezclar con otros productos químicos.
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.
- Mantener fuera del alcance de niños si se almacena fuera de áreas controladas.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13. PRESENTACIÓN

Bidón de 10 L

Bidón de 20 L

Bidón de 30 L.

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso institucional.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar como desinfectante o sanitizante sin validación específica del activo.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota.- La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso institucional. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su superficie de aplicación y condiciones de uso.