

FICHA TÉCNICA

INOCHLOR FOAM®

Tipo químico o categoría: Detergente alcalino clorado espumante

Código técnico: INO-DA10

Línea: Higiene industrial alimentaria

Uso principal: Limpieza espumante alcalina clorada para industria alimentaria

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

INOCHLOR FOAM® es un detergente alcalino clorado espumante de uso industrial, formulado para la limpieza intensiva de superficies, equipos y áreas de proceso en la industria alimentaria. Su sistema de agentes alcalinos, compuestos clorados, tensioactivos espumantes y secuestrantes permite remover eficazmente grasas, proteínas, residuos orgánicos y suciedad adherida de origen alimentario.

Su formulación genera espuma de buena cobertura, favoreciendo el tiempo de contacto sobre superficies verticales y zonas de difícil acceso, lo que mejora la eficiencia del proceso de limpieza.

2. APLICACIONES

Sectores de uso

- Industria cárnica
- Industria avícola
- Industria láctea
- Plantas de procesamiento de alimentos
- Cocinas industriales
- Áreas de producción y empaque

Superficies de aplicación

- Equipos de acero inoxidable
- Mesas de trabajo
- Pisos industriales
- Paredes lavables
- Cintas transportadoras
- Superficies resistentes a productos alcalinos clorados

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Alto poder de limpieza sobre suciedad orgánica
- Excelente remoción de grasas y proteínas
- Genera espuma abundante y estable
- Favorece mayor tiempo de contacto en superficies verticales
- Fácil enjuague

- Alto rendimiento en dilución
- Apto para programas de higiene industrial en plantas alimentarias

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA REFERENCIAL

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Agentes alcalinos	Remoción de grasas y suciedad orgánica	3,00 – 6,00 %
Cloro activo disponible	Acción oxidante complementaria	0,8 – 1,50%
Tensioactivos espumantes	Detergencia y formación de espuma	0,5 – 2,0 %
Secuestrantes coadyuvantes	Estabilidad y mejora del desempeño	0,5 – 2,0 %

* Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente amarillento
Olor	Característico a cloro
pH a 25 °C (producto puro)	13,00 - 13,50
Densidad a 25 °C	1,08 - 1,12 g/mL
espuma	Buena cobertura espumante
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación en control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	Dilución	Dosis orientativa
Ligera	1–2%	10–20 mL/L de agua
Media	3-5%	30–50 mL/L de agua
Pesada	5-10%	50–100 mL/L de agua

Nota: La dosificación final debe ajustarse según la carga orgánica, el método de aplicación, el tiempo de contacto y la temperatura de uso.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

1. Diluir el producto en agua según el nivel de suciedad.
2. Aplicar mediante sistema de espuma, pulverización o cepillado.
3. Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
4. No permitir que la solución se seque sobre la superficie.
5. Enjuagar con abundante agua, preferiblemente potable en superficies vinculadas al proceso alimentario.
6. Verificar compatibilidad del material antes de aplicaciones prolongadas o repetidas.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- acero inoxidable,
- cerámica
- plásticos industriales resistentes a soluciones alcalinas cloradas.

No recomendado sobre aluminio, cobre, latón, hierro galvanizado u otros metales sensibles al cloro o a la alcalinidad.

9. TEMPERATURA DE USO

- 20–35 °C
- No exceder 40 °C para evitar degradación del cloro activo y pérdida de estabilidad del producto.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto alcalino corrosivo.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y ropa de protección.
- Evitar inhalación de vapores o nieblas.
- No mezclar con ácidos, amoníaco ni otros productos químicos.
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

6 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13. PRESENTACIÓN

- Bidón de 10 L.
- Bidón de 20 L.
- Bidón de 30 L.

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar sobre superficies sensibles al cloro o a la alcalinidad.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.



DEPARTAMENTO TÉCNICO

Nota. - La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso y superficie de aplicación.