

FICHA TÉCNICA

INOHOME MULTI®

Tipo químico o categoría: Limpiador multiuso neutro

Código técnico: INO-DOM550

Línea: Doméstico

Uso principal: Limpieza diaria de superficies lavables del hogar

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

INOHOME MULTI® es un limpiador multiuso formulado para la limpieza diaria de superficies lavables del hogar. Su formulación combina tensioactivos aniónicos y no iónicos, coadyuvantes funcionales y aditivos sensoriales para remover suciedad ligera a moderada en mesas, pisos, encimeras, baños y otras superficies generales, dejando una limpieza práctica y agradable para el mantenimiento doméstico.

Está diseñado para aplicaciones de uso frecuente, con buena compatibilidad sobre múltiples superficies lavables y fácil aplicación en tareas de limpieza cotidiana.

2. APLICACIONES

Sectores de uso

- Mesas
- Pisos
- Encimeras
- Baños
- Superficies generales del hogar

Superficies de aplicación

- Cerámica
- Azulejos
- Laminados
- Mesones
- Superficies lavables
- Otras superficies duras no porosas compatibles

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Limpieza diaria eficaz
- Compatible con múltiples superficies
- Olor agradable
- Fácil aplicación
- pH cercano a neutro
- Apto para mantenimiento doméstico diario
- Fácil enjuague cuando se requiera

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Tensioactivos aniónicos y no aniónicos	Limpieza y formación de espuma	4,00 – 5,50 %
Coadyuvantes humectantes	Mejora del desempeño y de la aplicación	0,5 – 1,50 %
Espesantes	Control de consistencia	0,30 – 1,00 %
Fragancia conservantes colorante	Estabilidad sensorial y conservación	0,10 – 0,50 %

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente
Olor	Característico
pH (producto puro)	6,80 - 7,80
Densidad a 25 °C	1,00 - 1,04 g/mL
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN
Ligera	5–10 mL por litro de agua
Media	10–20 mL por litro de agua
Pesada	20–30 mL/L de agua o aplicación directa sobre paño/esponja

Nota: La dosificación de uso puede ajustarse según el nivel de suciedad, el tipo de superficie y el método de aplicación.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Diluir el producto en agua según el nivel de suciedad.
- Aplicar mediante paño, esponja, mopa o pulverización, según la superficie.
- Frotar si es necesario.
- Retirar la suciedad y dejar secar o enjuagar si el proceso lo requiere.
- En superficies en contacto indirecto con alimentos, se recomienda retirar con paño limpio húmedo.
- Realizar prueba previa en materiales delicados o no validados.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIAL

Compatible con:

- cerámica
- azulejos
- laminados
- acero inoxidable

- plásticos y otras superficies lavables del hogar.

Se recomienda realizar prueba previa en materiales delicados, madera sin sellar, superficies pintadas o acabados especiales.

9. TEMPERATURA DE USO

20 40°C

10.MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Evitar contacto con los ojos.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de niños.
- No mezclar con otros productos químicos.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11.ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12.VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13.PRESENTACIÓN

Envase de 500 mL

Envase de 1 L

Bidón de 5 L

14.RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso doméstico.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar como desinfectante o sanitizante.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota.- La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso institucional. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su superficie de aplicación y condiciones de uso.