

FICHA TÉCNICA

INOCAR SHAMPOO®

Tipo químico o categoría: Shampoo automotriz neutro

Código técnico: INO-AUT600

Línea: Automotriz

Uso principal: Lavado manual de vehículos con limpieza eficaz y buena compatibilidad con superficies exteriores

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

INOCAR SHAMPOO® es un shampoo automotriz formulado para el lavado manual de vehículos. Su formulación combina tensioactivos aniónicos, anfotéricos y no iónicos, junto con coadyuvantes funcionales y aditivos sensoriales, que favorecen la remoción de polvo, barro, suciedad de camino y residuos ligeros, con buena formación de espuma y fácil enjuague.

Está diseñado para brindar limpieza eficaz sin afectar, en condiciones normales de uso, la pintura, vidrio y superficies exteriores del vehículo.

2. APLICACIONES

Sectores de uso

- Lavado de autos
- Lavado de camionetas
- Lavado de motocicletas
- Mantenimiento exterior de vehículos

Superficies de aplicación

- Carrocería pintada
- Vidrios
- Parachoques
- Molduras plásticas exteriores
- Superficies cromadas
- Llantas y tapas, con prueba previa

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Limpieza suave y eficaz
- Buena formación de espuma
- Fácil enjuague
- Apto para lavado frecuente
- Buena compatibilidad con superficies automotrices
- Ayuda a remover suciedad sin dejar residuos notorios
- Buen desempeño en lavado manual exterior

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
tensioactivos aniónicos anfotéricos y no aniónicos	limpieza y formación de espuma	8,00 – 12,00%
coadyuvantes/ humectantes	mejora del desempeño y aplicación	0,50 – 1,50 %
espesantes	control de viscosidad	1,00 – 2,00%
fragancia /conservantes/colorante	estabilidad sensorial y conservación	0,10 – 1,00%

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente
Olor	Característico
pH (producto puro)	6,50 - 7,50
Densidad a 25 °C	1,00 - 1,06 g/mL
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN
Ligera	5–10 mL por litro de agua
Media	10–20 mL por litro de agua
Pesada	20–30 mL/L de agua o aplicación directa sobre paño/esponja

Nota: La dosificación puede ajustarse según el nivel de suciedad, el tamaño del vehículo y la dureza del agua.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Enjuagar previamente el vehículo con agua para remover suciedad suelta.
- Diluir el producto en agua según el nivel de suciedad.
- Aplicar la solución con esponja, guante de lavado o paño suave.
- Frotar de manera uniforme, preferiblemente de arriba hacia abajo.
- Enjuagar con abundante agua.
- Secar con paño limpio o microfibra para evitar marcas.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIAL

- Compatible con pintura automotriz, vidrio, plásticos exteriores, superficies cromadas y otras superficies lavables del vehículo, cuando se utiliza según las instrucciones.
- Se recomienda realizar prueba previa en acabados delicados, repintados recientes o superficies no validadas.

9. TEMPERATURA DE USO

20 40°C

10.MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Evitar contacto con los ojos.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de niños.
- Utilizar guantes si se manipula de forma prolongada.
- No mezclar con otros productos químicos.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11.ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12.VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13.PRESENTACIÓN

Envase de 500 mL

Envase de 1 L

Bidón de 5 L

14.RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso automotriz.
- No aplicar sobre superficies calientes.
- No dejar secar el producto sobre la superficie.
- No utilizar como desinfectante o sanitizante.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota.- : La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso automotriz. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su superficie de aplicación y condiciones de uso.