

FICHA TÉCNICA

CIPMASTER ALK®

Tipo químico o categoría: Detergente CIP alcalino de baja espuma

Código técnico: INO-CIP30

Línea: Higiene industrial alimentaria

Uso principal: Limpieza alcalina en sistemas CIP para industria alimentaria

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

CIPMASTER ALK® es un detergente alcalino de alta eficacia, formulado para la limpieza en sistemas CIP (Cleaning In Place) en la industria alimentaria. Su combinación de agentes alcalinos, secuestrantes y tensioactivos de baja espuma permite remover eficazmente grasas, proteínas, residuos orgánicos y suciedad adherida en circuitos cerrados, tanques, tuberías e intercambiadores de calor.

Está diseñado para trabajar con baja espuma, facilitando el enjuague y optimizando la eficiencia de los procesos automáticos de limpieza en plantas lácteas, de bebidas y otras industrias alimentarias.

2. APLICACIONES

Aplicaciones industriales:

- Industria láctea
- Industria de bebidas
- Sistemas CIP automáticos
- Plantas de procesamiento de alimentos líquidos
- Áreas de producción y envasado

Superficies:

- Tanques de proceso
- Tuberías
- Intercambiadores de calor
- Equipos de acero inoxidable
- Sistemas cerrados de circulación
- Superficies resistentes a productos alcalinos

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Alto poder de limpieza sobre suciedad orgánica
- Excelente remoción de grasas, proteínas y residuos orgánicos
- Diseñado para sistemas CIP de baja espuma
- Fácil enjuague
- Alto rendimiento en dilución
- Buen desempeño en procesos automáticos de limpieza

- Apto para programas de higiene en industria láctea y de bebidas

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Agentes alcalinos	Remoción de grasas y suciedad orgánica	6,00 – 10,00 %
Coadyuvantes de formulación	Estabilidad y soporte funcional	0,00 – 1,00 %
Secuestrantes/coadyuvantes	Control de dureza y mejora el desempeño	0,50 – 2,00 %

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Propiedad	Valor
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente amarillento
Olor	Característico
pH a 25 °C (producto puro)	13,50 – 14,00
Densidad a 25 °C	1,08 – 1,13 g/ml
Tipo de espuma	Baja
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

Nivel de suciedad	Dilución	Dosis orientativa
Ligera	0,50 – 1,00 %	5-10 mL/L de agua
Media	1,00 – 2,00 %	10-20 mL/L de agua
Pesada	2,00 - 4,00 %	20-40 mL/L de agua

Nota: La concentración de uso debe ajustarse según el tipo de suciedad, temperatura de operación, tiempo de recirculación, dureza del agua y diseño del programa CIP.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Diluir el producto en agua según el nivel de suciedad y el programa CIP establecido.
- Hacer circular la solución a través del sistema o equipo a limpiar.
- Trabajar preferentemente dentro del rango de temperatura recomendado para optimizar la remoción de grasa y proteína
- Mantener el tiempo de contacto recomendado según el procedimiento interno de limpieza.
- Enjuagar completamente con abundante agua hasta eliminar residuos del producto.
- Verificar previamente compatibilidad del material antes de aplicaciones prolongadas o repetidas.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- acero inoxidable
- cerámica
- plásticos industriales resistentes a soluciones alcalinas.

No se recomienda su uso sobre aluminio, cobre, latón u otros metales sensibles a productos alcalinos.

9. TEMPERATURA DE USO

40-80°C

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto alcalino corrosivo.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y ropa de protección.
- Evitar inhalación de vapores o nieblas.
- No mezclar con ácidos, amoníaco ni otros productos químicos.
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13. PRESENTACIÓN

- Bidón de 10 L
- Bidón de 20 L
- Bidón de 30 L

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar sobre superficies sensibles a productos alcalinos.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota. - La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso y superficie de aplicación.