

FICHA TÉCNICA

FOODGREASE PRO®

Tipo químico o categoría: Detergente alcalino desengrasante

Código técnico: INO-DA33

Línea: Higiene industrial alimentaria

Uso principal: Limpieza alcalina desengrasante para remoción de grasas y suciedad orgánica en panaderías, restaurantes y cocinas industriales

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

FOODGREASE PRO® es un detergente alcalino desengrasante de alta eficacia, formulado para la remoción intensiva de grasas, aceites, residuos carbonizados ligeros y suciedad orgánica en superficies, equipos y áreas de proceso de la industria alimentaria. Su combinación de agentes alcalinos, secuestrantes y tensioactivos de baja espuma permite una acción profunda, especialmente en zonas con alta acumulación de grasa.

Su formulación está diseñada para ofrecer limpieza eficiente, fácil enjuague y buen desempeño en panaderías, restaurantes, cocinas industriales y áreas de manipulación de alimentos.

2. APLICACIONES

Sectores de uso:

- Panaderías
- Restaurantes
- Cocinas industriales
- Áreas de preparación de alimentos
- Áreas de producción y servicio

Superficies de aplicación:

- Campanas y extractores
- Hornos y superficies externas
- Mesas de trabajo
- Pisos industriales
- Paredes lavables
- Superficies resistentes a productos alcalinos

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Alto poder desengrasante
- Excelente remoción de aceites y grasas adheridas
- Ayuda a eliminar suciedad orgánica de origen alimentario
- Fácil enjuague
- Alto rendimiento en dilución

- Buen desempeño en limpieza manual, pulverización o cepillado
- Apto para programas de higiene en panaderías, restaurantes y cocinas industriales

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Agentes alcalinos	Remoción de proteínas, grasas y suciedad orgánica	4,00 – 6,00 %
Tensioactivos espumantes	Humectación, detergencia y emulsificación	1,00 – 2,00 %
Secuestrantes / dispersantes	Estabilidad y mejora del desempeño	0,50 – 1,50 %

* Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente amarillento
Olor	Característico
pH (producto puro)	12,80 – 13,40
Densidad a 25 °C	1,07 – 1,11 g/mL
Tipo de espuma	Baja a Media
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN	Dosis orientativa
Ligera	1,00–2,00 %	10 - 20 mL/L de agua
Media	2,00–5,00 %	20 - 50 mL/L de agua
Pesada	5,00–10,00 %	50 - 100 mL/L de agua

Nota: La dosificación final debe ajustarse según el nivel de grasa, el método de aplicación, el tiempo de contacto y la temperatura de uso.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Diluir el producto en agua según el nivel de suciedad.
- Aplicar mediante pulverización, cepillado, inmersión o limpieza manual, según el área y tipo de superficie.
- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
- Frotar si es necesario en zonas con grasa adherida.
- No permitir que la solución se seque sobre la superficie.
- Enjuagar con abundante agua, preferiblemente potable en superficies vinculadas al proceso alimentario, utilizar preferentemente agua potable.
- Verificar compatibilidad del material antes de aplicaciones prolongadas o repetidas.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- acero inoxidable
- cerámica
- plásticos industriales resistentes a soluciones alcalinas.

No se recomienda su uso sobre aluminio, cobre, latón u otros metales sensibles a productos alcalinos.

9. TEMPERATURA DE USO

20-45°C.

No exceder 50°C sin validación previa

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto alcalino.
- Puede causar irritación severa o quemaduras en piel y ojos, según concentración y clasificación SDS.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y ropa de protección.
- Evitar inhalación de vapores o nieblas de aplicación.
- No mezclar con ácidos ni con otros productos químicos sin validación previa.
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13. PRESENTACIÓN

- Bidón de 10 L
- Bidón de 20 L
- Bidón de 30 L

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar sobre superficies sensibles a productos alcalinos.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota. - La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso, tipo de suciedad, superficie de aplicación y condiciones reales de uso.