

FICHA TÉCNICA

INOFOAM MAX®

Tipo químico o categoría: Detergente alcalino espumante de alto desempeño

Código técnico: INO-FO200

Línea: Higiene industrial alimentaria

Uso principal: Limpieza alcalina espumante para remoción de grasas, proteínas y suciedad orgánica pesada en industria pesquera y cárnica

Fabricante: InocuaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

INOFOAM MAX® es un detergente alcalino espumante de alto desempeño, formulado para la limpieza intensiva de superficies, equipos y áreas de proceso en industrias con alta carga orgánica, como la pesquera y cárnica. Su combinación de agentes alcalinos, tensioactivos de alta espuma, secuestrantes y aditivos estabilizantes permite remover eficazmente grasas, proteínas, residuos orgánicos pesados y suciedad adherida.

Su formulación genera espuma abundante, densa y de alta adherencia, optimizando el tiempo de contacto en superficies verticales y mejorando la eficiencia del proceso de limpieza en condiciones exigentes.

2. APLICACIONES

Sectores de uso

- Industria pesquera
- Industria cárnica
- Plantas de faenado y procesamiento
- Áreas de alta carga orgánica
- Zonas de producción y empaque

Superficies de aplicación:

- Equipos de acero inoxidable
- Mesas de trabajo
- Pisos industriales
- Paredes lavables
- Cintas transportadoras
- Superficies resistentes a productos alcalinos

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Excelente remoción de grasas, proteínas y residuos orgánicos pesados
- Espuma abundante y de alta adherencia
- Mayor tiempo de contacto en superficies verticales

- Alto rendimiento en dilución
- Apto para programas de higiene en condiciones industriales severas

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA REFERENCIAL

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Agentes alcalinos	Remoción de grasas, proteínas y suciedad orgánica	4,00 - 6,00 %
Tensioactivos espumantes	Detergencia y formación de espuma	2,00 – 3,50 %
Secuestrantes / dispersantes	Estabilidad y mejora del desempeño	0,50 – 1,50 %

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente opalescente, de incoloro a ligeramente amarillento
Olor	Característico
pH (producto puro)	12,70 – 13,40
Densidad a 25 °C	1,05 - 1,10 g/mL
Espuma	Alta
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN	DOSIS ORIENTATIVA
Ligera	1,00 - 2,00 %	10–20 mL/L de agua
Media	3,00 – 5,00 %	30–50 mL/L de agua
Pesada	5,00 – 10,00 %	50–100 mL/L de agua

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Diluir el producto en agua según el nivel de suciedad.
- Aplicar mediante sistema de espuma, pulverización o cepillado.
- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
- Frotar si es necesario en zonas con suciedad adherida.
- No permitir que la solución se seque sobre la superficie.
- Enjuagar con abundante agua, preferiblemente potable en superficies vinculadas al proceso alimentario.
- Verificar compatibilidad del material antes de aplicaciones prolongadas o repetidas.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- acero inoxidable
- cerámica
- plásticos industriales resistentes a soluciones alcalinas.

No se recomienda su uso sobre aluminio, cobre, latón u otros metales sensibles a productos alcalinos.

9. TEMPERATURA DE USO

20–45 °C

No exceder 50 °C sin validación previa.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto alcalino.
- Puede causar irritación severa o quemaduras en piel y ojos, según concentración y clasificación SDS.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y ropa de protección.
- Evitar inhalación de vapores o nieblas.
- No mezclar con productos incompatibles, especialmente ácidos
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento

13. PRESENTACIÓN

Bidón de 10 L

Bidón de 20 L

Bidón de 30 L

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar sobre superficies sensibles a productos alcalinos.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota. - La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso y superficie de aplicación.