

FICHA TÉCNICA

STEELCARE®

Tipo químico o categoría: Limpiador ácido desincrustante para acero inoxidable

Código técnico: INO-LI300

Línea: Higiene industrial alimentaria

Uso principal: Limpieza, desincrustación y mantenimiento de superficies de acero inoxidable en procesos alimentarios

Fabricante: InocuaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

STEELCARE® es un limpiador ácido de alta eficacia, formulado para la limpieza, desincrustación y mantenimiento de superficies de acero inoxidable en la industria alimentaria. Su sistema de ácidos y tensioactivo de baja espuma permite remover incrustaciones minerales ligeras a medias, manchas, residuos calcáreos, piedra de agua y suciedad inorgánica superficial, ayudando a conservar la apariencia higiénica de los equipos.

Está diseñado para aplicaciones donde se requiere limpieza técnica y mantenimiento periódico de superficies metálicas resistentes a medios ácidos, especialmente acero inoxidable.

2. APLICACIONES

Sectores de uso

- ✓ Industria alimentaria
- ✓ Equipos de proceso
- ✓ Áreas de producción y empaque
- ✓ Programas de mantenimiento y limpieza técnica

Superficies de aplicación:

- ✓ Acero inoxidable
- ✓ Equipos y estructuras metálicas
- ✓ Tanques y tuberías
- ✓ Superficies resistentes a productos ácidos

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- ✓ Remueve incrustaciones minerales y depósitos calcáreos
- ✓ Elimina manchas y residuos inorgánicos superficiales
- ✓ Mejora el brillo y apariencia del acero inoxidable
- ✓ Fácil aplicación y enjuague
- ✓ Baja formación de espuma
- ✓ Apto para programas de limpieza técnica
- ✓ Compatible con acero inoxidable y materiales resistentes a ácidos, en las condiciones de uso recomendadas

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Ácidos inorgánicos / orgánicos	Remoción de incrustaciones y depósitos minerales	15,00 – 22,00 %
Tensioactivos no ionico low foam	Humectación y mejora de limpieza	0,20 – 1,00 %
Agua y coadyuvantes de formulacion	Vehículo y soporte funcional	Balance

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente amarillento
Olor	Característico ácido
pH (producto puro)	1,00 - 1,80
Densidad a 25 °C	1,08 - 1,13 g/mL
Espuma	Baja
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE INCRUSTACION	DILUCIÓN	DOSIS ORIENTATIVA
Ligera	1,00 – 3,00 %	10–30 mL/L de agua
Media	3,00 – 5,00 %	30–50 mL/L de agua
Pesada	5,00 – 8,00 %	50–80 mL/L de agua

Nota: La concentración de uso debe ajustarse según el nivel de incrustación, el método de aplicación, el tiempo de contacto y la compatibilidad del material.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Diluir el producto en agua según el nivel de incrustación.
- Aplicar mediante pulverización, cepillado o limpieza manual; también puede emplearse por recirculación cuando el procedimiento lo permita.
- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
- Frotar si es necesario en zonas con depósitos adheridos.
- No dejar la solución en contacto estático por tiempos prolongados.
- Enjuagar completamente con abundante agua, preferiblemente potable en superficies vinculadas al proceso alimentario.
- Verificar previamente la compatibilidad del material antes de aplicaciones repetidas o prolongadas.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- acero inoxidable
- Cerámica
- Plásticos industriales resistentes a soluciones ácidas

No se recomienda su uso sobre aluminio, cobre, hierro sin protección, superficies galvanizadas/zincadas o materiales sensibles a ácidos. En caso de duda, realizar una prueba previa.

9. TEMPERATURA DE USO

20-40°C

Evitar temperaturas excesivas sin validación previa, para no incrementar la agresividad sobre superficies sensibles.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto ácido corrosivo.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y ropa de protección.
- Evitar el contacto con piel y ojos.
- Evitar inhalación de vapores o nieblas.
- No mezclar con productos alcalinos ni clorados.
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.
- Almacenar separado de compuestos incompatibles y utilizar únicamente sobre materiales validados.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13. PRESENTACIÓN

Bidón de 10 L

Bidón de 20 L

Bidón de 30 L

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar sobre superficies sensibles a productos ácidos.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota. - La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso

industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso, tipo de incrustación, superficie de aplicación y condiciones reales de uso.



DEPARTAMENTO TECNICO