

FICHA TÉCNICA

FOODLINE CLEAN®

Tipo químico o categoría: Detergente alcalino para procesos alimentarios

Código técnico: INO-LI320

Línea: Higiene industrial alimentaria

Uso principal: Limpieza alcalina de equipos, superficies y áreas de proceso en plantas de procesamiento de alimentos

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

FOODLINE CLEAN® es un detergente alcalino de alta eficacia, formulado para la limpieza de superficies, equipos y áreas de proceso en plantas de procesamiento de alimentos. Su combinación de agentes alcalinos, tensioactivo no iónico de baja espuma y secuestrantes permite remover eficazmente grasas, proteínas, residuos orgánicos y suciedad de origen alimentario.

Su formulación está diseñada para brindar limpieza eficiente, fácil enjuague y buen desempeño en distintas operaciones de higiene industrial alimentaria, tanto en limpieza manual como en sistemas de lavado compatibles.

2. APLICACIONES

Sectores de uso:

- Plantas de procesamiento de alimentos
- Áreas de producción y empaque
- Equipos de proceso
- Áreas de lavado industrial
- Programas de limpieza e higiene alimentaria

Superficies de aplicación:

- Equipos de acero inoxidable
- Mesas de trabajo
- Pisos industriales
- Paredes lavables
- Cintas transportadoras
- Superficies resistentes a productos alcalinos

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Alto poder detergente
- Excelente remoción de grasas y residuos orgánicos
- Buen poder humectante y de limpieza
- Fácil enjuague
- Alto rendimiento en dilución
- Bajo nivel de espuma en condiciones normales de uso

Apto para programas de higiene en procesamiento de alimentos

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Agentes alcalinos	Remoción de grasas y suciedad orgánica	3,50 – 5,00 %
Tensioactivos no ionicos low foam	Detergencia y humectación	1,50 – 2,50 %
Secuestrantes / coadyuvantes	Estabilidad y mejora del desempeño	0,30 -1,00 %

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICA

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente amarillento
Olor	Característico
pH a 25 °C (producto puro)	12,70 – 13,30
Densidad a 25 °C	1,05 – 1,09 g/mL
Tipo de espuma	Baja
Solubilidad	Total en agua

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN	DOSIS ORIENTATIVA
Ligera	0,50 – 1,00 %	5–10 mL/L de agua
Media	1,00 – 3,00 %	10–30 mL/L de agua
Pesada	3,00 – 5,00 %	30–50 mL/L de agua

Nota: La concentración de uso debe ajustarse según el nivel de suciedad, el método de aplicación, el tiempo de contacto y la temperatura de uso.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Diluir el producto en agua según el nivel de suciedad.
- Aplicar mediante pulverización, cepillado, inmersión o sistema de lavado.
- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
- No permitir que la solución se seque sobre la superficie.
- Enjuagar con abundante agua, preferiblemente potable en superficies vinculadas al proceso alimentaria
- Verificar previamente la compatibilidad del material antes de aplicaciones prolongadas o repetidas.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- acero inoxidable
- cerámica
- plásticos industriales compatibles.

No se recomienda su uso sobre aluminio, cobre, latón u otros metales sensibles a productos altamente alcalinos.

9. TEMPERATURA DE USO

20-45°C.

No exceder 50 °C sin validación previa.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto alcalino.
- Puede causar irritación severa o quemaduras, según concentración y clasificación SDS.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y ropa de protección.
- Evitar inhalación de vapores o nieblas.
- No mezclar con ácidos ni otros productos incompatibles.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Mantener separado de ácidos y otras sustancias incompatibles.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13. PRESENTACIÓN

Bidón de 10 L.

Bidón de 20 L.

Bidón de 30 L.

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar sobre superficies sensibles al cloro o a la alcalinidad.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota.- La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso y superficie de aplicación.