

FICHA TÉCNICA

FOAMBOOST®

Tipo químico o categoría: Detergente alcalino espumante

Código técnico: INO-FO210

Línea: Higiene industrial alimentaria

Uso principal: Limpieza alcalina espumante de superficies y equipos en industrias cárnica y pesquera

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

FOAMBOOST® es un detergente alcalino espumante formulado para la limpieza industrial en sectores cárnico y pesquero. Su combinación de agentes alcalinos, tensioactivos espumantes y secuestrantes favorece la remoción de suciedad orgánica en superficies y equipos.

Su formulación genera espuma abundante, estable y adherente, mejorando el tiempo de contacto sobre superficies verticales y contribuyendo a una limpieza eficiente en operaciones externas de higiene industrial.

2. APLICACIONES

Sectores de uso

- Industria cárnica
- Industria pesquera
- Áreas de proceso
- Zonas de lavado industrial

Superficies de aplicación:

- Equipos de acero inoxidable
- Pisos industriales
- Paredes lavables
- Otras superficies resistentes a productos alcalinos

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Espuma abundante, estable y adherente
- Buena remoción de suciedad orgánica
- Buen poder humectante y detergente
- Fácil enjuague
- Alto rendimiento en dilución
- Ideal para limpieza externa industrial
- Apto para aplicaciones por espuma o cepillado

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Agentes alcalinos	Limpieza y desengrase ligero a medio	0,80 – 1,50 %
Tensioactivos espumantes	Formación de espuma, humectación y detergencia	5,00 – 6,50 %
Secuestrantes/coadyuvantes	Mejora del desempeño y estabilidad funcional	0,50 – 1,00 %

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido ligeramente amarillento
Olor	Característico
pH (producto puro)	10,80 – 11,80
Densidad a 25 °C	1,03 – 1,07 g/mL
Espuma	Alta
Solubilidad	Soluble en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN	Dosis orientativo
Ligera	1,00 – 2,00 %	10–20 mL/L de agua
Media	2,00 – 4,00 %	20–40 mL/L de agua
Pesada	4,00 – 8,00 %	40–80 mL/L de agua

Nota: La concentración de uso debe ajustarse según el nivel de suciedad, el método de aplicación, el tiempo de contacto y la temperatura de uso.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Diluir el producto en agua según el nivel de suciedad.
- Aplicar mediante sistema de espuma, pulverización o cepillado.
- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
- No permitir que la solución se seque sobre la superficie.
- Enjuagar con abundante agua, preferiblemente potable en superficies vinculadas al proceso alimentario.
- Verificar previamente la compatibilidad del material antes de aplicaciones prolongadas o repetidas.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- Acero inoxidable y
- plásticos industriales resistentes a soluciones alcalinas.
- otras superficies resistentes a productos alcalinos

No se recomienda su uso sobre aluminio, cobre, latón u otros metales sensibles a productos alcalinos. En espumantes alcalinos comparables, también se advierte precaución con aluminio o superficies sensibles a álcalis.

9. TEMPERATURA DE USO

20-45°C. No exceder 50 °C sin validación previa.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto alcalino de uso industrial.
- Puede causar irritación o un efecto más severo según concentración y clasificación SDS.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y protección adecuada.
- Evitar inhalación de vapores o nieblas.
- No mezclar con ácidos ni otros productos incompatibles.
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13. PRESENTACIÓN

Bidón de 10 L

Bidón de 20 L

Bidón de 30 L

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar sobre superficies sensibles a productos alcalinos.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota :- La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso y superficie de aplicación.