

FICHA TÉCNICA

INOHOME KITCHEN®

Tipo químico o categoría: Desengrasante alcalino para cocina

Código técnico: INO-DOM530

Línea: Doméstico

Uso principal: Remoción de grasa, aceite y suciedad adherida en superficies lavables de cocina

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

INOHOME KITCHEN® es un desengrasante alcalino formulado para remover grasa de cocina, aceites y suciedad adherida en superficies lavables del hogar. Su formulación combina agentes alcalinos, tensioactivos y coadyuvantes que favorecen la emulsificación de grasas y facilitan la limpieza diaria o intensiva en áreas de cocina.

Está diseñado para actuar eficazmente sobre suciedad grasa típica de cocinas domésticas, ofreciendo buen poder de limpieza, fácil aplicación y adecuado enjuague cuando se utiliza conforme a las recomendaciones de uso.

2. APLICACIONES

Sectores de uso

- Cocinas domésticas
- Áreas de preparación de alimentos
- Superficies de trabajo del hogar

Superficies de aplicación

- Campanas y extractores
- Encimeras
- Azulejos
- Hornos por fuera
- Mesones
- Puertas de gabinetes lavables
- Superficies lavables resistentes a productos alcalinos

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Alto poder desengrasante
- Buena remoción de grasa y aceite adherido
- Fácil aplicación
- Buen poder humectante y detergente
- Fácil enjuague
- Apto para limpieza doméstica de cocina
- Útil para limpieza diaria o intensiva, según dilución

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Agentes alcalinos	Desengrase y remoción de suciedad orgánica	3,00 – 4,50 %
Tensioactivos	Emulsificación, humectación y limpieza	3,00 – 4,50 %
Secuestrantes / coadyuvantes	Mejora del desempeño	0,50 – 1,00 %
Humectantes / solventes hidrosolubles	Acondicionamiento sensorial Apoyo funcional y mejora de aplicación	0,50 – 1,50 %
Fragancia / conservante	Acondicionamiento sensorial y conservación	0,10 – 0,50 %

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente amarillento
Olor	Característico
pH (producto puro)	12,50 – 13,20
Densidad a 25 °C	1,04 – 1,08 g/mL
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN	Dosis orientativa
Ligera	2 - 5 %	20 - 50 mL/L de agua
Media	5 - 10 %	50 - 100 mL/L de agua
Pesada	Uso directo o 10 - 20 %	100–200 mL/L de agua, según superficie y prueba previa

Nota: La concentración de uso debe ajustarse según el nivel de grasa, el tipo de superficie y el método de aplicación.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Aplicar el producto diluido o directo, según el nivel de suciedad.
- Distribuir mediante esponja, paño o pulverización, según la superficie.
- Dejar actuar entre 1 y 5 minutos.
- Frotar si es necesario.
- Enjuagar o retirar con paño húmedo limpio.
- No dejar secar el producto sobre la superficie.
- En superficies en contacto con alimentos, realizar enjuague final con agua potable.
- Realizar prueba previa en materiales delicados o no validados.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIAL

Compatible con:

- Acero inoxidable
- cerámica
- azulejo
- laminados y otras superficies lavables resistentes a productos alcalinos.

Se recomienda realizar prueba previa en aluminio, cobre, latón, superficies pintadas, madera sin sellar o materiales delicados.

9. TEMPERATURA DE USO

20 40°C

10.MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Evitar contacto con ojos y piel.
- Utilizar guantes durante su manipulación prolongada.
- No mezclar con otros productos químicos.
- Usar en áreas ventiladas.
- Mantener fuera del alcance de niños.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11.ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12.VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13.PRESENTACIÓN

Envase de 500 mL

Envase de 1 L

Bidón de 5 L

14.RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso institucional.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar como desinfectante o sanitizante sin validación específica del activo.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota.- La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso institucional. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su superficie de aplicación y condiciones de uso.