

FICHA TÉCNICA

INOCAR WASH®

Tipo químico o categoría: Detergente alcalino para lavado de vehículos

Código técnico: INO-AUT620

Línea: Automotriz

Uso principal: Lavado de vehículos con mayor poder desengrasante para remover barro, polvo, residuos de carretera y suciedad pesada

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

INOCAR WASH® es un detergente alcalino formulado para el lavado de vehículos con mayor poder desengrasante, ideal para remover barro, polvo, residuos de carretera y suciedad adherida en carrocería, chasis y superficies exteriores. Su formulación combina agentes alcalinos, tensioactivos y secuestrantes para brindar una limpieza más intensa que un shampoo automotriz neutro, manteniendo buen enjuague y facilidad de uso en lavado manual o semimanual.

Está diseñado para tareas de lavado exterior donde se requiere mayor capacidad de arrastre de suciedad, grasa ligera y residuos de camino.

2. APLICACIONES

Sectores de uso

- Lavado automotriz
- Vehículos particulares y comerciales
- Áreas de lavado
- Mantenimiento exterior de vehículos

Superficies de aplicación

- Carrocería
- Chasis
- Guardabarros
- Parachoques
- Llantas y tapas
- Vidrios
- Plásticos exteriores
- Superficies lavables del vehículo compatibles con detergentes alcalinos

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Mayor poder de limpieza
- Buen desempeño sobre barro, polvo y suciedad de carretera
- Alto rendimiento en dilución
- Fácil enjuague
- Apto para lavado exterior automotriz

- Útil para suciedad media a pesada en vehículos de trabajo o uso frecuente

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Tensioactivos aniónicos anfotéricos y no anionicos	Limpieza y formación de espuma y humectación	4,50 – 6,50 %
Agentes alcalinos	Refuerzo de limpieza y desengrase	3,00 – 4,00 %
Secuestrantes	Desempeño en agua dura y mejora funcional	0,50 – 1,00 %
Coadyuvantes de formulación	Estabilidad y soporte funcional	0,00 – 1,00 %

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente
Olor	Característico
pH (producto puro)	12,00 – 12,80
Densidad a 25 °C	1,04 - 1,09 g/mL
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN
Ligera	5–10 mL por litro de agua
Media	10–20 mL por litro de agua
Pesada	20–30 mL/L de agua o aplicación directa sobre paño/esponja

Nota: La dosificación puede ajustarse según el nivel de suciedad, el tipo de vehículo, la dureza del agua y el método de aplicación.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Enjuagar previamente el vehículo con agua para remover suciedad suelta.
- Diluir el producto en agua según el nivel de suciedad.
- Aplicar la solución con esponja, guante de lavado o cepillo suave, según la zona.
- Frotar de manera uniforme, preferiblemente de arriba hacia abajo.
- Enjuagar con abundante agua.
- Secar con paño limpio o microfibra para evitar marcas.
- No dejar secar el producto sobre la superficie.
- No aplicar sobre superficies calientes ni bajo exposición solar intensa.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIAL

Compatible con:

- Carrocería

- vidrio
- plásticos exteriores y superficies lavables del vehículo, cuando se utiliza según las instrucciones.

Se recomienda realizar prueba previa en repintados recientes, acabados delicados, aluminio pulido o materiales no validados.

9. TEMPERATURA DE USO

20 40°C

10.MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Evitar contacto con los ojos.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de niños.
- Utilizar guantes si se manipula de forma prolongada.
- No mezclar con otros productos químicos.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11.ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12.VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13.PRESENTACIÓN

Envase de 500 mL.

Envase de 1 L.

Bidón de 5 L.

14.RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso automotriz.
- No aplicar sobre superficies calientes.
- No dejar secar el producto sobre la superficie.
- No utilizar como desinfectante o sanitizante.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota.- : La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso automotriz. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su superficie de aplicación y condiciones de uso.