

FICHA TÉCNICA

LACTOCLEAN PRO®

Tipo químico o categoría: Detergente alcalino de baja espuma

Código técnico: INO-DA20

Línea: Higiene industrial alimentaria

Uso principal: Limpieza alcalina de baja espuma para industria láctea

Fabricante: InocuaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

LACTOCLEAN PRO® es un detergente alcalino de baja espuma, formulado para la limpieza intensiva de superficies, equipos y áreas de proceso en la industria láctea. Su combinación de agentes alcalinos, secuestrantes y tensioactivos de baja espuma permite remover eficazmente grasas, proteínas, residuos orgánicos y suciedad de origen lácteo.

Está diseñado para ofrecer limpieza eficiente, fácil enjuague y desempeño estable en procesos industriales donde se requiere control de espuma.

2. APLICACIONES

SECTORES DE USO

- Industria láctea
- Plantas de procesamiento de leche
- Áreas de producción y empaque
- Equipos de proceso
- Sistemas de lavado industrial

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

- Equipos de acero inoxidable
- Tanques y tuberías
- Mesas de trabajo
- Pisos industriales
- Paredes lavables
- Superficies resistentes a productos alcalinos

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Alto poder de limpieza sobre suciedad orgánica
- Excelente remoción de grasas, proteínas y residuos de origen lácteo
- Bajo nivel de espuma para procesos controlados
- Fácil enjuague
- Alto rendimiento en dilución
- Buen desempeño en sistemas de lavado industrial

- Apto para programas de higiene industrial en plantas alimentarias

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA REFERENCIAL

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Agentes alcalinos	Remoción de grasas y suciedad orgánica	4,00 - 7,00 %
Tensioactivos de baja espuma	Detergencia y humectación	0,50 - 2,00%
Secuestrantes	Estabilidad y mejora del desempeño	1,00 - 3,00 %

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente amarillento
Olor	Característico
pH a 25 °C (producto puro)	12,00 - 13,50
Densidad a 25 °C	1,08 - 1,13 g/mL
Espuma	Baja
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación en control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN	DOSIS ORIENTATIVA
Ligera	0,50 - 1,00 %	5 -10 mL/L de agua
Media	1,00 - 3,00 %	10 - 30 mL/L de agua
Pesada	3,00 - 5,00 %	30 - 50 mL/L de agua

Nota: La dosificación final debe ajustarse según el nivel de suciedad, el método de aplicación, el tiempo de contacto y la temperatura de uso.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Diluir el producto en agua según el nivel de suciedad.
- Aplicar mediante recirculación, sistema de lavado industrial, pulverización o cepillado, según el proceso.
- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
- No permitir que la solución se seque sobre la superficie.
- Enjuagar con abundante agua, preferiblemente potable en superficies vinculadas al proceso alimentario.
- Verificar previamente compatibilidad del material antes de aplicaciones prolongadas o repetidas.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- acero inoxidable
- cerámica
- plásticos industriales resistentes a soluciones alcalinas.

No se recomienda su uso sobre aluminio, cobre, latón u otros metales sensibles a productos alcalinos.

9. TEMPERATURA DE USO

20–40 °C.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto alcalino corrosivo.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y ropa de protección.
- Evitar inhalación de vapores o nieblas.
- No mezclar con ácidos, amoníaco ni otros productos químicos.
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13. PRESENTACIÓN

- Bidón de 10 L
- Bidón de 20 L
- Bidón de 30 L

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar sobre superficies sensibles a productos alcalinos.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota legal: La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso y superficie de aplicación.