

FICHA TÉCNICA

PROTEK FOAM®

Tipo químico o categoría: Detergente alcalino espumante para remoción de residuos proteicos

Código técnico: INO-FO32

Línea: Higiene industrial alimentaria

Uso principal: Limpieza alcalina espumante para remoción de proteínas, grasas y suciedad orgánica en industria cárnica y avícola

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

PROTEK FOAM® es un detergente alcalino espumante de alta eficacia, formulado para la remoción intensiva de residuos proteicos, grasas y suciedad orgánica en superficies, equipos y áreas de proceso de la industria cárnica y avícola. Su combinación de agentes alcalinos, tensioactivos espumantes y secuestrantes permite una limpieza profunda, especialmente en zonas con alta carga orgánica.

Su formulación genera espuma de buena adherencia y cobertura, favoreciendo el tiempo de contacto sobre superficies verticales y de difícil acceso, mejorando la eficiencia del proceso de limpieza.

2. APLICACIONES

Sectores de uso:

- Industria cárnica
- Industria avícola
- Plantas de faenado y procesamiento
- Áreas de corte y desposte
- Áreas de producción y empaque
- Cámaras y zonas de proceso

Superficies de aplicación:

- Equipos de acero inoxidable
- Mesas de trabajo
- Pisos industriales
- Paredes lavables
- Cintas transportadoras
- Superficies resistentes a productos alcalinos

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Alta remoción de proteínas y materia orgánica
- Excelente poder detergente y desengrasante
- Alta formación de espuma

- Mayor tiempo de contacto sobre superficies verticales
- Fácil enjuague
- Alto rendimiento en dilución
- Apto para programas de higiene en industria cárnica y avícola

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA APROXIMADA

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Agentes alcalinos	Remoción de proteínas, grasas y suciedad orgánica	3,50 – 6,00 %
Tensioactivos espumantes	Detergencia y formación de espuma	2,00 – 3,50 %
Secuestrantes / dispersantes	Estabilidad y mejora del desempeño	0,50 -1,50 %

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente opalescente, de incoloro a ligeramente amarillento
Olor	Característico
pH a 25 °C (producto puro)	12,50 – 13,20
Densidad a 25 °C	1,05 - 1,10 g/ml
Espuma	Alta
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN	DOSIS ORIENTATIVA
Ligera	1,00 – 2,00 %	10–20 mL/L de agua
Media	2,00 – 4,00 %	20–40 mL/L de agua
Pesada	4,00 – 6,00 %	40–60 mL/L de agua

Nota: La dosificación final debe ajustarse según la carga orgánica, el método de aplicación, el tiempo de contacto y la temperatura de uso.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Diluir el producto en agua según el nivel de suciedad.
- Aplicar mediante sistema de espuma, pulverización o cepillado.
- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
- No permitir que la solución se seque sobre la superficie.
- Enjuagar con abundante agua, preferiblemente potable en superficies vinculadas al proceso alimentario.
- Verificar previamente compatibilidad del material antes de aplicaciones prolongadas o repetidas.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- acero inoxidable, cerámica y plásticos industriales resistentes a soluciones alcalinas.

No se recomienda su uso sobre aluminio, cobre, latón u otros metales sensibles a productos alcalinos.

9. TEMPERATURA DE USO

20-45°C

No exceder 50 °C sin validación previa, para evitar cambios en estabilidad, espuma o desempeño.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto alcalino corrosivo irritante.
- Puede causar irritación severa o quemaduras en piel y ojos, según concentración y clasificación SDS.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y ropa de protección.
- Evitar inhalación de vapores o nieblas.
- No mezclar con productos incompatibles.
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias

12. VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13. PRESENTACIÓN

Bidón de 10 L

Bidón de 20 L

Bidón de 30 L

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar sobre superficies sensibles a productos alcalinos.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota. - La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso y superficie de aplicación.