

FICHA TÉCNICA

SANICHLOR®

Tipo químico o categoría: Sanitizante clorado alcalino

Código técnico: INO-SAN100

Línea: Higiene industrial alimentaria

Uso principal: Sanitización final de superficies, equipos y áreas de proceso previamente limpias en la industria alimentaria

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

SANICHLOR® es un sanitizante clorado alcalino de alta eficacia, formulado para la sanitización de superficies, equipos y áreas de proceso en la industria alimentaria. Su contenido de cloro activo proporciona una acción oxidante rápida y efectiva, permitiendo la reducción de la carga microbiana en superficies previamente limpias.

Está diseñado para utilizarse como etapa final en programas de higiene, especialmente en industrias lácteas, cárnicas y otras plantas de procesamiento de alimentos, donde se requiere una sanitización rápida y de fácil preparación en dilución.

2. APLICACIONES

Sectores de uso:

- Industria láctea
- Industria cárnica
- Plantas de procesamiento de alimentos
- Áreas de producción y empaque
- Programas de sanitización final

Superficies de aplicación:

- Equipos de acero inoxidable
- Mesas de trabajo
- Pisos y paredes lavables
- Cintas transportadoras
- Superficies resistentes a soluciones cloradas

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Alta eficacia sanitizante
- Acción rápida contra microorganismos
- Fácil preparación de la solución de uso
- Compatible con programas de higiene industrial
- Alto rendimiento en dilución
- Ideal como etapa posterior a la limpieza

Fácil verificación de concentración mediante tiras reactivas o método equivalente

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA REFERENCIAL

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Cloro activo disponible	Acción oxidante y sanitizante	2,00 – 3,00 %
Agentes alcalinos estabilizantes	Estabilidad del sistema clorado	0.10 – 0,50 %

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente amarillento
Olor	Característico a cloro
pH (producto puro)	12,20 - 12,80
Densidad a 25 °C	1,03 - 1,07 g/mL
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

Preparar la solución de uso para obtener 50–200 ppm de cloro disponible, según el procedimiento interno y el tipo de superficie y el objetivo de sanitización.

Nota.- Verificar la concentración de uso con tiras reactivas o método equivalente.

Si se utilizan concentraciones superiores a 200 ppm, evaluar la necesidad de enjuague con agua potable según el proceso, la normativa aplicable y el procedimiento interno del usuario.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Realizar previamente la limpieza con el detergente adecuado.
- Preparar la solución de uso a la concentración requerida en ppm de cloro disponible.
- Aplicar mediante pulverización, inmersión o circulación, según el proceso.
- Dejar actuar entre 2 y 5 minutos o según el procedimiento validado internamente.
- Permitir drenado adecuado.
- Enjuagar con agua potable cuando el proceso, la normativa aplicable o la concentración de uso lo requieran.
- Verificar periódicamente la concentración de la solución de uso con tiras reactivas o método equivalente.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- acero inoxidable, cerámica y plásticos industriales resistentes a soluciones cloradas, cuando se usa correctamente.

No se recomienda su uso sobre aluminio, cobre, latón u otros metales sensibles al cloro.

9. TEMPERATURA DE USO

- Temperatura recomendada de uso: 20–30 °C.

Evitar temperaturas elevadas, ya que favorecen la pérdida de cloro activo y reducen la estabilidad de la solución preparada.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto oxidante y alcalino.
- Puede causar irritación severa o quemaduras, según concentración y clasificación SDS.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y ropa de protección.
- Evitar inhalación de vapores o nieblas.
- No mezclar con ácidos, amoníaco ni otros productos incompatibles.
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener preferentemente entre 15 y 25 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

6 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento y sujeto al mantenimiento del contenido de cloro activo.

13. PRESENTACIÓN

Bidón de 10 L

Bidón de 20 L

Bidón de 30 L

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar sobre superficies sensibles al cloro.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.
-

Nota. - La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso, superficie de aplicación, concentración de uso y condiciones reales de operación.