Sistemas de integracion contuina

PEREZ LARA CIA LTDA

SOTFWARES UTILIZADOS

DIA

BIZAGI

UML

VISUAL ESTUDIO

INTELLIJ

XAMMP

PROYECT

GIGMA


WORKBENCH

PHP

HTML

CSS

JAVASCRIPT







Dia es una aplicación informática de propósito general para la creación de diagramas.




BIZACI



Bizagi es una Plataforma que consiste en 3 componentes. Cada uno de ellos facilita un paso clave en la transformación y automatización de sus procesos





Una herramienta UML es una aplicación de software que utilizan los analistas y programadores informáticos y les facilitan el trabajo con todo tipo de diagramas UML


VISUAL ESTUDIO CODE



```
<!DOCTYPE html>
<html>
       <title>Cambio Contraseña</title>
       <meta charset="utf-8">
       k rel="stylesheet" type="text/css" href="../config/password.css">
</head>
<body>
       <div class="Container">
                <div class="containerPass">
                        <img src="../config/img/descargar.png" id="perfil">
                                <h2>Cambiar contraseña</h2>
                                <label>Contraseña</label>
                                <input type="password" name="password" placeholder="contraseña">
                                <label>Repita Contraseña</label>
                                <input type="password" name="password" placeholder="Repita contraseña">
                                <button>Cambiar</button>
                        </form>
                </div>
       </div>
</body>
```

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux, macOS y Web. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git,

INTELL




```
🚇 intellij-community [~/intellij-community] - .../platform/core-api/src/com/intellij/lang/folding/LanguageFolding.java [intellij.platform.core]
📭 intellij-community 🕽 🖿 platform 🕽 📭 core-api 🕽 🖿 src 🕽 🖿 com 🕽 🖿 intellij 🖒 🖿 lang 🕽 🗖 folding 🕽 🧿 LanguageFolding 🕽
■ Project ▼
                                       — C LanguageFolding.java >
 * Only queries base language results if there are no extensions for originally requested
      ▼ 🖿 com.intellij
                                                    @NotNull
        ▶ codelnsight
        concurrency
                                                    public List<FoldingBuilder> allForLanguage(@NotNull Language language) {
                                                      for (Language 1 = language; 1 != null; 1 = 1.getBaseLanguage()) {
                                                       List<FoldingBuilder> extensions = forKey(1);
        ▶ diagnostic
                                                       if (!extensions.isEmpty()) {
        ▶ Image formatting
        ▶ □ ide
        ▶ injected.editor
        ▼ 🖿 lang
                                                      return Collections.emptyList();
          ▼ b folding
                CompositeFoldingBuilder
                (a) CustomFoldingBuilder
                                                    public static FoldingDescriptor[] buildFoldingDescriptors(@Nullable FoldingBuilder builder
                CustomFoldingProvider
                                                     if (!DumbService.isDumbAware(builder) && DumbService.getInstance(root.getProject()).isDu
                FoldingBuilder
                                                        return FoldingDescriptor.EMPTY;
                (c) FoldingBuilderEx
                FoldingDescriptor
                                                      if (builder instanceof FoldingBuilderEx) {
                LanguageFolding
                                                       return ((FoldingBuilderEx)builder).buildFoldRegions(root, document, quick);
           ▶ injection
             ASTNode
                                                      final ASTNode astNode = root.getNode();
             CodeDocumentationAwareCo
                                                        return FoldingDescriptor.EMPTY;
             CodeDocumentationAwareCo
             Commenter
             © CompositeLanguage
             CustomUncommenter
                                                        builder.buildFoldRegions(ASTNode node, Document document) FoldingDescriptor[]
             DependentLanguage
                                                        % FoldingDescriptor.EMPTY (com.intellij.lang... FoldingDescriptor[]
             FCTSBackedLighterAST
                                                        Dot, space and some other keys will also close this lookup and be inserted into editor >>
             FileASTNode
             InjectableLanguage
             ITokenTypeRemapper
             (a) Language
                                                                                                               78:12 LF + UTF-8 + 🔓 👰 🔾
```

IntelliJ IDEA es un entorno de desarrollo integrado para el desarrollo de programas informáticos.

Es desarrollado por JetBrains

XAMMP





XAMPP es un paquete de software libre, que consiste principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL


PROJECT




IVIOGO							
de →	Nombre de tarea	Duración 🔻	Comienzo 🔻	Fin ▼	Costo real	Costo ▼	% completa
- 5 ~	△ PROYECTO	2270 horas	lun 30/08/21	mar 06/12/2	\$ 2.503.174,89	\$ 10.170.737,07	
-5	■ 1. Análisis	60 horas	lun 30/08/21	vie 17/09/21	\$ 1.200.873,23	\$ 1.200.873,23	
*	4 1.1 Componente metodológico	8 horas	lun 30/08/21	lun 30/08/21	\$ 205.811,93	\$ 205.811,93	
*	1.1.1 Nombre del proyecto	3 horas	lun 30/08/21	lun 30/08/21	\$41.785,08	\$41.785,08	
*	1.1.2 Objetivo general	3 horas	lun 30/08/21	lun 30/08/21	\$41.785,08	\$41.785,08	
*	1.1.2 Objetivos especificos	2 horas	lun 30/08/21	lun 30/08/21	\$ 27.856,72	\$ 27.856,72	
*	1.1.4 Planteamiento del problema	2 horas	lun 30/08/21	lun 30/08/21	\$ 27.856,72	\$ 27.856,72	
*	1.1.5 Alcance del proyecto	3 horas	lun 30/08/21	lun 30/08/21	\$41.785,08	\$41.785,08	
*	1.1.6 Justificación	3 horas	lun 30/08/21	lun 30/08/21	\$ 24.743,25	\$ 24.743,25	
-5	 1.2 Levantamiento de información 	20 horas	lun 06/09/21	vie 17/09/21	\$ 995.061,30	\$ 995.061,30	
*	1.2.1 Entrevistas	20 horas	lun 06/09/21	vie 17/09/21	\$ 340.836,60	\$ 340.836,60	
*	1.2.2 Observación	20 horas	lun 06/09/21	vie 17/09/21	\$ 340.836,60	\$ 340.836,60	
*	1.2.3 Encuestas	15 horas	lun 13/09/21	vie 17/09/21	\$ 313.388,10	\$ 313.388,10	
*	■ 2. Planeación	90 horas	lun 20/09/21	mié 03/11/2	\$ 884.450,86	\$ 905.343,40	
*	 2.1 Informe de requerimientos (Éstandar IEEE 830) 	63 horas	lun 20/09/21	vie 22/10/21	\$ 383.029,90	\$ 403.922,44	
*	2.1.1 Requerimientos funcionales	20 horas	lun 20/09/21	vie 01/10/21	\$ 139.283,60	\$ 139.283,60	
<u> </u>					4	4	

Microsoft Project es un software de administración de proyectos y programas de proyectos desarrollado

SIGMA






Brinda servicios de consultoría de TI y desarrollo de software



WORKBENCH



MySQL Workbench es una herramienta visual de diseño de bases de datos que integra desarrollo de software, administración de bases de datos, diseño de bases de datos, gestión y mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL.



```
<?php
include "database.php";
class user extends database
    private $username;
    private $firstName;
    private $secondName;
    private $firstSurname;
    private $secondSurname;
    private $document_type;
    private $document_number;
    private $email;
    private $phone;
    private $password;
    public function __construct()
        parent::__construct();
        $params = func_get_args();
        $num_params = func_num_args();
        if (method_exists($this,$function = '__construct'.$num_params)) {
            call_user_func_array(array($this,$function),$params);
    function __construct2($username,$password)
        $this->username = $username;
        $this->password = $password;
```



PHP es un lenguaje de programación de uso general que se adapta especialmente al desarrollo web.





```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <link rel="icon" href="images/icono.svg">
   <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js" integrity="sha256-/xUj+30JU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4=" crossorigin="anonymous"></script>
   <title>Pérez Lara Cia Ltda - Asesores de Seguros en Bogotá</title>
</head>
<body>
   <div class="container">
       <div class="container_login-register">
           <div class="forms_container">
               <div class="register_form_container">
                   <div class="register_form">
                       <div class="register_form_body">
                           <div class="input_group">
                               <label for="names">
                                   <input id="names" name="names" type="text" placeholder="Nombres" required>
                               </label>
                               <label for="surnames">
                                   <input id="surnames" name="surnames" type="text" placeholder="Apellidos" required>
                               </label>
                               <label for="document_type">
                                   <select id="document_type" name="document_type" required>
                                       <option label="Tipo de documento">Tipo de documento
                                       <option label="Cédula de Ciudadanía" value="1">Cédula de Ciudadanía
                                       <option label="Cédula de Extranjería" value="2">Cédula de Extranjería/option>
                                       <option label="Pasaporte" value="3">Pasaporte</option>
                                   </select>
```

El Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) es el código que se utiliza para estructurar y desplegar una página web y sus contenidos.



```
margin: 0;
   padding: 0;
   box-sizing: border-box;
   text-decoration: none;
   font-family: "Yu Gothic UI Semibold", sans-serif;
div.container{
   height: 100vh;
   display: flex;
   align-content: center;
div.container_login-register{
   width: 1320px;
   height: 700px;
   margin: auto;
   padding: 0 120px;
   display: flex;
   position: relative;
   transition: all 1.2s;
```

CSS

CSS, en español «Hojas de estilo en cascada», es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado



JAVASCRIPT

```
const log_in = document.getElementById('log_in');
log_in.addEventListener('click',request);
const username = document.getElementById('username');
const password = document.getElementById('key');
const error message = document.getElementById('error message');
const footer_group = document.getElementById('footer_group');
const loader = document.getElementById('loader');
const text = document.getElementById('text');
function request(){
    const info = "username="+ username.value + "&key=" + password.value + "&log in=" + log in.value;
    jQuery.ajax({
        url: '../php_file/action.php',
        type: 'POST',
        dataType: 'json',
        data: info,
        beforeSend: function(){
            loading();
```

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico.