- 1. Devolver os nodos tutorial
- a) Con ruta relativa

//tutorial

b) Con ruta absoluta

/tutoriales/tutorial

- 2. Devolver todas as categorías
- a) Con ruta relativa

//categoria

b) Con ruta absoluta

/tutoriales/tutorial/categoria

3. Devolve o número total de titoriais existentes:

count (/tutoriales/tutorial)

- **4.** Devolver os anos de publicación de todos os titoriais //@anio
- 5. Devolve os nomes dos autores que o seu nome ten menos de 9 letras //nombre[string-length () < 9]
- 6. Devolve os nodos titorial de aqueles posteriores o ano 2012 //tutorial[@anio>2012]
- 7. Devolve os titoriais da categoría Spring //tutorial[categoria="Spring"]
- **8.** Devolve os titoriais da categoría XML escritos no ano 2011 //tutorial[@anio=2011]
- 9. Devolve o titorial que se atopa na posición 2 da lista de tutoriais. //tutorial[position()=2]

//tutorial[2]

- **10.** Devolve o titorial que se atopa na penúltima posición da lista de tutoriais. //tutorial[last()-1]
- **11. Devolve os titoriais que conteñan a palabra Spring no seu título** //tutorial/titulo[contains(text(),'Spring')]/..
- **12. Devolve a información do titorial onde o nome do autor sexa Alejandro.** //tutorial/autor[nombre="Alejandro"]/..