

Preguntas

a) Convertir os atributos en etiquetas

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="/">
    <museos>
      <xsl:apply-templates select="museos/museo"/>
    </museos>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="museos/museo">
    <museo>
      <nombre><xsl:value-of select="@nome"/></nombre>
      <ciudad><xsl:value-of select="@cidade"/></ciudad>
      <pais><xsl:value-of select="@pais"/></pais>
    </museo>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

b) Convertir algúns atributos en etiquetas

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="/">
    <museos>
      <xsl:apply-templates select="museos/museo"/>
    </museos>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="museos/museo">
    <museo>
      <xsl:attribute name="ubicacion"><xsl:value-of select="@cidade"/> (<xsl:value-of
select="@pais"/>)</xsl:attribute>
      <xsl:value-of select="@nome"/>
    </museo>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

c) Cambiar a estrutura do documento e convertir algúns atributos en etiquetas

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="/">
    <ciudades>
      <xsl:for-each select="museos/museo[not(@pais = preceding-sibling::museo/@pais)]">
        <cidade nome="{ @cidade}">
          <xsl:for-each select="ancestor::museos/museo[@pais = current()/@pais]">
            <pais><xsl:value-of select="@pais"/></pais>
            <museo><xsl:value-of select="@nome"/></museo>
          </xsl:for-each>
        </cidade>
      </xsl:for-each>
    </ciudades>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

d) Cambiar a estrutura do documento

e) Cambiar a estrutura do documento