

Guía de personalización

Configuración de assets dinámicos para Breaksy

Breaksy permite cambiar las imágenes del personaje y las voces que reproduce sin tocar el código. Basta con colocar archivos en las carpetas adecuadas dentro del directorio `assets/` y volver a compilar (los assets se copian automáticamente junto al ejecutable).

💡 Si ya tienes la app compilada, también puedes editar directamente la carpeta `assets/` que hay junto a `Breaksy.exe`. Los cambios se aplican la próxima vez que el personaje cambie de estado.

Cómo funciona

- **Varias variantes por evento:** si una carpeta contiene varios archivos, se elige uno **al azar** cada vez. Así puedes añadir variedad (varias poses, varias frases) simplemente metiendo más archivos.
- **El nombre del archivo no importa** dentro de una carpeta de estado/evento; solo importa la extensión.
- **Fallback:** si una carpeta no existe o está vacía, se usa un archivo por defecto especificado para cada módulo.
- **Creación de directorios:** Las carpetas se crean a mano. Por defecto, solo existen las carpetas de `fallback` y `random` en el repositorio base.

Imágenes del personaje

RUTA BASE

assets/character/<estado>/

FORMATOS SOPORTADOS

.png, .jpg, .jpeg, .gif

Tamaño recomendado: la imagen se escala manteniendo la proporción dentro de una ventana de 140×180 px. Una imagen vertical con esas proporciones (por ejemplo 280×360 px) o un PNG con fondo transparente ofrecerá los mejores resultados.

Carpeta	Estado	Cuándo se muestra
disabled/	Disabled	El usuario ha desactivado Breaksy manualmente. El personaje está inactivo.
idle/	Idle	Al arrancar la app, esperando el primer clic para empezar el ciclo.
awaken/	Awaken	Durante la cuenta atrás de trabajo (20:00 o la prórroga de 5:00). Es la imagen que más tiempo se ve.
paused/	Paused	El usuario ha pausado el temporizador.
warning/	Warning	Se ha agotado el tiempo de trabajo; minuto de aviso antes del primer bloqueo.
serious_warning/	SeriousWarning	Se ha agotado la prórroga; último minuto de aviso antes del bloqueo definitivo.
blocked_1/	Blocked1	Primer bloqueo de pantalla, con las opciones "¡5 minutos más!" y "Descansar".
blocked_2/	Blocked2	Segundo bloqueo, solo con la opción "Descansar". Tono más exigente.
sleeping/	Sleeping	Los 40 segundos de descanso tras pulsar "Descansar".
waiting/	Waiting	Fin del descanso; el personaje espera un clic para empezar un nuevo ciclo.

Fallback: si la carpeta de un estado está vacía, se usa assets/character/fallback/<estado>.<ext> (por ejemplo fallback/warning.png). Si tampoco existe, se muestra un recuadro en blanco.

Voces y Efectos

RUTA BASE

assets/voices/<evento>/

FORMATOS

.mp3, .wav

Las voces no suenan si está activada la opción de silenciar sonidos en la configuración general de la aplicación.

Al empezar o reanudar el trabajo (awaken/)

Suenan al entrar en estado Awaken, dependiendo del estado previo desde el que se llegue:

Carpeta	Cuándo suena
awaken/from_idle/	Primer clic tras abrir la app.
awaken/from_disabled/	Se reactiva Breaksy después de haberlo desactivado.
awaken/from_blocked1/	El usuario pulsa "¡5 minutos más!" en el primer bloqueo.
awaken/from_waiting/	El usuario hace clic tras el descanso para empezar un nuevo ciclo.

Nota: Reanudar desde una pausa no reproduce ninguna voz.

Avisos (warning/ y serious_warning/)

Ambas fases duran 1 minuto exacto y tienen tres momentos clave de intervención de voz:

Carpeta	Cuándo suena
warning/step_1/	Al agotarse los 20 minutos de trabajo (inicio del aviso).
warning/step_2/	A los 20 s del aviso (quedan 40 s para el bloqueo).
warning/step_3/	A los 40 s del aviso (quedan 20 s para el bloqueo).
serious_warning/step_1/	Al agotarse la prórroga de 5 minutos.
serious_warning/step_2/	Quedan 40 s para el bloqueo definitivo.
serious_warning/step_3/	Quedan 20 s para el bloqueo definitivo.

Consejo: Conviene que las frases de serious_warning suenen más impacientes que las de warning.

Bloqueos de pantalla (blocked_1/ y blocked_2/)

Carpeta	Cuándo suena
blocked_1/enter/	Al bloquearse la pantalla por primera vez.
blocked_1/1_min/	Si el usuario lleva 1 minuto en el primer bloqueo sin elegir opción.
blocked_1/5_min/	Si lleva 5 minutos en el primer bloqueo.
blocked_2/enter/	Al entrar en el bloqueo definitivo (ya no hay prórroga).
blocked_2/1_min/	Lleva 1 minuto en el bloqueo definitivo sin descansar.
blocked_2/5_min/	Lleva 5 minutos en el bloqueo definitivo.

Fallback: si la carpeta de un evento está vacía, se reproduce `assets/voices/random/fallback.mp3` (o `.wav`). Si tampoco existe, no sonará nada durante ese evento.

Estructura completa de ejemplo

```
assets/
├── character/
│   ├── fallback/           # Imágenes por defecto: <estado>.png
│   ├── disabled/
│   ├── idle/
│   ├── awaken/
│   ├── paused/
│   ├── warning/
│   ├── serious_warning/
│   ├── blocked_1/
│   ├── blocked_2/
│   ├── sleeping/
│   └── waiting/
├── voices/
│   ├── random/             # fallback.mp3
│   ├── awaken/
│   │   ├── from_idle/
│   │   ├── from_disabled/
│   │   ├── from_blocked1/
│   │   └── from_waiting/
│   ├── warning/
│   │   ├── step_1/
│   │   ├── step_2/
│   │   └── step_3/
│   └── serious_warning/
```

Comprobar los cambios

Si alguna imagen o voz no aparece como esperas, revisa el registro interno (log) de la aplicación:

- Los módulos `CharacterImageService` y `VoiceService` indican en tiempo real qué archivo exacto han cargado.
- También te informarán de si han tenido que recurrir a las carpetas de `fallback` por no encontrar recursos.

Modo Pruebas: El menú de pruebas en las opciones de desarrollador te permite forzar estados (como saltar directamente a *Warning* o *Blocked1*) para verificar tus assets de inmediato sin tener que esperar a que transcurran los 20 minutos completos.