



Universidad Autónoma de Baja California
Campus Tijuana
Facultad de contaduría y administración



Alumno:

García Bretado David Antonio

Grupo:

372

“Bootstrap”

Programación en Python

Tijuana B.C. a 23 de octubre de 2018

Bootstrap

CSS

Copie y pegue la hoja de estilo <link> en su <head> antes de todas las demás hojas de estilo para cargar nuestro CSS.

```
<link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7Zt27NXFoaoApmYm81iuXoPkFOJwJ8ERdkn
LPMO" crossorigin="anonymous">
```

JS

Muchos de nuestros componentes requieren el uso de JavaScript para funcionar. Específicamente, requieren jQuery , Popper.js y nuestros propios complementos de JavaScript. Coloque las siguientes <script>s cerca del final de sus páginas, justo antes de la </body> etiqueta de cierre, para habilitarlas. jQuery debe venir primero, luego Popper.js, y luego nuestros complementos de JavaScript.

Utilizamos la compilación delgada de jQuery , pero la versión completa también es compatible.

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>
```

```
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js" integrity="sha384-
ZMP7rVo3mIykV+2+9J3UJ46jBk0WLaUAdn689aCwoqbBJiSnjAK/l8WvCWPIP
m49" crossorigin="anonymous"></script>
```

```
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
ChfqquxuZUCnJSK3+MXmPNIyE6ZbWh2IMqE241rYiqJxyMiZ6OW/JmZQ5stwE
ULTy" crossorigin="anonymous"></script>
```

Plantilla de inicio

Asegúrese de configurar sus páginas con los últimos estándares de diseño y desarrollo. Eso significa usar un doctype HTML5 e incluir una meta etiqueta de viewport para comportamientos adecuados de respuesta. Póngalo todo junto y sus páginas deberían verse así:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.mi
n.css" integrity="sha384-
MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7Zt27NXFoaoApmYm81iuXoPkFOJwJ8ERdkn
LPMO" crossorigin="anonymous">

    <title>Hello, world!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo
" crossorigin="anonymous"></script>
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.mi
n.js" integrity="sha384-
ZMP7rVo3mIykV+2+9J3UJ46jBk0WLaUAdn689aCwoqbbJiSnjAK/l8WvCWPIp
m49" crossorigin="anonymous"></script>
    <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.j
s" integrity="sha384-
ChfqquxZUCnJSK3+MXmPNIyE6ZbWh2IMqE241rYiqJxyMiZ6OW/JmZQ5stwE
ULTy" crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
</html>
```

Eso es todo lo que necesita para los requisitos generales de la página. Visite los documentos de diseño o nuestros ejemplos oficiales para comenzar a diseñar el contenido y los componentes de su sitio.

Globos importantes

Bootstrap emplea un puñado de estilos y configuraciones globales importantes que deberá conocer al usarlo, todos los cuales están casi exclusivamente orientados hacia la *normalización* de los estilos de navegador cruzado. Vamos a sumergirnos.

Doctype HTML5

Bootstrap requiere el uso del doctype HTML5. Sin él, verá un estilo funky incompleto, pero incluirlo no debería causar ningún problema considerable.

Dupdo

```
<!doctype html>  
<html lang="en">  
...  
</html>
```

Fuentes

<https://getbootstrap.com/docs/4.1/getting-started/introduction/>