



Universidad Autónoma de Baja California
Campus Tijuana
Facultad de contaduría y administración



Alumno:
García Bretado David Antonio

Grupo:
372

Base de datos Mysql

Vistas

Tijuana B.C. a 9 de octubre de 2018

Vistas

Primero utilizamos nuestros archivos de **views.py** de la aplicación **tweets**, y con el nuestra carpeta de **templates** donde estará creado nuestro archivo **index.html** para la vista.

En nuestro archivo **views.py** creamos un diccionario donde mandaremos texto a nuestro archivo **index.html** y también infomacion que tenemos en nuestro modelo **Tweet**.

```
views.py
1 from django.shortcuts import render
2 from .models import Tweet
3 # Create your views here.
4
5 def index(request):
6     context={"value": "Que pedo que pex exdi", "object": Tweet.objects.get(id=2)}
7     return render(request,"tweet/index.html",context)
8
```

Des
pué
s de
tene
r
list
o el
arc
hiv

o **views.py** lo mandamos a las url en **urls.py**

```
views.py  urls.py
1 """KamiTweet URL Configuration
2
3 The 'urlpatterns' list routes URLs to views. For more information please see:
4 https://docs.djangoproject.com/en/2.1/topics/http/urls/
5 Examples:
6 Function views
7     1. Add an import:  from my_app import views
8     2. Add a URL to urlpatterns:  path('', views.home, name='home')
9 Class-based views
10    1. Add an import:  from other_app.views import Home
11    2. Add a URL to urlpatterns:  path('', Home.as_view(), name='home')
12 Including another URLconf
13    1. Import the include() function: from django.urls import include, path
14    2. Add a URL to urlpatterns:  path('blog/', include('blog.urls'))
15 """
16 from django.contrib import admin
17 from django.urls import path
18 # from home import views
19 from tweets import views
20
21 urlpatterns = [
22     path('admin/', admin.site.urls),
23     path('',views.index, name="index_view"),
24 ]
```

Y para finalizar mandamos a mostrar nuestro diccionario que creamos en el archivo **views.py** en nuestra pagina html llamada **index.html** creada en la carpeta **templates**.

```
views.py  urls.py  index.html
1 <body style="background-color:Red">
2 <h1>Que pedo que pex xd</h1>
3 <h3>{{ value }}</h3>
4 <h4> {{ object }}</h4>
5 </body>
6
```

Y una vez creado el archivo index.html solo corremos nuestro servidor y desde el navegador entramos a la pagina localhost:8080.

