

iCua : Estudi de la plataforma android mintjant el desenvolupament d'una aplicació

Jordi Pamies Barrero
Antoni Soto Riera

22 de desembre de 2008

Índex

1	Introducció	5
1.1	Motivacions inicials	5
1.2	Objectius del Projecte	5
1.3	Tasques a realitzar	5
1.4	Estructura del document	5
2	Anàlisi	7
2.1	Anàlisi de la plataforma	7
2.1.1	Introducció a la plataforma	7
2.1.2	Tipus de llicència de la plataforma	8
2.1.3	Evolució de Versions	8
2.1.4	Funcionalitats	9
2.1.5	Punts d'estudi	10
2.2	Anàlisi de l'aplicació	11
2.2.1	Descripció detallada de l'aplicació	12
2.2.2	Requisits	12
2.3	Eines	13
2.3.1	L ^A T _E X	13
2.3.2	Eclipse	14
2.3.3	Eclipse	14
2.3.4	Java	14
2.3.5	La comunitat Android	14
2.3.6	APIs	14
3	Disseny	15
3.1	Disseny de la Plataforma	15
3.1.1	Introducció a l'Enginyeria de Software General	15
3.1.2	Enginyeria de software sobre Android	15
3.1.3	15
3.1.4	Funcionalitats	15
3.1.5	Punts d'estudi	15

3.2	Disseny de l'aplicació	15
3.2.1	Introducció al Disseny realitzat	15
3.2.2	Especificació	15
3.2.3	Casos d'ús	15
3.2.4	Patrons Arquitectònics i de Disseny	15
4	Implementació	17

Capítol 1

Introducció

- 1.1 Motivacions inicials
- 1.2 Objectius del Projecte
- 1.3 Tasques a realitzar
- 1.4 Estructura del document

Capítol 2

Anàlisi

2.1 Anàlisi de la plataforma

En l'anàlisi de la plataforma Android, introduiré els conceptes estrictament necessaris per poder tenir una idea general de la plataforma, però poder seguir el desenvolupament de la memòria.

No es tracta d'una secció en la que descriuré exhaustivament la plataforma android, per aixó ja està la documentació oficial. En qualsevol cas, explicaré els punts que consideri que poden ser poc clars a la documentació oficial que per desgracia hi són.

2.1.1 Introducció a la plataforma

Android es una pila de programari per a dispositius mòbils que inclou un sistema operatiu basat en Linux, middleware i aplicacions bàsiques de les que disposen tots els telèfons mòbils habituals.

Neix el 5 de novembre del 2007 i darrera seu també neix la Open Handset Alliance, que engloba tot tipus de companyies com operadores telefòniques (Telefónica, T-Mobile, Telekom Italia...), fabricants de dispositius mòbils (HTC, Samsung, Toshiba...), companyies de semiconductors, de Software (Google, eBay...) y altres consultores que aporten suport econòmic y tècnic a la plataforma.

El 9 de desembre del 2008 es va ampliar aliança amb 14 nou membres, AKM Semiconductor Inc., ARM, ASUSTek Computer Inc., Atheros Communications, Borqs, Ericsson, Garmin International Inc., Huawei Technologies, Omron Software Co. Ltd, Softbank Mobile Corporation, Sony Ericsson, Teleca AB, Toshiba Corporation i Vodafone. Aquest fet es important, ja que això fa que la possibilitat d'èxit d'aquesta plataforma lliure sigui real. Per posar un exemple, podem veure que ara mateix hi ha mes d'una operadora

telefònica amb actuació al estat espanyol, mentre que abans només hi havia la opció de Movistar. Un altre punt a remarcar és que tots els fabricants de mòbils s'han adherit a la aliança amb el compromís d'utilitzar la plataforma en els seus dispositius(no exclusivament), només quedaria fora Apple i Nokia que cadascú aposta pel seu propi sistema.

Un dels punts forts de la plataforma android es la política de considerar totes les aplicacions iguals, incloses les de trucar, enviament de missatges curts de text, etc. Per aquest motiu qualsevol usuari pot canviar les aplicacions bàsiques del seu aparell modificant-lo al seu gust.

Únicament s'han reservat la opció, suposadament per seguretat del usuari, de remotament i sense permís previ de l'usuari, desinstal·lar les aplicacions que puguin considerar malicioses.

Todas las aplicaciones son iguales Android no diferencia entre las aplicaciones de terceros y las aplicaciones básicas del teléfono: incluso se puede sustituir la pantalla de inicio o el panel de marcación.

2.1.2 Tipus de llicencia de la plataforma

La llicencia principal de la plataforma android es la AVLv3 (Apache 2.0), que es una llicencia comercial i “amiga” de les llicencies lliures. La majoria de la plataforma está sobre AVLv2 pero existeixen algunes excepcions com per exemple el kernel del sistema operatiu esta sota la llicència GPLv2 i hi ha alguns components sota llicencia LGPL, suposadament per poderlos fer servir a altres entorns privatis.

La finalitat de la Open Handset Alliance escollint aquesta llicència preferida es degut a la intenció de no convertir la plataforma en un sistema unicament lliure, amb aquesta llicència es vol incentivar a les empreses desenvolupadores de programari privatiu participar-hi sense necessitat que lliberin el seu codi y deixant que facin servir llicències privatives.

No obstant la llicència Apache 2.0 permet als desenvolupadors de programari lliure el participar-hi i mantenir les seves llicencies lliures.

2.1.3 Evolució de Versions

La Plataforma android està en continu desenvolupament. Aquest Projecte final de carrera es va iniciar a principis de 2008 experimentant sobre la m3-rc37a. Abans d' aquesta versió, les dues primeres versión van sorgir seguides, el 12 i 16 de novembre i eren la m3-rc22a i m3-rc20a respectivament. Aquestes dues versions inicials són molt

2.1.4 Funcionalitats

Las aplicaciones de Android pueden acceder a las funciones principales de dispositivos móviles mediante distintas API estándar. A través de intenciones, las aplicaciones pueden anunciar sus funciones para que las utilicen otras aplicaciones.

Es fácil insertar HTML, JavaScript y hojas de estilo en las aplicaciones. Una aplicación puede representar contenido web a través de WebView

Cualquier aplicación de un dispositivo móvil se puede sustituir o ampliar, incluso los componentes básicos como el panel de marcación o la pantalla de inicio

Android es un completo entorno multitarea donde las aplicaciones se pueden ejecutar en paralelo. Mientras se ejecuta en segundo plano, una aplicación puede producir notificaciones para obtener la atención del usuario.

Applications

Android will ship with a set of core applications including an email client, SMS program, calendar, maps, browser, contacts, and others. All applications are written using the Java programming language. Application Framework

Developers have full access to the same framework APIs used by the core applications. The application architecture is designed to simplify the reuse of components; any application can publish its capabilities and any other application may then make use of those capabilities (subject to security constraints enforced by the framework). This same mechanism allows components to be replaced by the user.

Underlying all applications is a set of services and systems, including:

- * A rich and extensible set of Views that can be used to build an application, including lists, grids, text boxes, buttons, and even an embeddable web browser
- * Content Providers that enable applications to access data from other applications (such as Contacts), or to share their own data
- * A Resource Manager, providing access to non-code resources such as localized strings, graphics, and layout files
- * A Notification Manager that enables all applications to display custom alerts in the status bar
- * An Activity Manager that manages the life cycle of applications and provides a common navigation backstack

For more details and a walkthrough of an application, see Writing an Android Application. Libraries

Android includes a set of C/C++ libraries used by various components of the Android system. These capabilities are exposed to developers through the Android application framework. Some of the core libraries are listed below:

* System C library - a BSD-derived implementation of the standard C system library (libc), tuned for embedded Linux-based devices * Media Libraries - based on PacketVideo's OpenCORE; the libraries support playback and recording of many popular audio and video formats, as well as static image files, including MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, and PNG * Surface Manager - manages access to the display subsystem and seamlessly composites 2D and 3D graphic layers from multiple applications * LibWebCore - a modern web browser engine which powers both the Android browser and an embeddable web view * SGL - the underlying 2D graphics engine * 3D libraries - an implementation based on OpenGL ES 1.0 APIs; the libraries use either hardware 3D acceleration (where available) or the included, highly optimized 3D software rasterizer * FreeType - bitmap and vector font rendering * SQLite - a powerful and lightweight relational database engine available to all applications

Android Runtime

Android includes a set of core libraries that provides most of the functionality available in the core libraries of the Java programming language.

Every Android application runs in its own process, with its own instance of the Dalvik virtual machine. Dalvik has been written so that a device can run multiple VMs efficiently. The Dalvik VM executes files in the Dalvik Executable (.dex) format which is optimized for minimal memory footprint. The VM is register-based, and runs classes compiled by a Java language compiler that have been transformed into the .dex format by the included "dx" tool.

The Dalvik VM relies on the Linux kernel for underlying functionality such as threading and low-level memory management. Linux Kernel

Android relies on Linux version 2.6 for core system services such as security, memory management, process management, network stack, and driver model. The kernel also acts as an abstraction layer between the hardware and the rest of the software stack.

2.1.5 Punts d'estudi

De totes les funcionalitats de les que presumeix Android, he decidit explorar a fons un bon número d'elles, sobretot les relacionades amb el món multimèdia i internet.

Reproducció de fitxers MP3

Explorar i verificar el funcionament de la reproducció de fitxers MP3 sobre android. Dintre d'aquest punt es voldria explorar a consciència els següents

punts:

- Accions habituals sobre un fitxer d'MP3, com seria reproduir, pausar, parar, passar cançó, moure's en la linea de temps de la cançó.

- Lectura dels meta tags dels MP3. Tots els MP3 tenen la possibilitat d'emmagatzemar dades sobre la cançó, com per exemple el títol, l'artista, l'àlbum, la portadada del disc, etc... tot aixó mitjançant el format estandard ID3.

Funcionament d'aplicacions en según pla

Android és un entorn multitasca, permet que les aplicacions o fils treballin en paral·lel. Mentre corren altres en primer pla, les aplicacions en según pla poden crear notificacions. Aquestes notificacions serán mostrades al usuari, per informarli d'algun event desitjat o sol·licitar la seva atenció per participar amb la aplicació en según pla.

Emmagatzematge de dades amb SQLite

Android dona la possibilitat de emmagatzemar dades sobre SQLite i interactuar amb aquesta petita base de dades relacional igual que en altres entorns com pot ser PCs.

Streaming d'àudio

Android anuncia la possibilitat de poder reproduir streamings

2.2 Anàlisi de l'aplicació

Per la realització dels anteriors punts d'estudi anomenats, es realitzarà una aplicació que funcioni com a reproductor de música per dispositius amb la plataforma android.

Abans d'entrar a dissenyar utilitzarem la metodologia de l'anàlisi de requisits, però únicament com a eina per poder definir molt millor la aplicació a realitzar.

No gastarem temps en fer un alaisi de requisits exahustiu ja que no es la finalitat d'aquest projecte, únicament utilitzaré els coneixements adquirits a la Facultat per poder descriure molt millor l'aplicació que necsitem desenvolupar.

2.2.1 Descripció detallada de l'aplicació

2.2.2 Requisites

Abans de dur a terme l'aplicació, primer haurem de fer un anàlisi dels requisits tant funcionals com no funcionals de la aplicació desitjada.

Aquest anàlisi ens servirà per poder cobrir tots els punts que anteriorment hem decidit estudiar de la plataforma android.

Requisits No Funcionals

Els requisits no funcionals són el conjunt de característiques de qualitat que considerem necessaris a l'hora de dur a terme el disseny i la implementació de la nostra aplicació.

Los requerimientos no funcionales más habituales son la estabilidad, la portabilidad y el costo.

Ejemplos

A un sistema se le puede pedir que muestre en tiempo real la cantidad de datos de una base: ése es un requerimiento funcional. En cuánto tiempo debería el sistema actualizar su verificación interna de cantidad de datos es, en cambio, un requerimiento no funcional.

Requerimientos habituales - Disponibilidad

- Certificación
- Dependencia de otras partes
- Documentación
- Eficiencia
- Ser extensible
- Aspectos legales y de licencias
- Mantenimiento
- Rendimiento
- Plataforma
- Precio
- Calidad
- Necesidad de recursos
- Seguridad
- Compatibilidad
- Estabilidad
- Soporte

Requisits Funcionals

- Independencia de la pantalla : L'aplicació ha d'esser capaç de adaptar-se als moviments del aparell en el que esta allotjada, canviant la seva interfície grafica i fent els canvis que es considerin oportuns per una millor presentació y aprofitament de la pantalla. Tot aixó independentment del funcionament de l'aplicació.

- Reproducció de fitxers Mp3: L'aplicació ha de poder reproduir fitxers de musica MP3, independentment de característiques de bitrate i freqüència.

- Informació MP3s: L'aplicació ha de poder llegir la informació de artista, titol, album... dels tags ID3 dels fitxers MP3s

- Llibreria Musical: L'aplicació ha de poder emmagatzemar persistentment la informació del sistema d'informació, cançons, artistes, albums, configuracions, playlists, imatges, lletres.

- Radio : L'aplicació ha de permetre a partir d'un nom d'un artista o d'una paraula, escoltar una emissora de radio corresponent a artistes similars al sol·licitat o en el segon cas, que continguin dita paraula. En cas de voler l'usuari pot marcar la cançó per tornar-la a escoltar quan vulgui.

- Streaming: L'usuari ha de poder connectar-se a qualsevol font de streaming

- Estadístiques Lastfm : L'aplicació ha d'interactuar amb lastfm pero mostrar live el "is PlayingNow" y pasarli estadístiques de les cançons reproduïdes, tant en radio com reproductor de fitxers, per que despres l'usuari pugui fer servir tota la comunitat musical de Lastfm.

2.3 Eines

2.3.1 \LaTeX

Per a la escriptura de la memòria, he escollit \LaTeX . \LaTeX es un llenguatge de marques molt conegut en el ambient tècnic i amb llicència LPPL.

Per què \LaTeX ?

Hi han hagut diferents motius que m'han incentivat a escollir \LaTeX .

-La inicial, la proposta del meu tutor(Toni Riera) per la seva utilització com a medi per escriure la memòria del projecte.

-Un altre motiu per escollir-lo és la facilitat que dona \LaTeX independitzar contingut del format. Pots dedicar-te únicament a escriure i després aplicar el format que desitjis a tot el document.

-Un altre aspecte molt important per a una memòria es el fet de poder dividir el contingut en fitxers diferents, aquest fet de revisar fitxers amb menys contingut fa que tota la memòria sigui molt més fàcil de moure i reordenar contingut.

- \LaTeX també es molt útil per la seva gestió automàtica de la separació de sil·laves a l'hora de tallar les línies.

-Un altre avantatge de \LaTeX sobre altres, es la molt bona gestió de les pàgines, capítols quan decideixes realitzar un document estil llibre com és aquesta memòria. Ell sol et comença els capítols a la plana de la dreta, arregla es marges segons sigui pàgina parell o imparell, i altres detalls que faciliten molt la feina.

-La gestió de Bibliografia amb BibTeX és també una de les claus per aquesta elecció, senzill d'utilitzar i amb resultats francament bons.

-I finalment, però no la menys important, el fet d'anteriorment nomes haver utilitzat \LaTeX un cop. Considero aquesta una oportunitat molt bona de familiaritzar-me molt més amb \LaTeX , per així poder aplicar els coneixements a qualsevol altre document que pugui escriure en un futur.

Utilització de \LaTeX

Per poder utilitzar \LaTeX al meu entorn, (Una debian stable amb Gnome) he decidit utilitzar Gedit, que es el editor que ja porta per defecte Gnome. Només he hagut d'instal·lar el plugin de \LaTeX per a Gedit i el compliador de \LaTeX rubber, aquest s'encarrega de la seva conversió a pdf.

2.3.2 Eclipse

2.3.3 Eclipse

2.3.4 Java

2.3.5 La comunitat Android

2.3.6 APIs

Capítol 3

Disseny

3.1 Disseny de la Plataforma

3.1.1 Introducció a l'Enginyeria de Software General

3.1.2 Enginyeria de software sobre Android

3.1.3

3.1.4 Funcionalitats

3.1.5 Punts d'estudi

3.2 Disseny de l'aplicació

3.2.1 Introducció al Disseny realitzat

3.2.2 Especificació

3.2.3 Casos d'ús

3.2.4 Patrons Arquitectònics i de Disseny

Capítol 4

Implementació

Aquest capítol parlarem de la intro.