

Ausführung von Dienstgeber und Dienstnutzer (Lokal)

1. Zuvor müssen MySql und die Datenbank wie in der Anleitung zur Datenbank Installation beschrieben, installiert werden.
2. Nach dem Clonen des Repos im Verzeichnis der package.json:
EISWS18-19JovanoskiSchroeder\ **npm install** ausführen.
3. Daraufhin den Dienstgeber starten im Verzeichnis:
EISWS18-19JovanoskiSchroeder\MS3\AppLocalhost\App\Dienstgeber\app.js
mit **node app.js**
Hiernach wird auf der Console geloggt, auf welchem Port der Dienstgeber hört, und ob er mit der Datenbank verbunden ist.
4. Jetzt den Dienstnutzer starten im Verzeichnis:
EISWS18-19JovanoskiSchroeder\MS3\AppLocalhost\App\Dienstnutzer\app.js
mit **node app.js**
Hiernach wird auf der Console geloggt, auf welchem Port der Dienstnutzer hört.
5. Beide sind nun über localhost + den entsprechenden Port erreichbar. Über den Dienstnutzer kann das interface unserer Anwendung aufgerufen werden.
Über <http://localhost:8080/dienstplaene> kommt man Beispielsweise auf die Seite zum Erstellen eines Dienstplans. Danach kann man über die Navigationsleiste auf die anderen Seiten Zugreifen.

(Vorsicht, für eine reibungslose Nutzung ist es wichtig die Eingabeformate, die im User Manual beschrieben sind einzuhalten.)