L'objectif de ce TD est double. Découvrir coffeescript comme sur-langage à JavaScript et comprendre le mot-clé this. L'exercice se fera sous io.js ou node.js.

Prérequis : Installation d'un interpréteur et nodejs ou io.js

CoffeeScript

Coffeescript est décrit sur ce site Web. Nous n'allons pas tout étudier, mais deux constructions sont interessantes.

L'opérateur -> remplace la déclaration de fonction, et la supression des {} comme délimiteurs de bloc pour les remplacer par des indentations.

La possibilité de définir des classes.

```
Vérifier que nodejs est installé
Installez coffee-script : npm install coffee-script
Consultez la documentation coffeescript pour comprendre la déclaration de
classes
```

Traduire le code suivant en classe coffeeScript et vérifier que le code fonctionne

```
function Lapin (couleur) {
  this.couleur = couleur;
  this.parle = function (phrase) {
    console.log("Le Lapin ", this.couleur, " dit ", phrase, " .");
  }
}

var lapinTueur = new Lapin("blanc");
lapinTueur.parle("Groumpf");
```

Ecrire le code coffee similaire à cette classe javascript

```
var Counter = function () {
   this.count = 0;
   this.tick = function () {
      this.count++;
      console.log(this.count);
   }
};

var myCounter = new Counter();
myCounter.tick()
myCounter.tick()
myCounter.tick()
```

Utilisez une classe coffee à la place d'une simple traduction du code

Ajouter un timeout pour un second appel.

```
var myCounter = new Counter()
myCounter.tick()
setTimeout(myCounter, 1000)
```

- -> Que se passe t'il ?
- -> Lire la document de this sur https://developer.mozilla.org/en-us/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/this
- -> Corriger le code

Corrigez votre classe coffee, pour éviter cela

Généralisez le problème de this

Refs

Philip Roberts: What the heck is the event loop anyway? | JSConf EU 2014

https://www.youtube.com/watch?v=8aGhZQkoFbQ