

PATRÓN LIKE DE MYSQL

```
create database Ejemplo;
use Ejemplo;
create table Persona(
    Nombre varchar(50)
);
insert into Persona values('Jacinta'), ('Jaden'), ('Jela'), ('Jesúa'), ('Jise'),
    ('Jitose'), ('Jose'), ('Juan'), ('Juliose'), ('Osemari'), ('Osefa'), ('Serafin');
```

| Comodín | Descripción | |
|---------|---|--|
| % | Cualquier cadena de caracteres (desde 0 a N). | |
| | Select * from Persona where Nombre LIKE '%se'; | Nombres que acaban en 'se': <div> <div>Nombre</div> <div>Jise</div> <div>Jitose</div> <div>Jose</div> <div>Juliose</div> </div> |
| | Select * from Persona where Nombre LIKE '%se%'; | Nombres que contienen 'se': <div> <div>Nombre</div> <div>Jise</div> <div>Jitose</div> <div>Jose</div> <div>Juliose</div> <div>Osemari</div> <div>Osefa</div> <div>Serafin</div> </div> |
| | Select * from Persona where Nombre LIKE 'se%'; | Nombres que empiezan por 'se': <div> <div>Nombre</div> <div>Serafin</div> </div> |
| _ | Un solo carácter. | |
| | Select * from Persona where Nombre LIKE '_ose'; | <div> <div>Nombre</div> <div>Jose</div> </div> |
| | Select * from Persona where Nombre LIKE '_ua_'; | <div> <div>Nombre</div> <div>Juan</div> </div> |
| | Select * from Persona where Nombre LIKE 'J__'; | <div> <div>Nombre</div> <div>Jela</div> <div>Jise</div> <div>Jose</div> <div>Juan</div> </div> |
| | Select * from Persona where Nombre LIKE 'J_s_'; | <div> <div>Nombre</div> <div>Jise</div> <div>Jose</div> </div> |