

Centralized Workflow

אנחנו ליישם מאגר ה' מקור --base git init (הקוד base -- מזהה את המקור)
מאגר המטות הוא ה' commits (כל commit מתאריך ומזהה את המטות)
(המטות)

אנחנו נשתמש ב' git clone (הקוד) (המטות) (המטות)
למטות קוד: git add, git commit, git push
למטות 2 נוספות (הקוד) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות)
למטות 2 נוספות (הקוד) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות)
(המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות)

← אנחנו נשתמש ב' git pull --rebase (הקוד) (המטות) (המטות) (המטות)
מטות (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות)

ה' pull (הקוד) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות)
מטות pull (הקוד) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות)
pull (הקוד) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות)
branch (הקוד) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות)
master (הקוד) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות)

git checkout -b branch (הקוד) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות)
pull requests (הקוד) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות)

git pull --rebase (הקוד) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות)
git pull --branch (הקוד) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות)

git push (הקוד) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות)
master (הקוד) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות) (המטות)