שינוי מיומן על git

המדע הוא ליצור עותק של הפרויקט לצרכים שונים.
ואפשר להוסיף commits לעותק.
fork - שהוא מקומי קרוב מאוד - העתקה מחשיון לחשיון.
כדי לתרום את השינוי לפרויקט יוכלו להשתמש ב- pull-request - מי שה- owner של ה- repos יקבל את השינוי.
deploy - להעביר לענף master.
pull - להביא commits של אחרים והסקופה מנסה לעשות merge - כך נוצר לעשן את ה- merge (מה שהסקופ לא מצליחה לעשות קוראים לדוגמה) וזה יוכל לקבל את השינוי קודם לפני commit.
גם מנסים לעשות אינטרס מאקוף שהפרויקט לא הכי מעודכן הוא מסרב.
pull git - קובץ מביא את כל הנתונים / local - fetch לא מנסה לעשות merge - commit חדש שעורכים מ-2 "הורים".

לא מוגן (הורים)

מדרשי מוקדים סקרמנטים - דרך ליצור הודעה קטנה כל סקר.
דרך להכניס נתון סקר.
דרך לתת issues לכל סקר:
כל סקר מתכנן יות הסקר הבא.
קבוקות - כל סקר דרך לתת יומן טשטר שיהווה אינדיקציה לכך שהסקר אכן נגמר.
הגדרה: להשתמש רק כדי לכן יש דרישה לסגל כל סקר.
לבחון שינוי לאחור לסמן ולסמן ב- tag commit של סקר.
כל סקר - למשל קבת חוברים מהתרגילים: MVP - להראות התחלה הסקר קצר שיהיה קבת מינוף של דברים מהתרגילים.