

Talkto

เอกสารสรุปฟังก์ชัน

แอปพลิเคชันแชทกลุ่มและแชทส่วนตัว
Next.js · Socket.io · Prisma · Cloudinary

จัดทำเมื่อ 8 มิถุนายน 2026

เอกสารฉบับนี้สรุปฟังก์ชันทั้งหมดของระบบ Talkto ครอบคลุมการใช้งานสำหรับผู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ API และการตั้งค่าเทคนิค

1. บัญชีผู้ใช้ (Authentication)

สมัครสมาชิก — หน้า /register — กรอกชื่อ, อีเมล, รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ — หน้า /login — ระบบ NextAuth (Credentials)
ออกจากระบบ — ปุ่มใน sidebar ล่าง
บทบาท Admin — แบ่งเป็น ADMIN และ USER
ตั้งค่า Admin — npm run db:promote-admin หรือ ADMIN_EMAILS ใน .env
เข้า Admin — หน้า /admin-login แล้ว redirect ไป /admin

2. โปรไฟล์ผู้ใช้

แก้ไขชื่อ — ปุ่ม "แก้ไขโปรไฟล์" ใน sidebar
อัปโหลด Avatar — อัปโหลดไป Cloudinary (JPEG/PNG/WebP ไม่เกิน 2MB)
ลบรูปโปรไฟล์ — ลบ avatar ได้ใน dialog
แสดง Avatar — sidebar, รายการแชท DM, หัวห้องแชท, ข้อความในห้องสนทนา

3. แชท — ห้องกลุ่ม (GROUP)

สร้างห้องกลุ่ม — แท็บ "กลุ่ม" → สร้างห้องกลุ่ม + ตั้งชื่อ
รายการห้อง — Sidebar แสดงชื่อ, จำนวนสมาชิก, ข้อความล่าสุด, unread
ส่งข้อความ — พิมพ์ + Enter หรือกดปุ่มส่ง
ส่งรูปภาพ — อัปโหลด Cloudinary สูงสุด 5MB + caption ได้
แสดงจำนวนสมาชิก — ที่ header ห้องและรายการ sidebar
เชิญเข้ากลุ่ม — ปุ่ม "เชิญเข้ากลุ่ม" → ค้นหาชื่อ/อีเมล → ส่งคำเชิญในแชทส่วนตัว
รับคำเชิญ — การ์ดในแชท DM → กด "เข้าร่วมกลุ่ม"
ออกจากกลุ่ม — ปุ่ม "ออกจากกลุ่ม" พร้อมยืนยันก่อนออก

4. แชท — ส่วนตัว (DM)

เริ่มแชทใหม่ — แท็บ "ส่วนตัว" → ค้นหาผู้ใช้ → เริ่มแชท
สถานะออนไลน์ — แสดงออนไลน์/ออฟไลน์ที่หัวแชท
เชิญแชทส่วนตัว — สร้างลิงก์เชิญ (หมดอายุ 7 วัน)
รับลิงก์เชิญ DM — หน้า /invite/dm/[token]

5. ข้อความและ Real-time

Push ทันที — Socket.io push ไป user room — ข้อความแสดงทันที
Optimistic UI — ข้อความแสดงก่อน API ตอบกลับ
Sidebar อัปเดต — ข้อความล่าสุด, unread, ย้ายขึ้นบนสุดแบบ real-time
Typing indicator — แสดงเมื่ออีกฝั่งกำลังพิมพ์
อ่านแล้ว (Read) — Mark read อัตโนมัติเมื่อเปิดห้อง
Unread badge — นับข้อความที่ยังไม่อ่าน
Reconnect — Auto-reconnect + โหลดข้อความที่พลาด

6. UI / ธีม

ธีม GoingWealth — Primary สีดำ, Secondary สีทอง, card radius 16px
โลโก้ — talktologo.png ที่หัว sidebar

Favicon — favicon.png

Responsive — มือถือมี drawer sidebar

Light/Dark — สลับธีมได้ (ThemeRegistry)

7. Admin Dashboard (/admin)

Dashboard — สถิติผู้ใช้งาน, แชน, กราฟ

จัดการผู้ใช้งาน — /admin/users — ดูรายชื่อ, เปลี่ยน role, ลบ

API Docs — /admin/docs — OpenAPI / Swagger

สิทธิ์เข้าถึง — เฉพาะ role ADMIN

8. API หลัก (REST)

Authentication & Profile

- POST /api/register — สมัครสมาชิก
- POST /api/auth/[...nextauth] — เข้าสู่ระบบ
- GET/PATCH /api/users/me — ดู/แก้ไขโปรไฟล์
- GET /api/users/search — ค้นหาผู้ใช้งาน

Upload

- POST /api/uploads/image — อัปโหลดรูปในแชท
- POST /api/uploads/avatar — อัปโหลดรูปโปรไฟล์

Conversations

- GET/POST /api/conversations — รายการ/สร้างห้องกลุ่ม
- GET /api/conversations/[id] — รายละเอียดห้อง
- GET/POST /api/conversations/[id]/messages — ข้อความ
- POST /api/conversations/[id]/read — mark as read
- POST /api/conversations/[id]/leave — ออกจากกลุ่ม
- POST /api/conversations/[id]/invites/user — เชิญเข้ากลุ่ม

DM & Invites

- POST /api/dm — เริ่มแชทส่วนตัว
- GET /api/invites/[token] — ดูคำเชิญ
- POST /api/invites/[token]/accept — ยอมรับคำเชิญ

Admin & Health

- GET /api/admin/stats — สถิติ
- GET/PATCH/DELETE /api/admin/users — จัดการผู้ใช้งาน
- GET /api/health — ตรวจสอบสถานะระบบ

9. Socket.io Events

Client → Server

- conversation:join / leave — เข้า/ออกห้องแชท
- message:send — ส่งข้อความ
- typing:start / stop — สถานะกำลังพิมพ์
- presence:subscribe — ติดตามสถานะออนไลน์

Server → Client

- message:new — ข้อความใหม่
- conversation:updated — อัปเดตรายการแชท / จำนวนสมาชิก
- typing:update — อัปเดตสถานะพิมพ์

- presence:update / sync — สถานะออนไลน์

10. โครงสร้างเทคนิค

Frontend : Next.js 16, React 19, MUI v9

Backend : Custom server.ts + Socket.io

Database : Prisma + SQLite (dev)

Authentication : NextAuth (JWT session)

รูปภาพ : Cloudinary

Real-time : Socket.io (user room push)

11. คำสั่งที่ใช้บ่อย

- npm run dev — รัน dev server (port 3010)
- npm run build — build production
- npm run db:push — sync database schema
- npm run db:promote-admin -- email@example.com

12. การตั้งค่า Environment (.env)

DATABASE_URL : SQLite
หรือ PostgreSQL

NEXTAUTH_SECRET : Secret
สำหรับ session

NEXTAUTH_URL : URL
ของแอป เช่น http://
localhost:3010

CLOUDINARY_* :
ตั้งค่าสำหรับอัปโหลดรูปภาพ

ADMIN_EMAILS : (optional)
อีเมลที่ได้สิทธิ์ Admin

PORT : พอร์ต server (default 3010)