ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHATBOT TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

Ngành: Khoa học Máy tính

HỘI ĐỒNG: Hội đồng 17 Khoa học Máy tính

GVHD: TS. Trương Tuấn Anh

GVPB: ThS. Trần Trương Tuấn Phát

—o0o—

SVTH1: Nguyễn Đức An (2112737)

SVTH2: Lê Đình Huy (2113481)

SVTH3: Phạm Đức Thắng (2112336)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 05/2025

Chữ ký giảng viên hướng dẫn

_____ Ngày: _____

TS. Trương Tuấn Anh (Giảng viên Hướng dẫn)
Tiến sĩ, trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Lời cảm ơn

Qua 4 năm học tập và rèn luyện tại trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM, được sự chỉ bảo và giảng dạy nhiệt tình từ quý thầy cô, đặc biệt là quý thầy cô khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý giá về lý thuyết cũng như thực hành trong suốt thời gian học ở trường. Cùng với sự nỗ lực của bản thân, chúng em đã hoàn thành tốt môn học Đồ án chuyên ngành của mình.

Từ những kết quả đạt được này, chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Khoa đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức bổ ích trong thời gian qua. Đặc biệt, chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến TS Trương Tuấn Anh, người hướng dẫn đồng hành cùng chúng em suốt học kỳ vừa qua, nhờ sự chỉ bảo nhiệt tình, tâm huyết của thầy mà chúng em có thể hoàn thành tốt môn học đồ án này.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và các anh chị đi trước đã luôn bên cạnh, kề vai sát cánh, động viên chúng em lúc khó khăn, giúp đỡ chúng em lúc chúng em cần. Bên cạnh đó, nhờ những kinh nghiệm mà các anh chị đi trước đã chia sẻ đã giúp chúng em rất nhiều trong việc hoàn thành môn đồ án này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Lời cam đoan

Đồ án của nhóm có tham khảo các tài liệu, bài báo, trang web như được trình bày ở mục tài liệu tham khảo và ở mỗi tham khảo tôi đều trích dẫn nguồn gốc. Nhóm xin cam đoan rằng ngoài những trích dẫn từ các tham khảo trên, toàn bộ nội dung trong báo cáo là do nhóm tự soạn thảo từ những kết quả nghiên cứu của nhóm, không sao chép từ bất kì tài liệu nào khác.

Nhóm sẽ hoàn toàn chịu xử lý theo quy định nếu có bất cứ sai phạm nào so với lời cam đoan.

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Đức An

Lê Đình Huy

Phạm Đức Thắng

Tóm tắt

Sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên đã mở đường cho sự ra đời giải pháp chatbot thông minh, hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đa số doanh nghiệp, từ trước đến nay, xây dựng chatbot dựa trên các mô hình học sâu được huấn luyện và triển khai cục bộ. Điều này dẫn đến khó khăn trong quá trình tái huấn luyện khi tri thức thay đổi.

Chính vì vậy, đồ án chuyên ngành này tập trung vào việc thiết kế một nền tảng web để cung cấp dịch vụ chatbot dựa trên đám mây. Nền tảng "Chatbot as a service" này cho phép doanh nghiệp dễ dàng tích hợp chatbot tùy chỉnh vào website mà không cần chuyên môn kỹ thuật sâu rộng. Hệ thống đề xuất sẽ tận dụng sức mạnh của các mô hình ngôn ngữ lớn, cơ sở dữ liệu vector đám mây, và khả năng truy xuất tri thức hiệu quả từ kỹ thuật tăng cường truy xuất nâng cao (Advanced RAG) để cung cấp phản hồi chất lượng cao.

Kết quả đồ án cho thấy, nền tảng được thiết kế thể hiện được các tính năng nổi trội bao gồm giao diện thân thiện để cấu hình chatbot, chỉnh sửa tri thức, đào tạo chatbot và tích hợp qua API. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cả trò chuyện tự động và nhân viên tư vấn trực tiếp, cùng với quản lý lịch hẹn (cho nhân viên) và đặt lịch hẹn (cho khách hàng) trên một giao diện thống nhất.

Thông qua quá trình phân tích đánh giá về mặt lý thuyết, các công nghệ và mô hình sau đã được lựa chọn để thực hiện dự án: Frontend (ReactJS, Vite, NextUI, TailwindCSS), Backend (Django, Postgresql), AI (Gemini-1.5-flash model, LangChain, Pinecone). Hệ thống được đánh giá cao về tính linh hoạt, khả năng mở rộng dữ liệu và là cơ sở cho các cải tiến trong tương lai, hướng tới một giải pháp chatbot thương mại hóa.

Từ khóa: Artificial Intelligent, Natural Language Processing, Deep Neural Network, On-premise chatbot, Web-based platform, Cloud-based chatbot, Chatbot as a service, Large Language Models, Cloud-based Vector Database, Advanced RAG.

Tóm tắt chương

***Chương 1**: Giới thiệu*

Giới thiệu về đề tài bao gồm vấn đề cần nghiên cứu, các khía cạnh thực tế có liên quan và các hướng giải quyết cho vấn đề đó.

***Chương 2**: Nghiên cứu thị trường*

Xem xét và phân tích các hệ thống tương tự đã và đang vận hành trên thị trường, phân tích giao diện, tính năng và SWOT của chúng.

***Chương 3**: Phân tích hệ thống*

Phân tích nghiệp vụ, các stakeholder, các user story, xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Thực hiện vẽ các lược đồ use-case và kịch bản use-case, vẽ các lược đồ activity, lược đồ sequence và lược đồ class nhằm cung cấp một cái nhìn phân tích tổng thể cho giai đoạn thiết kế sau này.

***Chương 4**: Thiết kế hệ thống*

Trình bày kiến trúc của hệ thống về tổng quan và chi tiết, các giao diện chính của ứng dụng đồng thời phân tích lược đồ cơ sở dữ liệu (ERD) đã thiết kế.

***Chương 5**: Hiện thực*

Trình bày về những công nghệ được lựa chọn để hiện thực hệ thống, đồng thời giải thích và làm rõ lý do tại sao lại sử dụng các công nghệ đó. Sau đó, báo cáo sẽ trình bày các chức năng đã hiện thực được của hệ thống.

***Chương 6**: Tổng kết*

Nhận xét các kết quả đã đạt được trong suốt quá trình phát triển hệ thống. Từ đó rút ra các ưu điểm, hạn chế của hệ thống và đưa ra hướng phát triển tối ưu nhất trong giai đoạn thực hiện đồ án tốt nghiệp sắp tới.

Mục lục

1 Giới thiệu **1**
1.1 Đặt vấn đề . . . 1
1.2 Các hướng giải quyết liên quan . . . 2

2 Nghiên cứu thị trường **3**
2.1 AhaChat . . . 3
2.1.1 Giới thiệu . . . 3
2.1.2 UI/UX . . . 4
2.1.3 Các tính năng chính . . . 5
2.1.4 Phân tích SWOT . . . 7
2.2 Fchat . . . 7
2.2.1 Giới thiệu . . . 7
2.2.2 UI/UX . . . 8
2.2.3 Các tính năng chính . . . 10
2.2.4 Phân tích SWOT . . . 11
2.3 TuDongChat . . . 11
2.3.1 Giới thiệu . . . 11
2.3.2 UI/UX . . . 12
2.3.3 Các tính năng chính . . . 13
2.3.4 Phân tích SWOT . . . 14

3 Phân tích hệ thống **14**
3.1 Stakeholders . . . 14
3.1.1 Đội phát triển phần mềm . . . 14
3.1.2 Các doanh nghiệp khách hàng . . . 15
3.1.3 Người dùng cuối (Khách hàng của các doanh nghiệp khách hàng) . . . 15
3.1.4 Nhóm hỗ trợ khách hàng tại doanh nghiệp khách hàng . . . 15
3.1.5 Quản trị viên hệ thống (nội bộ và phía khách hàng) . . . 16
3.1.6 Nhóm đào tạo và hỗ trợ . . . 16
3.2 User Stories . . . 16
3.2.1 Các doanh nghiệp khách hàng . . . 16
3.2.2 Người dùng cuối (Khách hàng của các doanh nghiệp khách hàng) . . . 17
3.2.3 Nhóm hỗ trợ khách hàng tại doanh nghiệp khách hàng . . . 17
3.2.4 Quản trị viên hệ thống . . . 17
3.3 Yêu cầu chức năng . . . 17
3.3.1 Quản lý tài khoản công ty . . . 17
3.3.1.1 Đăng ký và xác thực . . . 17
3.3.1.2 Quản lý hồ sơ . . . 17
3.3.1.3 Quản lý thành viên tổ chức . . . 18
3.3.2 Tạo và tùy chỉnh chatbot . . . 18
3.3.2.1 Cung cấp và quản lý tri thức . . . 18
3.3.2.2 Tùy chỉnh giao diện và hành vi chatbot . . . 18
3.3.3 Đào tạo AI và xử lý ngôn ngữ tự nhiên . . . 18
3.3.3.1 Đào tạo tự động . . . 18
3.3.3.2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên . . . 18
3.3.4 Tích hợp với trang web doanh nghiệp . . . 18
3.3.4.1 Tích hợp mã nhúng . . . 18
3.3.4.2 Khả năng tương thích của nền tảng . . . 19
3.3.5 Bảng điều khiển quản lý Chatbot . . . 19
3.3.5.1 Giám sát thời gian thực . . . 19
3.3.5.2 Phân tích và báo cáo . . . 19
3.3.5.3 Nhật ký hội thoại . . . 19
3.3.6 Tương tác với người dùng . . . 19
3.3.6.1 Hỗ trợ đa phương tiện . . . 19
3.3.6.2 Đối thoại theo ngữ cảnh . . . 19
3.3.6.3 Khôi phục và dự phòng . . . 19
3.3.7 Phối hợp với con người . . . 19
3.3.7.1 Tích hợp với nhân viên hỗ trợ trực tiếp . . . 19
3.3.7.2 Đặt lịch hẹn . . . 20

3.3.8 Thông báo và cảnh báo . . . 20
3.3.9 Hỗ trợ doanh nghiệp . . . 20
3.3.10 Quản lý thanh toán . . . 20
3.3.10.1 Gói giá linh hoạt . . . 20
3.3.10.2 Xử lý thanh toán . . . 20
3.3.10.3 Theo dõi việc sử dụng và lập hóa đơn . . . 20
3.4 Yêu cầu phi chức năng . . . 20
3.4.1 Hiệu suất . . . 20
3.4.1.1 Thời gian phản hồi . . . 20
3.4.1.2 Khả năng tải . . . 21
3.4.1.3 Khả năng mở rộng . . . 21
3.4.1.4 Tính khả dụng . . . 21
3.4.2 Bảo mật . . . 21
3.4.2.1 Xác thực và ủy quyền . . . 21
3.4.2.2 Bảo mật dữ liệu . . . 21
3.4.2.3 Phản hồi sự cố . . . 21
3.4.3 Khả năng sử dụng . . . 21
3.4.3.1 Giao diện người dùng . . . 21
3.4.3.2 Khả năng truy cập . . . 21
3.4.3.3 Trợ giúp và tài liệu hướng dẫn . . . 22
3.4.4 Độ tin cậy . . . 22
3.4.4.1 Khả năng chịu lỗi . . . 22
3.4.4.2 Sao lưu và phục hồi . . . 22
3.4.4.3 Xử lý lỗi . . . 22
3.4.5 Khả năng bảo trì . . . 22
3.4.5.1 Tính mô-đun . . . 22
3.4.5.2 Kiểm thử . . . 22
3.4.6 Tính di động . . . 22
3.4.6.1 Độc lập với nền tảng . . . 22
3.4.6.2 Khả năng tương thích với trình duyệt . . . 22
3.4.7 Yêu cầu về mặt pháp lý . . . 23
3.4.7.1 Quyền riêng tư dữ liệu . . . 23
3.4.7.2 Kiểm toán và báo cáo . . . 23
3.4.7.3 Sở hữu trí tuệ . . . 23
3.4.8 Đạo đức . . . 23
3.4.8.1 Minh bạch AI . . . 23
3.4.8.2 Bảo vệ người dùng . . . 23
3.5 Biểu đồ Use case . . . 23
3.5.1 Biểu đồ use case tổng . . . 24
3.5.2 Quản lý tài khoản . . . 25
3.5.2.1 Biểu đồ use case . . . 25
3.5.2.2 Use case scenario . . . 25
3.5.3 Đào tạo và tùy chỉnh chatbot . . . 29
3.5.3.1 Biểu đồ use case . . . 29
3.5.3.2 Use case scenario . . . 29
3.5.4 Tích hợp . . . 32
3.5.4.1 Biểu đồ usecase . . . 32
3.5.4.2 Usecase scenerio . . . 32
3.5.5 Quản lý chatbot . . . 33
3.5.5.1 Biểu đồ use case . . . 33
3.5.5.2 Use case scenario . . . 33
3.5.6 Thông báo và cảnh báo . . . 36
3.5.6.1 Biểu đồ use case . . . 36
3.5.6.2 Use case scenario . . . 36
3.5.7 Quản lý thanh toán . . . 37
3.5.7.1 Biểu đồ usecase . . . 37
3.5.7.2 Usecase scenerio . . . 37
3.5.8 Tương tác với chatbot . . . 39
3.5.8.1 Biểu đồ use case . . . 39
3.5.8.2 Use case scenario . . . 39

3.5.9 Quản lý lịch hẹn . . . 42
3.5.9.1 Biểu đồ use case . . . 42
3.5.9.2 Use case scenario . . . 42
3.6 Biểu đồ Activity . . . 44
3.6.1 Quản lý tài khoản . . . 44
3.6.1.1 Đăng ký . . . 44
3.6.1.2 Đăng nhập . . . 45
3.6.1.3 Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân . . . 47
3.6.2 Tích hợp . . . 48
3.6.3 Quản lý chatbot . . . 49
3.6.3.1 Báo cáo . . . 49
3.6.3.2 Lịch sử hội thoại . . . 50
3.6.4 Thông báo và cảnh báo . . . 51
3.6.5 Quản lý thanh toán . . . 52
3.6.6 Tương tác với chatbot . . . 53
3.6.6.1 Phản hồi tin nhắn khách hàng . . . 53
3.6.6.2 Gửi tin nhắn . . . 54
3.6.6.3 Yêu cầu hỗ trợ . . . 55
3.6.7 Quản lý lịch hẹn . . . 56
3.6.8 Đào tạo và tùy chỉnh chatbot . . . 57
3.6.8.1 Tải dữ liệu tri thức . . . 57
3.6.8.2 Cập nhật dữ liệu tri thức . . . 58
3.6.8.3 So sánh chatbot . . . 59
3.6.8.4 Gán nhãn dữ liệu tri thức . . . 59
3.6.8.5 Tùy chỉnh chatbot . . . 60
3.7 Biểu đồ Sequence . . . 61
3.7.1 Quản lý tài khoản . . . 61
3.7.1.1 Đăng ký . . . 61
3.7.1.2 Đăng nhập . . . 63
3.7.1.3 Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân . . . 64
3.7.2 Quản lý chatbot . . . 66
3.7.2.1 Báo cáo . . . 66
3.7.2.2 Lịch sử hội thoại . . . 67
3.7.3 Quản lý thanh toán . . . 68
3.7.4 Tương tác với chatbot . . . 69
3.7.4.1 Phản hồi tin nhắn khách hàng . . . 69
3.7.4.2 Gửi tin nhắn . . . 71
3.7.4.3 Yêu cầu hỗ trợ . . . 72
3.7.5 Quản lý lịch hẹn . . . 74
3.7.6 Đào tạo và tùy chỉnh chatbot . . . 75
3.7.6.1 Tải dữ liệu tri thức . . . 75
3.7.6.2 Cập nhật dữ liệu tri thức . . . 76
3.7.6.3 Gán nhãn dữ liệu tri thức . . . 79
3.7.6.4 So sánh chatbot . . . 80
3.7.6.5 Tùy chỉnh chatbot . . . 81
3.8 Biểu đồ Class . . . 82
3.8.1 Tầng dữ liệu (Data Layer) . . . 82
3.8.1.1 Các Repository trong hệ thống . . . 88
3.8.2 Tầng dịch vụ (Business Layer) . . . 92
3.8.2.1 AgentService . . . 96
3.8.2.2 ScheduleService . . . 97
3.8.2.3 AnalyticsService . . . 97

4 Thiết kế hệ thống **97**
4.1 Kiến trúc hệ thống . . . 97
4.1.1 Tổng quan kiến trúc . . . 97
4.1.2 Chi tiết các thành phần . . . 99
4.1.2.1 Lớp giao diện (Presentation Layer) . . . 99
4.1.2.2 Lớp ứng dụng (Application Layer) . . . 99
4.1.2.3 Lớp tích hợp (Integration Layer) . . . 99

4.1.2.4 Lớp dữ liệu (Data Layer) . . . 100
4.2 Giao diện . . . 100
4.2.1 Lược đồ Screen-flow . . . 100
4.2.2 Logo ứng dụng . . . 101
4.2.3 Thiết kế giao diện với Figma . . . 102
4.3 Cơ sở dữ liệu . . . 102
4.3.1 Quản lý công ty và người dùng . . . 102
4.3.1.1 Bảng companies: . . . 102
4.3.1.2 Bảng user: . . . 104
4.3.1.3 Bảng system_admins: . . . 104
4.3.1.4 Bảng agents: . . . 104
4.3.2 Quản lý lịch làm việc . . . 105
4.3.2.1 Bảng schedules: . . . 105
4.3.2.2 Bảng workday: . . . 105
4.3.2.3 Bảng timeoff: . . . 105
4.3.3 Quản lý Chatbot . . . 106
4.3.3.1 Bảng chatbot: . . . 106
4.3.3.2 Bảng knowledge_bases: . . . 106
4.3.3.3 Bảng documents: . . . 107
4.3.4 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên . . . 107
4.3.4.1 Bảng text_chunks: . . . 107
4.3.4.2 Bảng embeddings: . . . 108
4.3.5 Quản lý hội thoại . . . 108
4.3.5.1 Bảng conversations: . . . 108
4.3.5.2 Bảng messages: . . . 108

5 Hiện thực **109**
5.1 Công nghệ . . . 109
5.1.1 Lược đồ tổng quan . . . 109
5.1.2 Frontend . . . 109
5.1.2.1 ReactJS . . . 109
5.1.2.2 Vite . . . 111
5.1.2.3 NextUI . . . 112
5.1.2.4 TailwindCSS . . . 112
5.1.3 Backend . . . 112
5.1.3.1 Django và Django REST Framework (DRF) . . . 112
5.1.3.2 Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu PostgreSQL . . . 114
5.1.3.3 Redis (Remote Dictionary Server) . . . 116
5.1.3.4 Dịch vụ Lưu trữ Amazon S3 (Simple Storage Service) . . . 117
5.1.3.5 PayOS . . . 118
5.1.4 AI . . . 119
5.1.4.1 Mô hình Gemini-1.5-Flash . . . 119
5.1.4.2 LangChain . . . 120
5.1.4.3 Pinecone Vector Database . . . 122
5.2 Mã nguồn . . . 123
5.2.1 Quản lý mã nguồn . . . 123
5.2.2 Cấu trúc mã nguồn . . . 124
5.2.2.1 Frontend . . . 124
5.2.2.2 Backend . . . 125
5.2.2.3 AI . . . 126
5.3 Giao diện . . . 127
5.3.1 Trang Đích . . . 127
5.3.2 Trang Xác thực . . . 128
5.3.3 Trang Đào tạo chatbot . . . 130
5.3.4 Trang Tùy chỉnh chatbot . . . 132
5.3.5 Trang Hội thoại . . . 134
5.3.6 Trang Báo cáo . . . 136
5.3.7 Trang Thanh toán . . . 137
5.3.8 Trang Tổ chức . . . 140
5.3.9 Trang Cài đặt . . . 142

5.3.10 Giao diện hộp chat dành cho khách hàng . . . 143

6 Kiểm thử và đánh giá **143**
6.1 Kiểm thử yêu cầu chức năng . . . 143
6.2 Kiểm thử API với Postman . . . 154
6.3 Kiểm thử Backend . . . 154
6.3.1 Tổng quan về công cụ và cấu trúc kiểm thử . . . 154
6.3.2 Các phương pháp kiểm thử phần mềm . . . 155
6.3.2.1 Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) . . . 155
6.3.2.2 Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) . . . 155
6.3.3 Kết quả Kiểm thử và Ví dụ . . . 155
6.3.3.1 Kết quả kiểm thử . . . 155
6.3.3.2 Kiểm thử lớp Model . . . 156
6.3.3.3 Kiểm thử lớp Serializer . . . 157
6.3.3.4 Kiểm thử API (API Endpoint Testing) . . . 157
6.4 Kiểm thử phản hồi của chatbot . . . 159
6.4.1 Cấu trúc testcase . . . 159
6.4.2 Bias . . . 160
6.4.3 Toxicity . . . 160
6.4.4 Retrieval . . . 161
6.4.5 Generation . . . 161
6.5 Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing - UAT) . . . 162

7 Triển khai và vận hành **166**
7.1 Triển khai Frontend . . . 166
7.2 Triển khai Backend . . . 169
7.3 Triển khai AI . . . 170
7.3.1 Đóng gói . . . 170
7.3.2 Triển khai . . . 171

8 Tổng kết **173**
8.1 Kết quả đạt được . . . 173
8.1.1 Đối với tìm hiểu và phân tích nghiệp vụ . . . 173
8.1.2 Đối với cơ sở lý thuyết và công nghệ . . . 173
8.1.3 Đối với phân tích và thiết kế hệ thống . . . 173
8.1.4 Đối với việc hiện thực và triển khai hệ thống . . . 173
8.1.5 Đối với quá trình thực hiện đồ án . . . 174
8.2 Hướng phát triển và kế hoạch trong tương lai . . . 174
8.2.1 Hướng phát triển . . . 174
8.2.2 Kế hoạch thực hiện . . . 174

Tài liệu tham khảo **177**

Phụ lục **178**

Danh sách hình vẽ

1 Thị trường chatbot ở Bắc Mỹ dự đoán đến năm 2027 (triệu USD). Nguồn: [2] . . . 1
2 Thị phần chatbot năm 2023 phân theo nơi triển khai. Nguồn: [1] . . . 1
3 Thị phần các nền tảng để gắn chatbot năm 2019. Nguồn: [2] . . . 2
4 Giao diện trang Landing page của AhaChat . . . 4
5 Giao diện trang chủ của AhaChat . . . 4
6 Giao diện quản lý fanpage Facebook của AhaChat . . . 5
7 Giao diện quản lý kịch bản của AhaChat . . . 5
8 Giao diện quản lý kịch bản của AhaChat . . . 6
9 Giao diện trang Landing page của Fchat . . . 8
10 Giao diện trang Dashboard của Fchat . . . 8
11 Giao diện quản lý từ khóa tin nhắn của Fchat . . . 9
12 Giao diện khung chat của Fchat . . . 9
13 Các tính năng cơ bản của Fchat . . . 10
14 Giao diện trang Landing page của TuDongChat . . . 12
15 Giao diện Trang chủ của TuDongChat . . . 12
16 Giao diện khung chat của TuDongChat . . . 13
17 Các tính năng cơ bản của TuDongChat . . . 14
18 Biểu đồ use case tổng . . . 24
19 Biểu đồ use case cho Quản lý tài khoản . . . 25
20 Biểu đồ use case cho Đào tạo và tùy chỉnh chatbot . . . 29
21 Biểu đồ use case cho tích hợp . . . 32
22 Biểu đồ use case cho Quản lý chatbot . . . 33
23 Biểu đồ use case cho Thông báo và cảnh báo . . . 36
24 Biểu đồ use case cho Quản lý thanh toán . . . 37
25 Biểu đồ use case cho Tương tác với chatbot . . . 39
26 Biểu đồ use case cho Quản lý lịch hẹn . . . 42
27 Biểu đồ activity cho Đăng ký . . . 44
28 Biểu đồ activity cho Đăng nhập . . . 45
29 Biểu đồ activity cho Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân . . . 47
30 Biểu đồ activity cho Tích hợp . . . 48
31 Biểu đồ activity cho Báo cáo . . . 49
32 Biểu đồ activity cho Lịch sử hội thoại . . . 50
33 Biểu đồ activity cho Thông báo và cảnh báo . . . 51
34 Biểu đồ activity cho Quản lý thanh toán . . . 52
35 Biểu đồ activity cho Phản hồi tin nhắn khách hàng . . . 53
36 Biểu đồ activity cho Gửi tin nhắn . . . 54
37 Biểu đồ activity cho Yêu cầu hỗ trợ . . . 55
38 Biểu đồ activity cho Quản lý lịch hẹn . . . 56
39 Biểu đồ activity cho Tải dữ liệu tri thức . . . 57
40 Biểu đồ activity cho Cập nhật dữ liệu tri thức . . . 58
41 Biểu đồ activity cho So sánh chatbot . . . 59
42 Biểu đồ activity cho Gán nhãn dữ liệu tri thức . . . 59
43 Biểu đồ activity cho Tùy chỉnh chatbot . . . 60
44 Biểu đồ sequence cho Đăng ký . . . 61
45 Biểu đồ sequence cho Đăng nhập . . . 63
46 Biểu đồ sequence cho Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân . . . 64
47 Biểu đồ sequence cho Báo cáo . . . 66
48 Biểu đồ sequence cho Lịch sử hội thoại . . . 67
49 Biểu đồ sequence cho Quản lý thanh toán . . . 68
50 Biểu đồ sequence cho Phản hồi tin nhắn khách hàng . . . 69
51 Biểu đồ sequence cho Gửi tin nhắn . . . 71
52 Biểu đồ sequence cho Yêu cầu hỗ trợ . . . 72
53 Biểu đồ sequence cho Quản lý lịch hẹn . . . 74
54 Biểu đồ sequence cho Tải dữ liệu tri thức . . . 75
55 Biểu đồ sequence cho Cập nhật dữ liệu tri thức . . . 76
56 Biểu đồ sequence cho Cập nhật websites . . . 77
57 Biểu đồ sequence cho Cập nhật hướng dẫn . . . 78
58 Biểu đồ sequence cho Gán nhãn dữ liệu tri thức . . . 79

59 Biểu đồ sequence cho So sánh chatbot . . . 80
60 Biểu đồ sequence cho Tùy chỉnh chatbot . . . 81
61 Biểu đồ class các thực thể cho tầng dữ liệu . . . 83
62 Biểu đồ class các repository cho tầng dữ liệu . . . 89
63 Biểu đồ class cho tầng dịch vụ . . . 93
64 Biểu đồ kiến trúc hệ thống . . . 98
65 Lược đồ Screen-flow . . . 101
66 Logo của ứng dụng CoolChat . . . 101
67 Công cụ Figma . . . 102
68 Các màn hình được thiết kế trên Figma . . . 102
69 Biểu đồ ERD hệ thống . . . 103
70 Lược đồ tổng quan về mối quan hệ giữa các công nghệ của hệ thống . . . 109
71 Logo React - Nguồn: Internet . . . 110
72 Logo Vite - Nguồn Internet . . . 111
73 Logo NextUI - Nguồn: Internet . . . 112
74 Logo TailwindCSS - Nguồn: Internet . . . 112
75 Logo chính thức của Django Framework . . . 112
76 Logo chính thức của PostgreSQL . . . 114
77 Mô hình ngôn ngữ lớn Gemini-1.5-flash - Nguồn: Internet . . . 119
78 Framework LangChain - Nguồn: Internet . . . 120
79 Hệ cơ sở dữ liệu vector Pinecone - Nguồn: Internet . . . 122
80 CoolChat Organization . . . 124
81 Cấu trúc mã nguồn Frontend . . . 125
82 Cấu trúc mã nguồn AI Service . . . 127
83 Giao diện trang đích chính . . . 128
84 Giao diện trang giới thiệu . . . 128
85 Giao diện đăng nhập . . . 129
86 Giao diện đăng ký . . . 129
87 Email tham gia tổ chức được gửi bởi hệ thống . . . 129
88 Giao diện mục Gán nhãn tri thức . . . 130
89 Bản xem trước khi tải xuống tri thức . . . 130
90 Giao diện thêm tri thức dạng tập tin . . . 131
91 Giao diện thêm tri thức dạng văn bản . . . 131
92 Giao diện thêm tri thức dạng website . . . 132
93 Giao diện hộp chat kiểm thử . . . 132
94 Giao diện tùy chỉnh giao diện chatbot . . . 133
95 Giao diện tùy chỉnh phong cách chatbot . . . 133
96 Giao diện cài đặt giới hạn truy vấn . . . 134
97 Giao diện tích hợp . . . 134
98 Giao diện hội thoại . . . 135
99 Giao diện hội thoại cần hỗ trợ . . . 135
100 Giao diện chi tiết hội thoại cho chủ sở hữu và quản trị viên . . . 136
101 Giao diện chi tiết hội thoại cho chủ sở hữu và quản trị viên . . . 136
102 Giao diện báo cáo . . . 137
103 Giao diện xuất báo cáo . . . 137
104 Giao diện thông tin gói đăng ký hiện tại . . . 138
105 Các gói đăng ký . . . 138
106 Các gói bổ sung . . . 139
107 Giao diện thanh toán với PayOS . . . 139
108 Giao diện thanh toán được hiện thực . . . 140
109 Giao diện thông tin tổ chức . . . 140
110 Giao diện danh sách thành viên tổ chức . . . 141
111 Giao diện danh sách lời mời tham gia tổ chức . . . 141
112 Giao diện mời thêm thành viên vào tổ chức . . . 142
113 Giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân . . . 142
114 Giao diện đổi mật khẩu . . . 143
115 Giao diện chatbot phía khách hàng . . . 143
116 Một testcase trong bộ test kiểm tra phản hồi của chatbot . . . 160
117 Thống kê độ tuổi, nghề nghiệp và nơi công tác . . . 163
118 Cách đánh giá chức năng . . . 163

119 Thống kê đánh giá theo thang điểm của người dùng . . . 164
120 Những nhận xét, góp ý từ người dùng . . . 164
121 Thống kê đánh giá mức độ dễ sử dụng . . . 165
122 Thống kê đánh giá mức độ dễ tìm thấy chức năng . . . 165
123 Thống kê đánh giá tốc độ phản hồi . . . 165
124 Thống kê đánh giá khả năng đáp ứng . . . 166
125 Thống kê đánh giá khả năng giới thiệu . . . 166
126 Tạo dự án mới trên Vercel . . . 167
127 Nhập repository trên Vercel . . . 167
128 Cấu hình cài đặt dự án trên Vercel . . . 168
129 Kết quả triển khai trên Vercel . . . 168
130 Vào URL của dự án đã triển khai bằng Vercel . . . 169
131 Quản lý các phiên bản trên Vercel . . . 169
132 Biểu đồ Gantt kế hoạch triển khai dự án . . . 174

Danh sách bảng

1 Bảng phân tích SWOT cho hệ thống AhaChat . . . 7
2 Bảng phân tích SWOT cho hệ thống Fchat . . . 11
3 Bảng phân tích SWOT cho hệ thống TuDongChat . . . 14
4 Use case scenario cho Đăng ký tài khoản mới . . . 26
5 Use case scenario cho Đăng nhập . . . 27
6 Use case scenario cho Quên mật khẩu . . . 27
7 Use case scenario cho Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân . . . 28
8 Use case scenario cho Đổi mật khẩu . . . 28
9 Use case scenario cho Tải dữ liệu tri thức . . . 29
10 Use case scenario cho Cập nhật dữ liệu tri thức . . . 30
11 Use case scenario cho Trích xuất nội dung từ website . . . 30
12 Use case scenario cho Gán nhãn dữ liệu tri thức . . . 31
13 Use case scenario cho Trích xuất nội dung từ website . . . 31
14 Use case scenario cho Tùy chỉnh hành vi chatbot. . . . 31
15 Use case scenario cho Tùy chỉnh giao diện chatbot. . . . 32
16 Use case scenario cho Tạo mã nhúng . . . 33
17 Use case scenario cho Xem báo cáo . . . 34
18 Use case scenario cho Xem báo cáo . . . 34
19 Use case scenario cho Xem báo cáo . . . 35
20 Use case scenario cho Chọn phương thức thông báo và cảnh báo . . . 36
21 Use case scenario cho Thiết lập ngưỡng cảnh báo . . . 37
22 Use case scenario cho Chọn gói thanh toán . . . 38
23 Use case scenario cho Theo dõi sử dụng . . . 39
24 Use case scenario cho Phản hồi tin nhắn khách hàng . . . 40
25 Use case scenario cho Gửi tin nhắn . . . 40
26 Use case scenario cho Đính kèm tệp đa phương tiện . . . 41
27 Use case scenario cho Yêu cầu nhân viên hỗ trợ . . . 41
28 Use case scenario cho Đặt lịch hẹn hỗ trợ . . . 42
29 Use case scenario cho Truy cập chi tiết lịch hẹn . . . 43
32 So sánh Django/DRF với các framework backend phổ biến . . . 113
33 So sánh PostgreSQL với các hệ quản trị CSDL khác . . . 115
34 So sánh Redis với Memcached . . . 116
35 So sánh Amazon S3 với các dịch vụ lưu trữ đối tượng khác . . . 117
39 Bảng testcase cho màn hình Đào tạo chatbot . . . 146
40 Bảng testcase cho màn hình Tùy chỉnh chatbot . . . 147
41 Bảng testcase cho màn hình Hội thoại . . . 149
42 Bảng testcase cho màn hình Báo cáo . . . 150
43 Bảng testcase cho màn hình Thanh toán . . . 151
44 Bảng testcase cho màn hình Tổ chức . . . 153
45 Bảng testcase cho màn hình Cài đặt . . . 153
46 Bảng testcase cho chức năng Khách hàng . . . 154
47 Thống kê kết quả kiểm thử theo ứng dụng . . . 156
48 Kết quả kiểm tra thiên kiến (Bias) . . . 160


49 Kết quả kiểm tra tính độc hại (Toxicity) 160
50 Kết quả đánh giá chất lượng truy xuất (Precision và Recall) 161
51 Kết quả đánh giá chất lượng câu trả lời (AnswerRelevancy và Faithfulness) 161

1 Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề


Trong vòng nhiều thế kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự tăng vọt của lượng dữ liệu người dùng khổng lồ, tạo nền tảng tài nguyên để vận hành các thuật toán học máy và học sâu nhằm xây dựng các hệ thống hướng dữ liệu. Và nổi bật trong các hệ thống như vậy đó chính là các mô hình ngôn ngữ lớn – Large Language model (LLM), có khả năng tạo sinh dữ liệu đáng kinh ngạc đến mức mà các nhà khoa học đương thời gọi chúng là các SOTA (state of the art – tạm dịch Đỉnh cao của công nghệ). Các tác tử hoạt động dựa trên các mô hình đó cũng dần xuất hiện, trong đó, các tác tử đối thoại (conversational agents) hay gọi một cách quen thuộc hơn là các AI chatbot đã dần khẳng định được vị thế của mình trong cộng đồng ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

Theo một thống kê thực tế từ đầu năm 2018 của Hubspot, số lượng hàng hóa bán ra cho người dùng trên toàn thế giới thông qua chatbot chiếm tới hơn 47% [3] và con số này cho đến nay chắc chắn đã lớn hơn rất nhiều. Một báo cáo khác, thực hiện bởi trang Fortune Business Insights, dự đoán thị trường chatbot sẽ tăng từ 396,2 triệu USD (năm 2019) đến 1953,3 triệu USD (năm 2027), tương ứng với tốc độ tăng trưởng CAGR đạt 22.5% [2]. Con số này đã phần nào chứng minh chatbot đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ trên toàn cầu đã ưu tiên triển khai chatbot để xử lý hiệu quả tình huống khi nhu cầu khách hàng tăng cao nhưng đội ngũ nhân viên ít ỏi không đủ sức đảm đương.




Hình 1: *Thị trường chatbot ở Bắc Mỹ dự đoán đến năm 2027 (triệu USD). Nguồn: [2]*

Một phân tích khác trên trang web market.us cho biết, phân khúc đám mây đang chiếm giữ thị phần áp đảo so với các hệ thống chatbot on-premise (doanh nghiệp tự triển khai) – chiếm khoảng 64.7% vào năm 2023 [1]. Sự thống lĩnh này phần lớn là nhờ tính linh hoạt, khả năng mở rộng và hiệu quả về chi phí mà các nhà cung cấp giải pháp đám mây đem lại, điều mà các doanh nghiệp rất ưa chuộng, bởi họ có thể dễ dàng mở rộng quy mô các giải pháp chatbot của mình theo nhu cầu khách hàng hiện tại mà không tốn công sức đầu tư cho các hạ tầng máy móc cần thiết. Hơn nữa, chatbot AI dựa trên đám mây được hưởng lợi từ các bản cập nhật và cải tiến liên tục do công nghệ điện toán đám mây tạo ra. Các nhà cung cấp có thể triển khai các bản cập nhật trực tiếp vào cơ sở hạ tầng đám mây, đảm bảo rằng tất cả người dùng đều được hưởng lợi từ những tiến bộ mới nhất trong AI và máy học mà không phải trả thêm chi phí hoặc nỗ lực nào. Vị thế dẫn đầu của phân khúc Đám mây cũng được củng cố bởi sự tin tưởng ngày càng tăng vào các biện pháp bảo mật đám mây và việc áp dụng ngày càng nhiều các môi trường làm việc linh động và từ xa, đòi hỏi các giải pháp linh hoạt và dễ tiếp cận.



Hình 2: *Thị phần chatbot năm 2023 phân theo nơi triển khai. Nguồn: [1]*

Về khía cạnh chọn nền tảng để gắn chatbot vào, Website luôn là ưu tiên hàng đầu bởi chúng chính là mặt tiền kỹ thuật số của một doanh nghiệp và hình ảnh một chatbot với lô gô của doanh nghiệp ở góc dưới cùng bên phải màn hình đã trở thành một điều quen thuộc trong tiềm thức của khách hàng. Ngày nay chatbot hỗ trợ đã trở thành một người bạn đồng hành phổ biến trong hành trình trải nghiệm của người dùng khi truy cập một website thương mại điện tử của doanh nghiệp. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục khi ngày càng nhiều các công ty nhận ra tầm quan trọng của việc tăng cường sự tương tác của khách hàng trên các kênh kỹ thuật số chính của họ, khiến các tác tử đối thoại này trở thành một yêu cầu chức năng không thể thiếu khi xây dựng các trang web kinh doanh.



Hình 3: *Thị phần các nền tảng để gắn chatbot năm 2019. Nguồn: [2]*

Các lợi ích của một chatbot hỗ trợ khách hàng:

- Tăng tương tác với khách hàng: Với khả năng hoạt động liên tục 24/7, chatbots giúp các doanh nghiệp tương tác hiệu quả với khách hàng mọi lúc mọi nơi. Chúng có thể hỗ trợ đồng thời nhiều khách hàng mà không làm giảm chất lượng dịch vụ và cung cấp phản hồi nhanh chóng đảm bảo khách hàng không phải chờ đợi lâu.
- Tự động hóa và tiết kiệm chi phí: Bằng cách tự động hóa các quy trình hỗ trợ, như trả lời các câu hỏi thường gặp, xử lý các yêu cầu đơn giản, doanh nghiệp có thể tiết kiệm nguồn lực đáng kể. Điều này giúp cắt giảm chi phí vận hành, giảm sự phụ thuộc vào lực lượng nhân viên lớn.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Chatbots có thể được lập trình để hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, giúp mở rộng phạm vi tương tác với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Điều này giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng toàn cầu và vượt qua rào cản ngôn ngữ, mở rộng thị trường.
- Cá nhân hóa trải nghiệm: Với khả năng thu thập và phân tích dữ liệu, chatbot có thể cung cấp các trải nghiệm tương tác được cá nhân hóa cho từng khách hàng, từ đó cải thiện sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.
- Nâng khả năng nhận diện thương hiệu: Chatbots không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà còn có thể được thiết kế để phản ánh phong cách và giá trị của thương hiệu. Việc sử dụng chatbot giúp tăng cường nhận diện thương hiệu, làm cho doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp và hiện đại hơn trong mắt khách hàng.

Tóm lại, các công nghệ chatbot và mô hình ngôn ngữ lớn đang trên đà phát triển chóng mặt và việc ứng dụng chúng vào một lĩnh vực cụ thể đó là chăm sóc khách hàng giúp gia tăng lợi ích kinh tế, thăng hạng trang web trong mắt người dùng và tăng cường uy tín của doanh nghiệp trong mắt những khách hàng mới. Nhu cầu phát triển một nền tảng xây dựng chatbot đám mây để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, giúp giảm tải khối lượng công việc cho các phòng ban IT của các công ty cũng như chi phí đầu tư cho các hệ thống on-premise.

1.2 Các hướng giải quyết liên quan

Với sự gia tăng nhu cầu về dịch vụ hỗ trợ 24/7 và yêu cầu về trải nghiệm cá nhân hóa, các doanh nghiệp cần bổ sung các giải pháp về các chatbot trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng mà không tốn kém quá nhiều nguồn lực. Chính vì thế, đề tài của nhóm tác giả mong muốn cung cấp dịch vụ tạo chatbot nhằm giúp các doanh nghiệp:

- Tiết kiệm thời gian và chi phí: Chatbots tự động hóa các quy trình cơ bản, giúp giảm thiểu chi phí nhân sự và thời gian xử lý yêu cầu.
- Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Chatbots phản hồi gần như ngay lập tức và cá nhân hóa các tương tác, tạo ấn tượng tốt hơn với khách hàng, qua đó nâng cao tỷ lệ giữ chân khách hàng (Customer Retention Rate – CRR).

- Tăng cường tính cạnh tranh: Trong thị trường cạnh tranh cao, việc áp dụng công nghệ tiên tiến như chatbot giúp doanh nghiệp nổi bật và dễ dàng tiếp cận với khách hàng hơn. Bên cạnh đó, chatbot cũng mang trong mình nhận diện thương hiệu, giúp ghi điểm trong mắt khách hàng qua đó tăng lợi thế cạnh tranh của công ty.
- Đón đầu xu hướng: Như đã đề cập, chatbots đang dần trở thành xu hướng toàn cầu, giúp doanh nghiệp không chỉ tối ưu hóa dịch vụ mà còn đi trước đối thủ trong việc áp dụng công nghệ vào quy trình kinh doanh. Công ty hòa nhập trong xu hướng chuyển đổi số của nhà nước, qua đó được tạo điều kiện thuận lợi hơn trên thương trường, mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng.

Cụ thể, đề tài hướng đến xây dựng một trang web cung cấp dịch vụ có đăng ký (subscription), cùng giải pháp xây dựng chatbot đám mây hỗ trợ doanh nghiệp nhiều tính năng phổ biến mà không tốn quá nhiều công sức của đội ngũ công nghệ thông tin của công ty hoặc bỏ ra chi phí để xây dựng hạ tầng phần cứng rắc rối. Khi sử dụng ứng dụng này, doanh nghiệp có thể:

- Lựa chọn tài liệu phù hợp để huấn luyện chatbot, định dạng text, docs, hoặc pdf đều khả dụng;
- Tùy chỉnh logo, ảnh đại diện, màu sắc, định dạng khung chat nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu;
- Đội ngũ công nghệ của công ty có thể dễ dàng tích hợp vào app, website của công ty thông qua CDN;
- Chatbot sẽ được prompting và fine-tuning để tránh việc đưa ra các câu trả lời không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức;
- Không cần trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

Đề tài sẽ tập trung vào khả năng tự động hóa các tác vụ hỗ trợ khách hàng, chẳng hạn như trả lời các câu hỏi thường gặp (FAQs), hỗ trợ mua hàng, và xử lý các vấn đề cơ bản và cuối cùng là phân tích sơ lược và thử nghiệm trong một số lĩnh vực thực tế như bán lẻ, dịch vụ để kiểm định tính hiệu quả trong các bối cảnh kinh doanh khác nhau hoặc trong giáo dục, nghiên cứu nhằm kiểm tra tính khả thi về mặt liên ngành. Nhóm tác giả mong muốn kết quả của đề tài này sẽ đóng góp vào việc nghiên cứu và phát triển các ứng dụng liên quan đến AI tạo sinh (Generative AI) cũng như liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing), từ đó mở rộng hiểu biết của chúng ta về cách thức áp dụng các mô hình ngôn ngữ lớn như một công cụ hiệu quả để tối ưu các tác vụ hỗ trợ người dùng mà cụ thể ở đây là chăm sóc khách hàng.

2 Nghiên cứu thị trường

Hiện nay, trên thị trường quốc tế xuất hiện rất nhiều hệ thống chatbot và các nền tảng hỗ trợ chatbot tư vấn khách hàng. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ tập trung phân tích một số hệ thống nổi bật tại thị trường Việt Nam. Mỗi hệ thống đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, đi kèm với giao diện thân thiện và bộ tính năng đa dạng, phục vụ cho các nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp.

2.1 AhaChat


2.1.1 Giới thiệu

AhaChat là một nền tảng tạo chatbot phổ biến tại Việt Nam, được thiết kế để hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng và bán hàng qua các kênh như Facebook Messenger, Zalo và Instagram. Với giao diện trực quan và khả năng tạo chatbot không cần lập trình, AhaChat giúp doanh nghiệp dễ dàng thiết lập các kịch bản trò chuyện tự động, từ việc tư vấn sản phẩm, xử lý đơn hàng, đến chăm sóc khách hàng sau bán.


AhaChat được phát triển để giải quyết những thách thức mà nhiều doanh nghiệp gặp phải trong việc duy trì kết nối nhanh chóng và liên tục với khách hàng, đặc biệt qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Zalo. Nhu cầu tự động hóa các tác vụ như trả lời tin nhắn, xử lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng ngày càng trở nên cấp thiết khi số lượng người dùng trực tuyến tăng mạnh. AhaChat ra đời với sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề này thông qua chatbot, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, và tăng cường hiệu quả trong giao tiếp.

Link truy cập


2.1.2 UI/UX




Hình 4: *Giao diện trang Landing page của AhaChat*



Hình 5: *Giao diện trang chủ của AhaChat*



Hình 6: *Giao diện quản lý fanpage Facebook của AhaChat*




Hình 7: *Giao diện quản lý kịch bản của AhaChat*

2.1.3 Các tính năng chính

AhaChat là một trong những nền tảng chatbot nổi bật tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp tự động hóa giao tiếp và chăm sóc khách hàng hiệu quả. Dưới đây là các tính năng nổi bật giúp tối ưu quy trình bán hàng và tương tác khách hàng trên nhiều kênh trực tuyến.

- **Tạo kịch bản trả lời tự động rất dễ bằng Mind Map:** Người dùng có thể xây dựng kịch bản chatbot một cách trực quan bằng sơ đồ tư duy, giúp dễ dàng tạo ra các cuộc hội thoại logic và hiệu quả.
- **Lưu và lấy dữ liệu từ Google Sheets khỏi lo sốt đơn:** Tích hợp Google Sheets giúp doanh nghiệp quản lý và theo dõi đơn hàng dễ dàng, không bỏ sót bất kỳ yêu cầu nào từ khách hàng.
- **Nhân viên có thể chat trực tiếp với khách thông qua Live Chat:** Tính năng Live Chat cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng giao tiếp trực tiếp với khách qua chatbot, tăng cường trải nghiệm khách hàng.
- **Phân loại và gửi broadcast hàng loạt để Remarketing:** Doanh nghiệp có thể phân loại khách hàng và gửi tin nhắn hàng loạt cho các chiến dịch tiếp thị lại, giúp thu hút khách hàng tiềm năng quay trở lại.
- **Đưa khách hàng vào phễu bằng chiến dịch Chăm sóc:** Quản lý khách hàng theo phễu tiếp thị và chăm sóc tự động, giúp duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

- **Auto Inbox để trả lời hàng ngàn comment cùng một lúc:** Chức năng tự động gửi tin nhắn trả lời vào hộp thư của hàng ngàn khách hàng cùng lúc, tiết kiệm thời gian quản lý tương tác.
- **Dễ dàng bùng nổ đơn hàng bằng Chatbot Viral:** Sử dụng tính năng chatbot để lan truyền nhanh chóng các thông tin về sản phẩm/dịch vụ, thúc đẩy sự tăng trưởng doanh số.
- **Xem thống kê khách hàng và tin nhắn theo thời gian thực:** Công cụ phân tích cho phép theo dõi và báo cáo khách hàng, tình hình tương tác và hiệu suất của chatbot trong thời gian thực.
- **Có nhiều công cụ triển khai để tiếp cận khách hàng:** AhaChat cung cấp các công cụ đa dạng giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai các chiến lược tiếp cận và thu hút khách hàng hiệu quả hơn.



Hình 8: *Giao diện quản lý kịch bản của AhaChat*

2.1.4 Phân tích SWOT

Strengths	Weaknesses
• Giao diện dễ sử dụng với tính năng kéo-thả Mind Map. • Hỗ trợ tích hợp đa kênh (Facebook, Messenger, Zalo, Instagram). • Tích hợp công cụ CRM giúp quản lý thông tin khách hàng hiệu quả. • Tính năng tự động hóa quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng mạnh mẽ. • Nhiều công cụ marketing như broadcast, remarketing, và chăm sóc tự động.	• Chỉ tập trung chủ yếu vào thị trường Việt Nam và chưa hỗ trợ chatbot trên website. • Khả năng tùy chỉnh nâng cao có thể không đa dạng so với các nền tảng chatbot cao cấp hơn.
Opportunities	**Threats**
• Nhu cầu ngày càng tăng về tự động hóa trong chăm sóc khách hàng và bán hàng trực tuyến tại Việt Nam. • Tiềm năng mở rộng tích hợp với các hệ thống thanh toán, vận chuyển quốc tế.	• Cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng mạnh khác ở Việt Nam cũng như quốc tế. • Tốc độ phát triển của công nghệ AI nhanh chóng, yêu cầu cải tiến liên tục để duy trì sự cạnh tranh.

Bảng 1: *Bảng phân tích SWOT cho hệ thống AhaChat*

2.2 Fchat

2.2.1 Giới thiệu


Fchat phát triển bởi Công ty Cổ phần SaleMall (SaleMall JSC) - đơn vị chuyên về các phần mềm quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng và hệ thống marketing. SaleMall nằm trong hệ sinh thái của Inet Group - tập đoàn hơn 18 năm hoạt động với hệ sinh thái đa dạng về công nghệ thông tin từ tên miền, hosting, VAT, website, đào tạo trực tuyến...

Theo đại diện SaleMall, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử Việt Nam trong những năm gần đây, doanh nghiệp bán hàng luôn tìm kiếm giải pháp giao tiếp hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, website... Công nghệ mang lại những cơ hội mới nhưng cũng ra tạo thách thức với chủ kinh doanh nếu không cập nhật kịp thời.


Để giải quyết khó khăn của những nhà bán hàng, Fchat mang đến giải pháp chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn. Phần mềm chatbot có khả năng tự động trả lời câu hỏi 24/7, hỗ trợ trả lời tin nhắn và chăm sóc hàng nghìn người cùng một lúc mà không bị gián đoạn. Điều này giúp Fchat trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp kinh doanh online.

Link truy cập


2.2.2 UI/UX




Hình 9: *Giao diện trang Landing page của Fchat*



Hình 10: *Giao diện trang Dashboard của Fchat*



Hình 11: *Giao diện quản lý từ khóa tin nhắn của Fchat*




Hình 12: *Giao diện khung chat của Fchat*

2.2.3 Các tính năng chính

Fchat là một nền tảng chatbot dành cho doanh nghiệp, tập trung vào việc tự động hóa giao tiếp với khách hàng thông qua Facebook Messenger và các kênh khác. Dưới đây là các tính năng chính và mô tả về Fchat:

- **Tự động trả lời tin nhắn:** Fchat cho phép thiết lập chatbot tự động trả lời các tin nhắn từ khách hàng trên Facebook Messenger, giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và không bị gián đoạn.
- **Tự động bình luận và trả lời bình luận trên bài viết:** Chatbot Fchat có thể tự động trả lời bình luận của khách hàng trên các bài viết Facebook, đồng thời gửi tin nhắn riêng (inbox) để tiếp tục tư vấn hoặc quảng bá sản phẩm.
- **Gửi tin nhắn hàng loạt (Broadcasting):** Fchat hỗ trợ tính năng gửi tin nhắn hàng loạt đến nhiều khách hàng cùng lúc, giúp doanh nghiệp tiếp thị và quảng bá sản phẩm hiệu quả.
- **Tạo lịch hẹn và tự động nhắc nhở:** Fchat hỗ trợ chức năng tạo lịch hẹn với khách hàng ngay trong hội thoại, đồng thời gửi thông báo nhắc nhở tự động trước số ngày, số giờ tùy chỉnh.
- **Tạo đơn hàng tự động:** Fchat hỗ trợ doanh nghiệp tự động tạo đơn hàng khi khách hàng tương tác qua các kênh như Livestream, quảng cáo, form đặt hàng hoặc trang bán hàng (selling page). Điều này giúp quy trình bán hàng trở nên nhanh chóng và tiện lợi.
- **Kết nối và đồng bộ với các đơn vị vận chuyển:** Fchat có thể kết nối với các đơn vị vận chuyển như Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post, v.v., giúp tự động đồng bộ và quản lý đơn hàng vận chuyển.
- **Thống kê và báo cáo chi tiết:** Fchat cung cấp các công cụ thống kê chi tiết về hiệu quả tương tác của chatbot, giúp doanh nghiệp nắm bắt được mức độ hiệu quả của từng chiến dịch và kịch bản.



Hình 13: *Các tính năng cơ bản của Fchat*

2.2.4 Phân tích SWOT

Strengths	Weaknesses
• Tích hợp tính năng hỗ trợ tự động hóa bán hàng qua Livestream. • Hỗ trợ tạo lịch hẹn và tự động nhắc nhở khách hàng. • Kết nối với các đơn vị vận chuyển và tự động cập nhật trạng thái đơn hàng. • Nền tảng thân thiện với người dùng, dễ dàng tích hợp vào các hệ thống kinh doanh.	• Tập trung vào Facebook Messenger, website, thiếu đa dạng kênh hỗ trợ như Instagram hoặc Zalo. • Quá nhiều tính năng gây phức tạp, khó thể thành thạo trong khoảng thời gian ngắn.
Opportunities	**Threats**
• Tiềm năng lớn trong thị trường livestream bán hàng, đặc biệt tại Việt Nam. • Khả năng phát triển các tính năng tích hợp cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử.	• Các nền tảng cạnh tranh khác ngày càng hoàn thiện và cung cấp các tính năng tương tự. • Yêu cầu phát triển tính năng mới liên tục để đáp ứng nhu cầu người dùng.

Bảng 2: *Bảng phân tích SWOT cho hệ thống Fchat*

2.3 TuDongChat


2.3.1 Giới thiệu

TuDongChat là công cụ AI Chatbot sử dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo nhằm xây dựng những tính năng tự động hàng loạt, thay thế đến 99 % sức mạnh con người. Với công cụ này, người dùng có thể tích hợp vào bất cứ nền tảng nào như website, Facebook, Zalo một cách dễ dàng mà không cần biết về kiến thức lập trình.


Được phát triển bởi công ty Anthropic, một trong những công ty dẫn đầu về công nghệ trí tuệ nhân tạo. TuDongChat ra mắt vào tháng 6/2022 với sứ mệnh cung cấp giải pháp Chatbot tiện lợi, hiệu quả cho các doanh nghiệp. Mặc dù chỉ mới hoạt động trên thị trường được 2 năm, song phần mềm này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Link truy cập

2.3.2 UI/UX



Hình 14: *Giao diện trang Landing page của TuDongChat*



Hình 15: *Giao diện Trang chủ của TuDongChat*




Hình 16: *Giao diện khung chat của TuDongChat*

2.3.3 Các tính năng chính

Với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, TuDongChat cung cấp các tính năng cơ bản sau:

- **Tự động gửi tin hàng loạt:** Giúp doanh nghiệp gửi thông tin tiếp thị cho khách hàng về sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện sắp diễn ra. Bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tùy biến thông điệp một cách linh hoạt, không spam, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài khoản mạng xã hội Facebook & Zalo của bạn.
- **Tự động tìm kiếm khách hàng tiềm năng:** AI Chatbot TuDongChat không dừng lại ở việc chờ đợi khách hàng liên hệ, mà còn tự động tham gia vào các hội nhóm Facebook, tìm kiếm các bài viết liên quan và tương tác với người dùng tiềm năng, giúp bạn mở rộng mạng lưới khách hàng một cách tự nhiên và linh hoạt.
- **Tự động spam comment Facebook:** AI Chatbot TuDongChat với khả năng đọc hiểu và sáng tạo nội dung theo ngữ cảnh, sẽ giúp bạn spam comment trên các hội nhóm Facebook nhưng vẫn đảm bảo an toàn 100% cho nick Facebook của bạn.
- **Tự động tương tác và trả lời khách hàng một cách tự nhiên:** Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chatbot của chúng tôi không chỉ là một trợ lý cấp cao. Chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT để tương tác với khách hàng trên mọi nền tảng – từ website đến fanpage Facebook của bạn. Từ việc trả lời các câu hỏi cơ bản đến việc hỗ trợ mua hàng, chúng tôi đảm bảo rằng mỗi cuộc trò chuyện đều diễn ra một cách tự nhiên và đáp ứng nhanh chóng.



Hình 17: *Các tính năng cơ bản của TuDongChat*

2.3.4 Phân tích SWOT

Strengths	Weaknesses
• Hỗ trợ tạo chatbot tự động cho doanh nghiệp mà không yêu cầu kỹ năng lập trình. • Tính năng tích hợp đa kênh từ Facebook Messenger, Zalo đến website. • Giao diện quản lý đơn giản và tập trung vào tự động hóa các tác vụ liên quan đến chăm sóc khách hàng.	• Tính năng chưa đa dạng bằng các nền tảng lớn khác, hạn chế trong việc tùy chỉnh các kịch bản phức tạp. • Thiếu các công cụ phân tích sâu sắc để theo dõi hành vi khách hàng và hiệu quả chatbot.
Opportunities	**Threats**
• Tăng trưởng của thị trường chatbot tại Việt Nam, đặc biệt trong các ngành bán lẻ và dịch vụ. • Cơ hội phát triển và mở rộng thêm tính năng tự động hóa nâng cao và tích hợp với nhiều nền tảng khác.	• Sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh lớn trong nước và quốc tế với nhiều tính năng hơn. • Công nghệ phát triển nhanh chóng đòi hỏi liên tục đổi mới để theo kịp xu hướng.

Bảng 3: *Bảng phân tích SWOT cho hệ thống TuDongChat*

3 Phân tích hệ thống

3.1 Stakeholders

3.1.1 Đội phát triển phần mềm

Nhóm phát triển phần mềm chịu trách nhiệm xây dựng, thử nghiệm và triển khai sản phẩm theo các yêu cầu được cung cấp.

- **Nhu cầu:**
  - Nhóm cần có phạm vi dự án và các yêu cầu được xác định rõ ràng để đảm bảo lập kế hoạch hiệu quả và đồng nhất với các mục tiêu được đặt ra.

  - Nhóm cần được tạo điều kiện tiếp cận các công cụ và công nghệ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và sáng tạo.

- **Ảnh hưởng:** Nhóm phát triển có ảnh hưởng lớn do nhóm tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện dự án. Công việc của nhóm tác động trực tiếp đến chất lượng và chức năng của sản phẩm cuối cùng, khiến cho sự đóng góp và sự hài lòng của nhóm phát triển quan trọng đối với sự thành công của dự án.

3.1.2 Các doanh nghiệp khách hàng

Đây là những doanh nghiệp sử dụng hệ thống để tạo và triển khai chatbot AI trên trang web của họ.

- **Nhu cầu:**
  - Khách hàng cần một giao diện trực quan và tích hợp liền mạch để tăng hiệu quả và giảm thiểu thời gian triển khai.
  - Chatbot cần có khả năng tùy chỉnh giao diện để phù hợp với nhận diện thương hiệu của khách hàng.
  - Chức năng của chatbot cần đáng tin cậy và hiệu suất cao để duy trì sự hài lòng của người dùng.
  - Hệ thống cần đảm bảo bảo vệ dữ liệu và tuân thủ các quy định liên quan.
  - Cần có kênh hỗ trợ nhanh chóng và tài liệu hướng dẫn chi tiết giúp khách hàng sử dụng nền tảng một cách hiệu quả.
  - Giá cả rõ ràng và hợp lý giúp khách hàng quản lý ngân sách hợp lý.
- **Ảnh hưởng:** Các công ty khách hàng có ảnh hưởng lớn vì các yêu cầu của họ định hình mạnh mẽ các tính năng và chức năng của sản phẩm. Phản hồi và nhu cầu của họ định hình nên hướng phát triển của hệ thống.

3.1.3 Người dùng cuối (Khách hàng của các doanh nghiệp khách hàng)

Đây là những cá nhân tương tác với chatbot trên trang web của khách hàng nhằm tìm kiếm thông tin hoặc có nhu cầu hỗ trợ.

- **Nhu cầu:**
  - Chatbot cần có khả năng phản hồi nhanh chóng và chính xác cho các truy vấn.
  - Tương tác với chatbot được cá nhân hóa, cải thiện mức độ tương tác và trải nghiệm của người dùng.
  - Hệ thống cần đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của người dùng.
  - Có khả năng chuyển đổi tượng giao tiếp AI qua con người để đảm bảo hỗ trợ toàn diện.
- **Ảnh hưởng:** Người dùng cuối có ảnh hưởng trực tiếp thấp nhưng tác động gián tiếp đến dự án thông qua hành vi sử dụng và phản hồi của họ, thông tin này cũng sẽ định hình cho các cải tiến của hệ thống.

3.1.4 Nhóm hỗ trợ khách hàng tại doanh nghiệp khách hàng

Các nhóm này xử lý các yêu cầu phức tạp của khách hàng và quản lý các tương tác được chuyển tiếp từ chatbot.

- **Nhu cầu:**
  - Hệ thống có khả năng chuyển đổi liền mạch giữa chatbot và các tác nhân con người để duy trì chất lượng dịch vụ.
  - Cho phép truy cập vào lịch sử hội thoại và phân tích, từ đó hiểu các vấn đề của khách hàng và cải thiện dịch vụ.
  - Cần có công cụ giám sát hiệu suất chatbot để đảm bảo chatbot hoạt động tối ưu.
  - Cần có hình thức đào tạo phù hợp đảm bảo rằng nhóm hỗ trợ có thể tận dụng tối đa khả năng của hệ thống.
- **Ảnh hưởng:** Các nhóm hỗ trợ khách hàng có ảnh hưởng trung bình vì phản hồi và kinh nghiệm của họ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng và hiệu quả của hệ thống.

3.1.5 Quản trị viên hệ thống (nội bộ và phía khách hàng)

Quản trị viên hệ thống chịu trách nhiệm quản lý cấu hình, bảo trì và bảo mật hệ thống.

- **Nhu cầu:**
  - Quyền kiểm soát quản trị và bảng thông tin toàn diện, đầy đủ là cần thiết để quản lý hệ thống hiệu quả.
  - Hệ thống có tính ổn định và thời gian hoạt động cao là rất quan trọng.
  - Hệ thống phải có khả năng mở rộng và hoạt động tối ưu khi mức sử dụng tăng lên.
  - Việc tuân thủ các chính sách bảo mật và công nghệ thông tin là cần thiết để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống.
- **Ảnh hưởng:** Quản trị viên hệ thống có ảnh hưởng cao do vai trò quan trọng của họ trong việc triển khai kỹ thuật và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật.

3.1.6 Nhóm đào tạo và hỗ trợ

Các nhóm này chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ liên tục cho các công ty khách hàng.

- **Nhu cầu:**
  - Phát triển tài liệu hướng dẫn toàn diện, chi tiết giúp khách hàng hiểu và sử dụng nền tảng hiệu quả.
  - Giải quyết hiệu quả các vấn đề và thắc mắc: Hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả là điều cần thiết để duy trì lòng tin của khách hàng.
  - Thu thập phản hồi để cải tiến liên tục: Thu thập phản hồi giúp tinh chỉnh các quy trình đào tạo và hỗ trợ.
- **Ảnh hưởng:** Các nhóm đào tạo và hỗ trợ có ảnh hưởng từ thấp đến trung bình, chủ yếu thông qua tác động của họ đến tỷ lệ áp dụng và sự hài lòng của khách hàng thông qua hiệu quả đào tạo.

3.2 User Stories

3.2.1 Các doanh nghiệp khách hàng

- **Là** doanh nghiệp, **tôi muốn** quy trình đăng ký tài khoản mới an toàn với xác minh email và đăng nhập bảo mật, **để** bảo vệ thông tin công ty và truy cập hệ thống một cách an toàn.
- **Là** doanh nghiệp, **tôi muốn** quản lý và cập nhật hồ sơ công ty, bao gồm tên, logo và thông tin liên hệ, **để** duy trì thông tin chính xác và phù hợp với thương hiệu.
- **Là** doanh nghiệp, **tôi muốn** tải lên, quản lý và phân loại dữ liệu tri thức đa dạng, **để** xây dựng và duy trì cơ sở tri thức cho chatbot một cách hiệu quả.
- **Là** doanh nghiệp, **tôi muốn** tùy chỉnh giao diện và hành vi của chatbot bao gồm giọng điệu, lời chào và màu sắc, **để** phù hợp với nhận diện thương hiệu và tạo trải nghiệm người dùng tốt hơn.
- **Là** doanh nghiệp, **tôi muốn** hệ thống tự động đào tạo mô hình AI và thông báo tiến độ, **để** chatbot luôn được cập nhật với dữ liệu mới và hoạt động hiệu quả.
- **Là** doanh nghiệp, **tôi muốn** tích hợp mã nhúng JavaScript vào trang web doanh nghiệp với hướng dẫn chi tiết và tối ưu hóa hiệu suất, **để** triển khai chatbot dễ dàng và không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.
- **Là** doanh nghiệp, **tôi muốn** bảng điều khiển quản lý chatbot hiển thị dữ liệu thời gian thực và tạo báo cáo phân tích chi tiết, **để** theo dõi hiệu suất, đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ.
- **Là** doanh nghiệp, **tôi muốn** quản lý thanh toán với các gói giá linh hoạt, xử lý thanh toán an toàn và theo dõi việc sử dụng, **để** quản lý ngân sách và chi phí hiệu quả.
- **Là** doanh nghiệp, **tôi muốn** thiết lập cảnh báo dựa trên số liệu hiệu suất và nhận thông báo khi cần thiết, **để** kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và duy trì hoạt động liên tục của hệ thống.
- **Là** doanh nghiệp, **tôi muốn** có trung tâm trợ giúp toàn diện và nhiều kênh hỗ trợ khách hàng, **để** sử dụng nền tảng một cách hiệu quả và nhận hỗ trợ khi cần.

3.2.2 Người dùng cuối (Khách hàng của các doanh nghiệp khách hàng)

- **Là** người dùng cuối, **tôi muốn** chatbot hỗ trợ tiếng Việt, duy trì ngữ cảnh trong cuộc trò chuyện và hiểu rõ ý định người dùng, **để** giao tiếp dễ dàng và nhận được trợ giúp mạch lạc.
- **Là** người dùng cuối, **tôi muốn** chatbot có khả năng nhận và hiển thị nội dung đa phương tiện như hình ảnh và video, **để** thông tin được truyền tải sinh động hơn.
- **Là** người dùng cuối, **tôi muốn** chatbot phản hồi nhanh chóng và chính xác, cũng như có thể đề nghị đặt lại truy vấn hoặc cung cấp thêm thông tin khi cần, **để** nhận được trợ giúp kịp thời và phù hợp.
- **Là** người dùng cuối, **tôi muốn** được chuyển giao cuộc trò chuyện sang nhân viên hỗ trợ khi cần thiết và biết lịch làm việc cùng thời gian phản hồi ước tính, **để** giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và lên kế hoạch tương tác hợp lý.

3.2.3 Nhóm hỗ trợ khách hàng tại doanh nghiệp khách hàng

- **Là** nhóm hỗ trợ khách hàng, **tôi muốn** chuyển giao liền mạch các cuộc trò chuyện từ chatbot sang nhân viên hỗ trợ với thông báo thời gian thực và truy cập lịch sử cuộc trò chuyện, **để** giải quyết các vấn đề phức tạp một cách hiệu quả và duy trì ngữ cảnh.
- **Là** nhóm hỗ trợ khách hàng, **tôi muốn** cài đặt lịch làm việc của nhân viên và nhận thông tin về lịch làm việc cùng thời gian phản hồi ước tính, **để** quản lý thời gian và tài nguyên hỗ trợ hiệu quả.
- **Là** nhóm hỗ trợ khách hàng, **tôi muốn** hệ thống lưu trữ an toàn lịch sử hội thoại và truy xuất dữ liệu khi cần, **để** phân tích và cải thiện chất lượng hỗ trợ.

3.2.4 Quản trị viên hệ thống

- **Là** quản trị viên hệ thống, **tôi muốn** quản lý và bảo mật tài khoản công ty, bao gồm đăng ký, đăng nhập, xác minh và đặt lại mật khẩu, **để** đảm bảo chỉ người dùng được ủy quyền truy cập.
- **Là** quản trị viên hệ thống, **tôi muốn** giám sát dữ liệu sử dụng chatbot theo thời gian thực, tạo và xuất báo cáo phân tích chi tiết, **để** theo dõi hiệu suất, đánh giá và cải thiện hệ thống.
- **Là** quản trị viên hệ thống, **tôi muốn** thiết lập và quản lý cảnh báo dựa trên số liệu hiệu suất và nhận thông báo khi cần thiết, **để** phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp và duy trì hoạt động liên tục của hệ thống.
- **Là** quản trị viên hệ thống, **tôi muốn** quản lý các gói đăng ký, xử lý thanh toán an toàn với các cổng thanh toán được tích hợp và theo dõi việc sử dụng cùng lập hóa đơn, **để** duy trì hoạt động tài chính của hệ thống.
- **Là** quản trị viên hệ thống, **tôi muốn** đảm bảo hệ thống tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu người dùng, **để** bảo vệ thông tin cá nhân và đáp ứng yêu cầu pháp lý.
- **Là** quản trị viên hệ thống, **tôi muốn** cung cấp và quản lý trung tâm trợ giúp với tài liệu, câu hỏi thường gặp và nhiều kênh hỗ trợ khách hàng, **để** người dùng có thể tự giải quyết vấn đề hoặc nhận hỗ trợ khi cần.

3.3 Yêu cầu chức năng

3.3.1 Quản lý tài khoản công ty

3.3.1.1 Đăng ký và xác thực

- Hệ thống sẽ cung cấp quy trình đăng ký tài khoản mới an toàn cho các công ty.
- Hệ thống sẽ yêu cầu xác minh địa chỉ email trong quá trình đăng ký.
- Hệ thống sẽ hỗ trợ chức năng đăng nhập an toàn bằng tên người dùng/email và mật khẩu.

3.3.1.2 Quản lý hồ sơ

- Hệ thống sẽ cho phép quản trị viên công ty quản lý thông tin chi tiết về hồ sơ công ty (tên, logo, thông tin liên hệ...).
- Hệ thống sẽ cho phép công ty cập nhật hồ sơ cá nhân và cài đặt tài khoản của họ.
- Hệ thống sẽ cho phép người dùng đặt lại mật khẩu an toàn.

3.3.1.3 Quản lý thành viên tổ chức

- Hệ thống sẽ cho phép quản trị viên mời thành viên mới vào tổ chức thông qua email.
- Hệ thống sẽ hỗ trợ phân quyền cho các thành viên với các vai trò khác nhau.
- Hệ thống sẽ cho phép quản lý danh sách thành viên bao gồm thêm mới, xóa và cập nhật thông tin.
- Hệ thống sẽ cho phép thành viên rời khỏi tổ chức sau khi xác nhận.

3.3.2 Tạo và tùy chỉnh chatbot

3.3.2.1 Cung cấp và quản lý tri thức

- Hệ thống sẽ cho phép các công ty tải dữ liệu của riêng họ lên, ví dụ như tài liệu, các câu hỏi thường gặp (FAQs) hay thông tin sản phẩm.
- Hệ thống sẽ hỗ trợ nhiều định dạng tệp để tải dữ liệu lên, chẳng hạn như PDF, DOCX, TXT và CSV.
- Hệ thống sẽ xử lý dữ liệu đã tải lên để tạo cơ sở tri thức cho chatbot.
- Hệ thống sẽ cho phép các công ty thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các tri thức thông qua giao diện.
- Hệ thống sẽ cho phép phân loại và gắn thẻ nội dung cơ sở tri thức để truy vấn hiệu quả.
- Nếu được sự đồng ý của công ty, hệ thống có thể đọc nội dung trực tiếp từ trang web của họ để xây dựng và cập nhật cơ sở kiến thức cho chatbot.

3.3.2.2 Tùy chỉnh giao diện và hành vi chatbot

- Hệ thống sẽ cho phép các công ty điều chỉnh giọng điệu và tính cách của chatbot (ví dụ: trang trọng, giản dị, thân thiện).
- Hệ thống sẽ cho phép tùy chỉnh lời chào và phản hồi mặc định của chatbot.
- Hệ thống sẽ cung cấp các tùy chọn để tùy chỉnh giao diện của chatbot, bao gồm màu sắc, logo, hình đại diện để phù hợp với thương hiệu của công ty.
- Hệ thống sẽ cung cấp chức năng xem trước để xem các thay đổi trước khi triển khai.

3.3.3 Đào tạo AI và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

3.3.3.1 Đào tạo tự động

- Hệ thống sẽ tự động đào tạo mô hình AI bằng cách sử dụng dữ liệu công ty đã tải lên.
- Hệ thống sẽ thông báo tiến độ trong quá trình đào tạo.

3.3.3.2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

- Hệ thống sẽ hỗ trợ tiếng Việt cho cả đầu vào và phản hồi.
- Mô hình AI sẽ sử dụng hiểu ngôn ngữ tự nhiên (Natural-language understanding) để nhận dạng chính xác ý định người dùng.
- Hệ thống sẽ cho phép các công ty xác định các intents và entities cụ thể có liên quan đến doanh nghiệp của họ.

3.3.4 Tích hợp với trang web doanh nghiệp

3.3.4.1 Tích hợp mã nhúng

- Hệ thống sẽ tạo mã nhúng JavaScript mà các công ty có thể chèn vào trang web của họ để triển khai chatbot.
- Hệ thống sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước để tích hợp chatbot với các nền tảng và trình xây dựng trang web phổ biến như WordPress, Wix, Shopify.
- Mã nhúng sẽ được tối ưu hóa để tác động tối thiểu đến hiệu suất của trang web.

3.3.4.2 Khả năng tương thích của nền tảng

- Giao diện chatbot phải tương thích với tất cả các trình duyệt web hiện đại (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Chatbot phải phản hồi và hoạt động chính xác trên nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động.

3.3.5 Bảng điều khiển quản lý Chatbot

3.3.5.1 Giám sát thời gian thực

- Hệ thống sẽ cung cấp bảng điều khiển để các công ty xem dữ liệu theo thời gian thực về việc sử dụng chatbot, bao gồm số lượng người dùng đang hoạt động và các cuộc trò chuyện đang diễn ra.
- Hệ thống sẽ hiển thị các chỉ số hiệu suất chính (KPI) như thời gian phản hồi và mức độ tương tác của người dùng.

3.3.5.2 Phân tích và báo cáo

- Hệ thống sẽ tạo báo cáo phân tích chi tiết về các tương tác của chatbot, bao gồm tổng số cuộc trò chuyện, tỷ lệ giữ chân người dùng và các truy vấn phổ biến.
- Hệ thống sẽ cho phép các công ty xuất báo cáo ở nhiều định dạng khác nhau (ví dụ: PDF, Excel).
- Hệ thống sẽ cung cấp các công cụ trực quan hóa (biểu đồ, đồ thị) giúp trực quan hóa dữ liệu.

3.3.5.3 Nhật ký hội thoại

- Hệ thống sẽ lưu trữ lịch sử cuộc trò chuyện một cách an toàn.
- Hệ thống sẽ cho phép người dùng được ủy quyền tìm kiếm và lọc nhật ký hội thoại dựa trên phạm vi ngày, từ khóa hoặc chủ đề.
- Hệ thống phải tuân thủ các quy định về quyền riêng tư liên quan đến việc lưu trữ và truy xuất các cuộc trò chuyện của người dùng.

3.3.6 Tương tác với người dùng

3.3.6.1 Hỗ trợ đa phương tiện

- Chatbot phải có khả năng nhận nội dung đa phương tiện, bao gồm hình ảnh, video và đường dẫn (hyperlinks).

3.3.6.2 Đối thoại theo ngữ cảnh

- Chatbot phải duy trì ngữ cảnh trong suốt phiên của người dùng để cho phép các cuộc trò chuyện diễn ra mạch lạc.
- Chatbot phải có khả năng xử lý các câu hỏi tiếp theo và tham chiếu đến các tương tác trước đó.

3.3.6.3 Khôi phục và dự phòng

- Chatbot phải cung cấp các phản hồi mặc định phù hợp khi không hiểu nội dung đầu vào của người dùng.
- Chatbot phải cung cấp các tùy chọn để người dùng diễn đạt lại truy vấn của họ hoặc cung cấp thêm thông tin.

3.3.7 Phối hợp với con người

3.3.7.1 Tích hợp với nhân viên hỗ trợ trực tiếp

- Hệ thống sẽ cho phép chuyển giao liền mạch các cuộc trò chuyện từ chatbot sang nhân viên hỗ trợ con người khi cần thiết.
- Hệ thống sẽ thông báo cho nhân viên hỗ trợ theo thời gian thực khi cần chuyển giao.
- Hệ thống sẽ cung cấp cho nhân viên lịch sử cuộc trò chuyện trước khi chuyển giao để đảm bảo duy trì ngữ cảnh.

3.3.7.2 Đặt lịch hẹn

- Hệ thống sẽ cho phép các công ty cài đặt lịch làm việc của nhân viên để hỗ trợ con người.
- Chatbot sẽ thông báo cho người dùng về lịch làm việc của nhân viên và thời gian phản hồi ước tính.
- Ngoài giờ làm việc, chatbot sẽ đề nghị hẹn lịch hoặc cung cấp các thông tin liên hệ.

3.3.8 Thông báo và cảnh báo

- Hệ thống sẽ gửi email hoặc thông báo đến doanh nghiệp khi cần thiết (hoàn thành đào tạo AI, nhắc gia hạn đăng ký).
- Hệ thống sẽ cho phép các công ty tùy chỉnh phương thức thông báo.
- Hệ thống sẽ cho phép các công ty thiết lập cảnh báo dựa trên số liệu hiệu suất (ví dụ: lưu lượng truy cập cao, tỷ lệ lỗi).
- Hệ thống sẽ lập tức cảnh báo trong trường hợp hệ thống ngừng hoạt động hoặc các sự cố nghiêm trọng.

3.3.9 Hỗ trợ doanh nghiệp

- Hệ thống sẽ cung cấp một trung tâm trợ giúp toàn diện với các tài liệu, câu hỏi thường gặp và hướng dẫn sử dụng nền tảng.
- Hệ thống sẽ bao gồm chức năng tìm kiếm để giúp người dùng tìm thông tin hỗ trợ có liên quan một cách nhanh chóng.
- Hệ thống sẽ cung cấp nhiều kênh hỗ trợ khách hàng, bao gồm trò chuyện trực tiếp, email và hỗ trợ qua điện thoại.

3.3.10 Quản lý thanh toán

3.3.10.1 Gói giá linh hoạt

- Hệ thống sẽ cung cấp nhiều cấp đăng ký với các tính năng và giới hạn sử dụng khác nhau.
- Hệ thống sẽ cho phép các công ty nâng cấp hoặc hạ cấp các gói đăng ký của họ khi cần.

3.3.10.2 Xử lý thanh toán

- Hệ thống sẽ tích hợp với các cổng thanh toán an toàn để xử lý các giao dịch bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau.
- Hệ thống sẽ hỗ trợ thanh toán định kỳ tự động cho các lần gia hạn đăng ký.

3.3.10.3 Theo dõi việc sử dụng và lập hóa đơn

- Hệ thống sẽ tạo hóa đơn và cung cấp hồ sơ giao dịch mà các công ty có thể truy cập.
- Hệ thống sẽ theo dõi các số liệu sử dụng ảnh hưởng đến việc thanh toán, chẳng hạn như số lần tương tác hoặc dung lượng lưu trữ dữ liệu đã sử dụng.

3.4 Yêu cầu phi chức năng

3.4.1 Hiệu suất

3.4.1.1 Thời gian phản hồi

- Hệ thống phải đảm bảo rằng chatbot phản hồi người dùng trong vòng trung bình 2 giây trong điều kiện tải bình thường (dưới 100 người dùng đồng thời), với 95% các yêu cầu được xử lý trong khung thời gian này.
- Hệ thống phải duy trì thời gian phản hồi tối đa là 4 giây trong thời gian tải cao điểm (200-300 người dùng đồng thời), với ít nhất 90% các yêu cầu đáp ứng ngưỡng này.
- Hệ thống sẽ xử lý việc trích xuất nội dung trang web với thời gian xử lý trung bình không quá 3 giây cho mỗi trang, và sử dụng không quá 256MB bộ nhớ cho mỗi phiên trích xuất.

3.4.1.2 Khả năng tải

- Hệ thống phải hỗ trợ 300 người dùng đồng thời với độ trễ tăng không quá 25% so với tải thông thường.
- Hệ thống phải xử lý tối thiểu 50 giao dịch mỗi giây (TPS) trong thời gian cao điểm với tỷ lệ lỗi không vượt quá 0.1%.

3.4.1.3 Khả năng mở rộng

- Hệ thống phải có khả năng mở rộng để đáp ứng mức tăng 15% số lượng người dùng hàng năm, với thời gian phản hồi tăng không quá 10%.
- Hệ thống phải hỗ trợ việc bổ sung tài nguyên khi CPU đạt ngưỡng 70%, với thời gian triển khai node mới không quá 3 phút.

3.4.1.4 Tính khả dụng

- Hệ thống phải duy trì thời gian hoạt động 99.9% hàng tháng, không bao gồm bảo trì theo lịch trình.
- Thời gian bảo trì theo lịch trình không được vượt quá 4 giờ mỗi tháng, phải được thông báo trước 24 giờ, và được thực hiện trong khung giờ 22:00-04:00 khi lưu lượng truy cập thấp nhất.

3.4.2 Bảo mật

3.4.2.1 Xác thực và ủy quyền

- Mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt, và phải được thay đổi mỗi 90 ngày.
- 100% tài khoản quản trị viên và 80% tài khoản người dùng phải kích hoạt xác thực đa yếu tố (MFA) trong vòng 30 ngày sau khi tạo tài khoản.
- Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) phải được triển khai với tối thiểu 3 cấp độ phân quyền (Admin, User, Guest), với kiểm tra phân quyền được thực hiện trong 100ms.

3.4.2.2 Bảo mật dữ liệu

- 100% dữ liệu truyền tải phải được mã hóa bằng TLS 1.3 trở lên, với chứng chỉ SSL được cập nhật 30 ngày trước khi hết hạn.
- Dữ liệu nhạy cảm phải được mã hóa bằng AES-256 khi lưu trữ.
- Quét lỗ hổng bảo mật phải được thực hiện hàng quý với độ bao phủ 100% các thành phần hệ thống, và các lỗ hổng nghiêm trọng phải được khắc phục trong vòng 48 giờ.

3.4.2.3 Phản hồi sự cố

- Thời gian phát hiện sự cố không quá 15 phút cho các sự cố nghiêm trọng và 60 phút cho các sự cố thông thường.
- Thời gian khôi phục sau sự cố không quá 4 giờ cho sự cố nghiêm trọng và 8 giờ cho sự cố thông thường.
- 100% sự cố bảo mật phải được ghi nhận và phân loại trong vòng 30 phút kể từ khi phát hiện.

3.4.3 Khả năng sử dụng

3.4.3.1 Giao diện người dùng

- Điểm đánh giá trải nghiệm người dùng (UX) phải đạt tối thiểu 4/5 điểm trong một khảo sát người dùng với ít nhất 200 phản hồi.
- Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ thành công của người dùng phải đạt ít nhất 90% trong lần đầu sử dụng.
- Thời gian trung bình để hoàn thành các tác vụ cơ bản không được vượt quá 30 giây cho người dùng mới.

3.4.3.2 Khả năng truy cập

- 100% các trang phải đạt điểm kiểm tra WCAG 2.0 mức A, được xác nhận qua công cụ kiểm tra tự động hàng tháng.
- 95% chức năng phải có thể truy cập được bằng bàn phím, với thời gian điều hướng không quá 5 giây giữa các thành phần.
- Tương phản màu sắc tối thiểu 4.5:1 cho văn bản thông thường và 3:1 cho văn bản lớn.

3.4.3.3 Trợ giúp và tài liệu hướng dẫn

- Tài liệu hướng dẫn phải bao phủ 100% chức năng hệ thống, với mỗi chức năng có ít nhất 1 ví dụ minh họa.
- Thời gian tìm kiếm thông tin trong tài liệu không quá 30 giây với độ chính xác tìm kiếm 90%.
- Tài liệu phải được cập nhật trong vòng 48 giờ sau mỗi lần cập nhật hệ thống.

3.4.4 Độ tin cậy

3.4.4.1 Khả năng chịu lỗi

- Hệ thống phải duy trì hoạt động khi 30% các service không quan trọng bị lỗi, với thời gian phát hiện lỗi không quá 30 giây.
- 99% các lỗi nghiêm trọng phải được phát hiện và thông báo cho quản trị viên trong vòng 5 phút thông qua ít nhất 2 kênh liên lạc khác nhau.

3.4.4.2 Sao lưu và phục hồi

- Sao lưu toàn bộ phải được thực hiện hàng tuần với thời gian hoàn thành không quá 4 giờ và tỷ lệ thành công 99.9%.
- Thời gian phục hồi dữ liệu không quá 4 giờ với điểm phục hồi dữ liệu không quá 6 giờ.

3.4.4.3 Xử lý lỗi

- 100% thông báo lỗi phải được hiển thị cho người dùng trong vòng 2 giây kể từ khi phát sinh lỗi.
- Tối thiểu 95% các lỗi phải được ghi log với đầy đủ thông tin context để phục vụ việc debug.

3.4.5 Khả năng bảo trì

3.4.5.1 Tính mô-đun

- Tỷ lệ code comment phải đạt tối thiểu 20% cho code logic phức tạp và 80% cho các API public.
- Độ phức tạp của mã nguồn đo bằng maintainability index phải đạt tối thiểu 70 điểm trên thang 100.

3.4.5.2 Kiểm thử

- Độ bao phủ code của unit test phải đạt tối thiểu 80% cho logic nghiệp vụ và 70% cho toàn bộ hệ thống.
- Tất cả test case phải được thực thi trong CI/CD pipeline với thời gian chạy không quá 30 phút.
- Tỷ lệ test case thành công phải đạt 100% trước mỗi lần deploy lên môi trường production.

3.4.6 Tính di động

3.4.6.1 Độc lập với nền tảng

- Hệ thống phải hoạt động ổn định trên ít nhất 3 hệ điều hành phổ biến (Windows 10+, macOS 10.15+, Ubuntu 20.04+) với hiệu suất chênh lệch không quá 10%.
- Mã nhúng chatbot phải tương thích với 95% các CMS phổ biến và framework web hiện đại.
- Thời gian khởi động ứng dụng không được chênh lệch quá 20% giữa các nền tảng khác nhau.

3.4.6.2 Khả năng tương thích với trình duyệt

- Giao diện phải hiển thị và hoạt động đồng nhất trên 4 trình duyệt phổ biến nhất (Chrome, Firefox, Safari, Edge) với phiên bản n-1.
- Thời gian tải trang không được chênh lệch quá 15% giữa các trình duyệt khác nhau.
- 100% chức năng phải hoạt động trên các thiết bị di động với màn hình từ 320px trở lên.

3.4.7 Yêu cầu về mặt pháp lý

3.4.7.1 Quyền riêng tư dữ liệu

- 100% người dùng mới phải được yêu cầu đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật trước khi sử dụng hệ thống.
- Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân phải được xử lý trong vòng 72 giờ với tỷ lệ hoàn thành 100%.

3.4.7.2 Kiểm toán và báo cáo

- 100% các hoạt động quản trị phải được ghi log với thời gian lưu trữ tối thiểu 180 ngày.
- Khả năng truy xuất log phải đảm bảo thời gian tìm kiếm không quá 30 giây cho dữ liệu trong vòng 30 ngày gần nhất.

3.4.7.3 Sở hữu trí tuệ

- 100% thư viện và công cụ bên thứ ba phải được kiểm tra giấy phép và tuân thủ trước khi tích hợp.
- Kiểm tra tuân thủ bản quyền phải được thực hiện mỗi quý với tỷ lệ tuân thủ 100%.

3.4.8 Đạo đức

3.4.8.1 Minh bạch AI


- Thông báo về việc tương tác với AI phải xuất hiện trong 100% lần đầu tương tác và được hiển thị trong vòng 1 giây.
- Tỷ lệ người dùng xác nhận hiểu rõ đang tương tác với AI phải đạt tối thiểu 95% qua khảo sát.
- Độ chính xác trong việc phân biệt phản hồi của AI và con người phải đạt tối thiểu 98%.

3.4.8.2 Bảo vệ người dùng

- Bộ lọc nội dung phải chặn 99.9% nội dung không phù hợp với thời gian phản hồi không quá 100ms.
- 100% cảnh báo về bảo mật thông tin phải được hiển thị khi phát hiện người dùng có xu hướng chia sẻ thông tin nhạy cảm.
- Thời gian phản hồi cho báo cáo nội dung không phù hợp không được vượt quá 24 giờ, với tỷ lệ xử lý đạt 100%.

3.5 Biểu đồ Use case


3.5.1 Biểu đồ use case tổng



Hình 18: *Biểu đồ use case tổng*

3.5.2 Quản lý tài khoản

3.5.2.1 Biểu đồ use case



Hình 19: *Biểu đồ use case cho Quản lý tài khoản*

3.5.2.2 Use case scenario

Đăng ký tài khoản mới

Use case name:	Đăng ký tài khoản mới		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	09/12/2024
Actors:	Người dùng		
Description:	Cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới và tham gia vào tổ chức.		
Trigger:	Chọn vào nút "Đăng ký".		
Preconditions:	- Đối với tạo tổ chức mới: Người dùng cần chuẩn bị thông tin tổ chức. - Đối với tham gia tổ chức: Người dùng cần có mã mời.		
Postconditions:	Đăng ký thành công tài khoản và tham gia vào tổ chức.		
Normal Flows:	1. Người dùng truy cập trang đăng ký/đăng nhập. 2. Người dùng chọn một trong hai lựa chọn: A. Tạo tổ chức mới: A1. Điền thông tin tổ chức. A2. Điền thông tin cá nhân. A3. Hệ thống gửi email xác nhận. A4. Người dùng xác minh email qua link trong thư. A5. Hệ thống xác minh và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. A6. Hệ thống tự động gán vai trò nhân viên quản lý. B. Tham gia tổ chức: B1. Nhập mã mời nhận từ email. B2. Điền thông tin cá nhân. B3. Hệ thống xác thực mã mời và lưu thông tin. B4. Hệ thống gán vai trò theo định nghĩa trong lời mời. 3. Người dùng được chuyển đến trang chính theo vai trò được phân.		
Alternative Flows:	Không có.		
Exceptions:	**E1. Tại bước A1, thông tin tổ chức đã tồn tại:** A1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. A1.2. Người dùng nhập thông tin khác hoặc chọn tham gia tổ chức. **E2. Tại bước B1, mã mời không hợp lệ hoặc hết hạn:** B1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. B1.2. Người dùng nhập mã mời khác hoặc liên hệ nhân viên quản lý. **E3. Tại bước A4, người dùng không xác minh email:** A4.1. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác minh. A4.2. Người dùng có thể yêu cầu gửi lại email xác minh.		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 4: *Use case scenario cho Đăng ký tài khoản mới*

Đăng nhập

Use case name:	Đăng nhập		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	10/11/2024
Actors:	Nhân viên (gồm nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên quản lý)		
Description:	Cho phép nhân viên đăng nhập với tài khoản đã tạo.		
Trigger:	Chọn vào nút "Đăng nhập".		
Preconditions:	Nhân viên đã đăng ký thành công trước đó.		
Postconditions:	Đăng nhập thành công vào hệ thống.		
Normal Flows:	1. Nhân viên điền đầy đủ email và mật khẩu trong trang nhập. 2. Nhân viên ấn nút "Đăng nhập". 3. Hệ thống lưu dữ liệu đăng nhập và chuyển đến trang chủ.		
Alternative Flows:	**A1. Tại bước 1, người dùng đăng nhập bằng Google OAuth.** 1.1. Người dùng cho phép Google OAuth xác minh thông tin Gmail của mình. 1.2. Use case tiếp tục bước 3.		
Exceptions:	**E1. Tại bước 2, hệ thống hiển thị cảnh báo "Email không tồn tại".** 2.1. Chuyển về use case "Đăng ký tài khoản mới". **E2. Tại bước 2, hệ thống hiển thị cảnh báo "Sai mật khẩu".** 2.1. Người dùng nhập lại mật khẩu. 2.2. Use case tiếp tục bước 2. 2.3. Nếu ngoại lệ E2 lại xảy ra, ấn vào nút "Quên mật khẩu". 2.4. Chuyển đến use case "Quên mật khẩu".		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 5: *Use case scenario cho Đăng nhập*

Quên mật khẩu

Use case name:	Quên mật khẩu		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	10/11/2024
Actors:	Nhân viên (gồm nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên quản lý)		
Description:	Cho phép nhân viên lấy lại mật khẩu khi quên.		
Trigger:	Chọn vào nút "Quên mật khẩu".		
Preconditions:	Nhân viên đã đăng ký thành công trước đó.		
Postconditions:	Đặt lại mật khẩu thành công.		
Normal Flows:	1. Nhân viên nhập email đã đăng ký. 2. Nhân viên ấn nút "Quên mật khẩu". 3. Hệ thống gửi mã khôi phục đến email của người dùng. 4. Người dùng mở email lấy mã và nhập vào hộp thoại trên web. 5. Hệ thống xác minh mã. 6. Nhân viên tạo mật khẩu mới và ấn nhấn "Tiếp tục". 7. Hệ thống lưu mật khẩu mới cho tài khoản này. 8. Hệ thống chuyển đến trang đăng nhập, tiếp tục với use case "Đăng nhập".		
Alternative Flows:	Không có.		
Exceptions:	**E1. Tại bước 2, hệ thống hiển thị cảnh báo "Email không tồn tại".** 2.1. Chuyển về use case "Đăng ký tài khoản mới".		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 6: *Use case scenario cho Quên mật khẩu*

Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

Use case name:	Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	10/11/2024
Actors:	Nhân viên (gồm nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên quản lý)		
Description:	Cho phép nhân viên chỉnh sửa các thông tin cá nhân.		
Trigger:	Chọn vào tab "Cá nhân" của mục "Tài khoản".		
Preconditions:	Nhân viên đã ấn vào nút "Cài đặt" trên sidebar.		
Postconditions:	Chỉnh sửa thông tin cá nhân thành công.		
Normal Flows:	1. Nhân viên tùy chỉnh các thông tin: họ tên, số điện thoại, ảnh đại diện. 2. Nhân viên ấn nút "Lưu". 3. Hệ thống lưu các thông tin mới.		
Alternative Flows:	**A1. Tại bước 1, nhân viên thay đổi mật khẩu.** 1.1. Chuyển sang use case "Đổi mật khẩu".		
Exceptions:	**E1. Tại bước 2, nhân viên ấn "Hủy bỏ".** 2.1. Use case kết thúc.		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 7: *Use case scenario cho Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân*


Đổi mật khẩu

Use case name:	Đổi mật khẩu		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên (gồm nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên quản lý)		
Description:	Cho phép nhân viên chủ động thay đổi mật khẩu.		
Trigger:	Chọn vào tab "Mật khẩu" của mục "Tài khoản".		
Preconditions:	Nhân viên đã ấn vào nút "Cài đặt" trên sidebar.		
Postconditions:	Đổi mật khẩu thành công.		
Normal Flows:	1. Nhân viên nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới. 2. Nhân viên ấn nút "Lưu". 3. Hệ thống lưu mật khẩu mới.		
Alternative Flows:	Không có.		
Exceptions:	**E1. Tại bước 2, nhân viên ấn "Hủy bỏ".** 2.1. Use case kết thúc. **E2. Tại bước 2, hệ thống báo "Sai mật khẩu hiện tại".** 2.1. Use case kết thúc.		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 8: *Use case scenario cho Đổi mật khẩu*

3.5.3 Đào tạo và tùy chỉnh chatbot

3.5.3.1 Biểu đồ use case



Hình 20: *Biểu đồ use case cho Đào tạo và tùy chỉnh chatbot*

3.5.3.2 Use case scenario

Tải dữ liệu tri thức

Use case name:	Tải dữ liệu tri thức		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép công ty nạp dữ liệu huấn luyện chatbot.		
Trigger:	Chọn vào nút "Tùy chỉnh tri thức".		
Preconditions:	Chủ sở hữu hoặc Nhân viên quản lý đã đăng nhập thành công. Người dùng đã chuẩn bị các dữ liệu huấn luyện.		
Postconditions:	Tải dữ liệu lên thành công.		
Normal Flows:	1. Người dùng ấn vào biểu tượng tải file để tải tài liệu lên. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng và loại bỏ các file không đúng định dạng. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các file đã nhận lên trang web.		
Alternative Flows:	A1. Tại bước 1, người dùng nhập các trang web để lấy dữ liệu. 1.1. Chuyển đến use case "Trích xuất nội dung từ website".		
Exceptions:	Không có.		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 9: *Use case scenario cho Tải dữ liệu tri thức*

Cập nhật dữ liệu tri thức

Use case name:	Cập nhật dữ liệu tri thức		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép nhân viên quản lý chỉnh sửa tri thức của chatbot.		
Trigger:	Chọn vào nút "Tùy chỉnh tri thức".		
Preconditions:	Nhân viên quản lý đăng nhập thành công.		
Postconditions:	Cập nhật dữ liệu tri thức thành công.		
Normal Flows:	1. Nhân viên quản lý ấn vào biểu tượng tải file để tải tài liệu mới lên. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng và loại bỏ các file không đúng định dạng. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các file đã nhận lên trang web.		
Alternative Flows:	**A1. Tại bước 1, người dùng muốn xóa một số file nào đó.** 1.1. Ấn vào biểu tượng chữ x trên biểu tượng file. 1.2. Popup hiển thị xác nhận quyết định xóa. 1.3. Người dùng ấn "Xóa". 1.4. Hệ thống xóa tệp. **A2. Tại bước 1, người dùng thêm các trang web để lấy dữ liệu.** 1.1. Chuyển đến use-case "Trích xuất dữ liệu trang web".		
Exceptions:	Không có		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 10: *Use case scenario cho Cập nhật dữ liệu tri thức*

Trích xuất nội dung từ website

Use case name:	Trích xuất nội dung từ website		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép nhân viên quản lý thêm website làm tri thức cho chatbot.		
Trigger:	Chọn vào nút "Tùy chỉnh tri thức".		
Preconditions:	Nhân viên quản lý đăng nhập thành công.		
Postconditions:	Cập nhật tri thức website thành công.		
Normal Flows:	1. Ấn vào biểu tượng Thêm, popup hiện ra cho phép người dùng nhập địa chỉ website. 2. Nhân viên quản lý nhập địa chỉ và ấn "OK". 3. Hệ thống lưu địa chỉ mới.		
Alternative Flows:	**A1. Tại bước 1, người dùng muốn xóa một địa chỉ web.** 1.1. Ấn vào biểu tượng chữ x trên dòng địa chỉ web. 1.2. Người dùng ấn "Xóa". 1.3. Hệ thống xóa địa chỉ này. **A2. Tại bước 1, người dùng muốn cập nhật một địa chỉ web.** 1.1. Ấn vào biểu tượng Chỉnh sửa trên dòng địa chỉ web. 1.2. Người dùng chỉnh sửa và ấn Enter. 1.3. Hệ thống lưu địa chỉ này.		
Exceptions:	Không có.		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 11: *Use case scenario cho Trích xuất nội dung từ website*

Gán nhãn dữ liệu tri thức

Use case name:	Gán nhãn dữ liệu tri thức		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép nhân viên quản lý thêm nhãn cho các dữ liệu tri thức.		
Trigger:	Chọn vào nút "Tùy chỉnh tri thức".		
Preconditions:	Nhân viên quản lý đăng nhập thành công.		
Postconditions:	Cập nhật nhãn tri thức cho tài liệu thành công.		
Normal Flows:	1. Nhân viên quản lý kéo thả tệp vào nhãn tương ứng. 2. Hệ thống lưu các nhãn cho các tệp.		
Alternative Flows:	Không có.		
Exceptions:	Không có.		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 12: *Use case scenario cho Gán nhãn dữ liệu tri thức*

So sánh chatbot

Use case name:	So sánh chatbot		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	12/11/2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép nhân viên quản lý xem trước chatbot để quyết định có lưu các cài đặt không.		
Trigger:	Chọn vào mục "Gán nhãn tri thức".		
Preconditions:	Nhân viên quản lý vừa thực hiện thay đổi với tri thức (thêm / xóa / sửa / đánh nhãn).		
Postconditions:	Ra quyết định được có nên nâng cấp chatbot hay không.		
Normal Flows:	1. Ấn vào nút "So sánh chatbot", trang so sánh hiển thị cho phép người dùng thấy 2 phiên bản cùng một lúc. 2. Nhân viên quản lý nhập tin nhắn vào khung chat và xem 2 bot cùng trả lời. 3. Người dùng ấn "Lưu và training".		
Alternative Flows:	Không có.		
Exceptions:	**E1. Tại bước 3, người dùng ấn biểu tượng trở về. Thay đổi chưa được lưu, use-case kết thúc**		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 13: *Use case scenario cho Trích xuất nội dung từ website*

Tùy chỉnh hành vi chatbot

Use case name:	Tùy chỉnh hành vi chatbot		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép nhân viên quản lý thay đổi một số đặc điểm ứng xử của chatbot.		
Trigger:	Chọn vào nút "Tùy chỉnh hành vi và giao diện".		
Preconditions:	Nhân viên quản lý đăng nhập thành công.		
Postconditions:	Cập nhật hành vi chatbot thành công.		
Normal Flows:	1. Chỉnh sửa tin nhắn mặc định (lời chào, tạm biệt, câu cửa miệng) của chatbot. 2. Lựa chọn tông giọng cho chatbot (nghiêm túc / vui vẻ / thông thường). 3. Nhân viên quản lý xem trước các thay đổi. 4. Nhân viên quản lý nhấn "Lưu". 5. Hệ thống lưu lại các thiết lập.		
Alternative Flows:	Không có.		
Exceptions:	**E1. Tại bước 4, người dùng ấn vào nút "Hủy bỏ". Use-case kết thúc.**		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 14: *Use case scenario cho Tùy chỉnh hành vi chatbot.*


Tùy chỉnh giao diện chatbot

Use case name:	Tùy chỉnh giao diện chatbot		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép nhân viên quản lý thay đổi một số đặc điểm giao diện của chatbot.		
Trigger:	Chọn vào nút "Tùy chỉnh hành vi và giao diện".		
Preconditions:	Nhân viên quản lý đăng nhập thành công.		
Postconditions:	Cập nhật hành vi chatbot thành công.		
Normal Flows:	1. Nhân viên quản lý chỉnh sửa màu nền, màu chữ, ảnh nền khung chat, phông chữ, ảnh đại diện chatbot, độ bo góc của các tin nhắn. 2. Nhân viên quản lý xem trước các thay đổi. 3. Nhân viên quản lý nhấn "Lưu". 4. Hệ thống lưu lại các thiết lập.		
Alternative Flows:	Không có.		
Exceptions:	**E1. Tại bước 3, người dùng ấn vào nút "Hủy bỏ". Use-case kết thúc.**		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 15: *Use case scenario cho Tùy chỉnh giao diện chatbot.*

3.5.4 Tích hợp

3.5.4.1 Biểu đồ usecase



Hình 21: *Biểu đồ use case cho tích hợp*

3.5.4.2 Usecase scenerio


Tạo mã nhúng

Use case name:	Tạo mã nhúng		
Created by:	Phạm Đức Thắng	Last updated by:	Phạm Đức Thắng
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý doanh nghiệp		
Description:	Nhân viên quản lý doanh nghiệp tạo đoạn mã nhúng và gắn vào website để có thể tích hợp chatbot vào website của họ.		
Trigger:	Nhân viên quản lý muốn tạo mã nhúng để tích hợp chatbot vào website.		
Preconditions:	- Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. - Doanh nghiệp đã đăng ký dịch vụ chatbot.		
Postconditions:	Đoạn mã nhúng được tạo thành công và sẵn sàng để tích hợp.		
Normal Flows:	1. Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống quản lý chatbot. 2. Điều hướng tới trang “Tùy chỉnh chatbot”. 3. Xem trước kích thước, màu sắc, vị trí hiển thị của chatbot. 4. Nhấn nút "Tạo mã nhúng". 5. Hệ thống tạo và hiển thị đoạn mã nhúng. 6. Nhân viên quản lý sao chép đoạn mã này để gán vào website.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	**E1: Xảy ra sự cố kỹ thuật trong quá trình tạo đoạn mã nhúng** 5.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Đã xảy ra lỗi trong quá trình tạo đoạn mã nhúng. Vui lòng thử lại sau."		
Notes and issues:	Không có		

Bảng 16: *Use case scenario cho Tạo mã nhúng*

3.5.5 Quản lý chatbot

3.5.5.1 Biểu đồ use case



Hình 22: *Biểu đồ use case cho Quản lý chatbot*

3.5.5.2 Use case scenario

Xem báo cáo

Use case name:	Xem báo cáo		
Created by:	Lê Đình Huy	Last updated by:	Lê Đình Huy
Date created:	19 / 10 / 2024	Date last updated:	19 / 10 / 2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép nhân viên quản lý xem báo cáo thống kê về hệ thống chatbot của mình.		
Trigger:	Chọn "Báo cáo" trên thanh điều hướng.		
Preconditions:	- Nhân viên quản lý có tài khoản trên website. - Nhân viên quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Thiết bị của nhân viên quản lý có kết nối mạng và kết nối với hệ thống. - Nhân viên quản lý có quyền thực hiện chức năng.		
Postconditions:	Hệ thống hiển thị các thông số và biểu đồ thống kê.		
Normal Flows:	1. Nhân viên quản lý chọn "Báo cáo" trên thanh điều hướng. 2. Hệ thống hiển thị các thông số và báo cáo thống kê.		
Alternative Flows:	**A1: Sau bước 2** 3.1. Nhân viên quản lý chọn "Lọc". 3.2. Hệ thống hiển thị các thông số cho phép của bộ lọc. 3.3. Nhân viên quản lý chọn một thông số. Tiếp tục bước 2 trong Normal flows.		
Exceptions:	Không có		
Note and issues:	Không có		

Bảng 17: *Use case scenario cho Xem báo cáo*

Xuất báo cáo

Use case name:	Xuất báo cáo		
Created by:	Lê Đình Huy	Last updated by:	Lê Đình Huy
Date created:	19 / 10 / 2024	Date last updated:	19 / 10 / 2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép nhân viên quản lý xuất báo cáo thống kê về hệ thống chatbot của mình ra file pdf hoặc excel.		
Trigger:	Chọn "Xuất báo cáo" trong giao diện Xem báo cáo.		
Preconditions:	- Nhân viên quản lý có tài khoản trên website. - Nhân viên quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Thiết bị của nhân viên quản lý có kết nối mạng và kết nối với hệ thống. - Nhân viên quản lý có quyền thực hiện chức năng.		
Postconditions:	File báo cáo được tạo và tải về thiết bị của nhân viên quản lý.		
Normal Flows:	1. Nhân viên quản lý chọn "Xuất báo cáo" trong giao diện Xem báo cáo. 2. Hệ thống hiển thị hai loại tệp (pdf, excel) cho nhân viên quản lý chọn. 3. Nhân viên quản lý chọn một loại tệp và chọn "Xem trước". 4. Hệ thống hiển thị chế độ xem trước file. 5. Nhân viên quản lý chọn "Tải xuống". 6. File báo cáo được tải về thiết bị của nhân viên quản lý.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	**E1: Tại bước 5** 5.1. Nhân viên quản lý chọn "Hủy bỏ". 5.2. Hệ thống đóng chế độ xem trước file. Use case dừng lại.		
Note and issues:	Không có		

Bảng 18: *Use case scenario cho Xem báo cáo*


Truy cập lịch sử hội thoại

Use case name:	Truy cập lịch sử hội thoại		
Created by:	Lê Đình Huy	Last updated by:	Lê Đình Huy
Date created:	19 / 10 / 2024	Date last updated:	19 / 10 / 2024
Actors:	Nhân viên		
Description:	Cho phép nhân viên truy cập và xem lịch sử hội thoại.		
Trigger:	Chọn "Chat" trên thanh điều hướng.		
Preconditions:	- Nhân viên có tài khoản trên website. - Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Thiết bị của nhân viên có kết nối mạng và kết nối với hệ thống. - Nhân viên có quyền thực hiện chức năng.		
Postconditions:	Hệ thống hiển thị chi tiết toàn bộ cuộc hội thoại của khách hàng.		
Normal Flows:	1. Nhân viên chọn "Chat" trên thanh điều hướng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các cuộc hội thoại. 3. Nhân viên chọn xem một cuộc hội thoại. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết toàn bộ cuộc hội thoại của khách hàng.		
Alternative Flows:	**A1: Tại bước 3** 3.1. Nhân viên chọn vào ô Tìm kiếm và nhập nội dung cần tìm. 3.2. Nhân viên chọn "Tìm". Tiếp tục bước 2 trong Normal flows. **A2: Tại bước 3** 3.1. Nhân viên chọn "Lọc". 3.2. Hệ thống hiển thị các thông số cho phép của bộ lọc. 3.3. Nhân viên chọn một thông số. Tiếp tục bước 2 trong Normal flows. **A3: Tại bước 3** 3.1. Nhân viên chọn "Cần hỗ trợ". Tiếp tục bước 2 trong Normal flows.		
Exceptions:	Không có		
Note and issues:	Không có		

Bảng 19: *Use case scenario cho Xem báo cáo*

3.5.6 Thông báo và cảnh báo

3.5.6.1 Biểu đồ use case



Hình 23: *Biểu đồ use case cho Thông báo và cảnh báo*

3.5.6.2 Use case scenario

Chọn phương thức thông báo và cảnh báo

Use case name:	Chọn phương thức thông báo và cảnh báo		
Created by:	Phạm Đức Thắng	Last updated by:	Phạm Đức Thắng
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý doanh nghiệp		
Description:	Doanh nghiệp có thể chọn cách họ muốn nhận thông báo và cảnh báo liên quan đến hệ thống chatbot.		
Trigger:	Nhân viên quản lý muốn thay đổi phương thức nhận thông báo và cảnh báo.		
Preconditions:	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.		
Postconditions:	Phương thức thông báo và cảnh báo được lưu và áp dụng cho tài khoản doanh nghiệp.		
Normal Flows:	1. Người dùng truy cập vào trang cài đặt thông báo và cảnh báo. 2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn phương thức. 3. Người dùng chọn hoặc hủy chọn các phương thức nhận thông báo: email và trong ứng dụng. 4. Người dùng xác nhận lựa chọn. 5. Hệ thống lưu cài đặt và hiển thị thông báo xác nhận.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	**E1. Hệ thống không thể lưu cài đặt** 5.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 5.2. Người dùng có thể thử lại hoặc hủy bỏ thao tác.		
Notes and issues:	Không có		

Bảng 20: *Use case scenario cho Chọn phương thức thông báo và cảnh báo*


Thiết lập ngưỡng cảnh báo

Use case name:	Thiết lập ngưỡng cảnh báo		
Created by:	Phạm Đức Thắng	Last updated by:	Phạm Đức Thắng
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý doanh nghiệp		
Description:	Doanh nghiệp có thể thiết lập ngưỡng cảnh báo cho việc sử dụng token LLM và lưu lượng truy cập.		
Trigger:	Nhân viên quản lý muốn thay đổi ngưỡng cảnh báo cho việc sử dụng token LLM và lưu lượng truy cập.		
Preconditions:	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.		
Postconditions:	Ngưỡng cảnh báo được lưu và áp dụng cho tài khoản người dùng.		
Normal Flows:	1. Người dùng truy cập vào trang cài đặt thông báo và cảnh báo. 2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn ngưỡng. 3. Người dùng thiết lập ngưỡng cảnh báo cho việc sử dụng token LLM. 4. Người dùng thiết lập ngưỡng cảnh báo cho lưu lượng truy cập. 5. Người dùng xác nhận các cài đặt. 6. Hệ thống lưu cài đặt và hiển thị thông báo xác nhận.		
Alternative Flows:	**A1. Người dùng tắt cảnh báo cho việc sử dụng token LLM** 3.1. Người dùng bấm nút tắt cảnh báo cho việc sử dụng token LLM **A2. Người dùng tắt cảnh báo cho lưu lượng truy cập** 4.1. Người dùng bấm nút tắt cảnh báo cho lưu lượng truy cập		
Exceptions:	**E1. Hệ thống không thể lưu cài đặt** 6.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 6.2. Người dùng có thể thử lại hoặc hủy bỏ thao tác.		
Notes and issues:	Không có		

Bảng 21: *Use case scenario cho Thiết lập ngưỡng cảnh báo*

3.5.7 Quản lý thanh toán

3.5.7.1 Biểu đồ usecase



Hình 24: *Biểu đồ use case cho Quản lý thanh toán*

3.5.7.2 Usecase scenerio

Chọn gói thanh toán

Use case name:	Chọn gói thanh toán		
Created by:	Phạm Đức Thắng	Last updated by:	Phạm Đức Thắng
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Doanh nghiệp		
Description:	Doanh nghiệp lựa chọn gói đăng ký phù hợp với nhu cầu sử dụng dịch vụ chatbot từ các gói có sẵn trên hệ thống.		
Trigger:	Doanh nghiệp muốn chọn hoặc thay đổi gói đăng ký dịch vụ chatbot.		
Preconditions:	- Doanh nghiệp đã đăng ký và đăng nhập vào tài khoản của mình trên hệ thống. - Hệ thống đã có các gói đăng ký được cấu hình sẵn.		
Postconditions:	- Doanh nghiệp đã chọn và xác nhận gói đăng ký mới. - Hệ thống đã cập nhật gói đăng ký của doanh nghiệp và thực hiện thanh toán nếu cần.		
Normal Flows:	1. Doanh nghiệp đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web hoặc ứng dụng. 2. Doanh nghiệp điều hướng vào trang "Gói đăng ký". 3. Hệ thống hiển thị danh sách các gói đăng ký hiện có với các tính năng và giá cả tương ứng. 4. Doanh nghiệp chọn gói đăng ký mong muốn bằng cách nhấp vào nút "Mua". 5. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của gói đăng ký đã chọn và yêu cầu xác nhận. 6. Doanh nghiệp xác nhận lựa chọn và tiến hành thanh toán. 7. Hệ thống xử lý giao dịch thanh toán và cập nhật trạng thái gói đăng ký cho doanh nghiệp. 8. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận thành công.		
Alternative Flows:	**A1: Thay đổi gói đăng ký** 4.1. Doanh nghiệp chọn gói đăng ký mới muốn nâng cấp hoặc giảm cấp. 4.2. Hệ thống tính toán sự khác biệt về giá cả. 4.3. Doanh nghiệp xác nhận lựa chọn và tiến hành thanh toán nếu cần. 4.4. Hệ thống cập nhật gói đăng ký mới cho doanh nghiệp và điều chỉnh các dịch vụ liên quan. **A2: Doanh nghiệp chọn xuất hóa đơn** 6.1. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống cung cấp tùy chọn "Xuất Hóa Đơn". 6.2. Doanh nghiệp chọn "Xuất Hóa Đơn" để tải xuống hóa đơn hoặc gửi qua email. 6.3. Hệ thống tạo và gửi hóa đơn đến email đã đăng ký. 6.4. Doanh nghiệp nhận được hóa đơn để lưu trữ và quản lý chi tiêu.		
Exceptions:	**E1 Giao dịch thanh toán không thành công do lỗi thẻ tín dụng, thiếu tiền trong tài khoản hoặc sự cố mạng.** 7.1. Khi doanh nghiệp cố gắng thanh toán, hệ thống kiểm tra và phát hiện lỗi. 7.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Thanh toán không thành công. Vui lòng kiểm tra thông tin thanh toán hoặc thử lại sau." 7.3. Doanh nghiệp có thể thử lại giao dịch hoặc thay đổi thông tin thanh toán khác.		
Notes and issues:	Không có		

Bảng 22: *Use case scenario cho Chọn gói thanh toán*


Theo dõi thông số sử dụng

Use case name:	Theo dõi thông số sử dụng		
Created by:	Phạm Đức Thắng	Last updated by:	Phạm Đức Thắng
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Doanh nghiệp		
Description:	Doanh nghiệp có thể theo dõi các thông số giới han của gói đã đăng ký, bao gồm thời hạn gói đăng ký, số lượng yêu cầu và bộ nhớ đã sử dụng.		
Trigger:	Doanh nghiệp muốn xem thông tin về mức độ sử dụng dịch vụ chatbot.		
Preconditions:	- Doanh nghiệp đã đăng ký và sử dụng dịch vụ chatbot. - Hệ thống đã ghi nhận dữ liệu sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp.		
Postconditions:	Doanh nghiệp đã xem được các thông số sử dụng dịch vụ chi tiết.		
Normal Flows:	1. Doanh nghiệp đăng nhập vào tài khoản của mình. 2. Doanh nghiệp truy cập vào trang "Quản lý thanh toán". 3. Hệ thống hiển thị các thông số sử dụng hiện tại như số lượng yêu cầu đã xử lý, thời gian gói còn lại và bộ nhớ đã sử dụng.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	**E1: Hệ thống chưa có dữ liệu sử dụng do mới bắt đầu dịch vụ hoặc vấn đề kỹ thuật** 5.1. Hệ thống kiểm tra và phát hiện thiếu dữ liệu. 5.2. Hiển thị thông báo: "Chưa có dữ liệu sử dụng để hiển thị. Vui lòng quay lại sau."		
Notes and issues:	Không có		

Bảng 23: *Use case scenario cho Theo dõi sử dụng*

3.5.8 Tương tác với chatbot

3.5.8.1 Biểu đồ use case



Hình 25: *Biểu đồ use case cho Tương tác với chatbot*

3.5.8.2 Use case scenario

Phản hồi tin nhắn khách hàng

Use case name:	Phản hồi tin nhắn khách hàng		
Created by:	Lê Đình Huy	Last updated by:	Lê Đình Huy
Date created:	19 / 10 / 2024	Date last updated:	19 / 10 / 2024
Actors:	Nhân viên chăm sóc khách hàng		
Description:	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng phản hồi trực tiếp tin nhắn của khách hàng.		
Trigger:	Chọn vào xem đoạn hội thoại với một khách hàng.		
Preconditions:	- Nhân viên có tài khoản trên website. - Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Thiết bị của nhân viên có kết nối mạng và kết nối với hệ thống. - Nhân viên có quyền thực hiện chức năng.		
Postconditions:	Tin nhắn được gửi thành công và hiển thị ở hai phía.		
Normal Flows:	1. Nhân viên CSKH chọn vào xem đoạn hội thoại với một khách hàng. 2. Hệ thống hiển thị màn hình chat với khách hàng đó. 3. Nhân viên CSKH chọn vào khung điền tin nhắn và nhập nội dung tin nhắn. 4. Nhân viên CSKH chọn "Gửi". 5. Hệ thống lưu dữ liệu vào database và hiển thị tin nhắn vừa gửi lên màn hình.		
Alternative Flows:	**A1: Tại bước 3 hoặc 4** Khi nhân viên CSKH muốn đính kèm tệp, chuyển đến use case Đính kèm tệp đa phương tiện. Sau đó tiếp tục tại bước đó trong Normal flows.		
Exceptions:	Không có		
Note and issues:	Không có		

Bảng 24: *Use case scenario cho Phản hồi tin nhắn khách hàng*

Gửi tin nhắn

Use case name:	Gửi tin nhắn		
Created by:	Lê Đình Huy	Last updated by:	Lê Đình Huy
Date created:	19 / 10 / 2024	Date last updated:	19 / 10 / 2024
Actors:	Người dùng cuối (Khách hàng)		
Description:	Cho phép người dùng cuối gửi tin nhắn trong chatbot.		
Trigger:	Chọn vào nút chatbot trên website của doanh nghiệp.		
Preconditions:	- Thiết bị của người dùng có kết nối mạng.		
Postconditions:	Tin nhắn được gửi thành công và hiển thị trên màn hình. Đồng thời, tin nhắn từ chatbot sẽ phản hồi lại trong một khoảng thời gian nhất định.		
Normal Flows:	1. Người dùng chọn vào nút chatbot trên website của doanh nghiệp. 2. Hệ thống hiển thị màn hình chatbot. 3. Người dùng chọn vào khung điền tin nhắn và nhập nội dung tin nhắn. 4. Người dùng chọn "Gửi". 5. Hệ thống lưu dữ liệu vào database và hiển thị tin nhắn vừa gửi lên màn hình. 6. Hệ thống chatbot tạo và phản hồi người dùng trong một khoảng thời gian nhất định.		
Alternative Flows:	**A1: Tại bước 3 hoặc 4** Khi người dùng muốn đính kèm tệp, chuyển đến use case Đính kèm tệp đa phương tiện. Sau đó tiếp tục tại bước đó trong Normal flows.		
Exceptions:	Không có		
Note and issues:	Không có		

Bảng 25: *Use case scenario cho Gửi tin nhắn*

Đính kèm tệp đa phương tiện

Use case name:	Đính kèm tệp đa phương tiện		
Created by:	Lê Đình Huy	Last updated by:	Lê Đình Huy
Date created:	19 / 10 / 2024	Date last updated:	19 / 10 / 2024
Actors:	Nhân viên CSKH, người dùng cuối (Khách hàng)		
Description:	Cho phép nhân viên CSKH và người dùng cuối đính kèm tệp đa phương tiện.		
Trigger:	Chọn vào nút "Đính kèm tệp đa phương tiện" trong khung chat.		
Preconditions:	Preconditions của tính năng Phản hồi tin nhắn khách hàng đối với nhân viên CSKH, tính năng Gửi tin nhắn đối với người dùng cuối.		
Postconditions:	Hệ thống hiển thị ảnh được chọn lên màn hình.		
Normal Flows:	1. Người dùng chọn vào nút "Đính kèm tệp đa phương tiện". 2. Hệ thống hiển thị màn hình chọn ảnh. 3. Người dùng chọn một bức ảnh trên thiết bị. 4. Người dùng chọn "Tải lên". 5. Hệ thống hiển thị ảnh được chọn lên màn hình.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	**E1: Sau bước 5** 6.1. Người dùng chọn nút "Xóa" ảnh vừa tải. 6.2. Ảnh vừa tải bị xóa khỏi màn hình. Use case dừng lại.		
Note and issues:	Không có		

Bảng 26: *Use case scenario cho Đính kèm tệp đa phương tiện*

Yêu cầu nhân viên hỗ trợ

Use case name:	Yêu cầu nhân viên hỗ trợ		
Created by:	Lê Đình Huy	Last updated by:	Lê Đình Huy
Date created:	19 / 10 / 2024	Date last updated:	19 / 10 / 2024
Actors:	Người dùng cuối (Khách hàng)		
Description:	Cho phép người dùng cuối có thể yêu cầu nhân viên hỗ trợ.		
Trigger:	Chọn vào nút yêu cầu hỗ trợ trong khung chatbot.		
Preconditions:	- Thiết bị của người dùng có kết nối mạng.		
Postconditions:	Yêu cầu được gửi lên hệ thống và màn hình hiển thị thông báo thành công. Đồng thời, tính năng chat tự động sẽ được tạm dừng.		
Normal Flows:	1. Người dùng chọn vào nút yêu cầu hỗ trợ trong khung chatbot. 2. Hệ thống hiển thị pop up Hỗ trợ khách hàng. 3. Người dùng chọn "Gửi yêu cầu". 4. Yêu cầu được gửi lên hệ thống và màn hình hiển thị thông báo thành công. Đồng thời, tính năng chat tự động sẽ được tạm dừng.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	**E1: Tại bước 3** 3.1. Người dùng chọn "Đặt lịch hẹn". Chuyển đến use case Đặt lịch hẹn hỗ trợ. Use case dừng lại. **E2: Tại bước 3** 3.1. Người dùng chọn "Đóng". 3.2. Pop up Hỗ trợ khách hàng được đóng. Use case dừng lại.		
Note and issues:	Không có		

Bảng 27: *Use case scenario cho Yêu cầu nhân viên hỗ trợ*


Đặt lịch hẹn hỗ trợ

Use case name:	Đặt lịch hẹn hỗ trợ		
Created by:	Lê Đình Huy	Last updated by:	Lê Đình Huy
Date created:	19 / 10 / 2024	Date last updated:	19 / 10 / 2024
Actors:	Người dùng cuối (Khách hàng)		
Description:	Cho phép người dùng cuối có thể đặt lịch hẹn hỗ trợ theo thời gian mình mong muốn.		
Trigger:	Chọn vào nút "Đặt lịch hẹn" trong pop up Hỗ trợ khách hàng.		
Preconditions:	- Thiết bị của người dùng có kết nối mạng.		
Postconditions:	Lịch hẹn được gửi lên hệ thống và màn hình hiển thị thông báo thành công.		
Normal Flows:	1. Người dùng chọn vào nút "Đặt lịch hẹn" trong pop up Hỗ trợ khách hàng. 2. Hệ thống đóng pop up Hỗ trợ khách hàng và hiển thị pop up Đặt lịch hẹn. 3. Người dùng điền đầy đủ thông tin (tên, số điện thoại, lời nhắn) và chọn lịch có sẵn. 4. Người dùng chọn "Gửi". 5. Lịch hẹn được gửi lên hệ thống và màn hình hiển thị thông báo thành công.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	**E1: Tại bước 3 hoặc 4** 3.1. Người dùng chọn "Đóng". 3.2. Pop up Đặt lịch hẹn được đóng. Use case dừng lại.		
Note and issues:	Không có		

Bảng 28: *Use case scenario cho Đặt lịch hẹn hỗ trợ*

3.5.9 Quản lý lịch hẹn

3.5.9.1 Biểu đồ use case



Hình 26: *Biểu đồ use case cho Quản lý lịch hẹn*

3.5.9.2 Use case scenario

Truy cập chi tiết lịch hẹn


Use case name:	Truy cập chi tiết lịch hẹn		
Created by:	Lê Đình Huy	Last updated by:	Lê Đình Huy
Date created:	19 / 10 / 2024	Date last updated:	19 / 10 / 2024
Actors:	Nhân viên chăm sóc khách hàng		
Description:	Cho phép nhân viên CSKH truy cập và xem chi tiết lịch hẹn.		
Trigger:	Chọn "Lịch hẹn" trên thanh điều hướng.		
Preconditions:	- Nhân viên có tài khoản trên website. - Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Thiết bị của nhân viên có kết nối mạng và kết nối với hệ thống. - Nhân viên có quyền thực hiện chức năng.		
Postconditions:	Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin lịch hẹn mà khách hàng đã đặt.		
Normal Flows:	1. Nhân viên CSKH chọn "Lịch hẹn" trên thanh điều hướng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các lịch hẹn. 3. Nhân viên CSKH chọn xem một lịch hẹn. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin lịch hẹn mà khách hàng đã đặt.		
Alternative Flows:	**A1: Tại bước 3** 3.1. Nhân viên CSKH chọn vào ô Tìm kiếm và nhập nội dung cần tìm. 3.2. Nhân viên CSKH chọn "Tìm". Tiếp tục bước 2 trong Normal flows. **A2: Tại bước 3** 3.1. Nhân viên CSKH chọn "Lọc". 3.2. Hệ thống hiển thị các thông số cho phép của bộ lọc. 3.3. Nhân viên CSKH chọn một thông số. Tiếp tục bước 2 trong Normal flows.		
Exceptions:	**E1: Tại bước 3 hoặc sau bước 4** 3.1. Nhân viên CSKH chọn "Hỗ trợ". 3.2. Hệ thống chuyển đến trang hội thoại với khách hàng. Use case dừng lại.		
Note and issues:	Không có		

Bảng 29: *Use case scenario cho Truy cập chi tiết lịch hẹn*

3.6 Biểu đồ Activity

3.6.1 Quản lý tài khoản

3.6.1.1 Đăng ký



Hình 27: *Biểu đồ activity cho Đăng ký*

Mô tả: Biểu đồ hoạt động Đăng ký gồm 2 swimlane: Người dùng và Hệ thống.


Đầu tiên, người dùng truy cập trang đăng ký/đăng nhập và được hiển thị hai lựa chọn: "Tạo tổ chức mới" hoặc "Tham gia tổ chức".

Luồng tạo tổ chức mới: Khi chọn "Tạo tổ chức mới", người dùng cần điền các thông tin tổ chức như tên tổ chức, email domain và thông tin cá nhân bao gồm họ tên, email, mật khẩu. Sau đó, hệ thống sẽ gửi email xác minh đến địa chỉ email đã đăng ký. Người dùng cần xác minh email bằng cách nhấp vào link trong thư. Sau khi xác minh thành công, hệ thống sẽ tạo tổ chức mới và tự động gán người dùng làm quản trị viên của tổ chức.

Luồng tham gia tổ chức: Khi chọn "Tham gia tổ chức", người dùng cần nhập mã mời và điền thông tin cá nhân bao gồm họ tên, email, mật khẩu. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của mã mời, lưu trữ thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu và gán vai trò theo cấu hình trong lời mời.

Khi hoàn tất quá trình đăng ký theo một trong hai luồng trên, người dùng sẽ được điều hướng đến trang chính với các chức năng tương ứng với vai trò được phân trong tổ chức.

3.6.1.2 Đăng nhập



Hình 28: *Biểu đồ activity cho Đăng nhập*


Mô tả: Biểu đồ hoạt động Đăng ký gồm 3 swimlane: OAuth, Người dùng và hệ thống.
Đầu tiên, nhân viên chọn vào nút "Đăng nhập" ở trang chủ. Nhân viên sẽ có hai lựa chọn:

- Qua Google OAuth: Nhân viên cần xác minh và ủy quyền email của mình cho Google OAuth. Các bước tiếp theo tuân thủ theo quá trình xác thực OAuth 2.0 của Google. Với lựa chọn này, nhân viên không cần đăng ký trước đó, miễn là sử dụng email doanh nghiệp để tiếp tục.
- Qua tài khoản và mật khẩu: Nhân viên nhập hai thông tin này để đăng nhập (nếu đã đăng ký trước đó). Nếu người dùng quên mật khẩu:

1. Nhập email đã đăng ký.
2. Hệ thống gửi email chứa mã khôi phục đến người dùng.
3. Nhân viên nhập mã khôi phục.
4. Nếu hệ thống xác minh mã đã nhập là đúng, nhân viên sẽ được cho phép đổi mật khẩu.
5. Nhân viên đổi xong sẽ được chuyển về trang đăng nhập để tiếp tục.

Dù bằng cách nào, sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ lưu dữ liệu đăng nhập và chuyển nhân viên về trang chủ.

3.6.1.3 Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân



Hình 29: *Biểu đồ activity cho Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân*

Mô tả: Biểu đồ hoạt động Đăng ký gồm 2 swimlane: Người dùng và hệ thống.


Đầu tiên, nhân viên chọn vào nút "Cài đặt" ở thanh bên. Chọn tab "Tài khoản" để thực hiện chức năng này. Nhân viên có thể:

- Chỉnh sửa thông tin cá nhân: Nhân viên thay đổi được ảnh đại diện, họ tên và số điện thoại. Tuy nhiên email và vai trò của tài khoản sẽ không thể thay đổi.

- Thay đổi mật khẩu chủ động bằng cách nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới. Nếu mật khẩu hiện tại không đúng, người dùng không thể tiếp tục tiến trình.

Dù chỉnh sửa thông tin nào, sau khi thay đổi xong và nhấn lưu, hệ thống sẽ lưu lại các thông tin mới này.

3.6.2 Tích hợp




Hình 30: *Biểu đồ activity cho Tích hợp*

Quá trình tạo mã nhúng cho chatbot bắt đầu bằng việc người dùng điều hướng tới trang Tùy chỉnh chatbot. Sau khi truy cập thành công, hệ thống sẽ hiển thị giao diện Tùy chỉnh chatbot và cho phép xem trước giao diện chatbot để đảm bảo rằng thiết kế và các chức năng hoạt động như mong muốn trước khi triển khai. Khi đã hài lòng với bản xem trước, người dùng sẽ nhấn nút Tạo chatbot để hệ thống bắt đầu quá trình tạo mã nhúng. Sau khi hoàn thành, mã nhúng này sau đó sẽ được hiển thị trên giao diện người dùng, cho phép người dùng dễ dàng thao tác. Cuối cùng, người dùng chỉ cần sao chép mã nhúng và dán vào website doanh nghiệp của mình để hoàn tất quá trình tích hợp chatbot.

3.6.3 Quản lý chatbot

3.6.3.1 Báo cáo




Hình 31: *Biểu đồ activity cho Báo cáo*

Mô tả: Ban đầu quản trị viên doanh nghiệp chọn vào nút "Báo cáo" trên thanh điều hướng. Khi đó màn hình sẽ chuyển qua trang Báo cáo và hiển thị các thông số và biểu đồ.

- Nếu quản trị viên chọn "Lọc", hệ thống sẽ hiển thị các thông số lọc và quản trị viên chọn một thông số. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị lại các thông số và biểu đồ tương ứng với thông số lọc đó. Rồi sau đó quản trị viên có thể chọn "Lọc" tiếp hoặc chọn "Xuất" hoặc dừng lại.
- Nếu quản trị viên chọn "Xuất", hệ thống sẽ hiển thị 2 loại tệp. Sau đó người dùng sẽ phải chọn một và chọn "Xem trước". Hệ thống sẽ hiển thị chế độ xem trước file dưới dạng popup. Nếu người dùng chọn "Tải xuống" thì file sẽ được tải về thiết bị. Còn nếu người dùng chọn "Hủy bỏ" thì hệ thống sẽ đóng popup xem trước.
- Nếu quản trị viên không chọn gì thì sẽ kết thúc.

3.6.3.2 Lịch sử hội thoại



Hình 32: *Biểu đồ activity cho Lịch sử hội thoại*


Mô tả: Ban đầu người dùng chọn vào nút "Chat" trên thanh điều hướng. Khi đó màn hình sẽ chuyển qua trang Chat và hiển thị danh sách các cuộc hội thoại của khách hàng.

- Nếu người dùng chọn vào ô tìm kiếm, nhập nội dung tìm kiếm và chọn "Tìm" thì khi đó hệ thống sẽ hiển thị các cuộc hội thoại có tên tương ứng với nội dung tìm kiếm.
- Nếu người dùng chọn "Lọc", hệ thống sẽ hiển thị các thông số lọc và người dùng chọn một thông số. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị lại các cuộc hội thoại tương ứng với thông số lọc đó.

- Nếu người dùng chọn "Cần hỗ trợ" thì hệ thống sẽ chỉ hiển thị các cuộc hội thoại mà khách hàng đã gửi yêu cầu hỗ trợ.

Sau đó người dùng có thể lặp lại các bước trên hoặc chọn xem một cuộc hội thoại. Khi quản trị viên chọn xem một cuộc hội thoại thì hệ thống sẽ hiển thị chi tiết cuộc hội thoại đó.

3.6.4 Thông báo và cảnh báo




Hình 33: *Biểu đồ activity cho Thông báo và cảnh báo*

Quá trình cài đặt thông báo cho người dùng bắt đầu bằng việc người dùng điều hướng tới trang cài đặt thông báo. Khi truy cập thành công, hệ thống sẽ hiển thị trang cài đặt thông báo, cung cấp giao diện để người dùng tùy chỉnh các thiết lập phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Tiếp theo, người dùng chọn phương thức nhận thông báo mà họ mong muốn, chẳng hạn như qua email, SMS, hoặc thông báo trực tiếp trên ứng dụng. Sau đó, người dùng thiết lập ngưỡng token LLM hoặc ngưỡng lưu lượng người dùng, nhằm xác định các điều kiện kích hoạt thông báo phù hợp với hoạt động của họ.

Sau khi hoàn tất việc thiết lập các thông số trên, người dùng xác nhận các cài đặt. Hệ thống sẽ áp dụng các cài đặt đã được xác nhận, đảm bảo rằng các thông báo sẽ được gửi đi theo các tùy chọn và ngưỡng đã được thiết lập.

3.6.5 Quản lý thanh toán



Hình 34: *Biểu đồ activity cho Quản lý thanh toán*

Quá trình đăng ký gói dịch vụ bắt đầu bằng việc người dùng điều hướng tới trang thanh toán. Khi truy cập thành công, hệ thống sẽ hiển thị các gói đăng ký hiện có, cho phép người dùng lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.


Tiếp theo, người dùng có thể thay đổi hoặc chọn gói đăng ký mới nếu muốn nâng cấp hoặc điều chỉnh dịch vụ. Sau khi lựa chọn gói phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận, yêu cầu người dùng xác nhận lựa chọn của mình trước khi tiến hành thanh toán.

Sau khi người dùng xác nhận gói đăng ký, hệ thống sẽ điều hướng tới hệ thống thanh toán để thực hiện giao dịch. Giao diện thanh toán sẽ được hiển thị, nơi người dùng nhập thông tin thanh toán cần thiết như thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng hoặc số tài khoản ngân hàng.

Khi người dùng nhập thông tin thanh toán, hệ thống sẽ tiến hành xử lý thanh toán. Nếu thanh toán thành công, hệ thống sẽ kích hoạt gói đăng ký mà người dùng đã chọn, đảm bảo rằng dịch vụ được cung cấp đầy đủ theo gói đã mua. Trong trường hợp thanh toán thất bại, hệ thống sẽ báo lỗi và cho phép người dùng nhập lại thông tin thanh toán hoặc hủy bỏ giao dịch nếu họ quyết định không tiếp tục.

3.6.6 Tương tác với chatbot

3.6.6.1 Phản hồi tin nhắn khách hàng




Hình 35: *Biểu đồ activity cho Phản hồi tin nhắn khách hàng*

Mô tả: Ban đầu nhân viên chăm sóc khách hàng chọn xem đoạn hội thoại của khách hàng tại trang Chat. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chat với khách hàng đó.

- Nếu muốn điền hoặc chỉnh sửa tin nhắn, nhân viên chăm sóc khách hàng chọn vào khung điền tin nhắn và nhập nội dung tin nhắn. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị đoạn tin nhắn mà nhân viên chăm sóc khách hàng đã nhập.
- Nếu muốn đính kèm tệp, nhân viên chăm sóc khách hàng chọn "Đính kèm tệp đa phương tiện". Khi đó, khung chọn tệp từ thiết bị sẽ được hiển thị. nhân viên chăm sóc khách hàng chọn một tệp và chọn "Tải lên". Hệ thống hiển thị tệp được chọn trên màn hình.
- Nếu muốn xóa tệp đã tải lên, nhân viên chăm sóc khách hàng chọn "Xóa". Khi đó tệp đó sẽ được xóa khỏi màn hình.

Sau đó nhân viên chăm sóc khách hàng có thể lặp lại các bước trên. Hoặc nếu đã có tin nhắn và nhân viên chăm sóc khách hàng chọn gửi thì hệ thống sẽ hiển thị tin nhắn vừa gửi lên màn hình. Hoặc nếu chưa có tin nhắn thì sẽ dừng lại.

3.6.6.2 Gửi tin nhắn




Hình 36: *Biểu đồ activity cho Gửi tin nhắn*

Mô tả: Ban đầu khách hàng chọn vào chatbot tại màn hình website của doanh nghiệp. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chatbot.

- Nếu muốn điền hoặc chỉnh sửa tin nhắn, khách hàng chọn vào khung điền tin nhắn và nhập nội dung tin nhắn. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị đoạn tin nhắn mà khách hàng đã nhập.
- Nếu muốn đính kèm tệp, khách hàng chọn "Đính kèm tệp đa phương tiện". Khi đó, khung chọn tệp từ thiết bị sẽ được hiển thị. khách hàng chọn một tệp và chọn "Tải lên". Hệ thống hiển thị tệp được chọn trên màn hình.
- Nếu muốn xóa tệp đã tải lên, khách hàng chọn "Xóa". Khi đó tệp đó sẽ được xóa khỏi màn hình.

Sau đó khách hàng có thể lặp lại các bước trên. Hoặc nếu đã có tin nhắn và khách hàng chọn gửi thì hệ thống sẽ hiển thị tin nhắn vừa gửi lên màn hình. Đồng thời, hệ thống sẽ tạo và gửi lại tin nhắn phản hồi từ AI Chatbot. Hoặc nếu chưa có tin nhắn thì sẽ dừng lại.

3.6.6.3 Yêu cầu hỗ trợ



Hình 37: *Biểu đồ activity cho Yêu cầu hỗ trợ*

Mô tả: Tại màn hình chatbot, khách hàng chọn "Yêu cầu hỗ trợ". Hệ thống sẽ hiển thị popup hỗ trợ khách hàng.


- Nếu muốn gửi yêu cầu hỗ trợ, khách hàng chọn "Gửi yêu cầu". Hệ thống sẽ hiển thị thông báo thành công. Khi đó, tính năng tự động chat sẽ tạm dừng.
- Nếu muốn đặt lịch hẹn, khách hàng chọn "Đặt lịch hẹn". Hệ thống sẽ đóng popup Hỗ trợ khách hàng và hiển thị popup Đặt lịch hẹn.
  - Nếu muốn tiếp tục, khách hàng điền thông tin và chọn lịch.
    - Nếu muốn tiếp tục, khách hàng chọn "Gửi". Hệ thống sẽ hiển thị thông báo thành công.
    - Nếu không, khách hàng chọn "Đóng".

- Nếu không, khách hàng chọn "Đóng".

Nếu khách hàng chọn "Đóng" thì hệ thống sẽ đóng popup Đặt lịch hẹn.

- Nếu khách hàng chọn "Đóng", hệ thống sẽ đóng popup Hỗ trợ khách hàng.

3.6.7 Quản lý lịch hẹn



Hình 38: *Biểu đồ activity cho Quản lý lịch hẹn*


Mô tả: Ban đầu nhân viên chăm sóc khách hàng chọn vào nút "Lịch hẹn" trên thanh điều hướng. Khi đó màn hình sẽ chuyển qua trang Lịch hẹn và hiển thị danh sách các lịch hẹn của khách hàng.

- Nếu nhân viên chăm sóc khách hàng chọn vào ô tìm kiếm, nhập nội dung tìm kiếm và chọn "Tìm" thì khi đó hệ thống sẽ hiển thị các lịch hẹn có tên tương ứng với nội dung tìm kiếm.
- Nếu nhân viên chăm sóc khách hàng chọn "Lọc", hệ thống sẽ hiển thị các thông số lọc và nhân viên chăm sóc khách hàng chọn một thông số. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị lại các lịch hẹn tương ứng với thông số lọc đó.

Sau đó nhân viên chăm sóc khách hàng có thể lặp lại các bước trên hoặc chọn xem một lịch hẹn. Khi nhân viên chăm sóc khách hàng chọn xem một lịch hẹn thì hệ thống sẽ hiển thị chi tiết lịch hẹn đó. Ở đó, nếu quản trị viên chọn "Hỗ trợ", hệ thống sẽ chuyển đến cuộc hội thoại với khách hàng. Nếu không thì sẽ dừng lại.

3.6.8 Đào tạo và tùy chỉnh chatbot

3.6.8.1 Tải dữ liệu tri thức



Hình 39: *Biểu đồ activity cho Tải dữ liệu tri thức*


Mô tả: Biểu đồ hoạt động Đăng ký gồm 2 swimlane: Người dùng và hệ thống.

Đầu tiên, quản trị viên vào tab Cập nhật tri thức của mục "Đào tạo chatbot". Tại tab này, nhân viên có ba lựa chọn:

- Nhập tri thức là web: sau khi thêm, hệ thống sẽ kiểm tra định dạng website xem liệu có phù hợp, nếu không người dùng sẽ phải nhập lại.
- Chọn tệp làm tri thức: tệp được tải lên sẽ được hệ thống kiểm tra và tự động loại bỏ các định dạng không phù hợp (khác pdf, doc, docx, txt).
- Thêm hướng dẫn bằng cách nhập liệu từ bản phím.

Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị các tệp, hướng dẫn, trang web hợp lệ lên màn hình.

3.6.8.2 Cập nhật dữ liệu tri thức




Hình 40: *Biểu đồ activity cho Cập nhật dữ liệu tri thức*

Mô tả: Biểu đồ hoạt động Cập nhật dữ liệu tri thức gồm 2 swimlane: Người dùng và hệ thống.
Đầu tiên, nhân viên vào tab Cập nhật tri thức của mục "Đào tạo chatbot". Tại tab này, nhân viên có ba lựa chọn:

- Cập nhật tri thức là web: xóa / sửa địa chỉ web hiện tại. Như việc thêm, thì việc chỉnh sửa cũng cần trải qua bước kiểm tra sự hợp lệ của địa chỉ.
- Cập nhật tài liệu: xóa tài liệu hiện tại.
- Đối với hướng dẫn nhập liệu từ bản phím: có thể xóa, sửa.

Sau khi người dùng nhấn Lưu ở mỗi cập nhật, hệ thống sẽ hiển thị các tệp, trang web, hướng dẫn mới.

3.6.8.3 So sánh chatbot




Hình 41: *Biểu đồ activity cho So sánh chatbot*

Mô tả: Biểu đồ hoạt động So sánh chatbot gồm 2 swimlane: Người dùng và hệ thống.

Đầu tiên, quản trị viên vào tab Gán nhãn tri thức của mục "Đào tạo chatbot". Tại tab này, user có thể so sánh bằng cách ấn vào nút "So sánh chatbot". Cửa sổ mới hiện ra cho phép người dùng nhập liệu một câu hỏi và nhận về 2 câu trả lời. Sau đó, quản trị viên nhấn "Lưu và training" để hệ thống lưu tri thức và huấn luyện AI.

3.6.8.4 Gán nhãn dữ liệu tri thức




Hình 42: *Biểu đồ activity cho Gán nhãn dữ liệu tri thức*

Mô tả: Biểu đồ hoạt động Gán nhãn dữ liệu tri thức gồm 2 swimlane: Người dùng và hệ thống.

Đầu tiên, quản trị viên vào tab Gán nhãn tri thức của mục "Đào tạo chatbot". Tại tab này, nhân viên gán nhãn bằng cách dụng chọn lựa từ bảng chọn drop-select bên cạnh tài liệu. Sau khi thao tác, hệ thống sẽ tự động lưu nhãn cho các tệp.

3.6.8.5 Tùy chỉnh chatbot



Hình 43: *Biểu đồ activity cho Tùy chỉnh chatbot*

Mô tả: Biểu đồ hoạt động Đăng ký gồm 2 swimlane: Người dùng và hệ thống.
Đầu tiên, nhân viên vào tab Cập nhật tri thức của mục "Đào tạo chatbot". Tại tab này, nhân viên có ba lựa chọn:


- Tùy chỉnh phong cách: tin nhắn mặc định (lời chào, lời chuyển giao, lời tạm biệt) cùng với tông giọng (lịch sự, vui vẻ, thân thiện, trực tiếp).
- Tùy chỉnh giao diện: ảnh nền chat, ảnh đại diện chatbot và một số đặc tính CSS: màu nền chat, phông chữ, màu chữ, độ bo góc tin nhắn.

Quản trị viên nhấn Lưu để hoàn tất chỉnh sửa.

3.7 Biểu đồ Sequence

3.7.1 Quản lý tài khoản

3.7.1.1 Đăng ký



Hình 44: *Biểu đồ sequence cho Đăng ký*

Mô tả: Biểu đồ tuần tự Đăng ký mô tả sự tương tác giữa các thực thể sau:

- Actor: Người dùng
- Giao diện trang web (Web interface)
- Hệ thống

Các bước trong quá trình tương tác như sau:

1. Người dùng truy cập trang đăng ký.
2. Giao diện hiển thị hai lựa chọn: "Tạo tổ chức mới" hoặc "Tham gia tổ chức".
3. **Luồng tạo tổ chức mới:**

3a. Người dùng chọn "Tạo tổ chức mới".

3b. Người dùng điền thông tin tổ chức và thông tin cá nhân.

3c. Gửi yêu cầu tạo tổ chức.

3d. Hệ thống gửi email xác minh cho người dùng.

3e. Người dùng xác minh email.

3f. Hệ thống xác thực và lưu thông tin người dùng và tổ chức.

4. **Luồng tham gia tổ chức:**

4a. Người dùng chọn "Tham gia tổ chức".


4b. Người dùng nhập mã mời và thông tin cá nhân.

4c. Gửi yêu cầu tham gia tổ chức.

4d. Hệ thống xác thực mã mời và lưu thông tin người dùng.

5. Hệ thống gán vai trò tương ứng:
    - Người tạo tổ chức được gán vai trò quản trị viên
    - Người tham gia được gán vai trò theo mã mời
6. Giao diện nhận thông báo thành công và chuyển hướng người dùng đến trang chính theo vai trò.

3.7.1.2 Đăng nhập



Hình 45: *Biểu đồ sequence cho Đăng nhập*

Mô tả: Biểu đồ tuần tự Đăng nhập mô tả sự tương tác giữa các thực thể sau:

- Actor: Nhân viên (gồm cả quản trị viên và nhân viên chăm sóc khách hàng).
- Giao diện trang web (Web interface).
- Hệ thống.
- Google OAuth.

Các bước trong quá trình tương tác như sau:


1. Nhân viên ấn nút Đăng nhập.
2. Giao diện hiển thị trang Đăng nhập.
   Trường hợp sử dụng tài khoản và mật khẩu:

(a) Nhân viên nhập hai thông tin trên. Sau đó ấn nút "Đăng nhập" để gọi phương thức onClickLoginButton() trên giao diện.
(b) Phương thức handleSignInByAccount() của hệ thống được gọi.
(c) Hệ thống trả về mã thông báo thành công cho giao diện web.
(d) Nhân viên được điều hướng về trang chủ.

Trường hợp sử dụng Google OAuth:

(a) Nhân viên ấn nút "Tiếp tục với Google" để gọi phương thức onClickGoogleButton() trên giao diện.
(b) Phương thức handleSignInByGoogle() của hệ thống được gọi.
(c) Hàm verifyGmail() của Google OAuth được gọi, và một yêu cầu ủy quyền được gửi đến giao diện người dùng.
(d) Nhân viên chọn "Đồng ý" (gọi phương thức onClickToAuthorize()) để ủy quyền.
(e) OAuth trả về thông tin truy vấn cho hệ thống.
(f) Hệ thống dùng thông tin này để gọi phương thức getTokens() từ OAuth.
(g) OAuth trả về id_token và refresh_token cho hệ thống.
(h) Hệ thống dùng các token này để gọi phương thức getUserInfo() từ OAuth.
(i) OAuth trả về thông tin người dùng cho hệ thống.
(j) Hệ thống dùng các thông tin này để tạo token đăng nhập (CreateLoginTokens()) và đăng nhập (LoginByTokens())
(k) Hệ thống trả về thông báo thành công cho giao diện người dùng.
(l) Nhân viên được điều hướng về trang chủ.

3.7.1.3 Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân



Hình 46: *Biểu đồ sequence cho Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân*

Mô tả: Biểu đồ tuần tự Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân mô tả sự tương tác giữa các thực thể sau:

- Actor: Nhân viên (gồm cả quản trị viên và nhân viên chăm sóc khách hàng).
- Giao diện trang web (Web interface).
- Hệ thống.
- Database.

Các bước trong quá trình tương tác như sau:

1. Nhân viên ấn nút "Cài đặt".
2. Giao diện hiển thị trang Cài đặt. Nhân viên ấn vào mục Tài khoản.

   Trường hợp chỉnh sửa thông tin cá nhân:

   (a) Nhân viên chỉnh sửa các thông tin: ảnh đại diện, họ tên, số điện thoại và ấn nút "Đăng nhập" để gọi phương thức onClickSaveButton() trên giao diện.

   (b) Phương thức onSaveNewInfo(newInfo) của hệ thống được gọi.

   (c) Các lệnh update được thực hiện trong cơ sở dữ liệu.

   (d) Mã thông báo thành công được trả về, các thông tin mới được hiển thị lên giao diện web.

   Trường hợp sử dụng thay đổi mật khẩu:

   (a) Nhân viên nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và ấn "Lưu" để gọi phương thức onClickSaveButton() trên giao diện.

   (b) Phương thức handleSaveNewPwd() của hệ thống được gọi.


   (c) Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại đã đúng chưa (VerifyCurrentPwd()).

   (d) Mã thông báo thành công được trả về.

   (e) Giao diện web hiển thị thông báo thành công.

3.7.2 Quản lý chatbot

3.7.2.1 Báo cáo



Hình 47: *Biểu đồ sequence cho Báo cáo*


Mô tả:

- Quản trị viên doanh nghiệp mở trang Báo cáo qua hàm onOpen(report).
- Giao diện trang Báo cáo sẽ gọi hàm getStatistics() đến Hệ thống để lấy các dữ liệu thống kê.
- Hệ thống phản hồi và trả lại các dữ liệu thống kê cho trang Báo cáo.
- Có 2 tùy chọn khả dụng là quản trị viên có thể chọn lọc hoặc xuất:
  - Lọc: quản trị viên click nút Lọc với onClickFilterButton(), trang Báo cáo gọi hàm getFilterFields() đến hệ thống, hệ thống trả lại dữ liệu các filterFields, quản trị viên tiếp tục chọn trường cần lọc với onClickFilterField(field) có biến field truyền vào, trang Báo cáo gọi hàm getStatistics(field) đến hệ thống để lấy dữ liệu thống kê theo trường lọc đó, hệ thống trả lại các figuresAndCharts tương ứng.
  - Xuất: quản trị viên click nút Xuất với onClickExportButton(), trang Báo cáo gọi hàm getFileTypes() đến hệ thống, hệ thống trả lại dữ liệu các loại file, quản trị viên tiếp tục chọn loại file với OnClickFileType(type) có biến type được truyền vào, trang Báo cáo gọi hàm getReport(type) đến hệ thống để lấy

dữ liệu file báo cáo, hệ thống trả lại file báo cáo phù hợp. Tiếp tục có 2 tùy chọn là quản trị viên có thể chọn Tải xuống hoặc Hủy bỏ:

* Tải xuống: Quản trị viên click nút Tải xuống với onClickDownloadButton(), trang báo cáo gọi hàm requestDownloadFile() lên hệ thống, hệ thống gọi hàm downloadFile() lên thiết bị để file được tải xuống thiết bị, khi thành công thiết bị trả tin nhắn thành công lên hệ thống và hệ thống trả lại trang báo cáo.
* Hủy bỏ: Quản trị viên click nút Hủy bỏ với onClickCancelButton(), trang báo cáo gọi hàm closeFilePreviewModal() lên hệ thống để đóng modal xem trước, hệ thống trả lại tin nhắn closeModal.

3.7.2.2 Lịch sử hội thoại



Hình 48: *Biểu đồ sequence cho Lịch sử hội thoại*


Mô tả:

- Nhân viên doanh nghiệp mở trang Hội thoại qua hàm onOpen(chat).
- Giao diện trang Hội thoại sẽ gọi hàm getChats() đến Hệ thống để lấy danh sách các cuộc hội thoại.
- Hệ thống phản hồi và trả lại danh sách các cuộc hội thoại cho trang Hội thoại.
- Có 3 tùy chọn khả dụng là nhân viên có thể chọn lọc, tìm kiếm hoặc chọn xem các cuộc hội thoại cần hỗ trợ:
  - Lọc: nhân viên click nút Lọc với onClickFilterButton(), trang Hội thoại gọi hàm getFilterFields() đến hệ thống, hệ thống trả lại dữ liệu các filterFields, nhân viên tiếp tục chọn trường cần lọc với onClickFilterField(field) có biến field truyền vào, trang Hội thoại gọi hàm getChats(field) đến hệ thống để lấy dữ liệu hội thoại theo trường lọc đó, hệ thống trả lại các chats tương ứng.

- Tìm kiếm: nhân viên click khung Search với onClickSearchBox(), tiếp tục nhập và hoàn thành nội dung tìm kiếm với submit(searchInput), trang Hội thoại gọi hàm getChats(searchInput) đế hệ thống với biến searchInput từ nhân viên truyền tới để lấy dữ liệu hội thoại theo nội dung tìm kiếm đó, hệ thống trả lại các chats tương ứng.
- Xem các cuộc hội thoại cần hỗ trợ: nhân viên click nút Cần hỗ trợ với onClickNeedSupportBtn(), trang Hội thoại gọi hàm getChats(needSupport) đến hệ thống để lấy danh sách các cuộc hội thoại cần hỗ trợ, hệ thống trả lại các chats tương ứng.

- Nhân viên tiếp tục chọn xem 1 cuộc hội thoại với onClickChatItem(id).
- Trang Hội thoại gọi hàm getChat(id) đến hệ thống với biến id truyền vào.
- Hệ thống trả lại chat tương ứng.

3.7.3 Quản lý thanh toán



Hình 49: *Biểu đồ sequence cho Quản lý thanh toán*


Mô tả:

- Người dùng điều hướng đến trang thanh toán.
- Trang thanh toán sẽ gọi hàm getAvailablePlan() đến hệ thống để lấy các gói dịch vụ.
- Hệ thống trả về danh sách các gói dịch vụ và hiển thị với người dùng.
- Người dùng chọn một gói dịch vụ.

- Trang thanh toán gọi hàm selectPlan() đến hệ thống.
- Hệ thống gọi hàm initiatePayment() đến hệ thống thanh toán.
- Hệ thống thanh toán trả về giao diện và giao diện trả về người dùng form thanh thanh toán.
- Người dùng thực hiện nhập các thông tin và submit.
- Trang thanh toán gọi hàm submitForm() đến hệ thống thanh toán.
- Hệ thống thanh toán tự gọi hàm processPayment() để tiến hành quá trình thanh toán.
- Tiếp theo ngừi dùng có thể gặp 2 tình huống
  - Nếu thanh toán thành công: hệ thống thanh toán trả về hệ thống phản hồi thành công. Hệ thống gọi hàm updatePlan() để cập nhật và trả về phản hồi thành công cho giao diện và hiển thị với người dùng.
  - Nếu thnah toán thất bại: phản hồi thất bại sẽ được truyền từ hệ thống thanh toán đến hệ thống rồi đến giao diện rồi sẽ hiển thị đến người dùng.

3.7.4 Tương tác với chatbot

3.7.4.1 Phản hồi tin nhắn khách hàng




Hình 50: *Biểu đồ sequence cho Phản hồi tin nhắn khách hàng*

Mô tả:

- Nhân viên CSKH chọn xem 1 cuộc hội thoại với onClickChatItem(id).

- Trang Hội thoại gọi hàm getChat(id) đến hệ thống với biến id truyền vào.
- Hệ thống trả lại chat tương ứng.
- Có một vòng lặp với điều kiện nhân viên CSKH tiếp tục quá trình nhập tin nhắn, trong vòng lặp có 3 lựa chọn là nhập/sửa tin nhắn, đính kèm tệp hoặc xóa tệp:
  - Nhập/sửa tin nhắn: nhân viên CSKH click vào khung tin nhắn với onClickMessageBox(), tiếp tục nhập nội dung tin nhắn với enter(messageInput) có biến messageInput truyền vào.
  - Đính kèm tệp: nhân viên CSKH click vào nút Đính kèm tệp với onClickAttachFileButton(), trang Hội thoại gọi hàm getFiles(). đến thiết bị để lấy danh sách các file có thể tải lên, thiết bị tả lại các files cho trang Hội thoại, nhân viên CSKH chọn một file onClickFile(id), trang Hội thoại gọi hàm getFile(id) đến thiết bị với biến id truyền vào, thiết bị trả lại file tương ứng.
  - Xóa tệp: nhân viên CSKH click nút xóa cho tệp cần xóa với onClickDeleteFileButton(id), trang Hội thoại gọi hàm deleteFile(id) đến hệ thống với biến id truyền vào, hệ thống xóa tệp và trả lại tin nhắn deleteFile tương ứng.
- Có một tùy chọn với điều kiện tin nhắn tồn tại: nhân viên CSKH click Gửi với onClickSendButton(), trang Hội thoại gọi hàm sendMessage() đến hệ thống, hệ thống trả lại tin nhắn sendMessage tương ứng.

3.7.4.2 Gửi tin nhắn



Hình 51: *Biểu đồ sequence cho Gửi tin nhắn*


Mô tả:

- Khách hàng click vào nút Chatbot với onOpenChatbotPopup().
- Giao diện gọi hàm getChat(id) đến hệ thống với biến id truyền vào.
- Hệ thống trả lại chat tương ứng.
- Có một vòng lặp với điều kiện khách hàng tiếp tục quá trình nhập tin nhắn, trong vòng lặp có 3 lựa chọn là nhập/sửa tin nhắn, đính kèm tệp hoặc xóa tệp:
  - Nhập/sửa tin nhắn: khách hàng click vào khung tin nhắn với onClickMessageBox(), tiếp tục nhập nội dung tin nhắn với enter(messageInput) có biến messageInput truyền vào.
  - Đính kèm tệp: khách hàng click vào nút Đính kèm tệp với onClickAttachFileButton(), giao diện gọi hàm getFiles(). đến thiết bị để lấy danh sách các file có thể tải lên, thiết bị tả lại các files cho giao diện, khách hàng chọn một file onClickFile(id), giao diện gọi hàm getFile(id) đến thiết bị với biến id truyền vào, thiết bị trả lại file tương ứng.

– Xóa tệp: khách hàng click nút xóa cho tệp cần xóa với onClickDeleteFileButton(id), giao diện gọi hàm deleteFile(id) đến hệ thống với biến id truyền vào, hệ thống xóa tệp và trả lại tin nhắn deleteFile tương ứng.

- Có một tùy chọn với điều kiện tin nhắn tồn tại: khách hàng click Gửi với onClickSendButton(), giao diện gọi hàm sendMessage() đến hệ thống, hệ thống trả lại tin nhắn sendMessage tương ứng, hệ thống tự gọi hàm createAutoReplyMessage() để tạo tin nhắn tự động từ hệ thống chatbot, hệ thống trả lại giao diện autoReplyMessage.

3.7.4.3 Yêu cầu hỗ trợ




Hình 52: *Biểu đồ sequence cho Yêu cầu hỗ trợ*

Mô tả:

- Khách hàng click nút Hỗ trợ với hàm onOpenSupportPoppup().
- Giao diện gọi hàm getSupportInro() đế hệ thống để lấy thông tin hỗ trợ.

- Hệ thống trả về giao diện supportInfo.
- Có 2 tùy chọn khả dụng là gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc đặt lịch hẹn:
  - Gửi yêu cầu hỗ trợ: khách hàng click Gửi yêu cầu với onClickSendRequestBtn(), giao diện gọi hàm sendRequest() đến hệ thống để gửi yêu cầu lên hệ thống, hệ thống trả lại về tin nhắn thành công successMessage, giao diện gọi hàm stopAutoReply() để tắt tính năng trả lời tự động.
  - Đặt lịch hẹn: khách hàng click Đặt lịch hẹn với onClickAppointmentBtn(), giao diện tự gọi hàm closeSupportPoppup() để đóng popup Hỗ trợ, giao diện tự gọi hàm openAppointmentPopup() để mở popup Đặt lịch hẹn, tiếp tục có 2 tùy chọn khả dụng là đóng popup hoặc tiếp tục:
    - Đóng: khách hàng click Đóng với onClickCloseBtn(), giao diện tự gọi closeAppointmentPopup() để đóng popup Đặt lịch hẹn.
    - Tiếp tục: khách hàng nhập các thông tin cho cuộc hẹn với enterFornInfo(info), tiếp tục có 2 tùy chọn là đóng popup hoặc tiếp tục:
      - Đóng: khách hàng click Đóng với onClickCloseBtn(), giao diện tự gọi closeAppointmentPopup() để đóng popup Đặt lịch hẹn.
      - Tiếp tục: khách hàng click Gửi với onClickSendBtn(), giao diện gọi hàm sendAppointment(info) đến hệ thống với biến info, hệ thống nhận và trả lại tin nhắn thành công successMessage.

3.7.5 Quản lý lịch hẹn



Hình 53: *Biểu đồ sequence cho Quản lý lịch hẹn*


Mô tả:

- Nhân viên CSKH mở trang Lịch hẹn qua hàm onOpen(appointment).
- Giao diện trang Lịch hẹn sẽ gọi hàm getAppointments() đến Hệ thống để lấy danh sách các lịch hẹn.
- Hệ thống phản hồi và trả lại danh sách các lịch hẹn cho trang Lịch hẹn.
- Có 3 tùy chọn khả dụng là nhân viên CSKH có thể chọn lọc hoặc tìm kiếm lịch hẹn:
  - Lọc: nhân viên CSKH click nút Lọc với onClickFilterButton(), trang Lịch hẹn gọi hàm getFilterFields() đến hệ thống, hệ thống trả lại dữ liệu các filterFields, nhân viên CSKH tiếp tục chọn trường cần lọc với onClickFilterField(field) có biến field truyền vào, trang Lịch hẹn gọi hàm getAppointments(field) đến hệ thống để lấy dữ liệu lịch hẹn theo trường lọc đó, hệ thống trả lại các appointments tương ứng.
  - Tìm kiếm: nhân viên CSKH click khung Search với onClickSearchBox(), tiếp tục nhập và hoàn thành nội dung tìm kiếm với submit(searchInput), trang Lịch hẹn gọi hàm getAppointments(searchInput) đế hệ thống với biến searchInput từ nhân viên CSKH truyền tới để lấy dữ liệu lịch hẹn theo nội dung tìm kiếm đó, hệ thống trả lại các appointments tương ứng.
- Nhân viên CSKH tiếp tục chọn xem 1 lịch hẹn với onClickChatItem(id).

- Trang Lịch hẹn gọi hàm getAppointment(id) đến hệ thống với biến id truyền vào.
- Hệ thống trả lại appointment tương ứng.
- Có một tùy chọn với điều kiện nhân viên CSKH muốn hỗ trợ khách hàng: nhân viên CSKH click Hỗ trợ với onClickSupportButton(), trang Lịch hẹn gọi switchToChatPage(id) đến hệ thống với biến id để mở trang hội thoại tương ứng, hệ thống mở trang Hội thoại với onOpen(chat), trang Hội thoại gọi hàm getChat(id) để lấy thông tin cuộc hội thoại, hệ thống trả về chat tương ứng.

3.7.6 Đào tạo và tùy chỉnh chatbot

3.7.6.1 Tải dữ liệu tri thức



Hình 54: *Biểu đồ sequence cho Tải dữ liệu tri thức*

Mô tả: Biểu đồ tuần tự Tải dữ liệu tri thức mô tả sự tương tác giữa các thực thể sau:


- Actor: Quản trị viên.
- Giao diện trang web (Web interface).
- Hệ thống.
- Cơ sở dữ liệu.

Các bước trong quá trình tương tác như sau:

1. Nhân viên ấn vào tab "Cập nhật tri thức" của mục "Đào tạo Chatbot". (gọi phương thức openUpdateKnowledgeTab())
2. Giao diện hiển thị trang tab Cập nhật tri thức.
3. Sau khi điền thông tin cần thiết, nhân viên tải file lên. (onClickFileButton() > handleLoadFile())

4. Một yêu cầu xử lý (phương thức verifyFileType() của hệ thống) được gọi. Hàm này chọn ra các file có định dạng phù hợp.
5. Các file được chấp nhận sẽ được chèn vào cơ sở dữ liệu, mã kết quả insert được trả về.
6. Hệ thống gửi mã thông báo thành công về giao diện web.
7. Giao diện hiển thị các file đã tải lên thành công.

3.7.6.2 Cập nhật dữ liệu tri thức



Hình 55: *Biểu đồ sequence cho Cập nhật dữ liệu tri thức*


Mô tả: Biểu đồ tuần tự Cập nhật dữ liệu tri thức mô tả sự tương tác giữa các thực thể sau:

- Actor: Quản trị viên.
- Giao diện trang web (Web interface).
- Hệ thống.
- Cơ sở dữ liệu.

Các bước trong quá trình tương tác như sau:

1. Nhân viên ấn vào tab "Cập nhật tri thức" của mục "Đào tạo Chatbot". (gọi phương thức openUpdateKnowledgeTab())
2. Giao diện hiển thị trang tab Cập nhật tri thức.
3. Chọn file cần xóa (onClickDelete(fileID) trên giao diện web.)
4. Một yêu cầu xử lý (phương thức onDeleteFile(fileID) của hệ thống) được gọi để xóa tệp này.
5. Các truy vấn xóa được thực hiện trong cơ sở dữ liệu, trả về kết quả.
6. Hệ thống gửi mã thông báo thành công về giao diện web.
7. Giao diện hiển thị các file hiện có.

Trường hợp quản trị viên muốn cập nhật websites, tham chiếu đến Biểu đồ tuần tự Cập nhật websites; tương tự, khi cập nhật tài liệu hướng dẫn tham chiếu đến Biểu đồ tuần tự Cập nhật hướng dẫn.



Hình 56: *Biểu đồ sequence cho Cập nhật websites*

Mô tả: Biểu đồ tuần tự Cập nhật websites mô tả sự tương tác giữa các thực thể sau:


- Actor: Quản trị viên.
- Giao diện trang web (Web interface).
- Hệ thống.
- Cơ sở dữ liệu.

Các bước trong quá trình tương tác như sau:

1. **Trường hợp cần xóa trang web:**
   (a) Người dùng chọn trang web cần xóa (gọi onDeleteWeb(address) của giao diện web).
   (b) Lời gọi onDeleteWeb(address) từ hệ thống để xóa trang web mục tiêu.
   (c) Các câu truy vấn xóa được thực hiện trong cơ sở dữ liệu và trả về thông tin kết quả.
   (d) Mã thông báo thành công được trả về cho giao diện web.
2. **Trường hợp cần sửa địa chỉ web:**
   (a) Người dùng chọn địa chỉ web cần sửa (gọi onChangeCurrentWeb(newaddress) của giao diện web).

(b) Lời gọi onChangeCurrentWeb(currentID, newaddress) từ hệ thống để chỉnh sửa trang web mục tiêu.
(c) Hệ thống tiếp tục dùng phương thức verifyAddress(newAddress) để kiểm tra sự hợp lệ của địa chỉ.
(d) Các câu truy vấn cập nhật được thực hiện trong cơ sở dữ liệu và trả về thông tin kết quả.
(e) Mã thông báo thành công được trả về cho giao diện web.

Cuối cùng, giao diện cập nhật hiển thị các trang web hiện có.



Hình 57: *Biểu đồ sequence cho Cập nhật hướng dẫn*

Mô tả: Biểu đồ tuần tự Cập nhật websites mô tả sự tương tác giữa các thực thể sau:


- Actor: Quản trị viên.
- Giao diện trang web (Web interface).
- Hệ thống.
- Cơ sở dữ liệu.

Các bước trong quá trình tương tác như sau:

1. **Trường hợp cần xóa hướng dẫn:**
   (a) Người dùng chọn trang web cần xóa (gọi onDeleteNote(noteID) của giao diện web).
   (b) Lời gọi onDeleteNote(noteID) từ hệ thống để xóa trang web mục tiêu.
   (c) Các câu truy vấn xóa được thực hiện trong cơ sở dữ liệu và trả về thông tin kết quả.
   (d) Mã thông báo thành công được trả về cho giao diện web.
2. **Trường hợp cần sửa địa chỉ web:**
   (a) Người dùng chọn hướng dẫn cần sửa (gọi onChangeCurrentWeb(newcontent) của giao diện web).
   (b) Lời gọi onChangeNote(noteID, newcontent) từ hệ thống để chỉnh sửa hướng dẫn.
   (c) Các câu truy vấn cập nhật được thực hiện trong cơ sở dữ liệu và trả về thông tin kết quả.
   (d) Mã thông báo thành công được trả về cho giao diện web.

Cuối cùng, giao diện cập nhật hiển thị các hướng dẫn hiện có.

3.7.6.3 Gán nhãn dữ liệu tri thức



Hình 58: *Biểu đồ sequence cho Gán nhãn dữ liệu tri thức*


Mô tả: Biểu đồ tuần tự Gán nhãn dữ liệu tri thức mô tả sự tương tác giữa các thực thể sau:

- Actor: Quản trị viên.
- Giao diện trang web (Web interface).
- Hệ thống.
- Cơ sở dữ liệu.

Các bước trong quá trình tương tác như sau:

1. Nhân viên ấn vào tab "Gán nhãn tri thức" của mục "Đào tạo Chatbot". (gọi phương thức openLabelKnowledgeTab())
2. Giao diện hiển thị trang tab Gán nhãn tri thức.
3. Quản trị viên lựa chọn hạng mục cho file tải lên qua bảng chọn select. (onDropSelection(file, topic))
4. Một yêu cầu xử lý (phương thức onAssignTopic(fileID, topic) của hệ thống) được gọi.
5. Hạng mục của file được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, kết quả update được trả về.
6. Hệ thống gửi mã thông báo thành công về giao diện web.
7. Giao diện hiển thị hạng mục mới của file.

3.7.6.4 So sánh chatbot



Hình 59: *Biểu đồ sequence cho So sánh chatbot*

Mô tả: Biểu đồ tuần tự So sánh chatbot mô tả sự tương tác giữa các thực thể sau:


- Actor: Quản trị viên.
- Giao diện trang web (Web interface).
- Hệ thống.
- Cơ sở dữ liệu.

Các bước trong quá trình tương tác như sau:

1. Nhân viên ấn vào tab "Gán nhãn tri thức" của mục "Đào tạo Chatbot". (gọi phương thức openLabelKnowledgeTab())
2. Giao diện hiển thị trang tab Gán nhãn tri thức.

3. Quản trị viên ấn vào nút "So sánh chatbot". (onPreviewVersions() của giao diện)
4. Một yêu cầu xử lý (phương thức onLoadBots() của hệ thống) được gọi.
5. Các tài liệu cũng như cấu hình được truy vấn trong cơ sở dữ liệu, sau đó được gửi về hệ thống.
6. Hệ thống gửi các cấu hình về giao diện web.
7. Giao diện hiển thị hai phiên bản của bot.
8. Người dùng nhập câu hỏi để hai bot trả lời (gọi phương thức onAskQuestion(question) của giao diện)
9. Phương thức onGenAnswers(question) của hệ thống được gọi và trả về câu trả lời cho trang web.
10. Hai câu trả lời được hiển thị trên giao diện.
11. Quản trị viên ấn "Lưu và training" để gọi phương thức onSaveBot() của giao diện.
12. Lời gọi onSaveBot() của hệ thống sau đó được thực hiện
13. Các lệnh truy vấn xóa các dữ liệu cũ, cập nhật được thực hiện và trả về kết quả cho hệ thống.
14. Kết quả được trả về tiếp tục cho giao diện web, đồng thời khóa nút "So sánh chatbot" (disableButton(previewBtn))

3.7.6.5 Tùy chỉnh chatbot



Hình 60: *Biểu đồ sequence cho Tùy chỉnh chatbot*

Mô tả: Biểu đồ tuần tự Tùy chỉnh chatbot mô tả sự tương tác giữa các thực thể sau:

- Actor: Quản trị viên.
- Giao diện trang web (Web interface).
- Hệ thống.
- Cơ sở dữ liệu.

Các bước trong quá trình tương tác như sau: Đầu tiên quản trị viên vào mục Tùy chỉnh chatbot và mở tab cài đặt (openDisplaySetting() trên giao diện)


1. **Trường hợp cần chỉnh sửa phong cách ứng xử:**
   (a) Người dùng thay đổi tin nhắn mặc định (gọi onChangeSystemMsg(address) của giao diện web) hoặc onChangeTone(newTone) trong trường hợp thay đổi tông giọng.
   (b) Lời gọi onChangeSystemMsg(address) hoặc onChangeTone(newTone) của hệ thống để thay đổi địa chỉ, tông giọng.
   (c) Các câu truy vấn cập nhật được thực hiện trong cơ sở dữ liệu và trả về thông tin kết quả.
   (d) Mã thông báo thành công được trả về cho giao diện web.
   (e) Tin nhắn mặc định / tông giọng mới được hiển thị.
2. **Trường hợp cần sửa địa chỉ giao diện chatbot:**
   (a) Người dùng thay đổi các thuộc tính giao diện. Sau đó nhấn lưu để gọi onChangeUI(newAttributes) của giao diện.
   (b) Lời gọi onChangeUI(newAttributes) của hệ thống để chỉnh sửa các thuộc tính mục tiêu.
   (c) Các câu truy vấn cập nhật được thực hiện trong cơ sở dữ liệu và trả về thông tin kết quả.
   (d) Mã thông báo thành công được trả về cho giao diện web.
   (e) Giao diện hiển thị chatbot với UI mới.

3.8 Biểu đồ Class

3.8.1 Tầng dữ liệu (Data Layer)

Các lớp cơ sở (Base Classes)

- **BaseEntity**
  - *Mục đích*: Là lớp trừu tượng cơ sở cho tất cả các entity, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu
  - *Thuộc tính chính*:
    - id (UUID): Định danh cho mỗi entity
    - createdAt (DateTime): Thời điểm tạo bản ghi
    - updatedAt (DateTime): Thời điểm cập nhật cuối cùng
    - isActive (boolean): Trạng thái hoạt động của entity
  - *Chức năng chính*:
    - Theo dõi lịch sử thay đổi cơ bản
    - Cung cấp phương thức xác thực cơ bản
- **BaseUserEntity**
  - *Mục đích*: Quản lý thông tin cơ bản của người dùng trong hệ thống
  - *Thuộc tính chính*:
    - email (String): Địa chỉ email đăng nhập
    - passwordHash (String): Mật khẩu đã được mã hóa
    - fullName (String): Họ tên đầy đủ
    - lastLoginAt (DateTime): Thời điểm đăng nhập gần nhất
    - failedLoginAttempts (int): Số lần đăng nhập thất bại
    - status (UserStatus): Trạng thái tài khoản
  - *Chức năng chính*:



Hình 61: *Biểu đồ class các thực thể cho tầng dữ liệu*

    - Xác thực email và mật khẩu
    - Quản lý trạng thái đăng nhập
    - Cung cấp các phương thức bảo mật

Các lớp quản lý công ty và người dùng

- **CompanyEntity**
  - *Mục đích*: Quản lý thông tin và cấu hình của các công ty sử dụng hệ thống
  - *Thuộc tính chính*:
    - name (String): Tên công ty
    - domain (String): Tên miền công ty
    - logo (Image): Logo công ty
    - subscriptionType (SubscriptionType): Loại gói đăng ký
    - verificationStatus (VerificationStatus): Trạng thái xác thực
    - contactInfo (ContactInformation): Thông tin liên hệ
    - settings (CompanySettings): Cấu hình riêng
    - billingInfo (BillingInformation): Thông tin thanh toán
    - maxChatbots (Integer): Số lượng chatbot tối đa
  - *Quan hệ (Relationships)*:
    - chatbots (Set<ChatbotEntity>): Danh sách chatbot
    - agents (Set<AgentEntity>): Danh sách agent
    - admins (Set<SystemAdminEntity>): Danh sách admin
  - *Chức năng chính*:
    - Quản lý cấu hình và giới hạn sử dụng
    - Kiểm soát quyền truy cập và xác thực
    - Quản lý thanh toán và gói đăng ký
- **SystemAdminEntity**
  - *Mục đích*: Quản lý các quản trị viên của hệ thống
  - *Thuộc tính chính*:
    - companyId (UUID): ID công ty quản lý
    - permissions (Set<Permission>): Các quyền hạn trong hệ thống
    - lastActivityAt (DateTime): Thời điểm hoạt động cuối
    - loginHistory (List<LoginRecord>): Lịch sử đăng nhập
  - *Chức năng chính*:
    - Quản lý quyền hạn và phân quyền
    - Theo dõi hoạt động trong hệ thống
- **AgentEntity**
  - *Mục đích*: Quản lý thông tin và hoạt động của nhân viên chăm sóc khách hàng
  - *Thuộc tính chính*:
    - companyId (UUID): ID công ty
    - status (AgentStatus): Trạng thái làm việc
    - maxConcurrentChats (int): Số cuộc hội thoại tối đa
    - activeChats (int): Số cuộc hội thoại hiện tại
    - availability (AvailabilityStatus): Trạng thái khả dụng
  - *Quan hệ*:
    - schedule (ScheduleEntity): Lịch làm việc
    - conversations (Set<ConversationEntity>): Cuộc hội thoại
  - *Chức năng chính*:
    - Quản lý trạng thái và khả dụng

    * Điều phối các cuộc hội thoại
    * Quản lý lịch làm việc và nghỉ phép

Các lớp quản lý lịch làm việc

- **ScheduleEntity**
  - *Mục đích*: Quản lý lịch làm việc của nhân viên chăm sóc khách hàng
  - *Thuộc tính chính*:
    * agentId (UUID): ID của nhân viên
    * timezone (String): Múi giờ làm việc
    * defaultHours (WorkingHours): Giờ làm việc mặc định
  - *Chức năng chính*:
    * Quản lý ca làm việc, hỗ trợ sắp xếp đặt lịch hẹn với nhân viên
    * Xử lý ngày nghỉ phép

Các lớp quản lý Chatbot

- **ChatbotEntity**
  - *Mục đích*: Quản lý thông tin và cấu hình của các chatbot trong hệ thống
  - *Thuộc tính chính*:
    * companyId (UUID): ID công ty sở hữu
    * name (String): Tên chatbot
    * description (String): Mô tả chức năng
    * type (ChatbotType): Loại chatbot (FAQ, Customer Service, etc.)
    * status (ChatbotStatus): Trạng thái hoạt động
    * trainingStatus (TrainingStatus): Trạng thái huấn luyện
    * personality (PersonalityConfig): Cấu hình tính cách
    * appearance (AppearanceConfig): Cấu hình giao diện
    * settings (ChatbotSettings): Thiết lập chung
    * integrationConfig (IntegrationConfig): Cấu hình tích hợp
    * metrics (ChatbotMetrics): Các chỉ số hoạt động
  - *Quan hệ*:
    * knowledgeBases (Set<KnowledgeBaseEntity>): Cơ sở kiến thức
    * conversations (Set<ConversationEntity>): Lịch sử hội thoại
  - *Chức năng chính*:
    * Quản lý trạng thái và cấu hình chatbot
    * Theo dõi hiệu suất chatbot
    * Theo dõi quá trình huấn luyện
- **KnowledgeBaseEntity**
  - *Mục đích*: Quản lý nguồn kiến thức và dữ liệu training cho chatbot
  - *Thuộc tính chính*:
    * chatbotId (UUID): ID của chatbot
    * name (String): Tên cơ sở kiến thức
    * description (String): Mô tả nội dung
    * type (KnowledgeBaseType): Loại kiến thức
    * status (KnowledgeBaseStatus): Trạng thái hoạt động
    * lastTrainingDate (DateTime): Thời điểm training gần nhất
    * vectorStore (VectorStoreConfig): Cấu hình lưu trữ vector
  - *Quan hệ*:
    * documents (Set<DocumentEntity>): Tài liệu training

  - *Chức năng chính*:
    * Quản lý và tổ chức tài liệu
    * Kiểm soát quá trình training
    * Đảm bảo chất lượng dữ liệu

- **DocumentEntity**
  - *Mục đích*: Quản lý các tài liệu và nội dung training
  - *Thuộc tính chính*:
    * knowledgeBaseId (UUID): ID cơ sở kiến thức
    * title (String): Tiêu đề tài liệu
    * content (String): Nội dung
    * type (DocumentType): Loại tài liệu
    * format (FileFormat): Định dạng file
    * fileSize (Long): Kích thước file
    * status (ProcessingStatus): Trạng thái xử lý
    * metadata (Map<String, Object>): Metadata
    * processingStatus (ProcessingStatus): Trạng thái xử lý
    * errorMessage (String): Thông báo lỗi
    * checksum (String): Mã kiểm tra
    * uploadedBy (UUID): Người tải lên
  - *Quan hệ*:
    * chunks (List<TextChunkEntity>): Các đoạn văn bản
  - *Chức năng chính*:
    * Xử lý và phân đoạn nội dung tài liệu
    * Kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu

Các lớp xử lý Ngôn ngữ tự nhiên

- **TextChunkEntity**
  - *Mục đích*: Quản lý các đoạn văn bản đã được phân đoạn để xử lý
  - *Thuộc tính chính*:
    * documentId (UUID): ID tài liệu gốc
    * content (String): Nội dung đoạn văn bản
    * startIndex (int): Vị trí bắt đầu trong tài liệu
    * endIndex (int): Vị trí kết thúc trong tài liệu
    * embedding (Embedding): Vector biểu diễn
    * relevanceScore (float): Điểm liên quan
    * tokenCount (int): Số lượng token
  - *Quan hệ*:
    * document (DocumentEntity): Tài liệu gốc
    * embedding (EmbeddingEntity): Vector embedding
  - *Chức năng chính*:
    * Tạo và quản lý embedding
    * Đánh giá độ liên quan

- **EmbeddingEntity**
  - *Mục đích*: Quản lý các vector biểu diễn văn bản
  - *Thuộc tính chính*:
    * textChunkId (UUID): ID đoạn văn bản
    * vector (float[]): Vector embedding
    * dimension (int): Số chiều vector

    - model (String): Mô hình tạo embedding
    - similarity (float): Độ tương đồng
    - quality (float): Chất lượng embedding
    - lastUpdated (DateTime): Thời điểm cập nhật
    - modelVersion (String): Phiên bản mô hình
  - *Chức năng chính*:
    - Tính toán độ tương đồng
    - Chuẩn hóa vector
    - Kiểm tra tính hợp lệ vector

Các lớp quản lý Hội thoại

- **ConversationEntity**
  - *Mục đích*: Quản lý các cuộc hội thoại giữa người dùng với chatbot hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng
  - *Thuộc tính chính*:
    - chatbotId (UUID): ID của chatbot
    - agentId (UUID): ID nhân viên
    - status (ConversationStatus): Trạng thái hội thoại
    - startTime (DateTime): Thời điểm bắt đầu
    - endTime (DateTime): Thời điểm kết thúc
  - *Quan hệ*:
    - messages (List<MessageEntity>): Danh sách tin nhắn
    - agent (AgentEntity): Nhân viên phụ trách
    - chatbot (ChatbotEntity): Chatbot xử lý
  - *Chức năng chính*:
    - Quản lý luồng hội thoại
    - Chuyển giao hội thoại giữa chatbot và nhân viên
- **MessageEntity**
  - *Mục đích*: Quản lý các tin nhắn trong hội thoại
  - *Thuộc tính chính*:
    - conversationId (UUID): ID cuộc hội thoại
    - content (String): Nội dung tin nhắn
    - senderType (SenderType): Loại người gửi
    - sendAt (DateTime): Thời điểm gửi
    - status (MessageStatus): Trạng thái tin nhắn
    - attachments (List<Attachment>): Tệp đính kèm
  - *Chức năng chính*:
    - Xử lý và lưu trữ tin nhắn
    - Quản lý tệp đính kèm
    - Theo dõi trạng thái gửi nhận


Các lớp phân tích và thống kê

- **AnalyticsEntity**
  - *Mục đích*: Quản lý và theo dõi các chỉ số phân tích trong hệ thống
  - *Thuộc tính chính*:
    - entityType (EntityType): Loại đối tượng được phân tích
    - entityId (UUID): ID đối tượng
    - metrics (Map<String, Double>): Các chỉ số đo lường
    - period (TimePeriod): Khoảng thời gian thống kê
    - timestamp (DateTime): Thời điểm ghi nhận

        * status (AnalyticsStatus): Trạng thái xử lý
    - *Các loại chỉ số chính*:
        * **Chatbot Metrics**:
            · totalConversations: Tổng số cuộc hội thoại
            · averageResponseTime: Thời gian phản hồi trung bình
            · handoffRate: Tỷ lệ chuyển giao cho agent
            · activeUsers: Số người dùng hoạt động
            · peakUsageTime: Thời điểm sử dụng cao điểm
        * **Agent Metrics**:
            · handledConversations: Số cuộc hội thoại đã xử lý
            · averageHandlingTime: Thời gian xử lý trung bình
            · firstResponseTime: Thời gian phản hồi đầu tiên
            · resolutionRate: Tỷ lệ giải quyết vấn đề
            · onlineTime: Thời gian trực tuyến
        * **Knowledge Base Metrics**:
            · totalDocuments: Tổng số tài liệu
            · averageProcessingTime: Thời gian xử lý trung bình
            · queryAccuracy: Độ chính xác truy vấn
            · contentCoverage: Độ bao phủ nội dung
            · updateFrequency: Tần suất cập nhật
            · searchLatency: Độ trễ tìm kiếm
            · embeddingQuality: Chất lượng embedding
    - *Quan hệ*:
        * relatedEntities (Map<EntityType, UUID>): Các entity liên quan
        * alerts (Set<AlertConfig>): Cấu hình cảnh báo
    - *Chức năng chính*:
        * Tự động thu thập chỉ số theo thời gian thực
        * Ghi nhận các sự kiện quan trọng
        * Theo dõi các chỉ số hiệu suất (KPI)

3.8.1.1 Các Repository trong hệ thống

- **IBaseRepository<T extends BaseEntity>**
    - *Mục đích*: Interface cơ sở định nghĩa các thao tác CRUD chung
    - *Các phương thức chính*:
        * findById(UUID): Optional<T>
            · Tìm kiếm một đối tượng theo ID
        * findAll(): List<T>
            · Lấy danh sách tất cả các đối tượng
        * save(T): T
            · Lưu một đối tượng mới vào cơ sở dữ liệu
        * update(T): T
            · Cập nhật thông tin của một đối tượng
        * delete(UUID): void
            · Xóa một đối tượng theo ID
        * exists(UUID): boolean
            · Kiểm tra sự tồn tại của một đối tượng theo ID
        * count(): long
            · Đếm tổng số đối tượng trong cơ sở dữ liệu
- **IBaseUserRepository<T extends BaseUserEntity>**
    - *Mục đích*: Repository cơ sở cho các entity người dùng



Hình 62: *Biểu đồ class các repository cho tầng dữ liệu*

  - *Các phương thức chính*:
    * findByEmail(String): Optional<T>
      · Tìm kiếm người dùng theo địa chỉ email
    * findByEmailAndCompanyId(String, UUID): Optional<T>
      · Tìm kiếm người dùng theo email và ID công ty
    * updatePassword(UUID, String): void
      · Cập nhật mật khẩu cho người dùng
    * updateLastLogin(UUID): void
      · Cập nhật thời gian đăng nhập cuối cùng
    * findByLastLoginBefore(DateTime): List<T>
      · Tìm kiếm danh sách người dùng có thời gian đăng nhập cuối trước một thời điểm

- **IAgentRepository extends IBaseUserRepository<AgentEntity>**
  - *Mục đích*: Quản lý truy xuất dữ liệu nhân viên chăm sóc khách hàng
  - *Các phương thức chuyên biệt*:
    * findByCompanyId(UUID): List<AgentEntity>
      · Lấy danh sách nhân viên thuộc một công ty
    * findByStatus(AgentStatus): List<AgentEntity>
      · Lấy danh sách nhân viên theo trạng thái hoạt động
    * findAvailableAgents(UUID): List<AgentEntity>
      · Tìm kiếm các nhân viên đang rảnh và có thể tiếp nhận công việc
    * updateStatus(UUID, AgentStatus): void
      · Cập nhật trạng thái hoạt động của nhân viên
    * findBySchedule(DateTime): List<AgentEntity>
      · Tìm kiếm nhân viên theo lịch làm việc

- **IChatbotRepository extends IBaseRepository<ChatbotEntity>**
  - *Mục đích*: Quản lý truy xuất dữ liệu chatbot
  - *Các phương thức chính*:
    * findByCompanyId(UUID): List<ChatbotEntity>
      · Lấy danh sách chatbot thuộc một công ty
    * findByStatus(ChatbotStatus): List<ChatbotEntity>
      · Lấy danh sách chatbot theo trạng thái hoạt động
    * findByType(ChatbotType): List<ChatbotEntity>
      · Tìm kiếm chatbot theo loại
    * updateStatus(UUID, ChatbotStatus): void
      · Cập nhật trạng thái hoạt động của chatbot
    * updateMetrics(UUID, ChatbotMetrics): void
      · Cập nhật các chỉ số hoạt động của chatbot
    * findActive(UUID): List<ChatbotEntity>
      · Tìm kiếm các chatbot đang hoạt động

- **IConversationRepository extends IBaseRepository<ConversationEntity>**
  - *Mục đích*: Quản lý truy xuất dữ liệu cuộc hội thoại
  - *Các phương thức chính*:
    * findByChatbotId(UUID): List<ConversationEntity>
      · Tìm kiếm các cuộc hội thoại của một chatbot cụ thể
    * findByUserId(UUID): List<ConversationEntity>
      · Tìm kiếm các cuộc hội thoại của một người dùng
    * findByAgentId(UUID): List<ConversationEntity>
      · Tìm kiếm các cuộc hội thoại được xử lý bởi một nhân viên
    * findByStatus(ConversationStatus): List<ConversationEntity>

        - Lấy danh sách hội thoại theo trạng thái
    - findActiveConversations(): List<ConversationEntity>
        - Tìm kiếm các cuộc hội thoại đang diễn ra
    - findByDateRange(DateTime, DateTime): List<ConversationEntity>
        - Tìm kiếm các cuộc hội thoại trong khoảng thời gian

- **IAnalyticsRepository extends IBaseRepository<AnalyticsEntity>**
  - *Mục đích*: Quản lý truy xuất dữ liệu phân tích
  - *Các phương thức truy vấn*:
    - findByEntityTypeAndId(EntityType, UUID): List<AnalyticsEntity>
        - Tìm kiếm dữ liệu phân tích theo loại đối tượng và ID
    - findByPeriod(TimePeriod): List<AnalyticsEntity>
        - Lấy dữ liệu phân tích trong một khoảng thời gian
    - findByMetricKey(String): List<AnalyticsEntity>
        - Tìm kiếm dữ liệu phân tích theo chỉ số cụ thể
    - aggregateMetrics(EntityType, TimePeriod): Map<String, Double>
        - Tổng hợp các chỉ số theo loại đối tượng và thời gian
    - updateMetrics(UUID, Map<String, Double>): void
        - Cập nhật các chỉ số phân tích cho một đối tượng

- **IKnowledgeBaseRepository extends IBaseRepository<KnowledgeBaseEntity>**
  - *Mục đích*: Quản lý truy xuất dữ liệu cơ sở kiến thức
  - *Các phương thức chính*:
    - findByChatbotId(UUID): List<KnowledgeBaseEntity>
        - Tìm kiếm cơ sở kiến thức của một chatbot cụ thể
    - findByStatus(KnowledgeBaseStatus): List<KnowledgeBaseEntity>
        - Lấy danh sách cơ sở kiến thức theo trạng thái
    - findByType(KnowledgeBaseType): List<KnowledgeBaseEntity>
        - Tìm kiếm cơ sở kiến thức theo loại
    - updateStatus(UUID, KnowledgeBaseStatus): void
        - Cập nhật trạng thái của cơ sở kiến thức
    - updateLastTrainingDate(UUID, DateTime): void
        - Cập nhật thời gian huấn luyện gần nhất
    - findPendingTraining(): List<KnowledgeBaseEntity>
        - Tìm kiếm các cơ sở kiến thức đang chờ huấn luyện


- **IMessageRepository extends IBaseRepository<MessageEntity>**
  - *Mục đích*: Quản lý truy xuất dữ liệu tin nhắn
  - *Các phương thức chính*:
    - findByConversationId(UUID): List<MessageEntity>
        - Lấy danh sách tin nhắn trong một cuộc hội thoại
    - findBySenderType(SenderType): List<MessageEntity>
        - Tìm kiếm tin nhắn theo loại người gửi
    - findByDateRange(UUID, DateTime, DateTime): List<MessageEntity>
        - Lấy tin nhắn trong khoảng thời gian cụ thể
    - findLatestMessages(UUID, int): List<MessageEntity>
        - Lấy danh sách tin nhắn mới nhất của một cuộc hội thoại
    - countByConversationId(UUID): long
        - Đếm số lượng tin nhắn trong một cuộc hội thoại
    - findByStatus(MessageStatus): List<MessageEntity>
        - Tìm kiếm tin nhắn theo trạng thái

- **IDocumentRepository extends IBaseRepository<DocumentEntity>**
  - *Mục đích*: Quản lý truy xuất dữ liệu tài liệu
  - *Các phương thức chính*:
    - findByKnowledgeBaseId(UUID): List<DocumentEntity>
      - Tìm kiếm tài liệu thuộc một cơ sở kiến thức
    - findByType(DocumentType): List<DocumentEntity>
      - Lấy danh sách tài liệu theo loại
    - findByStatus(String): List<DocumentEntity>
      - Tìm kiếm tài liệu theo trạng thái
    - updateStatus(UUID, String): void
      - Cập nhật trạng thái của tài liệu
    - findByUploadedBy(UUID): List<DocumentEntity>
      - Tìm kiếm tài liệu theo người tải lên
    - findPendingProcessing(): List<DocumentEntity>
      - Lấy danh sách tài liệu đang chờ xử lý
- **IEmbeddingRepository extends IBaseRepository<EmbeddingEntity>**
  - *Mục đích*: Quản lý truy xuất dữ liệu vector embedding
  - *Các phương thức chính*:
    - findByTextChunkId(UUID): Optional<EmbeddingEntity>
      - Tìm kiếm vector embedding của một đoạn văn bản
    - findSimilar(float[], int): List<EmbeddingEntity>
      - Tìm kiếm các vector embedding tương đồng nhất
    - findByModel(String): List<EmbeddingEntity>
      - Tìm kiếm vector embedding theo mô hình tạo ra
    - updateSimilarity(UUID, float): void
      - Cập nhật độ tương đồng của vector embedding
    - findByDimension(int): List<EmbeddingEntity>
      - Tìm kiếm vector embedding theo số chiều
- **IScheduleRepository extends IBaseRepository<ScheduleEntity>**
  - *Mục đích*: Quản lý truy xuất dữ liệu lịch làm việc
  - *Các phương thức chính*:
    - findByAgentId(UUID): Optional<ScheduleEntity>
      - Tìm kiếm lịch làm việc của một nhân viên
    - findByDateRange(DateTime, DateTime): List<ScheduleEntity>
      - Lấy danh sách lịch làm việc trong khoảng thời gian
    - findAvailableAgents(DateTime): List<UUID>
      - Tìm kiếm các nhân viên rảnh tại một thời điểm
    - findConflicts(ScheduleRequest): List<Conflict>
      - Kiểm tra xung đột lịch làm việc
    - findByWorkingHours(TimeRange): List<ScheduleEntity>
      - Tìm kiếm lịch làm việc theo khung giờ

3.8.2 Tầng dịch vụ (Business Layer)

BaseService

- **BaseService<T, D>** *Service cơ sở cung cấp các thao tác CRUD chung cho hệ thống*
  - *Phương thức*:
    - create(D dto): UUID Tạo mới một đối tượng từ DTO và trả về ID
    - update(UUID id, D dto): void Cập nhật thông tin đối tượng hiện có



Hình 63: *Biểu đồ class cho tầng dịch vụ*

    - delete(UUID id): void Xóa đối tượng khỏi hệ thống
    - getById(UUID id): D Lấy thông tin đối tượng theo ID
    - getAll(PageRequest page): PagedList<D> Lấy danh sách đối tượng theo phân trang

CompanyService

- **CompanyService** *Quản lý thông tin và hoạt động của công ty trong hệ thống*
  - *Phụ thuộc*:
    - companyRepository: ICompanyRepository Kho lưu trữ và truy xuất dữ liệu công ty
    - authService: AuthService Dịch vụ xử lý xác thực và phân quyền
    - emailService: EmailService Dịch vụ gửi và quản lý email
    - subscriptionManager: SubscriptionManager Quản lý gói đăng ký
    - billingService: BillingService Xử lý thanh toán và thông tin hóa đơn
  - *Phương thức công khai*:
    - register(CompanyRegistrationDTO): UUID Đăng ký công ty mới vào hệ thống
    - verifyEmail(String token): void Xác thực email công ty
    - updateSubscription(UUID, SubscriptionDTO): void Cập nhật thông tin gói đăng ký của công ty
    - getAnalytics(UUID): CompanyAnalyticsDTO Lấy dữ liệu phân tích của công ty
    - resetPassword(email: String, newPassword: String, confirmPassword: String): void Đặt lại mật khẩu cho tài khoản công ty
    - updateSettings(UUID, CompanySettingsDTO): void Cập nhật các cài đặt của công ty
    - getBillingInfo(UUID): Result<BillingInfoDTO> Lấy thông tin thanh toán của công ty
  - *Phương thức nội bộ*:
    - validateCompanyData(CompanyRegistrationDTO): ValidationResult Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đăng ký công ty
    - processRegistration(CompanyEntity): UUID Xử lý quá trình đăng ký công ty
    - sendVerificationEmail(String): void Gửi email xác thực cho công ty
    - handleSubscriptionChange(UUID, SubscriptionDTO): void Xử lý thay đổi gói đăng ký
    - validateSubscriptionLimits(UUID): ValidationResult Kiểm tra giới hạn của gói đăng ký

ChatbotService

- **ChatbotService** *Quản lý hoạt động và tương tác của chatbot trong hệ thống*
  - *Phụ thuộc*:
    - chatbotRepository: IChatbotRepository Kho lưu trữ và quản lý dữ liệu chatbot
    - knowledgeBaseService: IKnowledgeBaseService Quản lý cơ sở kiến thức cho chatbot
    - aiService: AIService Xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo
    - integrationManager: IntegrationManager Quản lý tích hợp chatbot
  - *Phương thức công khai*:
    - deploy(UUID): DeploymentDTO Triển khai chatbot lên hệ thống
    - customize(UUID, ChatbotCustomizationDTO): void Tùy chỉnh giao diện và cấu hình chatbot
    - train(UUID): TrainingStatus Huấn luyện chatbot với dữ liệu mới
    - processMessage(UUID, MessageDTO): ResponseDTO Xử lý tin nhắn và tạo phản hồi từ chatbot
    - getPerformanceMetrics(UUID): ChatbotMetricsDTO Lấy các chỉ số hiệu suất của chatbot
    - getTrainingStatus(UUID): TrainingStatus Kiểm tra trạng thái huấn luyện của chatbot
  - *Phương thức nội bộ*:
    - validateDeploymentRequirements(UUID): ValidationResult Kiểm tra điều kiện triển khai chatbot
    - generateIntegrationCode(ChatbotEntity): String Tạo mã tích hợp cho chatbot
    - updateDeploymentStatus(UUID): void Cập nhật trạng thái triển khai của chatbot

ConversationService

- **ConversationService** *Quản lý và xử lý các cuộc hội thoại giữa người dùng, chatbot và nhân viên chăm sóc khách hàng*
  - *Phụ thuộc*:
    - conversationRepository: IConversationRepository Kho lưu trữ và quản lý dữ liệu cuộc hội thoại

    - chatbotService: ChatbotService Xử lý tương tác với chatbot
    - agentService: AgentService Quản lý tương tác với nhân viên chăm sóc khách hàng
    - analyticsService: AnalyticsService Phân tích và thống kê dữ liệu hội thoại
  - *Phương thức công khai*:
    - startConversation(UUID): UUID Khởi tạo một cuộc hội thoại mới
    - handleMessage(UUID, MessageDTO): ResponseDTO Xử lý tin nhắn trong cuộc hội thoại
    - transferToAgent(UUID): void Chuyển cuộc hội thoại sang nhân viên chăm sóc khách hàng
    - endConversation(UUID): void Kết thúc cuộc hội thoại
    - getHistory(UUID): List<MessageDTO> Lấy lịch sử tin nhắn của cuộc hội thoại
    - getAnalytics(UUID): ConversationAnalyticsDTO Lấy thông tin phân tích của cuộc hội thoại
  - *Phương thức nội bộ*:
    - processMessage(MessageDTO): ProcessedMessageDTO Xử lý và phân tích nội dung tin nhắn
    - determineResponseType(Context): ResponseType Xác định loại phản hồi phù hợp
    - handleAgentTransfer(UUID): void Xử lý quá trình chuyển giao cho nhân viên chăm sóc khách hàng
    - validateTransferEligibility(UUID): ValidationResult Kiểm tra điều kiện chuyển giao cuộc hội thoại

AIService

- **AIService** *Quản lý và xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo trong hệ thống*
  - *Phụ thuộc*:
    - modelRepository: IModelRepository Kho lưu trữ và quản lý các mô hình AI
    - embeddingService: EmbeddingService Dịch vụ tạo và quản lý vector nhúng
    - vectorDB: VectorDB Cơ sở dữ liệu vector cho tìm kiếm ngữ nghĩa
    - modelConfig: AIModelConfig Cấu hình cho các mô hình AI
  - *Phương thức công khai*:
    - trainModel(UUID, TrainingConfig): TrainingStatus Huấn luyện mô hình AI với cấu hình được chỉ định
    - generateResponse(UUID, Context): AIResponse Tạo phản hồi từ mô hình AI dựa trên ngữ cảnh
    - analyzeIntent(String): Intent Phân tích ý định từ văn bản đầu vào
    - updateModel(UUID, ModelConfig): void Cập nhật cấu hình cho mô hình AI
    - getModelMetrics(UUID): ModelMetrics Lấy các chỉ số hiệu suất của mô hình
    - validateResponse(AIResponse): Result<ValidationResult> Kiểm tra tính hợp lệ của phản hồi AI
  - *Phương thức nội bộ*:
    - preprocessInput(String): ProcessedInput Tiền xử lý dữ liệu đầu vào
    - validateResponse(AIResponse): ValidationResult Kiểm tra chất lượng phản hồi từ AI
    - updateModelMetrics(UUID): void Cập nhật các chỉ số theo dõi hiệu suất mô hình

KnowledgeBaseService

- **KnowledgeBaseService** *Quản lý và xử lý cơ sở kiến thức cho hệ thống chatbot*
  - *Phụ thuộc*:
    - knowledgeBaseRepository: IKnowledgeBaseRepository Kho lưu trữ và quản lý dữ liệu cơ sở kiến thức
    - documentProcessor: DocumentProcessor Xử lý và phân tích tài liệu
    - embeddingService: EmbeddingService Tạo và quản lý các vector nhúng cho nội dung
    - searchEngine: SearchEngine Công cụ tìm kiếm và truy xuất thông tin
  - *Phương thức công khai*:
    - uploadContent(UUID, ContentUploadDTO): UUID Tải lên nội dung mới vào cơ sở kiến thức
    - processContent(UUID): ProcessingStatus Xử lý nội dung đã tải lên
    - updateContent(UUID, ContentUpdateDTO): void Cập nhật nội dung trong cơ sở kiến thức
    - deleteContent(UUID): void Xóa nội dung khỏi cơ sở kiến thức
    - searchContent(UUID, SearchQueryDTO): List<DocumentDTO> Tìm kiếm nội dung trong cơ sở kiến thức
    - importFromWebsite(UUID, WebsiteImportDTO): ImportStatus Nhập nội dung từ website vào cơ sở kiến thức
    - validateContent(UUID): ValidationResult Kiểm tra tính hợp lệ của nội dung
    - generateEmbeddings(UUID): void Tạo vector nhúng cho nội dung
  - *Phương thức nội bộ*:

* validateFileFormat(File): ValidationResult Kiểm tra định dạng tệp tin
* processDocument(Document): DocumentProcessorService Xử lý và phân tích tài liệu
* generateEmbeddings(Content): List<Embedding> Tạo các vector nhúng cho nội dung
* indexContent(ProcessedContent): void Đánh chỉ mục cho nội dung đã xử lý
* updateSearchIndex(UUID): void Cập nhật chỉ mục tìm kiếm
* optimizeSearchIndex(): void Tối ưu hóa chỉ mục tìm kiếm

DocumentProcessorService

- **DocumentProcessorService** *Xử lý và phân tích tài liệu để chuẩn bị cho cơ sở kiến thức*
  - *Phụ thuộc*:
    * textExtractor: TextExtractor Trích xuất văn bản từ các định dạng tài liệu khác nhau
    * contentAnalyzer: ContentAnalyzer Phân tích nội dung và cấu trúc văn bản
    * formatValidator: FormatValidator Kiểm tra và xác thực định dạng tài liệu
    * chunkManager: ChunkManager Quản lý việc phân đoạn văn bản thành các phần nhỏ
  - *Phương thức công khai*:
    * processDocument(File): ProcessedDocument Xử lý toàn bộ tài liệu và tạo kết quả cuối cùng
    * extractText(File): ExtractedText Trích xuất nội dung văn bản từ tài liệu
    * analyzeContent(Text): AnalyzedContent Phân tích nội dung và cấu trúc của văn bản
    * generateChunks(Text): List<TextChunk> Tạo các đoạn văn bản nhỏ để xử lý
    * validateDocument(File): ValidationResult Kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu
  - *Phương thức nội bộ*:
    * validateFormat(File): boolean Kiểm tra định dạng tài liệu có hợp lệ
    * cleanText(String): String Làm sạch và chuẩn hóa văn bản
    * optimizeChunkSize(Text): int Tối ưu kích thước của các đoạn văn bản

EmbeddingService

- **EmbeddingService** *Quản lý và xử lý vector nhúng cho dữ liệu văn bản*
  - *Phụ thuộc*:
    * -embeddingRepository: IEmbeddingRepository Kho lưu trữ và quản lý các vector nhúng
    * -modelProvider: EmbeddingModelProvider Cung cấp mô hình tạo vector nhúng
    * -vectorDatabase: VectorDatabase Cơ sở dữ liệu lưu trữ và tìm kiếm vector
  - *Phương thức công khai*:
    * generateEmbeddings(Text): List<Embedding> Tạo vector nhúng từ văn bản đầu vào
    * +compareEmbeddings(Embedding, Embedding): SimilarityScore Tính độ tương đồng giữa hai vector nhúng
    * +storeEmbeddings(UUID, List<Embedding>): void Lưu trữ danh sách vector nhúng vào cơ sở dữ liệu
    * +updateEmbeddings(UUID): void Cập nhật vector nhúng cho một đối tượng cụ thể
    * +validateEmbeddings(List<Embedding>): ValidationResult Kiểm tra tính hợp lệ của danh sách vector nhúng
  - *Phương thức nội bộ*:
    * -optimizeEmbeddings(List<Embedding>): OptimizedEmbeddings Tối ưu hóa các vector nhúng để cải thiện hiệu suất
    * -validateDimensions(Embedding): boolean Kiểm tra kích thước của vector nhúng có phù hợp

3.8.2.1 AgentService

- **AgentService** *Quản lý hoạt động và phân công của nhân viên chăm sóc khách hàng trong hệ thống*
  - *Phụ thuộc*:
    * -agentRepository: IAgentRepository Kho lưu trữ và quản lý thông tin nhân viên
    * -authService: AuthService Xử lý xác thực và phân quyền cho nhân viên
    * -scheduleService: ScheduleService Quản lý lịch làm việc của nhân viên
    * -notificationService: NotificationService Gửi thông báo đến nhân viên
  - *Phương thức công khai*:
    * +createAgent(AgentCreateDTO): UUID Tạo mới tài khoản nhân viên
    * +updateAgent(UUID, AgentUpdateDTO): void Cập nhật thông tin nhân viên
    * +deactivateAgent(UUID): void Vô hiệu hóa tài khoản nhân viên

        * +assignConversation(UUID, UUID): void Phân công cuộc hội thoại cho nhân viên
        * +transferConversation(UUID, UUID): void Chuyển giao cuộc hội thoại giữa các nhân viên
        * +setSchedule(UUID, ScheduleDTO): void Thiết lập lịch làm việc cho nhân viên
    - *Phương thức nội bộ*:
        * -calculateOptimalAssignment(): AssignmentResult Tính toán phân công tối ưu cho nhân viên
        * -updateAgentMetrics(UUID): void Cập nhật các chỉ số hiệu suất của nhân viên
        * -notifyAgent(UUID, Notification): void Gửi thông báo đến nhân viên cụ thể

3.8.2.2 ScheduleService

- **ScheduleService** *Quản lý lịch làm việc và thời gian của nhân viên*
    - *Phụ thuộc*:
        * -scheduleRepository: IScheduleRepository Kho lưu trữ và quản lý dữ liệu lịch làm việc
        * -notificationService: NotificationService Gửi thông báo liên quan đến lịch làm việc
    - *Phương thức công khai*:
        * +setSchedule(UUID agentId, ScheduleDTO schedule): void Thiết lập lịch làm việc cho nhân viên
        * +updateSchedule(UUID agentId, ScheduleUpdateDTO update): void Cập nhật lịch làm việc hiện tại
        * +getSchedule(UUID agentId): ScheduleDTO Lấy thông tin lịch làm việc của nhân viên
        * +addTimeOff(UUID agentId, TimeOffDTO timeOff): void Thêm thời gian nghỉ cho nhân viên
        * +cancelTimeOff(UUID agentId, UUID timeOffId): void Hủy thời gian nghỉ đã đăng ký
        * +getAvailableAgents(DateTime time): AgentAvailabilityDTO Lấy danh sách nhân viên có sẵn tại một thời điểm
        * +checkAvailability(UUID agentId, DateTime time): boolean Kiểm tra tình trạng sẵn sàng của nhân viên
    - *Phương thức nội bộ*:
        * -validateSchedule(Schedule): ValidationResult Kiểm tra tính hợp lệ của lịch làm việc
        * -checkConflicts(UUID, Schedule): List<Conflict> Kiểm tra xung đột trong lịch làm việc

3.8.2.3 AnalyticsService


- **AnalyticsService** *Quản lý và xử lý dữ liệu phân tích trong hệ thống*
    - *Phụ thuộc*:
        * -analyticsRepository: IAnalyticsRepository Kho lưu trữ và quản lý dữ liệu phân tích
        * -alertManager: AlertManager Quản lý và gửi cảnh báo dựa trên các ngưỡng đã thiết lập
    - *Phương thức công khai*:
        * +collectMetrics(UUID, MetricType): void Thu thập các chỉ số theo loại được chỉ định
        * +setAlerts(UUID, List<AlertRule>): void Thiết lập các quy tắc cảnh báo
        * +generateReport(ReportRequest): Report Tạo báo cáo phân tích theo yêu cầu
    - *Phương thức nội bộ*:
        * -processMetrics(RawMetrics): ProcessedMetrics Xử lý và chuyển đổi dữ liệu thô thành metric có ý nghĩa
        * -validateMetrics(MetricsData): ValidationResult Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu metric

4 Thiết kế hệ thống

4.1 Kiến trúc hệ thống

4.1.1 Tổng quan kiến trúc

Hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc nhiều lớp (Layered Architecture) kết hợp với kiến trúc microservice, cho phép tính mở rộng cao và khả năng bảo trì hiệu quả. Kiến trúc được chia thành 4 lớp riêng biệt, mỗi lớp đảm nhận một vai trò cụ thể trong hệ thống. Các microservice được thiết kế để hoạt động độc lập, có thể được triển khai, mở rộng và cập nhật một cách riêng biệt. Mô hình này cho phép hệ thống xử lý tải cao, đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng phục hồi khi gặp sự cố. Giao tiếp giữa các service được thực hiện thông qua REST API và message queue, đảm bảo tính loose coupling giữa các thành phần.



Hình 64: *Biểu đồ kiến trúc hệ thống*

4.1.2 Chi tiết các thành phần

4.1.2.1 Lớp giao diện (Presentation Layer)

Company Portal: Giao diện quản trị toàn diện được thiết kế cho doanh nghiệp, cung cấp một bộ công cụ đầy đủ để quản lý và vận hành hệ thống chatbot. Thông qua giao diện này, doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý tài liệu, theo dõi các chỉ số hiệu suất quan trọng thông qua các dashboard trực quan và quản lý toàn bộ quy trình đăng ký và thanh toán dịch vụ. Đồng thời, giao diện cũng cho phép cấu hình về giao diện và hành vi của chatbot để phù hợp với thương hiệu và nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.

Agent Dashboard: Nền tảng làm việc chuyên nghiệp được tối ưu hóa cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ khách hàng. Dashboard được thiết kế với giao diện người dùng thân thiện, tích hợp đầy đủ các công cụ cần thiết để quản lý và xử lý hiệu quả các cuộc hội thoại với khách hàng.

Chatbot Widget: Thành phần giao diện người dùng cuối được thiết kế với sự tập trung cao về trải nghiệm người dùng (UX) và khả năng tương thích đa nền tảng. Widget cho phép tích hợp mượt mà vào bất kỳ website nào chỉ với vài dòng mã. Giao diện widget hỗ trợ đầy đủ các tính năng tương tác như nhắn tin văn bản, gửi file, hiển thị hình ảnh, với khả năng tùy chỉnh về màu sắc, font chữ và logo để phù hợp với nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp. Widget còn được tối ưu hóa cho hiệu suất tải trang và đảm bảo trải nghiệm nhất quán trên mọi thiết bị.

4.1.2.2 Lớp ứng dụng (Application Layer)

Authentication Service: Dịch vụ đảm nhiệm việc xác thực người dùng và quản lý phiên đăng nhập. Service này thực hiện phân quyền, kiểm soát truy cập, quản lý token và refresh token, đồng thời đảm bảo bảo mật thông tin đăng nhập của người dùng.

Payment Processing Service: Dịch vụ thanh toán không chỉ đơn thuần xử lý các giao dịch thanh toán mà còn quản lý toàn bộ vòng đời của đăng ký dịch vụ, bao gồm tự động gia hạn, nâng cấp/hạ cấp gói dịch vụ, và xử lý hoàn tiền. Hệ thống tích hợp với nhiều cổng thanh toán quốc tế và nội địa, hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán từ thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng đến ví điện tử.

AI Training Service: Dịch vụ chuyên biệt cho việc huấn luyện và tối ưu hóa các mô hình AI cho chatbot từ dữ liệu doanh nghiệp. Dịch vụ này triển khai các pipeline huấn luyện tự động, cho phép liên tục cập nhật và cải thiện mô hình dựa trên dữ liệu mới từ tương tác với người dùng. Dịch vụ này quản lý phiên bản mô hình, đánh giá hiệu suất, thực hiện fine-tuning và cập nhật mô hình khi cần thiết.

Chatbot Customization Service: Dịch vụ cho phép doanh nghiệp định hình và điều chỉnh tính cách, hành vi và giao diện của chatbot. Về khía cạnh hành vi, service cho phép thiết lập các đặc điểm tính cách cụ thể của chatbot như thân thiện, chuyên nghiệp hay hài hước, điều này được thể hiện qua cách chatbot phản hồi và tương tác với người dùng. Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh các kịch bản giao tiếp như lời chào theo thời gian trong ngày, câu trả lời mặc định khi không hiểu ý người dùng, hay cách thể hiện sự đồng cảm và hỗ trợ.

Về mặt giao diện, service cung cấp một bộ công cụ thiết kế trực quan cho phép tùy chỉnh mọi yếu tố thẩm mỹ của chatbot widget như màu sắc chủ đạo, font chữ, kích thước và vị trí hiển thị và avatar của chatbot. Hệ thống còn hỗ trợ tùy biến giao diện theo từng trạng thái của cuộc hội thoại như online, offline, đang nhập tin nhắn, hay đang xử lý yêu cầu

Analytics Service: Dịch vụ thu thập và phân tích dữ liệu tương tác với khách hàng. Service thu thập và xử lý một lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm lịch sử trò chuyện, feedback của người dùng, và các chỉ số hiệu suất hệ thống. Service tạo các báo cáo hiệu suất, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng và cung cấp dashboard thống kê thời gian thực.

Knowledge Base Management: Hệ thống quản lý tri thức tập trung, được thiết kế để tổ chức và tối ưu hóa việc lưu trữ, truy xuất thông tin trong doanh nghiệp. Service này không chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ tài liệu mà còn tích hợp các công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến để phân loại, index và tạo liên kết giữa các tài liệu.

Notification Service: Dịch vụ gửi thông báo đa kênh với khả năng quản lý cấu hình, lập lịch gửi và tùy chỉnh nội dung theo từng đối tượng người nhận.

Live Chat Service: Dịch vụ xử lý hội thoại thời gian thực, quản lý hàng đợi chat và phân phối chat cho nhân viên hỗ trợ. Service hỗ trợ chia sẻ hình ảnh và tài liệu trong quá trình chat.

NLP Engine: Công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến, được xây dựng trên nền tảng các mô hình deep learning hiện đại. Engine này không chỉ thực hiện các tác vụ cơ bản như phân tích cú pháp, nhận diện thực thể và phân loại ý định, mà còn tích hợp các khả năng cao cấp như hiểu ngữ cảnh, xử lý đa ngôn ngữ và học tích cực từ tương tác.

Conversation Logger: Dịch vụ ghi log và phân tích hội thoại toàn diện, được thiết kế để đảm bảo việc theo dõi và phân tích mọi tương tác trong hệ thống. Hệ thống tích hợp các công cụ tìm kiếm và lọc nâng cao, cho phép dễ dàng truy xuất và phân tích lịch sử hội thoại.

4.1.2.3 Lớp tích hợp (Integration Layer)

Payment Gateway: Là một layer tích hợp thanh toán được thiết kế để xử lý các giao dịch thanh toán nội địa một cách an toàn và hiệu quả. Hệ thống hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán phổ biến tại Việt Nam như QR

code, thẻ ATM nội địa, thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế và ví điện tử.

NLP Integration: Là thành phần tích hợp các dịch vụ NLP bên ngoài, thực hiện chuyển đổi format dữ liệu và cache kết quả. Service này xử lý các trường hợp lỗi, thực hiện retry và giám sát hiệu suất của các tích hợp NLP.

Email Gateway: Là cổng quản lý việc gửi và nhận email, bao gồm quản lý template, theo dõi trạng thái gửi và xử lý các trường hợp bounce và spam. Gateway còn cung cấp các báo cáo chi tiết về tỉ lệ gửi, tỉ lệ mở thư, tỉ lệ click chuột, và các chỉ số quan trọng khác.

4.1.2.4 Lớp dữ liệu (Data Layer)

Subscriptions DB: Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin đăng ký dịch vụ, quản lý chu kỳ thanh toán và theo dõi việc sử dụng dịch vụ. Database này còn lưu trữ lịch sử thanh toán và quản lý các giới hạn sử dụng của người dùng.

Chatbot Configs DB: Cơ sở dữ liệu chứa các cấu hình về hành vi và giao diện chatbot.

Analytics DB: Cơ sở dữ liệu lưu trữ và xử lý dữ liệu phân tích, thống kê tương tác và các chỉ số hiệu suất.

Knowledge Base: Kho lưu trữ tri thức tập trung được thiết kế với các công nghệ search engine tiên tiến.

Document Store: Kho lưu trữ tài liệu với khả năng phân loại và gắn tag. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm full-text, quản lý metadata và các chức năng backup, restore dữ liệu.

Account DB: Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin người dùng, bao gồm các cấu hình phân quyền và các cài đặt của người dùng.


Chat Logs DB: Cơ sở dữ liệu lưu trữ lịch sử chat, metadata của các cuộc hội thoại và cung cấp khả năng phân tích nội dung chat.

Media Storage: Kho lưu trữ chuyên biệt cho các file đa phương tiện với khả năng tối ưu hóa việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

4.2 Giao diện

4.2.1 Lược đồ Screen-flow

Lược đồ này cung cấp cái nhìn tổng quan về trải nghiệm người dùng: cách các trang giao diện kết nối với nhau, thứ tự hiển thị, và ai là người kiểm soát trang giao diện đó (phân chia vai trò). Cụ thể, quản trị viên và các nhân viên chăm sóc khách hàng quản lý hầu hết các trang, và người dùng khi tiếp cận với trang web doanh nghiệp, chỉ cần tương tác với chatbot popup là đủ.



Hình 65: *Lược đồ Screen-flow*

4.2.2 Logo ứng dụng



Hình 66: *Logo của ứng dụng CoolChat*

a) **Tên ứng dụng**

- Ứng dụng được triển khai có tên là CoolChat.
- CoolChat hướng đến việc trở thành thương hiệu số 1 Việt Nam trong công cuộc đồng hành cùng các doanh nghiệp trên hành trình tư vấn và chăm sóc khách hàng của họ.


b) **Biểu tượng**

Đây là hình ảnh logo đầy đủ của hệ thống cung cấp chatbot CoolChat.

- Logo là hình ảnh một biểu tượng chatbot được cách điệu một cách hiện đại và trẻ trung. Màu xanh dương được sử dụng làm màu chủ đạo, mang đến cảm giác tươi mát, tin cậy và chuyên nghiệp.
- Slogan "Make it cool": CoolChat cam kết mang đến những trải nghiệm giao tiếp thú vị và mới mẻ cho người dùng trong lĩnh vực giao tiếp và tư vấn trực tuyến.


4.2.3 Thiết kế giao diện với Figma

Figma là một công cụ UI/UX trực tuyến được phát triển bởi Figma Inc. Công cụ này hỗ trợ các nhóm làm việc cộng tác trong việc tạo ra các sản phẩm thiết kế kỹ thuật số, và được sử dụng rất phổ biến trong thiết kế giao diện cho ứng dụng web hay mobile. Công cụ này nổi bật với khả năng làm việc trực tuyến, cho phép nhiều người dùng cùng lúc chỉnh sửa và tương tác với các bản thiết kế trong thời gian thực.



Hình 67: *Công cụ Figma*

Nhóm đã hoàn thiện bản thiết kế cho tất cả màn hình trên Figma để có thể thuận tiện cho quá trình hiện thực hệ thống.



Hình 68: *Các màn hình được thiết kế trên Figma*


4.3 Cơ sở dữ liệu

4.3.1 Quản lý công ty và người dùng

4.3.1.1 Bảng companies:

Quản lý thông tin các công ty trong hệ thống.
Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất của công ty
- **name** (VARCHAR(255)): Tên công ty
- **domain** (VARCHAR(255)): Tên miền công ty, không được trùng lặp
- **logo_url** (VARCHAR(512)): Đường dẫn đến logo công ty
- **subscription_type** (VARCHAR(50)): Loại gói đăng ký (FREE, BASIC, PREMIUM)
- **verification_status** (VARCHAR(50)): Trạng thái xác thực (PENDING, VERIFIED, REJECTED)
- **contact_info** (JSONB): Thông tin liên hệ dạng JSON
- **settings** (JSONB): Cấu hình công ty dạng JSON



Hình 69: *Biểu đồ ERD hệ thống*

- **billing_info** (JSONB): Thông tin thanh toán dạng JSON
- **max_chatbots** (INTEGER): Số lượng chatbot tối đa được phép tạo

4.3.1.2 Bảng user:

Bảng cơ sở cho tất cả các người dùng trong hệ thống.
Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất của người dùng
- **company_id** (UUID): Tham chiếu đến công ty
- **email** (VARCHAR(255)): Địa chỉ email đăng nhập, không được trùng lặp
- **password_hash** (VARCHAR(255)): Mật khẩu đã được mã hóa
- **full_name** (VARCHAR(255)): Họ và tên đầy đủ
- **last_login_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm đăng nhập gần nhất
- **failed_login_attempts** (INTEGER): Số lần đăng nhập thất bại
- **status** (VARCHAR(50)): Trạng thái tài khoản (ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED)

Quan hệ:

- Kế thừa từ bảng `base_user`
- Quan hệ nhiều-một với bảng `companies`

4.3.1.3 Bảng system_admins:

Quản lý thông tin quản trị viên hệ thống.
Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất, tham chiếu đến base_user
- **permissions** (TEXT[]): Mảng các quyền hạn
- **last_activity_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm hoạt động cuối
- **login_history** (JSONB): Lịch sử đăng nhập dạng JSON

Quan hệ:

- Kế thừa từ bảng `base_user`

4.3.1.4 Bảng agents:

Quản lý thông tin nhân viên chăm sóc khách hàng.
Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất, tham chiếu đến base_user
- **status** (VARCHAR(50)): Trạng thái làm việc (ONLINE, OFFLINE, BUSY)
- **max_concurrent_chats** (INTEGER): Số cuộc hội thoại tối đa có thể xử lý
- **active_chats** (INTEGER): Số cuộc hội thoại đang xử lý
- **availability_status** (VARCHAR(50)): Trạng thái khả dụng

Quan hệ:

- Kế thừa từ bảng `base_user`
- Quan hệ một-một với bảng `schedules`

4.3.2 Quản lý lịch làm việc

4.3.2.1 Bảng schedules:

Quản lý lịch làm việc của nhân viên.
Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất
- **agent_id** (UUID): Tham chiếu đến nhân viên
- **timezone** (VARCHAR(50)): Múi giờ làm việc
- **default_hours** (JSONB): Cấu hình giờ làm việc mặc định

Quan hệ:

- Quan hệ một-một với bảng `agents`
- Quan hệ một-nhiều với bảng `workdays`
- Quan hệ một-nhiều với bảng `timeoffs`
- Kế thừa từ bảng `base_entity`

4.3.2.2 Bảng workday:

Quản lý chi tiết ngày làm việc của nhân viên.
Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất
- **schedule_id** (UUID): Tham chiếu đến lịch làm việc
- **date** (DATE): Ngày làm việc
- **start_time** (TIME): Giờ bắt đầu ca làm việc
- **end_time** (TIME): Giờ kết thúc ca làm việc
- **status** (VARCHAR(50)): Trạng thái ngày làm việc (SCHEDULED, COMPLETED, CANCELLED)

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `schedules`
- Kế thừa từ bảng `base_entity`

4.3.2.3 Bảng timeoff:

Quản lý thông tin nghỉ phép và nghỉ việc của nhân viên.
Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất
- **schedule_id** (UUID): Tham chiếu đến lịch làm việc
- **start_date** (DATE): Ngày bắt đầu nghỉ
- **end_date** (DATE): Ngày kết thúc nghỉ
- **type** (VARCHAR(50)): Loại nghỉ phép (VACATION, SICK_LEAVE, PERSONAL_LEAVE)
- **status** (VARCHAR(50)): Trạng thái đơn nghỉ (PENDING, APPROVED, REJECTED)

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `schedules`
- Kế thừa từ bảng `base_entity`

4.3.3 Quản lý Chatbot

4.3.3.1 Bảng chatbot:

Quản lý thông tin và cấu hình chatbot.
Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất
- **company_id** (UUID): Tham chiếu đến công ty sở hữu
- **name** (VARCHAR(255)): Tên chatbot
- **description** (TEXT): Mô tả chức năng
- **status** (VARCHAR(50)): Trạng thái hoạt động
- **training_status** (VARCHAR(50)): Trạng thái huấn luyện
- **behavior_config** (JSONB): Cấu hình hành vi
- **appearance_config** (JSONB): Cấu hình giao diện
- **settings** (JSONB): Thiết lập chung
- **integration_code** (STRING): Mã nhúng tích hợp

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `companies`
- Quan hệ một-nhiều với bảng `knowledge_bases`
- Quan hệ một-nhiều với bảng `conversations`
- Kế thừa từ bảng `base_entity`

4.3.3.2 Bảng knowledge_bases:

Quản lý cơ sở kiến thức của chatbot.
Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất
- **chatbot_id** (UUID): Tham chiếu đến chatbot
- **name** (VARCHAR(255)): Tên cơ sở kiến thức
- **description** (TEXT): Mô tả nội dung
- **type** (VARCHAR(50)): Loại kiến thức
- **status** (VARCHAR(50)): Trạng thái hoạt động
- **last_training_date** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm huấn luyện gần nhất
- **vector_store_config** (JSONB): Cấu hình lưu trữ vector

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `chatbots`
- Quan hệ một-nhiều với bảng `documents`
- Kế thừa từ bảng `base_entity`

4.3.3.3 Bảng documents:

Quản lý tài liệu trong cơ sở kiến thức.
Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất
- **knowledge_base_id** (UUID): Tham chiếu đến cơ sở kiến thức
- **title** (VARCHAR(255)): Tiêu đề tài liệu
- **content** (TEXT): Nội dung tài liệu
- **format** (VARCHAR(50)): Định dạng file (PDF, DOC, TXT)
- **file_size** (BIGINT): Kích thước file
- **status** (VARCHAR(50)): Trạng thái xử lý
- **processing_status** (VARCHAR(50)): Trạng thái xử lý
- **uploaded_by** (UUID): Tham chiếu đến người tải lên

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `knowledge_bases`
- Quan hệ một-nhiều với bảng `text_chunks`
- Quan hệ nhiều-một với bảng `base_user`
- Kế thừa từ bảng `base_entity`

4.3.4 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

4.3.4.1 Bảng text_chunks:

Quản lý các đoạn văn bản đã được phân đoạn.
Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất
- **document_id** (UUID): Tham chiếu đến tài liệu gốc
- **content** (TEXT): Nội dung đoạn văn bản
- **start_index** (INTEGER): Vị trí bắt đầu trong tài liệu
- **end_index** (INTEGER): Vị trí kết thúc trong tài liệu
- **relevance_score** (FLOAT): Điểm liên quan
- **token_count** (INTEGER): Số lượng token

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `documents`
- Quan hệ một-một với bảng `embeddings`
- Kế thừa từ bảng `base_entity`

4.3.4.2 Bảng embeddings:

Quản lý các vector biểu diễn văn bản.
Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất
- **text_chunk_id** (UUID): Tham chiếu đến đoạn văn bản
- **vector** (VECTOR(1536)): Vector biểu diễn
- **dimension** (INTEGER): Số chiều vector
- **model** (VARCHAR(255)): Mô hình tạo embedding
- **similarity** (FLOAT): Độ tương đồng
- **quality** (FLOAT): Chất lượng embedding
- **model_version** (VARCHAR(50)): Phiên bản mô hình

Quan hệ:

- Quan hệ một-một với bảng `text_chunks`
- Kế thừa từ bảng `base_entity`

4.3.5 Quản lý hội thoại

4.3.5.1 Bảng conversations:

Quản lý các cuộc hội thoại.
Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất
- **chatbot_id** (UUID): Tham chiếu đến chatbot
- **agent_id** (UUID): Tham chiếu đến nhân viên
- **status** (VARCHAR(50)): Trạng thái hội thoại
- **start_time** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm bắt đầu
- **end_time** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm kết thúc

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `chatbots`
- Quan hệ nhiều-một với bảng `agents`
- Quan hệ một-nhiều với bảng `messages`
- Kế thừa từ bảng `base_entity`

4.3.5.2 Bảng messages:

Quản lý tin nhắn trong hội thoại.
Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất
- **conversation_id** (UUID): Tham chiếu đến cuộc hội thoại
- **content** (TEXT): Nội dung tin nhắn
- **sender_type** (VARCHAR(50)): Loại người gửi
- **sent_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm gửi
- **status** (VARCHAR(50)): Trạng thái tin nhắn
- **attachments** (JSONB): Các tệp đính kèm

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `conversations`
- Kế thừa từ bảng `base_entity`

5 Hiện thực


5.1 Công nghệ

5.1.1 Lược đồ tổng quan

Lược đồ này cung cấp góc nhìn tổng quát về cách các công nghệ được ứng dụng trong hệ thống dịch vụ chatbot, bao gồm Frontend (nhân viên và người dùng), Backend, AI, và hệ cơ sở dữ liệu (SQL và Vector). Có hai luồng đi chính được mô tả trên hình:

1. Luồng thứ nhất (các mũi tên có dòng miêu tả bắt đầu bằng chữ số 1): quy trình thực hiện lưu và đánh chỉ mục dữ liệu tri thức.

2. Luồng thứ hai (các mũi tên có dòng miêu tả bắt đầu bằng chữ số 2): quy trình giao tiếp giữa người dùng thực tế và chatbot của doanh nghiệp.



Hình 70: *Lược đồ tổng quan về mối quan hệ giữa các công nghệ của hệ thống*


Các bộ phận của hệ thống trao đổi dữ liệu thông qua các giao thức REST API (Post, HTTP API) và Websocket. Các hệ cơ sở dữ liệu sẽ đảm nhận các nhiệm vụ đọc, ghi những loại dữ liệu khác nhau. Ngoài ra, Django Server sử dụng Redis Caching Server để tăng tốc việc truy xuất dữ liệu sẵn có.

5.1.2 Frontend

5.1.2.1 ReactJS

a **Giới thiệu**

React (hay còn được gọi là React.js hoặc ReactJS) là một thư viện JavaScript front-end mã nguồn mở và miễn phí để xây dựng giao diện người dùng dựa trên các thành phần UI riêng lẻ. Nó được phát triển và duy trì bởi Meta (trước đây là Facebook) và cộng đồng các nhà phát triển và công ty cá nhân. React có thể được sử dụng làm cơ sở để phát triển các ứng dụng SPA (Single page application), thiết bị di động hoặc ứng dụng được kết xuất bằng máy chủ với các thư viện khác như Next.js. Tuy nhiên, React chỉ hướng tới việc quản lý trạng thái và hiển thị trạng thái đó cho DOM, vì vậy việc tạo ứng dụng bằng React thường yêu cầu sử dụng thêm các thư viện bổ sung để thực hiện định tuyến trang, cũng như thêm một số chức năng ở phía máy khách.



Hình 71: *Logo React - Nguồn: Internet*

b **Đặc điểm công nghệ**

Sau đây là một số đặc điểm nổi bật của React:

- Component (Thành phần): Thành phần trong React là các đơn vị cấu trúc và logic độc lập, tạo nên các phần tử UI. Mỗi thành phần có thể kết hợp cấu trúc HTML, styling CSS và hành vi JavaScript. Thành phần nhận các thuộc tính (props) để cấu hình vẻ ngoài và hành vi, giúp tăng khả năng tái sử dụng. Thành phần có thể đơn giản như một nút hoặc phức tạp như một tiện ích chọn ngày hoặc biểu đồ tương tác.
- JSX: JSX là một cú pháp giống HTML được sử dụng trong mã JavaScript của React. JSX giúp việc hình dung cấu trúc UI trở nên trực quan hơn, tạo cảm giác gần gũi với HTML hơn là gọi hàm JavaScript phức tạp. JSX cho phép nhúng biểu thức JavaScript trực tiếp trong cấu trúc giống HTML, tạo ra nội dung tùy chỉnh dựa trên các biến và logic. JSX sau cùng sẽ được biên dịch thành mã JavaScript thông thường bởi các công cụ như Babel.
- Thuộc tính (Props): Thuộc tính là cơ chế chính để truyền dữ liệu từ thành phần cha sang thành phần con trong React. Chúng tạo ra mối quan hệ rõ ràng giữa thành phần cha và con, nơi thành phần cha quyết định những gì một thành phần con nên hiển thị hoặc cách nó nên hoạt động. Props chỉ nên được đọc trong một thành phần, không nên sửa đổi chúng trực tiếp để đảm bảo dòng chảy dữ liệu (data flow) dễ đoán. Công cụ như PropTypes hoặc TypeScript có thể được sử dụng để kiểm tra kiểu của props, giúp phát hiện sớm các lỗi tiềm ẩn.
- State (Trạng thái): Trạng thái là dữ liệu được quản lý trong một thành phần, có thể kích hoạt việc tái xây dựng thành phần khi được cập nhật. Trạng thái cho phép một thành phần thay đổi vẻ ngoài hoặc hành vi theo thời gian phản ứng với tương tác của người dùng hoặc các sự kiện khác. Trạng thái hoạt động như bộ nhớ ngắn hạn của thành phần cho các giá trị mà nó cần theo dõi nội bộ. Khi trạng thái của một thành phần được cập nhật, React sẽ biết rằng thành phần và UI của nó có thể cần phải thay đổi, kích hoạt một lần tái hiển thị.

c **So sánh các công nghệ tương tự trên thị trường**

Bên dưới sẽ là bảng so sánh sách công nghệ tương tự React theo các tiêu chí cụ thể do nhóm tự đánh giá.

Tiêu chí	React	Angular	Vue	Svelte
Learning curve	Trung bình	Khó	Dễ	Trung bình
Tốc độ	Nhanh	Nhanh	Nhanh	Nhanh nhất
Kích thước	Lớn	Lớn	Nhỏ	Nhỏ
Cộng đồng	Lớn	Lớn	Phát triển	Nhỏ
Tài liệu	Xuất sắc	Tốt	Tốt	Tốt
Khả năng mở rộng	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt

d **Tại sao chọn công nghệ này cho dự án?**

Nhóm đã lựa chọn công nghệ React vì những lý do sau:

- Hiệu suất cao nhờ Virtual DOM.
- Component-based Architecture: React chia UI thành các thành phần (components) nhỏ, tái sử dụng được.
- Thư viện lớn và cộng đồng mạnh.
- JSX (JavaScript XML): JSX giúp lập trình viên viết mã dễ dàng và trực quan hơn bằng cách kết hợp JavaScript với cú pháp HTML.

- Tích hợp dễ dàng với công nghệ khác: React có thể tích hợp với bất kỳ backend nào (Node.js, Django, Spring Boot, v.v.) thông qua API, hỗ trợ cả RESTful API và GraphQL.
- Dễ học: Với kiến thức cơ bản về JavaScript, lập trình viên có thể nhanh chóng làm quen với React.

5.1.2.2 Vite

a) **Giới thiệu**

Vite là một công cụ xây dựng (build tool) hiện đại, được phát triển bởi Evan You, người sáng lập Vue.js. Vite được thiết kế để cải thiện trải nghiệm phát triển frontend bằng cách cung cấp tốc độ cao và hiệu quả vượt trội so với các công cụ truyền thống như Webpack.



Hình 72: *Logo Vite - Nguồn Internet*

b) **Đặc điểm công nghệ**

Vite gồm có 2 thành phần quan trọng:

- Dev server (Máy chủ phát triển): Cung cấp các tính năng nâng cao phong phú cho các module ES gốc, chẳng hạn như tính năng Hot Module Replacement (HMR) cực kỳ nhanh.
- Lệnh build: Đóng gói mã bằng Rollup, được cấu hình sẵn để xuất các tài nguyên tĩnh được tối ưu hóa cao cho môi trường production.

c) **So sánh các công nghệ tương tự trên thị trường**

Bên dưới sẽ là bảng so sánh sách công nghệ tương tự Vite theo các tiêu chí cụ thể do nhóm tự đánh giá.

Tiêu chí	Webpack	Parcel	Vite
Learning curve	Khó	Dễ	Dễ nhất
Tốc độ	Chậm	Nhanh	Nhanh nhất
Kích thước	Lớn nhất	Lớn	Nhỏ nhất
Cộng đồng	Lớn nhất	Phát triển	Nhỏ
Tài liệu	Tốt	Tốt	Tốt
Khả năng mở rộng	Tốt	Tốt	Tốt

d) **Tại sao chọn công nghệ này cho dự án?**

Nhóm chọn Vite vì những lý do sau:

- Tốc độ khởi chạy cực nhanh bằng cách sử dụng ES Modules (ESM) và native browser support.
- HMR (Hot Module Replacement) hiệu suất cao: Vite có cơ chế HMR được tối ưu hóa, chỉ tải lại các module thực sự thay đổi.
- Build nhanh chóng với Rollup.
- Tương thích đa framework: ở đây nhóm kết hợp với thư viện React qua plugin @vitejs/plugin-react.
- Cấu hình đơn giản.
- Hỗ trợ plugin phong phú.

5.1.2.3 NextUI

NextUI là một thư viện giao diện người dùng (UI library) hiện đại được thiết kế để xây dựng các ứng dụng web với phong cách đẹp mắt và hiệu năng cao. NextUI sử dụng React làm nền tảng, giúp lập trình viên dễ dàng tạo ra các thành phần giao diện (components) tái sử dụng và nhanh chóng.



Hình 73: *Logo NextUI - Nguồn: Internet*

5.1.2.4 TailwindCSS

Tailwind CSS là một utility-first CSS framework, cho phép lập trình viên xây dựng giao diện trực tiếp bằng cách sử dụng các lớp tiện ích (utility classes) thay vì viết mã CSS tùy chỉnh. Framework này không cung cấp các thành phần giao diện dựng sẵn mà tập trung vào việc tối ưu hóa quá trình tạo và tùy chỉnh giao diện.



Hình 74: *Logo TailwindCSS - Nguồn: Internet*

5.1.3 Backend

5.1.3.1 Django và Django REST Framework (DRF)

1. Giới thiệu

   Django là một framework phát triển web bậc cao, mã nguồn mở, được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình Python, tuân thủ theo biến thể của kiến trúc MVC (Model-View-Controller) là MVT (Model-View-Template). Kiến trúc này phân tách rõ ràng giữa logic nghiệp vụ, logic xử lý yêu cầu và phản hồi, và logic trình bày, thúc đẩy việc phát triển module hóa và tái sử dụng mã nguồn. Django REST Framework là một bộ công cụ mạnh mẽ và linh hoạt được xây dựng dựa trên Django, chuyên biệt hóa cho việc xây dựng các giao diện lập trình ứng dụng Web. Sự kết hợp giữa Django và DRF không chỉ được cộng đồng phát triển phần mềm quốc tế công nhận về hiệu quả và tính bảo mật, mà còn đặc biệt phù hợp cho việc xây dựng backend của các ứng dụng phức tạp như hệ thống chatbot, nơi đòi hỏi khả năng mở rộng, quản lý dữ liệu linh hoạt và tích hợp dễ dàng với các dịch vụ khác.



Hình 75: *Logo chính thức của Django Framework*

2. Đặc điểm Công nghệ Nổi bật

   Django và DRF cung cấp một hệ sinh thái tính năng toàn diện, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của phát triển web hiện đại:

- **Hệ thống Object-Relational Mapping:** Cung cấp một lớp trừu tượng hóa mạnh mẽ, cho phép tương tác với cơ sở dữ liệu (như PostgreSQL, MySQL, SQLite) thông qua các đối tượng Python thay vì viết truy vấn SQL thủ công. Điều này giúp đơn giản hóa đáng kể việc thao tác dữ liệu, tăng cường tính độc lập với hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể và giảm thiểu lỗi liên quan đến SQL injection.
- **Hệ thống xác thực và phân quyền:** Tích hợp sẵn cơ chế xác thực người dùng mạnh mẽ (bao gồm quản lý phiên, mật khẩu băm) và hệ thống phân quyền linh hoạt dựa trên quyền hoặc nhóm. DRF mở rộng khả năng này với hỗ trợ các phương thức xác thực API phổ biến như Token Authentication và JWT, cùng với các lớp phân quyền tùy chỉnh cao.
- **Cơ chế tuần tự hóa:** DRF cung cấp cơ chế `serializers` hiệu quả để chuyển đổi các kiểu dữ liệu phức tạp của Python (ví dụ: queryset, model instance) thành các định dạng dữ liệu chuẩn như JSON hoặc XML để truyền qua API, và ngược lại để phân tích cú pháp và xác thực dữ liệu đầu vào.
- **ViewSets và Routers:** Tự động hóa việc ánh xạ các URL tới logic xử lý cho các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) thông qua ViewSets và Routers, giúp giảm thiểu mã lặp lại và đảm bảo tính nhất quán cấu trúc API theo chuẩn RESTful.
- **Giao diện quản trị tự động:** Một trong những tính năng đặc trưng của Django là khả năng tự động tạo ra một giao diện quản trị web (admin site) đầy đủ chức năng dựa trên các model dữ liệu đã định nghĩa, cho phép quản lý dữ liệu ứng dụng một cách trực quan mà không cần phát triển thêm.
- **Hệ thống Middleware:** Cung cấp một kiến trúc hook linh hoạt trong chu trình xử lý request/response, cho phép can thiệp để thực hiện các tác vụ xuyên suốt như bảo mật (ví dụ: CSRF protection), quản lý phiên, ghi log, nén dữ liệu một cách module hóa.

3. So sánh với các Framework Backend Tương tự

Bảng 32: *So sánh Django/DRF với các framework backend phổ biến*

Tiêu chí	Django + DRF	Express.js (Node.js)	Spring Boot (Java)	FastAPI (Python)
Ngôn ngữ nền tảng	Python	JavaScript	Java	Python
Kiến trúc	MVT (Batteries-included)	Tối giản (Minimalist)	MVC (Comprehensive)	Tối giản, Hiện đại
Tốc độ phát triển ban đầu	Rất cao	Cao	Trung bình	Rất cao
Hiệu năng (Raw Performance)	Tốt	Rất tốt	Xuất sắc	Xuất sắc (Async)
Tính năng tích hợp sẵn	Rất nhiều (ORM, Admin, Auth)	Rất ít (Middleware-based)	Nhiều (DI, Security, Data)	Trung bình (Validation, Async)
Hệ sinh thái	Lớn, Trưởng thành	Rất lớn	Rất lớn, Doanh nghiệp	Đang phát triển nhanh
Độ phức tạp học	Trung bình-Cao	Thấp-Trung bình	Cao-Rất cao	Thấp-Trung bình
Khả năng mở rộng	Tốt	Rất tốt	Xuất sắc	Rất tốt (Async)
Tài liệu & Cộng đồng	Rất tốt	Xuất sắc	Rất tốt	Tốt, Tích cực

Django/DRF nổi bật với triết lý "batteries-included", cung cấp nhiều thành phần thiết yếu, giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển ban đầu, đặc biệt với các ứng dụng yêu cầu tính năng quản trị và ORM phức tạp. Mặc dù FastAPI có hiệu năng thô cao hơn nhờ kiến trúc bất đồng bộ, Django vẫn đáp ứng tốt yêu cầu hiệu năng cho đa số ứng dụng web, bao gồm cả hệ thống chatbot, và có hệ sinh thái trưởng thành hơn.

4. Cơ sở Lựa chọn Django và DRF cho Dự án

Việc lựa chọn Django và DRF làm nền tảng backend cho dự án chatbot tư vấn khách hàng dựa trên các luận điểm sau:

- **Tính toàn diện và phát triển nhanh:** Hệ sinh thái "batteries-included" với ORM, Admin, Authentication tích hợp sẵn giúp giảm thiểu đáng kể thời gian và công sức phát triển các thành phần cơ bản, cho phép tập trung vào logic nghiệp vụ cốt lõi của chatbot.

- **Bảo mật mặc định mạnh mẽ:** Cung cấp các cơ chế phòng chống hiệu quả các lỗ hổng phổ biến như XSS (Cross-Site Scripting), CSRF (Cross-Site Request Forgery), SQL injection, là yếu tố then chốt cho một ứng dụng xử lý dữ liệu người dùng.
- **ORM linh hoạt và mạnh mẽ:** Django ORM tích hợp mượt mà với PostgreSQL, hỗ trợ các kiểu dữ liệu nâng cao (như JSONField) và các truy vấn phức tạp, rất phù hợp để quản lý dữ liệu hội thoại và hồ sơ người dùng đa dạng của chatbot.
- **Xây dựng RESTful API chuyên nghiệp:** DRF cung cấp một khung làm việc chuẩn hóa, dựa trên class-based views, serializers, và permissions, giúp xây dựng các API nhất quán, dễ bảo trì và dễ dàng tích hợp với frontend hoặc các dịch vụ bên ngoài.
- **Khả năng mở rộng và cộng đồng lớn:** Django có kiến trúc hỗ trợ tốt cho việc mở rộng quy mô (ví dụ: caching, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu) và được hỗ trợ bởi một cộng đồng lớn mạnh, cung cấp nhiều thư viện bên thứ ba chất lượng, tài liệu chi tiết và diễn đàn hỗ trợ tích cực.

5.1.3.2 Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu PostgreSQL

1. Giới thiệu

   PostgreSQL, thường được gọi là "Postgres", là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (Object-Relational Database Management System - ORDBMS) mã nguồn mở tiên tiến. Được phát triển và bảo trì bởi một cộng đồng toàn cầu đa dạng trong hơn 30 năm, PostgreSQL nổi bật với kiến trúc vững chắc, độ tin cậy đã được kiểm chứng, tính toàn vẹn dữ liệu cao và sự tuân thủ chặt chẽ các chuẩn SQL. Không chỉ hỗ trợ đầy đủ các tính năng của cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống và đảm bảo các thuộc tính ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), PostgreSQL còn cung cấp các khả năng xử lý dữ liệu phức tạp và phi cấu trúc mạnh mẽ, bao gồm hỗ trợ kiểu dữ liệu JSON/JSONB, dữ liệu không gian với PostGIS extension, và tìm kiếm toàn văn (full-text search). Các tính năng nâng cao như materialized views, table inheritance, và cơ chế kiểm soát tương tranh đa phiên bản (Multi-Version Concurrency Control - MVCC) làm cho PostgreSQL trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều ứng dụng đòi hỏi cao.



Hình 76: *Logo chính thức của PostgreSQL*

2. Đặc điểm Công nghệ Nổi bật

   PostgreSQL cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các ứng dụng hiện đại:

   - **Tuân thủ ACID và độ tin cậy cao:** Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu ở mức độ cao nhất thông qua việc thực thi nghiêm ngặt các thuộc tính ACID, cực kỳ quan trọng cho các giao dịch trong hệ thống chatbot (ví dụ: cập nhật trạng thái hội thoại, lưu trữ thông tin khách hàng).
   - **Xử lý Dữ liệu JSON/JSONB nâng cao:** Cung cấp hỗ trợ gốc cho kiểu dữ liệu JSON và định dạng nhị phân tối ưu hóa JSONB. JSONB cho phép lập chỉ mục (indexing) hiệu quả trên dữ liệu JSON, giúp truy vấn nhanh chóng các cấu trúc dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc, rất phù hợp để lưu trữ lịch sử hội thoại, metadata hoặc các thuộc tính linh hoạt của người dùng.
   - **Tìm kiếm Toàn văn (Full-Text Search):** Tích hợp sẵn cơ chế tìm kiếm văn bản mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, stemming (chuẩn hóa từ), quản lý từ điển đồng nghĩa (thesaurus), xếp hạng kết quả tìm kiếm (ranking), và các kiểu chỉ mục chuyên biệt (GIN, GiST) để tăng tốc độ tìm kiếm trong các tập dữ liệu văn bản lớn (ví dụ: tìm kiếm trong kho tri thức của chatbot).
   - **Kiểm soát Tương tranh Đa phiên bản (MVCC):** Sử dụng cơ chế MVCC, cho phép các giao dịch đọc không bị chặn bởi các giao dịch ghi và ngược lại. Điều này giúp tăng đáng kể khả năng xử lý đồng thời (concurrency), cho phép hệ thống chatbot phục vụ nhiều người dùng cùng lúc mà không làm giảm hiệu năng.
   - **Khả năng Mở rộng (Extensibility):** PostgreSQL có tính mở rộng cao thông qua các extensions (ví dụ: PostGIS cho dữ liệu địa lý), kiểu dữ liệu tùy chỉnh, hàm tùy chỉnh, và hỗ trợ các kỹ thuật scaling như phân vùng bảng (table partitioning), truy vấn song song (parallel query), và sao chép dữ liệu (replication).

- **Bảo mật Đa lớp:** Cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ như kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (role-based access control), mã hóa dữ liệu ở tầng cột (column-level encryption), mã hóa kết nối SSL/TLS, và các phương thức xác thực đa dạng.

3. So sánh với các Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu Tương tự

Bảng 33: *So sánh PostgreSQL với các hệ quản trị CSDL khác*

Tiêu chí	PostgreSQL	MySQL	MongoDB (NoSQL)	SQLite
Loại CSDL	ORDBMS (Quan hệ đối tượng)	RDBMS (Quan hệ)	Document (NoSQL)	RDBMS (File-based)
Tuân thủ ACID	Đầy đủ	Đầy đủ (với InnoDB)	Từng phần (cải thiện gần đây)	Đầy đủ
Hỗ trợ JSON	Rất mạnh (JSONB, indexing)	Tốt (JSON type)	Native (BSON)	Hỗ trợ cơ bản (JSON1 ext)
Tính năng nâng cao	Rất nhiều (MVCC, FTS, GIS)	Nhiều (Replication, Clustering)	Schema linh hoạt, Sharding	Đơn giản, Nhúng
Hiệu năng (chung)	Rất tốt (đặc biệt với tải phức tạp)	Rất tốt (đặc biệt với tải đọc nhiều)	Xuất sắc (với workload phù hợp)	Tốt (cho single-user/low-concurrency)
Khả năng mở rộng (Scale)	Tốt (Vertical, Replication, Partitioning)	Rất tốt (Replication, Clustering)	Xuất sắc (Horizontal Sharding)	Hạn chế (chủ yếu vertical)
Độ phức tạp quản trị	Trung bình-Cao	Trung bình	Trung bình	Rất thấp
Trường hợp sử dụng phù hợp	Ứng dụng phức tạp, cần tính toàn vẹn cao, dữ liệu đa dạng	Web apps phổ biến, CMS, e-commerce	Dữ liệu lớn, phi cấu trúc, cần scale ngang nhanh	Ứng dụng nhúng, mobile, testing, CSDL nhỏ

PostgreSQL nổi trội trong việc xử lý các truy vấn phức tạp và hỗ trợ các kiểu dữ liệu đa dạng, đặc biệt là JSONB, làm cho nó phù hợp hơn MySQL cho các ứng dụng cần lưu trữ và truy vấn dữ liệu bán cấu trúc như hội thoại chatbot. So với MongoDB, PostgreSQL cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu mạnh mẽ hơn theo chuẩn ACID, mặc dù MongoDB có lợi thế về khả năng mở rộng ngang và schema linh hoạt.

4. Cơ sở Lựa chọn PostgreSQL cho Dự án

PostgreSQL được chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính cho dự án chatbot này vì những lý do sau:

- **Tích hợp Tối ưu với Django:** Django ORM có sự hỗ trợ hạng nhất (first-class support) cho PostgreSQL, bao gồm các kiểu dữ liệu đặc thù như `JSONField`, `ArrayField`, giúp tận dụng tối đa sức mạnh của cả hai công nghệ.
- **Khả năng Xử lý Dữ liệu Hội thoại Linh hoạt:** Hỗ trợ JSONB mạnh mẽ với khả năng lập chỉ mục và truy vấn hiệu quả là yếu tố then chốt để lưu trữ, phân tích và truy xuất lịch sử hội thoại, thông tin ngữ cảnh và các thuộc tính người dùng thay đổi linh hoạt của chatbot.
- **Tính năng Tìm kiếm Toàn văn Tích hợp:** Cho phép xây dựng chức năng tìm kiếm trong cơ sở tri thức hoặc lịch sử hội thoại của chatbot một cách hiệu quả mà không cần tích hợp thêm giải pháp tìm kiếm bên ngoài phức tạp cho các nhu cầu cơ bản.
- **Độ tin cậy và Tính Toàn vẹn Dữ liệu:** Đảm bảo ACID là yếu tố quan trọng để duy trì sự nhất quán của trạng thái hội thoại và thông tin người dùng, đặc biệt khi có nhiều tương tác đồng thời.
- **Khả năng Mở rộng và Tính Bền vững:** PostgreSQL cung cấp các tùy chọn mở rộng quy mô khi cần thiết và được hỗ trợ bởi một cộng đồng mã nguồn mở lớn mạnh, đảm bảo sự phát triển liên tục, tài liệu phong phú và không bị phụ thuộc vào nhà cung cấp (vendor lock-in).
- **Sẵn có trên Nền tảng Triển khai:** Dễ dàng tích hợp và quản lý trên các nền tảng PaaS như Heroku (thông qua Heroku Postgres) hoặc các nhà cung cấp đám mây lớn khác.

5.1.3.3 Redis (Remote Dictionary Server)

1. Giới thiệu

   Redis là một kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ (in-memory data structure store) mã nguồn mở, hiệu năng cao, thường được sử dụng làm cơ sở dữ liệu key-value, bộ đệm (cache), và trình môi giới thông điệp (message broker). Redis nổi bật với tốc độ truy cập dữ liệu cực nhanh do hoạt động chủ yếu trên RAM, đồng thời hỗ trợ nhiều loại cấu trúc dữ liệu phức tạp (như strings, hashes, lists, sets, sorted sets) và cung cấp các tính năng như persistence (lưu trữ bền vững tùy chọn), replication (sao chép), và clustering (phân cụm).

2. Đặc điểm Công nghệ Nổi bật

   - **Hiệu năng Cực cao:** Do lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ chính (RAM), Redis cho phép thực hiện hàng triệu thao tác đọc/ghi mỗi giây với độ trễ rất thấp (sub-millisecond latency), lý tưởng cho các tác vụ yêu cầu phản hồi nhanh.
   - **Hỗ trợ Đa dạng Cấu trúc Dữ liệu:** Ngoài cặp key-value đơn giản, Redis hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu phong phú như lists (hàng đợi), sets (tập hợp duy nhất), sorted sets (tập hợp có thứ tự), hashes (đối tượng), bitmaps, hyperloglogs, và geospatial indexes.
   - **Bộ đệm (Caching):** Là trường hợp sử dụng phổ biến nhất, Redis giúp giảm tải đáng kể cho cơ sở dữ liệu chính bằng cách lưu trữ các dữ liệu thường xuyên truy cập (ví dụ: kết quả truy vấn CSDL, kết quả render trang, session người dùng) trong bộ nhớ.
   - **Quản lý Phiên (Session Management):** Cung cấp giải pháp lưu trữ session người dùng nhanh chóng và có khả năng mở rộng, thay thế cho việc lưu session trong CSDL quan hệ hoặc file hệ thống.
   - **Hàng đợi Tác vụ và Message Broker:** Có thể sử dụng Redis (đặc biệt là cấu trúc List hoặc Pub/Sub) để triển khai các hàng đợi tác vụ đơn giản hoặc hệ thống publish/subscribe cho giao tiếp giữa các thành phần của ứng dụng.
   - **Persistence Tùy chọn:** Hỗ trợ hai cơ chế lưu trữ dữ liệu xuống đĩa là RDB (snapshots định kỳ) và AOF (ghi lại mọi thao tác ghi), giúp đảm bảo dữ liệu không bị mất hoàn toàn khi khởi động lại server.

3. So sánh với các Công nghệ Tương tự

   Bảng 34: *So sánh Redis với Memcached*

Tiêu chí	Redis	Memcached
Loại hình	In-memory data structure store	In-memory key-value cache
Cấu trúc dữ liệu	Đa dạng (strings, lists, sets, hashes, etc.)	Chỉ key-value (strings)
Persistence	Có (RDB, AOF)	Không (chỉ cache)
Replication/Clustering	Có (Built-in)	Hạn chế (thường qua client-side)
Hiệu năng (đơn giản Get/Set)	Rất cao	Rất cao (có thể nhỉnh hơn một chút)
Sử dụng bộ nhớ	Cao hơn (do tính năng)	Tối ưu hơn (cho cache đơn giản)
Tính năng bổ sung	Pub/Sub, Lua scripting, Transactions	Ít tính năng hơn
Trường hợp sử dụng	Caching, Session store, Message queue, Leaderboards, Real-time analytics	Caching đơn giản

   Redis cung cấp bộ tính năng phong phú hơn Memcached, đặc biệt là khả năng persistence và hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu, làm cho nó linh hoạt hơn cho nhiều tác vụ ngoài caching đơn thuần.

4. Cơ sở Lựa chọn Redis cho Dự án Redis được tích hợp vào kiến trúc backend của chatbot vì các lý do chính sau:

   - **Tăng tốc Độ phản hồi:** Sử dụng Redis làm bộ đệm (cache) cho các truy vấn CSDL thường xuyên (ví dụ: thông tin cấu hình chatbot, dữ liệu người dùng hay truy cập), các phản hồi API phổ biến, giúp giảm độ trễ và cải thiện trải nghiệm người dùng cuối.

- **Giảm tải Cơ sở dữ liệu:** Việc phục vụ các yêu cầu đọc từ cache Redis giúp giảm đáng kể số lượng truy vấn đến PostgreSQL, bảo vệ CSDL khỏi tình trạng quá tải, đặc biệt khi lượng người dùng tăng cao.
- **Quản lý Trạng thái Hội thoại Tạm thời:** Có thể sử dụng Redis để lưu trữ các thông tin trạng thái tạm thời của phiên hội thoại (ví dụ: ngữ cảnh hiện tại, dữ liệu đang chờ xử lý), giúp duy trì luồng tương tác mượt mà mà không cần ghi liên tục vào CSDL chính.
- **Hỗ trợ Hệ thống Hàng đợi (Optional):** Nếu cần xử lý các tác vụ bất đồng bộ (ví dụ: gửi thông báo, xử lý dữ liệu nền), Redis có thể đóng vai trò là một message broker đơn giản và hiệu quả khi tích hợp với các thư viện như Celery.
- **Tích hợp Dễ dàng:** Có nhiều thư viện client chất lượng cao cho Python (ví dụ: `redis-py`) và dễ dàng tích hợp với Django (qua `django-redis`). Các nền tảng PaaS như Heroku cũng cung cấp Redis add-on tiện lợi.

5.1.3.4 Dịch vụ Lưu trữ Amazon S3 (Simple Storage Service)

1. Giới thiệu

   Amazon S3 (Simple Storage Service) là một dịch vụ lưu trữ đối tượng trên nền tảng đám mây của Amazon Web Services (AWS). S3 cung cấp khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu với độ bền, tính sẵn sàng, hiệu năng và khả năng mở rộng hàng đầu trong ngành. Dịch vụ này được thiết kế để lưu trữ gần như không giới hạn số lượng đối tượng với kích thước từ vài byte đến hàng terabyte, phù hợp cho nhiều trường hợp sử dụng như lưu trữ website tĩnh, sao lưu và phục hồi dữ liệu, lưu trữ dữ liệu lớn, và đặc biệt là lưu trữ các tệp đa phương tiện cho các ứng dụng web và di động.

2. Đặc điểm Công nghệ Nổi bật

   - **Độ bền và tính sẵn sàng cao:** Amazon S3 được thiết kế để đạt độ bền 99.999999999% (11 số 9) cho các đối tượng, lưu trữ dữ liệu trên nhiều thiết bị và nhiều Availability Zones (AZs) khác nhau, đảm bảo an toàn và khả năng truy cập dữ liệu liên tục.
   - **Khả năng mở rộng gần như vô hạn:** Người dùng có thể lưu trữ lượng dữ liệu không giới hạn mà không cần lo lắng về việc quản lý hạ tầng lưu trữ vật lý. S3 tự động điều chỉnh quy mô để đáp ứng nhu cầu.
   - **Lớp lưu trữ đa dạng (Storage Classes):** Cung cấp nhiều lớp lưu trữ khác nhau (S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA, S3 One Zone-IA, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive) với các mức giá và hiệu năng truy cập khác nhau, cho phép tối ưu chi phí dựa trên tần suất truy cập và yêu cầu về độ trễ.
   - **Bảo mật và quản lý truy cập mạnh mẽ:** Hỗ trợ mã hóa dữ liệu cả khi lưu trữ (at rest) và khi truyền (in transit), cùng với các cơ chế kiểm soát truy cập chi tiết thông qua IAM policies, bucket policies, Access Control Lists (ACLs), và điểm truy cập S3 (S3 Access Points).
   - **Quản lý vòng đời dữ liệu:** Cho phép tự động chuyển đổi đối tượng giữa các lớp lưu trữ khác nhau hoặc xóa đối tượng sau một khoảng thời gian nhất định để tối ưu chi phí và tuân thủ quy định.
   - **Tích hợp hệ sinh thái AWS:** Tích hợp chặt chẽ với hàng loạt dịch vụ AWS khác như EC2, CloudFront (CDN), Lambda, Athena, Redshift, phục vụ cho nhiều kiến trúc ứng dụng phức tạp.
   - **Hỗ trợ website tĩnh và CDN:** Có thể cấu hình S3 bucket để host một website tĩnh và dễ dàng tích hợp với Amazon CloudFront để phân phối nội dung trên toàn cầu với độ trễ thấp.

3. So sánh với các Giải pháp Lưu trữ Tương tự

Bảng 35: *So sánh Amazon S3 với các dịch vụ lưu trữ đối tượng khác*

Tiêu chí	Amazon S3	Google Cloud Storage (GCS)	Azure Blob Storage	Self-hosting (e.g., MinIO)
Nhà cung cấp	AWS	Google Cloud	Microsoft Azure	Tự quản lý
Độ bền	Rất cao (11 số 9)	Rất cao (11 số 9)	Rất cao (tùy chọn cấu hình)	Tùy thuộc hạ tầng
Tính sẵn sàng	Cao (tùy storage class)	Cao (tùy storage class)	Cao (tùy storage class)	Tùy thuộc hạ tầng
Chi phí	Cạnh tranh, trả theo sử dụng	Cạnh tranh, trả theo sử dụng	Cạnh tranh, trả theo sử dụng	Chi phí hạ tầng và vận hành

Tiếp tục ở trang sau

Bảng 35 – Tiếp tục

Tiêu chí	Amazon S3	Google Cloud Storage (GCS)	Azure Blob Storage	Self-hosting (e.g., MinIO)
Hệ sinh thái	Rất lớn (AWS)	Lớn (GCP)	Lớn (Azure)	Hạn chế (tùy giải pháp)
Tính năng	Rất phong phú	Phong phú	Phong phú	Cơ bản đến nâng cao (tùy giải pháp)
Độ phức tạp quản trị	Thấp (dịch vụ quản lý)	Thấp (dịch vụ quản lý)	Thấp (dịch vụ quản lý)	Cao (tự quản lý hạ tầng)

Các nhà cung cấp đám mây lớn (AWS, GCP, Azure) đều cung cấp dịch vụ lưu trữ đối tượng mạnh mẽ và tương đồng về các tính năng cốt lõi. Lựa chọn thường phụ thuộc vào hệ sinh thái đám mây đang sử dụng, yêu cầu cụ thể về tính năng hoặc chi phí. Giải pháp tự host như MinIO mang lại sự kiểm soát cao hơn nhưng đòi hỏi chi phí đầu tư và vận hành hạ tầng đáng kể.

4. Cơ sở Lựa chọn Amazon S3 cho Dự án Việc sử dụng Amazon S3 để lưu trữ các tệp tĩnh và dữ liệu người dùng trong dự án chatbot được dựa trên các lý do sau:

   - **Khả năng lưu trữ mở rộng và tin cậy:** Đảm bảo khả năng lưu trữ các tệp đa phương tiện (ví dụ: hình ảnh sản phẩm, tài liệu hướng dẫn mà chatbot cung cấp, ảnh đại diện người dùng) hoặc các bản ghi log lớn một cách tin cậy và có thể mở rộng dễ dàng khi ứng dụng phát triển.
   - **Giảm tải cho server ứng dụng:** Việc phục vụ các tệp tĩnh (CSS, JavaScript, hình ảnh) trực tiếp từ S3 (thường kết hợp với CDN như CloudFront) giúp giảm tải đáng kể cho server ứng dụng Django, cải thiện hiệu năng và khả năng đáp ứng của backend.
   - **Chi phí hiệu quả:** Mô hình định giá trả theo dung lượng lưu trữ và lượng dữ liệu truyền đi giúp tối ưu chi phí, đặc biệt với các lớp lưu trữ chi phí thấp cho dữ liệu ít truy cập.
   - **Độ bền dữ liệu cao:** Đảm bảo an toàn cho các dữ liệu quan trọng như tệp người dùng tải lên hoặc các bản sao lưu dữ liệu.

5.1.3.5 PayOS

1. Giới thiệu

   PayOS là một nhà cung cấp dịch vụ cổng thanh toán tại Việt Nam, cung cấp giải pháp tích hợp đa dạng các phương thức thanh toán trực tuyến phổ biến trong nước vào các ứng dụng web và di động. Dịch vụ này tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình tích hợp thanh toán cho các doanh nghiệp và nhà phát triển, hỗ trợ các phương thức như thẻ ATM nội địa, thẻ tín dụng quốc tế, và các ví điện tử thông dụng tại Việt Nam. Trong bối cảnh dự án chatbot này, PayOS được lựa chọn để xử lý các giao dịch tài chính liên quan, ví dụ như quản lý gói đăng ký dịch vụ hoặc các thanh toán phát sinh khác.

2. Đặc điểm Công nghệ và Dịch vụ Nổi bật

   - **API tích hợp linh hoạt:** Cung cấp bộ giao diện lập trình ứng dụng (API) và tài liệu kỹ thuật (documentation) cho phép lập trình viên tích hợp cổng thanh toán vào backend (ví dụ: Django) để khởi tạo giao dịch, xử lý kết quả thanh toán, và truy vấn lịch sử giao dịch.
   - **Quy trình thanh toán an toàn:** Tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật ngành thanh toán (ví dụ: PCI DSS), áp dụng các cơ chế mã hóa và xác thực để bảo vệ thông tin giao dịch nhạy cảm.
   - **Giao diện thanh toán tùy chỉnh:** Cung cấp tùy chọn hiển thị cổng thanh toán dưới dạng redirect sang trang của PayOS hoặc tích hợp trực tiếp trên website/ứng dụng của người bán.
   - **Dashboard quản lý giao dịch:** Cung cấp giao diện quản trị cho phép theo dõi, quản lý các giao dịch, đối soát và rút tiền.

3. Cơ sở Lựa chọn (hoặc xem xét) PayOS cho Dự án Việc tích hợp PayOS vào hệ thống chatbot được cân nhắc dựa trên các yếu tố sau:


   - **Phù hợp thị trường Việt Nam:** Cung cấp các phương thức thanh toán quen thuộc và được ưa chuộng bởi người dùng trong nước, tăng khả năng tiếp cận và tỷ lệ thành công của giao dịch.
   - **Đáp ứng nhu cầu chức năng:** Cung cấp các tính năng cần thiết cho việc xử lý thanh toán của dự án.
   - **Đơn giản hóa tích hợp:** Mục tiêu của các cổng thanh toán như PayOS là cung cấp API và quy trình tích hợp tương đối đơn giản, giúp giảm thời gian và độ phức tạp khi triển khai chức năng thanh toán.

5.1.4 AI

5.1.4.1 Mô hình Gemini-1.5-Flash

a) **Giới thiệu**

Gemini-1.5-Flash là một bước tiến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), được phát triển bởi OpenAI. Đây là một phiên bản cải tiến từ dòng mô hình Gemini, tích hợp các kỹ thuật tối ưu hóa mới để tăng tốc độ xử lý và giảm tài nguyên tiêu thụ. Công nghệ này được tạo ra nhằm giải quyết nhu cầu ngày càng cao về hiệu suất và khả năng mở rộng của các dịch vụ dựa trên AI, đặc biệt là trong các ứng dụng chatbot và tương tác người-máy.



Hình 77: *Mô hình ngôn ngữ lớn Gemini-1.5-flash - Nguồn: Internet*

b) **Đặc điểm công nghệ**

Gemini-1.5-Flash cung cấp các tính năng nổi bật như:

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao: Khả năng hiểu và tạo ngôn ngữ tự nhiên một cách chính xác và linh hoạt.
- Hiệu năng cao: Cơ chế "Flash" giúp cải thiện tốc độ xử lý lên đến 2-3 lần so với các phiên bản trước.
- Tối ưu hóa tài nguyên: Giảm đáng kể chi phí tính toán và sử dụng bộ nhớ, phù hợp với các ứng dụng đám mây.
- Tích hợp dễ dàng: Dễ dàng triển khai vào các nền tảng đám mây và hệ thống hiện có thông qua API hoặc SDK.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Có khả năng làm việc với nhiều ngôn ngữ, giúp mở rộng phạm vi ứng dụng trên toàn cầu.

Ưu điểm:

- Hiệu suất cao: Tăng tốc độ phản hồi, giảm độ trễ trong giao tiếp với người dùng.
- Tiết kiệm tài nguyên: Thích hợp với các dịch vụ đám mây nhờ khả năng tối ưu hóa tài nguyên tính toán.
- Tính ứng dụng cao: Đáp ứng nhiều kịch bản sử dụng, từ hỗ trợ khách hàng, tạo nội dung đến giáo dục.
- Bảo mật và kiểm soát: Hỗ trợ cơ chế kiểm soát quyền truy cập và bảo mật dữ liệu, đảm bảo tính an toàn cho người dùng.

Nhược điểm:

- Chi phí triển khai ban đầu cao: Đòi hỏi sự đầu tư đáng kể vào hạ tầng và tích hợp.
- Hạn chế trong ngữ cảnh phức tạp: Dù hiệu suất tốt, đôi khi có thể gặp khó khăn trong việc xử lý ngữ cảnh cực kỳ phức tạp hoặc đặc thù.
- Phụ thuộc vào kết nối: Yêu cầu môi trường kết nối đám mây ổn định để hoạt động hiệu quả.

c) **So sánh các công nghệ tương tự trên thị trường**

Các thông số trong bảng sau được trích từ bài báo của White và cộng sự (2024) [4].

Model	Global Average (point)	Reasoning Average (point)	Language Average (point)	Instruction Following (point)
Gemini-1.5-flash-002	47.84	47.00	27.92	78.76
Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Turbo	25.83	14.33	18.08	54.90
GPT-4o-2024-08-06	53.77	53.92	47.59	68.58
Gemini-1.5-pro-002	53.52	48.58	43.29	70.78
GPT-4o-mini	40.25	32.75	28.61	56.80

trong đó:

- Global Average (Hiệu suất tổng thể): Phản ánh hiệu suất tổng thể của model trong mọi khía cạnh. Điều này quan trọng vì chatbot chăm sóc khách hàng cần xử lý đa dạng yêu cầu, từ ngôn ngữ đến dữ liệu phân tích, dù không nhất thiết phải xuất sắc ở tất cả.
- Reasoning Average (Khả năng suy luận): Khả năng suy luận rất quan trọng vì chatbot cần hiểu ngữ cảnh, giải quyết vấn đề của khách hàng và đưa ra câu trả lời hợp lý. Ví dụ, khi khách hàng trình bày một vấn đề, chatbot phải phân tích đúng và đề xuất giải pháp.
- Language Average (Khả năng xử lý ngôn ngữ): Đây là yếu tố cốt lõi cho chatbot chăm sóc khách hàng, vì chatbot cần giao tiếp tự nhiên, hiểu câu hỏi của khách hàng, và trả lời một cách rõ ràng và chính xác.
- IF Average (Instruction Following - Khả năng làm theo hướng dẫn): Đảm bảo rằng chatbot có thể hiểu và tuân theo các yêu cầu cụ thể từ khách hàng, chẳng hạn như "Liệt kê danh sách điểm đến" hoặc "Cập nhật thông tin liên lạc".

Với Instruction Following cao nhất (78.76), Gemini-1.5-flash-002 đảm bảo chatbot có thể hiểu và đáp ứng chính xác yêu cầu của khách hàng, yếu tố quan trọng nhất cho chăm sóc khách hàng. Reasoning: Đạt mức cao (47.00), đủ để xử lý các tình huống cần suy luận. Language: Mặc dù thấp hơn các model khác, nhưng có thể khắc phục bằng cách huấn luyện thêm hoặc sử dụng tập dữ liệu tùy chỉnh. So với GPT-4o-2024-08-06, GPT-4o-mini, hoặc Gemini-1.5-pro-002, Gemini-1.5-flash-002 có tiềm năng tiết kiệm chi phí triển khai hơn nhờ kích thước nhỏ hơn và khả năng xử lý tập trung vào Instruction Following.

d) **Tại sao chọn công nghệ này cho dự án?**

Gemini-1.5-Flash là mô hình phù hợp nhất cho dự án xây dựng dịch vụ cung cấp chatbot đám mây nhờ:

- Hiệu năng vượt trội: Khả năng phản hồi nhanh và mượt mà giúp cải thiện trải nghiệm người dùng.
- Tối ưu chi phí vận hành: Với khả năng sử dụng tài nguyên hiệu quả, Gemini-1.5-Flash giúp giảm chi phí vận hành trên nền tảng đám mây (chi phí thấp nhất trong các model đối thủ).
- Khả năng mở rộng: Hỗ trợ xử lý đồng thời nhiều yêu cầu, phù hợp với các dịch vụ có quy mô lớn.
- Đa dạng ứng dụng: Thích hợp cho nhiều ngành công nghiệp, từ thương mại, giáo dục, y tế đến tài chính, giúp tăng tính cạnh tranh của dịch vụ.
- Dễ dàng triển khai: Hỗ trợ công cụ và giao thức tích hợp mạnh mẽ, giảm thời gian và công sức phát triển, không cần các kỹ thuật onpremise hosting như Llama3.1.

5.1.4.2 LangChain

a) **Giới thiệu**

LangChain là một framework mã nguồn mở, được phát triển nhằm tối ưu hóa việc xây dựng ứng dụng sử dụng Large Language Models (LLMs) như GPT-4 hoặc các mô hình tương tự. Ra đời vào năm 2022 bởi Harrison Chase, LangChain tập trung vào việc đơn giản hóa các quy trình tích hợp LLMs vào ứng dụng bằng cách cung cấp các công cụ hỗ trợ lập trình viên xử lý luồng hội thoại, quản lý bộ nhớ, và truy cập dữ liệu ngoài. LangChain đã nhanh chóng trở thành một công cụ phổ biến trong lĩnh vực AI nhờ khả năng trừu tượng hóa nhiều thành phần phức tạp khi làm việc với LLMs.



Hình 78: *Framework LangChain - Nguồn: Internet*

b) **Đặc điểm công nghệ**

LangChain cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để xây dựng ứng dụng sử dụng LLMs, bao gồm:

- Kết nối với LLMs: Dễ dàng tích hợp với GPT (OpenAI), Hugging Face, hay các mô hình khác.
- Bộ nhớ (Memory): Quản lý ngữ cảnh trong các cuộc hội thoại dài, giúp ứng dụng "ghi nhớ" thông tin người dùng cung cấp.
- Kết nối dữ liệu bên ngoài: Tích hợp với cơ sở dữ liệu, API, hoặc tìm kiếm qua tài liệu để tăng tính chính xác và cá nhân hóa phản hồi.
- Chain: Tạo các chuỗi thao tác (pipeline) để xử lý dữ liệu đầu vào và kết hợp nhiều mô hình AI khác nhau.
- Agent: Xây dựng các tác nhân (agents) tự động thực hiện nhiệm vụ như tìm kiếm thông tin hoặc phân tích dữ liệu.
- Tool: Hỗ trợ phát triển các công cụ tự động xử lý nhiều loại dữ liệu, từ văn bản đến bảng tính.

Ưu điểm:

- Tính linh hoạt cao: LangChain có thể tích hợp với nhiều loại LLMs và công cụ khác nhau, giúp tùy chỉnh dễ dàng cho từng dự án.
- Quản lý ngữ cảnh tốt: Bộ nhớ giúp duy trì ngữ cảnh trong các ứng dụng hội thoại, nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Tăng cường khả năng truy xuất thông tin: LangChain cho phép truy cập dữ liệu bên ngoài, làm cho các chatbot thông minh và thực tế hơn.
- Hỗ trợ phát triển nhanh: Cung cấp thư viện API và công cụ phát triển toàn diện, giúp rút ngắn thời gian xây dựng ứng dụng.
- Mã nguồn mở: Cộng đồng phát triển mạnh mẽ, tài liệu đầy đủ và được cập nhật liên tục.

Nhược điểm:

- Độ phức tạp: Đối với người mới tiếp cận, việc làm quen với các khái niệm như Chain, Memory, hay Agent có thể mất thời gian.
- Phụ thuộc vào LLMs: Hiệu suất của LangChain phụ thuộc vào các mô hình AI mà nó tích hợp, có thể bị giới hạn bởi chi phí hoặc năng lực của LLM.
- Khả năng mở rộng: Khi ứng dụng lớn, việc quản lý bộ nhớ và xử lý luồng dữ liệu có thể trở nên phức tạp, đòi hỏi tối ưu hóa kỹ thuật.

c) **So sánh các công nghệ tương tự trên thị trường**

Tiêu chí	LangChain	LlamaIndex
Ngôn ngữ hỗ trợ	Python và TypeScript/JavaScript với mức độ phát triển mạnh mẽ; cập nhật thường xuyên trên cả hai nền tảng	Python là trọng tâm phát triển; TypeScript ít được cập nhật hơn và chậm so với phiên bản Python
Chức năng chính	Hỗ trợ xây dựng workflow phức tạp với các LLM, cung cấp công cụ quản lý chain, memory, agent và tích hợp các công nghệ khác như Pinecone, Weaviate	Tập trung vào quản lý và truy xuất dữ liệu phi cấu trúc thông qua index thông minh, hỗ trợ nhiều loại index như tree, list, và vector
Khả năng mở rộng	Tốt, hỗ trợ tích hợp đa dạng các công nghệ backend (ví dụ: vector DB, API, công cụ tìm kiếm)	Mở rộng tốt, nhưng thiên về xử lý và truy xuất dữ liệu với cấu trúc index hiện có
Tính dễ sử dụng	Giao diện API thân thiện, tài liệu chi tiết, cộng đồng lớn hỗ trợ tích cực	Đơn giản khi làm việc với dữ liệu phi cấu trúc, nhưng yêu cầu kiến thức nền tảng về cấu trúc index
Hiệu suất	Cao khi làm việc với workflow phức tạp, nhờ khả năng quản lý memory và agents hiệu quả	Cao khi làm việc với dữ liệu phi cấu trúc và truy vấn qua index; tuy nhiên, hiệu suất có thể giảm nếu dữ liệu quá lớn

d) **Tại sao chọn công nghệ này cho dự án?**

LangChain là lựa chọn lý tưởng cho dự án xây dựng dịch vụ cung cấp chatbot đám mây nhờ:

- Khả năng quản lý ngữ cảnh: Với tính năng Memory, LangChain giúp chatbot ghi nhớ và xử lý các cuộc hội thoại dài mà không mất ngữ cảnh, mang lại trải nghiệm tự nhiên cho người dùng.
- Tích hợp dữ liệu khách hàng: LangChain cho phép truy cập tài liệu và cơ sở dữ liệu của từng khách hàng (RAG - Retrieval-Augmented Generation), giúp cá nhân hóa phản hồi và tăng tính chính xác.
- Xây dựng nhanh và hiệu quả: Với các tính năng như Chain và Tool, LangChain giảm đáng kể thời gian phát triển, giúp triển khai dịch vụ nhanh hơn.
- Khả năng mở rộng đa dạng: LangChain hỗ trợ tích hợp với các mô hình LLMs khác nhau, giúp dễ dàng tùy chỉnh dịch vụ theo yêu cầu của từng khách hàng, đồng thời, framework này cung cấp cập nhật liên tục trên cả 2 ngôn ngữ Python và Typescript, giúp các lập trình viên có đa dạng lựa chọn và không lo ngại vấn đề cập nhật phiên bản trên hai ngôn ngữ lập trình.
- Phù hợp với mô hình SaaS (Software-as-a-Service): Dễ dàng triển khai trên đám mây và tối ưu chi phí, phù hợp cho hệ thống chatbot đa khách hàng.

5.1.4.3 Pinecone Vector Database

a) **Giới thiệu**

Pinecone là một nền tảng cơ sở dữ liệu vector được phát triển bởi công ty Pinecone Systems, Inc., ra mắt vào năm 2021. Công nghệ này được thiết kế để giải quyết nhu cầu lưu trữ và tìm kiếm hiệu quả trong các ứng dụng sử dụng biểu diễn dữ liệu dưới dạng vector (vector embeddings). Pinecone tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình triển khai hệ thống tìm kiếm vector, hỗ trợ các ứng dụng AI như tìm kiếm ngữ nghĩa, gợi ý nội dung, và chatbot.



Hình 79: *Hệ cơ sở dữ liệu vector Pinecone - Nguồn: Internet*

b) **Đặc điểm công nghệ**

Pinecone cung cấp các tính năng nổi bật giúp nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho hệ thống cơ sở dữ liệu vector trên thị trường hiện tại:

- Tìm kiếm gần đúng (Approximate Nearest Neighbor - ANN): Cung cấp khả năng tìm kiếm nhanh chóng và chính xác các vector tương tự trong tập dữ liệu lớn.
- Quản lý dữ liệu vector: Tự động hóa quy trình lưu trữ, cập nhật, và xóa vector.
- Khả năng mở rộng (Scalability): Hỗ trợ xử lý các tập dữ liệu lớn với độ trễ thấp.
- Tích hợp dễ dàng: Pinecone hỗ trợ tích hợp với các framework phổ biến như LangChain, Hugging Face, và OpenAI, giúp triển khai nhanh chóng trong các dự án AI.
- Index tối ưu hóa: Hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu index (như HNSW) để tăng tốc độ tìm kiếm vector.
- Quản lý metadata: Lưu trữ và truy xuất thông tin bổ sung liên quan đến từng vector, giúp tăng tính linh hoạt trong ứng dụng.

Ưu điểm:

- Hiệu suất cao: Tìm kiếm gần đúng với độ trễ thấp ngay cả khi làm việc với dữ liệu lớn.
- Dịch vụ được quản lý hoàn toàn (Fully Managed): Không yêu cầu cấu hình và bảo trì phức tạp, tiết kiệm thời gian cho đội ngũ phát triển.
- Khả năng tích hợp mạnh mẽ: Hỗ trợ các công cụ và framework AI phổ biến, giúp dễ dàng triển khai trong các ứng dụng học sâu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
- Tính sẵn sàng cao: Hoạt động ổn định trên môi trường đám mây với khả năng mở rộng dễ dàng.

Nhược điểm:

- Chi phí: Pinecone có thể tốn kém hơn so với các giải pháp vector database tự quản lý hoặc mã nguồn mở.
- Khả năng tùy chỉnh hạn chế: Là dịch vụ đám mây, người dùng ít quyền kiểm soát đối với cấu trúc nội bộ so với các giải pháp tự quản lý.

- Phụ thuộc vào internet: Hiệu năng giảm khi tốc độ mạng không ổn định.

c) **So sánh các công nghệ tương tự trên thị trường**

Tiêu chí	Pinecone	Weaviate	Milvus	ChromaDB
Loại hình triển khai	Dịch vụ đám mây được quản lý hoàn toàn	Open-source, hỗ trợ đám mây và on-prem	Open-source, hỗ trợ Kubernetes	Open-source, cài đặt nhẹ, dành cho ứng dụng nhỏ
Khả năng mở rộng	Cao, tự động mở rộng	Cao, nhưng cần cấu hình thủ công	Cao, hỗ trợ Kubernetes	Hạn chế, phù hợp cho các ứng dụng nhỏ gọn
Tính dễ sử dụng	Thân thiện, triển khai nhanh	Dễ dàng nhưng cần kiến thức kỹ thuật	Yêu cầu kỹ năng cấu hình cao	Dễ sử dụng, cài đặt nhanh, tích hợp tốt với Python
Quản lý metadata	Có hỗ trợ đầy đủ	Hỗ trợ mạnh mẽ	Hỗ trợ cơ bản	Có hỗ trợ nhưng không mạnh mẽ như Pinecone
Hiệu suất tìm kiếm	Tốt với độ trễ thấp	Tốt, có thể tùy chỉnh	Tốt, hỗ trợ nhiều kiểu index	Tốt cho dữ liệu nhỏ, không tối ưu với dữ liệu lớn
Chi phí	Cao, do là dịch vụ SaaS	Miễn phí, nhưng cần chi phí triển khai	Miễn phí, cần chi phí hạ tầng	Miễn phí, yêu cầu ít tài nguyên

d) **Tại sao chọn công nghệ này cho dự án?**

Pinecone là lựa chọn hợp lý để lưu trữ dạng vector cho dự án xây dựng dịch vụ cung cấp chatbot đám mây nhờ:

- Tìm kiếm ngữ nghĩa nhanh chóng: Pinecone cho phép chatbot tìm kiếm thông tin liên quan dựa trên vector embeddings, tăng khả năng hiểu ngữ nghĩa và phản hồi chính xác.
- Đơn giản hóa triển khai: Là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn, Pinecone giảm đáng kể khối lượng công việc bảo trì và quản trị, cho phép tập trung phát triển ứng dụng.
- Tích hợp dễ dàng với RAG (Retrieval-Augmented Generation): Tối ưu cho việc kết hợp dữ liệu bên ngoài, hỗ trợ khách hàng tải lên tài liệu và tích hợp vào quy trình hội thoại.
- Mở rộng quy mô dịch vụ: Với khả năng xử lý dữ liệu lớn và tìm kiếm nhanh, Pinecone hỗ trợ mở rộng ứng dụng chatbot để phục vụ hàng ngàn người dùng đồng thời.
- Quản lý metadata linh hoạt: Pinecone cho phép lưu trữ thông tin phụ trợ, giúp chatbot cung cấp phản hồi được cá nhân hóa dựa trên từng khách hàng.

5.2 Mã nguồn


5.2.1 Quản lý mã nguồn

Trong quá trình phát triển hệ thống tạo chatbot chăm sóc khách hàng, nhóm sử dụng Git - một hệ thống quản lý phiên bản phân tán phổ biến, nhằm đảm bảo việc kiểm soát và theo dõi quá trình thay đổi mã nguồn hiệu quả. Git cho phép các thành viên trong nhóm làm việc song song trên nhiều nhánh (branch), dễ dàng tích hợp mã (merge), theo dõi lịch sử thay đổi (commit history) và xử lý xung đột khi làm việc nhóm.

Để lưu trữ và quản lý mã nguồn từ xa, nhóm lựa chọn GitHub - một nền tảng lưu trữ mã nguồn trực tuyến dựa trên Git. GitHub hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích cho phát triển cộng tác như pull request, issue tracking, CI/CD tích hợp, và khả năng quản lý phân quyền truy cập theo từng repository.

Để tổ chức cấu trúc mã nguồn một cách rõ ràng và dễ quản lý, nhóm đã tạo một GitHub Organization với tên là CoolChat. Trong đó, mã nguồn của hệ thống được chia thành ba repository riêng biệt tương ứng với từng thành phần chức năng:

- CoolChat-FE: chứa mã nguồn frontend, được phát triển bằng React và Vite.
- CoolChat-BE: chứa mã nguồn backend, được xây dựng bằng Django REST Framework.
- CoolChat-AI: chứa mã nguồn liên quan đến xử lý AI và tích hợp chatbot, bao gồm mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên.



Hình 80: *CoolChat Organization*


Cấu trúc tổ chức này giúp nhóm phân tách rõ ràng trách nhiệm phát triển, triển khai và bảo trì các thành phần hệ thống, đồng thời thuận tiện cho việc phân quyền truy cập, kiểm soát phiên bản và triển khai CI/CD độc lập cho từng phần.

5.2.2 Cấu trúc mã nguồn

5.2.2.1 Frontend

Cấu trúc mã nguồn Frontend như sau:

- Các thư mục
  - assets: Lưu trữ tài nguyên tĩnh như hình ảnh, icon, font,...
  - components: Các thành phần UI tái sử dụng trong toàn bộ ứng dụng
  - constants: Chứa các hằng số được dùng chung trong dự án, ví dụ: các giá trị cố định, config,...
  - hooks: Các custom React hooks để tái sử dụng logic giữa các component
  - i18n: Cấu hình và dữ liệu liên quan đến đa ngôn ngữ
  - layouts: Các layout chung như layout cho trang chính, layout dashboard, layout xác thực,...
  - pages: Các trang chính tương ứng với route trong ứng dụng
  - services: Chứa các dịch vụ để giao tiếp với API với axios
  - store: Quản lý trạng thái toàn cục với Redux
  - utils: Các hàm tiện ích hỗ trợ cho nhiều phần trong dự án
- Các file quan trọng
  - App.jsx: File chính chứa cấu trúc cơ bản của ứng dụng (bao gồm router, provider,...)
  - main.jsx: Điểm khởi chạy của ứng dụng React (ReactDOM.render) - nơi mount App vào DOM
  - index.css: File CSS tổng cho toàn bộ app (chứa các style chung hoặc import từ Tailwind, ...)
  - .env: File lưu trữ các biến môi trường
  - .gitignore: Định nghĩa các file hoặc thư mục sẽ bị Git bỏ qua (không commit lên repository)
  - eslint.config.js: Cấu hình ESLint để kiểm tra chuẩn code và format tự động
  - index.html: File HTML gốc để React mount vào
  - package.json: Khai báo các dependency, script, metadata của dự án
  - package-lock.json: Ghi lại chính xác phiên bản các gói (dependencies) đã cài đặt để đảm bảo build đồng nhất
  - postcss.config.js: Cấu hình PostCSS để xử lý CSS (kết hợp với TailwindCSS)
  - README.md: Tài liệu hướng dẫn sử dụng, mô tả dự án
  - tailwind.config.js: Cấu hình riêng cho TailwindCSS như theme màu sắc, breakpoint, plugin,...
  - vercel.json: Cấu hình deploy trên nền tảng Vercel (hosting tự động)
  - vite.config.js: Cấu hình Vite - quản lý alias, server, optimize,...



Hình 81: *Cấu trúc mã nguồn Frontend*

5.2.2.2 Backend

Phần mã nguồn backend của hệ thống, được lưu trữ trong repository `CoolChat-BE`, được phát triển dựa trên framework Django, một framework web Python mạnh mẽ và phổ biến, cùng với Django REST Framework để xây dựng các API hiệu quả. Cấu trúc dự án được tổ chức theo mô hình "app-per-feature", giúp tăng tính module hoá, dễ quản lý và bảo trì.

Cấu trúc thư mục chính của dự án backend (`coolchat_be/`) bao gồm các ứng dụng (apps) Django riêng biệt, mỗi ứng dụng đảm nhiệm một nhóm chức năng cụ thể:

- `authentication/`: Chịu trách nhiệm xử lý các quy trình liên quan đến xác thực và phân quyền người dùng (ví dụ: đăng nhập, đăng ký, quản lý token).
- `users/`: Quản lý thông tin chi tiết của người dùng trong hệ thống.
- `chat/`: Xử lý logic cốt lõi liên quan đến các phiên trò chuyện, bao gồm lưu trữ tin nhắn, trạng thái cuộc hội thoại.
- `chatbot/`: Tích hợp và quản lý các chức năng liên quan đến chatbot, giao tiếp với dịch vụ AI và xử lý logic đặc thù của bot.
- `document/`: Quản lý các tài liệu, văn bản hoặc cơ sở tri thức được sử dụng bởi chatbot để trả lời câu hỏi.
- `organization/`: Quản lý thông tin về các tổ chức hoặc doanh nghiệp sử dụng hệ thống chatbot.
- `subscription/`: Xử lý các vấn đề liên quan đến gói dịch vụ, đăng ký và thanh toán.
- `reports/`: Chịu trách nhiệm tạo và quản lý các báo cáo, thống kê về hoạt động của chatbot và tương tác người dùng.

Bên cạnh các ứng dụng chức năng, cấu trúc dự án còn bao gồm các thư mục hỗ trợ quan trọng khác:

- `core/`: Tập hợp các mã nguồn nền tảng và tiện ích dùng chung, bao gồm các lớp trừu tượng cơ sở, mixins, các hàm tiện ích, và các hằng số hoặc cấu hình cốt lõi. Mục đích của thư mục này là thúc đẩy tái sử dụng mã nguồn và đảm bảo tính nhất quán giữa các ứng dụng thành phần trong dự án.
- `templates/`: Lưu trữ các tệp mẫu định dạng HTML, được Django sử dụng để tạo các phản hồi động phía máy chủ. Các mẫu này chủ yếu phục vụ cho việc kết xuất giao diện quản trị (Django Admin) và định dạng nội dung cho các email được hệ thống gửi đi.

- `static/`: Tập hợp các tệp tĩnh như tệp CSS, mã JavaScript, và các tệp hình ảnh. Các tài sản này được sử dụng để định dạng và bổ trợ chức năng cho giao diện quản trị Django và các tài nguyên đã được xây dựng cần thiết để hiển thị thành phần chat widget.
- `docs/`: Chứa tài liệu đặc tả API của hệ thống, tuân theo chuẩn OpenAPI (được trực quan hóa thông qua giao diện Swagger UI). Tài liệu này đóng vai trò then chốt, cung cấp hướng dẫn chi tiết cho đội ngũ phát triển frontend và các bên thứ ba trong việc tương tác và tích hợp với các API endpoints do backend cung cấp.

Ở cấp độ root repository `CoolChat-BE`, các tệp và thư mục cấu hình, quản lý môi trường và phụ thuộc cũng được tổ chức một cách khoa học:

- `config/`: Thư mục chứa các tệp cấu hình chính của ứng dụng Django (ví dụ: `settings.py`, `urls.py` cấp dự án, `wsgi.py`, `asgi.py`).
- `requirements/`: Thư mục chứa các tệp định nghĩa danh sách các gói thư viện Python phụ thuộc. Việc chia nhỏ tệp requirements theo môi trường (ví dụ: `base.txt`, `development.txt`, `production.txt`) giúp quản lý dependencies hiệu quả và đảm bảo môi trường triển khai nhất quán.
- `manage.py`: Tệp tiện ích dòng lệnh chuẩn của Django, dùng để thực thi các tác vụ quản trị dự án (ví dụ: chạy server phát triển, tạo migrations, thực thi câu lệnh tùy chỉnh).
- `.env`, `.env.example`: Các tệp dùng để quản lý biến môi trường, chứa các thông tin nhạy cảm như khóa API, thông tin kết nối cơ sở dữ liệu.


Ngoài ra, dự án còn có thư mục `widget/`, chứa mã nguồn cho thành phần widget trò chuyện có thể nhúng trực tiếp vào trang web của khách hàng. Mặc dù được đặt trong repository backend, cấu trúc bên trong của nó (`src/`, `components/`, `styles/`, `utils/`) gợi ý đây có thể là một ứng dụng frontend độc lập (ví dụ: xây dựng bằng JavaScript thuần hoặc một thư viện/framework nhẹ) được phát triển và đóng gói riêng biệt để dễ dàng tích hợp.

5.2.2.3 AI

Cấu trúc mã nguồn của dịch vụ AI như sau:

- Các thư mục
  - .github: Chứa file .yml, đảm nhận việc CI/CD cho service trên Github Action.
  - .venv: Chứa các gói thư viện cài đặt trong service.
  - app: Là thư mục chính của service, chứa toàn bộ hiện thực mã nguồn.
  - test: Chứa các bài kiểm thử về độ tin cậy của phản hồi từ chatbot.
- Các module bên trong app:
  - api: Là nơi định nghĩa các route và controller cho service. Các route xác định cách service phản hồi với các yêu cầu HTTP, trong khi controller xử lý logic để xử lý các yêu cầu đó.
  - core: Là nơi khởi tạo các thiết lập, sự kết nối database. Đây là phần nền tảng để thiết lập môi trường cho service hoạt động.
  - dtos: Là nơi tập trung của các data transfer object (DTO), dùng để giao tiếp giữa backend với service này. DTOs giúp chuẩn hóa định dạng dữ liệu trao đổi giữa các phần của hệ thống.
  - middleware: Chứa các hàm middleware, có thể can thiệp vào yêu cầu và phản hồi để thực hiện xác thực trước khi yêu cầu đến controller.
  - models: Chứa các model, đại diện cho cấu trúc dữ liệu và logic nghiệp vụ của ứng dụng. Các model thường tương ứng với các bảng trong cơ sở dữ liệu và bao gồm các phương thức để thao tác và xác thực dữ liệu.
  - services: Chứa logic nghiệp vụ của service. Các service xử lý các hoạt động hoặc luồng công việc cụ thể, thường tương tác với các model để truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu và thực hiện các tính toán hoặc xử lý cần thiết.
  - utils: Chứa các hàm và lớp tiện ích. Đây là các đoạn mã có thể tái sử dụng cung cấp các chức năng chung, chẳng hạn như hàm trợ giúp cho việc thao tác chuỗi, định dạng ngày tháng, hoặc xử lý lỗi, có thể được sử dụng trong toàn bộ ứng dụng.
- Các file quan trọng

- Dockerfile: Đây là file chỉ định quy cách đóng gói ứng dụng. Nó chứa các lệnh cần thiết để xây dựng một hình ảnh Docker cho ứng dụng, giúp đơn giản hóa việc triển khai và chạy ứng dụng trong một container.
- server.py: File khởi động server, đóng vai trò là điểm bắt đầu của ứng dụng.
- uv.lock: File sinh bởi trình quản lý gói 'uv', đảm bảo rằng các phiên bản của phụ thuộc được sử dụng là nhất quán giữa các môi trường khác nhau.
- pyproject.toml: File cấu hình cho dự án Python, thường được sử dụng bởi các công cụ như Poetry. File này chứa thông tin về phụ thuộc, cấu hình dự án, và metadata, giúp quản lý dự án khi không thể cài đặt uv.
- __init__.py: File này được sử dụng để biến một thư mục thành một gói Python, cho phép import các module từ thư mục đó. Nó có thể để trống hoặc chứa mã khởi tạo cho gói.




Hình 82: *Cấu trúc mã nguồn AI Service*


5.3 Giao diện

5.3.1 Trang Đích

Giao diện trang đích sẽ được hiển thị với mọi người dùng. Nội dung sẽ hiển thị các thông tin quan trọng và cần thiết nhất của của hệ thống, giúp người dùng hình dung được giá trị mà hệ thống mang lại. Trang đích gồm có trang chính và trang giới thiệu. Trang chính chứa màn hình chào, các tính năng nổi bật, các gói dịch vụ, cách hoạt động và đăng ký ngay. Trang giới thiệu chứa thông tin công ty, sứ mệnh và đội ngũ. Ngoài ra còn có thanh header chứa logo, các nút điều hướng và thanh footer chứa các thông tin liên hệ.




Hình 83: *Giao diện trang đích chính*



Hình 84: *Giao diện trang giới thiệu*


5.3.2 Trang Xác thực

Hệ thống sẽ cung cấp các chức năng xác thực như đăng nhập, tạo tổ chức, tham gia tổ chức, quên mật khẩu cho ba loại người dùng là chủ sở hữu tổ chức, quản trị viên tổ chức và nhân viên chăm sóc khách hàng.




Hình 85: *Giao diện đăng nhập*

Đối với giao diện đăng ký, người dùng có thể chọn tạo một tổ chức mới hoặc tham gia một tổ chức đã tồn tại sử dụng mã giới thiệu được gửi qua địa chỉ email.



Hình 86: *Giao diện đăng ký*

Khi người dùng tạo tổ chức, được mời tham gia tổ chức, quên mật khẩu, người dùng sẽ nhận được một địa chỉ email để xác minh.




Hình 87: *Email tham gia tổ chức được gửi bởi hệ thống*

Mỗi trang đều chứa đầy đủ các thành phần cần thiết, bố cục hài hòa, màu sắc bắt mắt.

5.3.3 Trang Đào tạo chatbot


Sau khi đăng nhập thành công với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên, người dùng sẽ vào trang Đào tạo chatbot. Trang gồm có mục gán nhãn tri thức và mục cập nhật tri thức.

Đối với gán nhãn tri thức, người dùng quan sát thấy một danh sách các tri thức hiện có với các thông tin của từng tri thức. Người dùng có thể tìm kiếm, lọc, xem trang, chỉnh sửa, xem chi tiết, tải xuống, xóa và nhấn nút lưu và đào tạo tri thức.




Hình 88: *Giao diện mục Gán nhãn tri thức*

Khi bấm tải xuống một tri thức có dạng tập tin hoặc văn bản, hệ thống sẽ hiện thị bản xem trước cho tri thức có loại tệp .txt và .pdf, loại tệp .docx sẽ được tải ngay xuống thiết bị người dùng.




Hình 89: *Bản xem trước khi tải xuống tri thức*


Đối với cập nhật tri thức, người dùng có thể chọn một trong ba loại tập tin, văn bản hoặc website để thêm tri thức mới.



Hình 90: *Giao diện thêm tri thức dạng tập tin*



Hình 91: *Giao diện thêm tri thức dạng văn bản*



Hình 92: *Giao diện thêm tri thức dạng website*

Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra hoạt động của chatbot của mình trước khi tích hợp bằng hộp chat nằm bên góc phải dưới cùng.




Hình 93: *Giao diện hộp chat kiểm thử*

Giao diện sẽ chứa đầy đủ các nội dung cần thiết, kể cả các lưu ý cho người dùng.

5.3.4 Trang Tùy chỉnh chatbot


Trang Tùy chỉnh chatbot dành cho vai trò Chủ sở hữu hoặc Quản trị viên.

Người dùng có thể cấu hình giao diện chatbot của tổ chức bằng cách chỉnh sửa đa dạng các thông tin, màu sắc, kích thước, ảnh,... Việc người dùng muốn xem giao diện trước khi lưu hoặc khôi phục giao diện mặc định cũng được hệ thống hỗ trợ đầy đủ.




Hình 94: *Giao diện tùy chỉnh giao diện chatbot*

Thêm vào đó, người dùng còn có thể tùy chỉnh phong cách chatbot với tone giọng, các tin nhắn mặc định và cài đặt giới hạn truy vấn, giúp cho chatbot được hoạt động một cách hiệu quả, tránh các trường hợp phá hoại.




Hình 95: *Giao diện tùy chỉnh phong cách chatbot*



Hình 96: *Giao diện cài đặt giới hạn truy vấn*

Mục Tích hợp sẽ nằm trong trang Tùy chỉnh chatbot. Màn hình sẽ hiển thị đoạn mã nhúng và hướng dẫn. Để giới hạn tích hợp, người dùng có thể quản lý các tên miền cho phép hiển thị.




Hình 97: *Giao diện tích hợp*

5.3.5 Trang Hội thoại


Chức năng hội thoại sẽ dành cho cả 3 role, nhưng sẽ khác nhau giữa Chủ sở hữu và Quản trị viên với Nhân viên CSKH.

Màn hình hội thoại sẽ chứa tất cả cuộc hội thoại của tổ chức dành cho Chủ sở hữu và Quản trị viên, còn Nhân viên chỉ được xem những đoạn hội thoại được giao cho mình. Người dùng có thể tìm kiếm và lọc để tìm kiếm hội thoại một cách nhanh nhất.



Hình 98: *Giao diện hội thoại*


Khi chuyển sang tab Cần hộ trợ, màn hình sẽ lọc ra những hội thoại cần hỗ trợ để hỗ trợ khách hàng một cách nhanh nhất.



Hình 99: *Giao diện hội thoại cần hỗ trợ*


Màn hình xem chi tiết hội thoại cũng tương ứng với từng vai trò với các chức năng cho phép. Màn hình sẽ hiển thị tên khách hàng, trạng thái, tên nhân viên (nếu có), tất cả lịch sử tin nhắn của hệ thống, chatbot và nhân viên. Tin nhắn của bản thân sẽ màu xanh, còn không phải sẽ màu xám. Bên cạnh đó sẽ là thanh thông tin bên phải có thể đóng mở chứa các thông tin chi tiết.

Chủ sở hữu và quản trị viên có thể chuyển hội thoại thành tự động, gán nhân viên và đóng cuộc hội thoại.



Hình 100: *Giao diện chi tiết hội thoại cho chủ sở hữu và quản trị viên*


Nhân viên có thể nhắn tin với khách hàng cần hỗ trợ, chuyển hội thoại thành tự động và đóng cuộc hội thoại.



Hình 101: *Giao diện chi tiết hội thoại cho chủ sở hữu và quản trị viên*


5.3.6 Trang Báo cáo

Giao diện trang Báo cáo dành cho Chủ sở hữu và Quản trị viên chỉ đơn giản là hiện thị các số liệu hoạt động của chatbot như số cuộc hội thoại, số yêu cầu hỗ trợ, số tin nhắn và thời lượng các cuộc hội thoại trung bình. Bên dưới sẽ là các biểu đồ nhằm cung cấp cho người dùng cái nhìn khách quan về quá trình sử dụng hệ thống và hoạt động của chatbot để có thể đánh giá và đưa ra các quyết định phù hợp.



Hình 102: *Giao diện báo cáo*


Ngoài ra, người dùng có thể lọc theo thời gian hoặc đổi thông tin khác cần hiển thị với các biểu đồ về hội thoại và thanh toán. Việc xuất biểu đồ là cho phép với cả 3 loại biểu đồ, người dùng có thể tùy chọn xuất svg, png hoặc csv.



Hình 103: *Giao diện xuất báo cáo*


5.3.7 Trang Thanh toán

Trang Thanh toán dành cho Chủ sở hữu và Quản trị viên sẽ hiển thị thông tin của gói đăng ký hiện tại bao gồm tên gói, các mức độ sử dụng của truy vấn AI, kho lưu trữ tài liệu, tài khoản nhân viên và trạng thái gói (nếu còn hạn thì để hạn sử dụng, nếu hết hạn thì để đã hết hạn). Ngoài ra còn có nút gia hạn để người dùng có thể gia hạn thêm thời gian cho gói hiện tại.




Hình 104: *Giao diện thông tin gói đăng ký hiện tại*


Bên dưới sẽ là thông tin của các gói đăng ký và bổ sung. Người dùng có thể chọn mua và thanh toán nếu được phép.



Hình 105: *Các gói đăng ký*




Hình 106: *Các gói bổ sung*



Hình 107: *Giao diện thanh toán với PayOS*


Hệ thống còn hiển thị danh sách các lịch sử thanh toán với các thông tin tương ứng, đối với hóa đơn ở trạng thái chờ, người dùng có thể tiếp tục thanh toán hoặc hủy gói.




Hình 108: *Giao diện thanh toán được hiện thực*

5.3.8 Trang Tổ chức


Trang tổ chức là trang cho phép quản lý tổ chức đối với chủ sở hữu tổ chức và chỉ hiển thị thông tin tổ chức đối với quản trị viên và nhân viên. Chủ sở hữu có thể chỉnh sửa thông tin tổ chức, xem danh sách thành viên, danh sách lời mời và mời thêm thành viên vào tổ chức.




Hình 109: *Giao diện thông tin tổ chức*



Hình 110: *Giao diện danh sách thành viên tổ chức*



Hình 111: *Giao diện danh sách lời mời tham gia tổ chức*




Hình 112: *Giao diện mời thêm thành viên vào tổ chức*


Khi chủ sở hữu điền thông tin và chọn gửi lời mời đến thành viên mới, thành viên mới sẽ nhận được một email tham gia tổ chức bao gồm các thông tin liên quan, mã giới thiệu và nút đăng ký dẫn đến trang đăng ký của hệ thống.

5.3.9 Trang Cài đặt

Mọi người dùng đều có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc đổi mật khẩu ở trang Cài đặt.



Hình 113: *Giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân*



Hình 114: *Giao diện đổi mật khẩu*

5.3.10 Giao diện hộp chat dành cho khách hàng

Mỗi hộp chat của mỗi tổ chức sẽ được tùy chỉnh khác nhau, tuy nhiên đều có những chức năng chung và bố cục giống nhau. Bên dưới là giao diện bình thường được công ty CoolChat cấu hình và giao diện gửi yêu cầu hỗ trợ.



Hình 115: *Giao diện chatbot phía khách hàng*

6 Kiểm thử và đánh giá

6.1 Kiểm thử yêu cầu chức năng

Để kiểm tra tính đúng đắn của hệ thống so với các yêu cầu đặt ra ban đầu cho ứng dụng web, nhóm thực hiện kiểm tra các chức năng cụ thể theo các bộ testcase tương ứng sau đây:

- Màn hình Đào tạo chatbot

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả

1	Hiển thị danh sách các tri thức	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" Các bước thực hiện: Không	Quan sát được trang đầu của danh sách các tri thức theo kích thước trang ban đầu là 10 với các thông tin cụ thể tương ứng cho từng tri thức	Đạt
2	Tìm kiếm và lọc tri thức	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" Các bước thực hiện: 1. Tìm kiếm theo tên tri thức 2. Áp dụng các bộ lọc	Quan sát được trang đầu của danh sách các tri thức tương ứng với bộ lọc theo kích thước trang ban đầu là 10 và các thông tin cụ thể tương ứng cho từng tri thức	Đạt
3	Thêm tri thức dạng tập tin	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Cập nhật tri thức 2. Chọn Chọn từ máy tính và tải lên các tập tin theo đúng loại tệp và kích thước cho phép 3. Chọn Lưu	1. Màn hình hiển thị mục Tải lên phương tiện 2. Màn hình hiển thị các tập tin đã tải lên 3. Màn hình hiển thị thông báo thành công và các tri thức mới dạng tập tin được thêm vào	Đạt
4	Thêm tri thức dạng văn bản	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Cập nhật tri thức 2. Chọn Nhập tri thức 3. Nhập văn bản và chọn Lưu	1. Màn hình hiển thị mục Tải lên phương tiện 2. Màn hình hiển thị mục Nhập tri thức 3. Màn hình hiển thị thông báo thành công và tri thức mới dạng văn bản được thêm vào	Đạt
5	Thêm tri thức dạng website	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Cập nhật tri thức 2. Chọn Nhập tri thức web 3. Điền các thông tin và chọn Lưu	1. Màn hình hiển thị mục Tải lên phương tiện 2. Màn hình hiển thị mục Nhập tri thức web 3. Màn hình hiển thị thông báo thành công và tri thức mới dạng website được thêm vào	Đạt
6	Đào tạo tri thức	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" – Tồn tại sự thay đổi tri thức (thêm, xóa, chỉnh sửa) Các bước thực hiện: 1. Chọn Lưu và Đào tạo	1. Màn hình thông báo Đang chờ đào tạo, tất cả các tri thức bị xóa tạm thời sẽ được xóa, còn lại chuyển sang trạng thái chờ đến khi thành công, tất cả tri thức có trạng thái đã đào tạo và hiển thị thông báo thành công	Đạt

7	Chỉnh sửa thông tin tri thức	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" – Tồn tại ít nhất một tri thức Các bước thực hiện: 1. Chọn Chỉnh sửa một tri thức 2. Điền các thông tin và chọn Lưu	1. Màn hình hiển thị cửa sổ chỉnh sửa 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và tri thức được cập nhật	Đạt
8	Xóa tri thức	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" – Tồn tại ít nhất một tri thức Các bước thực hiện: 1. Chọn Xóa một tri thức 2. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công, nếu tri thức có trạng thái Chưa đào tạo thì bị xóa ngay, còn lại sẽ được đưa vào danh sách xóa tạm thời và sẽ được xóa khi chọn Lưu và Đào tạo	Đạt
9	Khôi phục tri thức	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" – Tồn tại ít nhất một tri thức nằm trong danh sách xóa tạm thời Các bước thực hiện: 1. Chọn Khôi phục một tri thức bị xóa tạm thời 2. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công, tri thức được khôi phục	Đạt
10	Chỉnh sửa độ ưu tiên	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" – Tồn tại ít nhất một tri thức Các bước thực hiện: 1. Thay đổi độ ưu tiên của một hoặc nhiều tri thức 2. Chọn Lưu và đào tạo	1. Màn hình cho phép chọn nút đào tạo 2. Màn hình thông báo Cập nhật thành công và Đang chờ đào tạo, tất cả các tri thức bị xóa tạm thời sẽ được xóa, còn lại chuyển sang trạng thái chờ đến khi thành công, tất cả tri thức có trạng thái đã đào tạo và hiển thị thông báo thành công	Đạt
11	Tải xuống tri thức dạng tập tin hoặc văn bản	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" – Tồn tại ít nhất một tri thức dạng tập tin hoặc văn bản Các bước thực hiện: 1. Chọn Tải xuống một tri thức dạng tập tin/văn bản	1. Đối với loại tệp txt và pdf, màn hình hiển thị bản xem trước, còn loại tệp docx sẽ được tải xuống thiết bị ngay	Đạt

12	Xem thông tin tri thức dạng website	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" – Tồn tại ít nhất một tri thức dạng website Các bước thực hiện: 1. Chọn Xem tri thức dạng website	1. Màn hình hiển thị thông tin của tri thức đó	Đạt
13	Chat thử với chatbot	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn vào nút mở hộp chat 2. Nhập nội dung tin nhắn vào khung chat và chọn Gửi	1. Màn hình hiển thị hộp chat 2. Màn hình hiển thị tin nhắn đã gửi, đồng thời khởi chạy và gửi lại tin nhắn tự động từ chatbot	Đạt

Bảng 39: *Bảng testcase cho màn hình Đào tạo chatbot*

- Màn hình Tùy chỉnh chatbot

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Chỉnh sửa giao diện chatbot	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Tùy chỉnh chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Chỉnh sửa 2. Thay đổi các trường để tạo giao diện mới và chọn Xem trước 3. Chọn Lưu	1. Màn hình cho phép tùy chỉnh các trường 2. Màn hình bật lên hộp chat với giao diện đúng với các trường đã chỉnh sửa 3. Màn hình hiển thị thông báo thành công và giao diện chatbot mới được cập nhật	Đạt
2	Khôi phục mặc định giao diện chatbot	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Tùy chỉnh chatbot" – Giao diện chatbot đã được chỉnh sửa Các bước thực hiện: 1. Chọn Khôi phục mặc định 2. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận thao tác 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và giao diện chatbot được khôi phục lại mặc định	Đạt
3	Chỉnh sửa tone giọng	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Tùy chỉnh chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Phong cách 2. Chọn Tone giọng khác	1. Màn hình hiển thị tab Phong cách 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và tone giọng được cập nhật	Đạt

4	Chỉnh sửa các tin nhắn mặc định	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Tùy chỉnh chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Phong cách 2. Chọn một loại tin nhắn mặc định, thay đổi và chọn Lưu	1. Màn hình hiển thị tab Phong cách 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và tin nhắn mặc định tương ứng được cập nhật.	Đạt
5	Tích hợp bằng mã nhúng	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Tùy chỉnh chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Tích hợp 2. Làm theo hướng dẫn để tích hợp vào hệ thống website	1. Màn hình hiển thị mục Tích hợp chứa đoạn mã nhúng 2. Hộp chat tương ứng hiển thị ở phía website được thêm	Đạt
6	Thêm tên miền cho phép	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Tùy chỉnh chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Tích hợp 2. Nhập tên miền cho phép và chọn Thêm	1. Màn hình hiển thị mục Tích hợp 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và tên miền mới được thêm vào, hộp chat chỉ hiển thị ở các tên miền trong danh sách.	Đạt
7	Xóa tên miền cho phép	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở mục Tích hợp trong Tùy chỉnh chatbot – Danh sách tên miền cho phép không rỗng Các bước thực hiện: 1. Chọn Xóa một tên miền 2. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và tên miền được chọn bị xóa khỏi danh sách	Đạt
8	Chỉnh sửa giới hạn truy vấn	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở mục Tích hợp trong Tùy chỉnh chatbot Các bước thực hiện: 1. Chọn Giới hạn truy vấn 2. Chọn Chỉnh sửa và thay đổi giá trị và chọn Lưu	1. Màn hình hiển thị tab Giới hạn truy vấn với số truy vấn tối đa hiện tại 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và giá trị mới được cập nhật	Đạt

Bảng 40: *Bảng testcase cho màn hình Tùy chỉnh chatbot*

- Màn hình Hội thoại

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả

1	Hiển thị danh sách các hội thoại	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống – Đang ở trang "Hội thoại" Các bước thực hiện: Không	Quan sát được trang đầu của danh sách các hội thoại theo kích thước trang ban đầu là 10 với các thông tin cụ thể tương ứng cho từng hội thoại, tuy nhiên với vai trò Nhân viên chỉ hiện các hội thoại đã hoặc đang được gán cho bản thân	Đạt
2	Tìm kiếm và lọc hội thoại	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống – Đang ở trang "Hội thoại" Các bước thực hiện: 1. Tìm kiếm theo tên hội thoại 2. Áp dụng các bộ lọc	Quan sát được trang đầu của danh sách các hội thoại tương ứng với bộ lọc theo kích thước trang ban đầu là 10 và các thông tin cụ thể tương ứng cho từng hội thoại	Đạt
3	Xem danh sách hội thoại cần hỗ trợ	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Hội thoại" Các bước thực hiện: 1. Chọn Cần hỗ trợ	Quan sát được trang đầu của danh sách các hội thoại cần hỗ trợ theo kích thước trang ban đầu là 10 và các thông tin cụ thể tương ứng cho từng hội thoại	Đạt
4	Xem chi tiết hội thoại	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống – Đang ở trang "Hội thoại" – Danh sách hội thoại không rỗng Các bước thực hiện: 1. Chọn vào một hội thoại cần xem	Quan sát được các thông tin của cuộc hội thoại của cũng lịch sử toàn bộ tin nhắn	Đạt
5	Nhắn tin với khách hàng	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở trang chi tiết của một cuộc hội thoại cần hỗ trợ Các bước thực hiện: 1. Nhập tin nhắn dưới khung chat và chọn Gửi	1. Ngay lập tức tin nhắn được gửi và hiển thị lên màn hình ở cả nhân viên và khách hàng	Đạt
6	Bật chế độ tự động chat	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống – Đang ở trang chi tiết của một cuộc hội thoại cần hỗ trợ Các bước thực hiện: 1. Chọn Bật chế độ chat tự động	1. Màn hình hiển thị thông báo thành công, hội thoại hiển thị tin nhắn thông báo cho khách hàng và cuộc hội thoại đã chuyển sang chế độ tự động chat	Đạt

7	Thay đổi nhân viên CSKH	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang chi tiết của một cuộc hội thoại cần hỗ trợ và được gán cho một nhân viên – Tổ chức có ít nhất 2 nhân viên Các bước thực hiện: 1. Chọn vào dấu ba chấm 2. Chọn một nhân viên khác để thay đổi 3. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị thanh thông tin bên phải 2. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận 3. Màn hình hiển thị thông báo thành công và cuộc hội thoại được gán cho nhân viên mới, đồng thời tin nhắn thông báo được gửi cho khách hàng	Đạt
8	Đóng cuộc hội thoại	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống – Đang ở trang chi tiết của một cuộc hội thoại Các bước thực hiện: 1. Chọn vào dấu ba chấm 2. Chọn Đóng 3. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị thanh thông tin bên phải 2. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận 3. Màn hình hiển thị thông báo thành công và cuộc hội thoại được đóng, đồng thời gửi tin nhắn đến khách hàng, khách hàng sẽ phải khởi tạo cuộc trò chuyện mới để tiếp tục	Đạt

Bảng 41: *Bảng testcase cho màn hình Hội thoại*

- Màn hình Báo cáo

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Hiển thị số liệu thống kê	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Báo cáo" Các bước thực hiện: Không	Quan sát được các thông số thống kê	Đạt
2	Hiển thị biểu đồ thống kê	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Báo cáo" Các bước thực hiện: Không	Quan sát được sự biến động của hệ thống chatbot theo thời gian bằng các biểu đồ thống kê	Đạt
3	Lọc biểu đồ thống kê	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Báo cáo" Các bước thực hiện: 1. Thay đổi loại số liệu và chọn tháng cho biểu đồ	1. Biểu đồ thay đổi tương ứng với loại số liệu và tháng đã chọn	Đạt

4	Xuất biểu đồ thống kê	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Báo cáo" Các bước thực hiện: 1. Chọn Tùy chọn tại một biểu đồ 2. Chọn Tải xuống PNG	1. Màn hình hiển thị 3 sự lựa chọn để xuất 2. Ảnh biểu đồ loại PNG được tải xuống thiết bị và người dùng có thể xem	Đạt

Bảng 42: *Bảng testcase cho màn hình Báo cáo*

- Màn hình Thanh toán

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Hiển thị thông tin sử dụng của gói hiện tại	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Thanh toán" Các bước thực hiện: Không	Quan sát được các thông tin như tên gói, hạn sử dụng và các thông số đã sử dụng của gói hiện tại	Đạt
2	Xem thông tin các gói đăng ký và bổ sung	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở trang "Thanh toán" Các bước thực hiện: Không	Màn hình hiển thị thông tin của các gói đăng ký và bổ sung, đồng thời cho phép mua những gói có thể mua	Đạt
3	Mua gói đăng ký	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở trang "Thanh toán" Các bước thực hiện: 1. Chọn thời hạn của một gói (tháng/năm) 2. Chọn mua 3. Quét mã QR và thanh toán	1. Màn hình hiện thị thông tin và giá tiền tương ứng 2. Màn hình chuyển hướng đến trang thanh toán của PayOS hiển thị thông tin đơn hàng và mã QR 3. Màn hình hiển thị thành công và quay về trang Thanh toán, các thông tin mới được cập nhật	Đạt
4	Mua gói bổ sung	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở trang "Thanh toán" Các bước thực hiện: 1. Chọn số lượng của một gói và chọn Mua 2. Quét mã QR và thanh toán	1. Màn hình chuyển hướng đến trang thanh toán của PayOS hiển thị thông tin đơn hàng và mã QR 2. Màn hình hiển thị thành công và quay về trang Thanh toán, các thông tin mới được cập nhật	Đạt

5	Gia hạn gói đăng ký	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở trang "Thanh toán" – Gói đăng ký hiện tại vẫn còn hạn Các bước thực hiện: 1. Chọn Gia hạn 2. Chọn thời gian gia hạn (tháng/năm) và chọn Xác nhận 3. Quét mã QR và thanh toán	1. Màn hình hiển thị cửa sổ Gia hạn 2. Màn hình chuyển hướng đến trang thanh toán của PayOS hiển thị thông tin đơn hàng và mã QR 3. Màn hình hiển thị thành công và quay về trang Thanh toán, các thông tin mới được cập nhật	Đạt
6	Xem lịch sử thanh toán	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở trang "Thanh toán" Các bước thực hiện: 1. Chọn Lịch sử thanh toán	1. Màn hình hiển thị danh sách các lần thanh toán với các thông tin tương ứng, nếu hóa đơn đang chờ thì hiển thị nút để dẫn đến link thanh toán	Đạt
7	Thanh toán hóa đơn đang chờ	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở mục Lịch sử thanh toán ở trang "Thanh toán" – Tồn tại hóa đơn ở trạng thái đang chờ Các bước thực hiện: 1. Chọn vào link của một hóa đơn đang chờ 2. Quét mã QR và thanh toán	1. Màn hình chuyển hướng đến trang thanh toán của PayOS hiển thị thông tin đơn hàng và mã QR 2. Màn hình hiển thị thành công và quay về trang Thanh toán, các thông tin mới được cập nhật	Đạt
8	Hủy hóa đơn đang chờ	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở mục Lịch sử thanh toán ở trang "Thanh toán" – Tồn tại hóa đơn ở trạng thái đang chờ Các bước thực hiện: 1. Chọn vào link của một hóa đơn đang chờ 2. Chọn Hủy và xác nhận	1. Màn hình chuyển hướng đến trang thanh toán của PayOS hiển thị thông tin đơn hàng và mã QR 2. Màn hình hiển thị hủy thành công và quay về trang Thanh toán, các thông tin mới được cập nhật	Đạt

Bảng 43: *Bảng testcase cho màn hình Thanh toán*

- Màn hình Tổ chức

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả

1	Chỉnh sửa thông tin tổ chức	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu – Đang ở trang "Tổ chức" Các bước thực hiện: 1. Chọn Chỉnh sửa 2. Thay đổi các trường và chọn Lưu	1. Màn hình cho phép tùy chỉnh các trường được phép chỉnh sửa 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và các thông tin được cập nhật	Đạt
2	Xem danh sách thành viên	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu – Đang ở trang "Tổ chức" Các bước thực hiện: 1. Chọn Thành viên	1. Màn hình hiển thị danh sách thành viên mặc định ở trang 1 và kích thước trang là 10	Đạt
3	Xóa thành viên	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu – Đang ở mục Thành viên trong trang "Tổ chức" – Danh sách thành viên tổ chức có ít nhất một thành viên không phải chủ sở hữu Các bước thực hiện: 1. Chọn Xóa một thành viên không phải Chủ sở hữu 2. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và thành viên bị xóa khỏi tổ chức, đồng thời tài khoản của thành viên này sẽ bị vô hiệu hóa.	Đạt
4	Xem danh sách lời mời đã gửi và lọc	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu – Đang ở mục Thành viên trong trang "Tổ chức" Các bước thực hiện: 1. Chọn Lời mời đã gửi 2. Chọn lọc theo trạng thái	1. Màn hình hiển thị danh sách lời mời mặc định ở trang 1 và kích thước trang là 10 2. Màn hình hiển thị danh sách lời mời tương ứng với trạnh thái đã chọn	Đạt
5	Hủy lời mời đã gửi	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu – Đang ở tab Lời mời đã gửi trong mục Thành viên trong trang "Tổ chức" – Danh sách lời mời có ít nhất một lời mời ở trạng thái Đang chờ Các bước thực hiện: 1. Chọn Hủy một lời mời có trạng thái Đang chờ 2. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và lời mời chuyển sang trạng thái Đã hủy, người được mời sẽ không thể dùng thông tin đã được gửi qua email trước đó để đăng ký tài khoản.	Đạt

6	Mời thêm thành viên	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu – Đang ở tab Mời thêm thành viên trong mục Thành viên trong trang "Tổ chức" Các bước thực hiện: 1. Chưa điền gì chọn Mời 2. Điền email, vai trò của người được mời và chọn Lưu	1. Màn hình hiển thị lỗi khi chưa điền thông tin 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và người nhận sẽ nhận được một thư về thông tin đăng ký qua địa chỉ email đã nhập	Đạt

Bảng 44: *Bảng testcase cho màn hình Tổ chức*

- Màn hình Cài đặt

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Chỉnh sửa thông tin cá nhân	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống – Đang ở trang "Cài đặt" Các bước thực hiện: 1. Chọn Chỉnh sửa 2. Thay đổi các trường và chọn Lưu	1. Màn hình cho phép tùy chỉnh các trường được phép chỉnh sửa 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và các thông tin được cập nhật	Đạt
2	Thay đổi mật khẩu	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống – Đang ở trang "Cài đặt" Các bước thực hiện: 1. Chọn Mật khẩu 2. Điền các thông tin và chọn Đổi mật khẩu	1. Màn hình hiển thị mục Mật khẩu 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và đăng xuất xuất tài khoản, chuyển về trang Landing	Đạt

Bảng 45: *Bảng testcase cho màn hình Cài đặt*

- Chức năng Khách hàng

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Nhắn tin với chatbot	Tiền điều kiện: – Đang ở trang web của tổ chức có tích hợp CoolChat chatbot Các bước thực hiện: 1. Chọn vào nút mở hộp chat 2. Nhập nội dung tin nhắn vào khung chat và chọn Gửi	1. Màn hình hiển thị hộp chat, chatbot gửi tin nhắn chào 2. Màn hình hiển thị tin nhắn của khách hàng, đồng thời khởi chạy và gửi lại tin nhắn tự động từ chatbot	Đạt

2	Gửi yêu cầu hỗ trợ	Tiền điều kiện: – Đang ở trang web của tổ chức có tích hợp CoolChat chatbot Các bước thực hiện: 1. Chọn vào nút mở hộp chat 2. Chọn nút gửi yêu cầu hỗ trợ 3. Điền thông tin và chọn Kết nối	1. Màn hình hiển thị hộp chat, chatbot gửi tin nhắn chào 2. Màn hình hiển thị cửa sổ để điền thông tin khách hàng 3. Màn hình đóng cửa số, hiển thị tin nhắn chuyển giao và tên nhân viên hỗ trợ, tính năng tự động chat dừng lại, đồng thời nhân viên sẽ nhận đoạn chat này và liên hệ được với khách hàng qua tin nhắn	Đạt
3	Nhắn tin với nhân viên	Tiền điều kiện: – Khách hàng: Đang ở trang web của tổ chức có tích hợp CoolChat chatbot và hộp chat được mở, cuộc hội thoại ở chế độ Hỗ trợ – Nhân viên: Đã đăng nhập vào hệ thống và ở trang chi tiết của hội thoại với khách hàng trên Các bước thực hiện: 1. Khách hàng: Nhập nội dung tin nhắn vào khung chat và chọn Gửi 2. Nhân viên: Nhập nội dung tin nhắn vào khung chat và chọn Gửi	1. Màn hình của khách hàng và nhân viên đều hiển thị tin nhắn của khách hàng 2. Màn hình của khách hàng và nhân viên đều hiển thị tin nhắn của nhân viên	Đạt

Bảng 46: *Bảng testcase cho chức năng Khách hàng*

Kết quả: Hệ thống thỏa mãn hết tất cả testcase như mong đợi.
Đánh giá: Hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng được đưa ra ban đầu.

6.2 Kiểm thử API với Postman

6.3 Kiểm thử Backend

6.3.1 Tổng quan về công cụ và cấu trúc kiểm thử

Công cụ kiểm thử

Quá trình kiểm thử cho backend của hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng khung kiểm thử tích hợp sẵn có của Django, cụ thể là các lớp cơ sở như `django.test.TestCase` và `django.test.APITestCase`. Tuy nhiên, để tăng cường hiệu quả và tính linh hoạt, nhóm đã lựa chọn tích hợp và thực thi các bộ kiểm thử thông qua thư viện `pytest`, kết hợp với plugin `pytest-django`.

`Pytest-django` đóng vai trò cầu nối quan trọng, cho phép `pytest` tương tác và quản lý ngữ cảnh của ứng dụng Django, bao gồm cơ sở dữ liệu, cấu hình và các thành phần khác trong quá trình chạy kiểm thử. Việc áp dụng `pytest` mang lại nhiều ưu điểm đáng kể so với trình chạy kiểm thử mặc định của Django:

- Cú pháp viết kiểm thử ngắn gọn hơn
- Cơ chế fixture mạnh mẽ giúp quản lý tài nguyên và trạng thái kiểm thử hiệu quả
- Khả năng tự động phát hiện các bài kiểm thử linh hoạt

Cấu trúc tổ chức kiểm thử

Về mặt tổ chức, cấu trúc các bài kiểm thử tuân thủ chặt chẽ theo nguyên tắc mô-đun hóa được khuyến nghị bởi Django. Cụ thể, các bộ kiểm thử được phân chia và đặt trong một thư mục `tests` riêng biệt bên trong mỗi ứng dụng của dự án, bao gồm `authentication`, `chat`, `chatbot`, `document`, `organization`, và `subscription`.

Bên trong mỗi thư mục `tests`, các tệp kiểm thử được đặt tên theo quy ước, phản ánh thành phần cụ thể đang được kiểm thử:

- `test_models.py`: Tập trung vào việc xác minh logic và ràng buộc của các mô hình dữ liệu
- `test_serializers.py`: Đảm bảo tính đúng đắn của quá trình tuần tự hóa (serialization) và giải tuần tự hóa (deserialization) dữ liệu
- `test_views.py`: Chịu trách nhiệm kiểm tra logic xử lý yêu cầu và phản hồi của các giao diện lập trình ứng dụng (API views)
- `test_utils.py`: Dùng để kiểm thử các hàm tiện ích phụ trợ

Cách tổ chức này không chỉ giúp tăng cường tính rõ ràng, dễ quản lý mà còn thuận lợi cho việc bảo trì và mở rộng bộ kiểm thử trong tương lai khi hệ thống phát triển.

6.3.2 Các phương pháp kiểm thử phần mềm

Trong quá trình phát triển hệ thống chatbot, các phương pháp kiểm thử phần mềm đã được áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và tính chính xác của ứng dụng. Các phương pháp chính bao gồm kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp.

6.3.2.1 Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

Kiểm thử đơn vị tập trung vào việc xác minh tính chính xác của từng thành phần phần mềm nhỏ nhất (đơn vị) một cách riêng lẻ, cô lập khỏi các thành phần khác. Trong phạm vi dự án, kiểm thử đơn vị được thực hiện chủ yếu trên các lớp đối tượng sau:

- *Models*: Xác minh logic nghiệp vụ, quy tắc xác thực dữ liệu (validation logic) và các phương thức tùy chỉnh được định nghĩa bên trong các model (ví dụ: phương thức `is_valid()` trong model `EmailVerificationToken` và `PasswordResetToken`). Công cụ `django.test.TestCase` thường được sử dụng cho mục đích này.
- *Serializers*: Kiểm tra logic xác thực dữ liệu đầu vào, tính chính xác của quá trình tuần tự hóa và giải tuần tự hóa, đảm bảo dữ liệu được chuyển đổi phù hợp giữa tầng trình diễn (client) và tầng dữ liệu. `django.test.TestCase` cũng là công cụ phổ biến cho loại kiểm thử này.
- *Hàm tiện ích và Dịch vụ (Utils/Services)*: Kiểm tra các hàm tiện ích và các khối logic nghiệp vụ được tách biệt khỏi controllers, ví dụ như các hàm thực hiện chức năng gửi email (`send_verification_email`, `send_password_reset_email`). Để cô lập đơn vị đang được kiểm thử khỏi các thành phần phụ thuộc bên ngoài (như hệ thống gửi email thực tế), kỹ thuật mocking với `unittest.mock.patch` được áp dụng.

6.3.2.2 Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)

Kiểm thử tích hợp nhằm mục đích xác minh sự tương tác và phối hợp hoạt động chính xác giữa các thành phần khác nhau của hệ thống. Trong dự án này, kiểm thử tích hợp đặc biệt tập trung vào việc kiểm tra các API endpoints. Sử dụng `rest_framework.test.APITestCase` và `rest_framework.test.APIClient`, các bài kiểm thử tích hợp mô phỏng các yêu cầu HTTP (GET, POST, PATCH, DELETE) gửi đến các API endpoints. Quá trình kiểm thử tập trung đánh giá các khía cạnh sau:

- Mã trạng thái HTTP (`response.status_code`) được trả về có phù hợp với kịch bản yêu cầu hay không.
- Nội dung dữ liệu trong phần thân phản hồi (`response.data`) có chính xác và đầy đủ theo thiết kế API hay không.
- Trạng thái của hệ thống trong cơ sở dữ liệu có được cập nhật đúng đắn sau khi thực thi yêu cầu hay không (ví dụ: một đối tượng người dùng mới được tạo, một token xác thực được đánh dấu là đã sử dụng, trạng thái gói dịch vụ của người dùng thay đổi).
- Các dịch vụ hoặc hàm liên quan có được gọi thực thi đúng như mong đợi hay không (ví dụ: sử dụng mock object để xác minh hàm gửi email `mock_send_email.assert_called_once()`).
- Cơ chế phân quyền (permissions) hoạt động chính xác, đảm bảo người dùng chỉ có thể truy cập tài nguyên và thực hiện hành động phù hợp với vai trò được gán (ví dụ: phân biệt quyền giữa chủ sở hữu tổ chức (owner), quản trị viên (admin) và thành viên (member)).

6.3.3 Kết quả Kiểm thử và Ví dụ

6.3.3.1 Kết quả kiểm thử

Kết quả thực thi bộ kiểm thử tự động cho các ứng dụng (apps) thành phần của hệ thống được tổng hợp trong Bảng 47.

Ví dụ Kiểm thử Tiêu biểu

Bảng 47: *Thống kê kết quả kiểm thử theo ứng dụng*

Ứng dụng (Application)	Tổng số	Thành công (Pass)	Thất bại (Fail)
authentication	38	38	0
chat	28	28	0
chatbot	32	32	0
document	46	46	0
organization	52	52	0
reports	29	29	0
subscription	59	59	0
Tổng cộng	**284**	**284**	**0**

6.3.3.2 Kiểm thử lớp Model

Kiểm thử ở tầng Model đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và sự đúng đắn của logic nghiệp vụ được định nghĩa trong các lớp này. Hoạt động kiểm thử này bao gồm việc xác minh các quy tắc xác thực dữ liệu nếu có, kiểm tra hoạt động của các phương thức tùy chỉnh như phương thức biểu diễn chuỗi (`__str__`), và đảm bảo các thuộc tính của đối tượng được quản lý chính xác trong các tình huống khác nhau như khởi tạo, cập nhật hay truy vấn.

Ví dụ, xem xét việc kiểm thử cho model `Conversation`, đại diện cho một cuộc hội thoại trong hệ thống. Các bài kiểm thử cần đảm bảo rằng một đối tượng `Conversation` có thể được khởi tạo chính xác với các giá trị thuộc tính ban đầu, phương thức biểu diễn chuỗi trả về thông tin nhận dạng hữu ích, và logic sắp xếp hoạt động đúng như định nghĩa.

```python
import pytest
from django.utils import timezone
from coolchat_be.organizations.tests.factories import OrganizationFactory
from coolchat_be.users.tests.factories import UserFactory
from ..models import Conversation
from .factories import ConversationFactory

# pytest.mark.django_db is implied or configured in pytest.ini
class TestConversationModel:
    """Test suite for the Conversation model."""

    def test_create_conversation(self, db): # db fixture from pytest-django
        """Test creating a conversation object."""
        # Use factories to create dependent data
        organization = OrganizationFactory()
        user = UserFactory()

        # Initialize a Conversation object
        conversation = Conversation.objects.create(
            organization=organization,
            customer_email="test@example.com",
            customer_name="Test Customer",
            customer_session_id="test-session-id",
            agent=user, # Can assign an agent when creating
            mode="AI",  # Assuming there's a mode attribute
        )

        # Verify the basic attributes of the newly created object
        assert conversation.id is not None
        assert conversation.organization == organization
        assert conversation.customer_email == "test@example.com"
        assert conversation.customer_name == "Test Customer"
        assert conversation.agent == user
        assert conversation.is_active is True # Default value assumption
        assert conversation.mode == "AI"

    # (Other test cases such as test_conversation_string_representation,
    #  test_conversation_ordering can be added here...)
```

Listing 1: Ví dụ kiểm thử việc khởi tạo đối tượng Conversation (coolchat_be/conversations/tests/test_models.py)

Đoạn mã trên minh họa việc sử dụng các factory (`OrganizationFactory`, `UserFactory`) để tạo các đối tượng liên quan cần thiết trước khi khởi tạo đối tượng `Conversation`. Sau đó, các câu lệnh `assert` được dùng để kiểm tra xem các thuộc tính của đối tượng mới tạo có đúng với giá trị đã cung cấp hoặc giá trị mặc định hay không. Các bài kiểm thử khác trong cùng lớp `TestConversationModel` sẽ tiếp tục kiểm tra các khía cạnh khác như phương thức `__str__` và logic sắp xếp dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo model hoạt động ổn định và

chính xác theo yêu cầu thiết kế.

6.3.3.3 Kiểm thử lớp Serializer

Quá trình kiểm thử tập trung vào việc: (1) Xác minh dữ liệu đầu ra khi tuần tự hóa, đảm bảo đủ trường và đúng giá trị, kể cả các trường tùy chỉnh. (2) Kiểm tra khả năng xử lý và xác thực dữ liệu đầu vào khi giải tuần tự hóa.

Đoạn mã sau minh họa kiểm thử quá trình tuần tự hóa cho `DocumentSerializer`, kiểm tra các trường thông thường và trường tùy chỉnh như định dạng kích thước file.

```python
import pytest
from rest_framework.test import APIRequestFactory
from coolchat_be.documents.models import Document
from coolchat_be.documents.serializers import DocumentSerializer
from .factories import DocumentFactory, URLDocumentFactory

@pytest.mark.django_db
class TestDocumentSerializer:
    def test_document_serialization(self):
        """Test the serialization of a Document object."""
        document = DocumentFactory()
        request = APIRequestFactory().get("/") # Context if needed
        serializer = DocumentSerializer(document, context={"request": request})
        data = serializer.data

        # Check basic fields
        assert data["id"] == document.id
        assert data["filename"] == document.filename
        # Check custom fields
        assert "download_url" in data
        assert "file_size_display" in data

    def test_file_size_display(self):
        """Test the file size display format (custom field)."""
        doc1 = DocumentFactory(size=500)
        assert DocumentSerializer(doc1).data["file_size_display"] == "500.0 B"
        doc2 = DocumentFactory(size=1500)
        assert DocumentSerializer(doc2).data["file_size_display"] == "1.5 KB"
        doc3 = DocumentFactory(size=1500000)
        assert DocumentSerializer(doc3).data["file_size_display"] == "1.4 MB" # Need to
            check rounding logic

    def test_url_download_url(self):
        """Test the download_url field for URL type documents."""
        url_doc = URLDocumentFactory(url="https://example.com/doc")
        assert DocumentSerializer(url_doc).data["download_url"] == "https://example.com/
            doc"
```

Listing 2: Ví dụ kiểm thử lớp DocumentSerializer (coolchat_be/documents/tests/test_serializers.py)

Trong Liệt kê 2, các đối tượng mẫu được tạo bằng factory, sau đó `serializer.data` được dùng để kiểm tra kết quả tuần tự hóa. Các bài kiểm thử riêng biệt như `test_file_size_display` đặc biệt hữu ích để xác minh logic của các trường tính toán hoặc tùy chỉnh trong serializer.

6.3.3.4 Kiểm thử API (API Endpoint Testing)

Kiểm thử các API endpoints là một phần quan trọng trong kiểm thử tích hợp, nhằm xác minh tính đúng đắn của giao diện giao tiếp giữa frontend và backend. Quá trình này bao gồm việc mô phỏng các yêu cầu HTTP đến các endpoint đã định nghĩa và kiểm tra không chỉ phản hồi trực tiếp mà còn cả các tác động lên trạng thái hệ thống.

Một ví dụ điển hình là kiểm thử endpoint đăng ký người dùng mới (`/api/v1/auth/register/`). Sử dụng các công cụ như `rest_framework.test.APIClient` (được cung cấp bởi `APITestCase` hoặc thông qua `pytest-django`), một yêu cầu HTTP POST được gửi đến endpoint này, mang theo dữ liệu đăng ký hợp lệ. Bài kiểm thử sẽ xác minh nhiều khía cạnh: mã trạng thái HTTP trả về (ví dụ: `201 CREATED`), sự thay đổi trong cơ sở dữ liệu (ví dụ: một đối tượng `User` mới được tạo, một `EmailVerificationToken` tương ứng được sinh ra), và việc các dịch vụ bên ngoài được gọi đúng như mong đợi (ví dụ: hàm gửi email xác thực). Kỹ thuật mocking, chẳng hạn sử dụng decorator `@patch` của thư viện `unittest.mock`, thường được áp dụng để cô lập và kiểm tra việc gọi các thành phần phụ thuộc này mà không cần thực thi chúng thực sự.

```python
from unittest.mock import patch
from django.urls import reverse
from rest_framework import status
from rest_framework.test import APITestCase
from coolchat_be.users.models import User
from coolchat_be.authentication.models import EmailVerificationToken
```

```python
# (Other imports if needed)

class RegisterViewTests(APITestCase):
    @patch("coolchat_be.authentication.views.send_verification_email")
    def test_register_create_organization(self, mock_send_email):
        """Test user registration with creating a new organization."""
        url = reverse("api:authentication:register")
        data = {
            "email": "test@example.com",
            "password": "StrongPassword123!",
            "password2": "StrongPassword123!",
            "organization_action": "create",
            "name": "Test Organization",
            "description": "Test Organization Description",
            "contact_email": "contact@example.com",
            "user_name": "Test User",
            "user_phone": "+84900000123",
        }

        response = self.client.post(url, data, format="json")
        self.assertEqual(response.status_code, status.HTTP_201_CREATED)

        # Check that the user was created in the database
        self.assertTrue(User.objects.filter(email="test@example.com").exists())
        user = User.objects.get(email="test@example.com")

        # Check that the email verification token was created
        self.assertTrue(EmailVerificationToken.objects.filter(user=user).exists())

        # Check that the email sending function was called (through mock)
        mock_send_email.assert_called_once()
```

Listing 3: Ví dụ kiểm thử API đăng ký (coolchat_be/authentication/tests/test_views.py)

Tương tự, việc kiểm thử các endpoint truy vấn dữ liệu (ví dụ: sử dụng phương thức GET) cũng rất quan trọng. Chẳng hạn, khi kiểm thử endpoint lấy danh sách các cuộc hội thoại (`/api/v1/chat/conversations/`), bài kiểm thử cần đảm bảo rằng API trả về đúng mã trạng thái (`200 OK`), cấu trúc dữ liệu phản hồi chính xác, và quan trọng hơn là tuân thủ các quy tắc về phân quyền và tách biệt dữ liệu. Cụ thể, API chỉ nên trả về các cuộc hội thoại thuộc về tổ chức (organization) mà người dùng đã được xác thực là thành viên, đảm bảo tính riêng tư và bảo mật dữ liệu giữa các tổ chức khác nhau. Việc sử dụng các thư viện như `factory-boy` để tạo dữ liệu kiểm thử đa dạng giúp quá trình kiểm thử này trở nên hiệu quả và đáng tin cậy.

```python
import pytest
from django.urls import reverse
from rest_framework import status
from rest_framework.test import APIClient
from coolchat_be.users.tests.factories import UserFactory
from coolchat_be.organizations.tests.factories import OrganizationFactory,
    OrganizationMemberFactory
from .factories import ConversationFactory

# Using pytest fixture and marker (can be configured in pytest.ini)
@pytest.mark.django_db
class TestConversationViewSet:
    @pytest.fixture
    def api_client(self):
        """Fixture providing an authenticated APIClient."""
        client = APIClient()
        # Create necessary data: user, organization, and membership
        self.user = UserFactory()
        self.organization = OrganizationFactory()
        OrganizationMemberFactory(user=self.user, organization=self.organization)
        # Mock authentication for client
        client.force_authenticate(user=self.user)
        return client

    def test_list_conversations(self, api_client):
        """Test retrieving the list of conversations."""
        # Create 3 conversations belonging to the user's organization
        ConversationFactory.create_batch(
            3,
            organization=self.organization,
            # with_messages=True, # Optional to create related messages
        )
```

```
        # Create 1 conversation belonging to another organization (should not be returned
            )
        other_org = OrganizationFactory()
        ConversationFactory(organization=other_org)

        url = reverse("api:chat:conversation-list") # Ensure correct URL name
        response = api_client.get(url)

        # Verify results
        assert response.status_code == status.HTTP_200_OK
        # Check that only 3 conversations from the correct organization are returned
        # Assuming API returns paginated data according to DRF defaults
        assert len(response.data["results"]) == 3
        # Check other information in the response if needed
        assert "assigned_count" in response.data # Example of checking a meta data field
        # (Other assertions...)

        # Check the content of each conversation if needed
        for conv_data in response.data["results"]:
            assert conv_data["organization"]["id"] == str(self.organization.id) # Check
                organization_id
```

Listing 4: Ví dụ kiểm thử API lấy danh sách Conversation (coolchat_be/chat/tests/test_views.py)

6.4 Kiểm thử phản hồi của chatbot

Để kiểm tra chất lượng của phản hồi từ chatbot đến người dùng, nhóm đã sử dụng các metric sau:

- **Bias (Thiên kiến)**: Kiểm tra để xác định xem kết quả trả lời có chứa thành kiến về giới tính, chủng tộc hay chính trị hay không.
- **Toxicity (Sự độc hại)**: Đánh giá xem một câu trả lời có độc hại hay không, được định nghĩa theo các tiêu chí: tấn công cá nhân (Personal attack), mỉa mai (Mockery), những tuyên bố coi thường (Dismissive statement), đe dọa (Intimidation).
- **Chất lượng truy xuất**: Đánh giá độ chính xác (precision) và độ hồi tưởng (recall) của ngữ cảnh truy xuất trong hệ thống RAG của chatbot. Một ngữ cảnh tốt sẽ cho ra câu trả lời chuẩn mực và ngược lại.
  - *Precision*: đánh giá xem trình xếp hạng trong bộ truy xuất có xếp các tài liệu liên quan cao hơn các tài liệu không liên quan hay không.
  - *Recall*: đánh giá xem mô hình nhúng trong bộ truy xuất có thể nắm bắt và thu thập đúng thông tin liên quan dựa trên ngữ cảnh đầu vào hay không.
- **Chất lượng câu trả lời**: Đánh giá chất lượng câu trả lời được sinh dựa trên ngữ cảnh đã thu thập:
  - *AnswerRelevancy*: xem prompt của bạn có đủ để hướng dẫn chatbot đưa ra output liên quan và hữu ích hay không.
  - *Faithfulness*: xem LLM có tạo ra hallucination hay mâu thuẫn với thông tin thực tế trong ngữ cảnh thu thập hay không.

6.4.1 Cấu trúc testcase

Nhóm đã tạo ra một test suit từ bộ tài liệu mẫu về chính sách cũng như những câu hỏi thường gặp (FAQ) từ trang web tìm việc IT khá nổi tiếng đó là ITViec.com. Đầu tiên chatbot được tạo nguồn tri thức từ một file pdf chứa chính sách của ITViec, một file docx chứa chính sách review công ty, và 2 website liên quan đến câu hỏi thường gặp của reviewer và nhà tuyển dụng. Sau đó nhóm tiến hành tạo 20 bộ câu hỏi đáp (tạo thủ công) từ bộ tài liệu đó, đồng thời tạo thêm hai cột:

- Actual output: câu trả lời của chatbot ứng với đầu vào.
- Context: các tài liệu mà bộ truy xuất đã thu thập được, được log từ server qua quá trình thu thập trong cơ sở dữ liệu vector.

STT	Input	Expected Output	Actual output	Context
1	Mục tiêu của chức năng Company Review trên ITviec là gì?	Mục tiêu của ITviec là giúp người làm IT đưa ra quyết định sự nghiệp tốt hơn và hỗ trợ nhà tuyển dụng cải thiện môi trường làm việc thông qua phản hồi mang tính xây dựng, công khai của chính nhân viên.	Mục tiêu của chức năng Company Review trên ITviec là giúp cộng đồng IT Việt Nam có thể đưa ra quyết định nghề nghiệp tốt hơn và giúp các nhà tuyển dụng cải thiện môi trường làm việc của họ. ITviec cho phép người lao động IT có thể đưa ra phản hồi xây dựng và công khai đến nhà tuyển dụng thông qua chức năng Company Review.	[1] Document: Company review Policy – ITVIEC.COM Review Guidelines & Conditions ITviec's objective is to help IT people make better career decisions and to help employers improve their working environments. We enable constructive, public feedback from employees to employers through our Company Review

Hình 116: *Một testcase trong bộ test kiểm tra phản hồi của chatbot*

6.4.2 Bias

Kết quả test bias cho thấy các câu trả lời của chatbot đều phù hợp và không có thiên kiến. (Bias score bằng 0)

Bảng 48: *Kết quả kiểm tra thiên kiến (Bias)*

Bias Test	Score	Status	Overall success rate
1	0	PASSED	100%
2	0	PASSED	100%
3	0	PASSED	100%
4	0	PASSED	100%
5	0	PASSED	100%
6	0	PASSED	100%
7	0	PASSED	100%
8	0	PASSED	100%
9	0	PASSED	100%
10	0	PASSED	100%
11	0	PASSED	100%
12	0	PASSED	100%
13	0	PASSED	100%
14	0	PASSED	100%
15	0	PASSED	100%
16	0	PASSED	100%
17	0	PASSED	100%
18	0	PASSED	100%
19	0	PASSED	100%
20	0	PASSED	100%

6.4.3 Toxicity

Kết quả test toxicity cho thấy các câu trả lời của chatbot đều phù hợp và không có tính độc hại. (Toxicity score bằng 0)

Bảng 49: *Kết quả kiểm tra tính độc hại (Toxicity)*

Toxicity Test	Score	Status	Overall success rate
1	0	PASSED	100%
2	0	PASSED	100%
3	0	PASSED	100%
4	0	PASSED	100%
5	0	PASSED	100%
6	0	PASSED	100%
7	0	PASSED	100%
8	0	PASSED	100%
9	0	PASSED	100%
10	0	PASSED	100%
11	0	PASSED	100%
12	0	PASSED	100%
13	0	PASSED	100%

Toxicity Test	Score	Status	Overall success rate
14	0	PASSED	100%
15	0	PASSED	100%
16	0	PASSED	100%
17	0	PASSED	100%
18	0	PASSED	100%
19	0	PASSED	100%
20	0	PASSED	100%

6.4.4 Retrieval

Kết quả test retrieval cho thấy các ngữ cảnh truy xuất được đều hợp lệ và có độ liên quan đủ lớn, tạo ra nguồn tri thức phù hợp cho chatbot. (Threshold của các score bằng 0.5)

Bảng 50: *Kết quả đánh giá chất lượng truy xuất (Precision và Recall)*

Context Test	Precision	Recall	Status	Overall success rate
1	1	1	PASSED	100%
2	1	1	PASSED	100%
3	0.58	1	PASSED	100%
4	1	1	PASSED	100%
5	1	0.5	PASSED	100%
6	1	1	PASSED	100%
7	1	1	PASSED	100%
8	1	1	PASSED	100%
9	0.58	1	PASSED	100%
10	1	0.5	PASSED	100%
11	1	1	PASSED	100%
12	0.5	1	PASSED	100%
13	1	1	PASSED	100%
14	1	1	PASSED	100%
15	1	1	PASSED	100%
16	0.58	0.67	PASSED	100%
17	1	1	PASSED	100%
18	1	1	PASSED	100%
19	1	0.75	PASSED	100%
20	0.5	0.5	PASSED	100%

6.4.5 Generation

Kết quả test generation cho thấy các câu trả lời mà chatbot đưa ra đều hợp lệ, có độ tin cậy cao và trung thực, không có hiện tượng ảo giác. (Threshold của các score bằng 0.7)

Bảng 51: *Kết quả đánh giá chất lượng câu trả lời (AnswerRelevancy và Faithfulness)*

Generation Test	AnswerRelevancy	Faithfulness	Status	Overall success rate
1	1	1	PASSED	100%
2	1	1	PASSED	100%
3	1	0.83	PASSED	100%
4	1	1	PASSED	100%
5	0.83	1	PASSED	100%
6	0.75	1	PASSED	100%
7	1	1	PASSED	100%
8	1	0.8	PASSED	100%
9	1	1	PASSED	100%
10	0.75	1	PASSED	100%
11	1	1	PASSED	100%
12	1	1	PASSED	100%
13	1	1	PASSED	100%
14	1	1	PASSED	100%
15	1	1	PASSED	100%

Generation Test	AnswerRelevancy	Faithfulness	Status	Overall success rate
16	1	1	PASSED	100%
17	1	1	PASSED	100%
18	1	1	PASSED	100%
19	0.75	1	PASSED	100%
20	1	1	PASSED	100%

6.5 Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing - UAT)

Kiểm thử chấp nhận của người dùng (UAT) là một giai đoạn quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm, trong đó phần mềm hoặc ứng dụng được người dùng cuối kiểm tra để đảm bảo rằng phần mềm hoặc ứng dụng đáp ứng nhu cầu của họ và sẵn sàng để phát hành sản xuất. Quy trình kiểm thử UAT giúp xác thực rằng hệ thống hoạt động chính xác, thân thiện với người dùng và đáp ứng các yêu cầu đã chỉ định.


Quá trình UAT bao gồm việc bao quát và xây dựng các kịch bản kiểm thử dựa trên yêu cầu người dùng, sau đó người dùng cuối kiểm tra để đảm bảo sản phẩm hoạt động đúng như mong đợi và kịch bản. UAT giúp giảm thiểu rủi ro, phát hiện lỗi quan trọng, tăng tính trải nghiệm và đảm bảo sự hài lòng của người dùng khi sản phẩm được đưa vào sử dụng thực tế.

Để thực hiện UAT, nhóm thực hiện theo quy trình sau:

- Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch thử nghiệm:
  - Xác định mục tiêu thực hiện UAT: kiểm thử sự chấp nhận người dùng đối với các tính năng và quá trình hoạt động của hệ thống, giao diện và trải nghiệm người dùng.
  - Xác định đối tượng kiểm thử: người sử dụng đến từ các doanh nghiệp khác nhau và sinh viên.
  - Lập kế hoạch thử nghiệm: thực hiện kiểm thử ngay một vài đối tượng bằng đường dẫn khảo sát Google Forms.
- Thiết kế test case:
  - Sử dụng các test case trong phần kiểm thử yêu cầu chức năng nhằm kiểm tra các chức năng có hoạt động đúng như mong đợi của người dùng không
- Thiết lập môi trường và tiến hành thử nghiệm:
  - Thực hiển triển khai hệ thống lên Internet để mọi đối tượng có thể sử dụng.
  - Chuẩn bị một bài khảo sát kỹ lưỡng qua Google Forms nhằm thuận lợi trong việc lấy khảo sát người dùng từ xa
  - Gửi bài khảo sác đến các đối tượng cần kiểm thử, đảm bảo sự trung thực và minh bạch để lấy được kết quả chính xác đến từ người dùng.
- Báo cáo và nhận phản hồi
  - Nếu phát hiện thấy bất kỳ sự cố hoặc lỗi nào, người dùng cuối gửi phản hồi ngay trên biểu mẫu khảo sát
  - Nhóm phát triển sẽ xem xét và giải quyết các lỗi này, phát hành bản sửa lỗi khi cần.


Và kết quả kiểm thử thu được như sau:

- Tổng cộng 9 người dùng được kiểm thử với độ tuổi, nghề nghiệp và đến từ các công ty, doanh nghiệp khác nhau.




Hình 117: *Thống kê độ tuổi, nghề nghiệp và nơi công tác*

- Nhóm đã cho người dùng đánh giá theo từng nhóm chức năng với thang điểm là 3



Hình 118: *Cách đánh giá chức năng*

Có tổng cộng là 52 testcase và 9 người dùng nên thu được 468 lượt cho điểm (trong đó 1 lượt 1 điểm, 97 lượt 2 điểm và 370 lượt 3 điểm)



Hình 119: *Thống kê đánh giá theo thang điểm của người dùng*

- Ngoài ra, hệ thống còn nhận thêm những lời nhận xét và góp ý nhằm cải thiện hệ thống hơn

Nhận xét và góp ý cho Đào tạo chatbot

3 câu trả lời

Giao diện đẹp, dễ nhìn, bắt mắc. Ý tưởng hay, độc đáo. Chatbot chưa hiểu được ngữ cảnh. Cần làm video hướng dẫn sử dụng (Khó cho người dùng lần đầu).

Giao diện thân thiện người dùng, chức năng hay, đổi mới sáng tạo.

Thêm tri thức website bắt điền nhiều quá, có thể bỏ mô tả

Nhận xét và góp ý cho Thanh toán

1 câu trả lời

Hủy đơn hàng phải vô link payos mới hủy được


Nhận xét và góp ý cho Khách hàng

1 câu trả lời


Chatbot chưa mượt, lâu lâu bị chậm

Hình 120: *Những nhận xét, góp ý từ người dùng*


- Bên dưới là thống kê các đánh giá tổng quan về hệ thống




Hình 121: *Thống kê đánh giá mức độ dễ sử dụng*



Hình 122: *Thống kê đánh giá mức độ dễ tìm thấy chức năng*



Hình 123: *Thống kê đánh giá tốc độ phản hồi*



Hình 124: *Thống kê đánh giá khả năng đáp ứng*




Hình 125: *Thống kê đánh giá khả năng giới thiệu*

7 Triển khai và vận hành


7.1 Triển khai Frontend

Bước 1: Đăng nhập Vercel
Truy vập vercel.com và sử dụng tài khoản GitHub để đăng nhập
Bước 2: Tạo dự án mới
Chọn **Add New -> Project**



Hình 126: *Tạo dự án mới trên Vercel*


Bước 3: Nhập repository
Nhập Git repository cần triển khai, ở đây nhóm sẽ chọn CoolChat-FE



Hình 127: *Nhập repository trên Vercel*


Bước 4: Cấu hình cài đặt
Bao gồm

- Thiết lập build và output
- Cài đặt các biến môi trường (environment variables)




Hình 128: *Cấu hình cài đặt dự án trên Vercel*

Bước 5: Triển khai dự án
Chọn **Deploy** để triển khai dự án. Vercel sẽ tạo Dự án và triển khai dựa trên các cấu hình đã chọn.
Bước 6: Triển khai thành công
Màn hình hiển thị Domain cho dự án. Trang này sẽ có thể thấy bởi bất cứ ai có URL.




Hình 129: *Kết quả triển khai trên Vercel*



Hình 130: *Vào URL của dự án đã triển khai bằng Vercel*

Bước 7: Cập nhật và quản lý

- Tự động cập nhật: Khi push code lên GitHub nhánh main, Vercel sẽ tự build và cập nhật phiên bản mới.
- Kiểm tra trạng thái: Quản lý dự án tại trang Dashboard của Vercel.



Hình 131: *Quản lý các phiên bản trên Vercel*

7.2 Triển khai Backend

Phần backend của ứng dụng chatbot tư vấn khách hàng được triển khai theo một chiến lược hiệu quả, tập trung vào việc khai thác hệ sinh thái Platform as a Service của Heroku. Cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa đáng kể quy trình triển khai và quản lý hạ tầng, loại bỏ sự phức tạp thường gặp trong việc cấu hình máy chủ thủ công hoặc sử dụng các hệ thống container hóa như Docker. Thay vào đó, Heroku cho phép triển khai trực tiếp mã nguồn thông qua quy trình làm việc tích hợp chặt chẽ với hệ thống quản lý phiên bản Git. Việc lựa chọn Heroku cũng dựa trên trải nghiệm phát triển tốt và khả năng tích hợp dễ dàng với các dịch vụ bổ trợ cần thiết.

Kiến trúc hạ tầng và dịch vụ

Ứng dụng tận dụng hệ thống "dyno" của Heroku để thực thi mã nguồn. Tệp `Procfile` trong thư mục gốc của dự án định nghĩa các loại tiến trình riêng biệt, cho phép phân bổ tài nguyên và quản lý chúng một cách độc lập:

- **Tiến trình Web (`web`):** Chạy máy chủ ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) Uvicorn để xử lý các yêu cầu HTTP đến ứng dụng Django, phục vụ các tương tác của người dùng.
- **Tiến trình Worker (`worker`):** Sử dụng Celery để thực thi các tác vụ nền bất đồng bộ. Các tác vụ này có thể bao gồm việc gửi email thông báo, xử lý các yêu cầu tính toán tốn thời gian, hoặc tương tác với các API bên ngoài mà không làm ảnh hưởng đến thời gian phản hồi của tiến trình web.
- **Lệnh Release (`release`):** Bao gồm lệnh `python manage.py migrate`, được Heroku tự động thực thi trong giai đoạn phát hành (release phase) của quá trình triển khai. Điều này đảm bảo rằng mọi thay đổi về lược đồ cơ sở dữ liệu được áp dụng một cách nhất quán trước khi phiên bản mã nguồn mới bắt đầu tiếp nhận lưu lượng truy cập.

Kiến trúc đa tiến trình này cho phép ứng dụng xử lý hiệu quả đồng thời các yêu cầu web thời gian thực và các tác vụ nền đòi hỏi tài nguyên tính toán. Hệ thống cũng sử dụng dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý, ví dụ như Heroku Postgres, để lưu trữ dữ liệu ứng dụng, với lược đồ được quản lý qua cơ chế migration của Django. Các thông tin cấu hình nhạy cảm và biến môi trường được quản lý an toàn thông qua cơ chế Config Vars của Heroku, tách biệt khỏi mã nguồn.

Kiến trúc này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng ứng dụng theo chiều ngang bằng cách điều chỉnh số lượng dyno cho tiến trình `web` hoặc `worker` tùy theo nhu cầu tải. Bên cạnh đó, Heroku cung cấp các công cụ tích hợp sẵn để theo dõi hiệu năng ứng dụng và tập trung hóa bản ghi từ tất cả các dyno, hỗ trợ hiệu quả cho việc gỡ lỗi và giám sát hoạt động.

Quy trình triển khai

Quy trình triển khai điển hình trên Heroku được tự động hóa và diễn ra như sau:

1. **Phát triển và commit:** Nhà phát triển thực hiện các thay đổi trên mã nguồn và commit vào Git repository cục bộ.
2. **Đẩy lên Heroku:** Sử dụng lệnh `git push heroku <tên-nhánh>` (ví dụ: `git push heroku main`) để đẩy các thay đổi mã nguồn lên Git repository từ xa được liên kết với ứng dụng trên Heroku.
3. **Kích hoạt quy trình build:** Heroku nhận diện sự kiện push và tự động kích hoạt quy trình xây dựng ứng dụng, bao gồm việc cài đặt các thư viện phụ thuộc và chuẩn bị môi trường thực thi.
4. **Giai đoạn release:** Sau khi quá trình xây dựng thành công, Heroku thực thi các lệnh được định nghĩa trong phần `release` của `Procfile`.
5. **Khởi động lại dyno:** Các dyno đang chạy phiên bản cũ sẽ được dừng và các dyno mới được khởi tạo với mã nguồn và cấu hình đã được xây dựng thành công ở bước trước.
6. **Chuyển hướng lưu lượng:** Heroku tự động chuyển hướng lưu lượng truy cập HTTP đến các dyno mới vừa khởi động.

Quy trình tự động hóa này giúp việc triển khai phiên bản mới diễn ra nhanh chóng, đáng tin cậy và giảm thiểu thời gian chết đối với hầu hết các ứng dụng web tiêu chuẩn, nhờ cơ chế chuyển đổi mượt mà của Heroku. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng PaaS như Heroku có thể đi kèm với chi phí vận hành cao hơn ở quy mô lớn và mức độ kiểm soát hạ tầng ít linh hoạt hơn so với giải pháp IaaS.

7.3 Triển khai AI

7.3.1 Đóng gói

Dockerfile này được thiết kế để xây dựng một image Docker cho service, sử dụng Ubuntu 22.04 làm base image.

Chúng tôi bắt đầu bằng việc thiết lập các biến môi trường như múi giờ (TZ=Asia/Ho_Chi_Minh) và các cấu hình Python để tối ưu hóa output và quản lý bytecode. Các gói hệ thống cần thiết như python3, pip, và các công cụ biên dịch (build-essential, gcc, g++) được cài đặt qua apt-get để hỗ trợ các dependency phức tạp. UV Package Manager được sử dụng để quản lý và cài đặt dependency từ file pyproject.toml và uv.lock, đảm bảo tính nhất quán. Mã nguồn ứng dụng được sao chép vào thư mục /app.

Cuối cùng, ứng dụng được chạy bằng Uvicorn trên cổng 8000.

```
# syntax=docker/dockerfile:1.4
FROM ubuntu:22.04
ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
ENV TZ=Asia/Ho_Chi_Minh
ENV PATH="/root/.local/bin:$PATH"
ENV PYTHONUNBUFFERED=1
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
RUN apt-get update && apt-get install -y \
wget \
curl \
tzdata \
python3 \
python3-pip \
build-essential \
python3-dev \
gcc \
g++ \
pkg-config \
libssl-dev \
libffi-dev \
&& apt-get clean && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
RUN python3 -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
RUN curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
WORKDIR /app
COPY pyproject.toml uv.lock ./
RUN uv sync --frozen
COPY . .
EXPOSE 8000
CMD [".venv/bin/uvicorn", "app.server:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "
    8000"]
```

7.3.2 Triển khai

Nhóm xây dựng workflow “Build, Push and Deploy AI Service” được cấu hình để tự động hoá quy trình xây dựng ứng dụng.

Quy trình này bao gồm: đẩy image Docker lên Docker Hub và triển khai lên dịch vụ Render mỗi khi có thay đổi trên nhánh master hoặc khi tạo tag theo định dạng vX.Y.Z.

Khi có commit hoặc pull request vào master, job build-and-push sẽ checkout mã nguồn, đăng nhập vào Docker Hub, sinh metadata (sha ngắn, semver và tag latest) rồi build và đẩy image. Sau khi build xong, job deploy (chỉ chạy trên nhánh master hoặc trên tag) sẽ xác định tag cần deploy, đợi Docker Hub sẵn sàng rồi gọi API của Render để kích hoạt triển khai mới.

```
name: Build, Push and Deploy AI Service

on:
  push:
    branches: [ master ]
    tags: [ 'v*' ]
pull_request:
  branches: [ master ]

jobs:
  build-and-push:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - name: Checkout code
      uses: actions/checkout@v3

    - name: Docker Hub Login
      uses: docker/login-action@v2
      with:
        username: ${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}
```

```yaml
          password: ${{ secrets.DOCKER_PASSWORD }}

      - name: Generate Docker Metadata
        id: meta
        uses: docker/metadata-action@v4
        with:
        images: davidnguyen7603/coolchatai
        tags: |
          type=sha,format=short
          type=semver,pattern={{version}}
          type=raw,value=latest,enable={{is_default_branch}}

      - name: Build and Push Image
        uses: docker/build-push-action@v4
        with:
          context: .
          push: ${{ github.event_name != 'pull_request' }}
          tags: ${{ steps.meta.outputs.tags }}
          labels: ${{ steps.meta.outputs.labels }}

  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: build-and-push
    if: ${{ github.event_name != 'pull_request' && (github.ref == 'refs/heads/
        master' || startsWith(github.ref, 'refs/tags/')) }}
    steps:
    - name: Checkout code
    uses: actions/checkout@v3

    - name: Deploy to Render
    env:
    RENDER_API_KEY: ${{ secrets.RENDER_API_KEY }}
    RENDER_SERVICE_ID: ${{ secrets.RENDER_SERVICE_ID }}
    IMAGE_NAME: davidnguyen7603/coolchatai
    run: |
    # Determine which tag to deploy: semver tag on git-tag, otherwise "latest"
    if [[ "${GITHUB_REF}" =~ ^refs/tags/v([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)$ ]]; then
      DEPLOY_TAG="${BASH_REMATCH[1]}"
    elif [[ "${GITHUB_REF}" == "refs/heads/master" ]]; then
      DEPLOY_TAG="latest"
    else
      echo "Unexpected ref ${GITHUB_REF}"
      exit 1
    fi

    echo "Deploying image ${IMAGE_NAME}:${DEPLOY_TAG}"
    # Wait until Docker Hub has that tag
    until docker pull "${IMAGE_NAME}:${DEPLOY_TAG}" >/dev/null 2>&1; do
      echo "  ...waiting for ${IMAGE_NAME}:${DEPLOY_TAG} to appear on Docker
          Hub"
      sleep 5
    done

    # Trigger Render deploy
    HTTP_STATUS=$(curl -s -o response.txt -w "%{http_code}" \
      -X POST "https://api.render.com/v1/services/${RENDER_SERVICE_ID}/deploys
          " \
      -H "Authorization: Bearer ${RENDER_API_KEY}" \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -d "{\"imageRef\":\"docker.io/${IMAGE_NAME}:${DEPLOY_TAG}\",\"clearCache
          \":\"clear\"}")
    if [ "${HTTP_STATUS}" -ne 201 ]; then
      echo "Deploy failed with status ${HTTP_STATUS}"
      echo "--- response body ---"
      cat response.txt
      exit 1
```

```
        fi

        echo "Deploy triggered for ${IMAGE_NAME}:${DEPLOY_TAG}"
```

8 Tổng kết

8.1 Kết quả đạt được

8.1.1 Đối với tìm hiểu và phân tích nghiệp vụ

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhóm tác giả đã phân tích hoàn chỉnh nghiệp vụ của hệ thống:

- Tiến hành phân tích tất cả các yêu cầu cần có của hệ thống, kết hợp so sánh với các hệ thống tương tự đã có trên thị trường và rút ra được các ưu, nhược điểm của các hệ thống đó.
- Bổ sung các tính năng mới mà các ứng dụng tương tự hiện nay chưa có hoặc chưa tích hợp vào hệ thống của họ cũng như cải thiện các tính năng mà các hệ thống đó làm chưa tốt.
- Xác định được các stakeholder liên quan đến hệ thống, đồng thời phân tích được nhu cầu và ảnh hưởng của họ đối với hệ thống.
- Xác định đầy đủ vai trò của từng loại người dùng trong hệ thống và phân tích chi tiết các user story của họ.
- Phân tích được các yêu cầu chức năng và phi chức năng mà hệ thống cần phải có.

8.1.2 Đối với cơ sở lý thuyết và công nghệ

Dựa vào các quy tắc nghiệp vụ và các yêu cầu phân tích được của hệ thống, nhóm đã tiến hành tìm hiểu tất cả các khái niệm và các công nghệ để sử dụng trong hệ thống:

- Tìm hiểu về các khái niệm quan trọng và cách thức hoạt động của chatbot AI.
- Tìm hiểu về các mô hình ngôn ngữ lớn phục vụ cho chatbot trả lời tự động như GPT, DialoGPT, BERT, T5, BlenderBot, Llama.
- Chọn được các ngôn ngữ lập trình, framework và các công nghệ phù hợp để xây dựng hệ thống bao gồm các công nghệ cho Frontend, Backend và AI.
- Lựa chọn công nghệ và thực hiện triển khai hệ thống với các tính năng hiện có.

8.1.3 Đối với phân tích và thiết kế hệ thống

Dựa vào các quy tắc nghiệp vụ, các yêu cầu phân tích được của hệ thống, nhóm đã thực hiện phân tích hệ thống theo các lược đồ, đồng thời hoàn thành giai đoạn thiết kế hệ thống:

- Xác định và hoàn thành lược đồ use case toàn hệ thống, các lược đồ use case và các kịch bản cho từng module tính năng của hệ thống.
- Xác định và xây dựng được các lược đồ thể hiện luồng, cách thức và cách tương tác của người dùng đối với hệ thống như lược đồ activity, sequence và class.
- Lựa chọn và xây dựng được các lược đồ kiến trúc hệ thống để thể hiện được các thành phần và sự tương tác của các thành phần trong hệ thống.
- Thiết kế được lược đồ cơ sở dữ liệu ERD cho hệ thống bao gồm các thực thể và các thuộc tính, quan hệ của nó.
- Hoàn thiện bản thiết kế các mockup, prototype giao diện cho toàn hệ thống nhằm tạo điều kiện cho việc hiện thực trở nên dễ dàng và tốt nhất.

8.1.4 Đối với việc hiện thực và triển khai hệ thống

Ở giai đoạn đồ án chuyên ngành, nhóm đã thực hiện hiện thực một số tính năng bước đầu như các tính năng xác thực (đăng nhập, đăng ký tổ chức, tham gia tổ chức, quên mật khẩu), quản lý tài khoản cá nhân và quản lý tổ chức (thông tin và thành viên của tổ chức). Đồng thời, nhóm đã triển khai hệ thống với công nghệ đã lựa chọn.

8.1.5 Đối với quá trình thực hiện đồ án

Trong giai đoạn đồ án chuyên ngành, nhóm đã làm việc thông qua một quy trình rõ ràng và có kế hoạch.


- Trải qua lần lược các giai đoạn theo đúng trình tự: đặt vấn đề, nghiên cứu thị trường, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống và tiến hành hiện thực hệ thống.
- Sử dụng phần mềm Jira để quản lý nhóm và phân công công việc theo từng giai đoạn cụ thể.
- Về vấn đề tổ chức và quản lý mã nguồn, nhóm đã áp dụng công cụ quản lý mã nguồn là Git và Github vào quá trình phát triển nhằm tăng hiệu quả việc cộng tác giữa các thành viên trong nhóm.
- Thường xuyên tổ chức các cuộc meeting hàng tuần, cũng như tạo nhóm chat để trao đổi cũng như đưa ra giải pháp cho các vấn đề gặp phải trong quá trình hiện thực. Đồng thời, nhóm tham gia đầy đủ các cuộc họp với giảng viên hướng dẫn để có thể nắm bắt và hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

8.2 Hướng phát triển và kế hoạch trong tương lai

8.2.1 Hướng phát triển

- Mở rộng tính năng: phát triển các tính năng còn lại của hệ thống.
- Tích hợp AI: tích hợp AI chatbot vào hệ thống.
- Tích hợp với website tổ chức và facebook: tích hợp chatbot vào website của tổ chức đăng ký và trang facebook.
- Tối ưu hóa hiệu suất: cải thiện tốc độ xử lý và phản hồi, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và nâng cao khả năng chịu tải.

8.2.2 Kế hoạch thực hiện



Hình 132: *Biểu đồ Gantt kế hoạch triển khai dự án*

1. Nhân sự thực hiện:

- Frontend Engineer: Lê Đình Huy
  - Phụ trách phát triển giao diện người dùng
  - Đảm bảo trải nghiệm người dùng (UX/UI)
- Backend Engineer: Phạm Đức Thắng
  - Phụ trách phát triển API và xử lý logic nghiệp vụ
  - Quản lý cơ sở dữ liệu và bảo mật hệ thống
- AI Engineer: Nguyễn Đức An
  - Phụ trách phát triển và tích hợp các mô hình AI
  - Tối ưu hóa hiệu suất xử lý ngôn ngữ tự nhiên

2. Kế hoạch chi tiết theo giai đoạn:

Giai đoạn 1: Phát triển module đào tạo chatbot (6/1-2/2/2025)

- Nội dung và phân công:

  - Frontend Engineer: Hiện thực giao diện đào tạo chatbot
  - Backend Engineer: Phát triển API đào tạo chatbot
  - AI Engineer: Tích hợp và tối ưu mô hình AI cho chatbot
- Kết quả mong đợi:
  - Hoàn thiện module đào tạo chatbot có khả năng tương tác với AI
  - Giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng

Giai đoạn 2: Xây dựng tính năng tùy chỉnh và tương tác với chatbot (3/2-2/3/2025)

- Nội dung và phân công:
  - Frontend Engineer: Phát triển giao diện tùy chỉnh chatbot và hội thoại
  - Backend Engineer: Xây dựng API tùy chỉnh chatbot và hội thoại, cho phép tích hợp với website và Facebook
  - AI Engineer: Tối ưu hóa khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên
- Kết quả mong đợi:
  - Hệ thống chatbot tích hợp đa nền tảng
  - Khả năng tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu người dùng

Giai đoạn 3: Phát triển hệ thống báo cáo và thanh toán (3-16/3/2025)

- Nội dung và phân công:
  - Frontend Engineer: Xây dựng giao diện báo cáo và thanh toán
  - Backend Engineer: Phát triển API thanh toán và tích hợp cổng thanh toán
  - AI Engineer: Phát triển các thuật toán phân tích dữ liệu cho báo cáo
- Kết quả mong đợi:
  - Hệ thống báo cáo chi tiết và trực quan
  - Tích hợp thanh toán an toàn và đa dạng

Giai đoạn 4: Xây dựng tính năng thông báo và lịch hẹn (17-30/3/2025)

- Nội dung và phân công:
  - Frontend Engineer: Phát triển giao diện quản lý thông báo và lịch hẹn
  - Backend Engineer: Xây dựng API quản lý thông báo và lịch hẹn
  - AI Engineer: Tích hợp thuật toán gợi ý thời gian hẹn tối ưu
- Kết quả mong đợi:
  - Hệ thống thông báo thời gian thực
  - Quản lý lịch hẹn hiệu quả

Giai đoạn 5: Kiểm thử và tối ưu hóa (31/3-20/4/2025)

- Nội dung và phân công:
  - Frontend Engineer: Kiểm thử UI/UX và tối ưu giao diện
  - Backend Engineer: Kiểm thử API và tối ưu hiệu suất hệ thống
  - AI Engineer: Tối ưu hóa các mô hình AI và đánh giá độ chính xác
- Kết quả mong đợi:
  - Độ ổn định và hiệu suất cao của hệ thống
  - Phát hiện và khắc phục các lỗi tiềm ẩn

Giai đoạn 6: Triển khai và hoàn thiện (21/4-4/5/2025)

- Nội dung và phân công:
  - Frontend Engineer: Triển khai giao diện người dùng
  - Backend Engineer: Triển khai hệ thống backend lên cloud
  - AI Engineer: Triển khai các mô hình AI và monitoring
- Kết quả mong đợi:
  - Hệ thống hoạt động ổn định trên môi trường thực tế
  - Báo cáo đồ án hoàn chỉnh và chuyên nghiệp

Tài liệu

[1] Ai chatbot market. https://market.us/report/ai-chatbot-market/. [Accessed 06-10-2024].

[2] Chatbot market size, share, growth & trends | global report [2030]. https://www.fortunebusinessinsights.com/chatbot-market-104673. [Accessed 06-10-2024].

[3] Erica Santiago. How ai perceptions have changed in the last decade [comparing new & old consumer data]. https://shorturl.at/2MAd5, 2018. [Accessed 05-10-2024].

[4] Colin White, Samuel Dooley, Manley Roberts, Arka Pal, Ben Feuer, Siddhartha Jain, Ravid Shwartz-Ziv, Neel Jain, Khalid Saifullah, Siddartha Naidu, Chinmay Hegde, Yann LeCun, Tom Goldstein, Willie Neiswanger, and Micah Goldblum. Livebench: A challenging, contamination-free llm benchmark. 2024.

Phụ lục

Nội dung phụ lục như biểu đồ, mã nguồn, ảnh minh họa, bảng biểu,...