ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHATBOT TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

Ngành: Khoa học Máy tính

HỘI ĐỒNG: Hội đồng 17 Khoa học Máy tính

GVHD: TS. Trương Tuấn Anh

GVPB: ThS. Trần Trương Tuấn Phát

—o0o—

SVTH1: Nguyễn Đức An (2112737)

SVTH2: Lê Đình Huy (2113481)

SVTH3: Phạm Đức Thắng (2112336)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 05/2025

CHỮ KÝ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

_____ Ngày: _____

TS. Trương Tuấn Anh (Giảng viên Hướng dẫn)
Tiến sĩ, trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm cam đoan nội dung trong báo cáo, mã nguồn dự án là do nhóm tự đúc kết, nghiên cứu và thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn - trừ các kiến thức tham khảo có trích dẫn cũng như mã nguồn mẫu từ các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở có giấy phép quy định cung cấp, hoàn toàn không sao chép từ bất cứ báo cáo hay công trình có trước nào. Mọi nguồn tài liệu tham khảo đều được trích dẫn và ghi nguồn đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo này.

Nếu có bất kỳ sai phạm nào so với lời cam đoan hay phát hiện có hành vi gian lận nào, nhóm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án tốt nghiệp của mình trước Khoa và Nhà trường.

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Đức An

Lê Đình Huy

Phạm Đức Thắng

LỜI CẢM ƠN

Qua 4 năm học tập và rèn luyện tại trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM, được sự chỉ bảo và giảng dạy nhiệt tình từ quý thầy cô, đặc biệt là quý thầy cô khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý giá về lý thuyết cũng như thực hành trong suốt thời gian học ở trường. Cùng với sự nỗ lực của bản thân, chúng em đã hoàn thành tốt học phần Đồ án chuyên ngành và Đồ án tốt nghiệp của mình.

Từ những kết quả đạt được này, chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Khoa đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức bổ ích trong thời gian qua. Đặc biệt, chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến TS Trương Tuấn Anh, người đã hướng dẫn và đồng hành cùng chúng em trong suốt thời gian thực hiện Đồ án chuyên ngành và Đồ án tốt nghiệp, nhờ sự chỉ bảo tận tình, tâm huyết của thầy mà chúng em có thể hoàn thành tốt và đúng tiến độ môn học đồ án này. Không những thế, thầy luôn sẵn lòng góp ý trên cả phương diện kỹ thuật lẫn kỹ năng làm việc, chính vì vậy chúng em ngày càng hoàn thiện đề tài và phát triển bản thân hơn.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và các anh chị đi trước đã luôn bên cạnh, kề vai sát cánh, động viên chúng em lúc khó khăn, giúp đỡ chúng em lúc chúng em cần. Bên cạnh đó, nhờ những kinh nghiệm mà các anh chị đi trước đã chia sẻ đã giúp chúng em rất nhiều trong việc hoàn thành môn đồ án này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Đức An

Lê Đình Huy

Phạm Đức Thắng

TÓM TẮT

Sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên đã mở đường cho sự ra đời giải pháp chatbot thông minh, hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đa số doanh nghiệp, từ trước đến nay, xây dựng chatbot dựa trên các mô hình học sâu được huấn luyện và triển khai cục bộ. Điều này dẫn đến khó khăn trong quá trình tái huấn luyện khi tri thức thay đổi.

Chính vì vậy, đồ án chuyên ngành này tập trung vào việc thiết kế một nền tảng web để cung cấp dịch vụ chatbot dựa trên đám mây. Nền tảng "Chatbot as a service" này cho phép doanh nghiệp dễ dàng tích hợp chatbot tùy chỉnh vào website mà không cần chuyên môn kỹ thuật sâu rộng. Hệ thống đề xuất sẽ tận dụng sức mạnh của các mô hình ngôn ngữ lớn, cơ sở dữ liệu vector đám mây, và khả năng truy xuất tri thức hiệu quả từ kỹ thuật tăng cường truy xuất nâng cao (Advanced RAG) để cung cấp phản hồi chất lượng cao.

Kết quả đồ án cho thấy, nền tảng được thiết kế thể hiện được các tính năng nổi trội bao gồm giao diện thân thiện để cấu hình chatbot, chỉnh sửa tri thức, đào tạo chatbot, tích hợp vào trang web doanh nghiệp, báo cáo thống kê, quản lý gói đăng ký và quản lý tổ chức doanh nghiệp. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cả trò chuyện tự động và nhân viên tư vấn trực tiếp cùng với sự chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ tự động và cần hỗ trợ từ nhân viên.

Thông qua quá trình phân tích đánh giá về mặt lý thuyết, các công nghệ và mô hình sau đã được lựa chọn để thực hiện dự án: Frontend (ReactJS, Vite, NextUI, TailwindCSS), Backend (Django, Postgresql), AI (Gemini 2.5 Flash model, LangChain, Pinecone). Hệ thống được đánh giá cao về tính linh hoạt, khả năng mở rộng dữ liệu và là cơ sở cho các cải tiến trong tương lai, hướng tới một giải pháp chatbot thương mại hóa.

Từ khóa: Artificial Intelligent, Natural Language Processing, Deep Neural Network, On-premise chatbot, Web-based platform, Cloud-based chatbot, Chatbot as a service, Large Language Models, Cloud-based Vector Database, Advanced RAG.

TÓM TẮT CHƯƠNG

***Chương 1**: Giới thiệu*

Giới thiệu về đề tài bao gồm vấn đề cần nghiên cứu, các khía cạnh thực tế có liên quan và các hướng giải quyết cho vấn đề đó.

***Chương 2**: Nghiên cứu thị trường*

Xem xét và phân tích các hệ thống tương tự đã và đang vận hành trên thị trường, phân tích giao diện, tính năng và SWOT của chúng.

***Chương 3**: Phân tích hệ thống*

Phân tích nghiệp vụ, các stakeholder, các user story, xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Thực hiện vẽ các lược đồ use-case và kịch bản use-case, vẽ các lược đồ activity, lược đồ sequence và lược đồ class nhằm cung cấp một cái nhìn phân tích tổng thể cho giai đoạn thiết kế sau này.

***Chương 4**: Thiết kế hệ thống*

Trình bày kiến trúc của hệ thống về tổng quan và chi tiết, thiết kế giao diện cho hệ thống đồng thời phân tích lược đồ cơ sở dữ liệu (ERD) đã thiết kế.

***Chương 5**: Hiện thực*

Trình bày về những công nghệ được lựa chọn để hiện thực hệ thống, đồng thời giải thích và làm rõ lý do tại sao lại sử dụng các công nghệ đó. Sau đó, sẽ trình bày về cách quản lý mã nguồn, cấu trúc mã nguồn và các giao diện của hệ thống được hiện thực.

***Chương 6**: Kiểm thử và đánh giá*

Trình bày quá trình kiểm thử hệ thống với các phương pháp kiểm thử phù hợp. Các phương pháp kiểm thử được áp dụng nhằm đảm bảo tính đúng đắn, ổn định và hiệu quả của hệ thống. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng, đạt được độ tin cậy cao và sẵn sàng triển khai thực tế.

***Chương 7**: Triển khai và vận hành*

Mô tả các bước triển khai hệ thống sau kiểm thử thành công, bao gồm quá trình chuẩn bị môi trường, cấu hình, đóng gói và đưa hệ thống vào vận hành thực tế. Hệ thống hoạt động ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp tạo chatbot tự động chăm sóc khách hàng hiệu quả.

***Chương 8**: Tổng kết*

Nhận xét các kết quả đã đạt được trong suốt quá trình phát triển hệ thống. Từ đó rút ra các ưu điểm, hạn chế của hệ thống và đưa ra hướng phát triển của hệ thống trong tương lai.

Mục lục

1 Giới thiệu **1**
1.1 Đặt vấn đề . . . 1
1.2 Các hướng giải quyết liên quan . . . 2

2 Nghiên cứu thị trường **4**
2.1 AhaChat . . . 4
2.1.1 Giới thiệu . . . 4
2.1.2 UI/UX . . . 4
2.1.3 Các tính năng chính . . . 4
2.1.4 Phân tích SWOT . . . 6
2.2 Fchat . . . 7
2.2.1 Giới thiệu . . . 7
2.2.2 UI/UX . . . 7
2.2.3 Các tính năng chính . . . 7
2.2.4 Phân tích SWOT . . . 10
2.3 TuDongChat . . . 10
2.3.1 Giới thiệu . . . 10
2.3.2 UI/UX . . . 11
2.3.3 Các tính năng chính . . . 11
2.3.4 Phân tích SWOT . . . 13

3 Phân tích hệ thống **14**
3.1 Các bên liên quan . . . 14
3.1.1 Đội ngũ phát triển phần mềm . . . 14
3.1.2 Chủ tổ chức / Khách hàng tổ chức . . . 14
3.1.3 Quản trị viên tổ chức . . . 14
3.1.4 Nhân viên hỗ trợ khách hàng của tổ chức . . . 15
3.1.5 Người dùng cuối - Khách hàng của tổ chức . . . 15
3.2 User Stories . . . 15
3.2.1 Chủ sở hữu tổ chức . . . 15
3.2.2 Quản trị viên tổ chức . . . 16
3.2.3 Nhân viên hỗ trợ khách hàng . . . 16
3.2.4 Người dùng cuối (khách hàng của tổ chức) . . . 16
3.3 Yêu cầu chức năng . . . 17
3.3.1 Đăng ký và xác thực . . . 17
3.3.2 Quản lý tài khoản tổ chức . . . 17
3.3.3 Tùy chỉnh giao diện và hành vi chatbot . . . 17
3.3.4 Tạo mã nhúng chatbot . . . 17
3.3.5 Quản lý cơ sở tri thức . . . 17
3.3.6 Cửa sổ chatbot nhúng . . . 18
3.3.7 Trò chuyện với nhân viên hỗ trợ trực tiếp . . . 18
3.3.8 Báo cáo và thống kê . . . 18
3.3.9 Quản lý gói dịch vụ và thanh toán . . . 18
3.4 Yêu cầu phi chức năng . . . 19
3.4.1 Hiệu suất (Performance) . . . 19
3.4.2 Tính khả dụng (Availability) . . . 19
3.4.3 Bảo mật (Security) . . . 19
3.4.4 Khả năng sử dụng (Usability) . . . 19
3.4.5 Độ tin cậy (Reliability) . . . 20
3.4.6 Khả năng bảo trì (Maintainability) . . . 20
3.4.7 Tính di động (Portability) . . . 20
3.4.8 Yêu cầu Pháp lý và Đạo đức (Legal & Ethical Requirements) . . . 20
3.5 Biểu đồ Use case . . . 20
3.5.1 Biểu đồ use case tổng . . . 20
3.5.2 Quản lý tài khoản . . . 20
3.5.2.1 Biểu đồ use case . . . 20
3.5.2.2 Use case scenario . . . 20
3.5.3 Đào tạo và tùy chỉnh chatbot . . . 24
3.5.3.1 Biểu đồ use case . . . 24

3.5.3.2 Use case scenario . . . 25
3.5.4 Tích hợp . . . 28
3.5.4.1 Biểu đồ usecase . . . 28
3.5.4.2 Usecase scenerio . . . 28
3.5.5 Quản lý chatbot . . . 28
3.5.5.1 Biểu đồ use case . . . 28
3.5.5.2 Use case scenario . . . 29
3.5.6 Quản lý thanh toán . . . 30
3.5.6.1 Biểu đồ usecase . . . 30
3.5.6.2 Usecase scenerio . . . 31
3.5.7 Tương tác với chatbot . . . 32
3.5.7.1 Biểu đồ use case . . . 32
3.5.7.2 Use case scenario . . . 32
3.6 Biểu đồ Activity . . . 34
3.6.1 Quản lý tài khoản . . . 34
3.6.1.1 Đăng ký . . . 34
3.6.1.2 Đăng nhập và quên mật khẩu . . . 34
3.6.1.3 Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân . . . 36
3.6.2 Đào tạo và tùy chỉnh chatbot . . . 37
3.6.2.1 Đào tạo chatbot . . . 37
3.6.2.2 Tùy chỉnh chatbot . . . 39
3.6.3 Tích hợp . . . 39
3.6.4 Quản lý chatbot . . . 41
3.6.4.1 Báo cáo . . . 41
3.6.4.2 Lịch sử hội thoại . . . 41
3.6.5 Quản lý thanh toán . . . 42
3.6.6 Tương tác với chatbot . . . 43
3.6.6.1 Phản hồi tin nhắn khách hàng . . . 43
3.6.6.2 Gửi tin nhắn . . . 43
3.6.6.3 Yêu cầu hỗ trợ . . . 44
3.7 Biểu đồ Sequence . . . 45
3.7.1 Quản lý tài khoản . . . 45
3.7.1.1 Đăng ký . . . 45
3.7.1.2 Đăng nhập . . . 46
3.7.1.3 Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân . . . 47
3.7.2 Đào tạo và tùy chỉnh chatbot . . . 48
3.7.2.1 Đào tạo chatbot . . . 48
3.7.2.2 Tùy chỉnh chatbot . . . 50
3.7.3 Quản lý chatbot . . . 52
3.7.3.1 Báo cáo . . . 52
3.7.3.2 Lịch sử hội thoại . . . 53
3.7.4 Quản lý thanh toán . . . 54
3.7.5 Tương tác với chatbot . . . 55
3.7.5.1 Phản hồi tin nhắn khách hàng . . . 55
3.7.5.2 Gửi tin nhắn . . . 56
3.7.5.3 Yêu cầu hỗ trợ . . . 57
3.8 Biểu đồ Class . . . 59
3.8.1 Lớp Models . . . 59
3.8.2 Lớp Serializers . . . 60
3.8.3 Lớp Views . . . 60

4 Thiết kế hệ thống **61**
4.1 Kiến trúc hệ thống . . . 61
4.1.1 Tổng quan kiến trúc . . . 62
4.1.2 Thành phần phía Người dùng cuối (Frontend) . . . 62
4.1.2.1 Ứng dụng Quản trị (Frontend Application) . . . 62
4.1.2.2 Cửa sổ chatbot (Chat Widget) . . . 63
4.1.3 Thành phần phía Máy chủ (Backend) . . . 63
4.1.3.1 Ứng dụng Backend Chính (Backend Application) . . . 63
4.1.3.2 Thành phần xử lý tác vụ nền (Background Task Processing) . . . 64

4.1.3.3 Dịch vụ AI . . . 64
Thành phần chính của Dịch vụ AI . . . 64
Quy trình xử lý . . . 64
4.1.4 Hạ tầng dữ liệu (Data Infrastructure) . . . 65
4.2 Giao diện . . . 66
4.2.1 Lược đồ Screen-flow . . . 66
4.2.2 Logo ứng dụng . . . 66
4.2.3 Thiết kế giao diện với Figma . . . 66
4.3 Cơ sở dữ liệu . . . 67
4.3.1 Quản lý Người dùng . . . 67
4.3.1.1 Bảng `users_user`: . . . 67
4.3.2 Quản lý Tổ chức . . . 69
4.3.2.1 Bảng `organization_organization`: . . . 69
4.3.2.2 Bảng `organization_organizationmember`: . . . 69
4.3.2.3 Bảng `organization_organizationinvite`: . . . 70
4.3.3 Quản lý Trò chuyện . . . 70
4.3.3.1 Bảng `chat_conversation`: . . . 70
4.3.3.2 Bảng `chat_message`: . . . 71
4.3.4 Quản lý Chatbot . . . 71
4.3.4.1 Bảng `chatbot_chatbotconfig`: . . . 71
4.3.5 Quản lý Tài liệu Huấn luyện . . . 72
4.3.5.1 Bảng `document_document`: . . . 72
4.3.5.2 Bảng `document_organizationtrainingstatus`: . . . 73
4.3.6 Quản lý Gói đăng ký và Thanh toán . . . 73
4.3.6.1 Bảng `subscription_subscriptiontier`: . . . 73
4.3.6.2 Bảng `subscription_organizationsubscription`: . . . 73
4.3.6.3 Bảng `subscription_additionalusagecharge`: . . . 74
4.3.6.4 Bảng `subscription_payment`: . . . 74

5 Hiện thực **76**
5.1 Công nghệ . . . 76
5.1.1 Lược đồ tổng quan . . . 76
5.1.2 Frontend . . . 76
5.1.2.1 ReactJS . . . 76
5.1.2.2 Vite . . . 78
5.1.2.3 NextUI . . . 79
5.1.2.4 TailwindCSS . . . 79
5.1.3 Backend . . . 79
5.1.3.1 Django và Django REST Framework (DRF) . . . 79
5.1.3.2 Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu PostgreSQL . . . 81
5.1.3.3 Redis (Remote Dictionary Server) . . . 83
5.1.3.4 Dịch vụ Lưu trữ Amazon S3 (Simple Storage Service) . . . 84
5.1.3.5 Celery . . . 85
5.1.4 AI . . . 86
5.1.4.1 Mô hình Gemini-2.5-Flash . . . 86
5.1.4.2 LangChain . . . 87
5.1.4.3 Pinecone Vector Database . . . 89
5.1.4.4 MongoDB . . . 91
5.2 Mã nguồn . . . 91
5.2.1 Quản lý mã nguồn . . . 91
5.2.2 Cấu trúc mã nguồn . . . 92
5.2.2.1 Frontend . . . 92
5.2.2.2 Backend . . . 93
5.2.2.3 AI . . . 94
5.3 Giao diện . . . 96
5.3.1 Trang Đích . . . 96
5.3.2 Trang Xác thực . . . 96
5.3.3 Trang Đào tạo chatbot . . . 98
5.3.4 Trang Tùy chỉnh chatbot . . . 100
5.3.5 Trang Hội thoại . . . 101

5.3.6 Trang Báo cáo . . . 103
5.3.7 Trang Thanh toán . . . 104
5.3.8 Trang Tổ chức . . . 106
5.3.9 Trang Cài đặt . . . 108
5.3.10 Giao diện hộp chat dành cho khách hàng . . . 109

6 Kiểm thử và đánh giá 110
6.1 Kiểm thử yêu cầu chức năng . . . 110
6.2 Kiểm thử Backend . . . 121
6.2.1 Tổng quan về công cụ và cấu trúc kiểm thử . . . 121
6.2.2 Các phương pháp kiểm thử phần mềm . . . 121
6.2.3 Kết quả Kiểm thử và Ví dụ . . . 122
6.3 Kiểm thử phản hồi của chatbot . . . 126
6.3.1 Cấu trúc testcase . . . 126
6.3.2 Bias . . . 127
6.3.3 Toxicity . . . 127
6.3.4 Retrieval . . . 127
6.3.5 Generation . . . 128
6.4 Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing - UAT) . . . 128

7 Triển khai và vận hành 134
7.1 Sơ đồ triển khai . . . 134
7.2 Triển khai Frontend . . . 136
7.2.1 Công nghệ . . . 136
7.2.2 Triển khai . . . 137
7.3 Triển khai Backend . . . 140
7.4 Triển khai AI . . . 141
7.4.1 Đóng gói . . . 141
7.4.2 Triển khai . . . 142

8 Tổng kết 144
8.1 Kết quả đạt được . . . 144
8.1.1 Đối với tìm hiểu và phân tích nghiệp vụ . . . 144
8.1.2 Đối với cơ sở lý thuyết và công nghệ . . . 144
8.1.3 Đối với phân tích và thiết kế hệ thống . . . 144
8.1.4 Đối với việc hiện thực và triển khai hệ thống . . . 144
8.1.5 Đối với quá trình thực hiện đồ án . . . 145
8.2 Hướng phát triển trong tương lai . . . 146

Tài liệu tham khảo 147

Phụ lục 148

Danh sách hình vẽ

1 Thị trường chatbot ở Bắc Mỹ dự đoán đến năm 2027 (triệu USD). Nguồn: [1] . . . 1
2 Thị phần chatbot năm 2023 phân theo nơi triển khai. Nguồn: [2] . . . 2
3 Thị phần các nền tảng để gắn chatbot năm 2019. Nguồn: [1] . . . 2
4 Giao diện trang Landing page của AhaChat . . . 4
5 Giao diện trang chủ của AhaChat . . . 5
6 Giao diện quản lý fanpage Facebook của AhaChat . . . 5
7 Giao diện quản lý kịch bản của AhaChat . . . 6
8 Các tính năng cơ bản của AhaChat . . . 7
9 Giao diện trang Landing page của Fchat . . . 8
10 Giao diện trang Dashboard của Fchat . . . 8
11 Giao diện quản lý từ khóa tin nhắn của Fchat . . . 9
12 Giao diện khung chat của Fchat . . . 9
13 Các tính năng cơ bản của Fchat . . . 10
14 Giao diện trang Landing page của TuDongChat . . . 11
15 Giao diện Trang chủ của TuDongChat . . . 11
16 Giao diện khung chat của TuDongChat . . . 12
17 Các tính năng cơ bản của TuDongChat . . . 12
18 Biểu đồ use case tổng . . . 21
19 Biểu đồ use case cho Quản lý tài khoản . . . 22
20 Biểu đồ use case cho Đào tạo và tùy chỉnh chatbot . . . 25
21 Biểu đồ use case cho tích hợp . . . 28
22 Biểu đồ use case cho Quản lý chatbot . . . 29
23 Biểu đồ use case cho Quản lý thanh toán . . . 31
24 Biểu đồ use case cho Tương tác với chatbot . . . 32
25 Biểu đồ activity cho Đăng ký . . . 35
26 Biểu đồ activity cho Đăng nhập và quên mật khẩu . . . 36
27 Biểu đồ activity cho Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân . . . 37
28 Biểu đồ activity cho Đào tạo chatbot . . . 38
29 Biểu đồ activity cho Tùy chỉnh chatbot . . . 39
30 Biểu đồ activity cho Tích hợp . . . 40
31 Biểu đồ activity cho Báo cáo . . . 40
32 Biểu đồ activity cho Lịch sử hội thoại . . . 41
33 Biểu đồ activity cho Quản lý thanh toán . . . 42
34 Biểu đồ activity cho Phản hồi tin nhắn khách hàng . . . 43
35 Biểu đồ activity cho Gửi tin nhắn . . . 44
36 Biểu đồ activity cho Yêu cầu hỗ trợ . . . 45
37 Biểu đồ sequence cho Đăng ký . . . 46
38 Biểu đồ sequence cho Đăng nhập . . . 47
39 Biểu đồ sequence cho Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân . . . 48
40 Biểu đồ sequence cho Đào tạo chatbot . . . 49
41 Biểu đồ sequence cho Xóa tri thức . . . 50
42 Biểu đồ sequence cho Thêm tri thức . . . 51
43 Biểu đồ sequence cho Tùy chỉnh chatbot . . . 52
44 Biểu đồ sequence cho Báo cáo . . . 53
45 Biểu đồ sequence cho Lịch sử hội thoại . . . 54
46 Biểu đồ sequence cho Quản lý thanh toán . . . 55
47 Biểu đồ sequence cho Phản hồi tin nhắn khách hàng . . . 56
48 Biểu đồ sequence cho Gửi tin nhắn . . . 56
49 Biểu đồ sequence cho Yêu cầu hỗ trợ . . . 57
50 Biểu đồ class các thực thể cho tầng dữ liệu . . . 58
51 Biểu đồ kiến trúc hệ thống . . . 61
52 Lược đồ Screen-flow . . . 65
53 Logo của ứng dụng CoolChat . . . 66
54 Công cụ Figma . . . 66
55 Các màn hình được thiết kế trên Figma . . . 67
56 Biểu đồ ERD hệ thống . . . 68
57 Lược đồ tổng quan về mối quan hệ giữa các công nghệ của hệ thống . . . 76
58 Logo React - Nguồn: Internet . . . 77

59 Logo Vite - Nguồn Internet . . . 78
60 Logo NextUI - Nguồn: Internet . . . 79
61 Logo TailwindCSS - Nguồn: Internet . . . 79
62 Logo chính thức của Django Framework - Nguồn: Internet . . . 79
63 Logo chính thức của PostgreSQL - Nguồn: Internet . . . 81
64 Mô hình ngôn ngữ lớn Gemini-2.5-flash preview. Nguồn: Internet . . . 86
65 Framework LangChain - Nguồn: Internet . . . 88
66 Hệ cơ sở dữ liệu vector Pinecone - Nguồn: Internet . . . 89
67 CoolChat Organization . . . 92
68 Cấu trúc mã nguồn Frontend . . . 93
69 Cấu trúc mã nguồn Backend . . . 94
70 Cấu trúc mã nguồn AI Service . . . 95
71 Giao diện trang đích chính . . . 96
72 Giao diện trang giới thiệu . . . 96
73 Giao diện đăng nhập . . . 97
74 Giao diện đăng ký . . . 97
75 Email tham gia tổ chức được gửi bởi hệ thống . . . 97
76 Giao diện mục Quản lý tri thức . . . 98
77 Bản xem trước khi tải xuống tri thức . . . 98
78 Giao diện thêm tri thức dạng tập tin . . . 99
79 Giao diện thêm tri thức dạng văn bản . . . 99
80 Giao diện thêm tri thức dạng website . . . 99
81 Giao diện hộp chat kiểm thử . . . 100
82 Giao diện tùy chỉnh giao diện chatbot . . . 100
83 Giao diện tùy chỉnh phong cách chatbot . . . 101
84 Giao diện cài đặt giới hạn truy vấn . . . 101
85 Giao diện tích hợp . . . 102
86 Giao diện hội thoại . . . 102
87 Giao diện hội thoại cần hỗ trợ . . . 102
88 Giao diện chi tiết hội thoại cho chủ sở hữu và quản trị viên . . . 103
89 Giao diện chi tiết hội thoại cho chủ sở hữu và quản trị viên . . . 103
90 Giao diện báo cáo . . . 104
91 Giao diện xuất báo cáo . . . 104
92 Giao diện thông tin gói đăng ký hiện tại . . . 105
93 Các gói đăng ký . . . 105
94 Các gói bổ sung . . . 105
95 Giao diện thanh toán với PayOS . . . 106
96 Giao diện thanh toán được hiện thực . . . 106
97 Giao diện thông tin tổ chức . . . 107
98 Giao diện danh sách thành viên tổ chức . . . 107
99 Giao diện mời thêm thành viên vào tổ chức . . . 107
100 Giao diện danh sách lời mời tham gia tổ chức . . . 108
101 Giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân . . . 108
102 Giao diện đổi mật khẩu . . . 109
103 Giao diện chatbot phía khách hàng . . . 109
104 Một testcase trong bộ test kiểm tra phản hồi của chatbot . . . 126
105 Thống kê độ tuổi, nghề nghiệp và nơi công tác . . . 129
106 Cách đánh giá chức năng . . . 130
107 Thống kê đánh giá theo thang điểm của người dùng . . . 130
108 Những nhận xét, góp ý từ người dùng . . . 131
109 Thống kê đánh giá mức độ dễ sử dụng . . . 131
110 Thống kê đánh giá mức độ dễ tìm thấy chức năng . . . 132
111 Thống kê đánh giá tốc độ phản hồi . . . 132
112 Thống kê đánh giá khả năng đáp ứng . . . 132
113 Thống kê đánh giá khả năng giới thiệu . . . 133
114 Sơ đồ triển khai hệ thống . . . 134
115 Logo Vercel - Nguồn: Internet . . . 136
116 Tạo dự án mới trên Vercel . . . 137
117 Nhập repository trên Vercel . . . 138
118 Cấu hình cài đặt dự án trên Vercel . . . 138

119 Kết quả triển khai trên Vercel . . . 139
120 Vào URL của dự án đã triển khai bằng Vercel . . . 139
121 Quản lý các phiên bản trên Vercel . . . 140
122 So sánh giữa hai mô hình RAG. (Bên trái) RAG truyền thống chủ yếu bao gồm ba phần: lập index, truy xuất và tạo. (Bên phải) RAG nâng cao đề xuất nhiều chiến lược tối ưu hóa xung quanh quá trình tiền và hậu truy xuất, với quy trình tương tự như RAG truyền thống, vẫn tuân theo cấu trúc dạng chuỗi. Nguồn: [3] . . . 149

Danh sách bảng

1 Bảng phân tích SWOT cho hệ thống AhaChat . . . 6
2 Bảng phân tích SWOT cho hệ thống Fchat . . . 10
3 Bảng phân tích SWOT cho hệ thống TuDongChat . . . 13
4 Use case scenario cho Đăng ký tài khoản mới . . . 22
5 Use case scenario cho Đăng nhập . . . 23
6 Use case scenario cho Quên mật khẩu . . . 23
7 Use case scenario cho Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân . . . 24
8 Use case scenario cho Đổi mật khẩu . . . 24
9 Use case scenario cho Thêm tri thức . . . 25
10 Use case scenario cho Xóa tri thức . . . 26
11 Use case scenario cho Sửa độ ưu tiên . . . 26
12 Use case scenario cho Đào tạo . . . 27
13 Use case scenario cho Tùy chỉnh giao diện chatbot. . . . 27
14 Use case scenario cho Tùy chỉnh phong cách chatbot. . . . 27
15 Use case scenario cho Tạo mã nhúng . . . 28
16 Use case scenario cho Xem báo cáo . . . 29
17 Use case scenario cho Xem báo cáo . . . 30
18 Use case scenario cho Xem báo cáo . . . 30
19 Use case scenario cho Chọn gói thanh toán . . . 31
20 Use case scenario cho Theo dõi sử dụng . . . 32
21 Use case scenario cho Phản hồi tin nhắn khách hàng . . . 33
22 Use case scenario cho Gửi tin nhắn . . . 33
23 Use case scenario cho Yêu cầu nhân viên hỗ trợ . . . 34
24 So sánh ReactJS với các công nghệ tương tự . . . 77
25 So sánh Vite với các công nghệ tương tự . . . 78
26 So sánh Django/DRF với các framework backend phổ biến . . . 80
27 So sánh PostgreSQL với các hệ quản trị CSDL khác . . . 82
28 So sánh Redis với Memcached . . . 83
29 So sánh Amazon S3 với các dịch vụ lưu trữ đối tượng khác . . . 84
30 So sánh Gemini 2.5 Flash với các công nghệ tương tự . . . 87
31 So sánh LangChain với LlamaIndex . . . 89
32 So sánh Pinecone với các công nghệ tương tự . . . 90
33 So sánh MongoDB với các công nghệ tương tự . . . 91
34 Bảng testcase cho màn hình Đào tạo chatbot . . . 112
35 Bảng testcase cho màn hình Tùy chỉnh chatbot . . . 114
36 Bảng testcase cho màn hình Hội thoại . . . 115
37 Bảng testcase cho màn hình Báo cáo . . . 116
38 Bảng testcase cho màn hình Thanh toán . . . 118
39 Bảng testcase cho màn hình Tổ chức . . . 119
40 Bảng testcase cho màn hình Cài đặt . . . 120
41 Bảng testcase cho chức năng Khách hàng . . . 121
42 Thống kê kết quả kiểm thử theo ứng dụng . . . 122
43 Kết quả kiểm tra thiên kiến (Bias) . . . 127
44 Kết quả kiểm tra tính độc hại (Toxicity) . . . 127
45 Kết quả đánh giá chất lượng truy xuất (Precision và Recall) . . . 128
46 Kết quả đánh giá chất lượng câu trả lời (AnswerRelevancy và Faithfulness) . . . 128
47 So sánh Vercel và các công nghệ tương tự . . . 137

Chương 1 GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

Trong vòng nhiều thế kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự tăng vọt của lượng dữ liệu người dùng khổng lồ, tạo nền tảng tài nguyên để vận hành các thuật toán học máy và học sâu nhằm xây dựng các hệ thống hướng dữ liệu. Và nổi bật trong các hệ thống như vậy đó chính là các mô hình ngôn ngữ lớn – Large Language Model (LLM), có khả năng tạo sinh dữ liệu đáng kinh ngạc đến mức mà các nhà khoa học đương thời gọi chúng là các SOTA (state of the art – tạm dịch Đỉnh cao của công nghệ). Các tác tử hoạt động dựa trên các mô hình đó cũng dần xuất hiện, trong đó, các tác tử đối thoại (conversational agents) hay gọi một cách quen thuộc hơn là các AI chatbot đã dần khẳng định được vị thế của mình trong cộng đồng ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

Theo một thống kê thực tế từ đầu năm 2018 của Hubspot, số lượng hàng hóa bán ra cho người dùng trên toàn thế giới thông qua chatbot chiếm tới hơn 47% [4] và con số này cho đến nay chắc chắn đã lớn hơn rất nhiều. Một báo cáo khác, thực hiện bởi trang Fortune Business Insights, dự đoán thị trường chatbot sẽ tăng từ 396,2 triệu USD (năm 2019) đến 1953,3 triệu USD (năm 2027), tương ứng với tốc độ tăng trưởng CAGR đạt 22.5% [1]. Con số này đã phần nào chứng minh chatbot đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ trên toàn cầu đã ưu tiên triển khai chatbot để xử lý hiệu quả tình huống khi nhu cầu khách hàng tăng cao nhưng đội ngũ nhân viên ít ỏi không đủ sức đảm đương.




Hình 1: *Thị trường chatbot ở Bắc Mỹ dự đoán đến năm 2027 (triệu USD). Nguồn: [1]*

Một phân tích khác trên trang web market.us cho biết, phân khúc đám mây đang chiếm giữ thị phần áp đảo so với các hệ thống chatbot on-premise (doanh nghiệp tự triển khai) – chiếm khoảng 64.7% vào năm 2023 [2]. Sự thống lĩnh này phần lớn là nhờ tính linh hoạt, khả năng mở rộng và hiệu quả về chi phí mà các nhà cung cấp giải pháp đám mây đem lại, điều mà các doanh nghiệp rất ưa chuộng, bởi họ có thể dễ dàng mở rộng quy mô các giải pháp chatbot của mình theo nhu cầu khách hàng hiện tại mà không tốn công sức đầu tư cho các hạ tầng máy móc cần thiết. Hơn nữa, chatbot AI dựa trên đám mây được hưởng lợi từ các bản cập nhật và cải tiến liên tục do công nghệ điện toán đám mây tạo ra. Các nhà cung cấp có thể triển khai các bản cập nhật trực tiếp vào cơ sở hạ tầng đám mây, đảm bảo rằng tất cả người dùng đều được hưởng lợi từ những tiến bộ mới nhất trong AI và máy học mà không phải trả thêm chi phí hoặc nỗ lực nào. Vị thế dẫn đầu của phân khúc Đám mây cũng được củng cố bởi sự tin tưởng ngày càng tăng vào các biện pháp bảo mật đám mây và việc áp dụng ngày càng nhiều các môi trường làm việc linh động và từ xa, đòi hỏi các giải pháp linh hoạt và dễ tiếp cận.


Về khía cạnh chọn nền tảng để gắn chatbot vào, Website luôn là ưu tiên hàng đầu bởi chúng chính là mặt tiền kỹ thuật số của một doanh nghiệp và hình ảnh một chatbot với lô gô của doanh nghiệp ở góc dưới cùng bên phải màn hình đã trở thành một điều quen thuộc trong tiềm thức của khách hàng. Ngày nay chatbot hỗ trợ đã trở thành một người bạn đồng hành phổ biến trong hành trình trải nghiệm của người dùng khi truy cập một website thương mại điện tử của doanh nghiệp. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục khi ngày càng nhiều các công ty nhận ra tầm quan trọng của việc tăng cường sự tương tác của khách hàng trên các kênh kỹ thuật số chính của họ, khiến các tác tử đối thoại này trở thành một yêu cầu chức năng không thể thiếu khi xây dựng các trang web kinh doanh.

Các lợi ích của một chatbot hỗ trợ khách hàng:

- Tăng tương tác với khách hàng: Với khả năng hoạt động liên tục 24/7, chatbots giúp các doanh nghiệp tương tác hiệu quả với khách hàng mọi lúc mọi nơi. Chúng có thể hỗ trợ đồng thời nhiều khách hàng mà không làm giảm chất lượng dịch vụ và cung cấp phản hồi nhanh chóng đảm bảo khách hàng không phải chờ đợi lâu.
- Tự động hóa và tiết kiệm chi phí: Bằng cách tự động hóa các quy trình hỗ trợ, như trả lời các câu hỏi thường gặp, xử lý các yêu cầu đơn giản, doanh nghiệp có thể tiết kiệm nguồn lực đáng kể. Điều này giúp cắt giảm chi phí vận hành, giảm sự phụ thuộc vào lực lượng nhân viên lớn.



Hình 2: *Thị phần chatbot năm 2023 phân theo nơi triển khai. Nguồn: [2]*



Hình 3: *Thị phần các nền tảng để gắn chatbot năm 2019. Nguồn: [1]*

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Chatbots có thể được lập trình để hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, giúp mở rộng phạm vi tương tác với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Điều này giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng toàn cầu và vượt qua rào cản ngôn ngữ, mở rộng thị trường.
- Cá nhân hóa trải nghiệm: Với khả năng thu thập và phân tích dữ liệu, chatbot có thể cung cấp các trải nghiệm tương tác được cá nhân hóa cho từng khách hàng, từ đó cải thiện sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.
- Nâng khả năng nhận diện thương hiệu: Chatbots không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà còn có thể được thiết kế để phản ánh phong cách và giá trị của thương hiệu. Việc sử dụng chatbot giúp tăng cường nhận diện thương hiệu, làm cho doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp và hiện đại hơn trong mắt khách hàng.

Tóm lại, các công nghệ chatbot và mô hình ngôn ngữ lớn đang trên đà phát triển chóng mặt và việc ứng dụng chúng vào một lĩnh vực cụ thể đó là chăm sóc khách hàng giúp gia tăng lợi ích kinh tế, thăng hạng trang web trong mắt người dùng và tăng cường uy tín của doanh nghiệp trong mắt những khách hàng mới. Nhu cầu phát triển một nền tảng xây dựng chatbot đám mây để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, giúp giảm tải khối lượng công việc cho các phòng ban IT của các công ty cũng như chi phí đầu tư cho các hệ thống on-premise.

1.2 Các hướng giải quyết liên quan

Với sự gia tăng nhu cầu về dịch vụ hỗ trợ 24/7 và yêu cầu về trải nghiệm cá nhân hóa, các doanh nghiệp cần bổ sung các giải pháp về các chatbot trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng mà không tốn kém quá nhiều nguồn lực. Chính vì thế, đề tài của nhóm tác giả mong muốn cung cấp dịch vụ tạo chatbot nhằm giúp các doanh nghiệp:

- Tiết kiệm thời gian và chi phí: Chatbots tự động hóa các quy trình cơ bản, giúp giảm thiểu chi phí nhân sự và thời gian xử lý yêu cầu.
- Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Chatbots phản hồi gần như ngay lập tức và cá nhân hóa các tương tác, tạo ấn tượng tốt hơn với khách hàng, qua đó nâng cao tỷ lệ giữ chân khách hàng (Customer Retention Rate – CRR).

- Tăng cường tính cạnh tranh: Trong thị trường cạnh tranh cao, việc áp dụng công nghệ tiên tiến như chatbot giúp doanh nghiệp nổi bật và dễ dàng tiếp cận với khách hàng hơn. Bên cạnh đó, chatbot cũng mang trong mình nhận diện thương hiệu, giúp ghi điểm trong mắt khách hàng qua đó tăng lợi thế cạnh tranh của công ty.
- Đón đầu xu hướng: Như đã đề cập, chatbots đang dần trở thành xu hướng toàn cầu, giúp doanh nghiệp không chỉ tối ưu hóa dịch vụ mà còn đi trước đối thủ trong việc áp dụng công nghệ vào quy trình kinh doanh. Công ty hòa nhập trong xu hướng chuyển đổi số của nhà nước, qua đó được tạo điều kiện thuận lợi hơn trên thương trường, mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng.

Cụ thể, đề tài hướng đến việc phát triển một nền tảng dịch vụ chatbot trực tuyến, được thiết kế nhằm cung cấp cho các tổ chức một giải pháp hiệu quả để tự động hóa hoạt động tư vấn và chăm sóc khách hàng. Nền tảng này cho phép các tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ, qua đó có thể tự xây dựng, huấn luyện và triển khai chatbot chuyên biệt cho nhu cầu của mình mà không yêu cầu đầu tư đáng kể vào hạ tầng phần cứng hay huy động nguồn lực kỹ thuật chuyên sâu từ đội ngũ công nghệ thông tin nội bộ. Khi sử dụng dịch vụ này, doanh nghiệp có thể:

- Lựa chọn tài liệu phù hợp để huấn luyện chatbot, định dạng text, docx, hoặc pdf đều khả dụng;
- Tùy chỉnh logo, ảnh đại diện, màu sắc, định dạng khung chat nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu;
- Đội ngũ công nghệ của công ty có thể dễ dàng tích hợp vào app, website của công ty bằng mã nhúng Javascript;
- Cho phép nhân viên hỗ trợ tiếp quản phiên tương tác từ chatbot để trực tiếp xử lý các yêu cầu phức tạp hoặc cần sự can thiệp chuyên môn của con người.

Đề tài sẽ tập trung chủ yếu vào việc thiết kế và hiện thực hóa các chức năng kỹ thuật nền tảng của hệ thống chatbot được đề xuất. Cụ thể, đề tài sẽ đi sâu vào việc phát triển các cơ chế cho phép tổ chức tự thực hiện quá trình huấn luyện chatbot bằng kho dữ liệu tri thức riêng, cung cấp công cụ cho phép tùy chỉnh các yếu tố giao diện và nhận diện thương hiệu, đồng thời tích hợp khả năng để nhân viên hỗ trợ khách hàng có thể can thiệp và tiếp quản các phiên hội thoại khi cần thiết. Nhóm tác giả mong muốn kết quả của đề tài này sẽ đóng góp vào việc nghiên cứu và phát triển các ứng dụng liên quan đến AI tạo sinh (Generative AI) cũng như liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing), từ đó mở rộng hiểu biết của chúng ta về cách thức áp dụng các mô hình ngôn ngữ lớn như một công cụ hiệu quả để tối ưu các tác vụ hỗ trợ người dùng mà cụ thể ở đây là chăm sóc khách hàng.

Chương 2 NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Hiện nay, trên thị trường quốc tế xuất hiện rất nhiều hệ thống chatbot và các nền tảng hỗ trợ chatbot tư vấn khách hàng. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ tập trung phân tích một số hệ thống nổi bật tại thị trường Việt Nam. Mỗi hệ thống đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, đi kèm với giao diện thân thiện và bộ tính năng đa dạng, phục vụ cho các nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp.

2.1 AhaChat

2.1.1 Giới thiệu


AhaChat là một nền tảng tạo chatbot phổ biến tại Việt Nam, được thiết kế để hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng và bán hàng qua các kênh như Facebook Messenger, Zalo và Instagram. Với giao diện trực quan và khả năng tạo chatbot không cần lập trình, AhaChat giúp doanh nghiệp dễ dàng thiết lập các kịch bản trò chuyện tự động, từ việc tư vấn sản phẩm, xử lý đơn hàng, đến chăm sóc khách hàng sau bán.

AhaChat được phát triển để giải quyết những thách thức mà nhiều doanh nghiệp gặp phải trong việc duy trì kết nối nhanh chóng và liên tục với khách hàng, đặc biệt qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Zalo. Nhu cầu tự động hóa các tác vụ như trả lời tin nhắn, xử lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng ngày càng trở nên cấp thiết khi số lượng người dùng trực tuyến tăng mạnh. AhaChat ra đời với sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề này thông qua chatbot, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, và tăng cường hiệu quả trong giao tiếp.

Link truy cập

2.1.2 UI/UX

Hình 4, 5, 6 và 7 hiển thị một số giao diện của phần mềm AhaChat.



Hình 4: *Giao diện trang Landing page của AhaChat*


2.1.3 Các tính năng chính

AhaChat là một trong những nền tảng chatbot nổi bật tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp tự động hóa giao tiếp và chăm sóc khách hàng hiệu quả. Dưới đây là các tính năng nổi bật giúp tối ưu quy trình bán hàng và tương tác khách hàng trên nhiều kênh trực tuyến.


- **Tạo kịch bản trả lời tự động rất dễ bằng Mind Map:** Người dùng có thể xây dựng kịch bản chatbot một cách trực quan bằng sơ đồ tư duy, giúp dễ dàng tạo ra các cuộc hội thoại logic và hiệu quả.
- **Lưu và lấy dữ liệu từ Google Sheets:** Tích hợp Google Sheets giúp doanh nghiệp quản lý và theo dõi đơn hàng dễ dàng, không bỏ sót bất kỳ yêu cầu nào từ khách hàng.
- **Nhân viên có thể chat trực tiếp với khách thông qua Live Chat:** Tính năng Live Chat cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng giao tiếp trực tiếp với khách qua chatbot, tăng cường trải nghiệm khách hàng.

- **Phân loại và gửi broadcast hàng loạt để Remarketing:** Doanh nghiệp có thể phân loại khách hàng và gửi tin nhắn hàng loạt cho các chiến dịch tiếp thị lại, giúp thu hút khách hàng tiềm năng quay trở lại.
- **Đưa khách hàng vào phễu bằng chiến dịch Chăm sóc:** Quản lý khách hàng theo phễu tiếp thị và chăm sóc tự động, giúp duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
- **Auto Inbox để trả lời hàng ngàn comment cùng một lúc:** Chức năng tự động gửi tin nhắn trả lời vào hộp thư của hàng ngàn khách hàng cùng lúc, tiết kiệm thời gian quản lý tương tác.
- **Dễ dàng bùng nổ đơn hàng bằng Chatbot Viral:** Sử dụng tính năng chatbot để lan truyền nhanh chóng các thông tin về sản phẩm/dịch vụ, thúc đẩy sự tăng trưởng doanh số.
- **Xem thống kê khách hàng và tin nhắn theo thời gian thực:** Công cụ phân tích cho phép theo dõi và báo cáo khách hàng, tình hình tương tác và hiệu suất của chatbot trong thời gian thực.
- **Có nhiều công cụ triển khai để tiếp cận khách hàng:** AhaChat cung cấp các công cụ đa dạng giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai các chiến lược tiếp cận và thu hút khách hàng hiệu quả hơn.


Các tính năng cũng được hiển thị cụ thể trên trang web của AhaChat như hình 8.



Hình 5: *Giao diện trang chủ của AhaChat*



Hình 6: *Giao diện quản lý fanpage Facebook của AhaChat*




Hình 7: *Giao diện quản lý kịch bản của AhaChat*

2.1.4 Phân tích SWOT

Bảng 1 bên dưới sẽ trình bày phân tích SWOT cho ứng dụng AhaChat.

Strengths	Weaknesses
• Hỗ trợ tích hợp đa kênh (Facebook, Messenger, Zalo, Instagram). • Tích hợp công cụ CRM (Customer Relationship Management) giúp quản lý thông tin khách hàng hiệu quả. • Tính năng tự động hóa quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng mạnh mẽ. • Nhiều công cụ marketing như broadcast, remarketing, và chăm sóc tự động.	• Chỉ tập trung chủ yếu vào thị trường Việt Nam và chưa hỗ trợ chatbot trên website. • Quy trình tạo một kịch bản gồm nhiều bước phức tạp như tạo khóa, tạo khối,...
Opportunities	**Threats**
• Nhu cầu ngày càng tăng về tự động hóa trong chăm sóc khách hàng và bán hàng trực tuyến tại Việt Nam. • Tiềm năng mở rộng tích hợp với các hệ thống thanh toán, vận chuyển quốc tế.	• Cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng mạnh khác ở Việt Nam cũng như quốc tế. • Tốc độ phát triển của công nghệ AI nhanh chóng, yêu cầu cải tiến liên tục để duy trì sự cạnh tranh.

Bảng 1: *Bảng phân tích SWOT cho hệ thống AhaChat*



Hình 8: *Các tính năng cơ bản của AhaChat*

2.2 Fchat

2.2.1 Giới thiệu

Fchat phát triển bởi Công ty Cổ phần SaleMall (SaleMall JSC) - đơn vị chuyên về các phần mềm quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng và hệ thống marketing. SaleMall nằm trong hệ sinh thái của Inet Group - tập đoàn hơn 18 năm hoạt động với hệ sinh thái đa dạng về công nghệ thông tin từ tên miền, hosting, VAT, website, đào tạo trực tuyến...

Theo đại diện SaleMall, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử Việt Nam trong những năm gần đây, doanh nghiệp bán hàng luôn tìm kiếm giải pháp giao tiếp hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, website... Công nghệ mang lại những cơ hội mới nhưng cũng ra tạo thách thức với chủ kinh doanh nếu không cập nhật kịp thời.

Để giải quyết khó khăn của những nhà bán hàng, Fchat mang đến giải pháp chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn. Phần mềm chatbot có khả năng tự động trả lời câu hỏi 24/7, hỗ trợ trả lời tin nhắn và chăm sóc hàng nghìn người cùng một lúc mà không bị gián đoạn. Điều này giúp Fchat trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp kinh doanh online.

Link truy cập

2.2.2 UI/UX

Hình 9, 10, 11 và 12 hiển thị một số giao diện cơ bản của Fchat


2.2.3 Các tính năng chính

Fchat là một nền tảng chatbot dành cho doanh nghiệp, tập trung vào việc tự động hóa giao tiếp với khách hàng thông qua Facebook Messenger và các kênh khác. Dưới đây là các tính năng chính và mô tả về Fchat:


- **Tự động trả lời tin nhắn:** Fchat cho phép thiết lập chatbot tự động trả lời các tin nhắn từ khách hàng trên Facebook Messenger, giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và không bị gián đoạn.
- **Tự động bình luận và trả lời bình luận trên bài viết:** Chatbot Fchat có thể tự động trả lời bình luận của khách hàng trên các bài viết Facebook, đồng thời gửi tin nhắn riêng (inbox) để tiếp tục tư vấn hoặc quảng bá sản phẩm.

- **Gửi tin nhắn hàng loạt (Broadcasting):** Fchat hỗ trợ tính năng gửi tin nhắn hàng loạt đến nhiều khách hàng cùng lúc, giúp doanh nghiệp tiếp thị và quảng bá sản phẩm hiệu quả.
- **Tạo lịch hẹn và tự động nhắc nhở:** Fchat hỗ trợ chức năng tạo lịch hẹn với khách hàng ngay trong hội thoại, đồng thời gửi thông báo nhắc nhở tự động trước số ngày, số giờ tùy chỉnh.
- **Tạo đơn hàng tự động:** Fchat hỗ trợ doanh nghiệp tự động tạo đơn hàng khi khách hàng tương tác qua các kênh như Livestream, quảng cáo, form đặt hàng hoặc trang bán hàng (selling page). Điều này giúp quy trình bán hàng trở nên nhanh chóng và tiện lợi.
- **Kết nối và đồng bộ với các đơn vị vận chuyển:** Fchat có thể kết nối với các đơn vị vận chuyển như Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post, v.v., giúp tự động đồng bộ và quản lý đơn hàng vận chuyển.
- **Thống kê và báo cáo chi tiết:** Fchat cung cấp các công cụ thống kê chi tiết về hiệu quả tương tác của chatbot, giúp doanh nghiệp nắm bắt được mức độ hiệu quả của từng chiến dịch và kịch bản.


Hình 13 hiển thị các tính năng nổi bật được Fchat thể hiện trên trang web của mình.




Hình 9: *Giao diện trang Landing page của Fchat*




Hình 10: *Giao diện trang Dashboard của Fchat*



Hình 11: *Giao diện quản lý từ khóa tin nhắn của Fchat*



Hình 12: *Giao diện khung chat của Fchat*



Hình 13: *Các tính năng cơ bản của Fchat*

2.2.4 Phân tích SWOT

Bảng 2 bên dưới sẽ trình bày phân tích SWOT cho ứng dụng Fchat.

Strengths	Weaknesses
• Tích hợp tính năng hỗ trợ tự động hóa bán hàng qua Livestream. • Hỗ trợ tạo lịch hẹn và tự động nhắc nhở khách hàng. • Kết nối với các đơn vị vận chuyển và tự động cập nhật trạng thái đơn hàng. • Dùng thử một số chatbot được cấu hình sẵn.	• Giao diện tối giản, không bắt mắt người dùng. • Quy trình tạo kịch bản bằng từ khóa và khối khó sử dụng. • Quá nhiều tính năng gây phức tạp, khó thể thành thạo trong khoảng thời gian ngắn.
Opportunities	**Threats**
• Tiềm năng lớn trong thị trường livestream bán hàng, đặc biệt tại Việt Nam. • Khả năng phát triển các tính năng tích hợp cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử.	• Các nền tảng cạnh tranh khác ngày càng hoàn thiện và cung cấp các tính năng tương tự. • Yêu cầu phát triển tính năng mới liên tục để đáp ứng nhu cầu người dùng.

Bảng 2: *Bảng phân tích SWOT cho hệ thống Fchat*

2.3 TuDongChat

2.3.1 Giới thiệu


TuDongChat là công cụ AI Chatbot sử dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo nhằm xây dựng những tính năng tự động hàng loạt, thay thế đến 99 % sức mạnh con người. Với công cụ này, người dùng có thể tích hợp vào bất cứ nền tảng nào như website, Facebook, Zalo một cách dễ dàng mà không cần biết về kiến thức lập trình.

Được phát triển bởi công ty Anthropic, một trong những công ty dẫn đầu về công nghệ trí tuệ nhân tạo. TuDongChat ra mắt vào tháng 6/2022 với sứ mệnh cung cấp giải pháp Chatbot tiện lợi, hiệu quả cho các doanh nghiệp. Mặc dù chỉ mới hoạt động trên thị trường được 2 năm, song phần mềm này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.


Link truy cập

2.3.2 UI/UX

Hình 14, 15 và 16 thể hiện một số giao diện cơ bản của TuDongChat.



Hình 14: *Giao diện trang Landing page của TuDongChat*



Hình 15: *Giao diện Trang chủ của TuDongChat*

2.3.3 Các tính năng chính

Với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, TuDongChat cung cấp các tính năng cơ bản sau:


- **Tự động gửi tin hàng loạt:** Giúp doanh nghiệp gửi thông tin tiếp thị cho khách hàng về sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện sắp diễn ra. Bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tùy biến thông điệp một cách linh hoạt, không spam, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài khoản mạng xã hội Facebook & Zalo của bạn.
- **Tự động tìm kiếm khách hàng tiềm năng:** AI Chatbot TuDongChat không dừng lại ở việc chờ đợi khách hàng liên hệ, mà còn tự động tham gia vào các hội nhóm Facebook, tìm kiếm các bài viết liên quan và tương tác với người dùng tiềm năng, giúp bạn mở rộng mạng lưới khách hàng một cách tự nhiên và linh hoạt.

- **Tự động spam comment Facebook:** AI Chatbot TuDongChat với khả năng đọc hiểu và sáng tạo nội dung theo ngữ cảnh, sẽ giúp bạn spam comment trên các hội nhóm Facebook nhưng vẫn đảm bảo an toàn 100% cho nick Facebook của bạn.
- **Tự động tương tác và trả lời khách hàng một cách tự nhiên:** Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chatbot của chúng tôi không chỉ là một trợ lý cấp cao. Chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT để tương tác với khách hàng trên mọi nền tảng – từ website đến fanpage Facebook của bạn. Từ việc trả lời các câu hỏi cơ bản đến việc hỗ trợ mua hàng, chúng tôi đảm bảo rằng mỗi cuộc trò chuyện đều diễn ra một cách tự nhiên và đáp ứng nhanh chóng.



Hình 16: *Giao diện khung chat của TuDongChat*

Hình 17 là các tính năng được TuDongChat hiển thị trên website của mình.



Hình 17: *Các tính năng cơ bản của TuDongChat*

2.3.4 Phân tích SWOT

Bảng 3 bên dưới sẽ trình bày phân tích SWOT cho ứng dụng Fchat.

Strengths	Weaknesses
• Hỗ trợ tạo chatbot tự động cho doanh nghiệp mà không yêu cầu kỹ năng lập trình. • Tính năng tích hợp đa kênh từ Facebook Messenger, Zalo đến website. • Giao diện quản lý đơn giản và tập trung vào tự động hóa các tác vụ liên quan đến chăm sóc khách hàng.	• Tính năng chưa đa dạng bằng các nền tảng lớn khác, hạn chế trong việc tùy chỉnh các kịch bản phức tạp. • Khách hàng không thể gửi yêu cầu hỗ trợ đến nhân viên.
Opportunities	**Threats**
• Tăng trưởng của thị trường chatbot tại Việt Nam, đặc biệt trong các ngành bán lẻ và dịch vụ. • Cơ hội phát triển và mở rộng thêm tính năng tự động hóa nâng cao và tích hợp với nhiều nền tảng khác.	• Sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh lớn trong nước và quốc tế với nhiều tính năng hơn. • Công nghệ phát triển nhanh chóng đòi hỏi liên tục đổi mới để theo kịp xu hướng.

Bảng 3: *Bảng phân tích SWOT cho hệ thống TuDongChat*

Chương 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1 Các bên liên quan

Phần này xác định các nhóm hoặc cá nhân có lợi ích hoặc chịu ảnh hưởng bởi dự án phát triển hệ thống chatbot AI. Nhu cầu và mức độ ảnh hưởng của mỗi bên liên quan được phân tích để định hướng quá trình phát triển và đảm bảo sự thành công của dự án.

3.1.1 Đội ngũ phát triển phần mềm

Là nhóm kỹ thuật chịu trách nhiệm thiết kế, xây dựng, kiểm thử và triển khai hệ thống phần mềm dựa trên các yêu cầu đã được xác định.

- **Nhu cầu:**
  - Cần có phạm vi dự án và các yêu cầu chức năng, phi chức năng được định nghĩa rõ ràng, nhất quán để đảm bảo việc lập kế hoạch và thực thi dự án hiệu quả, phù hợp với mục tiêu đề ra.
  - Cần được cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào các công cụ, tài nguyên và công nghệ cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả.
- **Ảnh hưởng:** Cao. Đội ngũ phát triển có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể đến dự án thông qua việc hiện thực hóa sản phẩm. Chất lượng công việc, tiến độ và các quyết định kỹ thuật của nhóm tác động trực tiếp đến chất lượng, chức năng và thời gian ra mắt của sản phẩm cuối cùng.

3.1.2 Chủ tổ chức / Khách hàng tổ chức

Là các tổ chức hoặc cá nhân đăng ký sử dụng hệ thống để tạo, cấu hình và triển khai chatbot AI trên nền tảng của họ nhằm tương tác với khách hàng cuối.

- **Nhu cầu:**
  - Giao diện quản trị trực quan, dễ sử dụng và quy trình tích hợp hệ thống liền mạch để tối ưu hóa hiệu quả vận hành và giảm thiểu thời gian triển khai.
  - Khả năng tùy chỉnh giao diện và hành vi của chatbot để phù hợp với nhận diện thương hiệu và quy trình nghiệp vụ của tổ chức.
  - Hệ thống chatbot vận hành ổn định, đáng tin cậy và có hiệu năng cao để đảm bảo trải nghiệm tốt cho người dùng cuối và duy trì hoạt động kinh doanh.
  - Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan về quyền riêng tư dữ liệu.
  - Chính sách giá cả minh bạch, hợp lý và các gói dịch vụ phù hợp với quy mô và nhu cầu sử dụng, giúp quản lý ngân sách hiệu quả.
  - Khả năng quản lý tài khoản tổ chức, phân quyền và quản lý thành viên trong tổ chức.
- **Ảnh hưởng:** Cao. Nhu cầu và phản hồi của khách hàng tổ chức là yếu tố then chốt định hình các tính năng, chức năng và lộ trình phát triển của sản phẩm. Mức độ hài lòng của nhóm này ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công thương mại của hệ thống.

3.1.3 Quản trị viên tổ chức

Là những người dùng được chủ tổ chức ủy quyền, chịu trách nhiệm vận hành, cấu hình và quản lý chatbot hàng ngày trong phạm vi tổ chức của họ.

- **Nhu cầu:**
  - Tương tự như chủ tổ chức về các khía cạnh vận hành: giao diện trực quan, hệ thống ổn định, khả năng tùy chỉnh chatbot và truy cập tài liệu.
  - Không yêu cầu quyền quản lý cấp cao nhất của tổ chức. Cần có cơ chế phân quyền rõ ràng.
- **Ảnh hưởng:** Cao. Quản trị viên tổ chức là người dùng thường xuyên và trực tiếp tương tác với hệ thống để thực hiện các tác vụ vận hành quan trọng. Do đó, phản hồi của họ về tính dễ sử dụng, hiệu quả và các tính năng cụ thể có ảnh hưởng đáng kể đến việc cải thiện và tối ưu hóa hệ thống.

3.1.4 Nhân viên hỗ trợ khách hàng của tổ chức

Là các nhân viên thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng của tổ chức sử dụng hệ thống, chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu phức tạp hoặc các cuộc hội thoại được chuyển tiếp từ chatbot.

- **Nhu cầu:**
  - Cơ chế chuyển tiếp liền mạch và hiệu quả từ chatbot sang nhân viên hỗ trợ, kèm theo lịch sử hội thoại đầy đủ.
  - Giao diện làm việc cung cấp quyền truy cập dễ dàng vào lịch sử hội thoại, thông tin khách hàng và các công cụ hỗ trợ cần thiết để giải quyết vấn đề nhanh chóng.
  - Khả năng xem lại và phân tích các tương tác của chatbot để hiểu rõ hơn các vấn đề thường gặp của khách hàng và đóng góp vào việc cải thiện cơ sở tri thức hoặc kịch bản của chatbot.
  - Công cụ giao tiếp hiệu quả, hỗ trợ tương tác thời gian thực với khách hàng khi cần thiết.
- **Ảnh hưởng:** Trung bình. Phản hồi từ nhóm này rất quan trọng để cải thiện tính năng chuyển tiếp, giao diện làm việc của nhân viên hỗ trợ và hiệu quả tổng thể của quy trình chăm sóc khách hàng kết hợp giữa AI và con người. Họ cung cấp thông tin giá trị về các điểm yếu trong khả năng xử lý của chatbot.

3.1.5 Người dùng cuối - Khách hàng của tổ chức

Là các cá nhân (khách hàng của các tổ chức sử dụng hệ thống) tương tác trực tiếp với chatbot trên trang web hoặc nền tảng của tổ chức để tìm kiếm thông tin, yêu cầu hỗ trợ hoặc thực hiện các tác vụ cụ thể.

- **Nhu cầu:**
  - Chatbot cung cấp phản hồi nhanh chóng, chính xác và phù hợp với ngữ cảnh truy vấn.
  - Trải nghiệm tương tác tự nhiên, thân thiện và được cá nhân hóa.
  - Đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân trong quá trình tương tác.
  - Có tùy chọn được kết nối với nhân viên hỗ trợ khi chatbot không thể giải quyết yêu cầu hoặc khi người dùng mong muốn.
- **Ảnh hưởng:** Trung bình. Mặc dù không trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển, hành vi sử dụng, mức độ hài lòng của người dùng cuối là thước đo quan trọng về hiệu quả của chatbot. Dữ liệu tương tác của họ là nguồn thông tin giá trị để cải tiến hệ thống và huấn luyện mô hình AI. Sự hài lòng của người dùng cuối ảnh hưởng gián tiếp đến giá trị mà hệ thống mang lại cho khách hàng tổ chức.

3.2 User Stories

Phần này trình bày các yêu cầu chức năng dưới dạng câu chuyện người dùng, mô tả cách các vai trò người dùng khác nhau tương tác với hệ thống để đạt được mục tiêu cụ thể. Mỗi câu chuyện theo cấu trúc: "Là [vai trò], tôi muốn [thực hiện hành động/có tính năng], để [đạt được giá trị/lợi ích]".

3.2.1 Chủ sở hữu tổ chức

- **Là** chủ sở hữu tổ chức, **tôi muốn** thực hiện quy trình đăng ký tài khoản và đăng nhập an toàn, có xác minh qua email và cơ chế xác thực mạnh, **để** bảo vệ tài khoản và dữ liệu của tổ chức khỏi truy cập trái phép.
- **Là** chủ sở hữu tổ chức, **tôi muốn** quản lý và cập nhật thông tin hồ sơ của tổ chức (tên, logo, thông tin liên hệ), **để** duy trì thông tin định danh chính xác và nhất quán với thương hiệu trên hệ thống.
- **Là** chủ sở hữu tổ chức, **tôi muốn** quản lý thành viên trong tổ chức (thêm, xóa, phân quyền), **để** phân công vai trò và quản lý quyền truy cập cho các thành viên sẽ hỗ trợ quản lý chatbot và tương tác với khách hàng.
- **Là** chủ sở hữu tổ chức, **tôi muốn** tải lên, quản lý và phân loại các nguồn tri thức, **để** xây dựng, cập nhật và quản lý hiệu quả cơ sở tri thức cho chatbot.
- **Là** chủ sở hữu tổ chức, **tôi muốn** tùy chỉnh giao diện, lời chào và giọng điệu phản hồi của chatbot, **để** phù hợp với nhận diện thương hiệu của tổ chức và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cuối.
- **Là** chủ sở hữu tổ chức, **tôi muốn** kích hoạt quá trình huấn luyện lại mô hình AI của chatbot với dữ liệu mới, **để** chatbot được cập nhật kiến thức và cải thiện khả năng phản hồi dựa trên cơ sở tri thức mới nhất.

- **Là** chủ sở hữu tổ chức, **tôi muốn** dễ dàng nhúng chatbot vào trang web của tổ chức thông qua đoạn mã JavaScript được cung cấp, **để** nhanh chóng triển khai chatbot trên trang web mà không làm ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu năng tải trang.
- **Là** chủ sở hữu tổ chức, **tôi muốn** truy cập bảng điều khiển hiển thị các số liệu thống kê sử dụng chatbot theo thời gian thực và tạo các báo cáo phân tích chi tiết, **để** theo dõi hiệu quả hoạt động của chatbot, đánh giá mức độ tương tác của người dùng và đưa ra quyết định cải thiện dịch vụ.
- **Là** chủ sở hữu tổ chức, **tôi muốn** quản lý gói dịch vụ, xem lịch sử thanh toán và theo dõi mức sử dụng tài nguyên, **để** quản lý hiệu quả chi phí sử dụng dịch vụ.
- **Là** chủ sở hữu tổ chức, **tôi muốn** cấu hình giới hạn số lượng truy vấn hoặc tương tác từ người dùng cuối, **để** bảo vệ tài nguyên hệ thống.

3.2.2 Quản trị viên tổ chức

- **Là** quản trị viên tổ chức, **tôi muốn** thực hiện quy trình đăng ký tài khoản và đăng nhập an toàn, có xác minh qua email, **để** bảo vệ quyền truy cập vào hệ thống quản lý của tổ chức.
- **Là** quản trị viên tổ chức, **tôi muốn** tải lên, quản lý và phân loại các nguồn tri thức, **để** hỗ trợ xây dựng và duy trì cơ sở tri thức cho chatbot của tổ chức.
- **Là** quản trị viên tổ chức, **tôi muốn** tùy chỉnh giao diện, lời chào và giọng điệu phản hồi của chatbot, **để** đảm bảo chatbot phù hợp với các yêu cầu và thay đổi từ phía tổ chức.
- **Là** quản trị viên tổ chức, **tôi muốn** kích hoạt quá trình huấn luyện lại mô hình AI của chatbot, **để** cập nhật kiến thức cho chatbot theo yêu cầu của tổ chức.
- **Là** quản trị viên tổ chức, **tôi muốn** lấy mã nhúng JavaScript, **để** hỗ trợ bộ phận kỹ thuật của tổ chức trong việc triển khai hoặc cập nhật chatbot trên trang web.
- **Là** quản trị viên tổ chức, **tôi muốn** truy cập bảng điều khiển và xem các báo cáo phân tích, **để** theo dõi hiệu quả hoạt động của chatbot và báo cáo cho chủ sở hữu tổ chức.
- **Là** quản trị viên tổ chức, **tôi muốn** xem thông tin gói dịch vụ đang sử dụng và theo dõi mức sử dụng tài nguyên, **để** nắm bắt tình hình sử dụng và hỗ trợ chủ sở hữu tổ chức trong việc quản lý chi phí.
- **Là** quản trị viên tổ chức, **tôi muốn** cấu hình giới hạn số lượng truy vấn hoặc tương tác từ người dùng cuối, **để** bảo vệ tài nguyên hệ thống.

3.2.3 Nhân viên hỗ trợ khách hàng

- **Là** nhân viên hỗ trợ khách hàng, **tôi muốn** nhận thông báo và tiếp nhận các cuộc hội thoại được chuyển giao từ chatbot một cách liền mạch, với đầy đủ ngữ cảnh và lịch sử trò chuyện trước đó, **để** cung cấp hỗ trợ hiệu quả cho người dùng cuối đối với các yêu cầu phức tạp hoặc ngoài khả năng xử lý của chatbot.
- **Là** nhân viên hỗ trợ khách hàng, **tôi muốn** có giao diện làm việc hiệu quả để tương tác với người dùng cuối theo thời gian thực, **để** giải quyết vấn đề của họ một cách kịp thời.
- **Là** nhân viên hỗ trợ khách hàng, **tôi muốn** truy cập và tìm kiếm lịch sử các cuộc hội thoại đã xử lý, **để** tham khảo thông tin, phân tích các trường hợp hỗ trợ trước đây và cải thiện chất lượng dịch vụ.

3.2.4 Người dùng cuối (khách hàng của tổ chức)

- **Là** người dùng cuối, **tôi muốn** tương tác với chatbot bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, với khả năng chatbot duy trì ngữ cảnh và hiểu đúng ý định truy vấn, **để** có được trải nghiệm trò chuyện hiệu quả và nhận được thông tin hoặc hỗ trợ liên quan.
- **Là** người dùng cuối, **tôi muốn** nhận được phản hồi nhanh chóng và chính xác từ chatbot cho các câu hỏi của mình **để** nhanh chóng nhận được thông tin cần thiết hoặc giải quyết được vấn đề cơ bản.
- **Là** người dùng cuối, **tôi muốn** có tùy chọn yêu cầu hoặc được tự động chuyển giao đến nhân viên hỗ trợ khi chatbot không thể giải quyết yêu cầu hoặc khi tôi mong muốn được nói chuyện với người, **để** đảm bảo vấn đề của tôi được giải quyết một cách triệt để bởi người có chuyên môn.

3.3 Yêu cầu chức năng

3.3.1 Đăng ký và xác thực

- Hệ thống phải cung cấp chức năng đăng ký tài khoản mới cho tổ chức, bao gồm bước xác thực địa chỉ email.
- Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu đã đăng ký.
- Hệ thống phải cung cấp chức năng đặt lại mật khẩu, trong đó người dùng nhận được một liên kết qua email có giới hạn thời gian hiệu lực.
- Hệ thống phải cung cấp quy trình cho người dùng được mời qua email để chấp nhận lời mời, thiết lập mật khẩu và kích hoạt tài khoản thành viên của họ trong tổ chức.

3.3.2 Quản lý tài khoản tổ chức

- Hệ thống phải cho phép quản trị viên tổ chức cập nhật thông tin hồ sơ của tổ chức, bao gồm: tên tổ chức, logo, thông tin liên hệ và địa chỉ.
- Hệ thống phải cho phép quản trị viên tổ chức gửi lời mời tham gia tổ chức cho thành viên mới qua email.
- Hệ thống phải hỗ trợ phân quyền truy cập cho thành viên tổ chức dựa trên các vai trò được định nghĩa, bao gồm 3 vai trò: Chủ sở hữu, Quản trị viên, và Nhân viên chăm sóc khách hàng.
- Hệ thống phải cho phép quản trị viên tổ chức quản lý danh sách thành viên, bao gồm chức năng thêm và xóa thành viên.

3.3.3 Tùy chỉnh giao diện và hành vi chatbot

- Hệ thống phải cho phép người dùng quản trị tùy chỉnh các yếu tố giao diện hiển thị của chatbot (ví dụ: bảng màu, logo, hình nền, phông chữ, kích thước) để đáp ứng nhận diện thương hiệu của tổ chức.
- Hệ thống phải cung cấp cho người dùng quản trị lựa chọn ít nhất 4 phong cách hội thoại được định nghĩa trước cho chatbot.
- Hệ thống phải cho phép người dùng quản trị tùy chỉnh các tin nhắn mặc định của chatbot, bao gồm lời chào và các phản hồi mặc định.
- Hệ thống phải cung cấp chức năng xem trước cho phép người dùng quản trị đánh giá các thay đổi về giao diện và cấu hình trước khi áp dụng.
- Hệ thống phải cho phép người dùng quản trị cấu hình giới hạn tần suất yêu cầu (rate limiting) đối với các tương tác của người dùng cuối với chatbot.

3.3.4 Tạo mã nhúng chatbot

- Hệ thống phải cung cấp chức năng tạo mã nhúng JavaScript để tích hợp chatbot, đảm bảo kích thước tải về ban đầu của script không vượt quá 100KB.
- Hệ thống phải cho phép quản trị viên tổ chức cấu hình danh sách các tên miền được phép nhúng và hiển thị chatbot.
- Giao diện chatbot nhúng phải đảm bảo hiển thị và hoạt động phù hợp trên các kích thước viewport khác nhau, tối thiểu từ 320px (thiết bị di động) đến 2560px (màn hình desktop lớn).

3.3.5 Quản lý cơ sở tri thức

- Hệ thống phải cho phép người dùng quản trị tải lên các tệp tài liệu với giới hạn kích thước tối đa 20MB cho mỗi tệp.
- Chức năng tải lên tài liệu phải hỗ trợ các định dạng tệp phổ biến, bao gồm: PDF, DOC, DOCX, và TXT.
- Hệ thống phải cung cấp các phương thức nhập liệu bổ sung cho cơ sở tri thức, bao gồm nhập văn bản trực tiếp qua giao diện và trích xuất nội dung từ địa chỉ URL được cung cấp.
- Hệ thống phải cung cấp giao diện quản lý cho phép người dùng quản trị thực hiện các thao tác trên cơ sở tri thức, bao gồm: thêm, chỉnh sửa và xóa tri thức.

- Giao diện quản lý cơ sở tri thức phải hỗ trợ chức năng tìm kiếm và lọc các đơn vị tri thức dựa trên các tiêu chí như: tên, loại hình, và mức độ ưu tiên.
- Hệ thống phải cho phép người dùng quản trị tải về các tệp tài liệu đã được tải lên hệ thống trước đó.
- Hệ thống phải cung cấp giao diện cho phép người dùng quản trị kích hoạt quá trình huấn luyện chatbot dựa trên cơ sở tri thức hiện có và đảm bảo rằng chỉ có một tiến trình huấn luyện được thực thi đồng thời cho mỗi tổ chức tại một thời điểm.

3.3.6 Cửa sổ chatbot nhúng

- Cửa sổ chatbot phải có khả năng lưu trữ và hiển thị đầy đủ, liên tục lịch sử của toàn bộ cuộc hội thoại, bao gồm các tương tác với cả chatbot tự động và nhân viên hỗ trợ
- Giao diện phải cho phép người dùng nhập và gửi tin nhắn văn bản tới chatbot hoặc nhân viên hỗ trợ
- Giao diện phải cung cấp một cơ chế rõ ràng để người dùng có thể yêu cầu chuyển đổi phiên tương tác từ chatbot sang nhân viên hỗ trợ trực tiếp, hoặc ngược lại.

3.3.7 Trò chuyện với nhân viên hỗ trợ trực tiếp

- Hệ thống phải hỗ trợ chức năng chuyển giao liền mạch cuộc trò chuyện từ chatbot sang nhân viên hỗ trợ trực tuyến khi có yêu cầu từ người dùng.
- Khi chuyển giao hội thoại từ chatbot sang nhân viên hỗ trợ, hệ thống phải đảm bảo cung cấp đầy đủ lịch sử trò chuyện trước đó của người dùng cuối với chatbot trong cùng phiên làm việc cho nhân viên tiếp nhận.
- Hệ thống phải cung cấp giao diện cho phép nhân viên hỗ trợ tiếp nhận, theo dõi và phản hồi các cuộc trò chuyện được phân công cho họ.
- Hệ thống phải cung cấp cho quản trị viên tổ chức quyền truy cập để xem lịch sử hoặc nội dung các cuộc hội thoại, bao gồm cả các tương tác với chatbot và các phiên hỗ trợ trực tiếp bởi nhân viên.
- Hệ thống phải chuyển giao các cuộc hội thoại sao cho phân bổ đều khối lượng công việc giữa các nhân viên.
- Hệ thống phải cho phép nhân viên hỗ trợ hoặc quản trị viên tổ chức kết thúc các phiên trò chuyện, ví dụ như khi vấn đề đã được giải quyết hoặc theo yêu cầu quản trị.

3.3.8 Báo cáo và thống kê

- Hệ thống phải cung cấp một giao diện hiển thị các chỉ số hiệu suất và sử dụng chính, bao gồm: tổng số tin nhắn đã xử lý, tổng số phiên hội thoại (phân loại theo chatbot và nhân viên hỗ trợ), và tổng chi phí sử dụng dịch vụ. Giao diện này cần hỗ trợ lọc dữ liệu theo khoảng thời gian.
- Hệ thống phải cho phép quản trị viên tổ chức xuất dữ liệu thống kê chi tiết hoặc các báo cáo tổng hợp từ giao diện báo cáo.

3.3.9 Quản lý gói dịch vụ và thanh toán

- Hệ thống phải cung cấp ít nhất 2 gói dịch vụ trả phí, mỗi gói có các tính năng và giới hạn sử dụng riêng biệt được mô tả chi tiết và rõ ràng.
- Ngoài các gói dịch vụ trả phí định kỳ, hệ thống cần hỗ trợ mô hình định giá theo mức sử dụng thực tế cho một số tài nguyên nhất định (ví dụ: dung lượng lưu trữ tài liệu, số lượng yêu cầu AI, số lượng tài khoản nhân viên hỗ trợ).
- Hệ thống phải cung cấp cho quản trị viên tổ chức khả năng theo dõi mức sử dụng tài nguyên hiện tại so với giới hạn của gói dịch vụ đang đăng ký.
- Hệ thống phải cung cấp tùy chọn đăng ký gói dùng thử miễn phí với thời hạn hoặc giới hạn sử dụng nhất định, đồng thời đảm bảo quy trình nâng cấp lên gói trả phí diễn ra thuận tiện và liền mạch cho người dùng.
- Hệ thống phải cung cấp cho quản trị viên tổ chức quyền truy cập vào lịch sử giao dịch và hóa đơn thanh toán chi tiết, bao gồm ngày tháng, số tiền, gói dịch vụ tương ứng và trạng thái thanh toán.

3.4 Yêu cầu phi chức năng

3.4.1 Hiệu suất (Performance)

- **Thời gian phản hồi chatbot:** Dưới điều kiện tải thông thường (10-20 người dùng đồng thời), 90% phản hồi của chatbot đối với truy vấn người dùng phải được hoàn thành trong vòng 8 giây.
- **Thời gian xử lý tác vụ nền:** Thời gian trung bình để hệ thống trích xuất và xử lý nội dung từ một URL được cung cấp làm nguồn tri thức không được vượt quá 15 giây cho các trang web có kích thước thông thường (dưới 2MB HTML).
- **Khả năng chịu tải:** Hệ thống phải có khả năng xử lý đồng thời ít nhất 30 người dùng tương tác mà không làm tăng thời gian phản hồi trung bình của chatbot quá 50% so với điều kiện tải thông thường.
- **Khả năng mở rộng:** Kiến trúc hệ thống phải được thiết kế sử dụng các thành phần có khả năng mở rộng theo chiều ngang để cho phép xử lý tải tăng lên trong tương lai bằng cách bổ sung tài nguyên máy chủ, thay vì yêu cầu thiết kế lại toàn bộ hệ thống.

3.4.2 Tính khả dụng (Availability)

- **Độ sẵn sàng:** Hệ thống được thiết kế hướng tới mục tiêu độ sẵn sàng 99.5% trong giờ hoạt động dự kiến, không bao gồm thời gian bảo trì theo lịch trình.
- **Bảo trì theo lịch trình:** Mọi hoạt động bảo trì yêu cầu ngừng hệ thống phải được thông báo trước ít nhất 24 giờ và thực hiện trong khung giờ có lượng truy cập thấp. Tổng thời gian bảo trì theo lịch trình không vượt quá 4 giờ mỗi tháng.

3.4.3 Bảo mật (Security)

- **Chính sách mật khẩu:** Hệ thống phải thực thi chính sách mật khẩu mạnh, đảm bảo mật khẩu có độ dài tối thiểu 8 ký tự, không quá giống với thuộc tính người dùng, không nằm trong danh sách mật khẩu phổ biến, và không chỉ chứa toàn số. Hệ thống phải băm mật khẩu trước khi lưu trữ.
- **Kiểm soát truy cập:** Hệ thống phải triển khai Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò với ít nhất 3 vai trò được định nghĩa (ví dụ: Chủ sở hữu, Quản trị viên, Nhân viên), đảm bảo người dùng chỉ có thể truy cập các chức năng và dữ liệu phù hợp với vai trò được gán.
- **Mã hóa dữ liệu truyền:** Toàn bộ giao tiếp giữa trình duyệt người dùng và máy chủ hệ thống phải được mã hóa bằng TLS 1.2 hoặc cao hơn.
- **Mã hóa dữ liệu lưu trữ:** Tất cả thông tin định danh cá nhân của người dùng và thông tin nhạy cảm của tổ chức phải được mã hóa khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu sử dụng thuật toán mã hóa đối xứng mạnh.
- **Ghi log bảo mật:** Hệ thống phải ghi log các sự kiện bảo mật quan trọng, bao gồm: đăng nhập thành công/thất bại, thay đổi mật khẩu, thay đổi quyền, tạo/xóa tài khoản quản trị. Log phải bao gồm dấu thời gian, định danh người dùng, địa chỉ IP nguồn, và mô tả sự kiện. Log phải được lưu trữ an toàn trong tối thiểu 90 ngày.

3.4.4 Khả năng sử dụng (Usability)

- **Hiệu quả tác vụ:** Mục tiêu là ít nhất 80% người dùng quản trị lần đầu, sau khi xem tài liệu hoặc video hướng dẫn dưới 15 phút, có thể hoàn thành thành công các tác vụ cốt lõi sau đây trong vòng 10 phút cho mỗi tác vụ: Tải lên thành công một tệp tài liệu và khởi tạo quá trình xử lý/huấn luyện; thay đổi thành công các thuộc tính giao diện chatbot và lưu lại cấu hình; và hoàn tất việc gửi lời mời tham gia tổ chức đến một địa chỉ email mới.
- **Tính nhất quán giao diện:** Các yếu tố điều hướng chính, thuật ngữ, và giao diện phải nhất quán trên tất cả các màn hình quản trị của hệ thống.
- **Khả năng truy cập:** Giao diện chatbot nhúng và các trang quản trị chính phải tuân thủ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Mức AA cho các tiêu chí sau: độ tương phản màu (4.5:1 cho văn bản thường, 3:1 cho văn bản lớn).

3.4.5 Độ tin cậy (Reliability)

- **Kiểm tra tính hợp lệ đầu vào:** Hệ thống phải thực hiện kiểm tra tính hợp lệ cho tất cả các dữ liệu đầu vào từ người dùng trước khi xử lý. Phải ngăn chặn dữ liệu không hợp lệ hoặc không đúng định dạng gây ra lỗi hoặc làm hỏng dữ liệu. Các lỗi xác thực phải được trả về rõ ràng cho người dùng.
- **Xử lý lỗi và ghi log:** 100% các lỗi không mong muốn ở phía máy chủ phải được ghi log với đầy đủ thông tin stack trace và ngữ cảnh để phục vụ việc sửa chữa. Người dùng cuối không được nhìn thấy thông tin lỗi chi tiết hoặc stack trace, thay vào đó là một thông báo lỗi thân thiện và mã tham chiếu.

3.4.6 Khả năng bảo trì (Maintainability)

- **Chất lượng mã nguồn:** Mã nguồn phía máy chủ phải tuân thủ theo hướng dẫn về phong cách lập trình của ngôn ngữ/framework được sử dụng. Phải sử dụng công cụ phân tích mã tĩnh tích hợp trong quy trình phát triển để phát hiện các vấn đề về phong cách và lỗi tiềm ẩn.
- **Tính mô-đun:** Hệ thống phải được cấu trúc thành các mô-đun logic rõ ràng (ví dụ: quản lý tài khoản, quản lý tri thức, xử lý hội thoại, giao diện nhúng) với các giao diện được định nghĩa tốt giữa chúng để giảm thiểu sự phụ thuộc chéo.
- **Độ bao phủ kiểm thử:** Các unit test tự động phải đạt được độ bao phủ mã nguồn tối thiểu 70% cho các mô-đun logic nghiệp vụ cốt lõi.

3.4.7 Tính di động (Portability)

- **Tương thích trình duyệt:** Giao diện quản trị và chatbot nhúng phải hiển thị và hoạt động chính xác trên các phiên bản ổn định mới nhất của Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, và Microsoft Edge tại thời điểm kiểm thử cuối cùng.
- **Thiết kế responsive:** Giao diện quản trị và giao diện chatbot nhúng phải tự động điều chỉnh bố cục để có thể sử dụng được trên các kích thước màn hình từ 360px chiều rộng đến 1920px chiều rộng.

3.4.8 Yêu cầu Pháp lý và Đạo đức (Legal & Ethical Requirements)

- **Tuân thủ quyền riêng tư:** Hệ thống phải tuân thủ các yêu cầu của Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam. Điều này bao gồm việc cung cấp chính sách bảo mật rõ ràng, cơ chế lấy sự đồng ý của người dùng trước khi thu thập dữ liệu cá nhân, và quy trình xử lý yêu cầu của chủ thể dữ liệu trong vòng 30 ngày.
- **Minh bạch AI:** Giao diện chatbot phải hiển thị rõ ràng cho người dùng rằng họ đang tương tác với một hệ thống trí tuệ nhân tạo chứ không phải con người, ví dụ thông qua một thông báo ban đầu hoặc nhãn hiệu cố định trong giao diện trò chuyện.

3.5 Biểu đồ Use case

3.5.1 Biểu đồ use case tổng

Hình 18 hiển thị biểu đồ use case tổng của hệ thống với các actor và use case chính.

3.5.2 Quản lý tài khoản

3.5.2.1 Biểu đồ use case


Hình 19 hiển thị biểu đồ use case cho nhóm tính năng Quản lý tài khoản.

3.5.2.2 Use case scenario


Đăng ký tài khoản mới
Bảng 4 mô tả kịch bản use case cho use case Đăng ký tài khoản mới.
Đăng nhập
Bảng 5 mô tả kịch bản use case cho use case Đăng nhập.
Quên mật khẩu
Bảng 6 mô tả kịch bản use case cho use case Quên mật khẩu.
Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân
Bảng 7 mô tả kịch bản use case cho use case Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân.

Đổi mật khẩu

Bảng 8 mô tả kịch bản use case cho use case Đổi mật khẩu.



Hình 18: *Biểu đồ use case tổng*



Hình 19: *Biểu đồ use case cho Quản lý tài khoản*

Use case name:	Đăng ký tài khoản mới		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	09/12/2024
Actors:	Người dùng		
Description:	Cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới và tham gia vào tổ chức.		
Trigger:	Chọn vào nút "Đăng ký".		
Preconditions:	- Đối với tạo tổ chức mới: Người dùng cần chuẩn bị thông tin tổ chức. - Đối với tham gia tổ chức: Người dùng cần có mã mời.		
Postconditions:	Đăng ký thành công tài khoản và tham gia vào tổ chức.		
Normal Flows:	1. Người dùng truy cập trang đăng ký/đăng nhập. 2. Người dùng chọn một trong hai lựa chọn: A. Tạo tổ chức mới: A1. Điền thông tin và chọn Đăng ký. A2. Hệ thống gửi email xác nhận. A3. Người dùng xác minh email qua link trong thư. A4. Hệ thống xác minh thành công và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. B. Tham gia tổ chức: B1. Nhập mã mời nhận từ email, thông tin cá nhân và chọn Đăng ký. B2. Hệ thống xác thực mã mời và lưu thông tin. 3. Hệ thống thông báo thành công và chuyển đến trang đăng nhập.		
Alternative Flows:	Không có.		
Exceptions:	**E1. Tại bước A1, thông tin tổ chức đã tồn tại:** A1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. A1.2. Người dùng nhập thông tin khác hoặc chọn tham gia tổ chức. **E2. Tại bước B1, mã mời không hợp lệ hoặc hết hạn:** B1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. B1.2. Người dùng nhập mã mời khác hoặc liên hệ nhân viên quản lý.		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 4: *Use case scenario cho Đăng ký tài khoản mới*

Use case name:	Đăng nhập		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	10/11/2024
Actors:	Nhân viên (gồm nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên quản lý)		
Description:	Cho phép nhân viên đăng nhập với tài khoản đã tạo.		
Trigger:	Chọn vào nút "Đăng nhập".		
Preconditions:	Nhân viên đã đăng ký thành công trước đó.		
Postconditions:	Đăng nhập thành công vào hệ thống.		
Normal Flows:	1. Nhân viên điền đầy đủ email và mật khẩu trong trang nhập. 2. Nhân viên ấn nút "Đăng nhập". 3. Hệ thống thông báo thành công và chuyển đến trang chủ.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	**E1. Tại bước 3, có lỗi email không tồn tại.** 3.1. Hệ thống hiển thị cảnh báo "Email không tồn tại". Kết thúc use case. **E2. Tại bước 3, có lỗi sai mật khẩu.** 2.1. Hệ thống hiển thị cảnh báo "Sai mật khẩu". 2.2. Người dùng nhập lại mật khẩu. 2.3. Use case tiếp tục bước 2. 2.4. Nếu ngoại lệ E2 lại xảy ra, ấn vào nút "Quên mật khẩu". 2.5. Chuyển đến use case "Quên mật khẩu".		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 5: *Use case scenario cho Đăng nhập*

Use case name:	Quên mật khẩu		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	10/11/2024
Actors:	Nhân viên (gồm nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên quản lý)		
Description:	Cho phép nhân viên lấy lại mật khẩu khi quên.		
Trigger:	Chọn vào nút "Quên mật khẩu".		
Preconditions:	Nhân viên đã đăng ký thành công trước đó.		
Postconditions:	Đặt lại mật khẩu thành công.		
Normal Flows:	1. Nhân viên nhập email đã đăng ký. 2. Nhân viên ấn nút "Tìm kiếm". 3. Hệ thống gửi mã khôi phục đến email của người dùng. 4. Người dùng mở email và nhấn vào link để xác minh. 5. Nhân viên nhập mật khẩu mới và ấn nhấn "Xác nhận". 6. Hệ thống lưu mật khẩu mới cho tài khoản này. 7. Hệ thống chuyển đến trang đăng nhập, tiếp tục với use case "Đăng nhập".		
Alternative Flows:	Không có.		
Exceptions:	**E1. Tại bước 3, có lỗi email không tồn tại.** 2.1. Hệ thống hiển thị cảnh báo "Email không tồn tại". Kết thúc use case.		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 6: *Use case scenario cho Quên mật khẩu*

Use case name:	Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	10/11/2024
Actors:	Nhân viên (gồm nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên quản lý)		
Description:	Cho phép nhân viên chỉnh sửa các thông tin cá nhân.		
Trigger:	Chọn "Cài đặt" trên thanh điều hướng.		
Preconditions:	Nhân viên đã đăng nhập và đang ở trang "Cài đặt".		
Postconditions:	Chỉnh sửa thông tin cá nhân thành công.		
Normal Flows:	1. Nhân viên chọn chỉnh sửa và tùy chỉnh các thông tin. 2. Nhân viên ấn nút "Lưu". 3. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và lưu các thông tin mới.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	**E1. Tại bước 2, nhân viên ấn "Hủy bỏ".** 2.1. Hệ thống khóa chỉnh sửa và use case kết thúc.		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 7: *Use case scenario cho Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân*


Use case name:	Đổi mật khẩu		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên (gồm nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên quản lý)		
Description:	Cho phép nhân viên chủ động thay đổi mật khẩu.		
Trigger:	Chọn vào tab "Mật khẩu" của mục "Tài khoản" trong trang "Cài đặt"		
Preconditions:	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở trang "Cài đặt".		
Postconditions:	Đổi mật khẩu thành công.		
Normal Flows:	1. Nhân viên nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới. 2. Nhân viên ấn nút "Lưu". 3. Hệ thống lưu mật khẩu mới và đăng xuất tài khoản.		
Alternative Flows:	Không có.		
Exceptions:	**E1. Tại bước 3, lỗi sai mật khẩu hiện tại.** 2.1. Hệ thống báo "Sai mật khẩu hiện tại" Use case kết thúc.		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 8: *Use case scenario cho Đổi mật khẩu*

3.5.3 Đào tạo và tùy chỉnh chatbot

3.5.3.1 Biểu đồ use case

Hình 20 hiển thị biểu đồ use case cho nhóm tính năng Đào tạo và tùy chỉnh chatbot.



Hình 20: *Biểu đồ use case cho Đào tạo và tùy chỉnh chatbot*

3.5.3.2 Use case scenario

Use case name:	Thêm tri thức		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép công ty thêm tri thức để huấn luyện chatbot.		
Trigger:	Chọn vào mục "Cập nhật tri thức" ở trang "Đào tạo chatbot".		
Preconditions:	Nhân viên quản lý đã đăng nhập thành công. Người dùng đã chuẩn bị các dữ liệu huấn luyện.		
Postconditions:	Thêm tri thức thành công.		
Normal Flows:	1. Người dùng ấn vào biểu tượng tải file để tải tài liệu lên. 2. Hệ thống hiển thị của sổ chọn file chứa các file phù hợp. 3. Người dùng chọn các file muốn tải lên. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các file đã nhận lên trang web. 5. Người dùng chọn "Lưu". 6. Hệ thống hiển thị thành công và cập nhật các tri thức mới.		
Alternative Flows:	**A1. Tại bước 1, người dùng chọn tab Nhập tri thức.** 1.1. Người dùng nhập văn bản. Tiếp tục bước 5 trong normal flows. **A2. Tại bước 1, người dùng chọn tab Nhập tri thức web.** 1.1. Người dùng điền các thông tin của website. Tiếp tục bước 5 trong normal flows.		
Exceptions:	**E1. Tại bước 6, có lỗi.** 1.1. Hệ thống báo lỗi tương ứng Kết thúc use case		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 9: *Use case scenario cho Thêm tri thức*

Thêm tri thức
Bảng 9 mô tả kịch bản use case cho use case Thêm tri thức.
Xóa tri thức
Bảng 10 mô tả kịch bản use case cho use case Xóa tri thức.

Use case name:	Xóa tri thức		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép công ty xóa tri thức trong kho lưu trữ.		
Trigger:	Chọn vào trang "Đào tạo chatbot" trên thanh điều hướng.		
Preconditions:	Nhân viên quản lý đã đăng nhập thành công. Danh sách tri thức không rỗng		
Postconditions:	Tri thức được xóa vĩnh viễn.		
Normal Flows:	1. Người dùng ấn vào biểu tượng xóa tại một tri thức. 2. Hệ thống hiển thị của sổ xác nhận. 3. Người dùng xác nhận xóa. 4. Hệ thống hiển thị thông báo xóa vĩnh viễn thành công, tri thức không còn hiển thị.		
Alternative Flows:	**A1. Tại bước 4, nếu tri thức có trạng thái chờ hoặc đã đào tạo.** 1.1. Hệ thống báo xóa tạm thời thành công và tri thức bị làm mờ 1.2. Chuyển đến use case Đào tào Tiếp tục bước 4 trong normal flows		
Exceptions:	**E1. Tại bước 3, muốn hủy.** 1.1. Người dùng chọn Hủy bỏ 1.1. Hệ thống đóng cửa sổ xác nhận Kết thúc use case		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 10: *Use case scenario cho Xóa tri thức*

Sửa độ ưu tiên
Bảng 11 mô tả kịch bản use case cho use case Sửa độ ưu tiên.

Use case name:	Sửa độ ưu tiên		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép nhân viên sửa độ ưu tiên cho các tri thức.		
Trigger:	Chọn "Đào tạo chatbot" trên thanh điều hướng.		
Preconditions:	Nhân viên quản lý đăng nhập thành công Tồn tại ít nhất một tri thức		
Postconditions:	Độ ưu tiên của tri thức được cập nhật		
Normal Flows:	1. Nhân viên quản lý thay đổi độ ưu tiên cho các tri thức. 2. Chuyển đến use case Đào tạo 3. Hiển thị thông báo chỉnh sửa thành công, các độ ưu tiên mới được cập nhật		
Alternative Flows:	Không có.		
Exceptions:	Không có.		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 11: *Use case scenario cho Sửa độ ưu tiên*

Đào tạo
Bảng 12 mô tả kịch bản use case cho use case Đào tạo.
Tùy chỉnh giao diện chatbot
Bảng 13 mô tả kịch bản use case cho use case Tùy chỉnh giao diện chatbot.
Tùy chỉnh phong cách chatbot
Bảng 14 mô tả kịch bản use case cho use case Tùy chỉnh phong cách chatbot.

Use case name:	Đào tạo		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép nhân viên đào tạo các tri thức.		
Trigger:	Chọn "Đào tạo chatbot" trên thanh điều hướng		
Preconditions:	Nhân viên quản lý đăng nhập thành công Tồn tại sự thay đổi tri thức (thêm, xóa, sửa)		
Postconditions:	Các tri thức được đào tạo thành công		
Normal Flows:	1. Nhân viên chọn Lưu và đào tạo 2. Hệ thống hiển thị Đang chờ đào tạo, các tri thức có trạng thái chờ 3. Hệ thống hiển thị thông báo đào tạo thành công, các tri thức có trạng thái đã đào tạo		
Alternative Flows:	Không có.		
Exceptions:	Không có.		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 12: *Use case scenario cho Đào tạo*

Use case name:	Tùy chỉnh giao diện chatbot		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép nhân viên quản lý thay đổi một số đặc điểm giao diện của chatbot.		
Trigger:	Chọn vào "Tùy chỉnh chatbot" trên thanh điều hướng.		
Preconditions:	Nhân viên quản lý đăng nhập thành công.		
Postconditions:	Cập nhật giao diện chatbot thành công.		
Normal Flows:	1. Nhân viên quản lý chỉnh sửa các thành phần của giao diện chatbot 2. Nhân viên quản lý nhấn "Lưu". 3. Hệ thống lưu lại các thiết lập.		
Alternative Flows:	**A1. Tại bước 2, nếu muốn xem trước.** 1.1. Người dùng chọn Xem trước 1.2. Hệ thống hiển thị giao diện chatbot mới Tiếp tục bước 2 trong normal flows		
Exceptions:	**E1. Tại bước 2, người dùng ấn vào nút "Hủy bỏ". Use-case kết thúc.**		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 13: *Use case scenario cho Tùy chỉnh giao diện chatbot.*


Use case name:	Tùy chỉnh phong cách chatbot		
Created by:	Nguyễn Đức An	Last updated by:	Nguyễn Đức An
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép nhân viên quản lý thay đổi một số đặc điểm ứng xử của chatbot.		
Trigger:	Chọn vào "Phong cách" trong mục Cấu hình chatbot.		
Preconditions:	Nhân viên quản lý đăng nhập thành công và đang ở trang Tùy chỉnh chatbot.		
Postconditions:	Phong cách được cập nhật.		
Normal Flows:	1. Người dùng chọn tone giọng khác. 2. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và tone giọng mới cập nhật. 3. Người dùng chỉnh sửa tin nhắn mặc định. 4. Người dùng chọn Lưu. 5. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và tin nhắn mới cập nhật.		
Alternative Flows:	Không có.		
Exceptions:	**E1. Tại bước 5, người dùng ấn vào nút "Hủy bỏ". Use-case kết thúc.**		
Note and issues:	Không có.		

Bảng 14: *Use case scenario cho Tùy chỉnh phong cách chatbot.*

3.5.4 Tích hợp

3.5.4.1 Biểu đồ usecase

Hình 21 hiển thị biểu đồ use case cho nhóm tính năng Tích hợp.



Hình 21: *Biểu đồ use case cho tích hợp*

3.5.4.2 Usecase scenerio

Tạo mã nhúng

Bảng 15 mô tả kịch bản use case cho use case Tạo mã nhúng.


Use case name:	Tạo mã nhúng		
Created by:	Phạm Đức Thắng	Last updated by:	Phạm Đức Thắng
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý doanh nghiệp		
Description:	Nhân viên quản lý doanh nghiệp tạo đoạn mã nhúng và gắn vào website để có thể tích hợp chatbot vào website của họ.		
Trigger:	Nhân viên quản lý muốn tạo mã nhúng để tích hợp chatbot vào website.		
Preconditions:	- Nhân viên quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. - Doanh nghiệp đã đăng ký dịch vụ chatbot.		
Postconditions:	Đoạn mã nhúng được tạo thành công và sẵn sàng để tích hợp.		
Normal Flows:	1. Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống quản lý chatbot. 2. Điều hướng tới trang “Tùy chỉnh chatbot”. 3. Xem trước kích thước, màu sắc, vị trí hiển thị của chatbot. 4. Nhấn nút "Tích hợp". 5. Hệ thống tạo và hiển thị đoạn mã nhúng. 6. Nhân viên quản lý sao chép đoạn mã này để gán vào website.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	**E1: Xảy ra sự cố kỹ thuật trong quá trình tạo đoạn mã nhúng** 5.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Đã xảy ra lỗi trong quá trình tạo đoạn mã nhúng. Vui lòng thử lại sau."		
Notes and issues:	Không có		

Bảng 15: *Use case scenario cho Tạo mã nhúng*

3.5.5 Quản lý chatbot

3.5.5.1 Biểu đồ use case

Hình 22 hiển thị biểu đồ use case cho nhóm tính năng Quản lý chatbot.



Hình 22: *Biểu đồ use case cho Quản lý chatbot*

3.5.5.2 Use case scenario

Xem báo cáo

Bảng 16 mô tả kịch bản use case cho use case Xem báo cáo.

Use case name:	Xem báo cáo		
Created by:	Lê Đình Huy	Last updated by:	Lê Đình Huy
Date created:	19 / 10 / 2024	Date last updated:	19 / 10 / 2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép nhân viên quản lý xem báo cáo thống kê về hệ thống chatbot của mình.		
Trigger:	Chọn "Báo cáo" trên thanh điều hướng.		
Preconditions:	- Nhân viên quản lý có tài khoản trên website. - Nhân viên quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Thiết bị của nhân viên quản lý có kết nối mạng và kết nối với hệ thống. - Nhân viên quản lý có quyền thực hiện chức năng.		
Postconditions:	Hệ thống hiển thị các thông số và biểu đồ thống kê.		
Normal Flows:	1. Nhân viên quản lý chọn "Báo cáo" trên thanh điều hướng. 2. Hệ thống hiển thị các thông số và báo cáo thống kê.		
Alternative Flows:	**A1: Sau bước 2** 3.1. Nhân viên quản lý chọn "Lọc". 3.2. Hệ thống hiển thị các thông số cho phép của bộ lọc. 3.3. Nhân viên quản lý chọn một thông số. Tiếp tục bước 2 trong Normal flows.		
Exceptions:	Không có		
Note and issues:	Không có		

Bảng 16: *Use case scenario cho Xem báo cáo*

Xuất báo cáo

Bảng 17 mô tả kịch bản use case cho use case Xuất báo cáo.

Use case name:	Xuất báo cáo		
Created by:	Lê Đình Huy	Last updated by:	Lê Đình Huy
Date created:	19 / 10 / 2024	Date last updated:	19 / 10 / 2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Cho phép nhân viên quản lý xuất báo cáo thống kê về hệ thống chatbot của mình ra file pdf hoặc excel.		
Trigger:	Chọn "Xuất báo cáo" trong giao diện Xem báo cáo.		
Preconditions:	- Nhân viên quản lý có tài khoản trên website. - Nhân viên quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Thiết bị của nhân viên quản lý có kết nối mạng và kết nối với hệ thống. - Nhân viên quản lý có quyền thực hiện chức năng.		
Postconditions:	File được tạo và tải về thiết bị của nhân viên quản lý.		
Normal Flows:	1. Nhân viên quản lý chọn "Xuất báo cáo" trong giao diện Xem báo cáo. 2. Hệ thống hiển thị các loại tệp cho nhân viên quản lý chọn. 3. Nhân viên quản lý chọn một loại tệp. 4. File được tải về thiết bị của nhân viên quản lý.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	Không có		
Note and issues:	Không có		

Bảng 17: *Use case scenario cho Xem báo cáo*

Truy cập lịch sử hội thoại

Bảng 18 mô tả kịch bản use case cho use case Truy cập lịch sử hội thoại.


Use case name:	Truy cập lịch sử hội thoại		
Created by:	Lê Đình Huy	Last updated by:	Lê Đình Huy
Date created:	19 / 10 / 2024	Date last updated:	19 / 10 / 2024
Actors:	Nhân viên		
Description:	Cho phép nhân viên truy cập và xem lịch sử hội thoại.		
Trigger:	Chọn "Chat" trên thanh điều hướng.		
Preconditions:	- Nhân viên có tài khoản trên website. - Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Thiết bị của nhân viên có kết nối mạng và kết nối với hệ thống. - Nhân viên có quyền thực hiện chức năng.		
Postconditions:	Hệ thống hiển thị chi tiết toàn bộ cuộc hội thoại của khách hàng.		
Normal Flows:	1. Nhân viên chọn "Chat" trên thanh điều hướng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các cuộc hội thoại. 3. Nhân viên chọn xem một cuộc hội thoại. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết toàn bộ cuộc hội thoại của khách hàng.		
Alternative Flows:	**A1: Tại bước 3** 3.1. Nhân viên chọn vào ô Tìm kiếm và nhập nội dung cần tìm. 3.2. Nhân viên chọn "Tìm". Tiếp tục bước 2 trong Normal flows. **A2: Tại bước 3** 3.1. Nhân viên chọn "Lọc". 3.2. Hệ thống hiển thị các thông số cho phép của bộ lọc. 3.3. Nhân viên chọn một thông số. Tiếp tục bước 2 trong Normal flows. **A3: Tại bước 3** 3.1. Nhân viên chọn "Cần hỗ trợ". Tiếp tục bước 2 trong Normal flows.		
Exceptions:	Không có		
Note and issues:	Không có		

Bảng 18: *Use case scenario cho Xem báo cáo*

3.5.6 Quản lý thanh toán

3.5.6.1 Biểu đồ usecase

Hình 23 hiển thị biểu đồ use case cho nhóm tính năng Quản lý thanh toán.



Hình 23: *Biểu đồ use case cho Quản lý thanh toán*

3.5.6.2 Usecase scenerio

Chọn gói thanh toán

Bảng 19 mô tả kịch bản use case cho use case Chọn gói thanh toán.

Use case name:	Chọn gói thanh toán		
Created by:	Phạm Đức Thắng	Last updated by:	Phạm Đức Thắng
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Người dùng lựa chọn gói đăng ký phù hợp với nhu cầu sử dụng dịch vụ chatbot từ các gói có sẵn trên hệ thống.		
Trigger:	Người dùng muốn chọn hoặc thay đổi gói đăng ký dịch vụ chatbot.		
Preconditions:	- Người dùng đã đăng ký và đăng nhập vào tài khoản của mình trên hệ thống. - Hệ thống đã có các gói đăng ký được cấu hình sẵn.		
Postconditions:	- Người dùng đã chọn và xác nhận gói đăng ký mới. - Hệ thống đã cập nhật gói đăng ký của doanh nghiệp và thực hiện thanh toán nếu cần.		
Normal Flows:	1. Người dùng đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web hoặc ứng dụng. 2. Người dùng điều hướng vào trang "Thanh toán" mục "Gói đăng ký. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các gói đăng ký hiện có với các tính năng và giá cả tương ứng. 4. Người dùng chọn gói đăng ký mong muốn bằng cách nhấp vào nút "Mua". 5. Hệ thống chuyển đến trang thanh toán chứa thông tin và mã QR. 6. Người dùng tiến hành thanh toán. 7. Hệ thống thanh toán xác nhận thanh toán thành công và quay về hệ thống. Các thông tin mới được cập nhật.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	**E1: Tại bước 6, người dùng hủy thanh toán.** 6.1. Người dùng chọn Hủy và xác nhận. 6.2. Hệ thống thanh toán xác nhận hủy và quay về hệ thống. Kết thúc use case.		
Notes and issues:	Không có		

Bảng 19: *Use case scenario cho Chọn gói thanh toán*

Theo dõi thông số sử dụng

Bảng 20 mô tả kịch bản use case cho use case Theo dõi thông số sử dụng.


Use case name:	Theo dõi thông số sử dụng		
Created by:	Phạm Đức Thắng	Last updated by:	Phạm Đức Thắng
Date created:	19/10/2024	Date last updated:	19/10/2024
Actors:	Nhân viên quản lý		
Description:	Người dùng có thể theo dõi các thông số giới hạn của gói đã đăng ký, bao gồm thời hạn gói đăng ký, số lượng yêu cầu, bộ nhớ và tài khoản nhân viên CSKH đã sử dụng.		
Trigger:	Người dùng muốn xem thông tin về mức độ sử dụng dịch vụ chatbot.		
Preconditions:	- Người dùng đã đăng ký và sử dụng dịch vụ chatbot. - Hệ thống đã ghi nhận dữ liệu sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp.		
Postconditions:	Người dùng đã xem được các thông số sử dụng dịch vụ chi tiết.		
Normal Flows:	1. Người dùng đăng nhập vào tài khoản của mình. 2. Người dùng truy cập vào trang "Thanh toán". 3. Hệ thống hiển thị các thông số sử dụng hiện tại như số lượng yêu cầu đã xử lý, thời gian gói còn lại và bộ nhớ đã sử dụng.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	**E1: Hệ thống chưa có dữ liệu sử dụng do mới bắt đầu dịch vụ hoặc vấn đề kỹ thuật** 5.1. Hệ thống kiểm tra và phát hiện thiếu dữ liệu. 5.2. Hiển thị thông báo: "Chưa có dữ liệu sử dụng để hiển thị. Vui lòng quay lại sau."		
Notes and issues:	Không có		

Bảng 20: *Use case scenario cho Theo dõi sử dụng*

3.5.7 Tương tác với chatbot

3.5.7.1 Biểu đồ use case

Hình 24 hiển thị biểu đồ use case cho nhóm tính năng Tương tác với chatbot.



Hình 24: *Biểu đồ use case cho Tương tác với chatbot*

3.5.7.2 Use case scenario

Phản hồi tin nhắn khách hàng

Bảng 21 mô tả kịch bản use case cho use case Phản hồi tin nhắn khách hàng.

Use case name:	Phản hồi tin nhắn khách hàng		
Created by:	Lê Đình Huy	Last updated by:	Lê Đình Huy
Date created:	19 / 10 / 2024	Date last updated:	19 / 10 / 2024
Actors:	Nhân viên chăm sóc khách hàng		
Description:	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng phản hồi trực tiếp tin nhắn của khách hàng.		
Trigger:	Chọn vào xem đoạn hội thoại với một khách hàng.		
Preconditions:	- Nhân viên có tài khoản trên website. - Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Thiết bị của nhân viên có kết nối mạng và kết nối với hệ thống. - Nhân viên có quyền thực hiện chức năng.		
Postconditions:	Tin nhắn được gửi thành công và hiển thị ở hai phía.		
Normal Flows:	1. Nhân viên CSKH chọn vào xem đoạn hội thoại với một khách hàng. 2. Hệ thống hiển thị màn hình chat với khách hàng đó. 3. Nhân viên CSKH chọn vào khung điền tin nhắn và nhập nội dung tin nhắn. 4. Nhân viên CSKH chọn "Gửi". 5. Hệ thống lưu dữ liệu vào database và hiển thị tin nhắn vừa gửi lên màn hình.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	Không có		
Note and issues:	Không có		

Bảng 21: *Use case scenario cho Phản hồi tin nhắn khách hàng*

Gửi tin nhắn

Bảng 22 mô tả kịch bản use case cho use case Gửi tin nhắn.

Use case name:	Gửi tin nhắn		
Created by:	Lê Đình Huy	Last updated by:	Lê Đình Huy
Date created:	19 / 10 / 2024	Date last updated:	19 / 10 / 2024
Actors:	Người dùng cuối (Khách hàng)		
Description:	Cho phép người dùng cuối gửi tin nhắn trong chatbot.		
Trigger:	Chọn vào nút chatbot trên website của doanh nghiệp.		
Preconditions:	- Thiết bị của người dùng có kết nối mạng. - Cuộc hội thoại ở chế độ tự động.		
Postconditions:	Tin nhắn được gửi thành công và hiển thị trên màn hình. Đồng thời, tin nhắn từ chatbot sẽ phản hồi lại trong một khoảng thời gian nhất định.		
Normal Flows:	1. Người dùng chọn vào nút chatbot trên website của doanh nghiệp. 2. Hệ thống hiển thị màn hình chatbot. 3. Người dùng chọn vào khung điền tin nhắn và nhập nội dung tin nhắn. 4. Người dùng chọn "Gửi". 5. Hệ thống lưu dữ liệu vào database và hiển thị tin nhắn vừa gửi lên màn hình. 6. Hệ thống chatbot tạo và phản hồi người dùng trong một khoảng thời gian nhất định.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	Không có		
Note and issues:	Không có		

Bảng 22: *Use case scenario cho Gửi tin nhắn*

Yêu cầu nhân viên hỗ trợ

Bảng 23 mô tả kịch bản use case cho use case Gửi tin nhắn.

Use case name:	Yêu cầu nhân viên hỗ trợ		
Created by:	Lê Đình Huy	Last updated by:	Lê Đình Huy
Date created:	19 / 10 / 2024	Date last updated:	19 / 10 / 2024
Actors:	Người dùng cuối (Khách hàng)		
Description:	Cho phép người dùng cuối có thể yêu cầu nhân viên hỗ trợ.		
Trigger:	Chọn vào nút yêu cầu hỗ trợ trong khung chatbot.		
Preconditions:	- Thiết bị của người dùng có kết nối mạng.		
Postconditions:	Yêu cầu được gửi lên hệ thống và màn hình hiển thị thông báo thành công. Đồng thời, tính năng chat tự động sẽ được tạm dừng.		
Normal Flows:	1. Người dùng chọn vào nút yêu cầu hỗ trợ trong khung chatbot. 2. Hệ thống hiển thị pop up Hỗ trợ khách hàng. 3. Người dùng điền thông tin và chọn "Gửi yêu cầu". 4. Yêu cầu được gửi lên hệ thống và màn hình hiển thị thông báo thành công. Đồng thời, tính năng chat tự động sẽ được tạm dừng.		
Alternative Flows:	Không có		
Exceptions:	**E1: Tại bước 3** 3.1. Người dùng chọn "Đóng". 3.2. Pop up Hỗ trợ khách hàng được đóng. Use case dừng lại.		
Note and issues:	Không có		

Bảng 23: *Use case scenario cho Yêu cầu nhân viên hỗ trợ*

3.6 Biểu đồ Activity

3.6.1 Quản lý tài khoản

3.6.1.1 Đăng ký

Hình 25 biểu diễn biểu đồ hoạt động cho tính năng Đăng ký.

Mô tả: Biểu đồ hoạt động Đăng ký gồm 2 swimlane: Người dùng và Hệ thống.

Đầu tiên, người dùng truy cập trang đăng ký/đăng nhập và được hiển thị hai lựa chọn: "Tạo tổ chức mới" hoặc "Tham gia tổ chức".

Luồng tạo tổ chức mới: Khi chọn "Tạo tổ chức mới", người dùng cần điền các thông tin tổ chức như tên tổ chức, email domain và thông tin cá nhân bao gồm họ tên, email, mật khẩu. Sau đó, hệ thống sẽ gửi email xác minh đến địa chỉ email đã đăng ký. Người dùng cần xác minh email bằng cách nhấp vào link trong thư. Sau khi xác minh thành công, hệ thống sẽ tạo tổ chức mới và tự động gán người dùng làm quản trị viên của tổ chức.

Luồng tham gia tổ chức: Khi chọn "Tham gia tổ chức", người dùng cần nhập mã mời và điền thông tin cá nhân bao gồm họ tên, email, mật khẩu. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của mã mời, lưu trữ thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu và gán vai trò theo cấu hình trong lời mời.

Khi hoàn tất quá trình đăng ký theo một trong hai luồng trên, người dùng sẽ được điều hướng đến trang chính với các chức năng tương ứng với vai trò được phân trong tổ chức.

3.6.1.2 Đăng nhập và quên mật khẩu


Hình 26 biểu diễn biểu đồ hoạt động cho tính năng Đăng nhập và quên mật khẩu.

Mô tả: Biểu đồ hoạt động gồm 2 swimlane: Người dùng và hệ thống.


Đầu tiên, nhân viên chọn vào nút "Đăng nhập" ở trang chủ. Nhân viên nhập email và mật khẩu để đăng nhập (nếu đã đăng ký trước đó). Nếu người dùng quên mật khẩu:

1. Nhập email đã đăng ký.
2. Hệ thống gửi email chứa link khôi phục đến người dùng.
3. Nhân viên vào link khôi phục.
4. Nếu hệ thống xác minh là đúng, nhân viên sẽ được cho phép đổi mật khẩu.
5. Nhân viên đổi xong sẽ được chuyển về trang đăng nhập để tiếp tục.

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ lưu dữ liệu đăng nhập và chuyển nhân viên về trang chủ.




Hình 25: *Biểu đồ activity cho Đăng ký*



Hình 26: *Biểu đồ activity cho Đăng nhập và quên mật khẩu*

3.6.1.3 Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

Hình 27 biểu diễn biểu đồ hoạt động cho tính năng Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân.



Hình 27: *Biểu đồ activity cho Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân*

Mô tả: Biểu đồ hoạt động gồm 2 swimlane: Người dùng và hệ thống.

Đầu tiên, nhân viên chọn vào nút "Cài đặt" ở thanh bên. Chọn mục "Tài khoản" để thực hiện chức năng này. Nhân viên có thể:


- Chỉnh sửa thông tin cá nhân: Nhân viên thay đổi được ảnh đại diện, họ tên và số điện thoại. Tuy nhiên email và vai trò của tài khoản sẽ không thể thay đổi.
- Thay đổi mật khẩu chủ động bằng cách nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới. Nếu mật khẩu hiện tại không đúng, người dùng không thể tiếp tục tiến trình.

Dù chỉnh sửa thông tin nào, sau khi thay đổi xong và nhấn lưu, hệ thống sẽ lưu lại các thông tin mới này. Khi đổi mật khẩu thành công, hệ thống sẽ đăng xuất tài khoản và cho đăng nhập lại.

3.6.2 Đào tạo và tùy chỉnh chatbot

3.6.2.1 Đào tạo chatbot

Hình 28 biểu diễn biểu đồ hoạt động cho tính năng Đào tạo chatbot.



Hình 28: *Biểu đồ activity cho Đào tạo chatbot*

Mô tả: Biểu đồ hoạt động gồm 3 swimlane: Người dùng, hệ thống và thiết bị.

Đầu tiên, người dùng vào trang "Đào tạo chatbot", hệ thống hiển thị danh sách tri thức. Tại trang này, nhân viên có thể có các lựa chọn:

- Xóa tri thức, khi bấm xóa, màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận, người dùng có 2 lựa chọn là xác nhận và hủy. Khi xác nhận, đối với tri thức chưa đào tạo sẽ được xóa vĩnh viễn, còn lại sẽ chỉ xóa tạm thời.
- Thêm tri thức: người dùng chọn Cập nhật tri thức, sau đó có thể chọn một trong ba loại tri thức:
  - Dạng tập tin: người dùng tải lên các tập tin và có thể thêm hoặc xóa các tập tin đã tải lên.

- Dạng văn bản: người dùng vào tab nhập tri thức và nhập văn bản.
- Dạng website: người dùng vào tab nhập tri thức web và điền thông tin.


Khi chọn Lưu thì các tri thức mới sẽ được thêm.

- Đổi độ ưu tiên: người dùng đổi độ ưu tiên cho tri thức

Sau đó người dùng có thể lặp lại các bước trên hoặc chọn Lưu và đào tạo. Khi đó, nếu tồn tại tri thức xóa tạm, hệ thống sẽ xóa vĩnh viễn tri thức đó rồi mới lưu các thay đổi và đào tạo. Khi đào tạo xong, các tri thức sẽ có trạng thái đã đào tạo.

3.6.2.2 Tùy chỉnh chatbot

Hình 29 biểu diễn biểu đồ hoạt động cho tính năng Tùy chỉnh chatbot.



Hình 29: *Biểu đồ activity cho Tùy chỉnh chatbot*


Mô tả: Biểu đồ hoạt động gồm 3 swimlane: Người dùng, hệ thống và thiết bị.
Đầu tiên, nhân viên vào trang Tùy chỉnh chatbot. Tại trang này, nhân viên có 2 lựa chọn:

- Tùy chỉnh phong cách: tin nhắn mặc định (lời chào, lời chuyển giao, lời tạm biệt) cùng với tông giọng (lịch sự, vui vẻ, thân thiện, trực tiếp).
- Tùy chỉnh giao diện: ảnh nền chat, ảnh đại diện chatbot và một số đặc tính CSS: màu nền chat, phông chữ, màu chữ, độ bo góc tin nhắn,...

Nhân viên nhấn Lưu để hoàn tất chỉnh sửa hoặc Hủy để hủy bỏ thao tác. Ở tùy chỉnh giao diện, nhân viên có thể xem trước giao diện đã chỉnh sửa trước khi Lưu.

3.6.3 Tích hợp


Hình 30 biểu diễn biểu đồ hoạt động cho tính năng Tích hợp.



Hình 30: *Biểu đồ activity cho Tích hợp*

Mô tả: Biểu đồ hoạt động gồm 2 swimlane: Người dùng và hệ thống.

Quá trình tạo mã nhúng cho chatbot bắt đầu bằng việc người dùng điều hướng tới trang Tùy chỉnh chatbot. Sau khi truy cập thành công, hệ thống sẽ hiển thị giao diện Tùy chỉnh chatbot và cho phép xem trước giao diện chatbot để đảm bảo rằng thiết kế và các chức năng hoạt động như mong muốn trước khi triển khai. Khi đã hài lòng với bản xem trước, người dùng sẽ nhấn mở mục Tích hợp để hệ thống bắt đầu quá trình tạo mã nhúng. Sau khi hoàn thành, mã nhúng này sau đó sẽ được hiển thị trên giao diện người dùng, cho phép người dùng dễ dàng thao tác. Cuối cùng, người dùng chỉ cần sao chép mã nhúng và dán vào website doanh nghiệp của mình để hoàn tất quá trình tích hợp chatbot.



Hình 31: *Biểu đồ activity cho Báo cáo*

3.6.4 Quản lý chatbot

3.6.4.1 Báo cáo

Hình 31 biểu diễn biểu đồ hoạt động cho tính năng Báo cáo.


Mô tả: Biểu đồ hoạt động gồm 3 swimlane: Người dùng, hệ thống và thiết bị.

Ban đầu quản trị viên doanh nghiệp chọn vào nút "Báo cáo" trên thanh điều hướng. Khi đó màn hình sẽ chuyển qua trang Báo cáo và hiển thị các thông số và biểu đồ.

- Nếu quản trị viên chọn "Lọc", hệ thống sẽ hiển thị các thông số lọc và quản trị viên chọn một thông số. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị lại các thông số và biểu đồ tương ứng với thông số lọc đó. Rồi sau đó quản trị viên có thể chọn "Lọc" tiếp hoặc chọn "Xuất" hoặc dừng lại.
- Nếu quản trị viên chọn "Xuất", hệ thống sẽ hiển thị các loại tệp. Sau đó người dùng sẽ phải chọn một. Khi đó, file sẽ được tải về thiết bị.
- Nếu quản trị viên không chọn gì thì sẽ kết thúc.

3.6.4.2 Lịch sử hội thoại

Hình 32 biểu diễn biểu đồ hoạt động cho tính năng Lịch sử hội thoại.



Hình 32: *Biểu đồ activity cho Lịch sử hội thoại*

Mô tả: Biểu đồ hoạt động gồm 2 swimlane: Người dùng và hệ thống.


Ban đầu người dùng chọn vào nút "Chat" trên thanh điều hướng. Khi đó màn hình sẽ chuyển qua trang Chat và hiển thị danh sách các cuộc hội thoại của khách hàng.

- Nếu người dùng chọn vào ô tìm kiếm, nhập nội dung tìm kiếm thì khi đó hệ thống sẽ hiển thị các cuộc hội thoại có tên tương ứng với nội dung tìm kiếm.
- Nếu người dùng chọn "Lọc", hệ thống sẽ hiển thị các thông số lọc và người dùng chọn một thông số. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị lại các cuộc hội thoại tương ứng với thông số lọc đó.
- Nếu người dùng chọn "Cần hỗ trợ" thì hệ thống sẽ chỉ hiển thị các cuộc hội thoại mà khách hàng đã gửi yêu cầu hỗ trợ.

Sau đó người dùng có thể lặp lại các bước trên hoặc chọn xem một cuộc hội thoại. Khi quản trị viên chọn xem một cuộc hội thoại thì hệ thống sẽ hiển thị chi tiết cuộc hội thoại đó.

3.6.5 Quản lý thanh toán

Hình 33 biểu diễn biểu đồ hoạt động cho tính năng Quản lý thanh toán.



Hình 33: *Biểu đồ activity cho Quản lý thanh toán*

Mô tả: Biểu đồ hoạt động gồm 3 swimlane: Người dùng, hệ thống và hệ thống thanh toán PayOS.

Quá trình đăng ký gói dịch vụ bắt đầu bằng việc người dùng điều hướng tới trang thanh toán. Khi truy cập thành công, hệ thống sẽ hiển thị các gói đăng ký hiện có, cho phép người dùng lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.

Tiếp theo, người dùng có thể thay đổi hoặc chọn gói đăng ký mới nếu muốn nâng cấp hoặc điều chỉnh dịch vụ. Sau khi lựa chọn gói phù hợp và chọn mua, hệ thống sẽ điều hướng tới hệ thống thanh toán để thực hiện giao dịch. Giao diện thanh toán sẽ được hiển thị, nơi người dùng có thể quét mã QR để thanh toán.


Khi người dùng thực hiện thanh toán xong, hệ thống sẽ tiến hành xử lý thanh toán. Nếu thanh toán thành công, hệ thống sẽ kích hoạt gói đăng ký mà người dùng đã chọn, đảm bảo rằng dịch vụ được cung cấp đầy đủ theo gói đã mua.

Trong trường hợp người dùng không thanh toán mà muốn hủy, người dùng chọn Hủy bỏ và xác nhận. Hệ thống thanh toán sẽ xử lý yêu cầu hủy, khi thành công sẽ chuyển về hệ thống.

3.6.6 Tương tác với chatbot

3.6.6.1 Phản hồi tin nhắn khách hàng

Hình 34 biểu diễn biểu đồ hoạt động cho tính năng Phản hồi tin nhắn khách hàng.



Hình 34: *Biểu đồ activity cho Phản hồi tin nhắn khách hàng*

Mô tả: Biểu đồ hoạt động gồm 2 swimlane: Người dùng và hệ thống.


Ban đầu nhân viên chăm sóc khách hàng chọn xem đoạn hội thoại của khách hàng tại trang Chat. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chat với khách hàng đó.

Nếu muốn điền hoặc chỉnh sửa tin nhắn, nhân viên chăm sóc khách hàng chọn vào khung điền tin nhắn và nhập nội dung tin nhắn. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị đoạn tin nhắn mà nhân viên chăm sóc khách hàng đã nhập.

Sau đó nhân viên chăm sóc khách hàng có thể lặp lại các bước trên. Hoặc nếu đã có tin nhắn và nhân viên chăm sóc khách hàng chọn gửi thì hệ thống sẽ hiển thị tin nhắn vừa gửi lên màn hình. Hoặc nếu chưa có tin nhắn thì sẽ dừng lại.

3.6.6.2 Gửi tin nhắn

Hình 35 biểu diễn biểu đồ hoạt động cho tính năng Gửi tin nhắn.



Hình 35: *Biểu đồ activity cho Gửi tin nhắn*

Mô tả: Biểu đồ hoạt động gồm 2 swimlane: Người dùng và hệ thống.

Ban đầu khách hàng chọn vào chatbot tại màn hình website của doanh nghiệp. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chatbot.

Nếu muốn điền hoặc chỉnh sửa tin nhắn, khách hàng chọn vào khung điền tin nhắn và nhập nội dung tin nhắn. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị đoạn tin nhắn mà khách hàng đã nhập.

Sau đó khách hàng có thể lặp lại các bước trên. Hoặc nếu đã có tin nhắn và khách hàng chọn gửi thì hệ thống sẽ hiển thị tin nhắn vừa gửi lên màn hình. Đồng thời, hệ thống sẽ tạo và gửi lại tin nhắn phản hồi từ AI Chatbot. Hoặc nếu chưa có tin nhắn thì sẽ dừng lại.


3.6.6.3 Yêu cầu hỗ trợ

Hình 36 biểu diễn biểu đồ hoạt động cho tính năng Yêu cầu hỗ trợ.

Mô tả: Biểu đồ hoạt động gồm 2 swimlane: Người dùng và hệ thống.

Tại màn hình chatbot, khách hàng chọn "Yêu cầu hỗ trợ". Hệ thống sẽ hiển thị popup hỗ trợ khách hàng.

- Nếu muốn gửi yêu cầu hỗ trợ, khách hàng điền thông tin và chọn "Gửi yêu cầu". Hệ thống sẽ hiển thị các tin nhắn thông báo, cuộc hội thoại chuyển sang chế độ hỗ trợ.
- Nếu khách hàng chọn "Đóng", hệ thống sẽ đóng popup Hỗ trợ khách hàng.



Hình 36: *Biểu đồ activity cho Yêu cầu hỗ trợ*

3.7 Biểu đồ Sequence

3.7.1 Quản lý tài khoản

3.7.1.1 Đăng ký

Hình 37 biểu diễn biểu đồ tuần tự cho tính năng Đăng ký.
Mô tả: Biểu đồ tuần tự Đăng ký mô tả sự tương tác giữa các thực thể sau:

- Actor: Người dùng
- Giao diện trang web (Web interface)
- Hệ thống

Các bước trong quá trình tương tác như sau:

1. Người dùng truy cập trang đăng ký.
2. Giao diện hiển thị hai lựa chọn: "Tạo tổ chức mới" hoặc "Tham gia tổ chức".
3. **Luồng tạo tổ chức mới:**

3a. Người dùng chọn "Tạo tổ chức mới".

3b. Người dùng điền thông tin tổ chức và thông tin cá nhân.

3c. Gửi yêu cầu tạo tổ chức.

3d. Hệ thống gửi email xác minh cho người dùng.

3e. Người dùng xác minh email.

3f. Hệ thống xác thực và lưu thông tin người dùng và tổ chức.

4. **Luồng tham gia tổ chức:**


4a. Người dùng chọn "Tham gia tổ chức".

4b. Người dùng nhập mã mời và thông tin cá nhân.

4c. Gửi yêu cầu tham gia tổ chức.

4d. Hệ thống xác thực mã mời và lưu thông tin người dùng.

5. Hệ thống gán vai trò tương ứng:
    - Người tạo tổ chức được gán vai trò quản trị viên
    - Người tham gia được gán vai trò theo mã mời
6. Giao diện nhận thông báo thành công và chuyển hướng người dùng đến trang chính theo vai trò.



Hình 37: *Biểu đồ sequence cho Đăng ký*


3.7.1.2 Đăng nhập

Hình 38 biểu diễn biểu đồ tuần tự cho tính năng Đăng nhập.
Mô tả: Biểu đồ tuần tự Đăng nhập mô tả sự tương tác giữa các thực thể sau:

- Actor: Nhân viên (gồm cả quản trị viên và nhân viên chăm sóc khách hàng).
- Giao diện trang web (Web interface).
- Hệ thống.

Các bước trong quá trình tương tác như sau:

1. Nhân viên ấn nút Đăng nhập.
2. Giao diện hiển thị trang Đăng nhập.
3. Nhân viên nhập hai thông tin trên. Sau đó ấn nút "Đăng nhập" để gọi phương thức onClickLoginButton() trên giao diện.
4. Phương thức handleSignInByAccount() của hệ thống được gọi.
5. Hệ thống trả về mã thông báo thành công cho giao diện web.
6. Nhân viên được điều hướng về trang chủ.



Hình 38: *Biểu đồ sequence cho Đăng nhập*

3.7.1.3 Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

Hình 39 biểu diễn biểu đồ tuần tự cho tính năng Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân.
Mô tả: Biểu đồ tuần tự Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân mô tả sự tương tác giữa các thực thể sau:

- Actor: Nhân viên (gồm cả quản trị viên và nhân viên chăm sóc khách hàng).
- Giao diện trang web (Web interface).
- Hệ thống.
- Database.

Các bước trong quá trình tương tác như sau:

1. Nhân viên ấn nút "Cài đặt".
2. Giao diện hiển thị trang Cài đặt. Nhân viên ấn vào mục Tài khoản.


   Trường hợp chỉnh sửa thông tin cá nhân:

   (a) Nhân viên chỉnh sửa các thông tin: ảnh đại diện, họ tên, số điện thoại và ấn nút "Đăng nhập" để gọi phương thức onClickSaveButton() trên giao diện.
   (b) Phương thức onSaveNewInfo(newInfo) của hệ thống được gọi.
   (c) Các lệnh update được thực hiện trong cơ sở dữ liệu.
   (d) Mã thông báo thành công được trả về, các thông tin mới được hiển thị lên giao diện web.

   Trường hợp sử dụng thay đổi mật khẩu:

   (a) Nhân viên nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và ấn "Lưu" để gọi phương thức onClickSaveButton() trên giao diện.

(b) Phương thức handleSaveNewPwd() của hệ thống được gọi.
(c) Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại đã đúng chưa (VerifyCurrentPwd()).
(d) Mã thông báo thành công được trả về.
(e) Giao diện web hiển thị thông báo thành công.



Hình 39: *Biểu đồ sequence cho Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân*

3.7.2 Đào tạo và tùy chỉnh chatbot

3.7.2.1 Đào tạo chatbot

Hình 40, 41 và 42 biểu diễn biểu đồ tuần tự cho tính năng Đào tạo chatbot.
Mô tả: Biểu đồ tuần tự Đào tạo chatbot mô tả sự tương tác giữa các thực thể sau:


- Actor: Nhân viên quản lý (chủ sở hữu/quản trị viên).
- Giao diện trang web (trang chatbot training).
- Hệ thống.
- Thiết bị.

Các bước trong quá trình tương tác như sau:


1. Người dùng mở trang Đào tạo chatbot, khi đó Hệ thống sẽ gọi getDocuments() và trả về giao diện danh sách các tri thức.
2. Tiếp theo người dùng có thể thực hiện nhiều lần các lựa chọn sau:
    - Xóa tri thức: người dùng chọn delete cho tri thức có id trên màn hình. Giao diện hiển thị confirm-Modal. Nếu người dùng chọn xác nhận, hệ thống gọi delete(id) để xóa tri thức, khi đó hệ thống sẽ gọi checkStatus(id) để kiểm tra trạng thái, nếu untrained thì gọi permanentDelete(id), còn không gọi temporaryDelete(id) sau đó sẽ trả về thông báo thành công. Nếu người dùng chọn Hủy, giao diện đóng modal và kết thúc.

- Thêm tri thức: Người dùng mở Cập nhật tri thức. Khi đó có 3 lựa chọn để thêm tri thức:
  - Tập tin: Người dùng nhấn tải file, thiết bị người dùng gọi displayFile() và trả files về giao diện. Người dùng chọn các file cần tải lên, thiết bị gọi hàm selectFiles(files) để chọn file và trả files là các file đã chọn. Người dùng có thể xóa các file đã tải và cuối cùng lưu, giao diện gọi onSubmit(files), hệ thống gọi addDocument(files) và trả về thông báo thành công.
  - Văn bản: Người dùng mở tab thêm tri thức, điền và lưu, giao diện gọi onSubmit(text), hệ thống gọi addDocument(text) và trả về thông báo thành công.
  - Website: Người dùng mở tab thêm tri thức web, điền thông tin và lưu, giao diện gọi onSubmit(infos), hệ thống gọi addDocument(infos) và trả về thông báo thành công.
- Sửa độ ưu tiên: người dùng sửa độ ưu tiên cho tri thức, giao diện gọi onChange(id, priority) với id là id của tri thức, priority là độ ưu tiên mới.

3. Sau khi hoàn thành quá trình chỉnh sửa, người dùng chọn Lưu và đào tạo. Trước hết, nếu tồn tại tri thức bị xóa tạm thời, hệ thống gọi permanentDelete(ids) để xóa các tri thức. Nếu tồn tại sự thay đổi độ ưu tiên, hệ thống gọi changePriority(ids, priorities) để đổi độ ưu tiên mới, sau đó hệ thống sẽ gọi hàm train() để bắt đầu đào tạo và pendingTrain() để đặt trạng thái chờ. Khi xong, hệ thống trả về thông báo thành công.



Hình 40: *Biểu đồ sequence cho Đào tạo chatbot*



Hình 41: *Biểu đồ sequence cho Xóa tri thức*

3.7.2.2 Tùy chỉnh chatbot

Hình 43 biểu diễn biểu đồ tuần tự cho tính năng Tùy chỉnh chatbot.
Mô tả: Biểu đồ tuần tự Tùy chỉnh chatbot mô tả sự tương tác giữa các thực thể sau:

- Actor: Nhân viên quản lý (chủ sở hữu/quản trị viên).
- Giao diện trang web (trang tùy chỉnh chatbot).
- Hệ thống.
- Thiết bị.


Các bước trong quá trình tương tác như sau:

1. Đầu tiên quản trị viên vào mục Tùy chỉnh chatbot. Khi đó hệ thống sẽ gọi hàm getConfigs() để lấy cấu hình hiện tại và trả về cho giao diện.
2. Tiếp theo người dùng có 2 lựa chọn:
   - Chỉnh sửa giao diện: Người dùng có thể thực hiện các lựa chọn sau nhiều lần.
     - Đổi ảnh: Người dùng chọn tải file, hệ thống gọi displayFile() và các về các files hợp lệ. Người dùng chọn file, hệ thống gọi selectFile(file) và trả về file được chọn lên giao diện.
     - Đổi thông tin: Người dùng thay đổi thông tin của một thành phần giao diện onChange(value).


     Tiếp đến nếu không chỉnh sửa gì thêm, người dùng có thể xem trước giao diện, hệ thống gọi preview(configs) với configs là cấu hình đã sửa và trả về previewInterface.

     Cuối cùng người dùng có 2 lựa chọn:
     - Lưu: chọn Lưu, hệ thống save(configs) và trả về thông báo thành công.

  - Hủy: chọn Hủy, giao diện gọi reset() để khôi phục lại cấu hình hiện tại.
- Chỉnh sửa phong cách: Người dùng tiếp tục có 2 lựa chọn:
  - Tông giọng: Người dùng thay đổi tông giọng, hệ thống gọi change(tone) và trả về thông báo thành công.
  - Tin nhắn mặc định: Người dùng chọn loại tin nhắn và điền nội dung. Nếu người dùng chọn Lưu, hệ thống gọi change(type, message) (với type là loại tin nhắn, message là nội dung mới) và trả về thông báo thành công. Nếu hủy, giao diện reset() để khôi phục lại giá trị hiện tại.



Hình 42: *Biểu đồ sequence cho Thêm tri thức*



Hình 43: *Biểu đồ sequence cho Tùy chỉnh chatbot*


3.7.3 Quản lý chatbot

3.7.3.1 Báo cáo

Hình 44 biểu diễn biểu đồ tuần tự cho tính năng Báo cáo.
Mô tả:

- Quản trị viên doanh nghiệp mở trang Báo cáo qua hàm onOpen(report).
- Giao diện trang Báo cáo sẽ gọi hàm getStatistics() đến Hệ thống để lấy các dữ liệu thống kê.
- Hệ thống phản hồi và trả lại các dữ liệu thống kê cho trang Báo cáo.
- Có 2 tùy chọn khả dụng là quản trị viên có thể chọn lọc hoặc xuất:
  - Lọc: quản trị viên click nút Lọc với onClickFilterButton(), trang Báo cáo gọi hàm getFilterFields() và hiển thị các trường lọc, quản trị viên tiếp tục chọn trường cần lọc với onClickFilterField(field) có biến field truyền vào, trang Báo cáo gọi hàm getStatistics(field) đến hệ thống để lấy dữ liệu thống kê theo trường lọc đó, hệ thống trả lại các figuresAndCharts tương ứng.

– Xuất: quản trị viên click nút Xuất với onClickExportButton(), trang Báo cáo gọi hàm getFileTypes() và hiển thị các loại file, quản trị viên tiếp tục chọn loại file với onClickFileType(type) có biến type được truyền vào, hệ thống gọi hàm downloadFile(type) lên thiết bị để file được tải xuống thiết bị, khi thành công thiết bị trả tin nhắn thành công lại trang báo cáo.




Hình 44: *Biểu đồ sequence cho Báo cáo*

3.7.3.2 Lịch sử hội thoại

Hình 45 biểu diễn biểu đồ tuần tự cho tính năng Lịch sử hội thoại.
Mô tả:

- Nhân viên doanh nghiệp mở trang Hội thoại qua hàm onOpen(chat).
- Giao diện trang Hội thoại sẽ gọi hàm getChats() đến Hệ thống để lấy danh sách các cuộc hội thoại.
- Hệ thống phản hồi và trả lại danh sách các cuộc hội thoại cho trang Hội thoại.
- Có 3 tùy chọn khả dụng là nhân viên có thể chọn lọc, tìm kiếm hoặc chọn xem các cuộc hội thoại cần hỗ trợ:
  – Lọc: nhân viên click nút Lọc với onClickFilterButton(), trang Hội thoại hiển thị các trường lọc, nhân viên tiếp tục chọn trường cần lọc với onClickFilterField(field) có biến field truyền vào, trang Hội thoại gọi hàm getChats(field) đến hệ thống để lấy dữ liệu hội thoại theo trường lọc đó, hệ thống trả lại các chats tương ứng.
  – Tìm kiếm: nhân viên click khung Search với onClickSearchBox(), tiếp tục nhập và hoàn thành nội dung tìm kiếm với submit(searchInput), trang Hội thoại gọi hàm getChats(searchInput) đế hệ thống với biến searchInput từ nhân viên truyền tới để lấy dữ liệu hội thoại theo nội dung tìm kiếm đó, hệ thống trả lại các chats tương ứng.
  – Xem các cuộc hội thoại cần hỗ trợ: nhân viên click nút Cần hỗ trợ với onClickNeedSupportBtn(), trang Hội thoại gọi hàm getChats(needSupport) đến hệ thống để lấy danh sách các cuộc hội thoại cần hỗ trợ, hệ thống trả lại các chats tương ứng.

- Nhân viên tiếp tục chọn xem 1 cuộc hội thoại với onClickChatItem(id).
- Trang Hội thoại gọi hàm getChat(id) đến hệ thống với biến id truyền vào.
- Hệ thống trả lại chat tương ứng.




Hình 45: *Biểu đồ sequence cho Lịch sử hội thoại*

3.7.4 Quản lý thanh toán

Hình 46 biểu diễn biểu đồ tuần tự cho tính năng Quản lý thanh toán.
Mô tả:

- Người dùng điều hướng đến trang thanh toán.
- Trang thanh toán sẽ gọi hàm getAvailablePlan() đến hệ thống để lấy các gói dịch vụ.
- Hệ thống trả về danh sách các gói dịch vụ và hiển thị với người dùng.
- Người dùng chọn một gói dịch vụ.
- Trang thanh toán gọi hàm selectPlan() đến hệ thống.
- Hệ thống gọi hàm initiatePayment() đến hệ thống thanh toán.
- Hệ thống thanh toán trả về trang thanh toán và hiển thị với người dùng.
- Người dùng có 2 lựa chọn:
  - Thanh toán: người dùng quét mã QR để thanh toán, hệ thống thanh toán tự gọi hàm processPayment() để tiến hành quá trình thanh toán và thành công thì trả về thông báo thành công.

– Hủy: Người dùng hủy thanh toán, hệ thống gọi hàm cancel() và trả về thông báo hủy thành công.




Hình 46: *Biểu đồ sequence cho Quản lý thanh toán*

3.7.5 Tương tác với chatbot

3.7.5.1 Phản hồi tin nhắn khách hàng

Hình 47 biểu diễn biểu đồ tuần tự cho tính năng Phản hồi tin nhắn khách hàng.
Mô tả:


- Nhân viên CSKH chọn xem 1 cuộc hội thoại với onClickChatItem(id).
- Trang Hội thoại gọi hàm getChat(id) đến hệ thống với biến id truyền vào.
- Hệ thống trả lại chat tương ứng.
- Có một vòng lặp với điều kiện nhân viên CSKH tiếp tục quá trình nhập tin nhắn: nhân viên CSKH click vào khung tin nhắn với onClickMessageBox(), tiếp tục nhập nội dung tin nhắn với enter(messageInput) có biến messageInput truyền vào.
- Có một tùy chọn với điều kiện tin nhắn tồn tại: nhân viên CSKH click Gửi với onClickSendButton(), trang Hội thoại gọi hàm sendMessage() đến hệ thống, hệ thống trả lại tin nhắn sentMessage tương ứng.



Hình 47: *Biểu đồ sequence cho Phản hồi tin nhắn khách hàng*

3.7.5.2 Gửi tin nhắn

Hình 48 biểu diễn biểu đồ tuần tự cho tính năng Gửi tin nhắn.




Hình 48: *Biểu đồ sequence cho Gửi tin nhắn*

Mô tả:

- Khách hàng click vào nút Chatbot với onOpenChatbotPopup().
- Giao diện gọi hàm getChat(id) đến hệ thống với biến id truyền vào.
- Hệ thống trả lại chat tương ứng.
- Có một vòng lặp với điều kiện khách hàng tiếp tục quá trình nhập tin nhắn: khách hàng click vào khung tin nhắn với onClickMessageBox(), tiếp tục nhập nội dung tin nhắn với enter(messageInput) có biến messageInput truyền vào.
- Có một tùy chọn với điều kiện tin nhắn tồn tại: khách hàng click Gửi với onClickSendButton(), giao diện gọi hàm sendMessage() đến hệ thống, hệ thống trả lại tin nhắn sentMessage tương ứng, hệ thống tự gọi hàm createAutoReplyMessage() để tạo tin nhắn tự động từ hệ thống chatbot, hệ thống trả lại giao diện autoReplyMessage.

3.7.5.3 Yêu cầu hỗ trợ

Hình 49 biểu diễn biểu đồ tuần tự cho tính năng Yêu cầu hỗ trợ.



Hình 49: *Biểu đồ sequence cho Yêu cầu hỗ trợ*

Mô tả:

- Khách hàng click nút Hỗ trợ với hàm onOpenSupportPoppup().
- Giao diện gọi hàm getSupportInro() đế hệ thống để lấy thông tin hỗ trợ.
- Hệ thống trả về giao diện supportInfo.
- Có 2 tùy chọn khả dụng là gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc hủy:
  - Gửi yêu cầu hỗ trợ: khách hàng nhập thông tin và chọn lưu với onSubmit(info), hệ thống gọi sendRequest(info) để đặt chế độ hỗ trợ cho đoạn chat và gọi stopAutoReply() để tắt chế độ tự động chat.
  - Hủy: khách hàng chọn Hủy, giao diện đóng cửa sổ hỗ trợ với closeSupportPopup()



Hình 50: *Biểu đồ class các thực thể cho tầng dữ liệu*

3.8 Biểu đồ Class

Sơ đồ lớp mô tả chi tiết kiến trúc các lớp phía backend của hệ thống được trình bày trong hình 50. Sơ đồ này tuân theo mẫu thiết kế Model-Serializer-View, phân tách rõ ràng trách nhiệm giữa các thành phần: mô hình dữ liệu (Models), lớp tuần tự hóa/xác thực dữ liệu (Serializers), và lớp xử lý logic yêu cầu/phản hồi (Views).

3.8.1 Lớp Models

Đây là các lớp đại diện cho cấu trúc dữ liệu cốt lõi được lưu trữ và quản lý, thường tương ứng trực tiếp với các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

- `Organization`: Thực thể trung tâm, đại diện cho một tổ chức khách hàng.
  - **Thuộc tính chính:** `name`, `description`, `contact_email`, `knowledge_database_url`, `knowledge_database_namespace`.
  - **Quan hệ:** Quan hệ *một-một* (1-1) với `OrganizationSubscription`, `OrganizationTrainingStatus`, `ChatbotConfig`. Quan hệ *một-nhiều* (1-*) với `OrganizationMember`, `Document`, `Payment`, `AdditionalUsageCharge`, `OrganizationInvite`, `Conversation`.
- `User`: Đại diện cho người dùng hệ thống.
  - **Thuộc tính chính:** `UUID` (định danh duy nhất), `name`, `email`, `phone_number`, `avatar`.
  - **Quan hệ:** Quan hệ *nhiều-nhiều* (M2M) gián tiếp với `Organization` thông qua lớp liên kết `OrganizationMember`.
- `OrganizationMember`: Lớp liên kết xác định vai trò và tư cách thành viên của `User` trong `Organization`.
  - **Thuộc tính chính:** `role`, `joined_at`.
  - **Quan hệ:** Kết nối `User` (1) và `Organization` (1) qua khóa ngoại, hiện thực hóa quan hệ M2M.
- `OrganizationInvite`: Quản lý lời mời thành viên mới vào `Organization`.
  - **Thuộc tính chính:** `email`, `role`, `invite_code`, `expires_at`, `is_used`, `is_revoked`.
  - **Phương thức:** `generate_invite_code()`, `get_by_code()`, `is_valid()`.
  - **Quan hệ:** Thuộc về một `Organization` (N-1), được tạo bởi một `User` (N-1).
- `Document`: Đại diện cho một đơn vị tài liệu được tải lên hệ thống để huấn luyện AI.
  - **Thuộc tính chính:** `document_type` [FILE, TEXT, URL], `filename`, `priority`, `training_status`, `is_deleted`, `file`, `url`, `text_content`, `uploaded_at`, `updated_at`.
  - **Phương thức:** `save_text_content()`.
  - **Quan hệ:** Thuộc về một `Organization` (N-1), được tải lên bởi một `User` (N-1).
- `Conversation`: Ghi lại một phiên hội thoại giữa khách hàng và hệ thống.
  - **Thuộc tính chính:** `uuid`, `customer_session_id`, `is_active`, `started_at`, `ended_at`, `mode`, `ai_session_id`.
  - **Quan hệ:** Quan hệ *một-nhiều* (1-*) với `Message`. Liên kết với agent (`User`) có thể được quản lý ở tầng logic hoặc không trực tiếp trên model này.
- `Message`: Đại diện cho một tin nhắn đơn lẻ trong `Conversation`.
  - **Thuộc tính chính:** `uuid`, `content`, `sender_type` [CUSTOMER, AGENT, AI, SYSTEM], `timestamp`, `is_read`.
  - **Quan hệ:** Thuộc về một `Conversation` (N-1).
- `SubscriptionTier` & `OrganizationSubscription`: Quản lý gói dịch vụ và đăng ký của tổ chức.
  - `SubscriptionTier`: Định nghĩa các gói (ví dụ: FREE, STARTER, PRO) với giới hạn (`storage_limit_mb`, `ai_queries_limit`) và giá.
  - `OrganizationSubscription`: Liên kết `Organization` (1-1) với `SubscriptionTier` (N-1), theo dõi trạng thái, chu kỳ thanh toán, và mức sử dụng tài nguyên.

  - **Phương thức (OrgSub - ví dụ):** `is_active()`, `exceeds_storage_limit()`, `get_human_agents_count()`.

- `Payment` & `AdditionalUsageCharge`: Quản lý thông tin tài chính và thanh toán.
  - `Payment`: Ghi lại giao dịch thanh toán (`payment_type`, `amount`, `status`, `payos_transaction_id`, `invoice_number`).
  - `AdditionalUsageCharge`: Ghi lại phí phát sinh do vượt giới hạn gói (`charge_type`, `amount`, `status`, `billing_date`).
  - **Quan hệ:** Cả hai đều thuộc về một `Organization` (N-1). `Payment` có thể liên quan đến `OrganizationSubscription` và `AdditionalUsageCharge`.

- `ChatbotConfig`: Lưu trữ cấu hình giao diện và hành vi của chatbot cho `Organization`.
  - **Thuộc tính chính:** `avatar`, `colors` (primary/secondary), `fonts`, `display_name`, `welcome_message`, `allowed_domains`, `rate_limit_threshold`.
  - **Phương thức:** `get_allowed_domains_list()`.
  - **Quan hệ:** Thuộc về một `Organization` (1-1).

- `OrganizationTrainingStatus`: Theo dõi trạng thái huấn luyện AI cho `Organization`.
  - **Thuộc tính chính:** `is_training`, `training_started_at`, `training_completed_at`.
  - **Phương thức:** `is_organization_training()`.
  - **Quan hệ:** Thuộc về một `Organization` (1-1).

3.8.2 Lớp Serializers

Các lớp Serializer là cầu nối giữa đối tượng Model Python và các định dạng dữ liệu thuần túy (như JSON) dùng trong API. Chúng có vai trò:

- **Tuần tự hóa:** Chuyển đổi đối tượng Model thành định dạng JSON để trả về trong phản hồi API.
- **Giải tuần tự hóa và xác thực:** Chuyển đổi dữ liệu JSON từ yêu cầu API thành dữ liệu Python, đồng thời kiểm tra tính hợp lệ trước khi tạo/cập nhật Model. Logic xác thực tùy chỉnh có thể nằm trong các phương thức `validate_<field_name>()` hoặc `validate()`. Các phương thức `create()` và `update()` xử lý việc lưu đối tượng vào CSDL.
- **Định dạng/bổ sung dữ liệu:** Có thể thêm hoặc định dạng lại các trường dữ liệu trả về, không nhất thiết có trong Model.


3.8.3 Lớp Views

Các lớp View xử lý các yêu cầu HTTP tại các API endpoints. Chúng có vai trò:

- **Tiếp nhận và điều phối yêu cầu:** Ánh xạ các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) tới các hành động xử lý tương ứng trên tài nguyên.
- **Tương tác V-S-M:** Sử dụng Serializer để xác thực đầu vào và tuần tự hóa đầu ra. Gọi các phương thức của Model hoặc các lớp dịch vụ để thực thi logic nghiệp vụ và thao tác dữ liệu.
- **Xử lý logic nghiệp vụ và phản hồi:** Thực thi logic điều khiển luồng, kiểm tra quyền truy cập, và tạo đối tượng phản hồi HTTP Response với mã trạng thái phù hợp. Các hành động tùy chỉnh như Conversation-View.end_conversation(),OrganizationSubscriptionView.cancel() được định nghĩa tại đây.

Chương 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc hệ thống



Hình 51: *Biểu đồ kiến trúc hệ thống*

4.1.1 Tổng quan kiến trúc

Theo hình 51, hệ thống được thiết kế và triển khai theo kiến trúc Client-Server, phân tách rõ ràng giữa thành phần giao diện người dùng (Client) và thành phần xử lý logic nghiệp vụ và dữ liệu phía máy chủ (Server). Thành phần Client chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và quản lý tương tác người dùng, trong khi thành phần Server đảm nhận việc xử lý logic nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và cung cấp các dịch vụ nền tảng.

Thành phần Client (React Frontend): Ứng dụng React phía Client thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- *Hiển thị giao diện người dùng:* Hiển thị và cập nhật các thành phần giao diện dựa trên dữ liệu nhận từ Server và trạng thái cục bộ của ứng dụng.
- *Quản lý trạng thái phía Client:* Sử dụng các thư viện hoặc cơ chế quản lý trạng thái để duy trì dữ liệu và trạng thái của giao diện người dùng.
- *Xử lý tương tác người dùng:* Ghi nhận các hành động của người dùng và khởi tạo các yêu cầu tương ứng đến Server thông qua API.
- *Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng:* Áp dụng các kỹ thuật như tải từng phần, phân tách mã nguồn và định tuyến phía Client nhằm cải thiện thời gian tải trang và độ phản hồi của ứng dụng.

Thành phần Server (Backend): Thành phần Server đảm nhiệm các chức năng trung tâm sau:

- *Xử lý logic nghiệp vụ cốt lõi:* Thực thi các quy tắc, quy trình và luồng xử lý nghiệp vụ đặc thù của hệ thống.
- *Quản lý và truy xuất dữ liệu:* Tương tác với Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu để thực hiện các hoạt động lưu trữ, truy vấn, cập nhật và xóa dữ liệu.
- *Cung cấp API:* Định nghĩa, triển khai và bảo trì các API, tuân theo kiến trúc RESTful, đóng vai trò là hợp đồng giao tiếp cho phép Client yêu cầu tài nguyên và thực thi các tác vụ thông qua JSON.
- *Xác thực và phân quyền:* Thực hiện xác minh danh tính người dùng và kiểm soát quyền truy cập của người dùng đã xác thực vào các tài nguyên và chức năng cụ thể.

Lợi ích của Kiến trúc Client-Server: Việc lựa chọn kiến trúc này mang lại các ưu điểm chính sau:

- *Phân tách trách nhiệm rõ ràng:* Logic liên quan đến giao diện người dùng và logic xử lý nghiệp vụ/dữ liệu được phân tách một cách rạch ròi. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển song song, kiểm thử độc lập, cũng như bảo trì và nâng cấp từng thành phần với tác động tối thiểu đến các thành phần khác.
- *Khả năng mở rộng linh hoạt và tối ưu tài nguyên:* Hệ thống có các yêu cầu về xử lý đa dạng và tiềm ẩn tải cao, bao gồm xử lý thời gian thực cho chat, các tác vụ nền nặng cho xử lý tài liệu, huấn luyện AI, và đặc biệt là các tính toán phức tạp của dịch vụ AI. Kiến trúc Client-Server cho phép mở rộng quy mô các thành phần backend (máy chủ ứng dụng Django, Celery workers, dịch vụ AI) một cách độc lập dựa trên nhu cầu thực tế, mà không ảnh hưởng hoặc yêu cầu thay đổi lớn ở phía client. Các client (React SPA, Chat Widget) được thiết kế tương đối nhẹ, chủ yếu đảm nhận việc hiển thị giao diện và tương tác người dùng, giảm thiểu yêu cầu về tài nguyên phía người dùng cuối.
- *Nâng cao khả năng bảo trì và linh hoạt công nghệ:* Logic nghiệp vụ, quy tắc xử lý, hoặc thậm chí các mô hình AI có thể thay đổi và cập nhật thường xuyên. Với kiến trúc Client-Server, các thay đổi này chủ yếu diễn ra ở phía backend. Miễn là giao diện API được duy trì ổn định hoặc có kế hoạch nâng cấp rõ ràng, các client có thể tiếp tục hoạt động mà không cần cập nhật ngay lập tức. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Chat Widget được nhúng trên các trang của bên thứ ba. Kiến trúc này cũng cho phép lựa chọn công nghệ phù hợp nhất cho từng phần mà không bị ràng buộc vào một stack công nghệ duy nhất.
- *Đáp ứng yêu cầu giao tiếp thời gian thực:* Chức năng cốt lõi là trò chuyện đòi hỏi giao tiếp hai chiều, độ trễ thấp. Kiến trúc Client-Server với WebSocket Gateway tập trung phía backend là mô hình phù hợp để quản lý hiệu quả hàng ngàn kết nối đồng thời, điều phối việc gửi và nhận tin nhắn giữa các client và các dịch vụ backend.

4.1.2 Thành phần phía Người dùng cuối (Frontend)

4.1.2.1 Ứng dụng Quản trị (Frontend Application)

Ứng dụng Quản trị là một giao diện web đơn trang, phát triển dựa trên thư viện React, được thiết kế chủ yếu cho đội ngũ quản trị viên hệ thống và nhân viên hỗ trợ khách hàng. Giao diện này cung cấp một bộ công cụ quản

lý toàn diện, bao gồm: quản lý thông tin người dùng, cơ cấu tổ chức và cơ chế phân quyền truy cập; cấu hình và tùy chỉnh chi tiết các chatbot; quản lý kho tài liệu tri thức, hỗ trợ các thao tác tải lên, phân loại và theo dõi trạng thái huấn luyện mô hình; giám sát và quản lý các gói dịch vụ cùng quy trình thanh toán; và truy xuất các báo cáo thống kê. Ngoài ra, ứng dụng này cung cấp một không gian làm việc chuyên biệt cho nhân viên hỗ trợ, cho phép họ trực tiếp tham gia và quản lý các cuộc hội thoại với người dùng cuối.

Ứng dụng React Frontend tương tác với backend thông qua REST API để truy xuất và cập nhật dữ liệu, và sử dụng WebSocket để nhận các cập nhật trạng thái và tin nhắn theo thời gian thực, đặc biệt là trong giao diện quản lý hội thoại. Kiến trúc dựa trên thành phần của React giúp quản lý giao diện người dùng phức tạp một cách hiệu quả, đồng thời mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà và đáp ứng nhanh.

4.1.2.2 Cửa sổ chatbot (Chat Widget)

Đây là một thành phần giao diện người dùng nhẹ, độc lập và có thể nhúng, thường được tích hợp vào các trang web của khách hàng. Mục đích chính của Chat Widget là tạo ra một kênh giao tiếp trực tiếp, cho phép người dùng cuối tương tác với chatbot AI để nhận được thông tin và hỗ trợ một cách nhanh chóng, hoặc kết nối với nhân viên hỗ trợ khi cần sự can thiệp của con người.

Chat Widget chịu trách nhiệm hiển thị luồng tin nhắn, cho phép người dùng nhập và gửi tin nhắn, hiển thị các thành phần tương tác, và hiển thị các phản hồi từ chatbot hoặc nhân viên. Nó kết nối trực tiếp với WebSocket Gateway của backend để đảm bảo việc gửi và nhận tin nhắn diễn ra tức thì, mang lại trải nghiệm trò chuyện thời gian thực. Ngoài ra, widget có thể được tùy chỉnh về giao diện bởi quản trị viên thông qua ứng dụng React Frontend để phù hợp với thương hiệu và giao diện của trang web tích hợp nó. Widget được thiết kế để dễ dàng tích hợp vào các nền tảng web khác nhau chỉ với một đoạn mã nhúng đơn giản.

4.1.3 Thành phần phía Máy chủ (Backend)

Hệ thống Backend là tập hợp các thành phần máy chủ đảm nhiệm việc xử lý logic nghiệp vụ cốt lõi, quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống, và cung cấp API cho phép các thành phần phía client và các dịch vụ khác tương tác.

4.1.3.1 Ứng dụng Backend Chính (Backend Application)

Trung tâm của hệ thống là ứng dụng Django đóng vai trò điều phối chính. Bên trong ứng dụng này, các chức năng nghiệp vụ được phân tách thành các module dịch vụ chuyên biệt, bao gồm:

- **Module quản lý người dùng (User Service):** Chịu trách nhiệm xác thực, đăng ký, quản lý thông tin hồ sơ người dùng (bao gồm cả quản trị viên và nhân viên hỗ trợ), và thực thi cơ chế phân quyền truy cập trong toàn hệ thống.
- **Module quản lý tổ chức (Organization Service):** Quản lý cấu trúc nhóm/tổ chức, liên kết người dùng với tổ chức, và các quyền hạn, cài đặt riêng biệt áp dụng cho từng tổ chức sử dụng dịch vụ.
- **Module hội thoại (Chat Service):** Quản lý toàn bộ luồng giao tiếp thời gian thực trong hệ thống, bao gồm các cuộc hội thoại giữa người dùng cuối với chatbot AI, cũng như giữa người dùng cuối và nhân viên hỗ trợ. Module này điều phối việc gửi/nhận tin nhắn qua WebSocket, quản lý trạng thái phiên chat, và có thể bao gồm logic phân phối chat cho nhân viên hoặc chuyển giao hội thoại giữa AI và người.
- **Module tùy chỉnh chatbot (Chatbot Service):** Chịu trách nhiệm cấu hình và vận hành các chatbot. Module này cho phép quản trị viên tùy chỉnh các khía cạnh của chatbot như giao diện hiển thị, hành vi, tính cách, và các kịch bản hội thoại cơ bản. Đồng thời, nó điều phối logic tương tác của chatbot trong cuộc hội thoại, phối hợp chặt chẽ với dịch vụ AI để thực hiện các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và sinh phản hồi thông minh.
- **Module xử lý tài liệu (Document Service):** Quản lý vòng đời của tài liệu tri thức được sử dụng bởi hệ thống và chatbot. Chức năng bao gồm tải lên, lưu trữ, phân loại, lập chỉ mục và truy xuất tài liệu. Quan trọng hơn, module này cung cấp logic để kích hoạt quá trình huấn luyện các mô hình AI dựa trên nội dung tài liệu được chọn lọc, đồng thời theo dõi trạng thái của các tiến trình huấn luyện này.
- **Module quản lý gói (Subscription Service):** Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán (tích hợp với PayOS) và quản lý các gói dịch vụ, bao gồm đăng ký, gia hạn, nâng cấp/hạ cấp gói, và theo dõi giới hạn sử dụng tài nguyên theo gói.
- **Module báo cáo (Report Service):** Thu thập dữ liệu từ các module khác để tổng hợp, phân tích và tạo ra các báo cáo chi tiết về hiệu suất hoạt động, cung cấp thông tin giá trị cho việc đánh giá và cải tiến hệ thống.

Cách tổ chức theo module này, tận dụng cấu trúc ứng dụng của Django, giúp duy trì sự tách biệt rõ ràng về chức năng trong một mã nguồn thống nhất, thuận lợi cho việc phát triển, kiểm thử và bảo trì.

4.1.3.2 Thành phần xử lý tác vụ nền (Background Task Processing)

Để đảm bảo hiệu năng và độ phản hồi cao cho ứng dụng backend chính, các tác vụ tốn nhiều thời gian xử lý hoặc tiêu tốn nhiều tài nguyên được thực thi một cách bất đồng bộ bởi các **Celery Workers**. Đây là các tiến trình độc lập, hoạt động tách biệt với luồng xử lý chính của ứng dụng web. Việc phân tách này giúp giải phóng tài nguyên cho máy chủ, cho phép nó phản hồi nhanh chóng hơn với các yêu cầu từ người dùng. Các tác vụ được đưa vào một hàng đợi tin nhắn, cụ thể là **Redis**, đóng vai trò là **Message Broker**. Redis hoạt động như một trung gian giao tiếp, lưu trữ các yêu cầu tác vụ từ ứng dụng backend và phân phối chúng đến các workers để xử lý.

4.1.3.3 Dịch vụ AI

Hệ thống bao gồm một dịch vụ AI chuyên biệt, triển khai độc lập và tách biệt với backend. Dịch vụ này chuyên trách việc cung cấp các khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trí tuệ đối thoại tiên tiến, tận dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và cơ chế Retrieval-Augmented Generation (RAG). Module chat bên trong ứng dụng lõi sẽ giao tiếp với Dịch vụ AI này thông qua giao diện REST API.

Việc lựa chọn triển khai Dịch vụ AI một cách độc lập mang lại một số lợi ích về mặt kiến trúc và vận hành:

- **Tối ưu tài nguyên:** Cho phép dịch vụ AI chạy trên hạ tầng phần cứng chuyên biệt (GPU/TPU) và được cấp phát tài nguyên tối ưu cho các tác vụ tính toán nặng như huấn luyện và suy luận của mô hình ngôn ngữ lớn.
- **Khả năng mở rộng độc lập:** Quy mô của Dịch vụ AI có thể được điều chỉnh linh hoạt dựa trên khối lượng truy vấn RAG và tốc độ suy luận, tách biệt hoàn toàn với việc mở rộng quy mô của ứng dụng web lõi.
- **Linh hoạt về công nghệ và cập nhật:** Cho phép sử dụng các thư viện, framework, hoặc ngôn ngữ lập trình phù hợp cho AI/ML (Python, TensorFlow, PyTorch) và cập nhật các mô hình AI như Gemini 2.5 Flash mà không cần triển khai lại toàn bộ ứng dụng lõi.
- **Tách biệt lỗi:** Sự cố trong Dịch vụ AI sẽ ít ảnh hưởng đến tính ổn định của ứng dụng web chính, và ngược lại.

Thành phần chính của Dịch vụ AI

- **Vector Database (Pinecone):** Lưu trữ và truy vấn nhanh các vector nhúng (embeddings) do *OpenAI Embedding API* sinh ra. Pinecone hỗ trợ chỉ mục ANN (Approximate Nearest Neighbors) với khả năng mở rộng quy mô và độ trễ thấp, đảm bảo tốc độ tra cứu ngữ cảnh trong RAG.
- **Pipeline điều phối (LangChain):** Sử dụng LangChain để xây dựng và tổ chức các bước RAG: từ tạo nhúng, truy vấn vector DB, kéo dữ liệu ngữ cảnh liên quan, cho đến đúc kết thông tin và tạo phản hồi bằng mô hình LLM.
- **Mô hình LLM (Gemini 2.5 Flash):** Mô hình tiên tiến của Google với khả năng suy luận nhanh, chi phí tiết kiệm và hỗ trợ đòn bẩy RAG để tạo ra phản hồi giàu ngữ cảnh. Gemini 2.5 Flash tối ưu cho việc triển khai theo chiều ngang và dung lượng bộ nhớ thấp hơn so với các biến thể lớn hơn.
- **OpenAI Embeddings:** Sử dụng endpoint embeddings của OpenAI để chuyển đổi văn bản thô thành vector số, phục vụ cho bước tìm kiếm tương tự (similarity search) trong Pinecone.
- **Retrieval-Augmented Generation (RAG):** Kết hợp việc truy xuất dữ liệu ngữ cảnh từ Pinecone với khả năng sinh văn bản của Gemini 2.5 Flash. Quy trình bao gồm: tạo embedding cho truy vấn, tìm kiếm top-k tài liệu tương tự, kết hợp thông tin thu thập được, sau đó gọi mô hình LLM để sinh phản hồi cuối cùng.


Quy trình xử lý

1. Nhận truy vấn từ REST API của module chat.
2. Tạo embedding cho truy vấn bằng OpenAI Embedding API.
3. Truy vấn Pinecone để lấy top-k vector tương tự.
4. Thu thập nội dung gốc từ các tài liệu tương ứng.
5. Dùng LangChain orchestration để gắn ngữ cảnh và gọi Gemini 2.5 Flash, cấu hình tham số (temperature, max_tokens,...).
6. Trả về kết quả đã xử lý cho module chat qua REST API.

4.1.4 Hạ tầng dữ liệu (Data Infrastructure)

Hệ thống sử dụng một tập hợp các giải pháp lưu trữ dữ liệu chuyên biệt, được lựa chọn để đáp ứng các yêu cầu khác nhau về hiệu năng, tính nhất quán và khả năng mở rộng:

- **Cơ sở dữ liệu PostgreSQL:** Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chính của hệ thống. PostgreSQL chịu trách nhiệm lưu trữ hầu hết các dữ liệu có cấu trúc cao, bao gồm thông tin chi tiết về người dùng và tổ chức, lịch sử các cuộc hội thoại, cấu hình của các chatbot, dữ liệu về các gói thuê bao và thanh toán, cùng với metadatacủa các tài liệu tri thức. Thành phần này chủ yếu được truy cập bởi ứng dụng Backend chính.
- **Hệ thống Redis:** Đóng vai trò đa năng và quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất và hỗ trợ giao tiếp thời gian thực. Redis được ứng dụng backend sử dụng làm bộ nhớ đệm để tăng tốc độ truy xuất các dữ liệu thường xuyên sử dụng. Đồng thời, Redis hoạt động như một message broker cho thành phần xử lý tác vụ nền, điều phối việc thực thi các tác vụ bất đồng bộ. Ngoài ra, Redis cũng có thể hỗ trợ lớp channels của Django Channels trong việc quản lý và truyền tải tin nhắn hiệu quả cho giao tiếp WebSocket thời gian thực, nếu cấu hình hệ thống yêu cầu.
- **Cơ sở dữ liệu MongoDB:** Được sử dụng bởi dịch vụ AI để lưu trữ các thông tin liên quan đến các phiên trò chuyện được xử lý bởi trí tuệ nhân tạo.
- **Cơ sở dữ liệu Vector Pinecone:** Pinecone là một giải pháp cơ sở dữ liệu vector chuyên dụng, được AI Service sử dụng để lưu trữ và truy vấn các vector nhúng văn bản, phục vụ cho cơ chế tìm kiếm ngữ nghĩa trong kiến trúc RAG.



Hình 52: *Lược đồ Screen-flow*

4.2 Giao diện

4.2.1 Lược đồ Screen-flow

Lược đồ này được thể hiện trong hình 52. Lược đồ cung cấp cái nhìn tổng quan về trải nghiệm người dùng: cách các trang giao diện kết nối với nhau, thứ tự hiển thị, và ai là người kiểm soát trang giao diện đó (phân chia vai trò). Cụ thể, quản trị viên và các nhân viên chăm sóc khách hàng quản lý hầu hết các trang, và người dùng khi tiếp cận với trang web doanh nghiệp, chỉ cần tương tác với chatbot popup là đủ.

4.2.2 Logo ứng dụng

Hình 53 là logo của ứng dụng CoolChat do nhóm thiết kế.



Hình 53: *Logo của ứng dụng CoolChat*

a) **Tên ứng dụng**

- Ứng dụng được triển khai có tên là CoolChat.
- CoolChat hướng đến việc trở thành thương hiệu số 1 Việt Nam trong công cuộc đồng hành cùng các doanh nghiệp trên hành trình tư vấn và chăm sóc khách hàng của họ.

b) **Biểu tượng**


Đây là hình ảnh logo đầy đủ của hệ thống cung cấp chatbot CoolChat.

- Logo là hình ảnh một biểu tượng chatbot được cách điệu một cách hiện đại và trẻ trung. Màu xanh dương được sử dụng làm màu chủ đạo, mang đến cảm giác tươi mát, tin cậy và chuyên nghiệp.
- Slogan "Make it cool": CoolChat cam kết mang đến những trải nghiệm giao tiếp thú vị và mới mẻ cho người dùng trong lĩnh vực giao tiếp và tư vấn trực tuyến.

4.2.3 Thiết kế giao diện với Figma


Figma là một công cụ UI/UX trực tuyến được phát triển bởi Figma Inc. Công cụ này hỗ trợ các nhóm làm việc cộng tác trong việc tạo ra các sản phẩm thiết kế kỹ thuật số, và được sử dụng rất phổ biến trong thiết kế giao diện cho ứng dụng web hay mobile. Công cụ này nổi bật với khả năng làm việc trực tuyến, cho phép nhiều người dùng cùng lúc chỉnh sửa và tương tác với các bản thiết kế trong thời gian thực.

Hình 54 bên dưới là logo của công cụ thiết kế Figma.



Hình 54: *Công cụ Figma*

Nhóm đã hoàn thiện bản thiết kế cho tất cả màn hình trên Figma như trong hình 55 để có thể thuận tiện cho quá trình hiện thực hệ thống.



Hình 55: *Các màn hình được thiết kế trên Figma*

4.3 Cơ sở dữ liệu

Hình 56 biểu diễn biểu đồ ERD của hệ thống.

4.3.1 Quản lý Người dùng

4.3.1.1 Bảng `users_user`:


Bảng cơ sở cho tất cả các người dùng trong hệ thống, kế thừa từ AbstractUser của Django.

Thuộc tính:

- **id** (PK): Định danh duy nhất của người dùng (mặc định là INTEGER auto-increment).
- **password** (VARCHAR): Mật khẩu đã được mã hóa (kế thừa).
- **last_login** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm đăng nhập gần nhất (kế thừa).
- **name** (VARCHAR(255)): Tên đầy đủ của người dùng.
- **email** (VARCHAR): Địa chỉ email đăng nhập, không được trùng lặp.
- **phone_number** (VARCHAR(17)): Số điện thoại người dùng.
- **avatar** (VARCHAR): Đường dẫn đến tệp ảnh đại diện người dùng (có thể null).
- **is_staff** (BOOLEAN): Trạng thái có quyền truy cập trang admin (kế thừa).
- **is_active** (BOOLEAN): Trạng thái tài khoản có đang hoạt động (kế thừa).
- **date_joined** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm người dùng tham gia hệ thống (kế thừa).

Quan hệ:

- Kế thừa từ `django.contrib.auth.models.AbstractUser`.
- Quan hệ một-một với bảng `organization_organizationmember`.
- Quan hệ một-nhiều với bảng `chat_conversation` (vai trò agent).
- Quan hệ một-nhiều với bảng `chat_message` (vai trò sender là AGENT).
- Quan hệ một-nhiều với bảng `document_document` (vai trò uploader).
- Quan hệ một-nhiều với bảng `organization_organizationinvite` (vai trò invited_by).
- Quan hệ một-nhiều với bảng `subscription_payment` (vai trò initiating_user).



Hình 56: *Biểu đồ ERD hệ thống*

4.3.2 Quản lý Tổ chức

4.3.2.1 Bảng `organization_organization`:

Lưu trữ thông tin cơ bản về các tổ chức sử dụng hệ thống.

Thuộc tính:

- **id** (PK): Định danh duy nhất của tổ chức (mặc định là INTEGER auto-increment).
- **name** (VARCHAR(255)): Tên tổ chức.
- **description** (TEXT): Mô tả về tổ chức (có thể trống).
- **logo** (VARCHAR): Đường dẫn đến tệp logo của tổ chức (có thể null).
- **contact_email** (VARCHAR): Email liên hệ chính.
- **contact_phone** (VARCHAR(20)): Số điện thoại liên hệ (có thể trống).
- **address** (TEXT): Địa chỉ tổ chức (có thể trống).
- **knowledge_database_url** (VARCHAR(2000)): URL đến cơ sở tri thức (có thể null).
- **knowledge_database_namespace** (VARCHAR(255)): Namespace trong cơ sở tri thức (có thể null).
- **created_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm tạo tổ chức.
- **updated_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm cập nhật tổ chức lần cuối.

Quan hệ:

- Quan hệ một-nhiều với bảng `organization_organizationmember`.
- Quan hệ một-nhiều với bảng `organization_organizationinvite`.
- Quan hệ một-nhiều với bảng `chat_conversation`.
- Quan hệ một-nhiều với bảng `document_document`.
- Quan hệ một-một với bảng `chatbot_chatbotconfig`.
- Quan hệ một-một với bảng `document_organizationtrainingstatus`.
- Quan hệ một-nhiều với bảng `subscription_organizationsubscription`.
- Quan hệ một-nhiều với bảng `subscription_payment`.

4.3.2.2 Bảng `organization_organizationmember`:

Quản lý thành viên và vai trò của họ trong tổ chức.

Thuộc tính:

- **id** (PK): Định danh duy nhất của bản ghi thành viên.
- **organization_id** (FK - `organization.Organization`): Tham chiếu đến tổ chức.
- **user_id** (OneToOne - `users.User`): Tham chiếu duy nhất đến người dùng là thành viên.
- **role** (VARCHAR(10)): Vai trò của thành viên (OWNER, ADMIN, AGENT).
- **joined_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm tham gia tổ chức.

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `organization_organization`.
- Quan hệ một-một với bảng `users_user`.
- Ràng buộc duy nhất kết hợp (`organization_id`, `user_id`).

4.3.2.3 Bảng `organization_organizationinvite`:

Quản lý các lời mời tham gia tổ chức.

Thuộc tính:

- **id** (PK): Định danh duy nhất của lời mời.
- **organization_id** (FK - `organization.Organization`): Tham chiếu đến tổ chức gửi lời mời.
- **email** (VARCHAR): Email của người được mời.
- **role** (VARCHAR(10)): Vai trò được mời (ADMIN, AGENT).
- **invited_by_id** (FK - `users.User`): Tham chiếu đến người gửi lời mời (có thể null).
- **invite_code** (VARCHAR(12)): Mã mời duy nhất.
- **created_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm tạo lời mời.
- **expires_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm hết hạn lời mời (mặc định: 7 ngày sau khi tạo).
- **is_used** (BOOLEAN): Trạng thái lời mời đã được sử dụng hay chưa (mặc định: False).
- **is_revoked** (BOOLEAN): Trạng thái lời mời đã bị thu hồi hay chưa (mặc định: False).

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `organization_organization`.
- Quan hệ nhiều-một với bảng `users_user` (cho invited_by).

4.3.3 Quản lý Trò chuyện

4.3.3.1 Bảng `chat_conversation`:

Quản lý thông tin về các cuộc trò chuyện giữa khách hàng và hệ thống (AI hoặc nhân viên hỗ trợ).

Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất của cuộc trò chuyện.
- **organization_id** (FK - `organization.Organization`): Tham chiếu đến tổ chức sở hữu cuộc trò chuyện.
- **customer_email** (VARCHAR): Địa chỉ email của khách hàng (có thể trống).
- **customer_name** (VARCHAR(255)): Tên khách hàng (có thể trống).
- **customer_session_id** (VARCHAR(255)): Định danh phiên làm việc của khách hàng.
- **agent_id** (FK - `users.User`): Tham chiếu đến nhân viên hỗ trợ đang xử lý (nếu có).
- **is_active** (BOOLEAN): Trạng thái cuộc trò chuyện còn hoạt động hay không (mặc định: True).
- **started_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm bắt đầu cuộc trò chuyện.
- **ended_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm kết thúc cuộc trò chuyện (có thể null).
- **last_activity** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm hoạt động cuối cùng trong cuộc trò chuyện.
- **mode** (VARCHAR(10)): Chế độ xử lý cuộc trò chuyện (AI, HUMAN, AI_ONLY, mặc định: AI).
- **ai_session_id** (VARCHAR(255)): Định danh phiên làm việc với AI (có thể trống).

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `organization_organization`.
- Quan hệ nhiều-một với bảng `users_user` (cho agent).
- Quan hệ một-nhiều với bảng `chat_message`.

4.3.3.2 Bảng `chat_message`:

Lưu trữ nội dung các tin nhắn trong mỗi cuộc trò chuyện.

Thuộc tính:

- **id** (UUID): Định danh duy nhất của tin nhắn.
- **conversation_id** (FK - `chat.Conversation`): Tham chiếu đến cuộc trò chuyện chứa tin nhắn.
- **content** (TEXT): Nội dung tin nhắn.
- **sender_type** (VARCHAR(10)): Loại người gửi (CUSTOMER, AGENT, AI, SYSTEM).
- **sender_id** (FK - `users.User`): Tham chiếu đến người gửi nếu là AGENT (có thể null).
- **timestamp** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm tin nhắn được gửi.

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `chat_conversation`.
- Quan hệ nhiều-một với bảng `users_user` (cho sender nếu là AGENT).

4.3.4 Quản lý Chatbot

4.3.4.1 Bảng `chatbot_chatbotconfig`:

Lưu trữ cấu hình chi tiết cho chatbot của mỗi tổ chức.

Thuộc tính:

- **organization_id** (OneToOne - `organization.Organization`): Tham chiếu duy nhất đến tổ chức sở hữu cấu hình.
- **avatar** (VARCHAR): Đường dẫn đến tệp ảnh đại diện chatbot (có thể null, max 2MB, jpg/jpeg/png).
- **background_image** (VARCHAR): Đường dẫn đến tệp ảnh nền chatbot (có thể null, max 2MB, jpg/jpeg/png).
- **primary_background_color** (VARCHAR(7)): Mã màu hex cho nền chính (mặc định: #FFFFFF).
- **secondary_background_color** (VARCHAR(7)): Mã màu hex cho nền phụ (mặc định: #F0F0F0).
- **primary_font_color** (VARCHAR(7)): Mã màu hex cho màu chữ chính (mặc định: #000000).
- **display_name** (VARCHAR(50)): Tên hiển thị của chatbot (tối thiểu 2 ký tự).
- **font** (VARCHAR(20)): Font chữ sử dụng (mặc định: ARIAL, lựa chọn từ danh sách định sẵn).
- **description** (VARCHAR(200)): Mô tả ngắn về chatbot (có thể trống).
- **border_radius** (INTEGER): Bán kính bo góc của khung chat (mặc định: 8).
- **message_border_radius** (INTEGER): Bán kính bo góc của bong bóng tin nhắn (mặc định: 12).
- **font_size** (VARCHAR(2)): Kích thước font chữ (mặc định: 16, lựa chọn từ danh sách định sẵn).
- **sending_message_font_color** (VARCHAR(7)): Màu chữ tin nhắn gửi đi (mặc định: #000000).
- **receiving_message_background_color** (VARCHAR(7)): Màu nền tin nhắn nhận được (mặc định: #FFFFFF).
- **sending_message_background_color** (VARCHAR(7)): Màu nền tin nhắn gửi đi (mặc định: #E3E3E3).
- **receiving_message_font_color** (VARCHAR(7)): Màu chữ tin nhắn nhận được (mặc định: #000000).
- **chatbot_tone** (VARCHAR(20)): Giọng điệu của chatbot (FRIENDLY, PROFESSIONAL, HUMOROUS, CONCISE, mặc định: PROFESSIONAL).
- **welcome_message** (VARCHAR(500)): Tin nhắn chào mừng (mặc định: "Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?", 10-500 ký tự).

- **goodbye_message** (VARCHAR(500)): Tin nhắn tạm biệt (mặc định: "Cảm ơn bạn đã trò chuyện...", 10-500 ký tự).
- **human_switch_message** (VARCHAR(500)): Tin nhắn khi chuyển sang nhân viên hỗ trợ (mặc định: "Tôi sẽ kết nối bạn...", 10-500 ký tự).
- **allowed_domains** (TEXT): Danh sách các tên miền được phép nhúng widget (phân tách bằng dấu phẩy, trống nghĩa là cho phép tất cả).
- **embedding_token** (UUID): Token duy nhất để nhúng (không thể chỉnh sửa).
- **rate_limit_threshold** (INTEGER): Số lượng yêu cầu AI tối đa mỗi giờ (mặc định: 20).
- **created_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm tạo cấu hình.
- **updated_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm cập nhật cấu hình lần cuối.

Quan hệ:

- Quan hệ một-một với bảng `organization_organization`.

4.3.5 Quản lý Tài liệu Huấn luyện

4.3.5.1 Bảng `document_document`:

Quản lý các tài liệu dùng để huấn luyện AI cho tổ chức.

Thuộc tính:

- **id** (PK): Định danh duy nhất của tài liệu (mặc định là INTEGER auto-increment).
- **document_type** (VARCHAR(4)): Loại tài liệu (FILE, TEXT, URL, mặc định: FILE).
- **filename** (VARCHAR(255)): Tên tệp hoặc định danh tài liệu.
- **priority** (VARCHAR(6)): Mức độ ưu tiên huấn luyện (HIGH, MEDIUM, LOW, NONE, mặc định: NONE).
- **training_status** (VARCHAR(10)): Trạng thái huấn luyện (UNTRAINED, PENDING, TRAINED, mặc định: UNTRAINED).
- **is_deleted** (BOOLEAN): Trạng thái tài liệu đã bị xóa mềm hay chưa (mặc định: False).
- **file** (VARCHAR): Đường dẫn đến tệp tài liệu (nếu document_type=FILE hoặc TEXT, max 20MB, pdf/doc/-docx/txt).
- **content_type** (VARCHAR(100)): Kiểu nội dung của tệp (có thể null).
- **size** (INTEGER): Kích thước tệp tính bằng byte (có thể null).
- **url** (VARCHAR(2000)): Địa chỉ URL của tài liệu (nếu document_type=URL, có thể null).
- **url_title** (VARCHAR(255)): Tiêu đề trang web từ URL (có thể null).
- **url_description** (TEXT): Mô tả trang web từ URL (có thể null).
- **organization_id** (FK - `organization.Organization`): Tham chiếu đến tổ chức sở hữu tài liệu.
- **uploader_id** (FK - `users.User`): Tham chiếu đến người tải lên tài liệu (có thể null nếu người dùng bị xóa).
- **uploaded_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm tải lên tài liệu.
- **updated_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm cập nhật tài liệu lần cuối.

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `organization_organization`.
- Quan hệ nhiều-một với bảng `users_user`.

4.3.5.2 Bảng `document_organizationtrainingstatus`:

Theo dõi trạng thái huấn luyện chung của tổ chức.

Thuộc tính:

- **organization_id** (OneToOne - `organization.Organization`): Tham chiếu duy nhất đến tổ chức.
- **is_training** (BOOLEAN): Trạng thái tổ chức có đang trong quá trình huấn luyện hay không (mặc định: False).
- **training_started_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm bắt đầu quá trình huấn luyện gần nhất (có thể null).
- **training_completed_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm hoàn thành quá trình huấn luyện gần nhất (có thể null).

Quan hệ:

- Quan hệ một-một với bảng `organization_organization`.

4.3.6 Quản lý Gói đăng ký và Thanh toán

4.3.6.1 Bảng `subscription_subscriptiontier`:

Định nghĩa các gói đăng ký (tiers) và giới hạn của chúng.

Thuộc tính:

- **id** (PK): Định danh duy nhất của gói.
- **name** (VARCHAR(20)): Tên gói (FREE, STARTER, PROFESSIONAL), duy nhất.
- **description** (TEXT): Mô tả gói (có thể trống).
- **price_monthly** (INTEGER): Giá hàng tháng (VND, mặc định: 0).
- **price_yearly** (INTEGER): Giá hàng năm (VND, mặc định: 0).
- **storage_limit_mb** (INTEGER): Giới hạn dung lượng lưu trữ (MB, mặc định: 100).
- **ai_queries_limit** (INTEGER): Giới hạn truy vấn AI hàng tháng (mặc định: 500).
- **human_agents_limit** (INTEGER): Giới hạn số lượng nhân viên hỗ trợ (mặc định: 2).
- **is_active** (BOOLEAN): Trạng thái gói có đang được cung cấp hay không (mặc định: True).

Quan hệ:

- Quan hệ một-nhiều với bảng `subscription_organizationsubscription`.

4.3.6.2 Bảng `subscription_organizationsubscription`:

Quản lý gói đăng ký hiện tại của mỗi tổ chức và việc sử dụng tài nguyên.

Thuộc tính:

- **id** (PK): Định danh duy nhất của bản ghi đăng ký.
- **organization_id** (FK - `organization.Organization`): Tham chiếu đến tổ chức.
- **tier_id** (FK - `subscription.SubscriptionTier`): Tham chiếu đến gói đăng ký.
- **status** (VARCHAR(20)): Trạng thái thanh toán/đăng ký (ACTIVE, PENDING, FAILED, CANCELED, TRIAL, mặc định: ACTIVE).
- **billing_period** (VARCHAR(10)): Chu kỳ thanh toán (MONTHLY, YEARLY, mặc định: MONTHLY).
- **current_period_start** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm bắt đầu chu kỳ hiện tại.
- **current_period_end** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm kết thúc chu kỳ hiện tại.

- **storage_used_mb** (INTEGER): Dung lượng đã sử dụng (MB, mặc định: 0).
- **ai_queries_used** (INTEGER): Số lượng truy vấn AI đã sử dụng trong chu kỳ (mặc định: 0).
- **additional_storage_mb** (INTEGER): Dung lượng lưu trữ bổ sung đã mua (MB, mặc định: 0).
- **additional_ai_queries** (INTEGER): Số lượng truy vấn AI bổ sung đã mua (mặc định: 0).
- **additional_human_agents** (INTEGER): Số lượng nhân viên hỗ trợ bổ sung đã mua (mặc định: 0).

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `organization_organization`.
- Quan hệ nhiều-một với bảng `subscription_subscriptiontier`.
- Quan hệ một-nhiều với bảng `subscription_additionalusagecharge`.
- Quan hệ một-nhiều với bảng `subscription_payment`.

4.3.6.3 Bảng `subscription_additionalusagecharge`:

Ghi nhận các khoản phí phát sinh do sử dụng vượt mức gói đăng ký.

Thuộc tính:

- **id** (PK): Định danh duy nhất của khoản phí.
- **organization_subscription_id** (FK - `subscription.OrganizationSubscription`): Tham chiếu đến bản ghi đăng ký liên quan.
- **charge_type** (VARCHAR(20)): Loại phí (AI_QUERIES, STORAGE, HUMAN_AGENTS).
- **amount** (INTEGER): Số tiền phí (VND).
- **quantity** (INTEGER): Số lượng tài nguyên vượt mức.
- **unit_price** (INTEGER): Đơn giá mỗi đơn vị tài nguyên (VND).
- **status** (VARCHAR(20)): Trạng thái thanh toán phí (PENDING, PAID, FAILED, mặc định: PENDING).
- **billing_date** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Ngày xuất hóa đơn/phí (mặc định: now).
- **description** (TEXT): Mô tả chi tiết (có thể trống).

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `subscription_organizationsubscription`.
- Quan hệ một-nhiều với bảng `subscription_payment`.

4.3.6.4 Bảng `subscription_payment`:

Lưu trữ lịch sử các giao dịch thanh toán.

Thuộc tính:

- **id** (PK): Định danh duy nhất của giao dịch.
- **organization_id** (FK - `organization.Organization`): Tham chiếu đến tổ chức thực hiện thanh toán.
- **initiating_user_id** (FK - `users.User`): Tham chiếu đến người dùng khởi tạo thanh toán (có thể null).
- **payment_type** (VARCHAR(20)): Loại thanh toán (SUBSCRIPTION, ADDITIONAL_CHARGE).
- **payment_method** (VARCHAR(20)): Phương thức thanh toán (PAYOS, BANK_TRANSFER, CREDIT_CARD).
- **amount** (INTEGER): Số tiền thanh toán (VND).
- **subscription_id** (FK - `subscription.OrganizationSubscription`): Tham chiếu đến đăng ký liên quan (có thể null).

- **additional_charge_id** (FK - `subscription.AdditionalUsageCharge`): Tham chiếu đến phí bổ sung liên quan (có thể null).
- **status** (VARCHAR(20)): Trạng thái giao dịch (PENDING, COMPLETED, FAILED, REFUNDED, mặc định: PENDING).
- **payment_date** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm thanh toán thành công (có thể null).
- **payos_transaction_id** (VARCHAR(255)): ID giao dịch từ PayOS (có thể null).
- **payos_order_id** (VARCHAR(255)): ID đơn hàng từ PayOS (có thể null).
- **payos_payment_link** (VARCHAR(512)): Link thanh toán PayOS (có thể null).
- **invoice_number** (VARCHAR(50)): Số hóa đơn (có thể null).
- **description** (TEXT): Mô tả giao dịch (có thể trống).
- **created_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm tạo bản ghi giao dịch.
- **updated_at** (TIMESTAMP WITH TIME ZONE): Thời điểm cập nhật bản ghi giao dịch lần cuối.

Quan hệ:

- Quan hệ nhiều-một với bảng `organization_organization`.
- Quan hệ nhiều-một với bảng `users_user` (cho initiating_user).
- Quan hệ nhiều-một với bảng `subscription_organizationsubscription`.
- Quan hệ nhiều-một với bảng `subscription_additionalusagecharge`.

Chương 5 HIỆN THỰC


5.1 Công nghệ

5.1.1 Lược đồ tổng quan

Lược đồ tổng quan công nghệ được biểu diễn trong hình 57. Lược đồ này cung cấp góc nhìn tổng quát về cách các công nghệ được ứng dụng trong hệ thống dịch vụ chatbot, bao gồm Frontend (nhân viên và người dùng), Backend, AI, và hệ cơ sở dữ liệu (SQL và Vector). Có hai luồng đi chính được mô tả trên hình:

1. Luồng thứ nhất (các mũi tên có dòng miêu tả bắt đầu bằng chữ số 1): quy trình thực hiện lưu và đánh chỉ mục dữ liệu tri thức.

2. Luồng thứ hai (các mũi tên có dòng miêu tả bắt đầu bằng chữ số 2): quy trình giao tiếp giữa người dùng thực tế và chatbot của doanh nghiệp.



Hình 57: *Lược đồ tổng quan về mối quan hệ giữa các công nghệ của hệ thống*

Các bộ phận của hệ thống trao đổi dữ liệu thông qua các giao thức REST API (Post, HTTP API) và Server-Sent Event (Streaming). Các hệ cơ sở dữ liệu sẽ đảm nhận các nhiệm vụ đọc, ghi những loại dữ liệu khác nhau. Ngoài ra, Django Server sử dụng Redis Caching Server để tăng tốc việc truy xuất dữ liệu sẵn có.


5.1.2 Frontend

5.1.2.1 ReactJS

a **Giới thiệu**

React [6] (hay còn được gọi là React.js hoặc ReactJS) là một thư viện JavaScript front-end mã nguồn mở và miễn phí để xây dựng giao diện người dùng dựa trên các thành phần UI riêng lẻ. Nó được phát triển và duy trì bởi Meta (trước đây là Facebook) và cộng đồng các nhà phát triển và công ty cá nhân. React có thể được sử dụng làm cơ sở để phát triển các ứng dụng SPA (Single page application), thiết bị di động hoặc ứng dụng được kết xuất bằng máy chủ với các thư viện khác như Next.js. Tuy nhiên, React chỉ hướng tới việc quản lý trạng thái và hiển thị trạng thái đó cho DOM, vì vậy việc tạo ứng dụng bằng React thường yêu cầu sử dụng thêm các thư viện bổ sung để thực hiện định tuyến trang, cũng như thêm một số chức năng ở phía máy khách.

Hình 58 bên dưới là logo của React.



Hình 58: *Logo React - Nguồn: Internet*

b **Đặc điểm công nghệ**

Sau đây là một số đặc điểm nổi bật của React:

- Component (Thành phần): Thành phần trong React là các đơn vị cấu trúc và logic độc lập, tạo nên các phần tử UI. Mỗi thành phần có thể kết hợp cấu trúc HTML, styling CSS và hành vi JavaScript. Thành phần nhận các thuộc tính (props) để cấu hình vẻ ngoài và hành vi, giúp tăng khả năng tái sử dụng. Thành phần có thể đơn giản như một nút hoặc phức tạp như một tiện ích chọn ngày hoặc biểu đồ tương tác.
- JSX: JSX là một cú pháp giống HTML được sử dụng trong mã JavaScript của React. JSX giúp việc hình dung cấu trúc UI trở nên trực quan hơn, tạo cảm giác gần gũi với HTML hơn là gọi hàm JavaScript phức tạp. JSX cho phép nhúng biểu thức JavaScript trực tiếp trong cấu trúc giống HTML, tạo ra nội dung tùy chỉnh dựa trên các biến và logic. JSX sau cùng sẽ được biên dịch thành mã JavaScript thông thường bởi các công cụ như Babel.
- Thuộc tính (Props): Thuộc tính là cơ chế chính để truyền dữ liệu từ thành phần cha sang thành phần con trong React. Chúng tạo ra mối quan hệ rõ ràng giữa thành phần cha và con, nơi thành phần cha quyết định những gì một thành phần con nên hiển thị hoặc cách nó nên hoạt động. Props chỉ nên được đọc trong một thành phần, không nên sửa đổi chúng trực tiếp để đảm bảo dòng chảy dữ liệu (data flow) dễ đoán. Công cụ như PropTypes hoặc TypeScript có thể được sử dụng để kiểm tra kiểu của props, giúp phát hiện sớm các lỗi tiềm ẩn.
- State (Trạng thái): Trạng thái là dữ liệu được quản lý trong một thành phần, có thể kích hoạt việc tái xây dựng thành phần khi được cập nhật. Trạng thái cho phép một thành phần thay đổi vẻ ngoài hoặc hành vi theo thời gian phản ứng với tương tác của người dùng hoặc các sự kiện khác. Trạng thái hoạt động như bộ nhớ ngắn hạn của thành phần cho các giá trị mà nó cần theo dõi nội bộ. Khi trạng thái của một thành phần được cập nhật, React sẽ biết rằng thành phần và UI của nó có thể cần phải thay đổi, kích hoạt một lần tái hiển thị.

c **So sánh các công nghệ tương tự trên thị trường**

Bảng 24 bên dưới là bảng so sánh sách công nghệ tương tự React theo các tiêu chí cụ thể do nhóm tự đánh giá.

Tiêu chí	React	Angular	Vue	Svelte
Learning curve	Trung bình	Khó	Dễ	Trung bình
Tốc độ	Nhanh	Nhanh	Nhanh	Nhanh nhất
Kích thước	Lớn	Lớn	Nhỏ	Nhỏ
Cộng đồng	Lớn	Lớn	Phát triển	Nhỏ
Tài liệu	Xuất sắc	Tốt	Tốt	Tốt
Khả năng mở rộng	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt

Bảng 24: *So sánh ReactJS với các công nghệ tương tự*

d **Tại sao chọn công nghệ này cho dự án?**

Nhóm đã lựa chọn công nghệ React vì những lý do sau:

- Hiệu suất cao nhờ Virtual DOM.
- Component-based Architecture: React chia UI thành các thành phần (components) nhỏ, tái sử dụng được.

- Thư viện lớn và cộng đồng mạnh.
- JSX (JavaScript XML): JSX giúp lập trình viên viết mã dễ dàng và trực quan hơn bằng cách kết hợp JavaScript với cú pháp HTML.
- Tích hợp dễ dàng với công nghệ khác: React có thể tích hợp với bất kỳ backend nào (Node.js, Django, Spring Boot, v.v.) thông qua API, hỗ trợ cả RESTful API và GraphQL.
- Dễ học: Với kiến thức cơ bản về JavaScript, lập trình viên có thể nhanh chóng làm quen với React.

5.1.2.2 Vite

a) **Giới thiệu**

Vite [7] là một công cụ xây dựng (build tool) hiện đại, được phát triển bởi Evan You, người sáng lập Vue.js. Vite được thiết kế để cải thiện trải nghiệm phát triển frontend bằng cách cung cấp tốc độ cao và hiệu quả vượt trội so với các công cụ truyền thống như Webpack.

Hình 59 bên dưới là logo của Vite.



Hình 59: *Logo Vite - Nguồn Internet*

b) **Đặc điểm công nghệ**

Vite gồm có 2 thành phần quan trọng:

- Dev server (Máy chủ phát triển): Cung cấp các tính năng nâng cao phong phú cho các module ES gốc, chẳng hạn như tính năng Hot Module Replacement (HMR) cực kỳ nhanh.
- Lệnh build: Đóng gói mã bằng Rollup, được cấu hình sẵn để xuất các tài nguyên tĩnh được tối ưu hóa cao cho môi trường production.

c) **So sánh các công nghệ tương tự trên thị trường**

Bảng 25 bên dưới sẽ so sánh sách công nghệ tương tự Vite theo các tiêu chí cụ thể do nhóm tự đánh giá.

Tiêu chí	Webpack	Parcel	Vite
Learning curve	Khó	Dễ	Dễ nhất
Tốc độ	Chậm	Nhanh	Nhanh nhất
Kích thước	Lớn nhất	Lớn	Nhỏ nhất
Cộng đồng	Lớn nhất	Phát triển	Nhỏ
Tài liệu	Tốt	Tốt	Tốt
Khả năng mở rộng	Tốt	Tốt	Tốt

Bảng 25: *So sánh Vite với các công nghệ tương tự*

d) **Tại sao chọn công nghệ này cho dự án?**

Nhóm chọn Vite vì những lý do sau:

- Tốc độ khởi chạy cực nhanh bằng cách sử dụng ES Modules (ESM) và native browser support.
- HMR (Hot Module Replacement) hiệu suất cao: Vite có cơ chế HMR được tối ưu hóa, chỉ tải lại các module thực sự thay đổi.
- Build nhanh chóng với Rollup.
- Tương thích đa framework: ở đây nhóm kết hợp với thư viện React qua plugin @vitejs/plugin-react.
- Cấu hình đơn giản.
- Hỗ trợ plugin phong phú.

5.1.2.3 NextUI

NextUI [8] là một thư viện giao diện người dùng (UI library) hiện đại được thiết kế để xây dựng các ứng dụng web với phong cách đẹp mắt và hiệu năng cao. NextUI sử dụng React làm nền tảng, giúp lập trình viên dễ dàng tạo ra các thành phần giao diện (components) tái sử dụng và nhanh chóng.

Hình 60 bên dưới là logo của NextUI.



Hình 60: *Logo NextUI - Nguồn: Internet*

5.1.2.4 TailwindCSS

Tailwind CSS [9] là một utility-first CSS framework, cho phép lập trình viên xây dựng giao diện trực tiếp bằng cách sử dụng các lớp tiện ích (utility classes) thay vì viết mã CSS tùy chỉnh. Framework này không cung cấp các thành phần giao diện dựng sẵn mà tập trung vào việc tối ưu hóa quá trình tạo và tùy chỉnh giao diện.

Hình 61 bên dưới là logo của TailwindCSS.



Hình 61: *Logo TailwindCSS - Nguồn: Internet*

5.1.3 Backend

5.1.3.1 Django và Django REST Framework (DRF)

1. Giới thiệu

   Django [10] là một framework phát triển web bậc cao, mã nguồn mở, được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình Python, tuân thủ theo biến thể của kiến trúc MVC (Model-View-Controller) là MVT (Model-View-Template). Kiến trúc này phân tách rõ ràng giữa logic nghiệp vụ, logic xử lý yêu cầu và phản hồi, và logic trình bày, thúc đẩy việc phát triển module hóa và tái sử dụng mã nguồn. Django REST Framework là một bộ công cụ mạnh mẽ và linh hoạt được xây dựng dựa trên Django, chuyên biệt hóa cho việc xây dựng các giao diện lập trình ứng dụng Web. Sự kết hợp giữa Django và DRF không chỉ được cộng đồng phát triển phần mềm quốc tế công nhận về hiệu quả và tính bảo mật, mà còn đặc biệt phù hợp cho việc xây dựng backend của các ứng dụng phức tạp như hệ thống chatbot, nơi đòi hỏi khả năng mở rộng, quản lý dữ liệu linh hoạt và tích hợp dễ dàng với các dịch vụ khác.

   Hình 62 bên dưới là logo của Django.



Hình 62: *Logo chính thức của Django Framework - Nguồn: Internet*

2. Đặc điểm Công nghệ Nổi bật

Django và DRF cung cấp một hệ sinh thái tính năng toàn diện, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của phát triển web hiện đại:

- **Hệ thống Object-Relational Mapping:** Cung cấp một lớp trừu tượng hóa mạnh mẽ, cho phép tương tác với cơ sở dữ liệu (như PostgreSQL, MySQL, SQLite) thông qua các đối tượng Python thay vì viết truy vấn SQL thủ công. Điều này giúp đơn giản hóa đáng kể việc thao tác dữ liệu, tăng cường tính độc lập với hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể và giảm thiểu lỗi liên quan đến SQL injection.
- **Hệ thống xác thực và phân quyền:** Tích hợp sẵn cơ chế xác thực người dùng mạnh mẽ (bao gồm quản lý phiên, mật khẩu băm) và hệ thống phân quyền linh hoạt dựa trên quyền hoặc nhóm. DRF mở rộng khả năng này với hỗ trợ các phương thức xác thực API phổ biến như Token Authentication và JWT, cùng với các lớp phân quyền tùy chỉnh cao.
- **Cơ chế tuần tự hóa:** DRF cung cấp cơ chế `serializers` hiệu quả để chuyển đổi các kiểu dữ liệu phức tạp của Python (ví dụ: queryset, model instance) thành các định dạng dữ liệu chuẩn như JSON hoặc XML để truyền qua API, và ngược lại để phân tích cú pháp và xác thực dữ liệu đầu vào.
- **ViewSets và Routers:** Tự động hóa việc ánh xạ các URL tới logic xử lý cho các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) thông qua ViewSets và Routers, giúp giảm thiểu mã lặp lại và đảm bảo tính nhất quán cấu trúc API theo chuẩn RESTful.
- **Giao diện quản trị tự động:** Một trong những tính năng đặc trưng của Django là khả năng tự động tạo ra một giao diện quản trị web (admin site) đầy đủ chức năng dựa trên các model dữ liệu đã định nghĩa, cho phép quản lý dữ liệu ứng dụng một cách trực quan mà không cần phát triển thêm.
- **Hệ thống Middleware:** Cung cấp một kiến trúc hook linh hoạt trong chu trình xử lý request/response, cho phép can thiệp để thực hiện các tác vụ xuyên suốt như bảo mật (ví dụ: CSRF protection), quản lý phiên, ghi log, nén dữ liệu một cách module hóa.

3. So sánh với các Framework Backend Tương tự

Bảng 26 bên dưới sẽ so sánh Django/DRF với các framework backend phổ biến.

Bảng 26: *So sánh Django/DRF với các framework backend phổ biến*

Tiêu chí	**Django + DRF**	**Express.js (Node.js)**	**Spring Boot (Java)**	**FastAPI (Python)**
Ngôn ngữ nền tảng	Python	JavaScript	Java	Python
Kiến trúc	MVT (Batteries-included)	Tối giản (Minimalist)	MVC (Comprehensive)	Tối giản, Hiện đại
Tốc độ phát triển ban đầu	Rất cao	Cao	Trung bình	Rất cao
Hiệu năng (Raw Performance)	Tốt	Rất tốt	Xuất sắc	Xuất sắc (Async)
Tính năng tích hợp sẵn	Rất nhiều (ORM, Admin, Auth)	Rất ít (Middleware-based)	Nhiều (DI, Security, Data)	Trung bình (Validation, Async)
Hệ sinh thái	Lớn, Trưởng thành	Rất lớn	Rất lớn, Doanh nghiệp	Đang phát triển nhanh
Độ phức tạp học	Trung bình-Cao	Thấp-Trung bình	Cao-Rất cao	Thấp-Trung bình
Khả năng mở rộng	Tốt	Rất tốt	Xuất sắc	Rất tốt (Async)
Tài liệu & Cộng đồng	Rất tốt	Xuất sắc	Rất tốt	Tốt, Tích cực

Django/DRF nổi bật với triết lý "batteries-included", cung cấp nhiều thành phần thiết yếu, giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển ban đầu, đặc biệt với các ứng dụng yêu cầu tính năng quản trị và ORM phức tạp. Mặc dù FastAPI có hiệu năng thô cao hơn nhờ kiến trúc bất đồng bộ, Django vẫn đáp ứng tốt yêu cầu hiệu năng cho đa số ứng dụng web, bao gồm cả hệ thống chatbot, và có hệ sinh thái trưởng thành hơn.

4. Cơ sở Lựa chọn Django và DRF cho Dự án

Việc lựa chọn Django và DRF làm nền tảng backend cho dự án chatbot tư vấn khách hàng dựa trên các luận điểm sau:

- **Tính toàn diện và phát triển nhanh:** Hệ sinh thái "batteries-included" với ORM, Admin, Authentication tích hợp sẵn giúp giảm thiểu đáng kể thời gian và công sức phát triển các thành phần cơ bản, cho phép tập trung vào logic nghiệp vụ cốt lõi của chatbot.
- **Bảo mật mặc định mạnh mẽ:** Cung cấp các cơ chế phòng chống hiệu quả các lỗ hổng phổ biến như XSS (Cross-Site Scripting), CSRF (Cross-Site Request Forgery), SQL injection, là yếu tố then chốt cho một ứng dụng xử lý dữ liệu người dùng.
- **ORM linh hoạt và mạnh mẽ:** Django ORM tích hợp mượt mà với PostgreSQL, hỗ trợ các kiểu dữ liệu nâng cao (như JSONField) và các truy vấn phức tạp, rất phù hợp để quản lý dữ liệu hội thoại và hồ sơ người dùng đa dạng của chatbot.
- **Xây dựng RESTful API chuyên nghiệp:** DRF cung cấp một khung làm việc chuẩn hóa, dựa trên class-based views, serializers, và permissions, giúp xây dựng các API nhất quán, dễ bảo trì và dễ dàng tích hợp với frontend hoặc các dịch vụ bên ngoài.
- **Khả năng mở rộng và cộng đồng lớn:** Django có kiến trúc hỗ trợ tốt cho việc mở rộng quy mô (ví dụ: caching, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu) và được hỗ trợ bởi một cộng đồng lớn mạnh, cung cấp nhiều thư viện bên thứ ba chất lượng, tài liệu chi tiết và diễn đàn hỗ trợ tích cực.

5.1.3.2 Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu PostgreSQL

1. Giới thiệu

   PostgreSQL [11], thường được gọi là "Postgres", là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (Object-Relational Database Management System - ORDBMS) mã nguồn mở tiên tiến. Được phát triển và bảo trì bởi một cộng đồng toàn cầu đa dạng trong hơn 30 năm, PostgreSQL nổi bật với kiến trúc vững chắc, độ tin cậy đã được kiểm chứng, tính toàn vẹn dữ liệu cao và sự tuân thủ chặt chẽ các chuẩn SQL. Không chỉ hỗ trợ đầy đủ các tính năng của cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống và đảm bảo các thuộc tính ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), PostgreSQL còn cung cấp các khả năng xử lý dữ liệu phức tạp và phi cấu trúc mạnh mẽ, bao gồm hỗ trợ kiểu dữ liệu JSON/JSONB, dữ liệu không gian với PostGIS extension, và tìm kiếm toàn văn (full-text search). Các tính năng nâng cao như materialized views, table inheritance, và cơ chế kiểm soát tương tranh đa phiên bản (Multi-Version Concurrency Control - MVCC) làm cho PostgreSQL trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều ứng dụng đòi hỏi cao.

   Hình 63 biểu thị logo chính thức của PostgreSQL.



Hình 63: *Logo chính thức của PostgreSQL - Nguồn: Internet*

2. Đặc điểm Công nghệ Nổi bật

   PostgreSQL cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các ứng dụng hiện đại:

   - **Tuân thủ ACID và độ tin cậy cao:** Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu ở mức độ cao nhất thông qua việc thực thi nghiêm ngặt các thuộc tính ACID, cực kỳ quan trọng cho các giao dịch trong hệ thống chatbot (ví dụ: cập nhật trạng thái hội thoại, lưu trữ thông tin khách hàng).
   - **Xử lý Dữ liệu JSON/JSONB nâng cao:** Cung cấp hỗ trợ gốc cho kiểu dữ liệu JSON và định dạng nhị phân tối ưu hóa JSONB. JSONB cho phép lập chỉ mục (indexing) hiệu quả trên dữ liệu JSON, giúp truy vấn nhanh chóng các cấu trúc dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc, rất phù hợp để lưu trữ lịch sử hội thoại, metadata hoặc các thuộc tính linh hoạt của người dùng.
   - **Tìm kiếm Toàn văn (Full-Text Search):** Tích hợp sẵn cơ chế tìm kiếm văn bản mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, stemming (chuẩn hóa từ), quản lý từ điển đồng nghĩa (thesaurus), xếp hạng kết quả tìm kiếm (ranking), và các kiểu chỉ mục chuyên biệt (GIN, GiST) để tăng tốc độ tìm kiếm trong các tập dữ liệu văn bản lớn (ví dụ: tìm kiếm trong kho tri thức của chatbot).
   - **Kiểm soát Tương tranh Đa phiên bản (MVCC):** Sử dụng cơ chế MVCC, cho phép các giao dịch đọc không bị chặn bởi các giao dịch ghi và ngược lại. Điều này giúp tăng đáng kể khả năng xử lý đồng thời (concurrency), cho phép hệ thống chatbot phục vụ nhiều người dùng cùng lúc mà không làm giảm hiệu năng.

- **Khả năng Mở rộng (Extensibility):** PostgreSQL có tính mở rộng cao thông qua các extensions (ví dụ: PostGIS cho dữ liệu địa lý), kiểu dữ liệu tùy chỉnh, hàm tùy chỉnh, và hỗ trợ các kỹ thuật scaling như phân vùng bảng (table partitioning), truy vấn song song (parallel query), và sao chép dữ liệu (replication).
- **Bảo mật Đa lớp:** Cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ như kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (role-based access control), mã hóa dữ liệu ở tầng cột (column-level encryption), mã hóa kết nối SSL/TLS, và các phương thức xác thực đa dạng.

3. So sánh với các Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu Tương tự

Bảng 27 là bảng so sánh PostgreSQL với các hệ quản trị CSDL khác.

Bảng 27: *So sánh PostgreSQL với các hệ quản trị CSDL khác*

Tiêu chí	**PostgreSQL**	**MySQL**	**MongoDB (NoSQL)**	**SQLite**
Loại CSDL	ORDBMS (Quan hệ đối tượng)	RDBMS (Quan hệ)	Document (NoSQL)	RDBMS (File-based)
Tuân thủ ACID	Đầy đủ	Đầy đủ (với InnoDB)	Từng phần (cải thiện gần đây)	Đầy đủ
Hỗ trợ JSON	Rất mạnh (JSONB, indexing)	Tốt (JSON type)	Native (BSON)	Hỗ trợ cơ bản (JSON1 ext)
Tính năng nâng cao	Rất nhiều (MVCC, FTS, GIS)	Nhiều (Replication, Clustering)	Schema linh hoạt, Sharding	Đơn giản, Nhúng
Hiệu năng (chung)	Rất tốt (đặc biệt với tải phức tạp)	Rất tốt (đặc biệt với tải đọc nhiều)	Xuất sắc (với workload phù hợp)	Tốt (cho single-user/low-concurrency)
Khả năng mở rộng (Scale)	Tốt (Vertical, Replication, Partitioning)	Rất tốt (Replication, Clustering)	Xuất sắc (Horizontal Sharding)	Hạn chế (chủ yếu vertical)
Độ phức tạp quản trị	Trung bình-Cao	Trung bình	Trung bình	Rất thấp
Trường hợp sử dụng phù hợp	Ứng dụng phức tạp, cần tính toàn vẹn cao, dữ liệu đa dạng	Web apps phổ biến, CMS, e-commerce	Dữ liệu lớn, phi cấu trúc, cần scale ngang nhanh	Ứng dụng nhúng, mobile, testing, CSDL nhỏ

PostgreSQL nổi trội trong việc xử lý các truy vấn phức tạp và hỗ trợ các kiểu dữ liệu đa dạng, đặc biệt là JSONB, làm cho nó phù hợp hơn MySQL cho các ứng dụng cần lưu trữ và truy vấn dữ liệu bán cấu trúc như hội thoại chatbot. So với MongoDB, PostgreSQL cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu mạnh mẽ hơn theo chuẩn ACID, mặc dù MongoDB có lợi thế về khả năng mở rộng ngang và schema linh hoạt.

4. Cơ sở Lựa chọn PostgreSQL cho Dự án

PostgreSQL được chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính cho dự án chatbot này vì những lý do sau:

- **Tích hợp Tối ưu với Django:** Django ORM có sự hỗ trợ hạng nhất (first-class support) cho PostgreSQL, bao gồm các kiểu dữ liệu đặc thù như `JSONField`, `ArrayField`, giúp tận dụng tối đa sức mạnh của cả hai công nghệ.
- **Khả năng Xử lý Dữ liệu Hội thoại Linh hoạt:** Hỗ trợ JSONB mạnh mẽ với khả năng lập chỉ mục và truy vấn hiệu quả là yếu tố then chốt để lưu trữ, phân tích và truy xuất lịch sử hội thoại, thông tin ngữ cảnh và các thuộc tính người dùng thay đổi linh hoạt của chatbot.
- **Tính năng Tìm kiếm Toàn văn Tích hợp:** Cho phép xây dựng chức năng tìm kiếm trong cơ sở tri thức hoặc lịch sử hội thoại của chatbot một cách hiệu quả mà không cần tích hợp thêm giải pháp tìm kiếm bên ngoài phức tạp cho các nhu cầu cơ bản.
- **Độ tin cậy và Tính Toàn vẹn Dữ liệu:** Đảm bảo ACID là yếu tố quan trọng để duy trì sự nhất quán của trạng thái hội thoại và thông tin người dùng, đặc biệt khi có nhiều tương tác đồng thời.
- **Khả năng Mở rộng và Tính Bền vững:** PostgreSQL cung cấp các tùy chọn mở rộng quy mô khi cần thiết và được hỗ trợ bởi một cộng đồng mã nguồn mở lớn mạnh, đảm bảo sự phát triển liên tục, tài liệu phong phú và không bị phụ thuộc vào nhà cung cấp (vendor lock-in).

- **Sẵn có trên Nền tảng Triển khai:** Dễ dàng tích hợp và quản lý trên các nền tảng PaaS như Heroku (thông qua Heroku Postgres) hoặc các nhà cung cấp đám mây lớn khác.

5.1.3.3 Redis (Remote Dictionary Server)

1. Giới thiệu

   Redis [12] là một kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ (in-memory data structure store) mã nguồn mở, hiệu năng cao, thường được sử dụng làm cơ sở dữ liệu key-value, bộ đệm (cache), và trình môi giới thông điệp (message broker). Redis nổi bật với tốc độ truy cập dữ liệu cực nhanh do hoạt động chủ yếu trên RAM, đồng thời hỗ trợ nhiều loại cấu trúc dữ liệu phức tạp (như strings, hashes, lists, sets, sorted sets) và cung cấp các tính năng như persistence (lưu trữ bền vững tùy chọn), replication (sao chép), và clustering (phân cụm).

2. Đặc điểm Công nghệ Nổi bật

   - **Hiệu năng Cực cao:** Do lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ chính (RAM), Redis cho phép thực hiện hàng triệu thao tác đọc/ghi mỗi giây với độ trễ rất thấp (sub-millisecond latency), lý tưởng cho các tác vụ yêu cầu phản hồi nhanh.
   - **Hỗ trợ Đa dạng Cấu trúc Dữ liệu:** Ngoài cặp key-value đơn giản, Redis hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu phong phú như lists (hàng đợi), sets (tập hợp duy nhất), sorted sets (tập hợp có thứ tự), hashes (đối tượng), bitmaps, hyperloglogs, và geospatial indexes.
   - **Bộ đệm (Caching):** Là trường hợp sử dụng phổ biến nhất, Redis giúp giảm tải đáng kể cho cơ sở dữ liệu chính bằng cách lưu trữ các dữ liệu thường xuyên truy cập (ví dụ: kết quả truy vấn CSDL, kết quả render trang, session người dùng) trong bộ nhớ.
   - **Quản lý Phiên (Session Management):** Cung cấp giải pháp lưu trữ session người dùng nhanh chóng và có khả năng mở rộng, thay thế cho việc lưu session trong CSDL quan hệ hoặc file hệ thống.
   - **Hàng đợi Tác vụ và Message Broker:** Có thể sử dụng Redis (đặc biệt là cấu trúc List hoặc Pub/Sub) để triển khai các hàng đợi tác vụ đơn giản hoặc hệ thống publish/subscribe cho giao tiếp giữa các thành phần của ứng dụng.
   - **Persistence Tùy chọn:** Hỗ trợ hai cơ chế lưu trữ dữ liệu xuống đĩa là RDB (snapshots định kỳ) và AOF (ghi lại mọi thao tác ghi), giúp đảm bảo dữ liệu không bị mất hoàn toàn khi khởi động lại server.

3. So sánh với các Công nghệ Tương tự

   Bảng 28 là bảng so sánh Redis với Memcached.

   Bảng 28: *So sánh Redis với Memcached*

Tiêu chí	Redis	Memcached
Loại hình	In-memory data structure store	In-memory key-value cache
Cấu trúc dữ liệu	Đa dạng (strings, lists, sets, hashes, etc.)	Chỉ key-value (strings)
Persistence	Có (RDB, AOF)	Không (chỉ cache)
Replication/Clustering	Có (Built-in)	Hạn chế (thường qua client-side)
Hiệu năng (đơn giản Get/Set)	Rất cao	Rất cao (có thể nhỉnh hơn một chút)
Sử dụng bộ nhớ	Cao hơn (do tính năng)	Tối ưu hơn (cho cache đơn giản)
Tính năng bổ sung	Pub/Sub, Lua scripting, Transactions	Ít tính năng hơn
Trường hợp sử dụng	Caching, Session store, Message queue, Leaderboards, Real-time analytics	Caching đơn giản

   Redis cung cấp bộ tính năng phong phú hơn Memcached, đặc biệt là khả năng persistence và hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu, làm cho nó linh hoạt hơn cho nhiều tác vụ ngoài caching đơn thuần.

4. Cơ sở Lựa chọn Redis cho Dự án Redis được tích hợp vào kiến trúc backend của chatbot vì các lý do chính sau:

- **Tăng tốc Độ phản hồi:** Sử dụng Redis làm bộ đệm (cache) cho các truy vấn CSDL thường xuyên (ví dụ: thông tin cấu hình chatbot, dữ liệu người dùng hay truy cập), các phản hồi API phổ biến, giúp giảm độ trễ và cải thiện trải nghiệm người dùng cuối.
- **Giảm tải Cơ sở dữ liệu:** Việc phục vụ các yêu cầu đọc từ cache Redis giúp giảm đáng kể số lượng truy vấn đến PostgreSQL, bảo vệ CSDL khỏi tình trạng quá tải, đặc biệt khi lượng người dùng tăng cao.
- **Quản lý Trạng thái Hội thoại Tạm thời:** Có thể sử dụng Redis để lưu trữ các thông tin trạng thái tạm thời của phiên hội thoại (ví dụ: ngữ cảnh hiện tại, dữ liệu đang chờ xử lý), giúp duy trì luồng tương tác mượt mà mà không cần ghi liên tục vào CSDL chính.
- **Hỗ trợ Hệ thống Hàng đợi (Optional):** Nếu cần xử lý các tác vụ bất đồng bộ (ví dụ: gửi thông báo, xử lý dữ liệu nền), Redis có thể đóng vai trò là một message broker đơn giản và hiệu quả khi tích hợp với các thư viện như Celery.
- **Tích hợp Dễ dàng:** Có nhiều thư viện client chất lượng cao cho Python (ví dụ: `redis-py`) và dễ dàng tích hợp với Django (qua `django-redis`). Các nền tảng PaaS như Heroku cũng cung cấp Redis add-on tiện lợi.

5.1.3.4 Dịch vụ Lưu trữ Amazon S3 (Simple Storage Service)

1. Giới thiệu

   Amazon S3 (Simple Storage Service) [13] là một dịch vụ lưu trữ đối tượng trên nền tảng đám mây của Amazon Web Services (AWS). S3 cung cấp khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu với độ bền, tính sẵn sàng, hiệu năng và khả năng mở rộng hàng đầu trong ngành. Dịch vụ này được thiết kế để lưu trữ gần như không giới hạn số lượng đối tượng với kích thước từ vài byte đến hàng terabyte, phù hợp cho nhiều trường hợp sử dụng như lưu trữ website tĩnh, sao lưu và phục hồi dữ liệu, lưu trữ dữ liệu lớn, và đặc biệt là lưu trữ các tệp đa phương tiện cho các ứng dụng web và di động.

2. Đặc điểm Công nghệ Nổi bật

   - **Độ bền và tính sẵn sàng cao:** Amazon S3 được thiết kế để đạt độ bền 99.999999999% (11 số 9) cho các đối tượng, lưu trữ dữ liệu trên nhiều thiết bị và nhiều Availability Zones (AZs) khác nhau, đảm bảo an toàn và khả năng truy cập dữ liệu liên tục.
   - **Khả năng mở rộng gần như vô hạn:** Người dùng có thể lưu trữ lượng dữ liệu không giới hạn mà không cần lo lắng về việc quản lý hạ tầng lưu trữ vật lý. S3 tự động điều chỉnh quy mô để đáp ứng nhu cầu.
   - **Lớp lưu trữ đa dạng (Storage Classes):** Cung cấp nhiều lớp lưu trữ khác nhau (S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA, S3 One Zone-IA, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive) với các mức giá và hiệu năng truy cập khác nhau, cho phép tối ưu chi phí dựa trên tần suất truy cập và yêu cầu về độ trễ.
   - **Bảo mật và quản lý truy cập mạnh mẽ:** Hỗ trợ mã hóa dữ liệu cả khi lưu trữ (at rest) và khi truyền (in transit), cùng với các cơ chế kiểm soát truy cập chi tiết thông qua IAM policies, bucket policies, Access Control Lists (ACLs), và điểm truy cập S3 (S3 Access Points).
   - **Quản lý vòng đời dữ liệu:** Cho phép tự động chuyển đổi đối tượng giữa các lớp lưu trữ khác nhau hoặc xóa đối tượng sau một khoảng thời gian nhất định để tối ưu chi phí và tuân thủ quy định.
   - **Tích hợp hệ sinh thái AWS:** Tích hợp chặt chẽ với hàng loạt dịch vụ AWS khác như EC2, CloudFront (CDN), Lambda, Athena, Redshift, phục vụ cho nhiều kiến trúc ứng dụng phức tạp.
   - **Hỗ trợ website tĩnh và CDN:** Có thể cấu hình S3 bucket để host một website tĩnh và dễ dàng tích hợp với Amazon CloudFront để phân phối nội dung trên toàn cầu với độ trễ thấp.

3. So sánh với các Giải pháp Lưu trữ Tương tự

   Bảng 29 so sánh Amazon S3 với các giải pháp lưu trữ tương tự.

Bảng 29: *So sánh Amazon S3 với các dịch vụ lưu trữ đối tượng khác*

Tiêu chí	Amazon S3	Google Cloud Storage (GCS)	Azure Blob Storage	Self-hosting (e.g., MinIO)
Nhà cung cấp	AWS	Google Cloud	Microsoft Azure	Tự quản lý
Độ bền	Rất cao (11 số 9)	Rất cao (11 số 9)	Rất cao (tùy chọn cấu hình)	Tùy thuộc hạ tầng

Tiếp tục ở trang sau

Bảng 29 – Tiếp tục

Tiêu chí	Amazon S3	Google Cloud Storage (GCS)	Azure Blob Storage	Self-hosting (e.g., MinIO)
Tính sẵn sàng	Cao (tùy storage class)	Cao (tùy storage class)	Cao (tùy storage class)	Tùy thuộc hạ tầng
Chi phí	Cạnh tranh, trả theo sử dụng	Cạnh tranh, trả theo sử dụng	Cạnh tranh, trả theo sử dụng	Chi phí hạ tầng và vận hành
Hệ sinh thái	Rất lớn (AWS)	Lớn (GCP)	Lớn (Azure)	Hạn chế (tùy giải pháp)
Tính năng	Rất phong phú	Phong phú	Phong phú	Cơ bản đến nâng cao (tùy giải pháp)
Độ phức tạp quản trị	Thấp (dịch vụ quản lý)	Thấp (dịch vụ quản lý)	Thấp (dịch vụ quản lý)	Cao (tự quản lý hạ tầng)

Các nhà cung cấp đám mây lớn (AWS, GCP, Azure) đều cung cấp dịch vụ lưu trữ đối tượng mạnh mẽ và tương đồng về các tính năng cốt lõi. Lựa chọn thường phụ thuộc vào hệ sinh thái đám mây đang sử dụng, yêu cầu cụ thể về tính năng hoặc chi phí. Giải pháp tự host như MinIO mang lại sự kiểm soát cao hơn nhưng đòi hỏi chi phí đầu tư và vận hành hạ tầng đáng kể.

4. Cơ sở Lựa chọn Amazon S3 cho Dự án Việc sử dụng Amazon S3 để lưu trữ các tệp tĩnh và dữ liệu người dùng trong dự án chatbot được dựa trên các lý do sau:

   - **Khả năng lưu trữ mở rộng và tin cậy:** Đảm bảo khả năng lưu trữ các tệp đa phương tiện (ví dụ: hình ảnh sản phẩm, tài liệu hướng dẫn mà chatbot cung cấp, ảnh đại diện người dùng) hoặc các bản ghi log lớn một cách tin cậy và có thể mở rộng dễ dàng khi ứng dụng phát triển.
   - **Giảm tải cho server ứng dụng:** Việc phục vụ các tệp tĩnh (CSS, JavaScript, hình ảnh) trực tiếp từ S3 (thường kết hợp với CDN như CloudFront) giúp giảm tải đáng kể cho server ứng dụng Django, cải thiện hiệu năng và khả năng đáp ứng của backend.
   - **Chi phí hiệu quả:** Mô hình định giá trả theo dung lượng lưu trữ và lượng dữ liệu truyền đi giúp tối ưu chi phí, đặc biệt với các lớp lưu trữ chi phí thấp cho dữ liệu ít truy cập.
   - **Độ bền dữ liệu cao:** Đảm bảo an toàn cho các dữ liệu quan trọng như tệp người dùng tải lên hoặc các bản sao lưu dữ liệu.

5.1.3.5 Celery

1. Giới thiệu

   Celery [14] là một hệ thống hàng đợi tác vụ phân tán mã nguồn mở, dựa trên việc truyền thông điệp bất đồng bộ. Nó cho phép các ứng dụng thực thi các tác vụ bên ngoài luồng xử lý chính, thường là các tác vụ tốn thời gian hoặc cần được thực thi định kỳ. Celery được xây dựng bằng Python nhưng có thể giao tiếp qua các giao thức khác nhau, giúp tích hợp với các ngôn ngữ lập trình khác. Trong kiến trúc của hệ thống chatbot này, Celery được xem xét sử dụng để quản lý và thực thi các tác vụ nền như xử lý yêu cầu tới AI hay gửi email thông báo.

2. Đặc điểm Công nghệ và Dịch vụ Nổi bật

   - **Thực thi tác vụ bất đồng bộ và định kỳ:** Cho phép định nghĩa các hàm Python dưới dạng các tác vụ và gọi chúng để thực thi bất đồng bộ. Celery cũng hỗ trợ lập lịch thực thi tác vụ theo thời gian định kỳ thông qua Celery Beat.
   - **Kiến trúc phân tán và khả năng mở rộng:** Hoạt động dựa trên mô hình producer-consumer với các thành phần chính: client (nơi gửi yêu cầu tác vụ), message broker (hàng đợi trung gian như RabbitMQ, Redis), và worker (tiến trình thực thi tác vụ). Kiến trúc này cho phép dễ dàng mở rộng số lượng worker để tăng khả năng xử lý.
   - **Độ tin cậy:** Hỗ trợ các cơ chế đảm bảo tác vụ được thực thi, bao gồm thử lại tự động khi có lỗi, giới hạn thời gian thực thi, và các chiến lược xử lý lỗi linh hoạt.

3. Cơ sở lựa chọn Celery cho Dự án Việc tích hợp Celery vào hệ thống chatbot được cân nhắc dựa trên các yếu tố sau:

   - **Cải thiện hiệu năng và trải nghiệm người dùng:** Giúp giải phóng luồng xử lý chính của ứng dụng chatbot khỏi các tác vụ nặng hoặc chậm, đảm bảo chatbot luôn phản hồi nhanh chóng các tương tác của người dùng.


- **Đáp ứng nhu cầu xử lý nền:** Phù hợp để giải quyết các yêu cầu chức năng cần xử lý ngầm hoặc định kỳ trong hệ thống, ví dụ như gọi API bên ngoài có độ trễ cao, xử lý dữ liệu lớn, hoặc gửi thông báo hàng loạt.
- **Hệ sinh thái:** Có sự tích hợp tốt với các framework web Python phổ biến (như Django, Flask), cộng đồng hỗ trợ lớn và tài liệu hướng dẫn phong phú, giúp việc triển khai và vận hành tương đối thuận lợi.

5.1.4 AI

5.1.4.1 Mô hình Gemini-2.5-Flash

a) **Giới thiệu**

Gemini 2.5 Flash [15] được thể hiện trong hình 64 là phiên bản mô hình ngôn ngữ (tầm trung) mới nhất của Google, kế thừa nền tảng Gemini 2.0 Flash với khả năng reasoning cải tiến, đồng thời ưu tiên tốc độ và tiết kiệm chi phí. Mô hình suy nghĩ lai này cho phép nhà phát triển bật hoặc tắt quá trình "thinking" để điều chỉnh độ phức tạp của nhiệm vụ. Thông qua tham số thinking_budget, người dùng có thể kiểm soát ngân sách token dành cho reasoning, cân bằng chất lượng và độ trễ theo nhu cầu . Với tỷ lệ hiệu năng/chi phí vượt trội, Gemini 2.5 Flash mang đến giải pháp AI linh hoạt, giúp tối ưu chi phí và hiệu quả triển khai trong nhiều ứng dụng.



Hình 64: *Mô hình ngôn ngữ lớn Gemini-2.5-flash preview. Nguồn: Internet*

b) **Đặc điểm công nghệ**

Gemini 2.5 Flash cung cấp các tính năng nổi bật như:

- Hybrid reasoning với khả năng bật/tắt quá trình "thinking" tùy theo độ phức tạp nhiệm vụ.
- Tham số 'thinking_budget' cho phép kiểm soát số token tối đa dành cho reasoning, cân bằng chất lượng và độ trễ.
- Tốc độ xử lý cao với độ trễ thấp, tối ưu chi phí cho các tác vụ khối lượng lớn.
- Hỗ trợ đa modal (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video) cho các ứng dụng đa dạng.
- Tích hợp dễ dàng qua Gemini API, Google AI Studio và Vertex AI, giúp triển khai nhanh chóng.

Ưu điểm:

- Cân bằng chất lượng và chi phí tốt, dẫn đầu về hiệu năng/giá trong phân khúc Flash.
- Khả năng reasoning nâng cao giúp giải quyết các tác vụ phức tạp như toán học, phân tích và lập trình chính xác hơn.
- Mô hình lai linh hoạt cho phép tối ưu tham số và độ phức tạp cho từng use case.
- Độ trễ thấp, phù hợp cho kịch bản cần phản hồi nhanh như dịch vụ khách hàng hay xử lý thông tin theo thời gian thực.

Nhược điểm:

- Chi phí triển khai ban đầu có thể cao, đặc biệt khi sử dụng 'thinking_budget' lớn.
- Phụ thuộc vào kết nối đám mây ổn định, có thể gặp gián đoạn khi mạng yếu.
- Cấu hình reasoning nhiều tham số có thể phức tạp, đòi hỏi nhà phát triển làm quen.
- Trong những tác vụ đơn giản, nên tắt reasoning để tiết kiệm chi phí và thời gian.

c) **So sánh các công nghệ tương tự trên thị trường**

Bảng 30 so sánh Gemini 2.5 Flash với các công nghệ tương tự. Các thông số trong bảng được trích từ bài báo của White và cộng sự (2024) [5].

Model	Global Average (point)	Reasoning Average (point)	Language Average (point)	Instruction Following (point)
Grok 3 Mini Beta	68.33	87.61	59.09	78.70
Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Turbo	24.95	14.78	21.10	54.90
Claude 3.5 Haiku	38.49	26.19	39.71	61.88
Gemini 2.5 Flash Preview	71.21	73.47	59.43	79.02
GPT 4o mini	37.63	25.64	29.88	56.80

Bảng 30: *So sánh Gemini 2.5 Flash với các công nghệ tương tự*

trong đó:

- Global Average (Hiệu suất tổng thể): Phản ánh hiệu suất tổng thể của model trong mọi khía cạnh. Điều này quan trọng vì chatbot chăm sóc khách hàng cần xử lý đa dạng yêu cầu, từ ngôn ngữ đến dữ liệu phân tích, dù không nhất thiết phải xuất sắc ở tất cả.
- Reasoning Average (Khả năng suy luận): Khả năng suy luận rất quan trọng vì chatbot cần hiểu ngữ cảnh, giải quyết vấn đề của khách hàng và đưa ra câu trả lời hợp lý. Ví dụ, khi khách hàng trình bày một vấn đề, chatbot phải phân tích đúng và đề xuất giải pháp.
- Language Average (Khả năng xử lý ngôn ngữ): Đây là yếu tố cốt lõi cho chatbot chăm sóc khách hàng, vì chatbot cần giao tiếp tự nhiên, hiểu câu hỏi của khách hàng, và trả lời một cách rõ ràng và chính xác.
- IF Average (Instruction Following - Khả năng làm theo hướng dẫn): Đảm bảo rằng chatbot có thể hiểu và tuân theo các yêu cầu cụ thể từ khách hàng, chẳng hạn như "Liệt kê danh sách điểm đến" hoặc "Cập nhật thông tin liên lạc".

Với Instruction Following cao nhất (79.02), Gemini 2.5 Flash Preview đảm bảo chatbot có thể hiểu và đáp ứng chính xác yêu cầu của khách hàng, yếu tố quan trọng nhất cho chăm sóc khách hàng. Reasoning: Đạt mức cao (73.47), đủ để xử lý các tình huống cần suy luận. Language: Đứng đầu, giúp chatbot giao tiếp tự nhiên, hiểu ý người dùng và bám sát yêu cầu.

d) **Tại sao chọn công nghệ này cho dự án?**

Gemini 2.5 Flash là mô hình phù hợp nhất cho dự án xây dựng dịch vụ cung cấp chatbot đám mây nhờ:

- Hiệu năng vượt trội: Khả năng phản hồi nhanh và mượt mà giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, khả năng tư duy tốt hơn người tiền nhiệm 2.0 Flash.
- Tối ưu chi phí vận hành: Với khả năng sử dụng tài nguyên hiệu quả, Gemini 2.5 Flash giúp giảm chi phí vận hành trên nền tảng đám mây (chi phí thấp nhất trong các model đối thủ có dùng api), đồng thời rẻ hơn 15 lần so với phiên bản cao cấp Gemini 2.5 Pro.
- Khả năng mở rộng: Hỗ trợ xử lý đồng thời nhiều yêu cầu, phù hợp với các dịch vụ có quy mô lớn.
- Đa dạng ứng dụng: Thích hợp cho nhiều ngành công nghiệp, từ thương mại, giáo dục, y tế đến tài chính, giúp tăng tính cạnh tranh của dịch vụ.
- Dễ dàng triển khai: Triển khai dễ dàng trên Google AI Studio, Vertex AI, và Firebase mà không cần cơ sở hạ tầng on-premise như chuỗi mô hình Llama.

5.1.4.2 LangChain

a) **Giới thiệu**

LangChain [16] có logo ở hình 65 là một framework mã nguồn mở, được phát triển nhằm tối ưu hóa việc xây dựng ứng dụng sử dụng Large Language Models (LLMs) như GPT-4 hoặc các mô hình tương tự. Ra đời vào năm 2022 bởi Harrison Chase, LangChain tập trung vào việc đơn giản hóa các quy trình tích hợp LLMs vào ứng dụng bằng cách cung cấp các công cụ hỗ trợ lập trình viên xử lý luồng hội thoại, quản lý bộ nhớ, và truy cập dữ liệu ngoài. LangChain đã nhanh chóng trở thành một công cụ phổ biến trong lĩnh vực AI nhờ khả năng trừu tượng hóa nhiều thành phần phức tạp khi làm việc với LLMs.



Hình 65: *Framework LangChain - Nguồn: Internet*

b) **Đặc điểm công nghệ**

LangChain cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để xây dựng ứng dụng sử dụng LLMs, bao gồm:

- Kết nối với LLMs: Dễ dàng tích hợp với GPT (OpenAI), Hugging Face, hay các mô hình khác.
- Bộ nhớ (Memory): Quản lý ngữ cảnh trong các cuộc hội thoại dài, giúp ứng dụng "ghi nhớ" thông tin người dùng cung cấp.
- Kết nối dữ liệu bên ngoài: Tích hợp với cơ sở dữ liệu, API, hoặc tìm kiếm qua tài liệu để tăng tính chính xác và cá nhân hóa phản hồi.
- Chain: Tạo các chuỗi thao tác (pipeline) để xử lý dữ liệu đầu vào và kết hợp nhiều mô hình AI khác nhau.
- Agent: Xây dựng các tác nhân (agents) tự động thực hiện nhiệm vụ như tìm kiếm thông tin hoặc phân tích dữ liệu.
- Tool: Hỗ trợ phát triển các công cụ tự động xử lý nhiều loại dữ liệu, từ văn bản đến bảng tính.

Ưu điểm:

- Tính linh hoạt cao: LangChain có thể tích hợp với nhiều loại LLMs và công cụ khác nhau, giúp tùy chỉnh dễ dàng cho từng dự án.
- Quản lý ngữ cảnh tốt: Bộ nhớ giúp duy trì ngữ cảnh trong các ứng dụng hội thoại, nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Tăng cường khả năng truy xuất thông tin: LangChain cho phép truy cập dữ liệu bên ngoài, làm cho các chatbot thông minh và thực tế hơn.
- Hỗ trợ phát triển nhanh: Cung cấp thư viện API và công cụ phát triển toàn diện, giúp rút ngắn thời gian xây dựng ứng dụng.
- Mã nguồn mở: Cộng đồng phát triển mạnh mẽ, tài liệu đầy đủ và được cập nhật liên tục.

Nhược điểm:

- Độ phức tạp: Đối với người mới tiếp cận, việc làm quen với các khái niệm như Chain, Memory, hay Agent có thể mất thời gian.
- Phụ thuộc vào LLMs: Hiệu suất của LangChain phụ thuộc vào các mô hình AI mà nó tích hợp, có thể bị giới hạn bởi chi phí hoặc năng lực của LLM.
- Khả năng mở rộng: Khi ứng dụng lớn, việc quản lý bộ nhớ và xử lý luồng dữ liệu có thể trở nên phức tạp, đòi hỏi tối ưu hóa kỹ thuật.

c) **So sánh các công nghệ tương tự trên thị trường**

Bảng 31 là bảng so sánh LangChain với LlamaIndex.

Tiêu chí	LangChain	LlamaIndex
Ngôn ngữ hỗ trợ	Python và TypeScript/JavaScript với mức độ phát triển mạnh mẽ; cập nhật thường xuyên trên cả hai nền tảng, vì thế cộng đồng support mạnh	Python là trọng tâm phát triển; TypeScript ít được cập nhật hơn và chậm so với phiên bản Python, cộng đồng support ít đa dạng hơn
Chức năng chính	Hỗ trợ xây dựng workflow phức tạp với các LLM, cung cấp công cụ quản lý chain, memory, agent và tích hợp các công nghệ khác như Pinecone, Weaviate	Tập trung vào quản lý và truy xuất dữ liệu phi cấu trúc thông qua index thông minh, hỗ trợ nhiều loại index như tree, list, và vector

Khả năng mở rộng	Tốt, hỗ trợ tích hợp đa dạng các công nghệ backend (ví dụ: vector DB, API, công cụ tìm kiếm)	Mở rộng tốt, nhưng thiên về xử lý và truy xuất dữ liệu với cấu trúc index hiện có
Tính dễ sử dụng	Giao diện API thân thiện, tài liệu chi tiết, cộng đồng lớn hỗ trợ tích cực	Đơn giản khi làm việc với dữ liệu phi cấu trúc, nhưng yêu cầu kiến thức nền tảng về cấu trúc index
Hiệu suất	Cao khi làm việc với workflow phức tạp, nhờ khả năng quản lý memory và agents hiệu quả	Cao khi làm việc với dữ liệu phi cấu trúc và truy vấn qua index; tuy nhiên, hiệu suất có thể giảm nếu dữ liệu quá lớn

Bảng 31: *So sánh LangChain với LlamaIndex*

d) **Tại sao chọn công nghệ này cho dự án?**

LangChain là lựa chọn lý tưởng cho dự án xây dựng dịch vụ cung cấp chatbot đám mây nhờ:

- Khả năng quản lý ngữ cảnh: Với tính năng Memory, LangChain giúp chatbot ghi nhớ và xử lý các cuộc hội thoại dài mà không mất ngữ cảnh, mang lại trải nghiệm tự nhiên cho người dùng.
- Tích hợp dữ liệu khách hàng: LangChain cho phép truy cập tài liệu và cơ sở dữ liệu của từng khách hàng (RAG - Retrieval-Augmented Generation), giúp cá nhân hóa phản hồi và tăng tính chính xác.
- Xây dựng nhanh và hiệu quả: Với các tính năng như Chain và Tool, LangChain giảm đáng kể thời gian phát triển, giúp triển khai dịch vụ nhanh hơn.
- Khả năng mở rộng đa dạng: LangChain hỗ trợ tích hợp với các mô hình LLMs khác nhau, giúp dễ dàng tùy chỉnh dịch vụ theo yêu cầu của từng khách hàng, đồng thời, framework này cung cấp cập nhật liên tục trên cả 2 ngôn ngữ Python và Typescript, giúp các lập trình viên có đa dạng lựa chọn và không lo ngại vấn đề cập nhật phiên bản trên hai ngôn ngữ lập trình.
- Phù hợp với mô hình SaaS (Software-as-a-Service): Dễ dàng triển khai trên đám mây và tối ưu chi phí, phù hợp cho hệ thống chatbot đa khách hàng.

5.1.4.3 Pinecone Vector Database

a) **Giới thiệu**

Pinecone [17] có logo là hình 66 là một nền tảng cơ sở dữ liệu vector được phát triển bởi công ty Pinecone Systems, Inc., ra mắt vào năm 2021. Công nghệ này được thiết kế để giải quyết nhu cầu lưu trữ và tìm kiếm hiệu quả trong các ứng dụng sử dụng biểu diễn dữ liệu dưới dạng vector (vector embeddings). Pinecone tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình triển khai hệ thống tìm kiếm vector, hỗ trợ các ứng dụng AI như tìm kiếm ngữ nghĩa, gợi ý nội dung, và chatbot.



Hình 66: *Hệ cơ sở dữ liệu vector Pinecone - Nguồn: Internet*

b) **Đặc điểm công nghệ**

Pinecone cung cấp các tính năng nổi bật giúp nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho hệ thống cơ sở dữ liệu vector trên thị trường hiện tại:

- Tìm kiếm gần đúng (Approximate Nearest Neighbor - ANN): Cung cấp khả năng tìm kiếm nhanh chóng và chính xác các vector tương tự trong tập dữ liệu lớn.
- Quản lý dữ liệu vector: Tự động hóa quy trình lưu trữ, cập nhật, và xóa vector.
- Khả năng mở rộng (Scalability): Hỗ trợ xử lý các tập dữ liệu lớn với độ trễ thấp.
- Tích hợp dễ dàng: Pinecone hỗ trợ tích hợp với các framework phổ biến như LangChain, Hugging Face, và OpenAI, giúp triển khai nhanh chóng trong các dự án AI.
- Index tối ưu hóa: Hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu index (như HNSW) để tăng tốc độ tìm kiếm vector.
- Quản lý metadata: Lưu trữ và truy xuất thông tin bổ sung liên quan đến từng vector, giúp tăng tính linh hoạt trong ứng dụng.

Ưu điểm:

- Hiệu suất cao: Tìm kiếm gần đúng với độ trễ thấp ngay cả khi làm việc với dữ liệu lớn.
- Dịch vụ được quản lý hoàn toàn (Fully Managed): Không yêu cầu cấu hình và bảo trì phức tạp, tiết kiệm thời gian cho đội ngũ phát triển.
- Khả năng tích hợp mạnh mẽ: Hỗ trợ các công cụ và framework AI phổ biến, giúp dễ dàng triển khai trong các ứng dụng học sâu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
- Tính sẵn sàng cao: Hoạt động ổn định trên môi trường đám mây với khả năng mở rộng dễ dàng.

Nhược điểm:

- Chi phí: Pinecone có thể tốn kém hơn so với các giải pháp vector database tự quản lý hoặc mã nguồn mở.
- Khả năng tùy chỉnh hạn chế: Là dịch vụ đám mây, người dùng ít quyền kiểm soát đối với cấu trúc nội bộ so với các giải pháp tự quản lý.
- Phụ thuộc vào internet: Hiệu năng giảm khi tốc độ mạng không ổn định.

c) **So sánh các công nghệ tương tự trên thị trường**

Bảng 32 so sánh Pinecone với các công nghệ tương tự.

Tiêu chí	Pinecone	Weaviate	Milvus	ChromaDB
Loại hình triển khai	Dịch vụ đám mây được quản lý hoàn toàn	Open-source, hỗ trợ đám mây và on-prem	Open-source, hỗ trợ Kubernetes	Open-source, cài đặt nhẹ, dành cho ứng dụng nhỏ
Khả năng mở rộng	Cao, tự động mở rộng	Cao, nhưng cần cấu hình thủ công	Cao, hỗ trợ Kubernetes	Hạn chế, phù hợp cho các ứng dụng nhỏ gọn
Tính dễ sử dụng	Thân thiện, triển khai nhanh	Dễ dàng nhưng cần kiến thức kỹ thuật	Yêu cầu kỹ năng cấu hình cao	Dễ sử dụng, cài đặt nhanh, tích hợp tốt với Python
Quản lý metadata	Có hỗ trợ đầy đủ	Hỗ trợ mạnh mẽ	Hỗ trợ cơ bản	Có hỗ trợ nhưng không mạnh mẽ như Pinecone
Hiệu suất tìm kiếm	Tốt với độ trễ thấp	Tốt, có thể tùy chỉnh	Tốt, hỗ trợ nhiều kiểu index	Tốt cho dữ liệu nhỏ, không tối ưu với dữ liệu lớn
Chi phí	Cao, do là dịch vụ SaaS	Miễn phí, nhưng cần chi phí triển khai	Miễn phí, cần chi phí hạ tầng	Miễn phí, yêu cầu ít tài nguyên

Bảng 32: *So sánh Pinecone với các công nghệ tương tự*

d) **Tại sao chọn công nghệ này cho dự án?**

Pinecone là lựa chọn hợp lý để lưu trữ dạng vector cho dự án xây dựng dịch vụ cung cấp chatbot đám mây nhờ:

- Tìm kiếm ngữ nghĩa nhanh chóng: Pinecone cho phép chatbot tìm kiếm thông tin liên quan dựa trên vector embeddings, tăng khả năng hiểu ngữ nghĩa và phản hồi chính xác.
- Đơn giản hóa triển khai: Là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn, Pinecone giảm đáng kể khối lượng công việc bảo trì và quản trị, cho phép tập trung phát triển ứng dụng.
- Tích hợp dễ dàng với RAG (Retrieval-Augmented Generation): Tối ưu cho việc kết hợp dữ liệu bên ngoài, hỗ trợ khách hàng tải lên tài liệu và tích hợp vào quy trình hội thoại.
- Mở rộng quy mô dịch vụ: Với khả năng xử lý dữ liệu lớn và tìm kiếm nhanh, Pinecone hỗ trợ mở rộng ứng dụng chatbot để phục vụ hàng ngàn người dùng đồng thời.
- Quản lý metadata linh hoạt: Pinecone cho phép lưu trữ thông tin phụ trợ, giúp chatbot cung cấp phản hồi được cá nhân hóa dựa trên từng khách hàng.

5.1.4.4 MongoDB

a) **Giới thiệu**

MongoDB [18] là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở, được phát triển bởi MongoDB Inc. Đây là một trong những cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến nhất hiện nay, cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu BSON (Binary JSON), giúp tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống.

b) **Đặc điểm công nghệ**

MongoDB có một số đặc điểm công nghệ nổi bật như:

- Lưu trữ dữ liệu theo dạng tài liệu (document-based), sử dụng cấu trúc BSON – gần giống JSON nhưng có hỗ trợ kiểu dữ liệu mở rộng hơn.
- Schema-less: Không yêu cầu định nghĩa cấu trúc dữ liệu cố định, phù hợp với hệ thống có dữ liệu thay đổi thường xuyên.
- Hỗ trợ truy vấn linh hoạt, bao gồm truy vấn theo điều kiện, sắp xếp, phân trang, v.v.
- Khả năng mở rộng cao theo chiều ngang (horizontal scaling) nhờ sharding.
- Hỗ trợ replication thông qua mô hình replica set, đảm bảo tính sẵn sàng và an toàn dữ liệu.

c) **So sánh các công nghệ tương tự trên thị trường**

Bảng 33 so sánh MongoDB với một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến khác:

Tiêu chí	MySQL	PostgreSQL	MongoDB
Kiểu dữ liệu	Quan hệ (bảng)	Quan hệ (bảng)	Tài liệu (document)
Tính linh hoạt dữ liệu	Thấp	Trung bình	Cao
Tốc độ truy vấn (với dữ liệu phi cấu trúc)	Chậm	Trung bình	Nhanh
Khả năng mở rộng	Tốt	Tốt	Rất tốt
Hỗ trợ phân tán	Có giới hạn	Có giới hạn	Mạnh
Cộng đồng	Rộng lớn	Rộng lớn	Phát triển nhanh

Bảng 33: *So sánh MongoDB với các công nghệ tương tự*

d) **Tại sao chọn công nghệ này cho dự án?**

Nhóm chọn MongoDB vì những lý do sau:

- Phù hợp để lưu trữ dữ liệu linh hoạt và không có cấu trúc cố định như `chatSession` trong các hệ thống AI chatbot.
- Cho phép thao tác ghi và truy vấn nhanh, phù hợp với yêu cầu thời gian thực của chatbot service.
- Hỗ trợ TTL index (Time-To-Live), cho phép tự động xoá các session hết hạn mà không cần xử lý thủ công, giúp giảm tải cho hệ thống.
- Cú pháp truy vấn dễ sử dụng, tương thích tốt với các ứng dụng sử dụng Node.js hoặc Python.
- Dễ tích hợp với các framework phổ biến (Express, FastAPI, v.v.) và thư viện ORM như Mongoose, Beanie.
- Có khả năng mở rộng theo chiều ngang, phù hợp với các ứng dụng cần xử lý lượng lớn người dùng đồng thời.

5.2 Mã nguồn


5.2.1 Quản lý mã nguồn

Trong quá trình phát triển hệ thống tạo chatbot chăm sóc khách hàng, nhóm sử dụng Git - một hệ thống quản lý phiên bản phân tán phổ biến, nhằm đảm bảo việc kiểm soát và theo dõi quá trình thay đổi mã nguồn hiệu quả. Git cho phép các thành viên trong nhóm làm việc song song trên nhiều nhánh (branch), dễ dàng tích hợp mã (merge), theo dõi lịch sử thay đổi (commit history) và xử lý xung đột khi làm việc nhóm.

Để lưu trữ và quản lý mã nguồn từ xa, nhóm lựa chọn GitHub - một nền tảng lưu trữ mã nguồn trực tuyến dựa trên Git. GitHub hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích cho phát triển cộng tác như pull request, issue tracking, CI/CD tích hợp, và khả năng quản lý phân quyền truy cập theo từng repository.

Để tổ chức cấu trúc mã nguồn một cách rõ ràng và dễ quản lý, nhóm đã tạo một GitHub Organization với tên là CoolChat như hình 67. Trong đó, mã nguồn của hệ thống được chia thành ba repository riêng biệt tương ứng với từng thành phần chức năng:

- CoolChat-FE: chứa mã nguồn frontend, được phát triển bằng React và Vite.
- CoolChat-BE: chứa mã nguồn backend, được xây dựng bằng Django REST Framework.
- CoolChat-AI: chứa mã nguồn liên quan đến xử lý AI và tích hợp chatbot, bao gồm mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên.



Hình 67: *CoolChat Organization*

Cấu trúc tổ chức này giúp nhóm phân tách rõ ràng trách nhiệm phát triển, triển khai và bảo trì các thành phần hệ thống, đồng thời thuận tiện cho việc phân quyền truy cập, kiểm soát phiên bản và triển khai CI/CD độc lập cho từng phần.


5.2.2 Cấu trúc mã nguồn

5.2.2.1 Frontend

Cấu trúc mã nguồn Frontend được thể hiện ở hình 68 gồm các thư mục và file như sau:

- Các thư mục
  - assets: Lưu trữ tài nguyên tĩnh như hình ảnh, icon, font,...
  - components: Các thành phần UI tái sử dụng trong toàn bộ ứng dụng
  - constants: Chứa các hằng số được dùng chung trong dự án, ví dụ: các giá trị cố định, config,...
  - hooks: Các custom React hooks để tái sử dụng logic giữa các component
  - i18n: Cấu hình và dữ liệu liên quan đến đa ngôn ngữ
  - layouts: Các layout chung như layout cho trang chính, layout dashboard, layout xác thực,...
  - pages: Các trang chính tương ứng với route trong ứng dụng
  - services: Chứa các dịch vụ để giao tiếp với API với axios
  - store: Quản lý trạng thái toàn cục với Redux
  - utils: Các hàm tiện ích hỗ trợ cho nhiều phần trong dự án
- Các file quan trọng
  - App.jsx: File chính chứa cấu trúc cơ bản của ứng dụng (bao gồm router, provider,...)
  - main.jsx: Điểm khởi chạy của ứng dụng React (ReactDOM.render) - nơi mount App vào DOM
  - index.css: File CSS tổng cho toàn bộ app (chứa các style chung hoặc import từ Tailwind, ...)
  - .env: File lưu trữ các biến môi trường
  - .gitignore: Định nghĩa các file hoặc thư mục sẽ bị Git bỏ qua (không commit lên repository)
  - eslint.config.js: Cấu hình ESLint để kiểm tra chuẩn code và format tự động
  - index.html: File HTML gốc để React mount vào
  - package.json: Khai báo các dependency, script, metadata của dự án
  - package-lock.json: Ghi lại chính xác phiên bản các gói (dependencies) đã cài đặt để đảm bảo build đồng nhất

- postcss.config.js: Cấu hình PostCSS để xử lý CSS (kết hợp với TailwindCSS)
- README.md: Tài liệu hướng dẫn sử dụng, mô tả dự án
- tailwind.config.js: Cấu hình riêng cho TailwindCSS như theme màu sắc, breakpoint, plugin,...
- vercel.json: Cấu hình deploy trên nền tảng Vercel (hosting tự động)
- vite.config.js: Cấu hình Vite - quản lý alias, server, optimize,...



Hình 68: *Cấu trúc mã nguồn Frontend*

5.2.2.2 Backend


Phần mã nguồn backend của hệ thống, được lưu trữ trong repository `CoolChat-BE`, được phát triển dựa trên framework Django, một framework web Python mạnh mẽ và phổ biến, cùng với Django REST Framework để xây dựng các API hiệu quả. Cấu trúc dự án được tổ chức theo mô hình "app-per-feature", giúp tăng tính module hoá, dễ quản lý và bảo trì.

Cấu trúc thư mục chính của dự án backend (`coolchat_be/`) bao gồm các ứng dụng (apps) Django riêng biệt như hình 69, mỗi ứng dụng đảm nhiệm một nhóm chức năng cụ thể:

- `authentication/`: Chịu trách nhiệm xử lý các quy trình liên quan đến xác thực và phân quyền người dùng (ví dụ: đăng nhập, đăng ký, quản lý token).
- `users/`: Quản lý thông tin chi tiết của người dùng trong hệ thống.
- `chat/`: Xử lý logic cốt lõi liên quan đến các phiên trò chuyện, bao gồm lưu trữ tin nhắn, trạng thái cuộc hội thoại.
- `chatbot/`: Tích hợp và quản lý các chức năng liên quan đến chatbot, giao tiếp với dịch vụ AI và xử lý logic đặc thù của bot.
- `document/`: Quản lý các tài liệu, văn bản hoặc cơ sở tri thức được sử dụng bởi chatbot để trả lời câu hỏi.
- `organization/`: Quản lý thông tin về các tổ chức hoặc doanh nghiệp sử dụng hệ thống chatbot.
- `subscription/`: Xử lý các vấn đề liên quan đến gói dịch vụ, đăng ký và thanh toán.
- `reports/`: Chịu trách nhiệm tạo và quản lý các báo cáo, thống kê về hoạt động của chatbot và tương tác người dùng.

Bên cạnh các ứng dụng chức năng, cấu trúc dự án còn bao gồm các thư mục hỗ trợ quan trọng khác:

- `core/`: Tập hợp các mã nguồn nền tảng và tiện ích dùng chung, bao gồm các lớp trừu tượng cơ sở, mixins, các hàm tiện ích, và các hằng số hoặc cấu hình cốt lõi. Mục đích của thư mục này là thúc đẩy tái sử dụng mã nguồn và đảm bảo tính nhất quán giữa các ứng dụng thành phần trong dự án.
- `templates/`: Lưu trữ các tệp mẫu định dạng HTML, được Django sử dụng để tạo các phản hồi động phía máy chủ. Các mẫu này chủ yếu phục vụ cho việc kết xuất giao diện quản trị (Django Admin) và định dạng nội dung cho các email được hệ thống gửi đi.
- `static/`: Tập hợp các tệp tĩnh như tệp CSS, mã JavaScript, và các tệp hình ảnh. Các tài sản này được sử dụng để định dạng và bổ trợ chức năng cho giao diện quản trị Django và các tài nguyên đã được xây dựng cần thiết để hiển thị thành phần chat widget.
- `docs/`: Chứa tài liệu đặc tả API của hệ thống, tuân theo chuẩn OpenAPI (được trực quan hóa thông qua giao diện Swagger UI). Tài liệu này đóng vai trò then chốt, cung cấp hướng dẫn chi tiết cho đội ngũ phát triển frontend và các bên thứ ba trong việc tương tác và tích hợp với các API endpoints do backend cung cấp.



Hình 69: *Cấu trúc mã nguồn Backend*

Ở cấp độ root repository `CoolChat-BE`, các tệp và thư mục cấu hình, quản lý môi trường và phụ thuộc cũng được tổ chức một cách khoa học:

- `config/`: Thư mục chứa các tệp cấu hình chính của ứng dụng Django (ví dụ: `settings.py`, `urls.py` cấp dự án, `wsgi.py`, `asgi.py`).
- `requirements/`: Thư mục chứa các tệp định nghĩa danh sách các gói thư viện Python phụ thuộc. Việc chia nhỏ tệp requirements theo môi trường (ví dụ: `base.txt`, `development.txt`, `production.txt`) giúp quản lý dependencies hiệu quả và đảm bảo môi trường triển khai nhất quán.
- `manage.py`: Tệp tiện ích dòng lệnh chuẩn của Django, dùng để thực thi các tác vụ quản trị dự án (ví dụ: chạy server phát triển, tạo migrations, thực thi câu lệnh tùy chỉnh).
- `.env`, `.env.example`: Các tệp dùng để quản lý biến môi trường, chứa các thông tin nhạy cảm như khóa API, thông tin kết nối cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh các thành phần cốt lõi của hệ thống backend, cấu trúc mã nguồn của dự án còn bao gồm thư mục `widget/` chứa toàn bộ mã nguồn cho việc xây dựng thành phần giao diện người dùng của cửa sổ chatbot. Mục tiêu thiết kế của widget này là cho phép nhúng một cách dễ dàng và trực tiếp vào các trang web của doanh nghiệp sử dụng hệ thống chatbot.

5.2.2.3 AI


Cấu trúc mã nguồn của dịch vụ AI được thể hiện ở hình 70 gồm các thư mục, các module và file như sau:

- Các thư mục
  - .github: Chứa file .yml, đảm nhận việc CI/CD cho service trên Github Action.

  - .venv: Chứa các gói thư viện cài đặt trong service.
  - app: Là thư mục chính của service, chứa toàn bộ hiện thực mã nguồn.
  - test: Chứa các bài kiểm thử về độ tin cậy của phản hồi từ chatbot.

- Các module bên trong app:
  - api: Là nơi định nghĩa các route và controller cho service. Các route xác định cách service phản hồi với các yêu cầu HTTP, trong khi controller xử lý logic để xử lý các yêu cầu đó.
  - core: Là nơi khởi tạo các thiết lập, sự kết nối database. Đây là phần nền tảng để thiết lập môi trường cho service hoạt động.
  - dtos: Là nơi tập trung của các data transfer object (DTO), dùng để giao tiếp giữa backend với service này. DTOs giúp chuẩn hóa định dạng dữ liệu trao đổi giữa các phần của hệ thống.
  - middleware: Chứa các hàm middleware, có thể can thiệp vào yêu cầu và phản hồi để thực hiện xác thực trước khi yêu cầu đến controller.
  - models: Chứa các model, đại diện cho cấu trúc dữ liệu và logic nghiệp vụ của ứng dụng. Các model thường tương ứng với các bảng trong cơ sở dữ liệu và bao gồm các phương thức để thao tác và xác thực dữ liệu.
  - services: Chứa logic nghiệp vụ của service. Các service xử lý các hoạt động hoặc luồng công việc cụ thể, thường tương tác với các model để truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu và thực hiện các tính toán hoặc xử lý cần thiết.
  - utils: Chứa các hàm và lớp tiện ích. Đây là các đoạn mã có thể tái sử dụng cung cấp các chức năng chung, chẳng hạn như hàm trợ giúp cho việc thao tác chuỗi, định dạng ngày tháng, hoặc xử lý lỗi, có thể được sử dụng trong toàn bộ ứng dụng.

- Các file quan trọng
  - Dockerfile: Đây là file chỉ định quy cách đóng gói ứng dụng. Nó chứa các lệnh cần thiết để xây dựng một hình ảnh Docker cho ứng dụng, giúp đơn giản hóa việc triển khai và chạy ứng dụng trong một container.
  - server.py: File khởi động server, đóng vai trò là điểm bắt đầu của ứng dụng.
  - uv.lock: File sinh bởi trình quản lý gói 'uv', đảm bảo rằng các phiên bản của phụ thuộc được sử dụng là nhất quán giữa các môi trường khác nhau.
  - pyproject.toml: File cấu hình cho dự án Python, thường được sử dụng bởi các công cụ như Poetry. File này chứa thông tin về phụ thuộc, cấu hình dự án, và metadata, giúp quản lý dự án khi không thể cài đặt uv.
  - __init__.py: File này được sử dụng để biến một thư mục thành một gói Python, cho phép import các module từ thư mục đó. Nó có thể để trống hoặc chứa mã khởi tạo cho gói.




Hình 70: *Cấu trúc mã nguồn AI Service*


5.3 Giao diện

5.3.1 Trang Đích

Giao diện trang đích sẽ được hiển thị với mọi người dùng. Nội dung sẽ hiển thị các thông tin quan trọng và cần thiết nhất của của hệ thống, giúp người dùng hình dung được giá trị mà hệ thống mang lại. Trang đích gồm có trang chính hình 71 và trang giới thiệu hình 72. Trang chính chứa màn hình chào, các tính năng nổi bật, các gói dịch vụ, cách hoạt động và đăng ký ngay. Trang giới thiệu chứa thông tin công ty, sứ mệnh và đội ngũ. Ngoài ra còn có thanh header chứa logo, các nút điều hướng và thanh footer chứa các thông tin liên hệ.




Hình 71: *Giao diện trang đích chính*



Hình 72: *Giao diện trang giới thiệu*


5.3.2 Trang Xác thực

Hệ thống sẽ cung cấp các chức năng xác thực như đăng nhập, tạo tổ chức, tham gia tổ chức, quên mật khẩu cho ba loại người dùng là chủ sở hữu tổ chức, quản trị viên tổ chức và nhân viên chăm sóc khách hàng. Hình 73 là giao diện trang đăng nhập của hệ thống.




Hình 73: *Giao diện đăng nhập*

Đối với giao diện đăng ký ở hình 74, người dùng có thể chọn tạo một tổ chức mới hoặc tham gia một tổ chức đã tồn tại sử dụng mã giới thiệu được gửi qua địa chỉ email.



Hình 74: *Giao diện đăng ký*

Khi người dùng tạo tổ chức, được mời tham gia tổ chức, quên mật khẩu, người dùng sẽ nhận được một địa chỉ email để xác minh tương tự như hình 75.




Hình 75: *Email tham gia tổ chức được gửi bởi hệ thống*

Mỗi trang đều chứa đầy đủ các thành phần cần thiết, bố cục hài hòa, màu sắc bắt mắt.

5.3.3 Trang Đào tạo chatbot


Sau khi đăng nhập thành công với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên, người dùng sẽ vào trang Đào tạo chatbot như hình 76. Trang gồm có mục quản lý tri thức và mục cập nhật tri thức.

Đối với quản lý tri thức, người dùng quan sát thấy một danh sách các tri thức hiện có với các thông tin của từng tri thức. Người dùng có thể tìm kiếm, lọc, xem trang, chỉnh sửa, xem chi tiết, tải xuống, xóa và nhấn nút lưu và đào tạo tri thức.



Hình 76: *Giao diện mục Quản lý tri thức*

Khi bấm tải xuống một tri thức có dạng tập tin hoặc văn bản, hệ thống sẽ hiện thị bản xem trước cho tri thức có loại tệp .txt và .pdf như hình 77, loại tệp .docx sẽ được tải ngay xuống thiết bị của người dùng.




Hình 77: *Bản xem trước khi tải xuống tri thức*


Đối với cập nhật tri thức, người dùng có thể chọn một trong ba loại tập tin, văn bản hoặc website để thêm tri thức mới như ở hình 78, 79 và 80.

Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra hoạt động của chatbot của mình trước khi tích hợp bằng hộp chat nằm bên góc phải dưới cùng như hình 81.


Giao diện đào tạo chatbot sẽ chứa đầy đủ các nội dung cần thiết, kể cả các lưu ý cho người dùng.



Hình 78: *Giao diện thêm tri thức dạng tập tin*



Hình 79: *Giao diện thêm tri thức dạng văn bản*



Hình 80: *Giao diện thêm tri thức dạng website*




Hình 81: *Giao diện hộp chat kiểm thử*

5.3.4 Trang Tùy chỉnh chatbot

Trang Tùy chỉnh chatbot dành cho vai trò Chủ sở hữu hoặc Quản trị viên.


Người dùng có thể cấu hình giao diện chatbot của tổ chức bằng cách chỉnh sửa đa dạng các thông tin, màu sắc, kích thước, ảnh,... như hình 82. Việc người dùng muốn xem giao diện trước khi lưu hoặc khôi phục giao diện mặc định cũng được hệ thống hỗ trợ đầy đủ.




Hình 82: *Giao diện tùy chỉnh giao diện chatbot*

Thêm vào đó, người dùng còn có thể tùy chỉnh phong cách chatbot với tone giọng, các tin nhắn mặc định và cài đặt giới hạn truy vấn như hình 83 và 84, giúp cho chatbot được hoạt động một cách hiệu quả, tránh các trường

hợp phá hoại.



Hình 83: *Giao diện tùy chỉnh phong cách chatbot*



Hình 84: *Giao diện cài đặt giới hạn truy vấn*

Mục Tích hợp sẽ nằm trong trang Tùy chỉnh chatbot được thể hiện ở hình 85. Màn hình sẽ hiển thị đoạn mã nhúng và hướng dẫn. Để giới hạn tích hợp, người dùng có thể quản lý các tên miền cho phép hiển thị.

5.3.5 Trang Hội thoại

Chức năng hội thoại sẽ dành cho cả 3 role, nhưng sẽ khác nhau giữa Chủ sở hữu và Quản trị viên với Nhân viên CSKH.


Màn hình hội thoại như hình 86 sẽ chứa tất cả cuộc hội thoại của tổ chức dành cho Chủ sở hữu và Quản trị viên, còn Nhân viên chỉ được xem những đoạn hội thoại được giao cho mình. Người dùng có thể tìm kiếm và lọc để tìm kiếm hội thoại một cách nhanh nhất.

Khi chuyển sang tab Cần hỗ trợ như hình 87, màn hình sẽ lọc ra những hội thoại cần hỗ trợ để hỗ trợ khách hàng một cách nhanh nhất.


Màn hình xem chi tiết hội thoại cũng tương ứng với từng vai trò với các chức năng cho phép như hình 88. Màn hình sẽ hiển thị tên khách hàng, trạng thái, tên nhân viên (nếu có), tất cả lịch sử tin nhắn của hệ thống, chatbot và nhân viên. Tin nhắn của bản thân sẽ màu xanh, còn không phải sẽ màu xám. Bên cạnh đó sẽ là thanh thông tin bên phải có thể đóng mở chứa các thông tin chi tiết.

Chủ sở hữu và quản trị viên có thể chuyển hội thoại thành tự động, gán nhân viên và đóng cuộc hội thoại.


Nhân viên có thể nhắn tin với khách hàng cần hỗ trợ, chuyển hội thoại thành tự động và đóng cuộc hội thoại như hình 89.




Hình 85: *Giao diện tích hợp*




Hình 86: *Giao diện hội thoại*



Hình 87: *Giao diện hội thoại cần hỗ trợ*




Hình 88: *Giao diện chi tiết hội thoại cho chủ sở hữu và quản trị viên*



Hình 89: *Giao diện chi tiết hội thoại cho chủ sở hữu và quản trị viên*


5.3.6 Trang Báo cáo

Giao diện trang Báo cáo dành cho Chủ sở hữu và Quản trị viên chỉ đơn giản là hiện thị các số liệu hoạt động của chatbot như số cuộc hội thoại, số yêu cầu hỗ trợ, số tin nhắn và thời lượng các cuộc hội thoại trung bình Bên dưới sẽ là các biểu đồ nhằm cung cấp cho người dùng cái nhìn khách quan về quá trình sử dụng hệ thống và hoạt động của chatbot để có thể đánh giá và đưa ra các quyết định phù hợp. Giao diện được thể hiện trong hình 90.



Hình 90: *Giao diện báo cáo*


Ngoài ra, người dùng có thể lọc theo thời gian hoặc đổi thông tin khác cần hiển thị với các biểu đồ về hội thoại và thanh toán. Việc xuất biểu đồ là cho phép với cả 3 loại biểu đồ, người dùng có thể tùy chọn xuất svg, png hoặc csv như hình 91.



Hình 91: *Giao diện xuất báo cáo*


5.3.7 Trang Thanh toán

Trang Thanh toán dành cho Chủ sở hữu và Quản trị viên sẽ hiển thị thông tin của gói đăng ký hiện tại bao gồm tên gói, các mức độ sử dụng của truy vấn AI, kho lưu trữ tài liệu, tài khoản nhân viên và trạng thái gói (nếu còn hạn thì để hạn sử dụng, nếu hết hạn thì để đã hết hạn) như hình 92. Ngoài ra còn có nút gia hạn để người dùng có thể gia hạn thêm thời gian cho gói hiện tại.




Hình 92: *Giao diện thông tin gói đăng ký hiện tại*

Bên dưới sẽ là thông tin của các gói đăng ký và bổ sung như hình 93 và 94. Người dùng có thể chọn mua và thanh toán nếu được phép.




Hình 93: *Các gói đăng ký*




Hình 94: *Các gói bổ sung*

Khi mua, hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang thanh toán của PayOS như hình 95 chứa mã QR và các thông tin.



Hình 95: *Giao diện thanh toán với PayOS*

Hệ thống còn hiển thị danh sách các lịch sử thanh toán như hình 96 với các thông tin tương ứng, đối với hóa đơn ở trạng thái chờ, người dùng có thể tiếp tục thanh toán hoặc hủy gói.




Hình 96: *Giao diện thanh toán được hiện thực*


5.3.8 Trang Tổ chức

Trang tổ chức là trang cho phép quản lý tổ chức đối với chủ sở hữu tổ chức và chỉ hiển thị thông tin tổ chức đối với quản trị viên và nhân viên như hình 97. Chủ sở hữu có thể chỉnh sửa thông tin tổ chức, xem danh sách thành viên như hình 98, mời thêm thành viên vào tổ chức ở hình 99 và xem danh sách lời mời ở hình 100.


Khi chủ sở hữu điền thông tin và chọn gửi lời mời đến thành viên mới, thành viên mới sẽ nhận được một email tham gia tổ chức bao gồm các thông tin liên quan, mã giới thiệu và nút đăng ký dẫn đến trang đăng ký của hệ thống.




Hình 97: *Giao diện thông tin tổ chức*



Hình 98: *Giao diện danh sách thành viên tổ chức*




Hình 99: *Giao diện mời thêm thành viên vào tổ chức*




Hình 100: *Giao diện danh sách lời mời tham gia tổ chức*

5.3.9 Trang Cài đặt

Mọi người dùng đều có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc đổi mật khẩu ở trang Cài đặt như hình 101 và 102.



Hình 101: *Giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân*



Hình 102: *Giao diện đổi mật khẩu*

5.3.10 Giao diện hộp chat dành cho khách hàng

Mỗi hộp chat của mỗi tổ chức sẽ được tùy chỉnh khác nhau, tuy nhiên đều có những chức năng chung và bố cục giống nhau. Hình 103 cên dưới là giao diện bình thường được công ty CoolChat cấu hình và giao diện gửi yêu cầu hỗ trợ.



Hình 103: *Giao diện chatbot phía khách hàng*

Chương 6 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 Kiểm thử yêu cầu chức năng

Để kiểm tra tính đúng đắn của hệ thống so với các yêu cầu đặt ra ban đầu cho ứng dụng web, nhóm thực hiện kiểm tra các chức năng cụ thể theo các bộ testcase tương ứng sau đây:

- Màn hình Đào tạo chatbot với bảng 34

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Hiển thị danh sách các tri thức	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" Các bước thực hiện: Không	Quan sát được trang đầu của danh sách các tri thức theo kích thước trang ban đầu là 10 với các thông tin cụ thể tương ứng cho từng tri thức	Đạt
2	Tìm kiếm và lọc tri thức	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" Các bước thực hiện: 1. Tìm kiếm theo tên tri thức 2. Áp dụng các bộ lọc	Quan sát được trang đầu của danh sách các tri thức tương ứng với bộ lọc theo kích thước trang ban đầu là 10 và các thông tin cụ thể tương ứng cho từng tri thức	Đạt
3	Thêm tri thức dạng tập tin	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Cập nhật tri thức 2. Chọn Chọn từ máy tính và tải lên các tập tin theo đúng loại tệp và kích thước cho phép 3. Chọn Lưu	1. Màn hình hiển thị mục Tải lên phương tiện 2. Màn hình hiển thị các tập tin đã tải lên 3. Màn hình hiển thị thông báo thành công và các tri thức mới dạng tập tin được thêm vào	Đạt
4	Thêm tri thức dạng văn bản	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Cập nhật tri thức 2. Chọn Nhập tri thức 3. Nhập văn bản và chọn Lưu	1. Màn hình hiển thị mục Tải lên phương tiện 2. Màn hình hiển thị mục Nhập tri thức 3. Màn hình hiển thị thông báo thành công và tri thức mới dạng văn bản được thêm vào	Đạt
5	Thêm tri thức dạng website	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Cập nhật tri thức 2. Chọn Nhập tri thức web 3. Điền các thông tin và chọn Lưu	1. Màn hình hiển thị mục Tải lên phương tiện 2. Màn hình hiển thị mục Nhập tri thức web 3. Màn hình hiển thị thông báo thành công và tri thức mới dạng website được thêm vào	Đạt

6	Đào tạo tri thức	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" – Tồn tại sự thay đổi tri thức (thêm, xóa, chỉnh sửa) Các bước thực hiện: 1. Chọn Lưu và Đào tạo	1. Màn hình thông báo Đang chờ đào tạo, tất cả các tri thức bị xóa tạm thời sẽ được xóa, còn lại chuyển sang trạng thái chờ đến khi thành công, tất cả tri thức có trạng thái đã đào tạo và hiển thị thông báo thành công	Đạt
7	Chỉnh sửa thông tin tri thức	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" – Tồn tại ít nhất một tri thức Các bước thực hiện: 1. Chọn Chỉnh sửa một tri thức 2. Điền các thông tin và chọn Lưu	1. Màn hình hiển thị cửa sổ chỉnh sửa 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và tri thức được cập nhật	Đạt
8	Xóa tri thức	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" – Tồn tại ít nhất một tri thức Các bước thực hiện: 1. Chọn Xóa một tri thức 2. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công, nếu tri thức có trạng thái Chưa đào tạo thì bị xóa ngay, còn lại sẽ được đưa vào danh sách xóa tạm thời và sẽ được xóa khi chọn Lưu và Đào tạo	Đạt
9	Khôi phục tri thức	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" – Tồn tại ít nhất một tri thức nằm trong danh sách xóa tạm thời Các bước thực hiện: 1. Chọn Khôi phục một tri thức bị xóa tạm thời 2. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công, tri thức được khôi phục	Đạt
10	Chỉnh sửa độ ưu tiên	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" – Tồn tại ít nhất một tri thức Các bước thực hiện: 1. Thay đổi độ ưu tiên của một hoặc nhiều tri thức 2. Chọn Lưu và đào tạo	1. Màn hình cho phép chọn nút đào tạo 2. Màn hình thông báo Cập nhật thành công và Đang chờ đào tạo, tất cả các tri thức bị xóa tạm thời sẽ được xóa, còn lại chuyển sang trạng thái chờ đến khi thành công, tất cả tri thức có trạng thái đã đào tạo và hiển thị thông báo thành công	Đạt

11	Tải xuống tri thức dạng tập tin hoặc văn bản	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" – Tồn tại ít nhất một tri thức dạng tập tin hoặc văn bản Các bước thực hiện: 1. Chọn Tải xuống một tri thức dạng tập tin/văn bản	1. Đối với loại tệp txt và pdf, màn hình hiển thị bản xem trước, còn loại tệp docx sẽ được tải xuống thiết bị ngay	Đạt
12	Xem thông tin tri thức dạng website	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" – Tồn tại ít nhất một tri thức dạng website Các bước thực hiện: 1. Chọn Xem tri thức dạng website	1. Màn hình hiển thị thông tin của tri thức đó	Đạt
13	Chat thử với chatbot	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Đào tạo chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn vào nút mở hộp chat 2. Nhập nội dung tin nhắn vào khung chat và chọn Gửi	1. Màn hình hiển thị hộp chat 2. Màn hình hiển thị tin nhắn đã gửi, đồng thời khởi chạy và gửi lại tin nhắn tự động từ chatbot	Đạt

Bảng 34: *Bảng testcase cho màn hình Đào tạo chatbot*

- Màn hình Tùy chỉnh chatbot với bảng 35

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Chỉnh sửa giao diện chatbot	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Tùy chỉnh chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Chỉnh sửa 2. Thay đổi các trường để tạo giao diện mới và chọn Xem trước 3. Chọn Lưu	1. Màn hình cho phép tùy chỉnh các trường 2. Màn hình bật lên hộp chat với giao diện đúng với các trường đã chỉnh sửa 3. Màn hình hiển thị thông báo thành công và giao diện chatbot mới được cập nhật	Đạt
2	Khôi phục mặc định giao diện chatbot	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Tùy chỉnh chatbot" – Giao diện chatbot đã được chỉnh sửa Các bước thực hiện: 1. Chọn Khôi phục mặc định 2. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận thao tác 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và giao diện chatbot được khôi phục lại mặc định	Đạt
3	Chỉnh sửa tone giọng	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Tùy chỉnh chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Phong cách 2. Chọn Tone giọng khác	1. Màn hình hiển thị tab Phong cách 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và tone giọng được cập nhật	Đạt
4	Chỉnh sửa các tin nhắn mặc định	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Tùy chỉnh chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Phong cách 2. Chọn một loại tin nhắn mặc định, thay đổi và chọn Lưu	1. Màn hình hiển thị tab Phong cách 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và tin nhắn mặc định tương ứng được cập nhật.	Đạt
5	Tích hợp bằng mã nhúng	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Tùy chỉnh chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Tích hợp 2. Làm theo hướng dẫn để tích hợp vào hệ thống website	1. Màn hình hiển thị mục Tích hợp chứa đoạn mã nhúng 2. Hộp chat tương ứng hiển thị ở phía website được thêm	Đạt

6	Thêm tên miền cho phép	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Tùy chỉnh chatbot" Các bước thực hiện: 1. Chọn Tích hợp 2. Nhập tên miền cho phép và chọn Thêm	1. Màn hình hiển thị mục Tích hợp 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và tên miền mới được thêm vào, hộp chat chỉ hiển thị ở các tên miền trong danh sách.	Đạt
7	Xóa tên miền cho phép	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở mục Tích hợp trong Tùy chỉnh chatbot – Danh sách tên miền cho phép không rỗng Các bước thực hiện: 1. Chọn Xóa một tên miền 2. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và tên miền được chọn bị xóa khỏi danh sách	Đạt
8	Chỉnh sửa giới hạn truy vấn	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở mục Tích hợp trong Tùy chỉnh chatbot Các bước thực hiện: 1. Chọn Giới hạn truy vấn 2. Chọn Chỉnh sửa và thay đổi giá trị và chọn Lưu	1. Màn hình hiển thị tab Giới hạn truy vấn với số truy vấn tối đa hiện tại 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và giá trị mới được cập nhật	Đạt

Bảng 35: *Bảng testcase cho màn hình Tùy chỉnh chatbot*

- Màn hình Hội thoại với bảng 36

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Hiển thị danh sách các hội thoại	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống – Đang ở trang "Hội thoại" Các bước thực hiện: Không	Quan sát được trang đầu của danh sách các hội thoại theo kích thước trang ban đầu là 10 với các thông tin cụ thể tương ứng cho từng hội thoại, tuy nhiên với vai trò Nhân viên chỉ hiện các hội thoại đã hoặc đang được gán cho bản thân	Đạt
2	Tìm kiếm và lọc hội thoại	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống – Đang ở trang "Hội thoại" Các bước thực hiện: 1. Tìm kiếm theo tên hội thoại 2. Áp dụng các bộ lọc	Quan sát được trang đầu của danh sách các hội thoại tương ứng với bộ lọc theo kích thước trang ban đầu là 10 và các thông tin cụ thể tương ứng cho từng hội thoại	Đạt

3	Xem danh sách hội thoại cần hỗ trợ	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Hội thoại" Các bước thực hiện: 1. Chọn Cần hỗ trợ	Quan sát được trang đầu của danh sách các hội thoại cần hỗ trợ theo kích thước trang ban đầu là 10 và các thông tin cụ thể tương ứng cho từng hội thoại	Đạt
4	Xem chi tiết hội thoại	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống – Đang ở trang "Hội thoại" – Danh sách hội thoại không rỗng Các bước thực hiện: 1. Chọn vào một hội thoại cần xem	Quan sát được các thông tin của cuộc hội thoại của cũng lịch sử toàn bộ tin nhắn	Đạt
5	Nhắn tin với khách hàng	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở trang chi tiết của một cuộc hội thoại cần hỗ trợ Các bước thực hiện: 1. Nhập tin nhắn dưới khung chat và chọn Gửi	1. Ngay lập tức tin nhắn được gửi và hiển thị lên màn hình ở cả nhân viên và khách hàng	Đạt
6	Bật chế độ tự động chat	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống – Đang ở trang chi tiết của một cuộc hội thoại cần hỗ trợ Các bước thực hiện: 1. Chọn Bật chế độ chat tự động	1. Màn hình hiển thị thông báo thành công, hội thoại hiển thị tin nhắn thông báo cho khách hàng và cuộc hội thoại đã chuyển sang chế độ tự động chat	Đạt
7	Thay đổi nhân viên CSKH	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang chi tiết của một cuộc hội thoại cần hỗ trợ và được gán cho một nhân viên – Tổ chức có ít nhất 2 nhân viên Các bước thực hiện: 1. Chọn vào dấu ba chấm 2. Chọn một nhân viên khác để thay đổi 3. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị thanh thông tin bên phải 2. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận 3. Màn hình hiển thị thông báo thành công và cuộc hội thoại được gán cho nhân viên mới, đồng thời tin nhắn thông báo được gửi cho khách hàng	Đạt
8	Đóng cuộc hội thoại	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống – Đang ở trang chi tiết của một cuộc hội thoại Các bước thực hiện: 1. Chọn vào dấu ba chấm 2. Chọn Đóng 3. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị thanh thông tin bên phải 2. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận 3. Màn hình hiển thị thông báo thành công và cuộc hội thoại được đóng, đồng thời gửi tin nhắn đến khách hàng, khách hàng sẽ phải khởi tạo cuộc trò chuyện mới để tiếp tục	Đạt

Bảng 36: *Bảng testcase cho màn hình Hội thoại*

- Màn hình Báo cáo với bảng 37

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Hiển thị số liệu thống kê	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Báo cáo" Các bước thực hiện: Không	Quan sát được các thông số thống kê	Đạt
2	Hiển thị biểu đồ thống kê	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Báo cáo" Các bước thực hiện: Không	Quan sát được sự biến động của hệ thống chatbot theo thời gian bằng các biểu đồ thống kê	Đạt
3	Lọc biểu đồ thống kê	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Báo cáo" Các bước thực hiện: 1. Thay đổi loại số liệu và chọn tháng cho biểu đồ	1. Biểu đồ thay đổi tương ứng với loại số liệu và tháng đã chọn	Đạt
4	Xuất biểu đồ thống kê	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Báo cáo" Các bước thực hiện: 1. Chọn Tùy chọn tại một biểu đồ 2. Chọn Tải xuống PNG	1. Màn hình hiển thị 3 sự lựa chọn để xuất 2. Ảnh biểu đồ loại PNG được tải xuống thiết bị và người dùng có thể xem	Đạt

Bảng 37: *Bảng testcase cho màn hình Báo cáo*

- Màn hình Thanh toán với bảng 38

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Hiển thị thông tin sử dụng của gói hiện tại	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu/Quản trị viên – Đang ở trang "Thanh toán" Các bước thực hiện: Không	Quan sát được các thông tin như tên gói, hạn sử dụng và các thông số đã sử dụng của gói hiện tại	Đạt
2	Xem thông tin các gói đăng ký và bổ sung	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở trang "Thanh toán" Các bước thực hiện: Không	Màn hình hiển thị thông tin của các gói đăng ký và bổ sung, đồng thời cho phép mua những gói có thể mua	Đạt
3	Mua gói đăng ký	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở trang "Thanh toán" Các bước thực hiện: 1. Chọn thời hạn của một gói (tháng/năm) 2. Chọn mua 3. Quét mã QR và thanh toán	1. Màn hình hiện thị thông tin và giá tiền tương ứng 2. Màn hình chuyển hướng đến trang thanh toán của PayOS hiển thị thông tin đơn hàng và mã QR 3. Màn hình hiển thị thành công và quay về trang Thanh toán, các thông tin mới được cập nhật	Đạt
4	Mua gói bổ sung	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở trang "Thanh toán" Các bước thực hiện: 1. Chọn số lượng của một gói và chọn Mua 2. Quét mã QR và thanh toán	1. Màn hình chuyển hướng đến trang thanh toán của PayOS hiển thị thông tin đơn hàng và mã QR 2. Màn hình hiển thị thành công và quay về trang Thanh toán, các thông tin mới được cập nhật	Đạt
5	Gia hạn gói đăng ký	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở trang "Thanh toán" – Gói đăng ký hiện tại vẫn còn hạn Các bước thực hiện: 1. Chọn Gia hạn 2. Chọn thời gian gia hạn (tháng/năm) và chọn Xác nhận 3. Quét mã QR và thanh toán	1. Màn hình hiển thị cửa sổ Gia hạn 2. Màn hình chuyển hướng đến trang thanh toán của PayOS hiển thị thông tin đơn hàng và mã QR 3. Màn hình hiển thị thành công và quay về trang Thanh toán, các thông tin mới được cập nhật	Đạt
6	Xem lịch sử thanh toán	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở trang "Thanh toán" Các bước thực hiện: 1. Chọn Lịch sử thanh toán	1. Màn hình hiển thị danh sách các lần thanh toán với các thông tin tương ứng, nếu hóa đơn đang chờ thì hiển thị nút để dẫn đến link thanh toán	Đạt

7	Thanh toán hóa đơn đang chờ	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở mục Lịch sử thanh toán ở trang "Thanh toán" – Tồn tại hóa đơn ở trạng thái đang chờ Các bước thực hiện: 1. Chọn vào link của một hóa đơn đang chờ 2. Quét mã QR và thanh toán	1. Màn hình chuyển hướng đến trang thanh toán của PayOS hiển thị thông tin đơn hàng và mã QR 2. Màn hình hiển thị thành công và quay về trang Thanh toán, các thông tin mới được cập nhật	Đạt
8	Hủy hóa đơn đang chờ	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên CSKH – Đang ở mục Lịch sử thanh toán ở trang "Thanh toán" – Tồn tại hóa đơn ở trạng thái đang chờ Các bước thực hiện: 1. Chọn vào link của một hóa đơn đang chờ 2. Chọn Hủy và xác nhận	1. Màn hình chuyển hướng đến trang thanh toán của PayOS hiển thị thông tin đơn hàng và mã QR 2. Màn hình hiển thị hủy thành công và quay về trang Thanh toán, các thông tin mới được cập nhật	Đạt

Bảng 38: *Bảng testcase cho màn hình Thanh toán*

- Màn hình Tổ chức với bảng 39

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Chỉnh sửa thông tin tổ chức	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu – Đang ở trang "Tổ chức" Các bước thực hiện: 1. Chọn Chỉnh sửa 2. Thay đổi các trường và chọn Lưu	1. Màn hình cho phép tùy chỉnh các trường được phép chỉnh sửa 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và các thông tin được cập nhật	Đạt
2	Xem danh sách thành viên	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu – Đang ở trang "Tổ chức" Các bước thực hiện: 1. Chọn Thành viên	1. Màn hình hiển thị danh sách thành viên mặc định ở trang 1 và kích thước trang là 10	Đạt

3	Xóa thành viên	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu – Đang ở mục Thành viên trong trang "Tổ chức" – Danh sách thành viên tổ chức có ít nhất một thành viên không phải chủ sở hữu Các bước thực hiện: 1. Chọn Xóa một thành viên không phải Chủ sở hữu 2. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và thành viên bị xóa khỏi tổ chức, đồng thời tài khoản của thành viên này sẽ bị vô hiệu hóa.	Đạt
4	Xem danh sách lời mời đã gửi và lọc	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu – Đang ở mục Thành viên trong trang "Tổ chức" Các bước thực hiện: 1. Chọn Lời mời đã gửi 2. Chọn lọc theo trạng thái	1. Màn hình hiển thị danh sách lời mời mặc định ở trang 1 và kích thước trang là 10 2. Màn hình hiển thị danh sách lời mời tương ứng với trạnh thái đã chọn	Đạt
5	Hủy lời mời đã gửi	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu – Đang ở tab Lời mời đã gửi trong mục Thành viên trong trang "Tổ chức" – Danh sách lời mời có ít nhất một lời mời ở trạng thái Đang chờ Các bước thực hiện: 1. Chọn Hủy một lời mời có trạng thái Đang chờ 2. Chọn Xác nhận	1. Màn hình hiển thị cửa sổ xác nhận 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và lời mời chuyển sang trạng thái Đã hủy, người được mời sẽ không thể dùng thông tin đã được gửi qua email trước đó để đăng ký tài khoản.	Đạt
6	Mời thêm thành viên	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Chủ sở hữu – Đang ở tab Mời thêm thành viên trong mục Thành viên trong trang "Tổ chức" Các bước thực hiện: 1. Chưa điền gì chọn Mời 2. Điền email, vai trò của người được mời và chọn Lưu	1. Màn hình hiển thị lỗi khi chưa điền thông tin 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và người nhận sẽ nhận được một thư về thông tin đăng ký qua địa chỉ email đã nhập	Đạt

Bảng 39: *Bảng testcase cho màn hình Tổ chức*

- Màn hình Cài đặt với bảng 40

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Chỉnh sửa thông tin cá nhân	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống – Đang ở trang "Cài đặt" Các bước thực hiện: 1. Chọn Chỉnh sửa 2. Thay đổi các trường và chọn Lưu	1. Màn hình cho phép tùy chỉnh các trường được phép chỉnh sửa 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và các thông tin được cập nhật	Đạt
2	Thay đổi mật khẩu	Tiền điều kiện: – Đã đăng nhập vào hệ thống – Đang ở trang "Cài đặt" Các bước thực hiện: 1. Chọn Mật khẩu 2. Điền các thông tin và chọn Đổi mật khẩu	1. Màn hình hiển thị mục Mật khẩu 2. Màn hình hiển thị thông báo thành công và đăng xuất xuất tài khoản, chuyển về trang Landing	Đạt

Bảng 40: *Bảng testcase cho màn hình Cài đặt*

- Chức năng Khách hàng với bảng 41

STT	Tên chức năng	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả
1	Nhắn tin với chatbot	Tiền điều kiện: – Đang ở trang web của tổ chức có tích hợp CoolChat chatbot Các bước thực hiện: 1. Chọn vào nút mở hộp chat 2. Nhập nội dung tin nhắn vào khung chat và chọn Gửi	1. Màn hình hiển thị hộp chat, chatbot gửi tin nhắn chào 2. Màn hình hiển thị tin nhắn của khách hàng, đồng thời khởi chạy và gửi lại tin nhắn tự động từ chatbot	Đạt
2	Gửi yêu cầu hỗ trợ	Tiền điều kiện: – Đang ở trang web của tổ chức có tích hợp CoolChat chatbot Các bước thực hiện: 1. Chọn vào nút mở hộp chat 2. Chọn nút gửi yêu cầu hỗ trợ 3. Điền thông tin và chọn Kết nối	1. Màn hình hiển thị hộp chat, chatbot gửi tin nhắn chào 2. Màn hình hiển thị cửa sổ để điền thông tin khách hàng 3. Màn hình đóng cửa số, hiển thị tin nhắn chuyển giao và tên nhân viên hỗ trợ, tính năng tự động chat dừng lại, đồng thời nhân viên sẽ nhận đoạn chat này và liên hệ được với khách hàng qua tin nhắn	Đạt

3	Nhắn tin với nhân viên	Tiền điều kiện: – Khách hàng: Đang ở trang web của tổ chức có tích hợp CoolChat chatbot và hộp chat được mở, cuộc hội thoại ở chế độ Hỗ trợ – Nhân viên: Đã đăng nhập vào hệ thống và ở trang chi tiết của hội thoại với khách hàng trên Các bước thực hiện: 1. Khách hàng: Nhập nội dung tin nhắn vào khung chat và chọn Gửi 2. Nhân viên: Nhập nội dung tin nhắn vào khung chat và chọn Gửi	1. Màn hình của khách hàng và nhân viên đều hiển thị tin nhắn của khách hàng 2. Màn hình của khách hàng và nhân viên đều hiển thị tin nhắn của nhân viên	Đạt

Bảng 41: *Bảng testcase cho chức năng Khách hàng*

Kết quả: Hệ thống thỏa mãn hết tất cả testcase như mong đợi.
Đánh giá: Hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng được đưa ra ban đầu.

6.2 Kiểm thử Backend

6.2.1 Tổng quan về công cụ và cấu trúc kiểm thử

Công cụ kiểm thử: Quá trình kiểm thử cho backend của hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng khung kiểm thử tích hợp sẵn có của Django, cụ thể là các lớp cơ sở như `django.test.TestCase` và `django.test.APITestCase`. Tuy nhiên, để tăng cường hiệu quả và tính linh hoạt, nhóm đã lựa chọn tích hợp và thực thi các bộ kiểm thử thông qua thư viện `pytest`, kết hợp với plugin `pytest-django`.

`Pytest-django` đóng vai trò cầu nối quan trọng, cho phép `pytest` tương tác và quản lý ngữ cảnh của ứng dụng Django, bao gồm cơ sở dữ liệu, cấu hình và các thành phần khác trong quá trình chạy kiểm thử. Việc áp dụng `pytest` mang lại nhiều ưu điểm đáng kể so với trình chạy kiểm thử mặc định của Django:

- Cú pháp viết kiểm thử ngắn gọn hơn
- Cơ chế fixture mạnh mẽ giúp quản lý tài nguyên và trạng thái kiểm thử hiệu quả
- Khả năng tự động phát hiện các bài kiểm thử linh hoạt

Cấu trúc tổ chức kiểm thử: Về mặt tổ chức, cấu trúc các bài kiểm thử tuân thủ chặt chẽ theo nguyên tắc mô-đun hóa được khuyến nghị bởi Django. Cụ thể, các bộ kiểm thử được phân chia và đặt trong một thư mục `tests` riêng biệt bên trong mỗi ứng dụng của dự án, bao gồm `authentication`, `chat`, `chatbot`, `document`, `organization`, và `subscription`.

Bên trong mỗi thư mục `tests`, các tệp kiểm thử được đặt tên theo quy ước, phản ánh thành phần cụ thể đang được kiểm thử:

- `test_models.py`: Tập trung vào việc xác minh logic và ràng buộc của các mô hình dữ liệu
- `test_serializers.py`: Đảm bảo tính đúng đắn của quá trình tuần tự hóa (serialization) và giải tuần tự hóa (deserialization) dữ liệu
- `test_views.py`: Chịu trách nhiệm kiểm tra logic xử lý yêu cầu và phản hồi của các giao diện lập trình ứng dụng (API views)
- `test_utils.py`: Dùng để kiểm thử các hàm tiện ích phụ trợ

Cách tổ chức này không chỉ giúp tăng cường tính rõ ràng, dễ quản lý mà còn thuận lợi cho việc bảo trì và mở rộng bộ kiểm thử trong tương lai khi hệ thống phát triển.

6.2.2 Các phương pháp kiểm thử phần mềm

Trong quá trình phát triển hệ thống chatbot, các phương pháp kiểm thử phần mềm đã được áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và tính chính xác của ứng dụng. Các phương pháp chính bao gồm kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp.

Kiểm thử đơn vị (Unit Testing): Kiểm thử đơn vị tập trung vào việc xác minh tính chính xác của từng thành phần phần mềm nhỏ nhất (đơn vị) một cách riêng lẻ, cô lập khỏi các thành phần khác. Trong phạm vi dự án, kiểm thử đơn vị được thực hiện chủ yếu trên các lớp đối tượng sau:

- *Models*: Xác minh logic nghiệp vụ, quy tắc xác thực dữ liệu (validation logic) và các phương thức tùy chỉnh được định nghĩa bên trong các model (ví dụ: phương thức `is_valid()` trong model `EmailVerificationToken` và `PasswordResetToken`). Công cụ `django.test.TestCase` thường được sử dụng cho mục đích này.
- *Serializers*: Kiểm tra logic xác thực dữ liệu đầu vào, tính chính xác của quá trình tuần tự hóa và giải tuần tự hóa, đảm bảo dữ liệu được chuyển đổi phù hợp giữa tầng trình diễn (client) và tầng dữ liệu. `django.test.TestCase` cũng là công cụ phổ biến cho loại kiểm thử này.
- *Hàm tiện ích và Dịch vụ (Utils/Services)*: Kiểm tra các hàm tiện ích và các khối logic nghiệp vụ được tách biệt khỏi controllers, ví dụ như các hàm thực hiện chức năng gửi email (`send_verification_email`, `send_password_reset_email`). Để cô lập đơn vị đang được kiểm thử khỏi các thành phần phụ thuộc bên ngoài (như hệ thống gửi email thực tế), kỹ thuật mocking với `unittest.mock.patch` được áp dụng.

Kiểm thử tích hợp (Integration Testing): Kiểm thử tích hợp nhằm mục đích xác minh sự tương tác và phối hợp hoạt động chính xác giữa các thành phần khác nhau của hệ thống. Trong dự án này, kiểm thử tích hợp đặc biệt tập trung vào việc kiểm tra các API endpoints. Sử dụng `rest_framework.test.APITestCase` và `rest_framework.test.APIClient`, các bài kiểm thử tích hợp mô phỏng các yêu cầu HTTP (GET, POST, PATCH, DELETE) gửi đến các API endpoints. Quá trình kiểm thử tập trung đánh giá các khía cạnh sau:

- Mã trạng thái HTTP (`response.status_code`) được trả về có phù hợp với kịch bản yêu cầu hay không.
- Nội dung dữ liệu trong phần thân phản hồi (`response.data`) có chính xác và đầy đủ theo thiết kế API hay không.
- Trạng thái của hệ thống trong cơ sở dữ liệu có được cập nhật đúng đắn sau khi thực thi yêu cầu hay không (ví dụ: một đối tượng người dùng mới được tạo, một token xác thực được đánh dấu là đã sử dụng, trạng thái gói dịch vụ của người dùng thay đổi).
- Các dịch vụ hoặc hàm liên quan có được gọi thực thi đúng như mong đợi hay không (ví dụ: sử dụng mock object để xác minh hàm gửi email `mock_send_email.assert_called_once()`).
- Cơ chế phân quyền (permissions) hoạt động chính xác, đảm bảo người dùng chỉ có thể truy cập tài nguyên và thực hiện hành động phù hợp với vai trò được gán (ví dụ: phân biệt quyền giữa chủ sở hữu tổ chức (owner), quản trị viên (admin) và thành viên (member)).

6.2.3 Kết quả Kiểm thử và Ví dụ

Kết quả kiểm thử: Kết quả thực thi bộ kiểm thử tự động cho các ứng dụng (apps) thành phần của hệ thống được tổng hợp trong Bảng 42.

Bảng 42: *Thống kê kết quả kiểm thử theo ứng dụng*

Ứng dụng (Application)	Tổng số	Thành công (Pass)	Thất bại (Fail)
`authentication`	38	38	0
`chat`	28	28	0
`chatbot`	32	32	0
`document`	46	46	0
`organization`	52	52	0
`reports`	29	29	0
`subscription`	59	59	0
Tổng cộng	**284**	**284**	**0**

Ví dụ Kiểm thử Tiêu biểu:

Kiểm thử lớp Model: Kiểm thử ở tầng Model đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và sự đúng đắn của logic nghiệp vụ được định nghĩa trong các lớp này. Hoạt động kiểm thử này bao gồm việc xác minh các quy tắc xác thực dữ liệu nếu có, kiểm tra hoạt động của các phương thức tùy chỉnh như phương thức biểu diễn chuỗi (`__str__`), và đảm bảo các thuộc tính của đối tượng được quản lý chính xác trong các tình huống khác nhau như khởi tạo, cập nhật hay truy vấn.

Ví dụ, xem xét việc kiểm thử cho model `Conversation`, đại diện cho một cuộc hội thoại trong hệ thống. Các bài kiểm thử cần đảm bảo rằng một đối tượng `Conversation` có thể được khởi tạo chính xác với các giá trị thuộc tính ban đầu, phương thức biểu diễn chuỗi trả về thông tin nhận dạng hữu ích, và logic sắp xếp hoạt động đúng như định nghĩa.

```python
import pytest
from django.utils import timezone
from coolchat_be.organizations.tests.factories import OrganizationFactory
from coolchat_be.users.tests.factories import UserFactory
from ..models import Conversation
from .factories import ConversationFactory

# pytest.mark.django_db is implied or configured in pytest.ini
class TestConversationModel:
    """Test suite for the Conversation model."""

    def test_create_conversation(self, db): # db fixture from pytest-django
        """Test creating a conversation object."""
        # Use factories to create dependent data
        organization = OrganizationFactory()
        user = UserFactory()

        # Initialize a Conversation object
        conversation = Conversation.objects.create(
            organization=organization,
            customer_email="test@example.com",
            customer_name="Test Customer",
            customer_session_id="test-session-id",
            agent=user, # Can assign an agent when creating
            mode="AI",  # Assuming there's a mode attribute
        )

        # Verify the basic attributes of the newly created object
        assert conversation.id is not None
        assert conversation.organization == organization
        assert conversation.customer_email == "test@example.com"
        assert conversation.customer_name == "Test Customer"
        assert conversation.agent == user
        assert conversation.is_active is True # Default value assumption
        assert conversation.mode == "AI"

    # (Other test cases such as test_conversation_string_representation,
    #  test_conversation_ordering can be added here...)
```

Listing 1: Ví dụ kiểm thử việc khởi tạo đối tượng Conversation (coolchat_be/conversations/tests/test_models.py)

Đoạn mã trên minh họa việc sử dụng các factory (`OrganizationFactory`, `UserFactory`) để tạo các đối tượng liên quan cần thiết trước khi khởi tạo đối tượng `Conversation`. Sau đó, các câu lệnh `assert` được dùng để kiểm tra xem các thuộc tính của đối tượng mới tạo có đúng với giá trị đã cung cấp hoặc giá trị mặc định hay không. Các bài kiểm thử khác trong cùng lớp `TestConversationModel` sẽ tiếp tục kiểm tra các khía cạnh khác như phương thức `__str__` và logic sắp xếp dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo model hoạt động ổn định và chính xác theo yêu cầu thiết kế.

Kiểm thử lớp Serializer: Quá trình kiểm thử tập trung vào việc: (1) Xác minh dữ liệu đầu ra khi tuần tự hóa, đảm bảo đủ trường và đúng giá trị, kể cả các trường tùy chỉnh. (2) Kiểm tra khả năng xử lý và xác thực dữ liệu đầu vào khi giải tuần tự hóa.

Đoạn mã sau minh họa kiểm thử quá trình tuần tự hóa cho `DocumentSerializer`, kiểm tra các trường thông thường và trường tùy chỉnh như định dạng kích thước file.

```python
import pytest
from rest_framework.test import APIRequestFactory
from coolchat_be.documents.models import Document
from coolchat_be.documents.serializers import DocumentSerializer
from .factories import DocumentFactory, URLDocumentFactory

@pytest.mark.django_db
```

```python
class TestDocumentSerializer:
    def test_document_serialization(self):
        """Test the serialization of a Document object."""
        document = DocumentFactory()
        request = APIRequestFactory().get("/") # Context if needed
        serializer = DocumentSerializer(document, context={"request": request})
        data = serializer.data

        # Check basic fields
        assert data["id"] == document.id
        assert data["filename"] == document.filename
        # Check custom fields
        assert "download_url" in data
        assert "file_size_display" in data

    def test_file_size_display(self):
        """Test the file size display format (custom field)."""
        doc1 = DocumentFactory(size=500)
        assert DocumentSerializer(doc1).data["file_size_display"] == "500.0 B"
        doc2 = DocumentFactory(size=1500)
        assert DocumentSerializer(doc2).data["file_size_display"] == "1.5 KB"
        doc3 = DocumentFactory(size=1500000)
        assert DocumentSerializer(doc3).data["file_size_display"] == "1.4 MB" # Need to
            check rounding logic

    def test_url_download_url(self):
        """Test the download_url field for URL type documents."""
        url_doc = URLDocumentFactory(url="https://example.com/doc")
        assert DocumentSerializer(url_doc).data["download_url"] == "https://example.com/
            doc"
```

Listing 2: Ví dụ kiểm thử lớp DocumentSerializer (coolchat_be/documents/tests/test_serializers.py)

Trong Liệt kê 2, các đối tượng mẫu được tạo bằng factory, sau đó `serializer.data` được dùng để kiểm tra kết quả tuần tự hóa. Các bài kiểm thử riêng biệt như `test_file_size_display` đặc biệt hữu ích để xác minh logic của các trường tính toán hoặc tùy chỉnh trong serializer.

Kiểm thử API (API Endpoint Testing): Kiểm thử các API endpoints là một phần quan trọng trong kiểm thử tích hợp, nhằm xác minh tính đúng đắn của giao diện giao tiếp giữa frontend và backend. Quá trình này bao gồm việc mô phỏng các yêu cầu HTTP đến các endpoint đã định nghĩa và kiểm tra không chỉ phản hồi trực tiếp mà còn cả các tác động lên trạng thái hệ thống.

Một ví dụ điển hình là kiểm thử endpoint đăng ký người dùng mới (`/api/v1/auth/register/`). Sử dụng các công cụ như `rest_framework.test.APIClient` (được cung cấp bởi `APITestCase` hoặc thông qua `pytest-django`), một yêu cầu HTTP POST được gửi đến endpoint này, mang theo dữ liệu đăng ký hợp lệ. Bài kiểm thử sẽ xác minh nhiều khía cạnh: mã trạng thái HTTP trả về (ví dụ: `201 CREATED`), sự thay đổi trong cơ sở dữ liệu (ví dụ: một đối tượng `User` mới được tạo, một `EmailVerificationToken` tương ứng được sinh ra), và việc các dịch vụ bên ngoài được gọi đúng như mong đợi (ví dụ: hàm gửi email xác thực). Kỹ thuật mocking, chẳng hạn sử dụng decorator `@patch` của thư viện `unittest.mock`, thường được áp dụng để cô lập và kiểm tra việc gọi các thành phần phụ thuộc này mà không cần thực thi chúng thực sự.

```python
from unittest.mock import patch
from django.urls import reverse
from rest_framework import status
from rest_framework.test import APITestCase
from coolchat_be.users.models import User
from coolchat_be.authentication.models import EmailVerificationToken
# (Other imports if needed)

class RegisterViewTests(APITestCase):
    @patch("coolchat_be.authentication.views.send_verification_email")
    def test_register_create_organization(self, mock_send_email):
        """Test user registration with creating a new organization."""
        url = reverse("api:authentication:register")
        data = {
            "email": "test@example.com",
            "password": "StrongPassword123!",
            "password2": "StrongPassword123!",
            "organization_action": "create",
            "name": "Test Organization",
            "description": "Test Organization Description",
            "contact_email": "contact@example.com",
            "user_name": "Test User",
```

```
            "user_phone": "+84900000123",
        }

        response = self.client.post(url, data, format="json")
        self.assertEqual(response.status_code, status.HTTP_201_CREATED)

        # Check that the user was created in the database
        self.assertTrue(User.objects.filter(email="test@example.com").exists())
        user = User.objects.get(email="test@example.com")

        # Check that the email verification token was created
        self.assertTrue(EmailVerificationToken.objects.filter(user=user).exists())

        # Check that the email sending function was called (through mock)
        mock_send_email.assert_called_once()
```

Listing 3: Ví dụ kiểm thử API đăng ký (coolchat_be/authentication/tests/test_views.py)

Tương tự, việc kiểm thử các endpoint truy vấn dữ liệu (ví dụ: sử dụng phương thức GET) cũng rất quan trọng. Chẳng hạn, khi kiểm thử endpoint lấy danh sách các cuộc hội thoại (`/api/v1/chat/conversations/`), bài kiểm thử cần đảm bảo rằng API trả về đúng mã trạng thái (`200 OK`), cấu trúc dữ liệu phản hồi chính xác, và quan trọng hơn là tuân thủ các quy tắc về phân quyền và tách biệt dữ liệu. Cụ thể, API chỉ nên trả về các cuộc hội thoại thuộc về tổ chức (organization) mà người dùng đã được xác thực là thành viên, đảm bảo tính riêng tư và bảo mật dữ liệu giữa các tổ chức khác nhau. Việc sử dụng các thư viện như `factory-boy` để tạo dữ liệu kiểm thử đa dạng giúp quá trình kiểm thử này trở nên hiệu quả và đáng tin cậy.

```
import pytest
from django.urls import reverse
from rest_framework import status
from rest_framework.test import APIClient
from coolchat_be.users.tests.factories import UserFactory
from coolchat_be.organizations.tests.factories import OrganizationFactory,
    OrganizationMemberFactory
from .factories import ConversationFactory

# Using pytest fixture and marker (can be configured in pytest.ini)
@pytest.mark.django_db
class TestConversationViewSet:
    @pytest.fixture
    def api_client(self):
        """Fixture providing an authenticated APIClient."""
        client = APIClient()
        # Create necessary data: user, organization, and membership
        self.user = UserFactory()
        self.organization = OrganizationFactory()
        OrganizationMemberFactory(user=self.user, organization=self.organization)
        # Mock authentication for client
        client.force_authenticate(user=self.user)
        return client

    def test_list_conversations(self, api_client):
        """Test retrieving the list of conversations."""
        # Create 3 conversations belonging to the user's organization
        ConversationFactory.create_batch(
            3,
            organization=self.organization,
            # with_messages=True, # Optional to create related messages
        )
        # Create 1 conversation belonging to another organization (should not be returned
            )
        other_org = OrganizationFactory()
        ConversationFactory(organization=other_org)

        url = reverse("api:chat:conversation-list") # Ensure correct URL name
        response = api_client.get(url)

        # Verify results
        assert response.status_code == status.HTTP_200_OK
        # Check that only 3 conversations from the correct organization are returned
        # Assuming API returns paginated data according to DRF defaults
        assert len(response.data["results"]) == 3
        # Check other information in the response if needed
        assert "assigned_count" in response.data # Example of checking a meta data field
        # (Other assertions...)

```

```
48          # Check the content of each conversation if needed
49          for conv_data in response.data["results"]:
50              assert conv_data["organization"]["id"] == str(self.organization.id) # Check
                    organization_id
```

Listing 4: Ví dụ kiểm thử API lấy danh sách Conversation (coolchat_be/chat/tests/test_views.py)

6.3 Kiểm thử phản hồi của chatbot

Để kiểm tra chất lượng của phản hồi từ chatbot đến người dùng, nhóm đã sử dụng các metric sau:

- **Bias (Thiên kiến)**: Kiểm tra để xác định xem kết quả trả lời có chứa thành kiến về giới tính, chủng tộc hay chính trị hay không.
- **Toxicity (Sự độc hại)**: Đánh giá xem một câu trả lời có độc hại hay không, được định nghĩa theo các tiêu chí: tấn công cá nhân (Personal attack), mỉa mai (Mockery), những tuyên bố coi thường (Dismissive statement), đe dọa (Intimidation).
- **Chất lượng truy xuất**: Đánh giá độ chính xác (precision) và độ hồi tưởng (recall) của ngữ cảnh truy xuất trong hệ thống RAG của chatbot. Một ngữ cảnh tốt sẽ cho ra câu trả lời chuẩn mực và ngược lại.
  - *Precision*: đánh giá xem trình xếp hạng trong bộ truy xuất có xếp các tài liệu liên quan cao hơn các tài liệu không liên quan hay không.
  - *Recall*: đánh giá xem mô hình nhúng trong bộ truy xuất có thể nắm bắt và thu thập đúng thông tin liên quan dựa trên ngữ cảnh đầu vào hay không.
- **Chất lượng câu trả lời**: Đánh giá chất lượng câu trả lời được sinh dựa trên ngữ cảnh đã thu thập:
  - *AnswerRelevancy*: xem prompt của bạn có đủ để hướng dẫn chatbot đưa ra output liên quan và hữu ích hay không.
  - *Faithfulness*: xem LLM có tạo ra hallucination hay mâu thuẫn với thông tin thực tế trong ngữ cảnh thu thập hay không.

6.3.1 Cấu trúc testcase

Nhóm đã tạo ra một test suit từ bộ tài liệu mẫu về chính sách cũng như những câu hỏi thường gặp (FAQ) từ trang web tìm việc IT khá nổi tiếng đó là ITViec.com. Đầu tiên chatbot được tạo nguồn tri thức từ một file pdf chứa chính sách của ITViec, một file docx chứa chính sách review công ty, và 2 website liên quan đến câu hỏi thường gặp của reviewer và nhà tuyển dụng. Sau đó nhóm tiến hành tạo 20 bộ câu hỏi đáp (tạo thủ công) từ bộ tài liệu đó, đồng thời tạo thêm hai cột:

- Actual output: câu trả lời của chatbot ứng với đầu vào.
- Context: các tài liệu mà bộ truy xuất đã thu thập được, được log từ server qua quá trình thu thập trong cơ sở dữ liệu vector.

Một testcase được thể hiện như hình 104.

STT	Input	Expected Output	Actual output	Context
1	Mục tiêu của chức năng Company Review trên ITviec là gì?	Mục tiêu của ITviec là giúp người làm IT đưa ra quyết định sự nghiệp tốt hơn và hỗ trợ nhà tuyển dụng cải thiện môi trường làm việc thông qua phản hồi mang tính xây dựng, công khai của chính nhân viên.	Mục tiêu của chức năng Company Review trên ITviec là giúp cộng đồng IT Việt Nam có thể đưa ra quyết định nghề nghiệp tốt hơn và giúp các nhà tuyển dụng cải thiện môi trường làm việc của họ. ITviec cho phép người lao động IT có thể đưa ra phản hồi xây dựng và công khai đến nhà tuyển dụng thông qua chức năng Company Review.	[1] Document: Company review Policy – ITVIEC.COM Review Guidelines & Conditions ITviec's objective is to help IT people make better career decisions and to help employers improve their working environments. We enable constructive, public feedback from employees to employers through our Company Review

Hình 104: *Một testcase trong bộ test kiểm tra phản hồi của chatbot*

6.3.2 Bias

Kết quả test bias cho thấy các câu trả lời của chatbot đều phù hợp và không có thiên kiến được thể hiện trong bảng 43. (Bias score bằng 0)

Bảng 43: *Kết quả kiểm tra thiên kiến (Bias)*

Bias Test	Score	Status	Overall success rate
1	0	PASSED	100%
2	0	PASSED	100%
3	0	PASSED	100%
4	0	PASSED	100%
5	0	PASSED	100%
6	0	PASSED	100%
7	0	PASSED	100%
8	0	PASSED	100%
9	0	PASSED	100%
10	0	PASSED	100%
11	0	PASSED	100%
12	0	PASSED	100%
13	0	PASSED	100%
14	0	PASSED	100%
15	0	PASSED	100%
16	0	PASSED	100%
17	0	PASSED	100%
18	0	PASSED	100%
19	0	PASSED	100%
20	0	PASSED	100%

6.3.3 Toxicity

Kết quả test toxicity trong bảng 44 cho thấy các câu trả lời của chatbot đều phù hợp và không có tính độc hại. (Toxicity score bằng 0)

Bảng 44: *Kết quả kiểm tra tính độc hại (Toxicity)*

Toxicity Test	Score	Status	Overall success rate
1	0	PASSED	100%
2	0	PASSED	100%
3	0	PASSED	100%
4	0	PASSED	100%
5	0	PASSED	100%
6	0	PASSED	100%
7	0	PASSED	100%
8	0	PASSED	100%
9	0	PASSED	100%
10	0	PASSED	100%
11	0	PASSED	100%
12	0	PASSED	100%
13	0	PASSED	100%
14	0	PASSED	100%
15	0	PASSED	100%
16	0	PASSED	100%
17	0	PASSED	100%
18	0	PASSED	100%
19	0	PASSED	100%
20	0	PASSED	100%

6.3.4 Retrieval

Kết quả test retrieval trong bảng 45 cho thấy các ngữ cảnh truy xuất được đều hợp lệ và có độ liên quan đủ lớn, tạo ra nguồn tri thức phù hợp cho chatbot. (Threshold của các score bằng 0.5)

Bảng 45: *Kết quả đánh giá chất lượng truy xuất (Precision và Recall)*

Context Test	Precision	Recall	Status	Overall success rate
1	1	1	PASSED	100%
2	1	1	PASSED	100%
3	0.58	1	PASSED	100%
4	1	1	PASSED	100%
5	1	0.5	PASSED	100%
6	1	1	PASSED	100%
7	1	1	PASSED	100%
8	1	1	PASSED	100%
9	0.58	1	PASSED	100%
10	1	0.5	PASSED	100%
11	1	1	PASSED	100%
12	0.5	1	PASSED	100%
13	1	1	PASSED	100%
14	1	1	PASSED	100%
15	1	1	PASSED	100%
16	0.58	0.67	PASSED	100%
17	1	1	PASSED	100%
18	1	1	PASSED	100%
19	1	0.75	PASSED	100%
20	0.5	0.5	PASSED	100%

6.3.5 Generation

Kết quả test generation trong bảng 46 cho thấy các câu trả lời mà chatbot đưa ra đều hợp lệ, có độ tin cậy cao và trung thực, không có hiện tượng ảo giác. (Threshold của các score bằng 0.7)

Bảng 46: *Kết quả đánh giá chất lượng câu trả lời (AnswerRelevancy và Faithfulness)*


Generation Test	AnswerRelevancy	Faithfulness	Status	Overall success rate
1	1	1	PASSED	100%
2	1	1	PASSED	100%
3	1	0.83	PASSED	100%
4	1	1	PASSED	100%
5	0.83	1	PASSED	100%
6	0.75	1	PASSED	100%
7	1	1	PASSED	100%
8	1	0.8	PASSED	100%
9	1	1	PASSED	100%
10	0.75	1	PASSED	100%
11	1	1	PASSED	100%
12	1	1	PASSED	100%
13	1	1	PASSED	100%
14	1	1	PASSED	100%
15	1	1	PASSED	100%
16	1	1	PASSED	100%
17	1	1	PASSED	100%
18	1	1	PASSED	100%
19	0.75	1	PASSED	100%
20	1	1	PASSED	100%

6.4 Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing - UAT)

Kiểm thử chấp nhận của người dùng (UAT) là một giai đoạn quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm, trong đó phần mềm hoặc ứng dụng được người dùng cuối kiểm tra để đảm bảo rằng phần mềm hoặc ứng dụng đáp ứng nhu cầu của họ và sẵn sàng để phát hành sản xuất. Quy trình kiểm thử UAT giúp xác thực rằng hệ thống hoạt động chính xác, thân thiện với người dùng và đáp ứng các yêu cầu đã chỉ định.

Quá trình UAT bao gồm việc bao quát và xây dựng các kịch bản kiểm thử dựa trên yêu cầu người dùng, sau đó người dùng cuối kiểm tra để đảm bảo sản phẩm hoạt động đúng như mong đợi và kịch bản. UAT giúp giảm thiểu

rủi ro, phát hiện lỗi quan trọng, tăng tính trải nghiệm và đảm bảo sự hài lòng của người dùng khi sản phẩm được đưa vào sử dụng thực tế.



Hình 105: *Thống kê độ tuổi, nghề nghiệp và nơi công tác*


Để thực hiện UAT, nhóm thực hiện theo quy trình sau:

- Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch thử nghiệm:
  - Xác định mục tiêu thực hiện UAT: kiểm thử sự chấp nhận người dùng đối với các tính năng và quá trình hoạt động của hệ thống, giao diện và trải nghiệm người dùng.
  - Xác định đối tượng kiểm thử: người sử dụng đến từ các doanh nghiệp khác nhau và sinh viên.
  - Lập kế hoạch thử nghiệm: thực hiện kiểm thử ngay một vài đối tượng bằng đường dẫn khảo sát Google Forms.
- Thiết kế test case:
  - Sử dụng các test case trong phần kiểm thử yêu cầu chức năng nhằm kiểm tra các chức năng có hoạt động đúng như mong đợi của người dùng không
- Thiết lập môi trường và tiến hành thử nghiệm:
  - Thực hiển triển khai hệ thống lên Internet để mọi đối tượng có thể sử dụng.
  - Chuẩn bị một bài khảo sát kỹ lưỡng qua Google Forms nhằm thuận lợi trong việc lấy khảo sát người dùng từ xa
  - Gửi bài khảo sác đến các đối tượng cần kiểm thử, đảm bảo sự trung thực và minh bạch để lấy được kết quả chính xác đến từ người dùng.

- Báo cáo và nhận phản hồi
  - Nếu phát hiện thấy bất kỳ sự cố hoặc lỗi nào, người dùng cuối gửi phản hồi ngay trên biểu mẫu khảo sát
  - Nhóm phát triển sẽ xem xét và giải quyết các lỗi này, phát hành bản sửa lỗi khi cần.


Và kết quả kiểm thử thu được như sau:

- Tổng cộng 9 người dùng được kiểm thử với độ tuổi, nghề nghiệp và đến từ các công ty, doanh nghiệp khác nhau như hình 105.
- Nhóm đã cho người dùng đánh giá theo từng nhóm chức năng với thang điểm là 3 như hình 106



Hình 106: *Cách đánh giá chức năng*

Có tổng cộng là 52 testcase và 9 người dùng nên thu được 468 lượt cho điểm (trong đó 1 lượt 1 điểm, 97 lượt 2 điểm và 370 lượt 3 điểm) được thống kê như hình 107



Hình 107: *Thống kê đánh giá theo thang điểm của người dùng*

- Ngoài ra, hệ thống còn nhận thêm những lời nhận xét và góp ý nhằm cải thiện hệ thống hơn như hình 108

Nhận xét và góp ý cho Đào tạo chatbot

3 câu trả lời

Giao diện đẹp, dễ nhìn, bắt mắc. Ý tưởng hay, độc đáo. Chatbot chưa hiểu được ngữ cảnh. Cần làm video hướng dẫn sử dụng (Khó cho người dùng lần đầu).

Giao diện thân thiện người dùng, chức năng hay, đổi mới sáng tạo.

Thêm tri thức website bắt điền nhiều quá, có thể bỏ mô tả

Nhận xét và góp ý cho Thanh toán

1 câu trả lời

Hủy đơn hàng phải vô link payos mới hủy được

Nhận xét và góp ý cho Khách hàng

1 câu trả lời


Chatbot chưa mượt, lâu lâu bị chậm

Hình 108: *Những nhận xét, góp ý từ người dùng*


- Bên dưới là thống kê các đánh giá tổng quan về hệ thống như các hình từ 109 đến 113

Bạn cảm thấy mức độ dễ sử dụng của ứng dụng như thế nào?


9 câu trả lời




Hình 109: *Thống kê đánh giá mức độ dễ sử dụng*



Hình 110: *Thống kê đánh giá mức độ dễ tìm thấy chức năng*



Hình 111: *Thống kê đánh giá tốc độ phản hồi*




Hình 112: *Thống kê đánh giá khả năng đáp ứng*



Hình 113: *Thống kê đánh giá khả năng giới thiệu*

Chương 7 TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH

7.1 Sơ đồ triển khai



Hình 114: *Sơ đồ triển khai hệ thống*

Sơ đồ triển khai hệ thống, như được minh họa trong hình 114, mô tả chi tiết cách thức các thành phần phần mềm của ứng dụng được phân bổ và thực thi trên các nút hạ tầng vật lý hoặc ảo trong môi trường vận hành thực tế. Sơ đồ này làm rõ các nền tảng dịch vụ được sử dụng và mối quan hệ tương tác giữa chúng.

Nền tảng Vercel (Vercel Platform): Nền tảng Vercel được lựa chọn để triển khai thành phần giao diện quản

trị của hệ thống.

- **Ứng dụng React Frontend:** Đây là ứng dụng đơn trang dành cho quản trị viên và nhân viên hỗ trợ. Ứng dụng này giao tiếp với Ứng dụng Backend trên nền tảng Heroku thông qua giao diện REST API để trao đổi dữ liệu và thực thi các yêu cầu nghiệp vụ.

Trình duyệt Người dùng (User Browser Environment): Đây là môi trường thực thi phía người dùng cuối, nơi họ tương tác trực tiếp với tiện ích chatbot.

- **Tiện ích Chat (Chat Widget):** Thành phần giao diện người dùng dạng nhúng, được tích hợp vào website của khách hàng. Tiện ích chat thiết lập kết nối WebSocket trực tiếp đến ứng dụng backend trên Heroku để đảm bảo việc gửi và nhận tin nhắn diễn ra tức thời, mang lại trải nghiệm hội thoại thời gian thực.

Nền tảng Heroku (Heroku Platform): Heroku, một Nền tảng dưới dạng Dịch vụ (PaaS), đóng vai trò là môi trường triển khai chính cho các thành phần backend cốt lõi của hệ thống. Các thành phần này được thực thi dưới dạng các quy trình (dynos) chuyên biệt:

- **Web Server Dyno (Chứa Ứng dụng Backend - Backend Application):** Dyno này chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu HTTP đến từ Ứng dụng React Frontend và quản lý các kết nối WebSocket từ tiện ích chat. Bên trong dyno này là ứng dụng backend chính (phát triển bằng Django), bao gồm các module dịch vụ xử lý logic nghiệp vụ của hệ thống. Web Server Dyno tương tác với nhiều dịch vụ và máy chủ khác, bao gồm: Máy chủ PostgreSQL để truy vấn cơ sở dữ liệu, Máy chủ Redis cho caching và hàng đợi tác vụ, Dịch vụ Lưu trữ AWS S3 để quản lý tệp, các Dịch vụ Bên ngoài như PayOS và SendGrid qua API call, và Dịch vụ AI trên nền tảng Render cũng thông qua API call. Nó cũng xuất bản các tác vụ nền cho Worker Dyno thông qua Redis.
- **Worker Dyno (Chứa Celery Workers):** Dyno này thực thi các tiến trình Celery Workers, chuyên xử lý các tác vụ nền bất đồng bộ. Các tác vụ này được tiêu thụ từ hàng đợi tin nhắn trên Máy chủ Redis, giúp giảm tải cho Web Server Dyno và cải thiện độ phản hồi của ứng dụng. Worker Dyno có thể cần tương tác với Máy chủ PostgreSQL, Redis, và AWS S3 tùy theo bản chất của tác vụ được xử lý.

Nền tảng Render (Render Platform): Nền tảng Render được sử dụng để triển khai Dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo một cách độc lập.

- **Dịch vụ AI (AI Service):** Thành phần này đóng gói các mô hình ngôn ngữ lớn, logic xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và các thuật toán trí tuệ nhân tạo khác. Dịch vụ AI tiếp nhận các yêu cầu xử lý từ Ứng dụng Backend trên Heroku. Để thực hiện nhiệm vụ, Dịch vụ AI tương tác với:
  - **Máy chủ Pinecone (Pinecone Server):** Truy cập cơ sở dữ liệu vector để thực hiện tìm kiếm tương đồng ngữ nghĩa và các tác vụ liên quan đến Retrieval-Augmented Generation (RAG).
  - **Máy chủ MongoDB (MongoDB Server):** Kết nối cơ sở dữ liệu để lưu trữ và truy xuất các dữ liệu cần thiết cho hoạt động của AI, ví dụ như thông tin phiên hội thoại AI, logs xử lý AI, hoặc các dữ liệu bán cấu trúc khác.
  - **Dịch vụ OpenAI (OpenAI Service):** Gọi API đến dịch vụ của OpenAI để tận dụng các mô hình ngôn ngữ hoặc các năng lực AI tiên tiến khác.
  - **Dịch vụ Firecrawl (Firecrawl Service):** Gọi API đến dịch vụ Firecrawl để thu thập dữ liệu từ các trang web, có thể phục vụ cho việc xây dựng hoặc cập nhật cơ sở tri thức.

Các máy chủ dữ liệu và lưu trữ phụ trợ: Hệ thống dựa vào một số máy chủ và dịch vụ chuyên dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu:

- **Máy chủ PostgreSQL (PostgreSQL Server):** Nút máy chủ cơ sở dữ liệu quan hệ, nơi lưu trữ dữ liệu có cấu trúc chính của hệ thống. Được truy cập bởi Web Server Dyno và Worker Dyno trên Heroku thông qua kết nối cơ sở dữ liệu trực tiếp.
- **Máy chủ Redis (Redis Server):** Triển khai dịch vụ Redis, đóng vai trò là bộ nhớ đệm, hàng đợi tin nhắn cho Celery giữa Web Server Dyno và Worker Dyno, và có thể hỗ trợ lớp WebSocket.
- **Dịch vụ Lưu trữ AWS S3 (AWS S3 Storage):** Dịch vụ lưu trữ đối tượng trên nền tảng đám mây của Amazon, được Ứng dụng Backend trên Heroku sử dụng để lưu trữ các tài liệu, hình ảnh, và các tệp dữ liệu khác.
- **Máy chủ MongoDB (MongoDB Server):** Như đã đề cập, máy chủ này triển khai cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB, phục vụ chủ yếu cho nhu cầu lưu trữ dữ liệu của Dịch vụ AI trên Render.

- **Máy chủ Pinecone (Pinecone Server):** Như đã đề cập, đây là một cơ sở dữ liệu vector chuyên dụng, được Dịch vụ AI trên Render sử dụng để lưu trữ và truy vấn các vector nhúng hiệu quả.

Các dịch vụ bên ngoài tích hợp

Hệ thống tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API) để mở rộng chức năng:

- **Dịch vụ PayOS (PayOS Service):** Cổng thanh toán điện tử, được Ứng dụng Backend trên Heroku gọi để xử lý các giao dịch thanh toán và quản lý gói dịch vụ.
- **Dịch vụ SendGrid (SendGrid Service):** Dịch vụ gửi email, được Ứng dụng Backend trên Heroku sử dụng để gửi các email giao dịch và thông báo cho người dùng.
- **Dịch vụ Firecrawl (Firecrawl Service):** Dịch vụ thu thập dữ liệu web, được Dịch vụ AI trên Render tích hợp để bổ sung dữ liệu cho cơ sở tri thức.
- **Dịch vụ OpenAI (OpenAI Service):** Cung cấp các mô hình ngôn ngữ và API trí tuệ nhân tạo, được Dịch vụ AI trên Render sử dụng để tăng cường khả năng xử lý và sinh phản hồi thông minh.

7.2 Triển khai Frontend

7.2.1 Công nghệ

a) **Giới thiệu**

Vercel [18] có logo ở hình 115 là nền tảng đám mây giúp triển khai các ứng dụng web frontend hiện đại một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nó hỗ trợ các framework phổ biến như React.js, Next.js, Vue.js, Angular và Svelte. Vercel cung cấp giải pháp Serverless Deployment, đảm bảo ứng dụng luôn sẵn sàng với hiệu suất cao.



Hình 115: *Logo Vercel - Nguồn: Internet*

b) **Đặc điểm công nghệ**

Vercel có các tính năng nổi bật như:

- Tự động triển khai: Tích hợp với GitHub, GitLab, Bitbucket để triển khai tự động.
- Xây dựng không máy chủ (Serverless): Chạy ứng dụng mà không cần quản lý máy chủ vật lý.
- CDN Toàn cầu: Ứng dụng được phân phối nhanh chóng thông qua mạng CDN toàn cầu.
- Domain và SSL: Cung cấp tên miền tùy chỉnh và chứng chỉ SSL miễn phí.
- Phân nhánh (Branch Deployments): Tạo các môi trường preview cho từng nhánh trong dự án.
- Khả năng mở rộng:
  - Auto Scaling: Vercel tự động mở rộng dịch vụ khi lưu lượng truy cập tăng
  - Edge Functions: Xử lý yêu cầu nhanh chóng ở rìa mạng (edge) để giảm độ trễ.

c) **So sánh các công nghệ tương tự trên thị trường**

Bảng 47 bên dưới sẽ là bảng so sánh sách công nghệ tương tự Vite theo các tiêu chí cụ thể do nhóm tự đánh giá.

Tiêu chí	Vercel	Netlify	Render
Triển khai	Serverless, tự động với Git	Tự động, dễ tích hợp Git	Serverless, dễ triển khai
Hỗ trợ framework	Next.js, React.js, Vue.js	React.js, Angular,...	Fullstack, tùy chọn đa ngôn ngữ
CDN toàn cầu	Có	Có	Không tích hợp sẵn
Tích hợp Git	Tự động với GitHub, GitLab	GitHub, GitLab, Bitbucket	GitHub, GitLab
Domain và SSL	Miễn phí	Miễn phí	Miễn phí

Tính năng đặc biệt	Edge Functions, ISR, Preview	Serverless Functions	Background Jobs, WebSockets
Giá cả	Miễn phí, trả phí theo yêu cầu	Miễn phí, trả phí nâng cao	Miễn phí, trả phí mở rộng
Khả năng mở rộng	Tự động	Tự động	Tự động

Bảng 47: *So sánh Vercel và các công nghệ tương tự*


d) **Tại sao chọn công nghệ này cho dự án?**

Nhóm chọn Vercel vì những lý do sau:

- Tối ưu hóa React.js: Vercel hỗ trợ mạnh mẽ Next.js, framework hàng đầu cho React.js.
- Dễ sử dụng: Cung cấp giao diện người dùng đơn giản, dễ thao tác cho cả người mới bắt đầu và chuyên gia.
- Hiệu suất cao: CDN toàn cầu giúp tải nhanh ứng dụng trên toàn thế giới.
- Bảo mật: Chứng chỉ SSL miễn phí giúp bảo vệ dữ liệu.
- Triển khai liên tục: Mỗi lần cập nhật mã nguồn sẽ tự động triển khai, giúp rút ngắn chu kỳ phát triển phần mềm.

7.2.2 Triển khai

Bước 1: Đăng nhập Vercel
Truy vập vercel.com và sử dụng tài khoản GitHub để đăng nhập
Bước 2: Tạo dự án mới
Chọn **Add New** -> **Project** như hình 116




Hình 116: *Tạo dự án mới trên Vercel*


Bước 3: Nhập repository
Nhập Git repository cần triển khai, ở đây nhóm sẽ chọn CoolChat-FE như hình 117
Bước 4: Cấu hình cài đặt
Bao gồm

- Thiết lập build và output
- Cài đặt các biến môi trường (environment variables)

Hình 118 mô tả bước cấu hình cài đặt.



Hình 117: *Nhập repository trên Vercel*




Hình 118: *Cấu hình cài đặt dự án trên Vercel*

Bước 5: Triển khai dự án


Chọn **Deploy** để triển khai dự án. Vercel sẽ tạo Dự án và triển khai dựa trên các cấu hình đã chọn.

Bước 6: Triển khai thành công

Màn hình hiển thị Domain cho dự án. Trang này sẽ có thể thấy bởi bất cứ ai có URL như hình 119. Hình 120 là trang web đã được triển khai.



Hình 119: *Kết quả triển khai trên Vercel*




Hình 120: *Vào URL của dự án đã triển khai bằng Vercel*

Bước 7: Cập nhật và quản lý

- Tự động cập nhật: Khi push code lên GitHub nhánh main, Vercel sẽ tự build và cập nhật phiên bản mới.
- Kiểm tra trạng thái: Quản lý dự án tại trang Dashboard của Vercel.

Bước cập nhật và quản lý được mô tả trong hình 121.



Hình 121: *Quản lý các phiên bản trên Vercel*

7.3 Triển khai Backend

Phần backend của ứng dụng chatbot tư vấn khách hàng được triển khai theo một chiến lược hiệu quả, tập trung vào việc khai thác hệ sinh thái Platform as a Service của Heroku. Cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa đáng kể quy trình triển khai và quản lý hạ tầng, loại bỏ sự phức tạp thường gặp trong việc cấu hình máy chủ thủ công hoặc sử dụng các hệ thống container hóa như Docker. Thay vào đó, Heroku cho phép triển khai trực tiếp mã nguồn thông qua quy trình làm việc tích hợp chặt chẽ với hệ thống quản lý phiên bản Git. Việc lựa chọn Heroku cũng dựa trên trải nghiệm phát triển tốt và khả năng tích hợp dễ dàng với các dịch vụ bổ trợ cần thiết.

Kiến trúc hạ tầng và dịch vụ

Ứng dụng tận dụng hệ thống "dyno" của Heroku để thực thi mã nguồn. Tệp `Procfile` trong thư mục gốc của dự án định nghĩa các loại tiến trình riêng biệt, cho phép phân bổ tài nguyên và quản lý chúng một cách độc lập:

- **Tiến trình Web (`web`):** Chạy máy chủ ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) Uvicorn để xử lý các yêu cầu HTTP đến ứng dụng Django, phục vụ các tương tác của người dùng.
- **Tiến trình Worker (`worker`):** Sử dụng Celery để thực thi các tác vụ nền bất đồng bộ. Các tác vụ này có thể bao gồm việc gửi email thông báo, xử lý các yêu cầu tính toán tốn thời gian, hoặc tương tác với các API bên ngoài mà không làm ảnh hưởng đến thời gian phản hồi của tiến trình web.
- **Lệnh Release (`release`):** Bao gồm lệnh `python manage.py migrate`, được Heroku tự động thực thi trong giai đoạn phát hành (release phase) của quá trình triển khai. Điều này đảm bảo rằng mọi thay đổi về lược đồ cơ sở dữ liệu được áp dụng một cách nhất quán trước khi phiên bản mã nguồn mới bắt đầu tiếp nhận lưu lượng truy cập.

Kiến trúc đa tiến trình này cho phép ứng dụng xử lý hiệu quả đồng thời các yêu cầu web thời gian thực và các tác vụ nền đòi hỏi tài nguyên tính toán. Hệ thống cũng sử dụng dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý, ví dụ như Heroku Postgres, để lưu trữ dữ liệu ứng dụng, với lược đồ được quản lý qua cơ chế migration của Django. Các thông tin cấu hình nhạy cảm và biến môi trường được quản lý an toàn thông qua cơ chế Config Vars của Heroku, tách biệt khỏi mã nguồn.

Kiến trúc này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng ứng dụng theo chiều ngang bằng cách điều chỉnh số lượng dyno cho tiến trình `web` hoặc `worker` tùy theo nhu cầu tải. Bên cạnh đó, Heroku cung cấp các công cụ tích hợp sẵn để theo dõi hiệu năng ứng dụng và tập trung hóa bản ghi từ tất cả các dyno, hỗ trợ hiệu quả cho việc gỡ lỗi và giám sát hoạt động.

Quy trình triển khai

Quy trình triển khai điển hình trên Heroku được tự động hóa và diễn ra như sau:

a) **Phát triển và commit:** Nhà phát triển thực hiện các thay đổi trên mã nguồn và commit vào Git repository cục bộ.

b) **Đẩy lên Heroku:** Sử dụng lệnh `git push heroku <tên-nhánh>` (ví dụ: `git push heroku main`) để đẩy các thay đổi mã nguồn lên Git repository từ xa được liên kết với ứng dụng trên Heroku.

c) **Kích hoạt quy trình build:** Heroku nhận diện sự kiện push và tự động kích hoạt quy trình xây dựng ứng dụng, bao gồm việc cài đặt các thư viện phụ thuộc và chuẩn bị môi trường thực thi.

d) **Giai đoạn release:** Sau khi quá trình xây dựng thành công, Heroku thực thi các lệnh được định nghĩa trong phần `release` của `Procfile`.

e) **Khởi động lại dyno:** Các dyno đang chạy phiên bản cũ sẽ được dừng và các dyno mới được khởi tạo với mã nguồn và cấu hình đã được xây dựng thành công ở bước trước.

f) **Chuyển hướng lưu lượng:** Heroku tự động chuyển hướng lưu lượng truy cập HTTP đến các dyno mới vừa khởi động.

Quy trình tự động hóa này giúp việc triển khai phiên bản mới diễn ra nhanh chóng, đáng tin cậy và giảm thiểu thời gian chết đối với hầu hết các ứng dụng web tiêu chuẩn, nhờ cơ chế chuyển đổi mượt mà của Heroku. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng PaaS như Heroku có thể đi kèm với chi phí vận hành cao hơn ở quy mô lớn và mức độ kiểm soát hạ tầng ít linh hoạt hơn so với giải pháp IaaS.

7.4 Triển khai AI

7.4.1 Đóng gói

Dockerfile này được thiết kế để xây dựng một image Docker cho service, sử dụng Ubuntu 22.04 làm base image.

Chúng tôi bắt đầu bằng việc thiết lập các biến môi trường như múi giờ (TZ=Asia/Ho_Chi_Minh) và các cấu hình Python để tối ưu hóa output và quản lý bytecode. Các gói hệ thống cần thiết như python3, pip, và các công cụ biên dịch (build-essential, gcc, g++) được cài đặt qua apt-get để hỗ trợ các dependency phức tạp. UV Package Manager được sử dụng để quản lý và cài đặt dependency từ file pyproject.toml và uv.lock, đảm bảo tính nhất quán. Mã nguồn ứng dụng được sao chép vào thư mục /app.

Cuối cùng, ứng dụng được chạy bằng Uvicorn trên cổng 8000.

```
# syntax=docker/dockerfile:1.4
FROM ubuntu:22.04
ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
ENV TZ=Asia/Ho_Chi_Minh
ENV PATH="/root/.local/bin:$PATH"
ENV PYTHONUNBUFFERED=1
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
RUN apt-get update && apt-get install -y \
wget \
curl \
tzdata \
python3 \
python3-pip \
build-essential \
python3-dev \
gcc \
g++ \
pkg-config \
libssl-dev \
libffi-dev \
&& apt-get clean && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
RUN python3 -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
RUN curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
WORKDIR /app
COPY pyproject.toml uv.lock ./
RUN uv sync --frozen
COPY . .
EXPOSE 8000
CMD [".venv/bin/uvicorn", "app.server:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "
    8000"]
```

7.4.2 Triển khai

Nhóm xây dựng workflow "Build, Push and Deploy AI Service" được cấu hình để tự động hoá quy trình xây dựng ứng dụng.

Quy trình này bao gồm: đẩy image Docker lên Docker Hub và triển khai lên dịch vụ Render mỗi khi có thay đổi trên nhánh master hoặc khi tạo tag theo định dạng vX.Y.Z.

Khi có commit hoặc pull request vào master, job build-and-push sẽ checkout mã nguồn, đăng nhập vào Docker Hub, sinh metadata (sha ngắn, semver và tag latest) rồi build và đẩy image. Sau khi build xong, job deploy (chỉ chạy trên nhánh master hoặc trên tag) sẽ xác định tag cần deploy, đợi Docker Hub sẵn sàng rồi gọi API của Render để kích hoạt triển khai mới.

```yaml
name: Build, Push and Deploy AI Service

on:
  push:
    branches: [ master ]
    tags: [ 'v*' ]
pull_request:
  branches: [ master ]

jobs:
  build-and-push:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - name: Checkout code
      uses: actions/checkout@v3

    - name: Docker Hub Login
      uses: docker/login-action@v2
      with:
        username: ${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}
        password: ${{ secrets.DOCKER_PASSWORD }}

    - name: Generate Docker Metadata
      id: meta
      uses: docker/metadata-action@v4
      with:
      images: davidnguyen7603/coolchatai
      tags: |
        type=sha,format=short
        type=semver,pattern={{version}}
        type=raw,value=latest,enable={{is_default_branch}}

    - name: Build and Push Image
      uses: docker/build-push-action@v4
      with:
        context: .
        push: ${{ github.event_name != 'pull_request' }}
        tags: ${{ steps.meta.outputs.tags }}
        labels: ${{ steps.meta.outputs.labels }}

  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: build-and-push
    if: ${{ github.event_name != 'pull_request' && (github.ref == 'refs/heads/
        master' || startsWith(github.ref, 'refs/tags/')) }}
    steps:
    - name: Checkout code
    uses: actions/checkout@v3

    - name: Deploy to Render
    env:
    RENDER_API_KEY: ${{ secrets.RENDER_API_KEY }}
    RENDER_SERVICE_ID: ${{ secrets.RENDER_SERVICE_ID }}
    IMAGE_NAME: davidnguyen7603/coolchatai
    run: |
```

```
      # Determine which tag to deploy: semver tag on git-tag, otherwise "latest"
      if [[ "${GITHUB_REF}" =~ ^refs/tags/v([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)$ ]]; then
        DEPLOY_TAG="${BASH_REMATCH[1]}"
      elif [[ "${GITHUB_REF}" == "refs/heads/master" ]]; then
        DEPLOY_TAG="latest"
      else
        echo "Unexpected ref ${GITHUB_REF}"
        exit 1
      fi

      echo "Deploying image ${IMAGE_NAME}:${DEPLOY_TAG}"
      # Wait until Docker Hub has that tag
      until docker pull "${IMAGE_NAME}:${DEPLOY_TAG}" >/dev/null 2>&1; do
        echo "  ...waiting for ${IMAGE_NAME}:${DEPLOY_TAG} to appear on Docker Hub"
        sleep 5
      done

      # Trigger Render deploy
      HTTP_STATUS=$(curl -s -o response.txt -w "%{http_code}" \
        -X POST "https://api.render.com/v1/services/${RENDER_SERVICE_ID}/deploys" \
        -H "Authorization: Bearer ${RENDER_API_KEY}" \
        -H "Content-Type: application/json" \
        -d "{\"imageRef\":\"docker.io/${IMAGE_NAME}:${DEPLOY_TAG}\",\"clearCache\":\"clear\"}")
      if [ "${HTTP_STATUS}" -ne 201 ]; then
        echo "Deploy failed with status ${HTTP_STATUS}"
        echo "--- response body ---"
        cat response.txt
        exit 1
      fi

      echo "Deploy triggered for ${IMAGE_NAME}:${DEPLOY_TAG}"
```

Chương 8 TỔNG KẾT

8.1 Kết quả đạt được

8.1.1 Đối với tìm hiểu và phân tích nghiệp vụ

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhóm tác giả đã phân tích hoàn chỉnh nghiệp vụ của hệ thống:

- Tiến hành phân tích tất cả các yêu cầu cần có của hệ thống, kết hợp so sánh với các hệ thống tương tự đã có trên thị trường và rút ra được các ưu, nhược điểm của các hệ thống đó.
- Bổ sung các tính năng mới mà các ứng dụng tương tự hiện nay chưa có hoặc chưa tích hợp vào hệ thống của họ cũng như cải thiện các tính năng mà các hệ thống đó làm chưa tốt.
- Xác định được các stakeholder liên quan đến hệ thống, đồng thời phân tích được nhu cầu và ảnh hưởng của họ đối với hệ thống.
- Xác định đầy đủ vai trò của từng loại người dùng trong hệ thống và phân tích chi tiết các user story của họ.
- Phân tích được các yêu cầu chức năng và phi chức năng mà hệ thống cần phải có.

8.1.2 Đối với cơ sở lý thuyết và công nghệ

Dựa vào các quy tắc nghiệp vụ và các yêu cầu phân tích được của hệ thống, nhóm đã tiến hành tìm hiểu tất cả các khái niệm và các công nghệ để sử dụng trong hệ thống:

- Tìm hiểu về các khái niệm quan trọng và cách thức hoạt động của chatbot AI.
- Tìm hiểu về các mô hình ngôn ngữ lớn phục vụ cho chatbot trả lời tự động như GPT, DialoGPT, BERT, T5, BlenderBot, Llama.
- Chọn được các ngôn ngữ lập trình, framework và các công nghệ phù hợp để xây dựng hệ thống bao gồm các công nghệ cho Frontend, Backend và AI.
- Lựa chọn công nghệ và thực hiện triển khai hệ thống với các tính năng hiện có.

8.1.3 Đối với phân tích và thiết kế hệ thống

Dựa vào các quy tắc nghiệp vụ, các yêu cầu phân tích được của hệ thống, nhóm đã thực hiện phân tích hệ thống theo các lược đồ, đồng thời hoàn thành giai đoạn thiết kế hệ thống:

- Xác định và hoàn thành lược đồ use case toàn hệ thống, các lược đồ use case và các kịch bản cho từng module tính năng của hệ thống.
- Xác định và xây dựng được các lược đồ thể hiện luồng, cách thức và cách tương tác của người dùng đối với hệ thống như lược đồ activity, sequence và class.
- Lựa chọn và xây dựng được các lược đồ kiến trúc hệ thống để thể hiện được các thành phần và sự tương tác của các thành phần trong hệ thống.
- Thiết kế được lược đồ cơ sở dữ liệu ERD cho hệ thống bao gồm các thực thể và các thuộc tính, quan hệ của nó.
- Hoàn thiện bản thiết kế các mockup, prototype giao diện cho toàn hệ thống nhằm tạo điều kiện cho việc hiện thực trở nên dễ dàng và tốt nhất.

8.1.4 Đối với việc hiện thực và triển khai hệ thống

Trong khuôn khổ đồ án chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp, nhóm đã hoàn thành việc hiện thực và tích hợp toàn diện các chức năng cốt lõi của hệ thống CoolChat, bám sát theo các yêu cầu đã được phân tích và thiết kế trong các chương trước. Hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ chính, từ quản lý người dùng và tổ chức, cấu hình và huấn luyện chatbot dựa trên cơ sở tri thức, quản lý hội thoại, đến tích hợp các dịch vụ bên ngoài như lưu trữ và thanh toán.

Đồng thời, hệ thống đã được triển khai thành công và vận hành ổn định trên các nền tảng đám mây đã lựa chọn: ứng dụng frontend trên Vercel, ứng dụng backend trên Heroku, và ứng dụng AI trên Render. Việc triển khai thành công này đã chứng minh tính khả thi của kiến trúc hệ thống và các công nghệ được áp dụng.

8.1.5 Đối với quá trình thực hiện đồ án

Trong giai đoạn đồ án chuyên ngành, nhóm đã làm việc thông qua một quy trình rõ ràng và có kế hoạch.

- Trải qua lần lược các giai đoạn theo đúng trình tự: đặt vấn đề, nghiên cứu thị trường, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống và tiến hành hiện thực hệ thống.
- Sử dụng phần mềm Jira để quản lý nhóm và phân công công việc theo từng giai đoạn cụ thể.
- Về vấn đề tổ chức và quản lý mã nguồn, nhóm đã áp dụng công cụ quản lý mã nguồn là Git và Github vào quá trình phát triển nhằm tăng hiệu quả việc cộng tác giữa các thành viên trong nhóm.
- Thường xuyên tổ chức các cuộc meeting hàng tuần, cũng như tạo nhóm chat để trao đổi cũng như đưa ra giải pháp cho các vấn đề gặp phải trong quá trình hiện thực. Đồng thời, nhóm tham gia đầy đủ các cuộc họp với giảng viên hướng dẫn để có thể nắm bắt và hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Sau quá trình phân tích, thiết kế và hiện thực, hệ thống chatbot AI dành cho tổ chức Coolchat đã hoàn thành các chức năng cốt lõi, mang lại những giá trị thiết thực cho cả người dùng cuối tương tác trực tiếp với chatbot và các tổ chức đăng ký sử dụng nền tảng. Các kết quả nổi bật bao gồm:

Đối với tổ chức (Khách hàng sử dụng nền tảng CoolChat):

- **Tự động hóa quy trình hỗ trợ khách hàng:** Giảm tải đáng kể khối lượng công việc cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ bằng cách tự động hóa việc trả lời các câu hỏi lặp đi lặp lại và xử lý các yêu cầu đơn giản, cho phép nhân viên tập trung vào các vấn đề phức tạp và giá trị cao hơn.
- **Nâng cao sự hài lòng của khách hàng:** Cung cấp dịch vụ hỗ trợ liên tục, tức thì và nhất quán, góp phần cải thiện trải nghiệm tổng thể của khách hàng và tăng cường lòng trung thành.
- **Tiết kiệm chi phí vận hành:** Giảm chi phí liên quan đến nhân sự hỗ trợ khách hàng, chi phí đào tạo và quản lý vận hành so với việc duy trì một đội ngũ hỗ trợ lớn hoạt động 24/7.
- **Tăng cường nhận diện thương hiệu:** Khả năng tùy chỉnh giao diện (logo, màu sắc, font chữ) và giọng điệu của chatbot giúp tổ chức duy trì sự nhất quán về hình ảnh thương hiệu trong mắt khách hàng.
- **Quản lý tri thức tập trung và hiệu quả:** Cung cấp công cụ để tổ chức dễ dàng tải lên, quản lý và cập nhật cơ sở tri thức cho chatbot, đảm bảo chatbot luôn có thông tin mới nhất và chính xác nhất.
- **Triển khai đơn giản và nhanh chóng:** Dễ dàng tích hợp chatbot vào website hiện có thông qua mã nhúng JavaScript, không đòi hỏi thay đổi cấu trúc website hay đầu tư hạ tầng máy chủ phức tạp.

Đối với Người dùng cuối (Khách hàng của tổ chức):

- **Hỗ trợ tức thì 24/7:** Người dùng có thể nhận được phản hồi cho các câu hỏi và yêu cầu cơ bản bất kỳ lúc nào, kể cả ngoài giờ hành chính, giúp giải đáp thắc mắc nhanh chóng và cải thiện trải nghiệm chờ đợi.
- **Thông tin chính xác và nhất quán:** Chatbot trả lời dựa trên cơ sở tri thức được tổ chức cung cấp và kiểm duyệt, đảm bảo tính đồng nhất và độ tin cậy của thông tin, tránh các sai lệch do yếu tố con người.
- **Trải nghiệm tương tác tự nhiên:** Nhờ ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn và các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên, người dùng có thể giao tiếp với chatbot bằng ngôn ngữ đời thường, đặt câu hỏi linh hoạt và nhận được câu trả lời mạch lạc, dễ hiểu.
- **Giải quyết vấn đề hiệu quả:** Chatbot có khả năng xử lý các yêu cầu thông thường như cung cấp thông tin sản phẩm/dịch vụ, trả lời câu hỏi thường gặp, hướng dẫn quy trình cơ bản, giúp người dùng tự giải quyết vấn đề mà không cần chờ đợi nhân viên.
- **Tùy chọn kết nối với nhân viên hỗ trợ:** Khi gặp các vấn đề phức tạp hoặc yêu cầu hỗ trợ chuyên sâu hơn, người dùng có thể dễ dàng yêu cầu hoặc được tự động chuyển giao đến nhân viên hỗ trợ trực tiếp, đảm bảo mọi vấn đề đều được giải quyết triệt để.
- **Giao diện trò chuyện thân thiện:** Người dùng tương tác thông qua một cửa sổ trò chuyện trực quan, dễ sử dụng, được tích hợp liền mạch vào trang web của tổ chức.

8.2 Hướng phát triển trong tương lai

Dựa trên nền tảng hệ thống CoolChat đã xây dựng và các kết quả đạt được, có nhiều hướng tiềm năng để tiếp tục phát triển và hoàn thiện đề tài trong tương lai, nhằm nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm:

- **Nâng cao năng lực hiểu và phản hồi của AI:**
  - *Tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ:* Thực hiện tinh chỉnh mô hình Gemini hoặc các mô hình tương tự trên tập dữ liệu chuyên biệt về chăm sóc khách hàng hoặc theo từng lĩnh vực ngành nghề cụ thể để cải thiện độ chính xác, sự phù hợp ngữ cảnh và khả năng xử lý các thuật ngữ chuyên ngành.
  - *Quản lý hội thoại phức tạp:* Cải thiện khả năng duy trì ngữ cảnh trong các cuộc hội thoại dài và phức tạp, xử lý các câu hỏi nhiều ý hoặc các tình huống cần suy luận đa bước; phát triển khả năng để AI trả lời dựa trên nội dung các cuộc hội thoại trước đó với nhân viên chăm sóc khách hàng.
  - *Phân tích cảm xúc:* Tích hợp khả năng nhận diện cảm xúc của người dùng cuối trong tin nhắn để chatbot có thể điều chỉnh giọng điệu phản hồi phù hợp hơn, hoặc tự động cảnh báo/ưu tiên chuyển giao cho nhân viên hỗ trợ khi phát hiện khách hàng không hài lòng.
- **Mở rộng tính năng nền tảng cho tổ chức:**
  - *Tích hợp đa kênh:* Mở rộng hỗ trợ sang các nền tảng giao tiếp phổ biến khác tại Việt Nam như Zalo, Facebook Messenger. Phát triển một hộp thư hợp nhất cho phép nhân viên hỗ trợ quản lý tất cả các cuộc hội thoại từ nhiều kênh tại một giao diện duy nhất, nâng cao hiệu quả làm việc và trải nghiệm khách hàng liền mạch.
  - *Hệ thống báo cáo và phân tích nâng cao:* Xây dựng dashboard phân tích chi tiết hơn, cung cấp các chỉ số sâu sắc về hiệu quả hoạt động của chatbot (ví dụ: tỷ lệ giải quyết thành công, tỷ lệ chuyển giao, thời gian xử lý trung bình), hành trình khách hàng, các chủ đề/vấn đề phổ biến, và hiệu suất của nhân viên hỗ trợ.
  - *Quản lý cơ sở tri thức thông minh hơn:* Phát triển tính năng tự động phát hiện các "lỗ hổng" tri thức, đề xuất nội dung cần bổ sung, quản lý phiên bản tài liệu, và cho phép đánh giá/phản hồi về chất lượng câu trả lời của chatbot để cải thiện cơ sở tri thức.
  - *Tự động hóa quy trình:* Cho phép tổ chức xây dựng các quy trình tự động đơn giản kết hợp giữa chatbot và các hành động khác (ví dụ: tự động tạo ticket hỗ trợ, gửi email follow-up, cập nhật thông tin khách hàng trong CRM thông qua tích hợp API).
- **Tối ưu hóa kỹ thuật và kiến trúc:**
  - *Tối ưu hiệu năng và khả năng chịu tải:* Tiếp tục rà soát và tối ưu hóa các truy vấn cơ sở dữ liệu, chiến lược caching, hiệu quả xử lý tác vụ nền, và khả năng mở rộng của các thành phần hệ thống (đặc biệt là WebSocket Gateway và dịch vụ AI) để đáp ứng lượng truy cập lớn hơn.
  - *Khám phá các mô hình AI thay thế/bổ sung:* Đánh giá hiệu quả và chi phí của các mô hình ngôn ngữ lớn khác hoặc các mô hình nhỏ hơn, chuyên biệt hóa cho các tác vụ cụ thể để tối ưu hóa chi phí và độ trễ.
  - *Tăng cường giám sát và cảnh báo:* Xây dựng hệ thống giám sát, ghi log và truy vết toàn diện hơn nữa trên tất cả các thành phần để nhanh chóng phát hiện và chẩn đoán sự cố.

TÀI LIỆU

[1] Chatbot market size, share, growth & trends | global report [2030]. https://www.fortunebusinessinsights.com/chatbot-market-104673. [Truy cập lần cuối 06-10-2024].

[2] Ai chatbot market. https://market.us/report/ai-chatbot-market/. [Truy cập lần cuối 06-10-2024].

[3] Yunfan Gao, Yun Xiong, Xinyu Gao, Kangxiang Jia, Jinliu Pan, Yuxi Bi, Yi Dai, Jiawei Sun, Meng Wang, and Haofen Wang. Retrieval-augmented generation for large language models: A survey, 2024.

[4] Erica Santiago. How ai perceptions have changed in the last decade [comparing new & old consumer data]. https://shorturl.at/2MAd5, 2018. [Truy cập lần cuối 05-10-2024].

[5] Colin White, Samuel Dooley, Manley Roberts, Arka Pal, Ben Feuer, Siddhartha Jain, Ravid Shwartz-Ziv, Neel Jain, Khalid Saifullah, Siddartha Naidu, Chinmay Hegde, Yann LeCun, Tom Goldstein, Willie Neiswanger, and Micah Goldblum. Livebench: A challenging, contamination-free llm benchmark. 2024.

[6] React. https://react.dev/. [Truy cập lần cuối 10-11-2024].

[7] Vite. https://vite.dev/guide/. [Truy cập lần cuối 10-11-2024].

[8] Nextui. https://www.heroui.com/docs/guide/introduction. [Truy cập lần cuối 10-11-2024].

[9] Tailwindcss. https://tailwindcss.com/. [Truy cập lần cuối 10-11-2024].

[10] Django. https://www.djangoproject.com/. [Truy cập lần cuối 10-11-2024].

[11] Postgresql. https://www.postgresql.org/. [Truy cập lần cuối 10-11-2024].

[12] Redis. https://redis.io/. [Truy cập lần cuối 10-11-2024].

[13] Amazone s3. https://aws.amazon.com/vi/s3/. [Truy cập lần cuối 10-11-2024].

[14] Celery. https://docs.celeryq.dev/en/stable/getting-started/introduction.html. [Truy cập lần cuối 10-11-2024].

[15] Gemini-2.5-flash. https://deepmind.google/technologies/gemini/flash/. [Truy cập lần cuối 10-11-2024].

[16] Langchain. https://www.langchain.com/. [Truy cập lần cuối 10-11-2024].

[17] Pinecone. https://www.pinecone.io/. [Truy cập lần cuối 10-11-2024].

[18] Mongodb. https://www.mongodb.com/. [Truy cập lần cuối 10-11-2024].

PHỤ LỤC

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Mô hình ngôn ngữ lớn

Một Large Langue Model (LLM) là một loại mô hình học máy có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Laguage Processing) như tạo và phân loại văn bản, trả lời câu hỏi trong một cuộc đối thoại, và dịch văn bản từ một ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác. Từ "Lớn" dùng chỉ số lượng giá trị (tham số) mà mô hình ngôn ngữ có thể thay đổi tự động khi nó học. Một số LLM thành công nhất có hàng trăm tỷ tham số (GPT-4, Deepseek-R1...).

LLM được huấn luyện với lượng dữ liệu khổng lồ, sử dụng phương pháp học tự giám sát (self-supervised learning) để dự đoán token - có thể hiểu đơn giản nó là từ, cụm từ, địa điểm,... tiếp theo trong một câu, dựa trên ngữ cảnh xung quanh. Quá trình này được lặp đi lặp lại cho đến khi mô hình đạt được một mức độ chính xác chấp nhận được.

Khi một LLM đã được huấn luyện, nó có thể được điều chỉnh chuyên biệt cho một loạt các nhiệm vụ NLP, bao gồm:

- Xây dựng trò chuyện với chatbot như ChatGPT.
- Tạo văn bản cho mô tả sản phẩm, bài đăng trên blog và bài báo.
- Trả lời các câu hỏi thường gặp (FAQs) và điều hướng các yêu cầu của khách hàng đến người hoặc bộ phận phù hợp nhất: hầu hết các doanh nghiệp lớn rất quan tâm đến vấn đề này, nhằm cắt giảm số lượng nhân sự cũng như là thời gian hỗ trợ khách hàng.
- Phân tích/Phân loại phản hồi của khách hàng từ email, bài đăng trên mạng xã hội và đánh giá sản phẩm: phân loại phàn nàn hay góp ý của khách hàng với sản phẩm của mình đã không còn là vấn đề xa lạ với hâu hết các doanh nghiệp, việt tóm tắt và phân loại chúng không phải là một vấn đề dễ dàng, hiện tại nhờ LLM chúng ta đã có thể không cần phải làm các công việc này bằng tay, mất khá nhiều thời gian và công sức.
- Dịch nội dung kinh doanh sang các ngôn ngữ khác nhau.

1.2. Kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation (RAG) và RAG nâng cao


Kỹ thuật Tạo sinh tăng cường truy xuất (RAG) thuần túy có thể được hiểu là một framework 'Retrieval-Read' - một quy trình bao gồm tạo index, truy xuất, và tạo sinh [3].

- Tạo index: Việc lập index bắt đầu bằng việc dọn dẹp và trích xuất dữ liệu thô ở nhiều định dạng khác nhau như PDF, HTML, Word và Markdown, sau đó được chuyển đổi thành định dạng văn bản thuần túy thống nhất. Để phù hợp với các hạn chế về ngữ cảnh của mô hình ngôn ngữ, văn bản được phân đoạn thành các phần nhỏ hơn, dễ hiểu hơn (gọi là các chunk). Sau đó, các chunk được mã hóa thành biểu diễn vectơ bằng mô hình nhúng và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu vectơ.
- Truy xuất: Khi nhận được truy vấn của người dùng, hệ thống RAG sử dụng cùng một mô hình mã hóa được sử dụng trong giai đoạn lập index để chuyển đổi truy vấn thành biểu diễn vectơ. Sau đó, hệ thống tính toán điểm tương đồng giữa vectơ truy vấn và vectơ của các chunk trong ngữ liệu được lập chỉ mục. Hệ thống sẽ truy xuất k văn bản thể hiện điểm tương đồng lớn nhất với truy vấn.
- Tạo: Truy vấn của người dùng cùng với k văn bản thu được ở bước truy xuất được tổng hợp lại thành một lệnh (prompt) mạch lạc để LLM xử lý. Cách trả lời của mô hình có thể khác nhau, tùy vào tiêu chí của nhiệm vụ, định dạng trả về, hoặc phong cách đối thoại do người dùng đặt ra. Ngoài ra, lịch sử hội thoại cũng có thể được chèn vào prompt, cho phép mô hình ứng xử đúng khi tham gia cuộc đối đáp nhiều lượt.

Để tăng chất lượng phản hồi cho câu hỏi, kỹ thuật RAG nâng cao ra đời từ việc cải thiện kỹ thuật RAG truyền thống. Hai giai đoạn sau được thêm vào:

- Tiền truy xuất (Pre-retrieval process): Ở giai đoạn này, trọng tâm chính là tối ưu hóa cấu trúc index và truy vấn gốc. Mục tiêu của việc tối ưu hóa lập chỉ mục là nâng cao chất lượng nội dung được lập chỉ mục, gồm: tăng cường độ chi tiết của dữ liệu, tối ưu hóa cấu trúc chỉ mục, thêm metadata, tối ưu hóa căn chỉnh và truy xuất hỗn hợp. Trong khi mục tiêu của việc tối ưu hóa truy vấn là làm cho câu hỏi gốc của người dùng rõ ràng hơn và phù hợp hơn với tác vụ truy xuất, bao gồm: viết lại truy vấn, chuyển đổi truy vấn, mở rộng truy vấn...

- Hậu truy xuất (Post-retrieval process): Sau khi ngữ cảnh có liên quan được truy xuất, điều quan trọng là phải tích hợp hiệu quả với truy vấn. Các phương pháp chính trong quy trình sau truy xuất bao gồm xếp hạng lại các chunk và nén ngữ cảnh. Xếp hạng lại thông tin đã truy xuất để di chuyển nội dung có liên quan nhất dành cho prompt là một chiến lược quan trọng, bởi việc đưa tất cả các tài liệu có liên quan trực tiếp vào LLM có thể dẫn đến tình trạng quá tải thông tin, làm loãng sự tập trung vào các chi tiết chính.



Hình 122: *So sánh giữa hai mô hình RAG. (Bên trái) RAG truyền thống chủ yếu bao gồm ba phần: lập index, truy xuất và tạo. (Bên phải) RAG nâng cao đề xuất nhiều chiến lược tối ưu hóa xung quanh quá trình tiền và hậu truy xuất, với quy trình tương tự như RAG truyền thống, vẫn tuân theo cấu trúc dạng chuỗi. Nguồn: [3]*

2. Phân công nhiệm vụ

Thành viên	Nhiệm vụ
Nguyễn Đức An	• Xác định các bên liên quan và user story • Phân tích chức năng theo sơ đồ use case, activity và sequence • Thiết kế kiến trúc hệ thống • Tìm hiểu và lựa chọn công nghệ AI • Hiện thực module AI • Kiểm thử và triển khai hệ thống • Viết báo cáo
Lê Đình Huy	• Nghiên cứu thị trường • Phân tích chức năng theo sơ đồ use case, activity và sequence • Thiết kế giao diện hệ thống • Vẽ sơ đồ kiến trúc hệ thống • Tìm hiểu và lựa chọn công nghệ Frontend • Hiện thực Frontend • Kiểm thử và triển khai hệ thống • Viết báo cáo
Phạm Đức Thắng	• Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng • Phân tích chức năng theo sơ đồ use case, activity và sequence • Vẽ sơ đồ class và thiết kế cơ sở dữ liệu • Vẽ sơ đồ kiến trúc hệ thống • Tìm hiểu và lựa chọn công nghệ cho Backend • Hiện thực Backend • Kiểm thử và triển khai hệ thống • Viết báo cáo