

题目集列表

题目集概况

题目列表

提交列表

排名

共 111 分

判断题 10/10

共 10 分

12345

678910

A. 单选题 8/8

共 16 分

12345

678

2022面向对象程序设计(Java)实验1-概述

2 天

判断 10

A. 单选 8

函数 1

编程 6

2-1 分数 2

作者 崔振宇 单位 山东科技大学

下列关于数组的声明哪一个是错误的。

A. int[ ] a={1,2};

B. int a[ ]={1,2};

C. int[ ] a=new int[2];

D. int a[2]={1,2};

2-2 分数 2

作者 仇丽青 单位 山东科技大学

以下二维数组的定义正确的是（ ）

A. int a[3][2]={{1,2},{1,3},{2,3}}

B. int a[][]=new int[3][]

C. int[][] a=new int[][][3]

D. int[][] a=new int[][]

2-3 分数 2

作者 王从银 单位 吉首大学

下面的方法，当输入为2的时候返回值是多少？（ ）

```
public int getValue(int i) {
    int result = 0;
    switch (i) {
        case 1:
            result = result + i;
        case 2:
            result = result + i * 2;
        case 3:
            result = result + i * 3;
    }
    return result;
}
```

A. 0

B. 2

C. 4

D. 10

2-4 分数 2

作者 王从银 单位 吉首大学

以下选项中没有语法错误的是（ ）。

A. 

```
while (int i<7) {
    i++;
    System.out.println("i is "+i);
}
```

B. 

```
int j=3; while(j) {
    System.out.println(" j is "+j);
}
```

C. 

```
int j=0;
for(int k=0; j + k !=10; j++,k++) {
    System.out.println(" j is "+ j + "k is"+ k);
}
```

D. 

```
int j=0;
do{
    System.out.println( "j is "+j++);
    if (j == 3) {
        continue loop;
    }
}while (j<10);
```

2-5 分数 2

作者 殷伟凤 单位 浙江传媒学院

假设有如下程序:

```
public class Demo {
    public static void main(String args[]) {
        int sum = 0 ;
        int x = 10 ;
        while (x > 0) {
            sum += x ;
        }

        System.out.println(sum) ;
    }
}
```

最终执行结果是什么？

A. 55.0

B. 10.0

C. 程序错误，死循环

D. 15.0

2-6 分数 2

作者 刘生智 单位 新疆科技学院

以下标识符中，不合法的是（ ）

A. user

B. \$inner

C. class

D. login\_1

2-7 分数 2

作者 刘生智 单位 新疆科技学院

以下关于变量的定义，正确的是（ ）

A. int a=10;

B. b=2;

C. int =20;

D. int a; b=a+10;

2-8 分数 2

作者 刘生智 单位 新疆科技学院

下列选项中，不属于比较运算符的是（ ）

A. =

B. ==

C. <

D. <=