

◀ 题目集列表

📖 题目集概况

☰ 题目列表

🚩 提交列表

🏆 排名

共 52 分

✖ 判断题 5/5

共 5 分

1

2

3

4

5

⏮ 单选题 6/6

共 12 分

1

2

3

4

5

6

📄 函数题 2/2

共 20 分

✓

✓

## 2022面向对象程序设计（Java）实验8-线程

🕒 8 天

✖ 判断题 5

⏮ 单选题 6

📄 函数题 2

📄 编程题 1

2-1 分数 2

作者 王从银 单位 吉首大学

以下哪个关键字可以用来为对象加互斥锁？（ ）

- ☐ A. transient
- ☐ B. static
- ☐ C. serialize
- ☒ D. synchronized

2-2 分数 2

作者 王从银 单位 吉首大学

下面说法正确的是（ ）。

- ☐ A. JAVA中线程是非抢占式的
- ☐ B. JAVA中的线程不可以共享数据
- ☐ C. 每个JAVA程序都至少有一个线程，即主线程
- ☒ D. JAVA中的线程不可以共享代码

2-3 分数 2

作者 王从银 单位 吉首大学

有关线程的哪些叙述是对的？

- ☐ A. 一旦一个线程被创建，它就立即开始运行。
- ☐ B. 当一个线程因为抢先机制而停止运行，它被放在可运行队列的前面。
- ☐ C. 一个线程可能因为不同的原因停止（cease）并进入就绪状态。
- ☒ D. 使用start()方法可以使一个线程成为可运行的，但是它不一定立即开始运行。

2-4 分数 2

作者 强彦 单位 太原理工大学

下列说法中错误的一项是（ ）。

- ☒ A. 线程就是程序
- ☐ B. 线程是一个程序的单个执行流
- ☐ C. 多线程是指一个程序的多个执行流
- ☐ D. 多线程用于实现并发

2-5 分数 2

作者 强彦 单位 太原理工大学

下列说法中错误的一项是（ ）。

- ☐ A. 一个线程是一个Thread类的实例。
- ☐ B. 线程从传递给纯种的Runnable实例run()方法开始执行。
- ☒ C. 新建的线程调用start()方法就能立即进入运行状态。
- ☐ D. 线程操作的数据来自Runnable实例

2-6 分数 2

作者 强彦 单位 太原理工大学

用（ ）方法可以改变线程的优先级。

- ☐ A. run()
- ☒ B. setPriority()
- ☐ C. yield()
- ☐ D. sleep()