

- <

 题目集列表
- 📖

 题目集概况
- ☰

 题目列表
- 🚀

 提交列表
- 🏆

 排名

共 118 分

✂

 判断题 11/11

共 11 分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. 单选题 10/10

共 17 分

1

2

3

4

5

2022面向对象程序设计(Java)实验4-接口与抽象类

🕒 2 天

✂ 判断题 11	A. 单选题 10	fn 函数题 2	</> 编程题 5
1-1 分数 1	作者 王从银	单位 吉首大学	
为了克服单继承的缺点，Java使用了接口，一个类可以实现多个接口。			
<div><div><div></div></div>T<div><div></div></div>F</div>			
1-2 分数 1	作者 王从银	单位 吉首大学	
接口中的方法默认是public abstract方法。			
<div><div><div></div></div>T<div><div></div></div>F</div>			
1-3 分数 1	作者 王从银	单位 吉首大学	
类在实现接口方法时必须给出方法体，并且一定要用public来修饰。			
<div><div><div></div></div>T<div><div></div></div>F</div>			
1-4 分数 1	作者 王从银	单位 吉首大学	
一个Java源文件就是由类和接口组成的。			
<div><div><div></div></div>T<div><div></div></div>F</div>			
1-5 分数 1	作者 王从银	单位 吉首大学	
如果一个类声明实现一个接口，但没有实现接口中的所有方法，那么这个类必须是abstract类。			
<div><div><div></div></div>T<div><div></div></div>F</div>			
1-6 分数 1	作者 王从银	单位 吉首大学	
类在实现接口的方法时，必须显式地使用public修饰符。			
<div><div><div></div></div>T<div><div></div></div>F</div>			
1-7 分数 1	作者 王从银	单位 吉首大学	
一个类只能有一个父类，但一个接口可以有一个以上的父接口。			
<div><div><div></div></div>T<div><div></div></div>F</div>			
1-8 分数 1	作者 王从银	单位 吉首大学	
一个类可以实现多个接口。			
<div><div><div></div></div>T<div><div></div></div>F</div>			
1-9 分数 1	作者 王从银	单位 吉首大学	
接口中的方法默认都是静态的。			
<div><div><div></div></div>T<div><div></div></div>F</div>			
1-10 分数 1	作者 王从银	单位 吉首大学	
接口中的属性，都是静态常量。			
<div><div><div></div></div>T<div><div></div></div>F</div>			
1-11 分数 1	作者 王从银	单位 吉首大学	
类可以有两种重要的成员：成员变量和方法，类还可以有一种成员：内部类。			
<div><div><div></div></div>T<div><div></div></div>F</div>			

保存