

题目集列表

题目集概况

题目列表

提交列表

排名

共 37 分

判断题 8/8

共 8 分

1

2

3

4

5

6

7

8

A. 单选题 7/7

共 11 分

1

2

3

4

5

6

7

2022面向对象程序设计(Java)实验5-异常

16 天

判断题 8

A. 单选题 7

fn 函数题 2

</> 编程题 1

2-1 分数 2

作者 王从银 单位 吉首大学

假设方法unsafe() 将抛出IOException, 可以填入如下代码段第1行的选项是（ ）。

```
1)
2) { if(unsafe()){//do something...}
3)   else if(safe()){//do the other...}
4) }
```

- ☐ A. public IOException methodName()
- ☐ B. public void methodName()
- ☐ C. public void methodName() throw IOException
- ☒ D. public void methodName() throws IOException

2-2 分数 2

作者 王从银 单位 吉首大学

下列哪种异常是检查型异常，需要在编写程序时声明（ ）。

- ☐ A. NullPointerException
- ☐ B. ClassCastException
- ☒ C. FileNotFoundException
- ☐ D. IndexOutOfBoundsException

2-3 分数 2

作者 强彦 单位 太原理工大学

当访问无效的数组下标时，会发生（ ）。

- ☐ A. 中止程序
- ☒ B. 抛出异常
- ☐ C. 系统崩溃
- ☐ D. 直接跳过

2-4 分数 1

作者 刘永福 单位 河北农业大学

◀

关于异常(Exception)，下列描述错误的是（ ）。

- ☐ A. 异常的基类为Exception，所有异常都必须直接或者间接继承它
- ☐ B. 异常可以用try{ }catch(Exception e){ }来捕获并进行处理
- ☐ C. 如果某异常继承RuntimeException，则该异常可以不处理
- ☒ D. 异常必须在内部自己处理，不能抛给外层的程序进行处理

2-5 分数 1

作者 郑如滨 单位 集美大学

以下对自定义异常描述正确的是

- ☒ A. 自定义异常必须继承Exception
- ☐ B. 自定义异常可以继承自Error
- ☐ C. 自定义异常可以更加明确定位异常出错的位置和给出详细出错信息
- ☐ D. 程序中已经提供了丰富的异常类，使用自定义异常没有意义

2-6 分数 2

作者 殷伟凤 单位 浙江传媒学院

下面关于try块的说法正确的是？

- ☐ A. try块后至少应有一个catch 块
- ☐ B. try块后必须有finally块
- ☒ C. 可能抛出异常的语句应放在try块中
- ☐ D. 对抛出的异常的处理应放在try块中

2-7 分数 1

作者 周雪芹 单位 山东理工大学

在异常处理时，将可能发生异常的代码放在（ ）语句块中，后面紧跟着一个或多个（ ）语句块，还可以再跟零个或一个（ ）语句块。

- ☐ A. catch、try、finally
- ☒ B. try、catch、finally
- ☐ C. try、finally、exception
- ☐ D. exception、try、finally

保存