

题目集列表

题目集概况

题目列表

提交列表

排名

共 84 分

判断題

4 / 4

共 4 分

1234

A. 单选题

8 / 8

共 10 分

12345678

2022面向对象程序设计(Java)实验6-字符串

2 天

判断題 4

A. 单选题 8

函数題 2

编程題 4

2-1 分数 2

作者 王从银 单位 吉首大学

以下代码段将创建几个对象？

```
String s1="bc";
String s2="bc";
```

- ☐ A. 2
- ☐ B. 3
- ☐ C. 0
- ☒ D. 1

2-2 分数 2

作者 强彦 单位 太原理工大学

下列String类的（ ）方法返回指定字符串的一部分。

- ☐ A. extractstring()
- ☒ B. substring()
- ☐ C. Substring()
- ☐ D. Middlestring()

2-4 分数 1

作者 周雪芹 单位 山东理工大学

关于字符串的比较，如下代码执行结果是（ ）。

```
String s1 = "imooc";
String s2 = "I love " + s1;
String s3="I love imooc";
System.out.println(s2 == s3);
```

- ☐ A. true
- ☒ B. false
- ☐ C. 0
- ☐ D. 1

2-5 分数 1

作者 周雪芹 单位 山东理工大学

关于字符串的构造方法，如下代码执行结果是（ ）。

```
String str="ABCDEF6";
char[] chars=str.toCharArray();
System.out.println(new String(chars,1,3));
```

- ☐ A. ABC
- ☒ B. BCD
- ☐ C. AB
- ☐ D. BC

2-6 分数 1

作者 周雪芹 单位 山东理工大学

关于字符串的方法，如下代码执行结果是（ ）。

```
String str1 = "sdut@sdut.edu.cn";
System.out.println(str1.toUpperCase());
System.out.println(str1);
```

- ☐ A. sdut@sdut.edu.cn
SDUT@SDUT.EDU.CN
- ☐ B. sdut@sdut.edu.cn
sdut@sdut.edu.cn
- ☐ C. SDUT@SDUT.EDU.CN
SDUT@SDUT.EDU.CN
- ☒ D. SDUT@SDUT.EDU.CN
sdut@sdut.edu.cn

2-7 分数 1

作者 周雪芹 单位 山东理工大学

关于字符串的方法，如下代码执行结果是（ ）。

```
String str1 = "abcd";
String str2="sdut";
System.out.println(str1.compareTo(str2)>0);
```

- ☐ A. true
- ☒ B. false
- ☐ C. 1
- ☐ D. -1

2-8 分数 1

作者 周雪芹 单位 山东理工大学

关于字符串的方法，如下代码执行结果是（ ）。

```
String str1 = "sdut12";
String str2="sDut12";
System.out.println(str1.equalsIgnoreCase(str2));
```

- ☒ A. true
- ☐ B. false
- ☐ C. 0
- ☐ D. 1

2-9 分数 1

作者 周雪芹 单位 山东理工大学

StringBuffer类对象与String类对象相比， 它的优势在于其可以在原来对象基础上进行字符的更改，但它在（ ）方面不如String类提供的功能丰富。

- ☐ A. 插入、追加
- ☐ B. 删除
- ☐ C. 修改
- ☒ D. 查询、检索