

Plantilla oficial de informe

Informe de auditoría web

Cliente u objetivo: Internal (THM Lab)

Fecha: 30/07/2026

Autor: David Pérez

1. Control del documento

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	30/07/2026	David Pérez	Versión inicial

2. Confidencialidad

Este informe contiene información sensible sobre la seguridad de Internal, un Lab autorizado de TryHackMe. Su contenido es confidencial y se comparte solo con las personas autorizadas. No se difunde, publica ni reenvía sin permiso por escrito. Al terminar el trabajo, las evidencias con datos sensibles se guardan de forma segura o se eliminan.

3. Resumen ejecutivo

Se ha realizado una auditoría de seguridad sobre la máquina Internal, evaluando los servicios expuestos y la aplicación web. Durante las pruebas se comprobó que un atacante podía obtener acceso inicial al sistema a través de un sitio WordPress con credenciales débiles, acceder posteriormente a recursos internos y, finalmente, comprometer por completo el servidor hasta obtener privilegios de administrador.

Se han identificado 5 hallazgos, distribuidos de la siguiente forma: 3 de severidad crítica, 1 de severidad alta y 1 de severidad media. El riesgo general es crítico, ya que la combinación de credenciales débiles, almacenamiento inseguro de contraseñas y una configuración insegura de servicios internos permite el compromiso total del sistema.

Como medida prioritaria, se recomienda fortalecer la gestión de credenciales, eliminar el almacenamiento de contraseñas en texto plano, restringir el acceso a los servicios de administración y revisar la configuración de las aplicaciones expuestas para evitar que un atacante pueda encadenar estos fallos hasta obtener el control completo del servidor.

Resumen de riesgo

Severidad	Nº de hallazgos
Crítica	3
Alta	2
Media	0
Baja	0
Informativa	0

4. Alcance y autorización

Campo	Valor
Cliente u objetivo	Máquina Internal (TryHackMe)
Activos en alcance	Dirección IP asignada a la máquina objetivo (10.130.166.168 durante la evaluación) y dominio internal.thm
Exclusiones	Cualquier sistema, dirección IP o servicio distinto de la máquina asignada. No se incluyen infraestructuras externas ni otros laboratorios de TryHackMe.
Tipo de prueba	Caja negra (Black Box)
Ventana de pruebas	Durante el periodo de realización del laboratorio, sin restricciones horarias establecidas por el cliente.
Autorización firmada	Sí. Autorización implícita mediante las reglas de uso y alcance del laboratorio TryHackMe – Internal.

5. Metodología

El trabajo sigue una metodología de pruebas manual basada en estándares reconocidos, como OWASP Web Security Testing Guide (WSTG) y PTES (Penetration Testing Execution Standard). Las herramientas de inteligencia artificial se han utilizado únicamente como apoyo para la consulta de documentación, resolución de dudas y mejora de la redacción del informe, sin sustituir en ningún momento el análisis, la ejecución de las pruebas ni la validación de los hallazgos. Todas las vulnerabilidades identificadas han sido verificadas manualmente y pueden reproducirse siguiendo los pasos descritos en este informe.

Fases aplicadas durante la evaluación:

- Alcance y autorización.
- Reconocimiento.
- Enumeración y mapeo de la superficie de ataque.
- Identificación y análisis de vulnerabilidades.
- Explotación controlada.
- Post-explotación y escalada de privilegios.
- Documentación de evidencias y elaboración del informe.
- Recomendaciones de mitigación.

6. Resumen de hallazgos

ID	Hallazgo	Severidad (CVSS)	Estado
INT-01	Credenciales débiles en el panel de administración de WordPress que permiten acceso no autorizado mediante fuerza bruta.	Crítica (9.1)	Abierto
INT-02	Modificación de archivos del tema de WordPress que permite la ejecución remota de código y la obtención de una shell.	Crítica (9.8)	Abierto
INT-03	Almacenamiento de credenciales en texto plano dentro del sistema (/opt/wp-save.txt y /opt/note.txt).	Crítica (9.4)	Abierto
INT-04	Acceso a una instancia interna de Jenkins con credenciales débiles y posibilidad de ejecución remota de código mediante Script Console.	Alta (8.8)	Abierto
INT-05	Reutilización de credenciales y gestión insegura de secretos que permite la escalada completa de privilegios hasta root.	Alta (8.6)	Abierto

7. Hallazgos detallados

Cómo rellenar esta sección

Copia el bloque de abajo por cada hallazgo. Usa un ID correlativo (BN-01, BN-02...). En los pasos para reproducir, sé tan claro que otra persona pueda repetir el hallazgo sin preguntarte nada. Adjunta capturas legibles y tapa los datos sensibles que no hagan falta.

Hallazgo INT-01. Credenciales débiles en el panel de administración de WordPress

Campo	Contenido
ID	INT-01
Título	Credenciales débiles en el panel de administración de WordPress
Severidad	Crítica
Puntuación CVSS	9.1 · CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Activo afectado	http://internal.thm/blog/wp-login.php
Descripción	Durante la fase de enumeración se identificó el usuario admin mediante técnicas de reconocimiento sobre WordPress. Posteriormente se realizó un ataque de fuerza bruta utilizando un diccionario de contraseñas común, obteniéndose credenciales válidas de acceso al panel de administración. La ausencia de medidas de protección frente a intentos repetidos de autenticación y el uso de una contraseña débil permitieron comprometer la cuenta administrativa.
Impacto	Un atacante remoto puede obtener acceso completo al panel de administración de WordPress. Desde este punto es posible modificar archivos del sitio, instalar componentes maliciosos, ejecutar código en el servidor, acceder a información sensible y utilizar el sistema como punto de partida para comprometer el resto de la infraestructura.
Pasos para reproducir	1. Acceder al sitio web e identificar la aplicación WordPress. 2. Enumerar usuarios mediante WPScan: wpscan --url http://internal.thm/blog --enumerate u 3. Identificar el usuario admin. 4. Ejecutar un ataque de fuerza bruta utilizando un diccionario de contraseñas: wpscan --url http://internal.thm/blog --usernames admin --passwords /usr/share/wordlists/rockyou.txt 5. Verificar que se obtienen credenciales válidas (admin:my2boys). 6. Acceder correctamente al panel de administración de WordPress utilizando dichas credenciales.

Evidencia

•Captura del resultado de WPScan mostrando el usuario identificado.

```
[+] The external WP-Cron seems to be enabled: http://10.130.166.168/blog/wp-cron.php
| Found By: Direct Access (Aggressive Detection)
| Confidence: 60%
| References:
| - https://www.iplocation.net/defend-wordpress-from-ddos
| - https://github.com/wpscanteam/wpscan/issues/1299

[+] WordPress version 5.4.2 identified (Insecure, released on 2020-06-10).
| Found By: Emoji Settings (Passive Detection)
| - http://10.130.166.168/blog/, Match: 'wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.4.2'
| Confirmed By: Meta Generator (Passive Detection)
| - http://10.130.166.168/blog/, Match: 'WordPress 5.4.2'

[!] The main theme could not be detected.

[+] Enumerating Vulnerable Plugins (via Passive Methods)

[!] No plugins found.

[+] Enumerating Users (via Passive and Aggressive Methods)
Brute Forcing Author IDs - Time: 00:00:00 ←

[!] User(s) Identified:
+ admin
| Found By: Author ID Brute Forcing - Author Pattern (Aggressive Detection)
| Confirmed By: Login Error Messages (Aggressive Detection)

[!] No WPScan API Token given, as a result vulnerability data has not been output.
[!] You can get a free API token with 25 daily requests by registering at https://wpscan.com/register

[+] Finished: Thu Jul 30 08:13:13 2026
[+] Requests Done: 48
[+] Cached Requests: 5
[+] Data Sent: 12.084 KB
[+] Data Received: 302.975 KB
[+] Memory used: 220.988 MB
[+] Elapsed time: 00:00:03
```

•Captura del resultado del ataque de fuerza bruta mostrando las credenciales obtenidas.

```
[!] Valid Combinations Found:
| Username: admin, Password: my2boys
```


Remediación

Establecer una política de contraseñas robustas para todas las cuentas administrativas, eliminando credenciales débiles o predecibles. Implantar mecanismos de protección frente a ataques de fuerza bruta, como la limitación de intentos de autenticación, bloqueos temporales, autenticación multifactor (MFA) y monitorización de accesos sospechosos. Asimismo, se recomienda deshabilitar la enumeración de usuarios cuando sea posible y revisar periódicamente las credenciales administrativas.

Estado

Abierto

Hallazgo INT-02. Modificación de archivos del tema de WordPress que permite la ejecución remota de código

Campo	Contenido
ID	INT-02
Título	Modificación de archivos del tema de WordPress que permite la ejecución remota de código
Severidad	Crítica
Puntuación CVSS	9.8 · CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Activo afectado	Panel de administración de WordPress (/blog/wp-admin) – Editor de temas (Appearance → Theme Editor)
Descripción	Tras autenticarse como administrador de WordPress, se comprobó que el editor de temas permitía modificar directamente los archivos PHP del sitio web. Esta funcionalidad posibilita la inserción de código arbitrario que será ejecutado por el servidor web cuando el archivo modificado sea solicitado. La ausencia de restricciones sobre la edición de archivos desde el panel de administración permite convertir un acceso administrativo al CMS en una ejecución remota de código sobre el servidor.
Impacto	Un atacante que obtenga acceso al panel de administración puede ejecutar código arbitrario en el servidor web con los privilegios del usuario que ejecuta el servicio HTTP. Esto permite obtener una shell interactiva, acceder al sistema de archivos, extraer información sensible, realizar movimientos laterales y utilizar el servidor como punto de partida para comprometer el resto de la infraestructura.
Pasos para reproducir	1. Acceder al panel de administración de WordPress con una cuenta con privilegios de administrador. 2. Navegar hasta Appearance → Theme Editor. 3. Seleccionar un archivo del tema activo (por ejemplo, footer.php). 4. Sustituir el contenido del archivo por un código PHP que permita la ejecución remota de comandos (por ejemplo, una reverse shell). 5. Guardar los cambios realizados. 6. Iniciar un listener en la máquina atacante. 7. Acceder a la página web que carga el archivo modificado y verificar que el servidor ejecuta el código introducido, estableciendo la conexión con el listener.
Evidencia	• Captura del listener recibiendo la conexión remota. • Captura de la shell obtenida con el usuario www-data.  <pre>nc -nvlp 4444 listening on [any] 4444 ... connect to [192.168.131.12] from (UNKNOWN) [10.130.166.168] 39500 Linux internal 4.15.0-112-generic #113-Ubuntu SMP Thu Jul 9 23:41:39 UTC 2020 x86_64 x86_64 GNU/Linux 06:51:03 up 1:04, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.01 USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data) /bin/sh: 0: can't access tty; job control turned off \$ python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")' www-data@internal:/\$ ^Z [1] + 38122 suspended nc -nvlp 4444 stty raw -echo; fg [1] + 38122 continued nc -nvlp 4444 export TERM=xterm</pre>
Remediación	Deshabilitar la edición de archivos desde el panel de administración de WordPress mediante la directiva DISALLOW_FILE_EDIT en el archivo wp-config.php. Limitar el acceso al panel de administración únicamente a usuarios autorizados, aplicar el principio de mínimo privilegio y utilizar autenticación multifactor para las cuentas administrativas. Asimismo, se recomienda monitorizar los cambios realizados en los archivos del sitio y emplear soluciones de control de integridad que detecten modificaciones no autorizadas.
Estado	Abierto

Hallazgo INT-03. Almacenamiento de credenciales en texto plano dentro del sistema



Campo	Contenido
ID	INT-03
Título	Almacenamiento de credenciales en texto plano dentro del sistema
Severidad	Crítica
Puntuación CVSS	9.4 · CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/H/I:H/A:H
Activo afectado	Sistema de archivos del servidor (/opt/wp-save.txt y /opt/note.txt)
Descripción	Durante la fase de post-explotación se localizaron archivos de texto que contenían credenciales almacenadas en texto plano. En concreto, el archivo /opt/wp-save.txt almacenaba las credenciales del usuario aubreanna, mientras que /opt/note.txt contenía las credenciales del usuario root. La ausencia de mecanismos de protección sobre esta información permitió recuperar credenciales válidas sin necesidad de realizar ataques adicionales sobre los servicios de autenticación.
Impacto	Un atacante que consiga acceso al sistema, incluso con privilegios limitados, puede recuperar credenciales válidas de otros usuarios y reutilizarlas para acceder mediante SSH o escalar privilegios hasta obtener el control total del servidor. Este tipo de exposición compromete la confidencialidad de las credenciales y facilita el movimiento lateral y la toma de control completa del sistema.
Pasos para reproducir	1. Obtener acceso inicial al servidor con un usuario de bajos privilegios (www-data). 2. Buscar archivos potencialmente interesantes mediante comandos de enumeración, por ejemplo: find / -name "*.txt" 2>/dev/null 3. Localizar el archivo /opt/wp-save.txt. 4. Leer su contenido y verificar que almacena las credenciales del usuario aubreanna en texto plano. 5. Tras acceder como dicho usuario, localizar el archivo /opt/note.txt. 6. Verificar que el archivo contiene las credenciales del usuario root en texto plano y que estas permiten acceder al sistema mediante SSH.
Evidencia	• Captura del contenido de /opt/wp-save.txt. <pre>www-data@internal:/\$ cat /opt/wp-save.txt Bill, Aubreanna needed these credentials for something later. Let her know you have them and where they are. aubreanna:bubb13guM!@#123</pre> • Captura del contenido de /opt/note.txt. • Captura del acceso exitoso mediante SSH utilizando las credenciales recuperadas. <pre>root@kali:~/Desktop/Labs/THM/Internal nc -nvlp 4444 listening on [any] 4444 ... connect to [192.168.131.12] from (UNKNOWN) [10.130.166.168] 57312 whoami jenkins cd /opt ls -l total 4 -rw-r--r-- 1 root root 204 Aug 3 2020 note.txt cat note.txt Aubreanna, Will wanted these credentials secured behind the Jenkins container since we have several layers of defense here. Use them if you need access to the root user account. root:tr0ub13guM!@#123</pre>
Remediación	Eliminar el almacenamiento de contraseñas en texto plano dentro del sistema. Las credenciales deben gestionarse mediante soluciones seguras de almacenamiento de secretos (por ejemplo, gestores de credenciales o bóvedas de secretos) y nunca almacenarse en archivos accesibles por usuarios no

autorizados. Además, se recomienda revisar los permisos de los archivos, aplicar el principio de mínimo privilegio y realizar auditorías periódicas para detectar información sensible expuesta en el sistema de archivos.

Estado

Abierto

Hallazgo INT-04. Acceso a una instancia interna de Jenkins con credenciales débiles y ejecución remota de código

Campo	Contenido
ID	INT-04
Título	Acceso a una instancia interna de Jenkins con credenciales débiles y ejecución remota de código
Severidad	Alta
Puntuación CVSS	8.8 · CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Activo afectado	Instancia interna de Jenkins (172.17.0.2:8080) accesible mediante tunelización SSH
Descripción	Durante la fase de post-explotación se identificó una instancia interna de Jenkins ejecutándose en un contenedor Docker. Tras establecer un túnel SSH para acceder al servicio, se comprobó que la cuenta administrativa utilizaba una contraseña débil, obtenida mediante un ataque de fuerza bruta. Una vez autenticado como administrador, fue posible utilizar la funcionalidad Script Console para ejecutar código Groovy de forma remota sobre el servidor, obteniendo una shell con los privilegios del usuario jenkins.
Impacto	Un atacante con acceso a la interfaz administrativa de Jenkins puede ejecutar código arbitrario en el servidor, comprometer el sistema, acceder a información sensible, desplegar malware, modificar tareas de integración continua y utilizar el servidor como punto de apoyo para comprometer otros sistemas de la infraestructura.
Pasos para reproducir	1. Obtener acceso al sistema y establecer un túnel SSH hacia la instancia interna de Jenkins: ssh -N -L 1234:172.17.0.2:8080 aubreanna@<IP> 2. Acceder mediante un navegador a http://127.0.0.1:1234. 3. Realizar un ataque de fuerza bruta contra el panel de autenticación de Jenkins utilizando un diccionario de contraseñas. 4. Verificar el acceso con las credenciales administrativas obtenidas (admin:spongebob). 5. Acceder a Manage Jenkins → Script Console. 6. Ejecutar un script Groovy que permita la ejecución remota de comandos (por ejemplo, una reverse shell). 7. Comprobar la recepción de una shell interactiva con el usuario jenkins.
Evidencia	• Captura del resultado del ataque de fuerza bruta mostrando las credenciales válidas.  • Captura del script ejecutado en la Script Console. 

- Captura del listener recibiendo la conexión y de la shell obtenida como usuario jenkins.

```
root@kali:~/Desktop/Labs/THM/Internet# nc -nvlp 4444
listening on [any] 4444 ...
connect to [192.168.131.12] from (UNKNOWN) [10.130.166.168] 57312
whoami
jenkins
cd /opt
ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 204 Aug  3 2020 note.txt
cat note.txt
Aubreanna,

Will wanted these credentials secured behind the Jenkins container since we have several layers of defense here. Use them if you
need access to the root user account.

root:tr0ub13guM!@#123
```



Remediación

Utilizar contraseñas robustas y únicas para todas las cuentas administrativas de Jenkins, habilitar autenticación multifactor cuando sea posible y restringir el acceso a la interfaz de administración únicamente a usuarios autorizados. Limitar el acceso a la Script Console a administradores de confianza o deshabilitarla cuando no sea necesaria. Asimismo, se recomienda segmentar adecuadamente los servicios internos, monitorizar los accesos administrativos y aplicar controles para detectar intentos de autenticación por fuerza bruta.

Estado

Abierto

Hallazgo INT-05. Gestión insegura de credenciales privilegiadas que permite la escalada completa de privilegios

Campo	Contenido
ID	INT-05
Título	Gestión insegura de credenciales privilegiadas que permite la escalada completa de privilegios
Severidad	Alta
Puntuación CVSS	8.6 · CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/H/I:H/A:H
Activo afectado	Sistema Linux – Servicio SSH y cuenta root
Descripción	Durante la fase de post-explotación, tras comprometer la instancia interna de Jenkins, se localizaron credenciales pertenecientes al usuario root almacenadas de forma insegura. Dichas credenciales eran válidas para el servicio SSH, permitiendo el acceso directo a la cuenta con máximos privilegios del sistema sin necesidad de explotar vulnerabilidades adicionales. Esta situación evidencia una gestión inadecuada de credenciales privilegiadas y una falta de segmentación entre los distintos niveles de acceso del entorno.
Impacto	Un atacante que consiga acceso a usuarios con privilegios limitados puede obtener las credenciales del administrador y comprometer completamente el sistema. El acceso como root permite ejecutar cualquier acción sobre el servidor, incluyendo la modificación o eliminación de información, la instalación de software malicioso, la creación de nuevos usuarios privilegiados y el compromiso permanente del entorno.
Pasos para reproducir	1. Obtener acceso al sistema como usuario jenkins. 2. Enumerar los archivos del sistema en busca de información sensible. 3. Localizar el archivo /opt/note.txt. 4. Leer su contenido y comprobar que almacena las credenciales del usuario root en texto plano. 5. Iniciar una conexión SSH utilizando dichas credenciales: ssh root@<IP> 6. Verificar el acceso exitoso con privilegios de administrador y confirmar el control total del sistema.
Evidencia	• Captura del acceso exitoso mediante SSH como usuario root.  • Captura de la obtención de la bandera root.txt. 
Remediación	Eliminar cualquier credencial almacenada en texto plano y utilizar mecanismos seguros para la gestión de secretos, como gestores de credenciales o bóvedas de secretos. Restringir el acceso directo por SSH al usuario root (PermitRootLogin no), utilizar autenticación basada en claves en lugar de

	contraseñas, aplicar el principio de mínimo privilegio y revisar periódicamente los permisos sobre archivos que puedan contener información sensible.
Estado	Abierto

8. Conclusiones y recomendaciones

La evaluación de seguridad realizada sobre la máquina Internal ha puesto de manifiesto que el sistema presenta varias debilidades que, combinadas, permiten a un atacante externo comprometer completamente la infraestructura. La cadena de ataque comenzó con el acceso no autorizado al panel de administración de WordPress mediante credenciales débiles, continuó con la ejecución remota de código a través de la modificación de archivos del tema y finalizó con la obtención de privilegios de root gracias a una gestión insegura de credenciales y al compromiso de servicios internos.

Aunque algunas vulnerabilidades, consideradas de forma individual, requieren un acceso previo al sistema, la combinación de todas ellas incrementa significativamente el riesgo, permitiendo una escalada progresiva de privilegios hasta obtener el control total del servidor. Esto pone de manifiesto la importancia de aplicar medidas de defensa en profundidad, evitando que el compromiso de un único componente derive en la toma de control completa del entorno.

Para reducir el nivel de exposición y mitigar el riesgo identificado, se recomienda implementar las siguientes acciones en orden de prioridad:

Prioridad 1: Corregir los hallazgos críticos relacionados con el uso de credenciales débiles, eliminar el almacenamiento de contraseñas en texto plano, restringir la edición de archivos desde el panel de administración de WordPress y reforzar la protección de las cuentas con privilegios elevados mediante políticas de contraseñas robustas y autenticación multifactor.

Prioridad 2: Revisar la configuración de los servicios internos, especialmente Jenkins, limitando el acceso a la consola de administración, restringiendo la ejecución de código desde la Script Console y segmentando adecuadamente los servicios para minimizar el impacto de un posible compromiso.

Prioridad 3: Implantar medidas adicionales de endurecimiento del sistema, como la deshabilitación del acceso directo del usuario root mediante SSH, la aplicación del principio de mínimo privilegio, la monitorización de accesos y cambios sobre archivos críticos, así como la realización periódica de auditorías de seguridad y revisiones de configuración para detectar de forma temprana nuevas vulnerabilidades.

En conjunto, la aplicación de estas medidas reducirá considerablemente la superficie de ataque y dificultará que un atacante pueda encadenar vulnerabilidades hasta comprometer por completo el sistema. No obstante, se recomienda realizar una nueva evaluación de seguridad (retest) una vez aplicadas las correcciones para verificar la eficacia de las medidas implementadas y confirmar que las vulnerabilidades han sido mitigadas adecuadamente.

9. Anexos

Herramientas utilizadas

Herramienta	Para qué se ha usado
AutoNmap	Reconocimiento inicial y enumeración automática de puertos, servicios y versiones.
Incurstore	Enumeración adicional de servicios y recopilación de información del objetivo.
Nmap	Verificación de puertos abiertos y comprobación del túnel SSH hacia Jenkins.
Ffuf	Descubrimiento de directorios y recursos ocultos en la aplicación web mediante fuzzing.
WPScan	Enumeración de usuarios, identificación de la versión de WordPress y ataque de fuerza bruta sobre el panel de autenticación.
Hydra	Ataque de fuerza bruta contra el panel de autenticación de Jenkins.
Netcat	Recepción de conexiones reverse shell y establecimiento de listeners durante la explotación.
Revshells.com	Generación de payloads de reverse shell en PHP y Groovy adaptados al entorno objetivo.
OpenSSH	Acceso remoto al sistema y creación de túneles SSH (Port Forwarding) para acceder a servicios internos.

Referencias

- OWASP Web Security Testing Guide (WSTG) – Metodología para pruebas de seguridad en aplicaciones web.
<https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/>
- OWASP Top 10 – Principales riesgos de seguridad en aplicaciones web.
<https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- OWASP Cheat Sheet Series – Guías de buenas prácticas de seguridad.
<https://cheatsheetseries.owasp.org/>
- WordPress Hardening Guide – Recomendaciones oficiales para securizar WordPress.
<https://wordpress.org/documentation/article/hardening-wordpress/>
- Jenkins Security Documentation – Buenas prácticas para asegurar Jenkins.
<https://www.jenkins.io/doc/book/security/>
- MITRE CWE-798 – Use of Hard-coded Credentials
<https://cwe.mitre.org/data/definitions/798.html>
- MITRE CWE-522 – Insufficiently Protected Credentials
<https://cwe.mitre.org/data/definitions/522.html>
- MITRE CWE-256 – Plaintext Storage of a Password
<https://cwe.mitre.org/data/definitions/256.html>
- MITRE CWE-306 – Missing Authentication for Critical Function
<https://cwe.mitre.org/data/definitions/306.html>
- FIRST CVSS v3.1 Specification
<https://www.first.org/cvss/specification-document>