

Technische Informatik

Zahlendarstellung

Thorsten Thormählen

22. Oktober 2024

Teil 2, Kapitel 1

Dies ist die Druck-Ansicht.

Aktiviere Präsentationsansicht

Steuerungstasten

- nächste Folie (auch **Enter** oder **Spacebar**).
- ← vorherige Folie
- d** schaltet das Zeichnen auf Folien ein/aus
- p** wechselt zwischen Druck- und Präsentationsansicht
- CTRL** **+** vergrößert die Folien
- CTRL** **-** verkleinert die Folien
- CTRL** **0** setzt die Größenänderung zurück

Notation

| Typ | Schriftart | Beispiele |
|----------------------------------|----------------------------|---|
| Variablen (Skalare) | kursiv | a, b, x, y |
| Funktionen | aufrecht | $f, g(x), \max(x)$ |
| Vektoren | fett, Elemente zeilenweise | $\mathbf{a}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x, y)^\top,$ $\mathbf{B} = (x, y, z)^\top$ |
| Matrizen | Schreibmaschine | $\mathbf{A}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ |
| Mengen | kalligrafisch | $\mathcal{A}, \mathcal{B} = \{a, b\}, b \in \mathcal{B}$ |
| Zahlenbereiche, Koordinatenräume | doppelt gestrichen | $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ |

" Es gibt 10 Gruppen von Menschen: Diejenigen, die Binärkodierungen verstehen und die anderen. "

[Quelle: [Wikipedia](#)]

Thorsten Thormählen 4 / 31

Inhalt

Einfache Zahlendarstellungen

Stellenwertsysteme: b-adische Darstellung

Rationale Zahlen

Umwandlung zwischen Zahlensystemen

Zahlendarstellung durch Kerben und Striche


Eine Zahl x wird durch x -fache Wiederholung eines speziellen Zeichens (Strich, Kerbe, etc.) dargestellt

Stichsysteme wurden schon sehr früh von den Menschheit verwendet

Wird heute noch häufig verwendet: z.B. Kaffee-Liste, Inventur

Zwar praktisch, wenn die Zahlen klein sind, aber bei großen Zahlen nicht mehr anwendbar

Addition ergibt sich natürlich



[Bildquelle: [Unseen Currents Have Killed 82 Visitors](#), by eeetthaannn, [Creative Commons License](#)]

Thorsten Thormählen 6/31

Römische Zahlen

| Zahlensymbol | Wertigkeit |
|--------------|------------|
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1000 |

Römische Zahlen

Bei den Römischen Zahlen ist die *relative* Position der Zeichen wichtig

Beispiele:

| | | | |
|------|--------------|-------|------------------|
| I | = 1 | X | = 10 |
| II | = 2 | XI | = (10+1) = 11 |
| III | = 3 | XII | = (10+2) = 12 |
| IV | = (5-1) = 4 | XXXIX | = (30+10-1) = 39 |
| V | = 5 | XL | = (50-10) = 40 |
| VI | = (5+1) = 6 | L | = 50 |
| VII | = (5+2) = 7 | LIX | = (50+10-1) = 59 |
| VIII | = (5+3) = 8 | LX | = 60 |
| IX | = (10-1) = 9 | XC | = (100-10) = 90 |

Dezimalsystem

Das von uns im Alltag verwendete Dezimalsystem kennt 10 Zahlensymbole:
 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Dabei ist die *absolute* Position der Zeichen wichtig, um den Zahlenwert zu ermitteln

Beispiel: $123 \neq 321$

Beispiel: $5124 = 5 \cdot 1000 + 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 4$

Der Zahlenwert w berechnet sich also wie folgt aus den Ziffern z_{n-1}, \dots, z_1, z_0 einer Dezimalzahl:

$$\begin{aligned} w &= z_{n-1} \cdot \underbrace{10 \dots 0}_{n-1} + \dots z_2 \cdot 100 + z_1 \cdot 10 + z_0 \cdot 1 = \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot 10^i \end{aligned}$$

Bei dem Dezimalsystem handelt es sich um ein so genanntes *Stellenwertsystem*

Das Dezimalsystem ist ein Stellenwertsystem mit der Basis 10

Stellenwertsysteme: b-adische Darstellung

Sei $b > 1$ eine beliebige natürliche Zahl ($b \in \mathbb{N}$), dann heisst die Menge $\{0, \dots, b - 1\}$ das Alphabet des b-adischen Zahlensystems (mit der Basis b)

Dezimalsystem:

$$b = 10 \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

Dualsystem (Binärsystem):

$$b = 2 \rightarrow \{0, 1\}$$

Oktalsystem:

$$b = 8 \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

Hexadezimalsystem:

$$b = 16 \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f\}$$

Stellenwertsysteme: b-adische Darstellung

Wie schon festgestellt, berechnet sich ein Zahlenwert w im Dezimalsystem gemäß:

$$w = \sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot 10^i$$

Dies lässt sich verallgemeinern. Für beliebige Basen $b > 1$, gilt:

$$w = \sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot b^i$$

wobei n die Anzahl der Stellen der Zahl w angibt

Ziffernschreibweise: $w = (z_{n-1} \dots z_2 z_1 z_0)_b$

Dualsystem (Binärsystem)

Der Basis $b = 2$ mit einem Alphabet von zwei Zahlensymbolen, 0 und 1, kommt in der Informatik eine besondere Bedeutung zu, da sich zwei Symbole leicht elektrisch kodieren lassen:

"kein Strom fließt" entspricht typischerweise der 0

"Strom fließt" der 1

Jede Stelle einer Binärzahl wird als "Bit" ("Binary Digit") bezeichnet

1 Bit ist demnach die kleinste Informationsmenge, die gespeichert werden kann

8 Bits werden als 1 Byte bezeichnet

Die Bitfolge $(01001101)_2$ entspricht der Dezimalzahl $(77)_{10}$

$(01001101)_2$

$$= 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$$= 0 \cdot 128 + 1 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1$$

$$= 64 + 8 + 4 + 1$$

$$= 77$$

Oktal- und Hexadezimalsystem

Oktalsystem:

Die Oktalzahl $(115)_8$ entspricht der Dezimalzahl $(77)_{10}$

$$\begin{aligned}(115)_8 &= 1 \cdot 8^2 + 1 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 \\ &= 1 \cdot 64 + 1 \cdot 8 + 5 \cdot 1 \\ &= 77\end{aligned}$$

Hexadezimalsystem:

Die Zahl $(4D)_{16}$ entspricht der Dezimalzahl $(77)_{10}$

$$\begin{aligned}(4D)_{16} &= 4 \cdot 16^1 + D \cdot 16^0 \\ &= 64 + 13 \\ &= 77\end{aligned}$$

Thorsten Thormählen 13/31

" Es gibt 10 Gruppen von Menschen: Diejenigen die Ternärkodierungen verstehen, jene die es für Binärkodierung halten und die anderen. "

[Quelle: [Wikipedia](#)]

Thorsten Thormählen 15 / 31

Quiz

Frage: Die Zahl $(1220)_3$ im Ternärsystem soll in das Dezimalsystem umgewandelt werden. Was ist das Ergebnis?

Antwort 1: **51**

Antwort 2: **17**

Antwort 3: **24**

Antwort 4: **49**

Antwort 5: **keine Ahnung**

Am Online-Quiz teilnehmen durch Besuch der Webseite:

www.onlineclicker.org

Rationale Zahlen

Eine rationale Zahl $w \in \mathbb{Q}$ kann ebenfalls in der b-adischen Darstellung angegeben werden

Dazu wird der Nachkommaanteil durch negative Exponenten repräsentiert

Beispiel aus dem uns vertrauten Dezimalsystem:

$$913,64 = 9 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 6 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2}$$

Dies lässt sich wieder verallgemeinern:

$$\begin{aligned} w &= (z_{n-1} \dots z_2 z_1 z_0, z_{-1} \dots z_{-m})_b \\ &= \sum_{i=-m}^{n-1} z_i \cdot b^i \end{aligned}$$

wobei n die Anzahl der Vorkommastellen

und m die Anzahl der Nachkommastellen angibt

Beispiel im Binärsystem:

$$\begin{aligned} (11,101)_2 &= 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} \\ &= 2 + 1 + 0.5 + 0,125 = (3,625)_{10} \end{aligned}$$

Thorsten Thormählen 17/31

Dezimal-Präfixe

Für viele Zehnerpotenzen gibt es standardisierte Präfixe, die vor den eigentlichen physikalischen Einheiten stehen, z.B. 1000 m = 1 km

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10^1 | 10^2 | 10^3 | 10^6 | 10^9 | 10^{12} | 10^{15} | 10^{18} | 10^{21} | 10^{24} |
| Deka | Hekto | Kilo | Mega | Giga | Tera | Peta | Exa | Zetta | Yotta |
| da | h | k | M | G | T | P | E | Z | Y |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10^{-1} | 10^{-2} | 10^{-3} | 10^{-6} | 10^{-9} | 10^{-12} | 10^{-15} | 10^{-18} | 10^{-21} | 10^{-24} |
| Dezi | Zenti | Milli | Mikro | Nano | Piko | Femto | Atto | Zepto | Yokto |
| d | c | m | μ | n | p | f | a | z | y |

[Quelle: [Wikipedia](#)]

Thorsten Thormählen 18/31

Binär-Präfixe

Wenn in der Informatik von 1 kByte (Kilobyte) gesprochen wird, bezeichnet dies nicht immer 1000 Bytes, sondern häufig 1024 Bytes. Dies führt zu Verwirrungen. Daher sollten für die Potenzen von 1024 besser die folgenden Präfixe laut IEC verwendet werden:

| Name | Präfix | Wert |
|------|--------|---|
| kibi | Ki | $2^{10} = 1024^1 = 1.024$ |
| mebi | Mi | $2^{20} = 1024^2 = 1.048.576$ |
| gibi | Gi | $2^{30} = 1024^3 = 1.073.741.824$ |
| tebi | Ti | $2^{40} = 1024^4 = 1.099.511.627.776$ |
| pebi | Pi | $2^{50} = 1024^5 = 1.125.899.906.842.624$ |
| exbi | Ei | $2^{60} = 1024^6 = 1.152.921.504.606.846.976$ |
| zebi | Zi | $2^{70} = 1024^7 = 1.180.591.620.717.411.303.424$ |
| yobi | Yi | $2^{80} = 1024^8 = 1.208.925.819.614.629.174.706.176$ |

[Quelle: [Wikipedia](#)]

Thorsten Thormählen 19/31

Umwandlung zwischen Zahlensystemen

Zur Entwicklung eines Algorithmus zum Umrechnen zwischen Zahlensystemen betrachten wir was passiert, wenn wir die hergeleitete Formel zur b -adischen Darstellung durch die Basis b dividieren:

$$\begin{aligned} w = \sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot b^i &\Leftrightarrow \frac{w}{b} = \frac{1}{b} \sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot b^i \\ &= \underbrace{\left(\sum_{i=0}^{n-2} z_{i+1} \cdot b^i \right)}_{s_1} + \frac{z_0}{b} \end{aligned}$$

Der erste Summand s_1 ist das ganzzahlige Ergebnis der Division und z_0 der Rest der Division

Damit wurde gezeigt, dass die letzte Ziffer z_0 aus dem Rest der Division mit der gewünschten Basis b errechnet werden kann

Das ganzzahlige Ergebnis der Division stellt den Zahlenwert der verbleibenden Ziffern (ohne z_0) dar. Durch rekursive Anwendung können alle Ziffern bestimmt werden.

Thorsten Thormählen 20/31

Umwandlung zwischen Zahlensystemen

Beispiel: Umrechnung der Dezimalzahl 6485 ins Binärsystem:

| | | | | |
|------|-----|---|------|--------|
| 6485 | / 2 | = | 3242 | Rest 1 |
| 3242 | / 2 | = | 1621 | Rest 0 |
| 1621 | / 2 | = | 810 | Rest 1 |
| 810 | / 2 | = | 405 | Rest 0 |
| 405 | / 2 | = | 202 | Rest 1 |
| 202 | / 2 | = | 101 | Rest 0 |
| 101 | / 2 | = | 50 | Rest 1 |
| 50 | / 2 | = | 25 | Rest 0 |
| 25 | / 2 | = | 12 | Rest 1 |
| 12 | / 2 | = | 6 | Rest 0 |
| 6 | / 2 | = | 3 | Rest 0 |
| 3 | / 2 | = | 1 | Rest 1 |
| 1 | / 2 | = | 0 | Rest 1 |

Das Verfahren endet, wenn das Ergebnis der Division gleich Null ist

Die Binärzahl kann anhand der Reste von unten nach oben ablesen werden:

$(11001010101)_2$

Hinweis: Soll ein solcher Algorithmus implementiert werden, kann der Divisionsrest mittels der Modulo-Operation ermittelt werden: $6485 \bmod 2 = 1$

Umwandlung zwischen Zahlensystemen

Beispiel: Umrechnung der Dezimalzahl 23521 ins Hexadezimalsystem:

$$\begin{array}{rcll} 23521 & / & 16 & = & 1470 & \text{Rest } 1 & (1) \\ 1470 & / & 16 & = & 91 & \text{Rest } 14 & (E) \\ 91 & / & 16 & = & 5 & \text{Rest } 11 & (B) \\ 5 & / & 16 & = & 0 & \text{Rest } 5 & (5) \end{array}$$

Die Ergebnis kann wieder anhand der Reste ablesen werden: $(5BE1)_{16}$

Umwandlung zwischen Zahlensystemen

Beispiel: Umrechnung von $(360)_7$ ins Quinärsystem (Basis 5)

Zunächst muss $(360)_7$ ins Dezimalsystem gewandelt werden:

$$(360)_7 = 3 \cdot 49 + 6 \cdot 7 + 0 \cdot 1 = (189)_{10}$$

Dann erfolgt die Umrechnung von $(189)_{10}$ ins Quinärsystem:

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|----|------|---|
| 189 | / | 5 | = | 37 | Rest | 4 |
| 37 | / | 5 | = | 7 | Rest | 2 |
| 7 | / | 5 | = | 1 | Rest | 2 |
| 1 | / | 5 | = | 0 | Rest | 1 |

Die Ergebnis kann wieder anhand der Reste ablesen werden: $(1224)_5$

Anstatt den Umweg über das Dezimalsystem zu gehen, hätten wir theoretisch das Verfahren auch direkt im 7er-System anwenden können. Dann müssten wir jedoch die Operationen (Division und Bildung des Rests) im 7-er System ausführen, was wir als Menschen nicht gewohnt sind.

Umwandlung zwischen Binär- und Hexadezimalsystem

Je 4 Bits entsprechen genau einer Hexadezimalziffer

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 0000 = 0 | 0100 = 4 | 1000 = 8 | 1100 = C |
| 0001 = 1 | 0101 = 5 | 1001 = 9 | 1101 = D |
| 0010 = 2 | 0110 = 6 | 1010 = A | 1110 = E |
| 0011 = 3 | 0111 = 7 | 1011 = B | 1111 = F |

Damit kann die Umwandlung eine Binärzahl direkt aus den 4-er Blöcken abgelesen werden:

$$(1101\ 0001\ 1110\ 1111)_2 = (D1EF)_{16}$$

Die Hexdezimaldarstellung eignet sich daher besonders, um eine Bitfolge übersichtlich und kompakt darzustellen

Ähnlich leicht ist die Umwandlung einer Binärzahl in andere Systeme mit einer Basis $b = 2^k$, wie z.B. 4 oder 8

Thorsten Thormählen 24 / 31

" If only dead people understand hexadecimal, how many people understand hexadecimal? "

$$\begin{aligned}(DEAD)_{16} &= 13 \cdot 16^3 + 14 \cdot 16^2 \\ &\quad + 10 \cdot 16^1 + 13 \cdot 16^0 = (57005)_{10}\end{aligned}$$

Thorsten Thormählen 25 / 31

Umwandlung bei rationalen Zahlen

Zur Umwandlung von rationalen Zahlen betrachten wir den Vorkommaanteil und Nachkommaanteil getrennt:

$$\begin{aligned}w &= (z_{n-1} \dots z_2 z_1 z_0, z_{-1} \dots z_{-m})_b \\&= \sum_{i=-m}^{n-1} z_i \cdot b^i \\&= \left(\sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot b^i \right) + \left(\sum_{i=-m}^{-1} z_i \cdot b^i \right)\end{aligned}$$

Die Umrechnung für den Vorkommaanteil ist bekannt, daher betrachten wir nun nur noch den Nachkommaanteil \tilde{w} :

$$\tilde{w} = (0, z_{-1} \dots z_{-m})_b = \left(\sum_{i=-m}^{-1} z_i \cdot b^i \right)$$

Umwandlung bei rationalen Zahlen

Im Gegensatz zum Vorgehen bei der Umwandlung des Vorkommaanteils (Rest der Division) muss beim Nachkommaanteil mit der Basis b multipliziert werden:

$$\begin{aligned}\tilde{w} = \sum_{i=-m}^{-1} z_i \cdot b^i &\Leftrightarrow \tilde{w} \cdot b = b \sum_{i=-m}^{-1} z_i \cdot b^i \\ &= \left(\sum_{i=-m}^{-2} z_i \cdot b^{i+1} \right) + z_{-1}\end{aligned}$$

Der Summand z_{-1} ist der einzige Anteil der ≥ 1 sein kann. Damit ist der Vorkommaanteil von $\tilde{w} \cdot b$ gleich z_{-1}

Der Nachkommaanteil von $\tilde{w} \cdot b$ stellt den Zahlenwert der verbleibenden Ziffern (ohne z_{-1}) dar. Durch rekursive Anwendung können alle Ziffern bestimmt werden.

Umwandlung bei rationalen Zahlen

Beispiel: Umrechnung der Dezimalzahl 0,6875 ins Binärsystem:

```
0,6875 * 2 = 1,375
0,375  * 2 = 0,75
0,75   * 2 = 1,5
0,5    * 2 = 1,0
```

Das Ergebnis kann aus dem Vorkommaanteil von oben nach unten abgelesen werden: $(0,1011)_2$

Das Verfahren endet, wenn der Nachkommaanteil gleich Null ist

Umwandlung bei rationalen Zahlen

Beispiel: Umrechnung der Dezimalzahl 0,1 ins Binärsystem:

```
0,1 * 2 = 0,2  
0,2 * 2 = 0,4  
0,4 * 2 = 0,8  
0,8 * 2 = 1,6  
0,6 * 2 = 1,2  
0,2 * 2 = 0,4  
0,4 * 2 = ...
```

Der Algorithmus endet nie

Der Nachkommaanteil ist damit im Binärsystem periodisch, obwohl er es im Dezimalsystem nicht ist

Beim Runden auf eine endliche Anzahl von Stellen kommt es daher zu Rundungsfehlern

Thorsten Thormählen 29/31

Umwandlung bei rationalen Zahlen

Rundungsfehler bei der Umwandlung ins Binärsystem müssen bei der Entwicklung von Software und Hardware stets berücksichtigt werden

Ansonsten verhält sich das System anders als erwartet

Beispiel:

```
double a = 0.1;
double b = a * 3;
if(a == 0.1) print("This is ");
if(b == 0.3) print("no"); else print("a");
print(" round-off error\n");
```


Gibt es Fragen?



Anregungen oder Verbesserungsvorschläge können auch gerne per E-mail an mich gesendet werden: [Kontakt](#)

[Weitere Vorlesungsfolien](#)

[Folien auf Englisch \(Slides in English\).](#)

[\[Impressum\]](#) [\[Datenschutz\]](#)

Thorsten Thormählen 31 / 31

