

GUÍA DE LA PLANTILLA

Estructura del YAML

Todo archivo .md debe empezar con un bloque YAML. Los cuatro campos son obligatorios:

```
---
title: "Nombre del Proyecto"
author: "David Roderer"
subject: "Nombre de la Asignatura"
date: "Curso -20242025"
---
```

- **title** → texto grande en la portada (en mayúsculas automáticamente)
- **subject** → aparece girado en la franja derecha de la portada y en la cabecera de cada página
- **author** → esquina inferior izquierda de la portada
- **date** → solo se usa en los metadatos del PDF, no aparece visualmente

Títulos y secciones

Usa la jerarquía estándar de Markdown. Cada nivel tiene una tipografía distinta:

# Sección principal ←	Montserrat ExtraBold + línea decorativa
## Subsección ←	Cabin, gris medio
### Sub-subsección ←	Cabin cursiva, gris claro

Las secciones principales (#) generan entradas en negrita en el índice. Las subsecciones (##) aparecen indentadas en el índice.

Tablas

Las tablas Markdown estándar se renderizan con cabecera oscura y filas alternas:

```
| Columna A | Columna B | Columna C |
|-----|-----|-----|
| Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 |
| Valor 4 | Valor 5 | Valor 6 |
```

Bloques de código

SQL / MySQL

Usa ````sql` o ````mysql`. El resultado imita MySQL Workbench: fondo gris claro, palabras clave en azul, strings en rojo, comentarios en gris.

```
-- Crear tabla de ejemplo
CREATE TABLE usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) UNIQUE
);

SELECT * FROM usuarios WHERE id = 1;
UPDATE usuarios SET email = 'nuevo@mail.com' WHERE id = 1;
```

Terminal / Bash

Usa ````bash`, ````shell` o ````terminal`. Fondo negro, texto verde.

```
davidrodera@PC-DAROVA:~/Proyecto$ ls -la
davidrodera@PC-DAROVA:~/Proyecto$ ./generar_pdf.sh apuntes.md
```

Otros lenguajes

Para Python, JavaScript, HTML, etc., usa el nombre del lenguaje normalmente. El fondo será gris claro con resaltado básico.

```
def saludar(nombre):
    return f"Hola, {nombre}"

print(saludar("David"))
```

Imágenes

Imagen estándar (sin sombra)

```
![Descripción de la imagen](ruta/imagen.png)
```

Imagen con sombra suave (recomendado)

Usa el comando LaTeX directamente en el .md:

```
\imagen[width=0.8\textwidth]{ruta/imagen.png}  
\imagen[width=\textwidth]{ruta/imagen.png}  
\imagen[width=5cm]{ruta/imagen.png}
```

La sombra es difuminada hacia la derecha e inferior, ligera (18% opacidad).

Texto con formato

El formato estándar de Markdown funciona normalmente:

```
**negrita** →      Open Sans Semibold  
*cursiva* →         Open Sans Italic  
`código inline` →   DejaVu Sans Mono sobre fondo gris
```

Bloques de aviso (Callouts)

NOTA

Esta es una nota informativa estándar. Úsala para aclaraciones que no requieren atención inmediata.

CONSEJO

¡Consejo rápido! Puedes usar este bloque para trucos o mejores prácticas que ayuden al lector.

ATENCIÓN

Atención: Este bloque sirve para resaltar errores comunes o precauciones críticas.

ENLACE

Visitar el sitio [web](#) Este bloque se usa para enlaces destacados. Los enlaces son de color azul y clicables (se resaltan automáticamente en azul).

Generar el PDF

TERMINAL

```
# Desde el directorio donde está el .md:
./generar_pdf.sh mi_archivo.md

# Sin índice:
./generar_pdf.sh mi_archivo.md --sin-índice
```

El script hace dos compilaciones automáticamente para que los números de página del índice sean correctos.

Archivos de la plantilla

Estos cinco archivos deben estar siempre en el mismo directorio:

generar_pdf.sh ←	script principal (ejecutar esto)
header.tex ←	estilos, tipografías, colores, portada
plantilla_custom.tex ←	plantilla base de Pandoc
filtro_portada.lua ←	genera la portada y el índice
filtro_codigo.lua ←	aplica estilos a los bloques de código

Dependencias (instalar una vez)

TERMINAL

```
sudo apt install \
  pandoc \
  texlive-xetex \
  texlive-latex-extra \
  texlive-fonts-recommended \
  fonts-open-sans \
  fonts-montserrat \
  fonts-cabin
```