PRÁCTICA

Práctica Integradora

David Rodera

Administración de Sistemas Operativos
2º Administración de Sistemas Informáticos en Red (2ºASIR)

Índice

Bloque A - Procesos **3**

Bloque A - Procesos

1. Identifica el proceso del contenedor en el host. Obtén el PID del proceso principal del contenedor mi-apache-php. Compáralo con ps y pstree.

```
usuario@ubuntu:~/Documentos/Grado-Superior-ASIR$ docker inspect --format '{{.State.Pid}}' mi-apache-php
2195
```

```
usuario@ubuntu:~/Documentos/Grado-Superior-ASIR$ ps -p 2195 -o pid,ppid,cmd
    PID    PPID CMD
   2195    2170 httpd -DFOREGROUND
```

```
usuario@ubuntu:~/Documentos/Grado-Superior-ASIR$ pstree -p 2195
httpd(2195)─┬─httpd(2266)
            ├─httpd(2267)
            ├─httpd(2268)
            ├─httpd(2269)
            └─httpd(2270)
```

Estos comandos permiten identificar un contenedor de forma jerárquica desde Docker hasta el sistema operativo: **docker inspect** obtiene el PID principal del contenedor mi-apache-php (2195); **ps** muestra los detalles de dicho proceso, incluyendo su proceso padre (2170) y el comando de ejecución (httpd -DFOREGROUND); y **pstree** visualiza en forma de árbol el proceso principal junto con sus procesos hijos generados por Apache.

2. Estados y ciclo de vida. Arranca, para y destruye el contenedor. Documenta los estados (Up, Exited) y el PID en cada fase.