PRÁCTICA

Práctica del RA1: Operación DataShield

David Rodera - Marco Gallego

Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos (ASGBD) - 22/10/2026
2º Administración de Sistemas Informáticos en Red (2ºASIR)

Índice

0. Introducción **3**

0.1. Contexto 3
0.2. Objetivos 3

1. Diseño e Implementación de la Base de Datos **4**

1.1. Estructura de la Base de Datos 4
1.2. Creación de la Base de Datos 5
1.3. Inserción de datos 9

0. Introducción

0.1. Contexto

El departamento de seguridad del instituto ha detectado una brecha: un antiguo alumno filtró datos por tener acceso total a una base de datos compartida. Tu equipo, formado por dos administradores junior, debe restablecer la seguridad creando un sistema de usuarios, roles y vistas seguras.

Este reto se llama **Operación DataShield** porque se refiere precisamente a construir un "escudo de protección" combinando dos pilares de seguridad en bases de datos:

1. Abstracción mediante **Vistas Seguras**: Interponer una capa intermedia para que los usuarios nunca consulten las tablas físicas reales (ocultando IPs internas yhashes de contraseñas).
2. **Modelo RBAC** (Role-Based Access Control (Control de Acceso Basado en Roles)) para roles: Restringir el acceso a nivel de usuario asignando únicamente los roles estrictamente necesarios (Principio de Mínimo Privilegio).

0.2. Objetivos

1. Creación de la base de datos **DataShield_DavidMarco**.
2. Configura un sistema de roles y vistas seguras que permita diferentes niveles de acceso:
   - **Analistas**: solo lectura de datos no sensibles.
   - **Técnicos de soporte**: modificación de registros de incidencias.
   - **Administradores**: gestión completa y auditoría.

1. Diseño e Implementación de la Base de Datos

1.1. Estructura de la Base de Datos

Nuestra base de datos **DataShield_DavidMarco** estará compuesta por tres tablas: **usuarios**, **sistemas** e **incidencias**.

Tabla usuarios

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario	INT	Idenficador único
nombre	VARCHAR(50)	Nombre y apellidos del usuario
rol	ENUM	Rol que desempeña (admin_seguridad, analista, soporte)
hash_contraseña	VARCHAR(50)	Contraseña cifrada o hash (no en claro)

Para la columna rol usaremos **ENUM** en vez de **VARCHAR**, ya que **ENUM()** es un objeto de cadena que limita los valores permitidos de una columna a una lista fija y predefinida, y como solo 3 valores a insertar en esa columna sería más correcto.

Tabla sistemas

Campo	Tipo	Descripción
id_sistema	INT	Idenficador único
nombre_sistema	VARCHAR(50)	Nombre del servidor o aplicación
ip	VARCHAR(15)	Dirección IP del sistema
responsible	INT	Usuario responsable del sistema (FK a usuarios)

En la columna ip, tiene un tipo **VARCHAR(15)** ya que una dirección IP está compuesta por 4 octetos de números del 0 al 255 separados por puntos, por lo que el máximo de caracteres es de 15.

Como hay IPs que no ocupan justo 15 caracteres el tipo **VARCHAR** que permite un número de caracteres menor o igual a lo indicado, si todas las IPs ocupasen 15 caracteres la mejor opción sería **CHAR**.

Tabla sistemas

Campo	Tipo	Descripción
id_incidencia	INT	Idenficador único
sistema_id	INT	Sistema afectado (FK a sistemas)
descripcion	VARCHAR(100)	Descripción del problema
nivel_gravedad	ENUM	Puede ser “baja”, “media” o “alta”
estado	ENUM	Puede ser “pendiente”, “en curso”, “resuelta”
fecha	DATE	Fecha de detección

Usaremos el tipo **ENUM** en las columnas **nivel_gravedad** y **estado** ya que tienen pocos valores a insertar.


1.2. Creación de la Base de Datos

Creación inicial

Para empezar con la creación de la base de datos, se utiliza la instrucción `DROP DATABASE IF EXISTS base_datos;` con el fin de eliminar cualquier versión previa que pueda existir con ese mismo nombre en el servidor. Esto asegura que la base de datos se cree completamente desde cero, evitando posibles errores de conflicto por tablas o datos antiguos. Posteriormente crearemos la base de datos, e indicaremos que queremos usarla.

```sql
DROP DATABASE IF EXISTS DataShield_DavidMarco;
CREATE DATABASE DataShield_DavidMarco;
USE DataShield_DavidMarco;
```

También podemos crearla de manera gráfica.



Creación tabla usuarios

Podemos crear la tabla desde comandos:


```sql
CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    rol ENUM('admin_seguridad', 'analista', 'soporte') DEFAULT 'soporte',
    hash_contraseña VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

Se usará **AUTO_INCREMENT** para la clave primaria, esto hará que se genere automáticamente un número único cada vez que se inserte un nuevo registro en una tabla.

Usaremos la restricción **NOT NULL**, de esta forma los valores insertados no pueden ser nulos.

Usaremos la cláusula **DEFAULT** para que si se inserta un valor nulo en rol, se autoasigne el rol soporte.

O también de forma gráfica:



Marcando la casilla **A_I** asignaremos el **AUTO_INCREMENT**, y con la opción **Personalizado** en **Predeterminado** marcaremos el **DEFAULT**.


Creación tabla sistemas

Podemos crear la tabla desde comandos:

```sql
CREATE TABLE sistemas (
    id_sistema INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre_sistema VARCHAR(50) NOT NULL,
    ip VARCHAR(15) NOT NULL,
    responsible INT,
    FOREIGN KEY (responsible) REFERENCES usuarios (id_usuario)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE RESTRICT
);
```

> Referenciaremos la columna **responsible** como **FK** a **usuarios**.

O también de forma gráfica:



Para referenciar la FK de forma gráfica debemos acceder a la tabla **sistemas** –> **Estructura** –> **Vista de relaciones** y añadiremos la referencia.




Creación tabla incidencias

Podemos crear la tabla desde comandos:

```sql
CREATE TABLE incidencias (
    id_incidencia INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    sistema_id INT,
    descripcion VARCHAR(100),
    nivel_gravedad ENUM('baja', 'media', 'alta'),
    estado ENUM('pendiente', 'en curso', 'resuelta'),
    fecha DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (sistema_id) REFERENCES sistemas(id_sistema)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE RESTRICT
);
```

> Referenciaremos la columna **sistema_id** como **FK** a **sistemas**:

O también de forma gráfica:



Para referenciar la FK de forma gráfica debemos acceder a la tabla **incidencias** –> **Estructura** –> **Vista de relaciones** y añadiremos la referencia.



1.3. Inserción de datos

Tabla usuarios

Podemos insertar los datos desde comandos:

```sql
INSERT INTO usuarios (nombre, rol, hash_contraseña) VALUES
('Laura Gómez', 'admin_seguridad', 'a3f4c9...'),
('Carlos Pérez', 'analista', 'bc97d1...'),
('Marta Ruiz', 'soporte', 'ef45aa...');
```

> Como hemos puesto la clave **AUTO_INCREMENT**, no hay necesidad de introducir valores en la columna **id_usuario**.

O también de forma gráfica:

